

연습문제. 딕셔너리, 튜플, 세트

1. 딕셔너리를 이용하여 사용자로부터 영어단어와 뜻을 입력받아 사전을 구성하고, 사용자가 입력한 단어를 검색하여 뜻을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

```
영어 단어 등록 (종료는 quit) : dog
dog의 뜻입력 (종료는 quit) : 강아지

영어 단어 등록 (종료는 quit) : dog
dog는 이미 등록된 단어 입니다.

영어 단어 등록 (종료는 quit) : cat
cat의 뜻입력 (종료는 quit) : 고양이

영어 단어 등록 (종료는 quit) : quit

검색할 단어 입력 (종료는 quit) : dog
dog의 뜻은 강아지입니다

검색할 단어 입력 (종료는 quit) : sky
sky는 사전에 없는 단어 입니다.

검색할 단어 입력 (종료는 quit) : cat
cat의 뜻은 고양이입니다

검색할 단어 입력 (종료는 quit) : quit
종료합니다.
```

2. 다음 중 오류가 발생하는 경우는 고르고, 그 원인을 설명하시오.

- ① a['name'] = 'python'
- ② a[('a',)] = 'python'
- ③ a[[1]] = 'python'
- ④ a[250] = 'python'

3. 다음 코드에서 오류가 발생한다. 그 원인을 설명하시오.

```
>> t = (1, 2, 3)
>> t[0] = 'a'
```

4. 아래와 같이 t에는 1, 2, 3, 4 데이터가 바인딩되어 있다. t가 바인딩하는 데이터 타입은 무엇인가?

```
t = 1, 2, 3, 4
```

5. 주어진 문제를 해결하기 위한 파이썬 코드를 작성하시오.

1) my_variable 이름의 비어있는 튜플 생성

2) 숫자 1 이 저장된 튜플을 생성

3) 변수 t에 'a', 'b', 'c' 세 문자열을 갖는 튜플을 생성

4) 3)에서 생성한 변수 t가 ('A', 'b', 'c') 튜플을 가리키도록 수정

5) 다음 튜플을 리스트로 변경

interest = ('삼성전자', 'LG전자', 'SK Hynix')

6) 다음 리스트를 튜플로 변경

interest = ['삼성전자', 'LG전자', 'SK Hynix']

7) (1,2,3) 튜플에 값 4를 추가하여 (1,2,3,4)를 만든 후 출력

8) 다음 딕셔너리에서 'B'에 해당하는 값 추출하고 삭제

a = {'A':90, 'B':80, 'C':70}

6. 파티에 참석한 사람이 다음과 같을 때 세트를 생성하고, 아래 조건에 맞게 출력하는 코드를 작성하시오.

partyA : "Park","Kim","Lee"

partyB : "Park","길동","몽룡"

1) 파티에 참석한 모든 사람은?

2) 2개의 파티에 모두 참석한 사람은?

3) 파티 A에만 참석한 사람

4) 파티 B에만 참석한 사람