

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: архитектура компьютера

Худдыева Дженнет

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Символьные и численные данные в NASM	8
4.2	Выполнение арифметических операций в NASM	13
4.2.1	Ответы на вопросы по программе	16
4.3	Выполнение заданий для самостоятельной работы	17
5	Выводы	19

Список иллюстраций

4.1	Создание директории	8
4.2	Создание копии файла	8
4.3	Редактирование файла	9
4.4	Запуск исполняемого файла	9
4.5	Редактирование файла	10
4.6	Запуск исполняемого файла	10
4.7	Создание файла	10
4.8	Редактирование файла	11
4.9	Запуск исполняемого файла	11
4.10	Редактирование файла	12
4.11	Запуск исполняемого файла	12
4.12	Редактирование файла	13
4.13	Запуск исполняемого файла	13
4.14	Создание файла	13
4.15	Редактирование файла	14
4.16	Запуск исполняемого файла	14
4.17	Изменение программы	15
4.18	Запуск исполняемого файла	15
4.19	Создание файла	15
4.20	Редактирование файла	16
4.21	Запуск исполняемого файла	16
4.22	Создание файла	17
4.23	Написание программы	18
4.24	Запуск исполняемого файла	18

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной лабораторной работы - освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

2 Задание

1.Символьные и численные данные в NASM. 2.Выполнение арифметических операций в NASM. 3.Выполнение заданий для самостоятельной работы.

3 Теоретическое введение

Большинство инструкций на языке ассемблера требуют обработки операндов. Адрес операнда предоставляет место, где хранятся данные, подлежащие обработке. Это могут быть данные хранящиеся в регистре или в ячейке памяти. - Регистровая адресация - операнды хранятся в регистрах и в команде используются имена этих регистров, например: `mov ax, bx`. - Непосредственная адресация - значение операнда задаётся непосредственно в команде, например: `mov ax, 2`. - Адресация памяти - операнд задаёт адрес в памяти. В команде указывается символическое обозначение ячейки памяти, над содержимым которой требуется выполнить операцию.

Ввод информации с клавиатуры и вывод её на экран осуществляется в символьном виде. Кодирование этой информации производится согласно кодовой таблице символов ASCII. ASCII - сокращение от American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией). Согласно стандарту ASCII каждый символ кодируется одним байтом. Среди инструкций NASM нет такой, которая выводит числа (не в символьном виде). Поэтому, например, чтобы вывести число, надо предварительно преобразовать его цифры в ASCII-коды этих цифр и выводит на экран эти коды, а не само число. Если же выводить число на экран непосредственно, то экран воспримет его не как число, а как последовательность ASCII-символов - каждый байт число будет воспринят как один ASCII-символ и выведет на экран эти символы.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Символьные и численные данные в NASM

С помощью утилиты `mkdir` создаю директорию, в которой буду создавать файлы с программами для лабораторной работы №6 (рис.[4.1]) С помощью утилиты `touch` создаю файл `lab6-1.asm`

```
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab06
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~$ cd ~/work/arch-pc/lab06
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab06$ touch lab6-1.asm
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 4.1: Создание директории

Копирую в текущий каталог файл `in_out.asm` с помощью утилиты `cp` (рис.[4.2]).

```
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ cp ~/Зарядки/in_out.asm in_out.asm
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ls
in_out.asm  lab6-1.asm
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$
```

Рис. 4.2: Создание копии файла

Открываю созданный файл `lab6-1.asm`, вставляю в него программу вывода значения регистра `eax` (рис.[4.3]).


```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1:   RESB 80
4
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8
9  mov eax,'6'
10 mov ebx,'4'
11 add eax,ebx
12 mov [buf1],eax
13 mov eax,buf1
14 call sprintf
15
16 call quit

```

Рис. 4.3: Редактирование файла

Создаю исполняемый файл программы и запускаю его (рис.[4.4]). Вывод программы: символ j потому что программа вывела символ, соответствующий по системе ASCII сумме двоичных кодов символов 4 и 6.

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$ nasm -f elf lab6-1.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$ ./lab6-1
j
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$

```

Рис. 4.4: Запуск исполняемого файла

Изменяю в тексте программы “6” и “4” на цифру 6 и 4 (рис.[4.5]).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1:   RESB 80
4
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8
9  mov eax,6
10 mov ebx,4
11 add eax,ebx
12 mov [buf1],eax
13 mov eax,buf1
14 call sprintf
15
16 call quit

```

Рис. 4.5: Редактирование файла

Создаю новый исполняемый файл программы и запускаю его (рис.[4.6]). Теперь вывелся символ 10, это символ перевода строки, этот символ не отображается при выводе на экран.

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab6$ gedit lab6-1.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab6$ nasm -f elf lab6-1.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab6$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab6$ ./lab6-1

```

Рис. 4.6: Запуск исполняемого файла

Создаю новый файл lab6-2.asm с помощью утилиты touch (рис.[4.7]).

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab6$ touch lab6-2.asm

```

Рис. 4.7: Создание файла

Ввожу в файл текст другой программы для вывода значения регистра eax (рис.[4.8]).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .txt
3 GLOBAL _start
4 _start:
5  mov eax,'6'
6  mov ebx,'4'
7  add eax,ebx
8  call iprintLF
9  call quit

```

Рис. 4.8: Редактирование файла

Создаю и запускаю исполняемый файл lab6-2 (рис.[4.9]).Теперь вывод числа 106,потому что программа позволяет вывести именно число,а не символ,хотя всё ещё происходит именно сложение кодов символов “6” и “4”.

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ gedit lab6-2.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ld -n elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ./lab6-2
106

```

Рис. 4.9: Запуск исполняемого файла

Заменяю в тексте программы в файле lab6-2.asm символы “6” и “4” на число 6 и 4 (рис.[4.10]).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .txt
3 GLOBAL _start
4 _start:
5  mov eax,6
6  mov ebx,4
7  add eax,ebx
8  call iprintLF
9  call quit

```

Рис. 4.10: Редактирование файла

Создаю и запускаю новый исполняемый файл (рис.[4.11]).Теперь программа складывает не соответствующие символы коды в системе ASCII,а сами числа,поэтому вывод 10.

```

dkhuddhevagdkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
dkhuddhevagdkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
dkhuddhevagdkhuddheva-VirtualBox: /work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ./lab6-2
10

```

Рис. 4.11: Запуск исполняемого файла

Заменяю в тексте программы функцию iprintLF на iprint (рис.[4.12]).

```

7  add eax,ebx
8  call iprint
9  call quit

```

Рис. 4.12: Редактирование файла

Создаю и запускаю новый исполняемый файл (рис.[4.13]). Вывод не изменился, потому что символ переноса строки не отображался, когда программа исполнялась с функцией `iprintLF`, а `iprint` не добавляет к выводу символ переноса строки, в отличие от `iprintLF`.

```

dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ ./lab6-2
10dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$

```

Рис. 4.13: Запуск исполняемого файла

4.2 Выполнение арифметических операций в NASM

Создаю файл `lab6-3.asm` с помощью утилиты `touch` (рис.[4.14]).

```

dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ touch lab6-3.asm

```

Рис. 4.14: Создание файла

Ввожу в созданный файл текст программы для вычисления значения выражения $f(x) = (5 * 2 + 3) / 3$ (рис.[4.15]).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .txt
6 GLOBAL _start
7 _start:
8 ; ---- Вычисление выражения
9 mov eax,5 ; EAX=5
10 mov ebx,2 ; EBX=2
11 mul ebx ; EAX=EAX*EBX
12 add eax,3 ; EAX=EAX+3
13 xor edx,edx ; обнуляем EDX для корректной работы div
14 mov ebx,3 ; EBX=3
15 div ebx ; EAX=EAX/3, EDX=остаток от деления
16
17 mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
18 ; ---- Вывод результата на экран
19
20 mov eax,div ; вызов подпрограммы печати
21 call sprint ; сообщения 'Результат: '
22 mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
23 call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
24
25 mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
26 call sprint ; сообщения 'Остаток от деления: '
27 mov eax,edx ; вызов подпрограммы печати значения
28 call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
29 call quit ; вызов подпрограммы завершения

```

Рис. 4.15: Редактирование файла

Создаю исполняемый файл и запускаю его (рис.[4.16]).

```

dkhuddtheva@dkhuddtheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$ nasm -f elf lab6-3.asm
dkhuddtheva@dkhuddtheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$ ld -n elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
dkhuddtheva@dkhuddtheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab6$ ./lab6-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1

```

Рис. 4.16: Запуск исполняемого файла

Изменяю программу так, чтобы она вычисляла значение выражения (рис.[4.17]).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .txt
6 GLOBAL _start
7 _start:
8 ; ---- Вычисление выражения
9 mov eax,4 ; EAX=4
10 mov ebx,6 ; EBX=6
11 mul ebx ; EAX=EAX*EBX
12 add eax,2 ; EAX=EAX+2
13 xor edx,edx ; обнуляем EDX для корректной работы div
14 mov ebx,5 ; EBX=5
15 div ebx ; EAX=EAX/5, EDX=остаток от деления
16
17 mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
18 ; ---- Вывод результата на экран
19
20 mov eax,div ; вызов подпрограммы печати
21 call sprint ; сообщения 'Результат: '
22 mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
23 call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
24
25 mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
26 call sprint ; сообщения 'Остаток от деления: '
27 mov eax,edx ; вызов подпрограммы печати значения
28 call iprintLF ; из 'edx' (остаток) в виде символов
29 call quit ; вызов подпрограммы завершения

```

Рис. 4.17: Изменение программы

Создаю и запускаю новый исполняемый файл (рис.[4.18]).

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ gedit lab6-3.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-3.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ ./lab6-3
Результат: 5
Остаток от деления: 1

```

Рис. 4.18: Запуск исполняемого файла

Создаю файл variant.asm с помощью утилиты touch (рис.[4.19]).

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура_компьютера/arch-pc/lab06$ touch variant.asm

```

Рис. 4.19: Создание файла

Ввожу в файл текст программы для вычисления варианта задания по номеру студенческого билета (рис.[4.20]).

```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите № студенческого билета: ',0
4 rem: DB 'Ваш вариант: ',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 SECTION .txt
8 GLOBAL _start
9 _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax, x ; вызов подпрограммы преобразования
16 call atoi ; ASCII кода в число, `eax=x`
17 xor edx, edx
18 mov ebx, 20
19 div ebx
20 inc edx
21 mov eax, rem
22 call sprintf
23 mov eax, edx
24 call iprintLF
25 call quit

```

Рис. 4.20: Редактирование файла

Создаю и запускаю исполняемый файл (рис.[4.21]). Ввожу номер своего студ. билета с клавиатуры, программа вывела что мой вариант-17

```

dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o variant variant.o
dkhuddheva@dkhuddheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ ./variant
Введите № студенческого билета:
1032235056
Ваш вариант: 17

```

Рис. 4.21: Запуск исполняемого файла

4.2.1 Ответы на вопросы по программе

1. За вывод сообщения “Ваш вариант” отвечают строки кода:

```

mov eax, rem
call sprintf

```


2.Инструкция `mov ecx, x` используется, чтобы положить адрес вводимой строки `x` в регистр `ecx` `mov edx, 80` - запись в регистр `edx` длины вводимой строки `call sread` - вызов программы из внешнего файла,обеспечивающей ввод сообщения с клавиатуры

3.`call atoi` используется для вызова подпрограммы из внешнего файла,которая преобразует ASCII -код символа в целое и записывает результат в регистр `eax`

4.За вычисления варианта отвечают строки:

```
xor edx,edx ; обнуление edx для корректной работы div
mov ebx,20 ; ebx=20
div ebx ; eax=eax/20, edx-остаток от деления
inc edx ; edx=edx+1
```

5.При выполнении инструкции `div ebx` остаток от деления записывается в регистр `edx`

6.Инструкция `inc edx` увеличивает регистра `edx` на 1

7.За вывод на экран результатов вычислений отвечают строки:

```
mov eax,edx
call iprintLF
```

4.3 Выполнение заданий для самостоятельной работы

Создаю файл `lab6-4.asm` с помощью утилиты `touch` (рис.[4.22])



```
cd ~/Desktop
dkhuddihevagdkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024/Архитектура компьютера/arch-pc/lab06$ touch lab6-4.asm
```

Рис. 4.22: Создание файла

Открываю созданной файл для редактирования,ввожу в него текст программы для вычисления значения выражения $18 \cdot (x+1)/6$.Это выражение было под вариантом 17 (рис.[4.23])

```

1 %include 'in_out.asm' ; подключение внешнего файла
2 SECTION .data ; секция иницированных данных
3 msg: DB 'Введите значение переменной x: ',0
4 rem: DB 'Результат: ',0
5 SECTION .bss ; секция не иницированных данных
6 x: RESB 80 ; Переменная, значение к-рой будем вводить с клавиатуры, выделенный размер - 80 байт
7 SECTION .text ; Код программы
8 GLOBAL _start ; Начало программы
9 _start: ; Точка входа в программу
10 ; ---- Вычисление выражения
11 mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в eax
12 call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения
13 mov ecx, x ; запись адреса переменной в ecx
14 mov edx, 80 ; запись длины вводимого значения в edx
15 call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
16 mov eax,x ; вызов подпрограммы преобразования
17 call atoi ; ASCII кода в число, eax=x
18 add eax,1; eax = eax+1 = x+1
19 mov ebx,18; запись значения 18 в регистр ebx
20 mul ebx; EAX=EAX*EBX = (x+1)*18
21 mov ebx,6; запись значения 6 в регистр ebx
22 div ebx;eax=eax/6=((x+1)*18)/6
23 mov edi,eax ; запись результата вычисления в 'edi'
24 ; ---- Вывод результата на экран
25 mov eax,rem ; вызов подпрограммы печати
26 call sprint ; сообщения 'Результат: '
27 mov eax,edi ; вызов подпрограммы печати значения
28 call iprint ; из 'edi' в виде символов
29 call quit ; вызов подпрограммы завершения

```

Рис. 4.23: Написание программы

Создаю и запускаю исполняемый файл (рис.[4.24])

```

dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024
/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab6-4.asm
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024
/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-4 lab6-4.o
dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/study/2023-2024
/arch-pc/lab06$ ./lab6-4
Введите значение переменной x: 3
Результат: 12dkhuddiheva@dkhuddiheva-VirtualBox:~/work/s
ра компьютера
/arch-pc/lab06$

```

Рис. 4.24: Запуск исполняемого файла

****Листинг 4.1. Программа для вычисления значения выражения $18 \cdot (x+1)/6$.****

5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила арифметические инструкции языка ассемблера NASM