

# **Отчёта по лабораторной работе No1**

**Основы информационной безопасности**

Худдыева Дженнет НКАбд-01-23

# Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выполнение дополнительного задания	16
5	Ответы на контрольные вопросы	19
6	Выводы	21
	Список литературы	22

# Список иллюстраций

3.1	создание виртуальной машины . . . . .	7
3.2	установки гостевой оси . . . . .	8
3.3	указание размера основной памяти виртуальной машины . . . . .	8
3.4	Окно определения размера виртуального динамического жёсткого диска и его расположения . . . . .	9
3.5	подключение образа оптического диска . . . . .	9
3.6	запуск виртуальную машину . . . . .	10
3.7	выбор языка . . . . .	10
3.8	часовой пояс . . . . .	11
3.9	языки раскладки клавиатуры . . . . .	11
3.10	настройка установки: выбор программ . . . . .	12
3.11	отключение KDUMP . . . . .	12
3.12	сеть и имя узла . . . . .	13
3.13	пароль для root . . . . .	13
3.14	пользователя с правами администратора . . . . .	14
3.15	Завершение установки ОС . . . . .	14
3.16	проверка носителей . . . . .	15
3.17	входа в ос . . . . .	15
4.1	команда dmesg   less . . . . .	16
4.2	Версия ядра Linux . . . . .	16
4.3	Частота процессора . . . . .	17
4.4	Модель процессора . . . . .	17
4.5	оперативной памяти . . . . .	17
4.6	Тип обнаруженного гипервизора . . . . .	18
4.7	Тип файловой системы . . . . .	18
4.8	Последовательность монтирования файловых систем . . . . .	18

## Список таблиц

# 1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

## 2 Задание

1. Установка и настройка операционной системы.
2. Найти следующую информацию:
  1. Версия ядра Linux (Linux version).
  2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
  3. Модель процессора (CPU0).
  4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
  5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
  6. Тип файловой системы корневого раздела

### 3 Выполнение лабораторной работы

Я создала новую виртуальную машину, указывая имя и образ ISO(рис.1).




Рис. 3.1: создание виртуальной машины

Я выбрала имя пользователя и имя хоста(рис.2)




Рис. 3.2: установки гостевой оси

Я указывала размер основной памяти виртуальной машины и выбрала количество процессора(рис.3)




Рис. 3.3: указание размера основной памяти виртуальной машины

Я установила размер диска на 40ГБ(рис.4)






Рис. 3.4: Окно определения размера виртуального динамического жёсткого диска и его расположения

Проверяю подключен ли образ диска к носителю(рис.5)




Рис. 3.5: подключение образа оптического диска

Я запускала виртуальную машину(рис.6)




Рис. 3.6: запуск виртуальную машину

Я выбрала English в качестве языка интерфейса(рис.7)




Рис. 3.7: выбор языка

Я скорректировала часовой пояс и место(рис.8)




Рис. 3.8: часовой пояс

Я выбрала языки раскладки клавиатуры и задала комбинацию клавиш для переключения между раскладками клавиатуры (рис.9)




Рис. 3.9: языки раскладки клавиатуры

В разделе выбора программы в качестве базовой среды указывала Server with

GUI, а в качестве дополнения - Development tools(рис.10)




Рис. 3.10: настройка установки: выбор программ

Я отключила KDUMP (рис.11)




Рис. 3.11: отключение KDUMP

Я включила сетевое подключение и задала имя хоста(рис.12)





Рис. 3.13: пароль для root



Full name: Nelianjovu

User name: Nelianjovu

☒ Make this user administrator

☒ Require a password to use this account

Password: [masked] Too short

Confirm password: [masked]

Advanced...

Рис. 3.14: пользователя с правами администратора

После завершения установки операционной системы я перезагрузила и запустила виртуальную машину(рис.14)



Рис. 3.15: Завершение установки ОС

В VirtualBox оптический привод должен автоматически отключиться(рис.15)




Рис. 3.16: проверка носителей

Я вошла в ОС, используя учетную запись, созданную во время установки(рис.16)





Рис. 3.17: входа в ос

## 4 Выполнение дополнительного задания

Я открывала терминал и запускала команда `dmesg | less`(рис.17)




```
Nelianjovu@Neljanjovu:~  
File Edit View Search Terminal Help  
[ 0.000000] Linux version 4.18.0-553.el8_10.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-build  
001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc version 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-22) (GCC)  
) #1 SMP Fri May 24 13:05:10 UTC 2024  
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x  
86_64 root=/dev/mapper/rl-root ro resume=/dev/mapper/rl-swap rd.lvm.lv=rl/root r  
d.lvm.lv=rl/swap rhgb quiet  
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point regi  
sters'  
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'  
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'  
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256  
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes,  
using 'standard' format.  
[ 0.000000] signal: max sigframe size: 1776  
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000007ffeffff] usable  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000007fff0000-0x0000000007ffffffffff] ACPI data  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00ffff] reserved  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00ffff] reserved  
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fffc0000-0x00000000ffffffff] reserved  
:
```

Рис. 4.1: команда `dmesg | less`

Я использовала поиск с помощью `grep-dmesg | grep -i "то, что ищем"`, и получила следующую информацию:

Версия ядра Linux (Linux version)(рис.18)



```
[dkhuddiheva@dkhuddiheva infosec-intro]$ dmesg | grep -i "linux version"  
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-570.19.1.el9_6.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b  
uild001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5), G  
NU ld version 2.35.2-63.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Jun 7 09:41:17 UTC 2025
```

Рис. 4.2: Версия ядра Linux



## Частота процессора (Detected Mhz processor)(рис.19)

```
dkhuddiheva@dkhuddiheva infosec-intro]$ dmesg | grep -i "detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.000006] tsc: Detected 2496.002 MHz processor
[ 0.118710] Warning: Deprecated Hardware is detected: x86_64-v2:GenuineIntel
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U will not be maintained in a future major release and may be disabled
[ 0.657126] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[ 0.713618] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[ 1.709909] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 1.709918] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 2.210837] Warning: Unmaintained driver is detected: e1000
[ 4.352464] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[ 4.352473] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
```

Рис. 4.3: Частота процессора

## Модель процессора (CPU0)(рис.20)

```
[dkhuddiheva@dkhuddiheva infosec-intro]$ dmesg | grep -i "CPU0"
[ 0.451979] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x4)
```

Рис. 4.4: Модель процессора

## Объем доступной оперативной памяти (Memory available)(рис.21)

```
model: 0x9a, stepping: 0x3)
[Nelianjovu@Nelianjovu ~]$ dmesg | grep -i "Memory"
[ 0.000000] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x7fff00f0-0x7fff01e3]
[ 0.000000] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x7fff0610-0x7fff2962]
[ 0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.000000] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x7fff0200-0x7fff023f]
[ 0.000000] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x7fff0240-0x7fff029b]
[ 0.000000] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x7fff02a0-0x7fff060b]
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.000000] Memory: 261120K/2096696K available (14339K kernel code, 5957K rwd
ata, 8568K rodata, 2820K init, 13792K bss, 139920K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.003000] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[ 0.111008] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.611362] Freeing initrd memory: 52464K
[ 0.659792] Non-volatile memory driver v1.3
[ 0.938116] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[ 0.938967] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2820K
[ 1.048684] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2016K
[ 1.049802] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1672K
```

Рис. 4.5: оперативной памяти

## Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected)(рис.22)

```
[Nelianjovu@Nelianjovu ~]$ dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рис. 4.6: Тип обнаруженного гипервизора

Тип файловой системы корневого раздела(рис.23)

```
[Nelianjovu@Nelianjovu ~]$ sudo fdisk -l

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for Nelianjovu:
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x89e63470

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1   *      2048   2099199   2097152    1G 83 Linux
/dev/sda2                2099200  83886079  81786880   39G 8e Linux LVM
```

Рис. 4.7: Тип файловой системы

Последовательность монтирования файловых систем

```
[Nelianjovu@Nelianjovu ~]$ dmesg | grep -i "Mount"
[ 0.036877] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.036881] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 3.024407] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem
[ 3.033559] XFS (dm-0): Ending clean mount
[ 5.436879] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 5.442967] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 5.443784] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.444568] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.445325] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 5.457696] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 5.463144] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 5.463297] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.463410] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 5.463523] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 5.466575] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 5.467511] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 5.476338] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 5.476555] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
```

Рис. 4.8: Последовательность монтирования файловых систем

## 5 Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (GID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).
2. Для получения справки по команде: `—help`; для перемещения по файловой системе - `cd`; для просмотра содержимого каталога - `ls`; для определения объёма каталога - `du` ; для создания / удаления каталогов - `mkdir/rmdir`; для создания / удаления файлов - `touch/rm`; для задания определённых прав на файл / каталог - `chmod`; для просмотра истории команд - `history`
3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: одна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью команды `df`, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты `mount`.
5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него `id`: используем команду `ps`. Далее в терминале вводим команду `kill < id процесса >`. Или можно использовать утилиту `killall`, что “убьет” все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать `id` процесса.

## 6 Выводы

Выполнив эту лабораторной работы, я приобрела практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

## Список литературы

001-lab\_virtualbox.pdf - Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н.