


# Práctica



Para resolver los siguientes ejercicios vamos a usar la colección **restaurantes**.

- Se recomienda leer las preguntas guías de la siguiente PPT para ir entrando en tema.
- Crear una base de datos denominada como **sample\_restaurantes** mediante MongoDB Compass.
- Descargar la colección e importarla de manera local en su base de datos.
- Una vez adentro, desplegar Mongo Shell y ejecutar

> use **sample\_restaurantes**

También pueden resultar útiles estas referencias para los 1ros pasos: [MongoDB Cheat Sheet](#).



## Para empezar

Estas preguntas pueden responderse utilizando la interfaz gráfica de Compass.

1. ¿Cuántas colecciones tiene la base de datos?
2. ¿Cuántos documentos en cada colección? ¿Cuánto pesa cada colección?
3. ¿Cuántos índices en cada colección? ¿Cuánto espacio ocupan los índices de cada colección?
4. Traer un documento de ejemplo de cada colección. `db.collection.find(...).pretty()` nos da un formato más legible.
5. Para cada colección, listar los campos a nivel raíz (ignorar campos dentro de documentos anidados) y sus tipos de datos.


😊 Todo listo para empezar.



## Ejercicio 1: SQL

Usando Mongo Shell. Colección **restaurantes** se requiere:


1. Devolver **restaurante\_id**, **nombre**, **barrio** y **tipo\_cocina** pero excluyendo **\_id** para un documento (el primero).
2. Devolver **restaurante\_id**, **nombre**, **barrio** y **tipo\_cocina** para los primeros 3 restaurantes que contengan 'Bake' en alguna parte de su nombre.
3. Contar los restaurantes de comida (**tipo\_cocina**) china (*Chinese*) o tailandesa (*Thai*) del barrio (**barrio**) Bronx. Consultar [or versus in](#).



## Ejercicio 2: NoSQL

1. Traer 3 restaurantes que hayan recibido al menos una calificación de **grado 'A'** con **puntaje** mayor a 20. Una misma calificación debe cumplir con ambas condiciones simultáneamente; investigar el operador [elemMatch](#).
2. ¿A cuántos documentos les faltan las coordenadas geográficas? En otras palabras, revisar si el tamaño de **direccion.coord** es 0 y contar.
3. Devolver **nombre**, **barrio**, **tipo\_cocina** y **grados** para los primeros 3 restaurantes; de cada documento **solo la última calificación**. Ver el operador [slice](#).

# Soluciones





1.

```
db.restaurants.findOne(  
  {},  
  { restaurant_id: 1, name: 1, borough: 1, cuisine: 1, _id: 0 }  
)
```

2.

```
db.restaurants.find(  
  { name: /Bake/ },  
  { restaurant_id: 1, name: 1, borough: 1, cuisine: 1 }  
)limit(3)
```

3.

```
db.restaurants.count(  
  { cuisine: { $in: [ "Chinese", "Thai" ] }, borough: "Bronx" }  
)
```



1.

```
db.restaurantes.findOne  
{ },  
{ restaurante_id: 1, nombre: 1, barrio: 1, tipo_cocina: 1, id: 0  
}
```

2.

```
db.restaurantes.find  
{ nombre: /Bake/ },  
{ restaurante_id: 1, nombre: 1, barrio: 1, tipo_cocina: 1  
}.limit(3)
```

3.

```
db.restaurantes.count  
{ tipo_cocina: { $in: [ "Chinese", "Thai" ] }, barrio: "Bronx"  
}
```

# NoSQL

1.

```
db.restaurantes.find(  
  { grades: { $elemMatch: { grade:"A", score: { $gt: 20 } } } }  
).limit(3)
```

2.

```
db.restaurantes.count(  
  { "address.coord": { $size: 0 } }  
)
```

3.

```
db.restaurantes.find(  
  {},  
  { name: 1, borough: 1, cuisine: 1, grades: { $slice: -1 } }  
).limit(3)
```



# NoSQL

1.

```
db.restaurantes.find  
  { grados: { $elemMatch: { grado:"A", puntaje: { $gt: 20 } } }  
).limit(3)
```

2.

```
db.restaurantes.count  
  { "direccion.coord": { $size: 0 }  
}
```

3.

```
db.restaurantes.find  
  { },  
  { nombre: 1, barrio: 1, tipo cocina: 1, grados: { $slice: -1 } }  
).limit(3)
```