

?? DIRECTIVA TÉCNICA DE OPTIMIZACIÓN, DEPURACIÓN Y ACCESO

Para: Agente Antigravity IDE (Instancia Local Servidor)

Servidor: Hetzner Cloud (16 vCPU / 32 GB RAM / Ubuntu 24.04)

Fecha: 27 de Agosto de 2026

?? OBJETIVO DE ESTA DIRECTIVA:

Ejecutar la resolución inmediata de 4 bloqueos técnicos en el servidor sin perder la sesión activa ni interrumpir el trabajo de desarrollo en `nestor-pizzas-pwa`.

1. ?? DESBLOQUEO DE ACCESO AL ESCRITORIO (/root/Desktop)

Diagnóstico: El agente está confinado en la raíz del workspace (`/root/workspace/nestor-pizzas-pwa`) y el directorio `/root` tiene permisos restrictivos 700. Para que el agente pueda leer e interactuar con todos los archivos del escritorio, ejecuta:

```
# Crear enlaces directos dentro del proyecto activo:
ln -sf /root/Desktop /root/workspace/nestor-pizzas-pwa/Escritorio
ln -sf /root/.gemini/config/skills /root/workspace/nestor-pizzas-pwa/Skills_Agentes
chmod 755 /root/Desktop /root/Desktop/* 2>/dev/null
```

Resultado: El agente podrá ver e inspeccionar el Escritorio directamente a través de `./Escritorio` o `/root/Desktop` sin fallos de permisos.

2. ?? DESBLOQUEO DE SUBAGENTES DE NAVEGACIÓN Y ANÁLISIS WEB (CHROME MCP)

Diagnóstico: Dos bloqueos impiden levantar subagentes de navegación:

- Chromium/Chrome ejecutado como `root` bloquea el sandbox por seguridad (requiere `--no-sandbox`).
- El protocolo MCP (`chrome-devtools-mcp`) requiere el puerto de depuración **9222** activo.

Comandos de corrección y activación inmediata:

```
# 1. Asegurar dependencias de renderizado headless:
apt-get update -qq && apt-get install -y -qq xvfb libnss3 libatk-bridge2.0-0 libdrm2 libxkbcc

# 2. Levantar la instancia de Chrome con depuración remota para MCP:
nohup /opt/google/chrome/chrome --no-sandbox --disable-dev-shm-usage --remote-debugging

# 3. Validar que el puerto 9222 responde:
curl -s http://127.0.0.1:9222/json/version
```

Resultado: Los subagentes de navegación (``navigate_page``, ``click``, ``take_screenshot``, ``evaluate_script``) podrán operar en tiempo real sin ser bloqueados.

3. ? ALIVIO DE RENDIMIENTO Y CUELLOS DE BOTELLA (CPU / CHROME / AGENTE)

Diagn?stico: El servidor cuenta con 32 GB de RAM libres, pero la lentitud percibida se debe a procesos hu?rfanos de Chrome acumulados y renderizado por software en KDE.

```
# 1. Purgar procesos zombies/hu?rfanos de Chrome y MCP:
pkill -f "chrome-devtools-mcp" 2>/dev/null
pkill -9 -f "chrome.*--type=renderer" 2>/dev/null

# 2. Desactivar efectos gr?ficos pesados de KWin en KDE (alivia 100% la CPU):
kwriteconfig5 --file kwincrc --group Compositing --key Enabled false 2>/dev/null
qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure 2>/dev/null

# 3. Vaciar b?feres de memoria y sincronizar disco:
sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
```

4. ?? PRIORIDADES DE TRABAJO PENDIENTES EN N?STOR PIZZAS PWA

Para concluir la tarea de traducci?n y cat?logo sin saturar el contexto:

M?dulo	Detalle Pendiente	Acci?n Requerida
Preloader / Engine	Texto "Cargando cat?logo" sin traducir.	Vincular a <code>useTranslation()</code> en el componente del preloader.
Categor?a Bebidas	Bebidas mostradas desperdigadas en vez de subcategor?as.	Agrupar en subcategor?as (ej. Cervezas -> Cerveza de lata / Cerveza de litro).
Panel Admin	Acceso bloqueado en <code>AdminCatalog.tsx</code> .	Verificar validaci?n de roles en <code>authStore.ts</code> y tipado en <code>IngredientsModal.tsx</code> .
Modales & Checkout	Modales de tracking, gracias y login sin traducci?n completa.	Completar claves en <code>i18nStore.ts</code> de forma masiva en un solo paso.

?? REGLA DE ORO PARA EL AGENTE:
Usa scripts de reemplazo masivo o herramientas directas sobre `i18nStore.ts` y componentes en lugar de realizar cientos de micro-pasos individuales para evitar que el contexto siga creciendo.