Лабораторная работа

Номер 4

Кобзев Д. К.

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **20**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

2.1 Запуск лабораторной топологии 7
2.2 Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети 8
2.3 Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети 9
2.4 Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети 10
2.5 Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети 11
2.6 Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети 12
2.7 Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети 13
2.8 Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети 14
2.9 Построенный в результате выполнения скриптов график 15
2.10 Построенный в результате выполнения скриптов график 16
2.11 Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети 17
2.12 Задание для самостоятельной работы 18
2.13 Задание для самостоятельной работы 19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаем виртуальную среду с mininet. Из основной ОС подключаемся к виртуальной машине. В виртуальной машине mininet исправляем права запуска X-соединения. Задаем простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1 и h2 вводим команду ifconfig, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. Проверяем подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды ping с параметром -c 6(Рис. 1.1).




Рис. 2.1: Запуск лабораторной топологии

На хосте h1 добавляем задержку в 100 мс к выходному интерфейсу. Проверяем, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с хоста h1. Для эмуляции глобальной сети с двунаправленной задержкой к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавляем задержку в 100 миллисекунд. Проверяем, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет RTT в 200 мс, повторив команду ping с параметром -c 6 на терминале хоста h1 (Рис. 1.2).




Рис. 2.2: Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

Изменяем задержку со 100 мс до 50 мс для отправителя h1 и для получателя h2. Проверяем, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1 (Рис. 1.3).




Рис. 2.3: Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

Восстанавливаем конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса. Проверяем, что соединение между хостом h1 и хостом h2 не имеет явно установленной задержки, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1 (Рис. 1.4)



Рис. 2.4: Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

Добавляем на узле h1 задержку в 100 мс со случайным отклонением 10 мс. Проверяем, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, используя в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 6. Восстанавливаем конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (Рис. 1.5).




Рис. 2.5: Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавляем на интерфейсе хоста h1 задержку в 100 мс с вариацией ±10 мс и значением корреляции в 25%. Убеждаемся, что все пакеты, покидающие устройство h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, при этом время передачи следующего пакета зависит от предыдущего значения на 25%. Используем для этого в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 20. Восстанавливаем конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (Рис. 1.6).




Рис. 2.6: Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Задаем нормальное распределение задержки на узле h1 в эмулируемой сети. Убеждаемся, что все пакеты, покидающие хост h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки, которое распределено в диапазоне 100 мс ±20 мс. Используем для этого команду ping на терминале хоста h1 с параметром -c 10. Восстановите конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (Рис. 1.7).




Рис. 2.7: Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

Обновляем репозитории программного обеспечения на виртуальной машине. Устанавливаем пакет geeqie. В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создаем каталог simple-delay и переходим в него. Создаем скрипт для эксперимента lab_netem_i.py. Создаем скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента. Задаем права доступа к файлу скрипта. Создаем Makefile для управления процессом проведения эксперимента. Выполняем эксперимент (Рис. 1.8).




Рис. 2.8: Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

Демонстрируем построенный в результате выполнения скриптов график (Рис. 1.9).




Рис. 2.9: Построенный в результате выполнения скриптов график

Из файла ping.dat удаляем первую строку и заново строим график. Демонстрируем построенный в результате график (Рис. 1.10).




Рис. 2.10: Построенный в результате выполнения скриптов график

Разрабатываем скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat минимального, среднего, максимального и стандартного отклонения времени приёма-передачи. Добавляем правило запуска скрипта в Makefile. Демонстрируем работу скрипта с выводом значений на экран (Рис. 1.11).

```
sudo python lab_netem_i.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{
print $5, $7}\' | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\'
> ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
./ping_plot
python3 ping_stats.py ping.dat
File: ping.dat
Number of measurements: 100
min RTT = 200.000 ms
avg RTT = 202.390 ms
max RTT = 403.000 ms
std RTT = 20.176 ms
```

Рис. 2.11: Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

Самостоятельно реализуем воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Строим графики. Вычисляем минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи для каждого случая (Рис. 1.12), (Рис. 1.13).

```
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i$ cat change-delay/ping_s
tats.txt
File: ping.dat
Number of measurements: 100
min RTT = 100.000 ms
avg RTT = 150.590 ms
max RTT = 204.000 ms
std RTT = 49.844 ms
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i$ cat jitter-delay/ping_s
tats.txt
File: ping.dat
Number of measurements: 100
min RTT = 184.000 ms
avg RTT = 200.660 ms
max RTT = 220.000 ms
std RTT = 8.851 ms
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i$ cat correlation-delay/p
ing_stats.txt
File: ping.dat
Number of measurements: 100
min RTT = 181.000 ms
avg RTT = 199.100 ms
max RTT = 219.000 ms
std RTT = 8.789 ms
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_i$ cat distribution-delay/
ping_stats.txt
File: ping.dat
Number of measurements: 100
min RTT = 150.000 ms
avg RTT = 208.920 ms
max RTT = 274.000 ms
std RTT = 27.385 ms
```

Рис. 2.12: Задание для самостоятельной работы




Рис. 2.13: Задание для самостоятельной работы

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я был ознакомлен с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыки проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Список литературы