TECHIN

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR INŽINERIJOS MOKYMO CENTRAS



TECHIN

Shell scenarijai

Shell scenarijai (scripts)

Scenarijus (skriptas) – tai paleidžiamas tekstinis failas, kuriame užrašyta komandų arba instrukcijų seka, kurią vykdo interpretatorius.

Scenarijaus pirmoje eilutėje gali būti #! (shebang), po kurio nurodomas scenarijų vykdantis interpretatorius, pvz., #! /bin/sh arba #! /bin/bash.

Norint scenarijų vykdyti tiesiogiai, jis turi turėti vykdymo (x) teisę vartotojui, kurio teisėmis jis paleidžiamas. Vartotojas gali būti tiek įprastas, tiek sisteminis.

- chmod u+x shell_script_file

Praktika:

sukurkite failą helloworld.sh ir jame įrašykite šias eilutes:

- #! /bin/bash
- echo "Hello World!"

Suteikite helloworld.sh paleidimo teises

Paleiskite sukurtą scenarijų: ./helloworld.sh



Bash kintamieji

- Kintamasis – tai domuo, kuriam priskiriama reikšmė (tekstas, skaičius, komandos rezultatas).
- Naudojamas duomenims saugoti ir perduoti skriptuose.
- Kuriant kintamąjį bash negali būti tarpų.
- Kintamųjų pavadinimuose taippat negali būti tarpų.
- Pavadinimuose vietoj tarpų dedami apatiniai brūkšniai _.

Kintamojo sukūrimas:
name="Joe"
age=25

Kintamojo naudojimas:
echo “Hello, $name!”
Rezultatas:

```
student@student-standardpc:~$ ./hello.sh
Hello, Joe!
```

Komandos rezultato priskirimas kintamajam:
todays_date=$(date)
todays_date_alternative=`date`



Duomenų įvedimas su komanda read

- Read konada nuskaito vartotojo įvestį iš komandinės eilutės.
- Naudojama interaktyviuose skriptuose.

Pvz:

```
echo "Enter your name:"
read name
echo "Hello, $name!"
```

```
echo “Enter your name and age”
read name age
echo “$name is $age years old”
```

