Predavanje 3 — Formati zapisa digitalne slike

Forenzička analiza digitalne slike

Damir Krstinić

FESB — Sveučilište u Splitu


1.

Podsjetnik


Od scene do datoteke

- Kako svjetlost postaje matrica brojeva:

objektiv → CFA → senzor → **sirovi podaci** → demozaikiranje → balans bijele → gama → **zapis u datoteku**



Matrični zapis digitalne slike



- **dimenzije**, **dubina** (bita po komponenti, najčešće 8) i **prostor boja** (RGB, sive razine, CMYK)

Datoteka mora sadržavati i vrijednosti piksela i podatke bez kojih se one ne mogu protumačiti.

Koliko je to podataka?

- Slika 600×400 u boji, 8 bita po komponenti:

$$600 \times 400 \times 3 = 720\,000 \text{ bajtova} \approx 703 \text{ kB}$$

- Fotografija iz 24 Mpx aparata: $6000 \times 4000 \times 3 \approx 69$ MB
- Isti aparat u 14-bitnom RAW zapisu: $6000 \times 4000 \times 14$ bita ≈ 40 MB


- Memorijska kartica od 64 GB primila bi oko 900 takvih nekomprimiranih fotografija
- **Sažimanje nije opcija nego nužnost**

2.

Slikovna datoteka

Što datoteka sadrži

- Raspored i naziv dijelova ovise o formatu, ali sadržaj je uvijek sličan
- Bez zaglavlja niz bajtova nema značenje: isti podaci mogu biti slika 600×400 ili 400×600



Potpis datoteke

Prvih nekoliko bajtova identificira format (*magic number*):

```
BMP    42 4D                          BM
PNG    89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A        .PNG....
JPEG   FF D8 FF E0 ... 4A 46 49 46    ......JFIF
GIF    47 49 46 38 37 61              GIF87a
TIFF   49 49 2A 00                    II*.        (little-endian)
       4D 4D 00 2A                    MM.*        (big-endian)
WebP   52 49 46 46 .... 57 45 42 50   RIFF....WEBP
```

- Ekstenzija je samo dio imena — **format se prepoznaje po sadržaju**
- Preimenovanje `slika.png` u `slika.jpg` ne mijenja ništa u datoteci

Zašto je to forenzički važno

- Ekstenzija koja ne odgovara sadržaju — trag da je datoteka preimenovana ili prerađena
- Sadržaj skriven pod krivom ekstenzijom
- Podaci nadodani **iza** kraja slike (slika se prikazuje normalno)

Prvo pitanje u analizi datoteke nije „što se vidi na slici“, nego „je li ovo doista datoteka onog formata koji ime obećava“.


Redoslijed bajtova

- Vrijednosti veće od jednog bajta mogu se zapisati na dva načina:
  - **little-endian** — najmanje značajan bajt prvi (Intel)
  - **big-endian** — najznačajniji bajt prvi (Motorola, mrežni poredak)
- Broj $90 = 0\text{x}0000005A$ zapisuje se kao:

```
little-endian:   5A 00 00 00
big-endian:      00 00 00 5A
```

- TIFF (a time i EXIF) podržava **oba**, pa prva dva bajta kazuju koji je u uporabi
- Pogrešna pretpostavka o poretku daje besmislene vrijednosti pri čitanju

Formati zapisa digitalne slike



Što je RAW

- **Izravno očitanje senzora**, bez obrade i bez sažimanja s gubitkom
- Još uvijek **CFA mozaik** — jedna vrijednost po pikselu, ne tri
- Dubina 12–16 bita po pikselu, linearni odziv
- Uz podatke senzora zapisuju se postavke snimanja i puni metapodaci
- Datoteka nije spremna za prikaz — fotografiju treba **razviti**

Često se naziva **digitalnim negativom**, po analogiji s klasičnom fotografijom.

Razvijanje



- Iste odluke — balans bijele, ekspozicija, kontrast, zasićenje, izoštravanje, uklanjanje šuma — donose se:
  - **u kameri**, automatski, pri spremanju JPEG-a, ili
  - **na računalu**, gdje ih ručno bira onaj tko razvija
- Isti RAW može dati vrlo različite fotografije — bez ikakve izmjene izvornih podataka

Formati i ograničenja

- Format ovisi o proizvođaču i često o modelu:
  - **CR2, CR3** (Canon), **NEF** (Nikon), **ARW** (Sony), **RAF** (Fuji), **ORF** (Olympus)
- **DNG** (Adobe) — pokušaj otvorenog standarda
- Datoteke su velike, a podrška starijih programa neujednačena

RAW je najbliži onome što je senzor zabilježio, ali ni on sam po sebi ne dokazuje autentičnost: i RAW datoteka može se izmijeniti ili generirati.

Kontroverze oko RAW formata

Dvije suprotne odluke iz istog mjeseca — **studenoga 2015.**

World Press Photo — *traži RAW*

- Najugledniji natječaj novinske fotografije (Amsterdam, od 1955.)
- Uži izbor: autori dostavljaju RAW ili neobrađeni JPEG iz kamere
- uz niz od sedam snimaka: tri prije, prijavljena, tri poslije
- dva analitičara uspoređuju izvornik s prijavom
- Povod: te godine odbačeno oko 20 % takvih fotografija

Reuters — *zabranjuje RAW*

- Ne primaju se fotografije razvijene iz RAW-a
- Traži se JPEG izravno iz kamere; dopušteno je samo izrezivanje kadra i blaga korekcija tonova
- Razlozi: brzina isporuke i načelo da slika mora odražavati stvarnost

Za **provjeru** je koristan izvornik, a za **brzu isporuku** datoteka koju je obradila kamera.

Kontroverze oko RAW formata

- Prigovori Reutersovoj odluci:
  - JPEG iz kamere **već je obrađen** — samo su odluke donesene u uređaju, a ne na računalu
  - i JPEG se može neprimjetno izmijeniti; provjera traži forenzičku analizu
  - RAW je teže izmijeniti, a da to ne ostavi trag — pa je za utvrđivanje autentičnosti **koristniji**
- Pravila World Press Photo vrijede i danas, u istom obliku
- Reuters svoju odluku nije javno povukao

Format sam po sebi ne jamči vjerodostojnost. Ono što pomaže je **usporedba** s izvornom datotekom i s okolnim snimkama.

Zašto je RAW teže izmijeniti?

Izmjena mora biti dosljedna na nekoliko razina odjednom:

- **CFA mozaik** — RAW nije slika u boji; umetnuti sadržaj mora poštovati raspored filtara, inače ga demozaikiranje pretvori u lažne boje
- **Linearni odziv** — 12–16 bita, bez gama kodiranja; umetnuti dio mora imati fizikalno ispravan odnos svjetline
- **Šum senzora** — sirov, bez uklanjanja šuma i sažimanja; otisak senzora osjetljiv je i na male zahvate
- **Alati** — većina programa RAW samo čita; pisanje traži poznavanje vlasničkog formata pojedinog modela

Teže — ali ne i nemoguće: formati su reverznim inženjerstvom razjašnjeni (`dcraw`, LibRaw), DNG je otvoren, a kriptografski potpisi u kameri probijeni su 2010. (Canon) i 2011. (Nikon), izvlačenjem privatnog ključa iz samog uređaja.

3.

Formati bez sažimanja

BMP — mapa bitova

- Vrijednosti piksela zapisuju se u izvornom obliku, bez ikakve obrade
- Struktura: `BITMAPFILEHEADER` (14 B) + `BITMAPINFOHEADER` (40 B) + polje piksela
- Tri osobine koje iznenade pri prvom čitanju:
  - komponente se zapisuju redom **B, G, R**
  - retci idu **odozdo prema gore**
  - svaki redak dopunjava se nulama do višekratnika **4 bajta**

Veličina datoteke: $54 + \text{visina} \times \lceil 3 \cdot \text{širina}/4 \rceil \cdot 4$ bajtova.

BMP — primjer



Slika 3×2 piksela, datoteka ima **78 bajtova**:

0000	42	4D	4E	00	00	00	00	00	00	00	36	00
000C	00	00	28	00	00	00	03	00	00	00	02	00
0018	00	00	01	00	18	00	00	00	00	00	18	00
0024	00	00	C4	0E	00	00	C4	0E	00	00	00	00
0030	00	00	00	00	00	00	00	FF	00	00	00	00
003C	00	FF	FF	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF
0048	FF	00	00	00	00	00						

zaglavlje 54 B

pikseli 24 B

- Iz zaglavlja: `42 4D` = `BM`, veličina 78 B, odmak 54, širina 3, visina 2, 24 bita
- Tri bajta po pikselu (**B, G, R**); točkasto su označeni bajtovi dopune

BMP — čitanje piksela

Redak zauzima $3 \times 3 = 9$ B podataka, dopunjeno do 12 B:

redak zapisan prvi:	`00 FF 00`	`00 00 00`	`00 FF FF`	`00 00 00`
	zelena	crna	žuta	dopuna
redak zapisan drugi:	`00 00 FF`	`FF FF FF`	`FF 00 00`	`00 00 00`
	crvena	bijela	plava	dopuna

- Prvi zapisani redak je **donji** redak slike
- `00 00 FF` je crvena, a ne plava — poredak je B, G, R

Prednosti i nedostaci

Prednosti

- Krajnje jednostavan zapis, izravno prati matricu piksela
- Čitanje i pisanje bez biblioteka
- Nema gubitka informacije

Nedostaci

- Velike datoteke, spor prijenos
- Ograničen na RGB
- Ne podržava prozirnost ni metapodatke

- Srodni formati: **PPM/PGM/PBM** — još jednostavniji, s tekstualnim zaglavljem
- U praksi se koriste za crteže i međurezultate obrade, rijetko za fotografije

4.

Osnove sažimanja


Tri vrste redundancije

- **Prostorna** — susjedni pikseli su slični; vrijednost se može predvidjeti iz okoline
- **Kodna** — sve vrijednosti nisu jednako česte; čestima se može dati kraći kôd
- **Psihovizualna** — dio informacije oko slabo opaža, pa se može odbaciti

Sažimanje **bez gubitka** uklanja samo prvu i drugu vrstu. Sažimanje **s gubitkom** dira i treću — i zato je nepovratno.

RLE — kodiranje duljine niza

Niz uzastopnih jednakih vrijednosti zamjenjuje se parom: **koliko puta** i **koja vrijednost**.



- Učinkovit na jednolikim površinama; na fotografiji su susjedni pikseli rijetko posve jednaki, pa datoteku zna i povećati
- **Koristi se:** BMP (RLE4, RLE8), TIFF (PackBits), faksimil; u JPEG-u za nizove nula

Huffmanovo kodiranje

Riječ `LILIHIP`: 7 znakova, 4 različita

- 8 bita po znaku (ASCII): $7 \times 8 = 56$ bita
- 2 bita po znaku (dovoljno za 4 znaka): $7 \times 2 = 14$ bita

Umjesto jednake duljine za sve, **češći znak dobiva kraći kôd**.

znak	pojava	kôd
`I`	3	`0`
`L`	2	`11`
`H`	1	`100`
`P`	1	`101`

`L I L I H I P` $\rightarrow$ `11011010001 01` $=$ **13 bita**

- **Koristi se:** JPEG (entropijsko kodiranje), PNG i ZIP (dio algoritma DEFLATE)

Koliko se može sažeti?

- **Omjer sažimanja:** veličina izvornih podataka naspram veličine datoteke
- Teorijska granica sažimanja bez gubitka je **entropija** izvora
- Nijedan algoritam ne može sažeti sve ulaze — ako neke skraćuje, druge nužno produljuje

Fotografija sadrži šum i gotovo nikad nema dugih nizova jednakih piksela, pa na njoj RLE i slični postupci slabo pomažu — ponekad datoteku i povećaju. Nakon kvantizacije u JPEG-u, međutim, nastaju dugi nizovi nula, pa ondje RLE daje vrlo dobar rezultat.

5.

Sažimanje bez gubitka

Rječnički postupci

- **LZW** (*Lempel-Ziv-Welch*) — gradi rječnik nizova koji se ponavljaju
  - koristi ga GIF, a kao opcija i TIFF
  - do 2004. bio zaštićen patentom, što je potaknulo razvoj PNG-a
- **DEFLATE** — kombinacija LZ77 (traženje ponavljanja) i Huffmanova kodiranja
  - koristi ga PNG, kao i `zip` i `gzip`
- Oba su **opći** postupci nad nizom bajtova; ne znaju ništa o slici

GIF — ograničena paleta



- Najviše **256 boja** iz vlastite palete zapisane u datoteci
- Stepeničasti prijelazi ublažavaju se **ditheringom**: miješanjem raspoloživih boja u sitan uzorak
- Podržava prozirnost (jedna boja palete) i jednostavnu animaciju



PNG — filtriranje prije sažimanja




- Prije sažimanja svaki se redak preoblikuje: umjesto vrijednosti zapisuje se **razlika** u odnosu na susjeda
- Pet filtara: `None`, `Sub`, `Up`, `Average`, `Paeth`; bira se za svaki redak posebno
- Razlike su gusto nagomilane oko nule — takav niz DEFLATE sažima znatno bolje

TIFF — fleksibilan spremnik

- *Tagged Image File Format* (1986.) — nije jedan format nego **okvir** u koji stane mnogo različitih zapisa
- Sve je opisano **tagovima**: svaki podatak ima oznaku, tip i vrijednost
- Jedna datoteka može sadržavati **više slika**, slojeve, 16 bita po kanalu, CMYK, ICC profil
- Podaci o pikselima dijele se u **trake** (*strips*) ili **pločice** (*tiles*) koje se obrađuju neovisno — veliku sliku nije nužno učitati cijelu
- Profesionalna primjena: tisak, arhiva, kartografija, medicinska i tehnička fotografija

Ista struktura tagova temelj je i EXIF metapodataka u JPEG datotekama.

TIFF — struktura



svaki tag zauzima 12 bajtova

oznaka	tip	broj vrij.	vrijednost ili odmak
2 B	2 B	4 B	4 B
259	SHORT	1	5

primjer: oznaka 259 = Compression, vrijednost 5 = LZW

Čitač koji ne poznaje neki tag jednostavno ga preskoči — zato se TIFF mogao proširivati desetljećima bez loma kompatibilnosti. Ista struktura nosi i EXIF metapodatke.

TIFF — izbor sažimanja


- Tag `Compression` određuje postupak; čitač ga mora podržavati:

1	bez sažimanja	32773	PackBits (RLE)
5	LZW (bez gubitka)	3, 4	CCITT (faksimil, 1 bit)
8	ZIP / DEFLATE (bez gubitka)	7	JPEG (**s gubitkom**)

- Zato *TIFF* sam po sebi ne jamči da je slika neizmijenjena — treba pogledati koji je postupak upotrijebljen
- Fleksibilnost ima cijenu: nije rijetko da neki čitač ne podržava baš svaku kombinaciju tagova


Za arhivu se u pravilu bira bez sažimanja ili ZIP; JPEG unutar TIFF-a poništava razlog zbog kojeg se TIFF uopće odabire.

Kada LZW pomaže, a kada odmaže



- LZW gradi **rječnik ponovljenih nizova**; kod koji ih zamjenjuje ima 9 do 12 bita
- Nema li ponavljanja, 8-bitni bajt postaje 9-bitni kod — datoteka **naraste**
- U fotografiji u boji trojke (R,G,B) rijetko se ponavljaju doslovno

Usporedba na istoj slici




6.

Sažimanje s gubitkom

JPEG — osnovna ideja


- **JPEG** (*Joint Photographic Experts Group*, 1992.) — najčešći format za fotografije
- Polazište: oko je osjetljivije na **svjetlinu** nego na boju, i slabo opaža **fine promjene**
- Postupak u šest koraka:
  1. pretvorba RGB → YCbCr (svjetlina + dvije kromatske komponente)
  2. poduzorkovanje kromatskih kanala
  3. podjela na blokove 8×8 piksela
  4. prijelaz u frekvencijsku domenu (DCT)
  5. **kvantizacija** — ovdje se gubi informacija
  6. zig-zag poredak, RLE i Huffmanovo kodiranje

Poduzorkovanje kroma



- **4:4:4** — puna kromatska rezolucija; **4:2:0** — kroma na četvrtini broja uzoraka
- Svjetlina ostaje netaknuta, pa je gubitak na fotografiji teško primijetiti


Kvantizacija i stupanj kvalitete



kvantizacijske tablice za kanal svjetline (lijevo gore: niske frekvencije)


- Svaki se DCT koeficijent dijeli odgovarajućim brojem iz tablice i zaokružuje
- Veći brojevi (više frekvencije, dolje desno) — više koeficijenata postaje nula

Što se vidi pri jakom sažimanju



Artefakti JPEG sažimanja

- **Blokovi** 8×8 — vidljiva mreža na glatkim prijelazima
- **Ringing** — svijetli i tamni obrubi uz oštre rubove
- **Razlijevanje boje** — posljedica poduzorkovanja kroma
- Artefakti su **trag obrade**, a ne svojstvo scene



7.

Spremnik i metapodaci

JPEG, JFIF i EXIF

- **JPEG** — način sažimanja podataka
  - ne propisuje kako se slika zapisuje u datoteku
- **JFIF** (*JPEG File Interchange Format*) — dogovara sve što JPEG nije: gustoću piksela, prostor boja, raspored podataka
- **EXIF** (*Exchangeable Image File Format*) — metapodaci o snimanju, zapisani u TIFF strukturi tagova

„JPEG datoteka“ u praksi znači: JPEG sažimanje, upakirano po JFIF ili EXIF pravilima.

Struktura JPEG datoteke

Podaci su podijeljeni u segmente, svaki počinje oznakom FF:

```
     0  FFD8  SOI   početak slike
     2  FFE0  APP0  JFIF zaglavlje              16 B
    20  FFDB  DQT   kvantizacijska tablica      67 B
    89  FFDB  DQT   kvantizacijska tablica      67 B
   158  FFC0  SOF0  parametri slike             17 B
   177  FFC4  DHT   Huffmanova tablica          31 B
   ...
   609  FFDA  SOS   početak sažetih podataka    12 B
72 324  FFD9  EOI   kraj slike
```

- `SOF0` je osnovni, a `SOF2` progresivni JPEG
- **Kvantizacijske tablice su u datoteci** — i razlikuju se među uređajima i programima

EXIF — što sve zapisuje

```
Make              NIKON CORPORATION
Model             NIKON D750
Software          Adobe Photoshop 25.0 (Windows)
DateTime          2026:06:14 19:02:17
DateTimeOriginal  2026:06:14 18:23:41
ExposureTime      1/250        FNumber        5.6
ISOSpeedRatings   400          FocalLength    85 mm
LensModel         AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
GPSLatitude       43° 30' 50.83" N
GPSLongitude      16° 26' 31.22" E
```

- Uz to: orijentacija, balans bijele, bljeskalica, serijski broj uređaja, **ugrađena sličica**

Što EXIF odaje

- `Software` imenuje program kojim je datoteka spremljena
- `DateTime` ≠ `DateTimeOriginal`: prvo je vrijeme zadnjeg spremanja, drugo vrijeme snimanja
- GPS koordinate i serijski broj uređaja vežu sliku uz mjesto i opremu

Metapodaci se lako mijenjaju i brišu, pa njihova vjerodostojnost nije veća od vjerodostojnosti same slike. Njihovo **odsustvo** također je podatak.

Ugrađena sličica

izvorna fotografija



izmijenjena fotografija



ugrađena sličica u EXIF-u



- Sličica se zapisuje pri snimanju; mnogi programi je pri izmjeni slike **ne osvježe**
- Neslaganje sličice i slike izravan je trag izmjene

8.

Moderni formati

HEIF, AVIF, WebP, JPEG XL

- **HEIF/HEIC** — spremnik iz obitelji MP4, slika sažeta kodekom HEVC
  - zadani format na iPhoneu; 10 bita po kanalu, više slika u datoteci, karta dubine
- **AVIF** — isti pristup, kodek AV1; sve češći na webu
- **WebP** — Google, sažimanje sa i bez gubitka u istom formatu
- **JPEG XL** — noviji standard, može sažeti postojeći JPEG bez ponovnog gubitka

Zašto su forenzički zahtjevniji

- Klasične metode razvijene su za JPEG: blokovi 8×8, kvantizacijske tablice, tragovi dvostrukog sažimanja
- Moderni kodeci koriste blokove promjenjive veličine i predviđanje unutar slike
- Alati su manje zreli, a dokumentacija spremnika složenija
- U praksi se slika često **pretvara u JPEG** pri dijeljenju — forenzičar tada analizira pretvorbu, a ne izvorni zapis

9.

Zaključak

Što format otkriva

- **Potpis i struktura datoteke** — je li datoteka ono što tvrdi da jest
- **Kvantizacijske tablice** — potpis uređaja ili programa koji je sliku spremio
- **Redoslijed segmenata i tagova** — različiti programi pišu različito
- **Metapodaci** — uređaj, vrijeme, mjesto, tragovi obrade
- **Ugrađena sličica** — može sadržavati raniju verziju slike

Prije nego što analiziramo sadržaj slike, analiziramo datoteku koja ju nosi.