

Predavanje 4 — Ulazno/izlazne operacije

Programiranje za UNIX

Damir Krstinić Maja Braović

FESB — Sveučilište u Splitu

- ▶ Izvršna datoteka nastaje u dva odvojena koraka: **prevođenje** (`.c` $\rightarrow$ `.o`) i **povezivanje** (`.o` $\rightarrow$ program).
- ▶ gcc bez `-c` radi oboje; s `-c` staje nakon prevođenja. Bez `-o` izlaz se zove `a.out`.
- ▶ Program se pokreće s `./ime`, jer trenutni direktorij nije u PATH-u.
- ▶ Nakon izmjene iznova se prevodi samo promijenjena datoteka, ali se povezivanje ponavlja uvijek.
- ▶ make iz pravila i vremena izmjene sam zaključuje koje korake treba izvesti.
- ▶ Pravilo bez naredbi preusmjerava; pravilo bez ovisnosti izvršava se bezuvjetno.
- ▶ Objektne datoteke pakiraju se u archive alatom `ar`; povezuju se preko `-L` i `-l`.

1. **Deskriptori datoteka** — kako proces referencira otvorene datoteke.
2. **Sistemiški pozivi** — open, creat, close, read, write.
3. **Primjeri** — od čitanja datoteke do vlastite inačice cat-a.
4. **Pozicioniranje i prava** — lseek i umask.

1.

Deskriptori datoteka

- ▶ **Deskriptor** ili opisnik datoteke (*file descriptor*) nenegativni je cijeli broj koji jedinstveno identificira otvorenu datoteku i služi za komunikaciju s njom.
- ▶ Dodjeljuje ga **jezgra**, procesu koji je zatražio otvaranje datoteke. Proces ga koristi za sve daljnje operacije, pri čemu **ne mora nužno znati gdje se datoteka nalazi ni kojeg je tipa**.
- ▶ Proces dodjele:
 1. Jezgra kao deskriptor uzima **prvi slobodan**, najniži mogući nenegativni broj.
 2. U svoju tablicu upisuje podatke o datoteci: pristupna prava, pokazivač na podatke i stanje.
 3. Jezgra procesu vraća deskriptor (broj) na kojem je datoteka otvorena; program ga koristi za sve buduće operacije nad datotekom.
 4. Kad se datoteka zatvori, deskriptor se oslobađa i može biti pridijeljen novoj datoteci koju proces otvori.

Na UNIX sustavu u pravilu su prilikom pokretanja procesa otvorena tri standardna deskriptora:

- ▶ **0** — standardni ulaz (*standard input*), za unos podataka u program; obično tipkovnica,
- ▶ **1** — standardni izlaz (*standard output*), za ispis podataka iz programa; obično zaslon,
- ▶ **2** — standardni izlaz za greške (*standard error*), za poruke o greškama; također zaslon.

Ova tri deskriptora ključna su za komunikaciju UNIX procesa (pokrenutog programa) s vanjskim svijetom.

Deskriptor datoteke

- ▶ Konvencija deskriptora 0, 1 i 2 datira iz UNIX sustava **1970-ih**, a danas je dio **POSIX standarda**.
- ▶ Simboličke konstante `STDIN_FILENO`, `STDOUT_FILENO` i `STDERR_FILENO` definirane su u zaglavlju `<unistd.h>` — koristite njih umjesto golih brojeva 0, 1 i 2, kôd time postaje čitljiviji.
- ▶ Pri otvaranju datoteke (sistemski poziv `open`), jezgra procesu vraća **najniži slobodni** deskriptor datoteke — prvi `open` u pravilu vraća **3**.

2. **Sistemiški pozivi**

open()

Otvora postojeću ili stvara novu datoteku.

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>

int open(const char *pathname, int oflag, /* mode_t mode */);
```

- ▶ **Povratna vrijednost:** deskriptor otvorene datoteke, ili -1 u slučaju greške.
- ▶ **pathname** — putanja do datoteke,
- ▶ **oflag** — kombinacija bitovnih konstanti koja određuje način otvaranja,
- ▶ **mode** — prava pristupa, navodi se samo pri kreiranju nove datoteke.

oflag: način pristupa datoteci

Vrijednost argumenta `oflag` dobiva se kombinacijom bitovnog (*bitwise*) **OR**-a konstanti definiranih u zaglavlju `<fcntl.h>`.

Mora sadržavati **točno jednu** od tri konstante:

- ▶ `O_RDONLY` — otvori samo za čitanje,
- ▶ `O_WRONLY` — otvori samo za pisanje,
- ▶ `O_RDWR` — otvori za čitanje i pisanje.

Uključivanjem dodatnih konstanti, uz jednu od tri navedene, fino se podešava način otvaranja datoteke.

oflag: način pristupa datoteci

- ▶ `O_CREAT` — stvori datoteku ako ne postoji; uz ovu zastavicu obavezan je treći argument (mode) kojim se zadaju prava pristupa.
- ▶ `O_TRUNC` — ako je datoteka otvorena za pisanje, obriši njezin sadržaj (duljina postaje 0).
- ▶ `O_APPEND` — prije **svakog** pisanja pomakni offset na kraj datoteke, bez obzira na njegovu trenutnu vrijednost.
- ▶ `O_EXCL` — u kombinaciji s `O_CREAT`: vrati grešku ako datoteka već postoji. Provjera postojanja i stvaranje izvode se kao **atomska operacija** — jezgra jamči da ih nijedan drugi proces ne može prekinuti na pola.
- ▶ `O_NONBLOCK` — neblokirajući način rada: ako operacija ne može odmah započeti, poziv se odmah vraća umjesto da čeka.
- ▶ `O_SYNC` — čekaj da se svaka operacija pisanja fizički dovrši na disku.

Tipične kombinacije

```
O_WRONLY | O_TRUNC      /* obriši postojeći sadržaj      */
O_WRONLY | O_CREAT      /* stvori novu datoteku ako ne postoji */
O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC /* stvori novu, ako postoji obriši
                             postojeći sadržaj      */
O_WRONLY | O_CREAT | O_EXCL /* stvori novu, vrati gresku ako
                             već postoji      */
O_WRONLY | O_APPEND      /* svako pisanje ide na kraj datoteke */
O_RDWR  | O_CREAT      /* otvori za citanje i pisanje,
                             stvori novu ako ne postoji      */
O_RDONLY | O_NONBLOCK    /* citanje bez čekanja: open se odmah
                             vraća i kad drugi kraj (FIFO,
                             uređaj) još nije spreman      */
```

Zastavica `O_NONBLOCK` smisljena je i uz `O_RDONLY` i uz `O_WRONLY` — otvaranje FIFO-a inače čeka dok netko ne otvori drugi kraj.

mode: prava pristupa datoteci

Konstanta	Oktalno	Značenje
S_IRUSR	0400	čitanje za vlasnika
S_IWUSR	0200	pisanje za vlasnika
S_IXUSR	0100	izvršavanje za vlasnika
S_IRGRP	0040	čitanje za grupu
S_IWGRP	0020	pisanje za grupu
S_IXGRP	0010	izvršavanje za grupu
S_IROTH	0004	čitanje za ostale
S_IWOTH	0002	pisanje za ostale
S_IXOTH	0001	izvršavanje za ostale

Prava se zadaju bitovnim OR-om konstanti iz `<sys/stat.h>` ili izravno oktalnim brojem: S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH isto je što i 0644.

creat()

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
int creat(const char *pathname, mode_t mode);
```

Stvaranje nove datoteke — ekvivalentno pozivu:

```
open(pathname, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, mode);
```

- ▶ **Povratna vrijednost:** deskriptor otvorene datoteke, ili -1 u slučaju greške.
- ▶ Datoteka se otvara **samo za pisanje**, a postojeći sadržaj se briše.

Upitan što bi promijenio u UNIX-u, **Ken Thompson** je odgovorio: *“I’d spell creat with an e.”*

close()

```
#include <unistd.h>

int close(int filedes);
```

- ▶ Zatvara datoteku otvorenu na deskriptoru `filedes` i oslobađa deskriptor za ponovnu upotrebu.
- ▶ Vraća 0 u slučaju uspjeha, -1 u slučaju greške.
- ▶ Kad proces završi, sve otvorene datoteke zatvaraju se **automatski**, pa eksplicitni poziv nije strogo nužan.
- ▶ Ipak ga koristite: broj deskriptora po procesu je ograničen, a kod nekih tipova datoteka (npr. socketa) zatvaranje pokreće važne završne operacije.

read()

```
#include <unistd.h>

ssize_t read(int filedes, void *buff, size_t nbytes);
```

- ▶ **Povratna vrijednost:** broj stvarno pročitanih bajtova, 0 na kraju datoteke (*EOF*), -1 u slučaju greške.
- ▶ **buff** — pokazivač na memoriju u koju se upisuje. `read()` **ne alocira** memoriju; to je posao programera.
- ▶ **nbytes** — najviše koliko bajtova pokušati pročitati.
- ▶ Čitanje kreće od trenutnog **file offseta**, koji je nakon otvaranja 0 i pomiče se nakon svakog čitanja.
- ▶ Pročitano može biti **manje** od traženog: kraj datoteke, čitanje s terminala ili s mrežnog socketa.

write()

```
#include <unistd.h>

ssize_t write(int filedes, const void *buff, size_t nbytes);
```

- ▶ **Povratna vrijednost:** broj stvarno upisanih bajtova, ili -1 u slučaju greške.
- ▶ Za obične datoteke POSIX jamči da je u uspješnom slučaju jednak `nbytes`; kod socketa može biti manji.
- ▶ Pisanje kreće od trenutnog offseta, koji se nakon upisa pomiče.
- ▶ Iznimka je `O_APPEND`: tada jezgra prije svakog pisanja postavlja offset na kraj datoteke.

`ssize_t` (*signed size*) POSIX-ov je ekvivalent tipa `size_t` koji može biti negativan — upravo zato da funkcija može vratiti -1.

Obrada grešaka

- ▶ Sistemski pozivi grešku signaliziraju povratnom vrijednošću -1, a **razlog** upisuju u globalnu varijablu `errno`.
- ▶ `perror("open")` ispisuje na `stderr` zadani tekst i tekstualni opis zadnje greške.

```
fd = open("moja_datoteka.txt", O_RDONLY);  
if (fd == -1) {  
    perror("open");  
    return 1;  
}
```

Povratnu vrijednost provjeravajte **uvijek**. Program koji nastavi raditi s deskriptorom -1 ponaša se nepredvidivo.

3. **Primjeri**

read_file.c

```
int main() {
    int n, fd;
    char s;

    fd = open("moja_datoteka.txt", O_RDONLY);
    if (fd == -1) {
        perror("open");
        return 1;
    }

    while ((n = read(fd, &s, 1)) > 0)
        write(STDOUT_FILENO, &s, 1);

    close(fd);
    return 0;
}
```

read_file.c — što program radi

- ▶ Otvara datoteku samo za čitanje, čita je **znak po znak** i svaki znak ispisuje na standardni izlaz.
- ▶ Ilustrira osnovni slijed rada s datotekom: `open` → `read / write` → `close`.
- ▶ Uočite `STDOUT_FILENO` — pišemo na deskriptor 1, isti onaj koji smo prošli put preusmjeravali operatorom `>`.
- ▶ Petlja završava kad `read()` vrati 0, dakle na kraju datoteke.

Nedostatak: jedan sistemski poziv po znaku. Za datoteku od megabajta to je dva milijuna prijelaza u jezgru.

io_copy.c

```
#define BUFFSIZE 1024

int main() {
    int n;
    char buf[BUFFSIZE];

    while ((n = read(STDIN_FILENO, buf, BUFFSIZE)) > 0)
        if (write(STDOUT_FILENO, buf, n) != n) {
            perror("write");
            return 1;
        }

    if (n < 0)
        perror("read");

    return 0;
}
```

io_copy.c — što program radi

- ▶ Kopira standardni ulaz na standardni izlaz, čitajući u **međuspremnik** veličine `BUFSIZE`.
- ▶ Time se broj sistemskih poziva smanjuje višestruko u odnosu na čitanje znak po znak.
- ▶ Uočite da se u `write()` prosljeđuje `n`, a **ne** `BUFSIZE`: zadnje čitanje gotovo nikad nije puno.
- ▶ Primjer je ujedno ilustracija načela “sve je datoteka”: bez preusmjeravanja ulaz je tipkovnica, izlaz terminal, a kôd je isti kao za datoteke na disku.

```
$ ./io_copy
Prvi red teksta
Prvi red teksta
^D
```

io_copy.c uz preusmjeravanje

```
$ ./io_copy > datoteka.txt
```

```
Prvi red teksta
```

```
Drugi red teksta
```

```
^D
```

```
$ cat datoteka.txt
```

```
Prvi red teksta
```

```
Drugi red teksta
```

- ▶ Isti program, bez ijedne izmjene u kodu, postaje jednostavan alat za upis teksta u datoteku.
- ▶ Program ne zna da je preusmjeren — za njega je to i dalje deskriptor 1.
- ▶ Ctrl+D je oznaka kraja ulaza (EOF): `read()` vrati 0 i petlja završava.

Argumenti naredbenog retka

- ▶ Dosadašnji primjeri imaju ime datoteke **ugrađeno u izvorni kôd**. Za svaku drugu datoteku trebalo bi mijenjati kôd i iznova prevoditi.
- ▶ Rješenje su **argumenti naredbenog retka** — tokeni koje korisnik upiše iza imena naredbe, a ljuska ih prosljeđuje programu (cp `izvor.txt` `cilj.txt`).

```
int main(int argc, char *argv[])
```

- ▶ `argc` — broj argumenata, **uključujući ime programa**,
- ▶ `argv[0]` — ime kojim je program pokrenut, `argv[1]` nadalje — stvarni argumenti.

Za poziv `./f_write izlaz.txt`: `argc = 2`, `argv[0] = "./f_write"`, `argv[1] = "izlaz.txt"`.

f_write.c

```
#define FMODE S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH

int main(int argc, char *argv[]) {
    int fd, n; char s;
    if (argc != 2) {
        printf("koristenje: %s <ime_datoteke>\n", argv[0]);
        return 0;
    }
    fd = creat(argv[1], FMODE);
    if (fd == -1) {
        perror("creat");
        return 1;
    }
    while ((n = read(STDIN_FILENO, &s, 1)) > 0)
        write(fd, &s, 1);
    close(fd);
    return 0;
}
```

f_write.c — provjera argumenata

- ▶ Provjera `argc != 2` na samom početku uobičajen je uzorak u svim UNIX programima.
- ▶ U poruci se koristi `argv[0]`, pa uputa uvijek prikazuje **stvarno ime** pod kojim je program pozvan — i ako je preimenovan ili pozvan preko simboličke veze.

```
$ ./f_write izlaz.txt
Prvi red teksta
^D
$ cat izlaz.txt
Prvi red teksta
```

Demo: sistemski pozivi na djelu

Cilj: pokazati da naši programi rade jednako kao standardni UNIX alati.

```
./io_copy < /etc/hostname  
./f_write test.txt  
ls -l test.txt  
strace -c ./read_file
```

► `strace -c` prebrojava sistemske pozive — usporedite `read_file` i `io_copy`.

Poanta: `cat` nije ništa posebno; to je program s `open`, `read`, `write` i `close`.

4.

Pozicioniranje i prava

lseek()

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

off_t lseek(int filedes, off_t offset, int whence);
```

- ▶ Mijenja **file offset** otvorene datoteke; koristimo ga kad želimo čitati ili pisati na određenoj poziciji bez sekvencijalnog prolaska.
- ▶ **Povratna vrijednost**: novi offset od početka datoteke, ili (off_t) - 1 u slučaju greške.
- ▶ **whence** — referentna točka:
 - ▶ SEEK_SET — od početka datoteke,
 - ▶ SEEK_CUR — od trenutnog offseta,
 - ▶ SEEK_END — od kraja datoteke (pomak može biti i negativan).

Pomicanje je samo **logičko**, na razini jezgrinog offseta. Disk se dira tek pri sljedećem read()-u ili write()-u.

f_strip.c

```
int main() {
    char buf1[] = "Prvi redak teksta";
    char buf2[] = "Drugi redak teksta";
    int fd;

    fd = open("file.strip", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, (mode_t)0644);
    if (fd == -1) {
        perror("open");
        return 1;
    }
    write(fd, buf1, strlen(buf1)+1);
    lseek(fd, 15, SEEK_SET);
    write(fd, buf2, strlen(buf2)+1);
    close(fd);
    exit(0);
}
```

f_strip.c — rezultat

```
$ ./f_strip
```

```
$ cat file.strip
```

Prvi redak teksDrugi redak teksta

- ▶ Prvih 15 bajtova (Prvi redak teks) ostalo je iz prvog upisa.
- ▶ Od 15. bajta nadalje drugi upis je **prepisao** postojeći sadržaj.
- ▶ Offset koji jezgra pamti nema veze s fizičkim rasporedom blokova na disku — pozicioniranje se slobodno kombinira s čitanjem i pisanjem.

Prava pristupa i maska

- ▶ Prava koja tražimo argumentom mode **nisu nužno ona koja ćemo dobiti.**
- ▶ Svaki proces ima **masku kreiranja datoteka** (umask) — bitove koji se iz traženih prava **uklanjaju.**

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>

mode_t umask(mode_t cmask);
```

- ▶ Rezultantna prava su $\text{mode} \& \sim \text{cmask}$. Poziv vraća **prethodnu** vrijednost maske.
- ▶ Maska se nasljeđuje od roditeljskog procesa; tipična vrijednost u ljusci je 0022 — oduzima pravo pisanja grupi i ostalima.

perm_mask.c

```
#define PRAVA S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH

int main() {
    umask(0);
    if (creat("datoteka1", PRAVA) < 0)
        perror("creat datoteka1");

    umask(S_IRGRP | S_IWGRP | S_IROTH | S_IWOTH);
    if (creat("datoteka2", PRAVA) < 0)
        perror("creat datoteka2");

    return 0;
}
```

Dvije datoteke, **ista** zatražena prava (rw-rw-r--), različite maske.

perm_mask.c — rezultat

```
$ ./perm_mask
$ ls -al datoteka1 datoteka2
-rw-rw-r-- 1 dkrst users 0 Jan 16 16:23 datoteka1
-rw----- 1 dkrst users 0 Jan 16 16:23 datoteka2
```

- ▶ datoteka1 — maska je 0, pa su zadržana sva zatražena prava.
- ▶ datoteka2 — maska isključuje prava grupi i ostalima, iako ih je program tražio.

Isto vrijedi i za datoteke koje stvarate u ljusci: naredba `umask` bez argumenta ispisuje trenutnu vrijednost maske.

Što smo naučili

- ▶ S datotekom radimo samo pet stvari: otvaranje, čitanje, pisanje, pozicioniranje i zatvaranje.
- ▶ **Deskriptor** je nenegativan cijeli broj kojim proces referencira otvorenu datoteku; 0, 1 i 2 su zauzeti pri pokretanju.
- ▶ `open()` vraća najniži slobodan deskriptor; način otvaranja zadaje se kombinacijom zastavica.
- ▶ `read()` vraća broj pročitanih bajtova, 0 na kraju datoteke, -1 kod greške — povratnu vrijednost provjeravamo uvijek.
- ▶ Čitanje u međuspremnik višestruko smanjuje broj sistemskih poziva.
- ▶ `lseek()` mijenja file offset; pomak je logički, disk se dira tek pri sljedećem pristupu.
- ▶ Stvarna prava nove datoteke su `mode & ~cmask` — maska oduzima ono što je program tražio.

Strukture podataka i dijeljenje datoteka

- ▶ tablica procesa, tablica datoteka i v-node tablica,
- ▶ dijeljenje datoteka između procesa,
- ▶ race condition i atomske operacije,
- ▶ `dup()` i `dup2()`,
- ▶ sistemski pozivi naspram funkcija standardne C biblioteke.

Do tada: prevedite i pokrenite primjere iz poglavlja 3.