

Настройка модуля "Карточки Крипты"

Kripta Cards module setup | bilingual source layout

Страница модуля в Foundry VTT / Foundry VTT module page:

<https://foundryvtt.com/packages/dmicher-kripta-cards>

Страница исходного кода / Source code:

<https://github.com/dkubrow-dev/dmicher-kripta-cards>

Инструкция написана на двух языках: русском и английском. Ищите удобный вам язык ниже. / The guide is written in two languages: Russian and English. Find your preferred language below.

Русская версия

Назначение документа

Модуль "Карточки Крипты от Дмичера" – это модуль Foundry VTT, предназначенный для того, чтобы мастер или его ассистент мог вознаграждать игроков за лучший отыгрыш персонажей и другие заслуги. Делает он это выдачей одноразовых карточек, которые игроки могут потратить для получения бонусов в этом приключении, мире и системе либо в совершенно других играх и мирах у того же мастера. Для передачи информации между мирами и системами используется сервер контента, поставляемый с модулем; его легко развернуть, настроить и запустить.

Эта инструкция проведёт вас по этапам установки и настройки сервера контента для модуля. Внимательно изучите её перед установкой.

Краткая последовательность действий

1. Установить модуль Foundry VTT в игровой мир.
2. Скачать сервер контента по ссылке из настроек модуля или [из соответствующего релиза на GitHub](#).
3. Настроить и запустить сервер с тестовыми данными.
4. Настроить модуль в Foundry VTT и проверить работоспособность сервера.
5. Заполнить сервер своими данными.
6. Пользоваться модулем.

Стоит проконтролировать при установке, что:

- Версия модуля и сервера совпадает: выбирайте ту версию сервера, которая указана в версии модуля.
- При применении наборов контента убедитесь, что они соответствуют [политике Foundry VTT в области использования искусственного интеллекта](#), а также что вы не нарушаете [лицензионное соглашение Foundry VTT](#) и авторские права на интеллектуальную собственность.

Установка модуля Foundry VTT

Если вы уже установили модуль Foundry VTT и попали сюда через ссылку в меню настроек, пропустите этот пункт. Порядок настройки модуля будет приведён позже.

Вариант 1: установка через манифест

Запустите свою копию Foundry VTT и перейдите в главное меню. Выберите пункт "Модули". Нажмите на кнопку "Установить модуль". Внизу окна введите в поле "Ссылка манифеста" ссылку:

```
https://raw.githubusercontent.com/dkubrow-dev/dmicher-kripta-cards/main/Foundry%20module/dmicher-kripta-cards/module.json
```

Нажмите на кнопку "Установить" рядом с полем.

Вариант 2: установка через менеджера пакетов

Запустите свою копию Foundry VTT и перейдите в главное меню. Выберите пункт "Модули". Нажмите кнопку "Установить модуль". В поле поиска введите "dmicher", выберите модуль "dmicher  Kripta Cards | Карточки Крипты" и нажмите кнопку "Установить".

После установки модуля

Зайдите в любой игровой мир. В правом боковом меню откройте меню "Управление модулями". Активируйте модуль и перезагрузите мир.

Затем, в правом боковом меню откройте меню "Настройки игры". В открывшемся окне найдите раздел с настройками модуля и нажмите кнопку "Настройки модуля".

Если вы увидите окно с настройками модуля, значит модуль Foundry VTT установлен.

Скачивание сервера контента

Посмотрите, какая версия модуля установлена у вас. Сделать это можно из главного меню игры. При скачивании сервера контента убедитесь, что скачиваете сервер соответствующей версии. Обратная совместимость сервера и модуля между собой не гарантируется.

Вариант 1: скачивание по ссылке из меню настроек

Зайдите в любой игровой мир, для которого вы установили и активировали модуль. В правом боковом меню откройте меню "Настройки игры". В открывшемся окне найдите раздел с настройками модуля и нажмите кнопку "Настройки модуля".

В появившемся окне в верхней части будет ссылка на скачивание актуальной для версии модуля версии сервера контента.

Вариант 2: скачивание из релизов GitHub

Перейдите в репозиторий проекта [на страницу релизов](#). Выберите релиз, соответствующий установленному у вас модулю Foundry VTT. Откройте страницу с описанием релиза.

Внизу страницы с описанием релиза скачайте архив с сервером контента.

Настройка и установка сервера контента

Распакуйте скачанный архив сервера в пустую папку, откуда затем приложение будет запускаться.

Найдите и откройте в текстовом редакторе файл `appsettings.json`. В него нужно внести изменения, чтобы ваш клиент Foundry VTT мог подключиться к серверу. Используйте для настройки собственные данные.

Пример файла настроек:

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "UserAuth": {
    "Users": [
      {
        "Id": "kripta-writer",
        "Key": "change-me-writer-key",
        "Role": "Writer"
      },
      {
        "Id": "kripta-reader",
        "Key": "change-me-reader-key",
        "Role": "Reader"
      }
    ]
  },
  "Cors": {
    "AllowedOrigins": [
      "https://localhost:15320",
      "http://localhost:15320"
    ]
  },
  "Kestrel": {
    "Endpoints": {
      "Http": {
        "Url": "http://0.0.0.0:61532"
      }
    }
  },
  "AllowedHosts": "*"
}
```

В блоке `Logging` вы можете определить уровни ведения лога сервера. Сервер будет создавать логи своей работы, когда запущен. Если вы не понимаете, что означает этот блок и какие значения можно вводить в поля, оставьте настройку без изменения.

В блоке `UserAuth` в массиве `Users` присутствуют две записи технических пользователей. У каждого из них есть идентификатор `Id`, ключ `Key` и роль `Role`. Поле `Role` не изменяйте. Для двух других полей каждого технического пользователя придумайте и введите собственные идентификатор и ключ.

Запомните или запишите идентификаторы и ключи для технических пользователей – они потребуются вам на следующих этапах установки модуля.

Не сообщайте никому идентификатор и ключ от сервера контента: только вы должны иметь доступ к этой информации. Пары идентификатор и ключ позволяют подключиться к серверу и выполнить определённые действия с карточками.

В блоке `Cors` в массиве `AllowedOrigins` нужно через запятую указать все адреса клиентов, с которых будете подключаться вы и ваши игроки.

Во-первых, стоит указать `http://localhost:<port>` и `https://localhost:<port>`, где `<port>` – это порт вашего клиента Foundry VTT, на котором запускается сервер Foundry. Чтобы посмотреть или задать порт, зайдите в клиент Foundry VTT, в главном меню справа сверху нажмите кнопку шестерёнки "Настройки", в разделе "Настройки сервера" найдите поле "Порт".

Во-вторых, если вы используете выделенный сервер, то перечислите в блоке все IP и/или доменные имена сайтов, по которым ваши игроки будут подключаться к серверу.

Настройка CORS крайне важна: отнеситесь к ней внимательно и осторожно. Важно перечислить все протоколы HTTP/HTTPS, IP-адреса, порты и доменные имена сайтов - все комбинации отдельными записями. В противном случае у вас модуль может работать штатно, а ваши игроки могут получать ошибки при попытке воспользоваться функционалом модуля.

В блоке `Kestrel → Endpoints → Http → Url` настройте адрес, на котором будет подниматься ваш сервер контента. В большинстве случаев изменение настроек не требуется: не меняйте их без необходимости. Если при запуске сервер сообщит, что порт занят, измените указанный порт запуска (по умолчанию 61532) на любой другой свободный порт.

Запомните номер порта: он потребуется вам на следующих этапах установки модуля.

В блоке `AllowedHosts` не вносите никаких изменений, если чётко не понимаете, что это за настройка.

Сохраните файл `appsettings.json` и запустите сервер в тестовом режиме. Если вы работаете в операционной системе Windows, запустите файл `KriptaCardsWebServer.exe` либо выполните в командной строке команды ниже, заменив `Path` на путь к папке, куда вы распаковали сервер:

```
cd "Path"
./KriptaCardsWebServer.exe
```

Если вы работаете в операционной системе Linux, выполните команды:

```
cd "Path"
/usr/bin/dotnet ./KriptaCardsWebServer.dll
```

Для тестового запуска воспользуйтесь запуском через командную строку: если сервер завершится с ошибкой, вы сразу увидите причину, по которой он не смог запуститься.

Если возникли ошибки при запуске сервера, внимательно прочтите выводимые в консоль ошибки или посмотрите логи сервера в папке `logs`, если она успела создаться. Скорее всего, проблема в формате JSON-файла, который вы случайно нарушили: убедитесь, что формат корректен.

Ожидаемый вывод при старте сервера:

```
2026-05-28 01:21:09.1559|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Now listening on:
http://0.0.0.0:<port>
2026-05-28 01:21:09.1705|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Application started. Press Ctrl+C
to shut down.
2026-05-28 01:21:09.1705|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Hosting environment: Production
2026-05-28 01:21:09.1705|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Content root path: "Path"
```

Не останавливайте сервер: проверьте сначала, что модуль Foundry VTT подключается к серверу.

Настройка модуля Foundry VTT для подключения к серверу контента

Запустите ваш клиент Foundry VTT. Запустите мир, для которого вы ранее установили и активировали модуль. В правом боковом меню откройте меню "Настройки игры". В открывшемся окне найдите раздел с настройками модуля и нажмите кнопку "Настройки модуля".

В открывшемся окне введите настройки сервера.

В поле "Адрес сервера" введите адрес вашего сервера контента. Используйте порт, который вы вводили в настройке сервера в блоке `Kestrel → Endpoints → Http → Url`. Если вы запустили сервер контента и сервер Foundry VTT на одной машине, то можете ввести в поле `http://localhost:<port>`. Если вы используете выделенный сервер или обратный прокси для работы сервера контента, введите данные сервера. После ввода значения нажмите кнопку "Проверить сервер". При верной настройке вы должны увидеть сообщение интерфейса об успешном подключении.

В поля "Писатель" и "Читатель" введите значения идентификатора `Id` и ключа `Key`, которые вы указали в файле настройки сервера контента. Затем нажмите кнопку "Проверить тех.пользователей". При верной настройке вы должны увидеть сообщение интерфейса об успешной проверке технических пользователей и их доступа к серверу.

Заполнение сервера собственными данными

Заполнение сервера собственными карточками

Изначально модуль заполнен тестовым контентом. Вы можете заполнить его собственными карточками и категориями. О том, как это сделать, читайте в документе "Создание контента для «Карточек Крипты»", который можно скачать из настроек модуля. Вы также можете воспользоваться набором карточек, созданным другими пользователями.

После того, как вы составили свой набор карточек или выбрали набор карточек, созданных сообществом, убедитесь, что набор содержит полный комплект данных. В комплекте должны присутствовать:

- реестр карточек: файл `CardsReg.json`, в котором перечислены уровни карточек и сами карточки;
- набор изображений для карточек: папка `Cards`, в которой в общем случае могут находиться подпапка `Common` и/или подпапки с числами вместо имён (подробнее - в инструкции по созданию контента). Внутри подпапок должны находиться изображения карточек.

Перед обновлением сервера остановите его комбинацией клавиш `Ctrl+C`, если он запущен вручную, либо временно остановите исполнение службы из утилиты `Службы` в Windows, либо через утилиту `systemctl` в Linux.

Перейдите в папку, в которой располагаются файлы сервера. Внутри папки перейдите в подпапку `Content`. Для чистой установки удалите папку `Cards` и файл `CardsReg.json`. Остальное содержимое папки `Content` не удаляйте. Скопируйте аналогичное содержимое из контентного пакета.

Запустите сервер, убедитесь, что он поднимается без ошибок.

Когда вы меняете комплект карточек, вы не удаляете из сервера контента информацию о заведённых игроках. Если вы до этого использовали модуль, то данные о выданных карточках будут всё ещё присутствовать на сервере. Вы можете удалить все данные об игроках и карточках, удалив файлы базы данных сервера по пути `\Content\SQLite`, но это также удалит все данные о всех заведённых участниках. Вы можете вместо этого удалить все старые карточки игроков вручную в интерфейсе, либо создать новых игроков сервера для нового комплекта карточек.

Заполнение сервера собственными локализациями интерфейса

Изначально интерфейс модуля локализован на русский и английский языки. Вы можете локализовать его собственным файлом локализации. О том, как подготовить комплект локализации, читайте в документе "Создание контента для «Карточек Крипты»", который можно скачать из настроек модуля. Вы также можете воспользоваться набором локализаций, созданным другими пользователями.

После того, как вы создали свою локализацию или выбрали локализацию, созданную сообществом, убедитесь, что папка локализации содержит полный комплект данных. Убедитесь, что в папке присутствуют два файла (`manifest.json` и `lang.json`), текст локализации вам ясен. Папка с локализацией должна иметь имя `add_custom_lang`.

Перед обновлением локализации закройте клиент Foundry VTT.

Перейдите в папку пользовательских данных Foundry VTT. В этой папке перейдите глубже в подпапки `\Data\modules\dmicher-kripta-cards`. Положите папку локализации в корень модуля. Если вы работаете в операционной системе Windows, используйте файл `add-locale.bat`; если работаете в операционной системе Linux - файл `add-locale.sh` (не забудьте сделать его исполняемым). Выполните соответствующий скрипт bat/sh.

Путь к папке пользовательских данных вы можете посмотреть в вашем клиенте Foundry. Зайдите в главное меню Foundry, нажмите на кнопку "Настройки" (шестерёнка справа сверху), в блоке "Настройки Foundry VTT" ищите поле "Пользовательские данные".

Запустите клиент Foundry VTT и выберите свой язык локализации. Зайдите в мир, для которого установлен и активирован модуль. Убедитесь, что интерфейс локализован.

Возможно, вам придётся жёстко сбросить кэш браузера или клиента Foundry, чтобы изменения локализации вступили в силу.

Как пользоваться модулем

После того, как вы установите и настроите модуль, слева в меню кнопок у вас появится ещё одна кнопка "Карточки крипты" (далее – меню модуля). При нажатии на неё вы увидите несколько кнопок:

- Каталог карточек;
- Получить карточку;
- Мои карточки;
- (только для мастера или ассистента) Управление игроками.

Привязка игроков

Для начала игры вам предстоит настроить привязку игроков сервера контента к игровому миру. Перейдите в меню модуля и откройте окно "Управление игроками".

Для каждого участника в текущем мире Foundry VTT вы должны выбрать привязанного игрока сервера контента, чтобы игрок мог выполнять действия с карточками в этом мире: видеть, получать и использовать. Нажмите кнопку "Привязать" в соответствующем блоке участника Foundry VTT, чтобы привязать игрока. Нажмите кнопку "Отвязать", чтобы снять привязку. Нажмите кнопку "Карточки игрока", чтобы посмотреть карточки, которыми игрок обладает на текущий момент. Нажмите кнопку "Выдать карточку", чтобы выдать карточку игроку, указанному в блоке.

Нажмите кнопку "Реестр игроков" в нижней части окна, чтобы добавить, изменить или удалить игрока на сервере контента.

Нажмите кнопку "Обновить", чтобы принудительно прочитать данные с сервера (это имеет смысл, если несколько мастеров одновременно пользуются модулем).

Каталог карточек

Каталог карточек – это справочник по всем карточкам, которые есть в текущем контентном наборе. В меню модуля нажмите кнопку "Каталог карточек", чтобы открыть соответствующее окно.

Карточки расположены в разных категориях, которые перечислены в левом меню окна.

В шапке окна вы увидите название и описание текущей категории, поле поиска и кнопки режима отображения карточек. Введите в поле поиска несколько символов: через мгновение в окне останутся только те карточки из активной категории, которые содержат в названии или описании введенные символы. Нажмите на кнопки "Таблица" или "Плитки", чтобы сменить режим отображения карточек.

Для каждой карточки указывается название, часть описания, не превышающая установленного лимита, и кнопки:

- "Вывести": выводит сообщение в чат с подробной информацией о карточке;
- "Информация": открывает подробное описание карточки в отдельном окне;
- (только для мастера и ассистента мастера) "Выдать": позволяет выдать произвольному игроку выбранную карточку.

Запросить карточку

Любой игрок во время игры может подать запрос на получение карточки. Для этого в меню модуля он нажимает на кнопку "Получить карточку". В открывшемся окне он может выбрать категорию и режим выбора карточки: случайный (будет выбрана случайная карта из выбранной категории), либо "На выбор" (он сможет выбрать конкретную карту из категории). При нажатии кнопки "Запросить" в чат выводится запрос на получение карточки.

Мастер или ассистент мастера может проверить правомерность запроса и, затем, подтвердить или отменить запрос в чате, нажав соответствующие кнопки в сообщении в чате, которые будут доступны только им. При подтверждении запроса, игрок получит выбранную карточку в свою коллекцию.

Мои карточки / Карточки игрока

Каждый игрок может посмотреть все свои карточки. Для этого в меню модуля надо выбрать кнопку "Мои карточки". Мастер или ассистент мастера может посмотреть карточки любого игрока, нажав соответствующую кнопку в блоке игрока в окне "Управление игроками".

Интерфейс окна с карточками игрока похож на каталог карточек, только в нём отображаются карточки, которые игрок может использовать. Для каждой карточки отображена кнопка "Использовать", с помощью которой он может потратить карточку или просто показать её в чате. Нажатие на блок в режиме "Плитки" открывает подробную информацию о карточке.

Мастер или ассистент мастера видит кнопку "Забрать", которая позволяет отнять карточки у игрока, если они были выданы неверно.

English Edition

Purpose of this document

The "Kripta Cards by dmicher" module is a Foundry VTT module designed so that a Game Master or Assistant Game Master can reward players for strong roleplay and other achievements. It does this by giving players one-use cards that they can spend for bonuses in this adventure, world, and system, or even in completely different games and worlds run by the same Game Master. Information is shared between worlds and systems through the content server supplied with the module; it is simple to deploy, configure, and run.

This guide walks you through installing and configuring the module's content server. Read it carefully before installation.

Brief sequence of actions

1. Install the Foundry VTT module in a game world.
2. Download the content server from the link in the module settings or from [the matching GitHub release](#).
3. Configure and start the server with test data.
4. Configure the module in Foundry VTT and check that the server works.
5. Fill the server with your own data.
6. Use the module.

During installation, check that:

- The module and server versions match: choose the server version shown by the module version.
- When using content sets, make sure they comply with [Foundry VTT policy on artificial intelligence content](#) and that you do not violate the [Foundry VTT license agreement](#) or intellectual property rights.

Installing the Foundry VTT module

If you have already installed the Foundry VTT module and reached this guide through the settings menu link, skip this section. Module configuration is described later.

Option 1: install through the manifest

Start your Foundry VTT copy and go to the main menu. Choose "Modules". Click "Install Module". At the bottom of the window, enter this URL in the Manifest URL field:

```
https://raw.githubusercontent.com/dkubrow-dev/dmicher-kripta-cards/main/Foundry%20module/dmicher-kripta-cards/module.json
```

Click "Install" next to the field.

Option 2: install through the package manager

Start your Foundry VTT copy and go to the main menu. Choose "Modules". Click "Install Module". In the search field, enter "dmicher", select the module "dmicher  Kripta Cards | Карточки Крипты", and click "Install".

After installing the module

Enter any game world. In the right sidebar, open "Manage Modules". Activate the module and reload the world.

Then, in the right sidebar, open "Configure Settings". In the window that opens, find the module settings section and click "Module settings".

If you see the module settings window, the Foundry VTT module is installed.

Downloading the content server

Check which module version you have installed. You can do this from the game's main menu. When downloading the content server, make sure you download the server version that matches the module version. Backward compatibility between the server and module is not guaranteed.

Option 1: download from the settings menu link

Enter any game world where you installed and activated the module. In the right sidebar, open "Configure Settings". In the window that opens, find the module settings section and click "Module settings".

The top part of the window contains a link to download the content server version that matches the module version.

Option 2: download from GitHub releases

Open the project repository and go to the releases page. Choose the release that matches your installed Foundry VTT module. Open the release description page.

At the bottom of the release description page, download the content server archive.

Configuring and installing the content server

Extract the downloaded server archive into an empty folder from which the application will later be launched.

Find and open `appsettings.json` in a text editor. You need to edit this file so that your Foundry VTT client can connect to the server. Use your own values when configuring it.

Example settings file:

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "UserAuth": {
    "Users": [
      {
        "Id": "kripta-writer",
        "Key": "change-me-writer-key",
```

```

    "Role": "Writer"
  },
  {
    "Id": "kripta-reader",
    "Key": "change-me-reader-key",
    "Role": "Reader"
  }
]
},
"Cors": {
  "AllowedOrigins": [
    "https://localhost:15320",
    "http://localhost:15320"
  ]
},
"Kestrel": {
  "Endpoints": {
    "Http": {
      "Url": "http://0.0.0.0:61532"
    }
  }
},
"AllowedHosts": "*"
}

```

In the **Logging** block, you can define the server logging levels. The server creates logs while it is running. If you do not understand what this block means or which values can be entered in its fields, leave this setting unchanged.

In the **UserAuth** block, the **Users** array contains two technical user records. Each has an **Id**, a **Key**, and a **Role**. Do not change the **Role** field. For the other two fields of each technical user, create and enter your own identifier and key.

Remember or write down the identifiers and keys for the technical users; you will need them during later module setup steps.

Do not share the content server identifier and key with anyone: only you should have access to this information. Identifier-and-key pairs allow access to the server and certain card actions.

In the **Cors** block, the **AllowedOrigins** array must contain all client addresses from which you and your players will connect.

First, specify **http://localhost:<port>** and **https://localhost:<port>**, where **<port>** is the Foundry VTT client port on which the Foundry server runs. To view or set the port, open your Foundry VTT client, click the gear-shaped Settings button in the top-right main menu, and find the Port field in Server Settings.

Second, if you use a dedicated server, list every IP address and/or domain name through which your players connect to Foundry.

CORS configuration is extremely important: handle it carefully. You need to list every HTTP/HTTPS protocol, IP address, port, and domain name combination as a separate entry. Otherwise, the module may work for you while your players receive errors when trying to use module features.

In `Kestrel → Endpoints → Http → Url`, configure the address on which your content server will start. In most cases, you do not need to change this setting; do not change it without a reason. If the server reports that the port is already in use, change the startup port (61532 by default) to any other free port.

Remember the port number: you will need it during later setup steps.

Do not change the `AllowedHosts` block unless you clearly understand what it does.

Save `appsettings.json` and start the server in test mode. If you use Windows, run `KriptaCardsWebServer.exe` or execute the following commands in the command line, replacing `Path` with the folder where you extracted the server:

```
cd "Path"
./KriptaCardsWebServer.exe
```

If you use Linux, run:

```
cd "Path"
/usr/bin/dotnet ./KriptaCardsWebServer.dll
```

For the test launch, use the command line: if the server exits with an error, you will immediately see why it failed to start.

If errors occur while starting the server, carefully read the console output or check the server logs in the `logs` folder, if it had time to be created. The most likely problem is a JSON formatting error that you accidentally introduced; make sure the format is valid.

Expected server startup output:

```
2026-05-28 01:21:09.1559|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Now listening on:
http://0.0.0.0:<port>
2026-05-28 01:21:09.1705|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Application started. Press Ctrl+C
to shut down.
2026-05-28 01:21:09.1705|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Hosting environment: Production
2026-05-28 01:21:09.1705|INFO|Microsoft.Hosting.Lifetime|Content root path: "Path"
```

Do not stop the server yet: first check that the Foundry VTT module connects to it.

Configuring the Foundry VTT module to connect to the content server

Start your Foundry VTT client. Launch the world where you previously installed and activated the module. In the right sidebar, open "Configure Settings". In the window that opens, find the module settings section and click "Module settings".

Enter the server settings in the window that opens.

In the "Server address" field, enter the address of your content server. Use the port you entered in the server settings under `Kestrel → Endpoints → Http → Url`. If you run the content server and the Foundry VTT server on the same machine, you can enter `http://localhost:<port>`. If you use a dedicated server or reverse proxy for the content server, enter the server details. After entering the value, click "Test server". With correct settings, you should see an interface message confirming a successful connection.

In the "Writer" and "Reader" fields, enter the Id and Key values that you specified in the content server settings file. Then click "Test technical users". With correct settings, you should see an interface message confirming that the technical users and their server access were checked successfully.

Filling the server with your own data

Filling the server with your own cards

The module is initially filled with test content. You can fill it with your own cards and categories. For instructions, see the document "Creating Content for Kripta Cards", which can be downloaded from the module settings. You can also use a card set created by other users.

After you create your own card set or choose a community-created card set, make sure the set contains a complete data package. The package must contain:

- the card registry: `CardsReg.json`, listing card levels and the cards themselves;
- the card image set: the `Cards` folder, which may generally contain a `Common` subfolder and/or numeric subfolders instead of named folders (for details, see the content creation guide). Card images must be inside the subfolders.

Before updating the server, stop it with `Ctrl+C` if it is running manually, temporarily stop the Windows service through the `Services` utility, or stop it through `systemctl` on Linux.

Go to the folder containing the server files. Inside that folder, open the `Content` subfolder. For a clean installation, delete the `Cards` folder and `CardsReg.json` file. Do not delete the rest of the `Content` folder. Copy the corresponding contents from the content package.

Start the server and make sure it starts without errors.

When you change the card package, you do not delete existing player information from the content server. If you used the module before, data about issued cards will still be present on the server. You can delete all player and card data by deleting the server database files at `\Content\SQLite`, but this also removes all data for every registered participant. Alternatively, you can manually remove old player cards in the interface or create new server players for the new card package.

Filling the server with your own interface localizations

The module interface is initially localized into Russian and English. You can localize it with your own localization file. For instructions on preparing a localization package, see the document "Creating Content for Kripta Cards", which can be downloaded from the module settings. You can also use localization packages created by other users.

After you create your localization or choose a community-created localization, make sure the localization folder contains a complete data package. Make sure the folder contains two files, `manifest.json` and `lang.json`, and that the localization text is clear to you. The localization folder must be named `add_custom_lang`.

Before updating the localization, close the Foundry VTT client.

Go to the Foundry VTT user data folder. Inside it, open `\Data\modules\dmicher-kripta-cards`. Put the localization folder in the module root. If you use Windows, use `add-locale.bat`; if you use Linux, use `add-locale.sh` (remember to make it executable). Run the appropriate bat/sh script.

You can find the user data folder path in the Foundry client. In the Foundry main menu, click the Settings button (the gear in the top right). In the Foundry VTT Settings block, look for "User Data".

Start the Foundry VTT client and select your localization language. Enter the world where the module is installed and active. Make sure the interface is localized.

You may need to hard-reset the browser or Foundry client cache for localization changes to take effect.

Using the module

After you install and configure the module, an additional "Kripta Cards" button appears in the left toolbar. Below, this is called the module menu. Clicking it opens several buttons:

- Card Catalog;
- Request Card;
- My Cards;
- (only for the Game Master or Assistant Game Master) Manage Players.

Binding players

Before play, you need to bind content server players to the game world. Open the module menu and then open "Manage Players".

For each user in the current Foundry VTT world, choose the bound content server player so that the player can see, receive, and use cards in that world. Click "Bind" in the relevant Foundry VTT user block to bind a player. Click "Unbind" to remove the binding. Click "Player Cards" to view the cards the player currently owns. Click "Give Card" to give a card to the player shown in that block.

Click "Player Registry" at the bottom of the window to add, edit, or delete a player on the content server.

Click "Refresh" to force data to be reread from the server. This is useful if several Game Masters use the module at the same time.

Card Catalog

The Card Catalog is a reference for all cards in the current content set. In the module menu, click "Card Catalog" to open the corresponding window.

Cards are arranged into categories listed in the left menu of the window.

In the window header, you see the current category name and description, a search field, and card view mode buttons. Enter several characters in the search field: after a moment, only cards from the active category that contain those characters in their name or description remain in the window. Click "Table" or "Tiles" to switch the card view mode.

Each card shows its name, a part of its description within the configured limit, and buttons:

- "Output": sends a chat message with detailed card information;
- "Info": opens the detailed card description in a separate window;
- (only for the Game Master and Assistant Game Master) "Give": lets you give the selected card to any player.

Request Card

Any player can request a card during play. To do this, they click "Request Card" in the module menu. In the window that opens, they can choose a category and selection mode: random (a random card from the selected category is chosen) or "Pick" (the player can choose a specific card from the category). Clicking "Request" sends a card request to chat.

The Game Master or Assistant Game Master can check whether the request is appropriate and then confirm or cancel it in chat by clicking the corresponding buttons in the chat message, which are available only to them. If the request is confirmed, the player receives the selected card in their collection.

My Cards / Player Cards

Each player can view all of their cards. To do this, choose "My Cards" in the module menu. The Game Master or Assistant Game Master can view any player's cards by clicking the corresponding button in that player's block in the "Manage Players" window.

The player card window is similar to the Card Catalog, but it shows only cards that the player can use. Each card shows a "Use" button, which lets the player spend the card or simply show it in chat. Clicking a tile in Tiles mode opens detailed card information.

The Game Master or Assistant Game Master sees the "Take" button, which allows cards to be removed from a player if they were issued by mistake.