

# Создание контента для "Карточек Крипты"

*Kripta Cards content creation | bilingual source layout*

Страница модуля в Foundry VTT / Foundry VTT module page:

<https://foundryvtt.com/packages/dmicher-kripta-cards>

Страница исходного кода / Source code:

<https://github.com/dkubrow-dev/dmicher-kripta-cards>

Инструкция написана на двух языках: русском и английском. Ищите удобный вам язык ниже.  
The guide is written in two languages: [Russian](#) and [English](#). Find your preferred language below.

## Русская версия

### Назначение документа

Модуль "Карточки Крипты от Дмичера" – это модуль Foundry VTT, предназначенный для того, чтобы мастер или его ассистент мог вознаграждать игроков за лучший отыгрыш персонажей и другие заслуги. Модуль изначально заполнен тестовыми данными, а интерфейс модуля локализован на два языка: русский и английский. Вы можете самостоятельно создать контент для модуля или воспользоваться комплектами контента, созданными сообществом.

Эта инструкция проведёт вас по этапам создания контента для модуля. Инструкция не содержит информацию об установке комплектов контента в модуль: для этого обратитесь к документу "Настройка модуля "Карточки Крипты".

### Разработка комплекта карточек

Комплект карточек для работы в модуле размещается на сервере контента и состоит из двух частей:

- текстовый файл-реестр `CardsReg.json`, в котором регистрируются категории (уровни) карточек и сами карточки с названием, описанием и путями к изображениям;
- папка `Cards`, находящаяся рядом с реестром карточек и содержащая изображения для зарегистрированных карточек.

Откройте файл реестра или создайте новый:

```
{
  "Levels": [
    {
      "Id": 0,
      "Name": "Название категории 0",
      "Description": "<p>Описание категории 0.</p>"
    },
    {
      "Id": 1,
```

```

    "Name": "Название категории 1",
    "Description": "<p>Описание категории 1.</p>"
  },
],
"Cards": [
  {
    "Level": 0,
    "Number": 0,
    "Name": "Название карточки 0 из категории 0",
    "Description": "<p>Описание карточки 0 из категории 0. Изображение из этой карточки -
общее, лежит в папке Common под указанным именем - scroll</p>",
    "ImagePath": "scroll"
  },
  {
    "Level": 0,
    "Number": 1,
    "Name": "Название карточки 1 из категории 0",
    "Description": "<p>Описание карточки 1 из категории 0. Изображение из этой карточки -
частное, лежит в папке с номером категории под именем 1</p>"
  },
  {
    "Level": 1,
    "Number": 0,
    "Name": "Название карточки 0 из категории 1",
    "Description": "<p>Описание карточки 0 из категории 1. Изображение из этой карточки -
общее, лежит в папке Common под указанным именем - scroll</p>",
    "ImagePath": "scroll"
  },
  {
    "Level": 1,
    "Number": 1,
    "Name": "Название карточки 1 из категории 1",
    "Description": "<p>Описание карточки 1 из категории 1. Изображение из этой карточки -
частное, лежит в папке с номером категории под именем 1</p>"
  }
]
}

```

Сначала зарегистрируйте категории карточек в блоке `Levels`. Поле `Id` - уникальный номер категории, неотрицательное число, которое используется далее в реестре, чтобы указать, к какой категории относится карточка. Поле `Name` - человекопонятное название категории, которое используется для указания пункта меню в окнах модуля и в заготовке окон при выборе этой категории. Поле `Description` - человекопонятное описание категории, допускающее простую HTML-разметку для оформления.

Для каждой категории регистрируйте карточки в блоке `Cards`. Поле `Level` - целое число, ссылка на категорию (уровень) из блока `Levels`. Поле `Number` - уникальный номер карточки в категории, неотрицательное число, которое используется для работы с карточками и поиска частных изображений. Поле `Name` - человекопонятное название карточки, которое используется в заготовке карточек при отображении в интерфейсе. Поле `Description` - человекопонятное описание карточки, допускающее простую HTML-разметку для оформления. Поле `ImagePath` - название изображения к карточке, если одно изображение используется для нескольких карточек; не заполняется, если эта карточка имеет собственную картинку.

Одновременно с заполнением реестра карточек заполните папку `Cards` изображениями, раскладывая картинки в определённые места по следующим правилам:

- если карточка имеет своё уникальное изображение, то изображение кладётся в папку `Cards`, в подпапку с именем, соответствующим номеру категории карточки; само изображение должно иметь имя, соответствующее номеру карточки в категории по реестру, после чего должно идти расширение файла;
- если одно изображение приходится на несколько карточек, то оно должно иметь уникальное имя с расширением и находиться в подпапке `Common` папки `Cards`, а в реестре нужно указать поле `ImagePath` с названием изображения без расширения файла.

Используйте форматы файлов `WebP`, `PNG` и `JPG`. Рекомендуется использовать квадратные изображения размером от 500 до 800 пикселей.

Крайне важно аккуратно и точно заполнить реестр карточек и расположить файлы в нужных местах. В противном случае сервер контента при запуске выдаст ошибку и прекратит выполнение.

## Разработка локализации

Комплект локализации размещается в папке с названием `add_custom_lang`. В ней должны присутствовать файл манифеста локализации `manifest.json` и файл самой локализации `lang.json`.

Пример содержимого манифеста:

```
{
  "lang": "fr",
  "name": "Français",
  "path": "lang/fr.json"
}
```

В примере поле `lang` - имя локали, принимаемой в `game.i18n` в Foundry. Поле `name` - название языка в соответствующей локализации. Поле `path` - путь к будущему файлу локализации; поменяйте только название, указав локаль и оставив прочие части пути без изменений.

Перейдите в папку пользовательских данных (задаётся и отображается в настройках Foundry VTT), затем откройте файлы модуля в разделе локализаций `Data\modules\dmicher-kripta-cards\lang`. Скопируйте подходящий файл локализации себе в рабочую папку, назовите его `lang.json` и внесите изменения в соответствующие поля.

## English Edition

### Purpose of this document

The "Kripta Cards by dmicher" module is a Foundry VTT module designed so that a Game Master or Assistant Game Master can reward players for strong roleplay and other achievements. The module is initially filled with test data, and its interface is localized into two languages: Russian and English. You can create module content yourself or use content packages created by the community.

This guide walks you through creating content for the module. It does not cover installing content packages into the module; for that, see "Setting Up the Kripta Cards Module".

### Developing a card package

A card package used by the module is placed on the content server and consists of two parts:

- the text registry file `CardsReg.json`, where card categories (levels) and the cards themselves are registered with names, descriptions, and image paths;
- the `Cards` folder located next to the card registry and containing images for the registered cards.

Open the registry file or create a new one:

```
{
  "Levels": [
    {
      "Id": 0,
      "Name": "Category name 0",
      "Description": "<p>Category 0 description.</p>"
    },
    {
      "Id": 1,
      "Name": "Category name 1",
      "Description": "<p>Category 1 description.</p>"
    }
  ],
  "Cards": [
    {
      "Level": 0,
      "Number": 0,
      "Name": "Card 0 name from category 0",
      "Description": "<p>Card 0 description from category 0. This card uses a shared image stored in Common under the specified name: scroll</p>",
      "ImagePath": "scroll"
    },
    {
      "Level": 0,
      "Number": 1,
```

```

    "Name": "Card 1 name from category 0",
    "Description": "<p>Card 1 description from category 0. This card uses its own image
stored in the category-number folder under the name 1</p>"
  },
  {
    "Level": 1,
    "Number": 0,
    "Name": "Card 0 name from category 1",
    "Description": "<p>Card 0 description from category 1. This card uses a shared image
stored in Common under the specified name: scroll</p>",
    "ImagePath": "scroll"
  },
  {
    "Level": 1,
    "Number": 1,
    "Name": "Card 1 name from category 1",
    "Description": "<p>Card 1 description from category 1. This card uses its own image
stored in the category-number folder under the name 1</p>"
  }
]
}

```

First, register card categories in the `Levels` block. The `Id` field is the unique category number, a non-negative number used later in the registry to show which category a card belongs to. The `Name` field is the human-readable category name used as a menu item in module windows and in window templates when this category is selected. The `Description` field is the human-readable category description and may contain simple HTML markup for formatting.

For each category, register cards in the `Cards` block. The `Level` field is an integer reference to a category (level) from the Levels block. The `Number` field is the unique card number in the category, a non-negative number used to work with cards and to find private images. The `Name` field is the human-readable card name used in card templates when displayed in the interface. The `Description` field is the human-readable card description and may contain simple HTML markup for formatting. The `ImagePath` field is the image name for the card if one image is used for several cards; leave it empty if this card has its own image.

Fill the Cards folder with images at the same time as you fill the card registry, placing images according to these rules:

- if a card has its own unique image, put the image into the `Cards` folder, inside a subfolder named after the card category number; the image itself must be named after the card number in that category according to the registry, followed by the file extension;
- if one image is used for several cards, it must have a unique name with an extension and be located in the `Common` subfolder of the `Cards` folder; in the registry, specify `ImagePath` with the image name without the file extension.

Use `WebP`, `PNG`, and `JPG` file formats. Square images from 500 to 800 pixels are recommended.

It is extremely important to fill the card registry accurately and place files in the correct locations. Otherwise, the content server will report an error on startup and stop running.

## Developing a localization

A localization package is placed in a folder named `add_custom_lang`. It must contain the localization manifest file `manifest.json` and the localization file `lang.json`.

Example manifest contents:

```
{
  "lang": "fr",
  "name": "Français",
  "path": "lang/fr.json"
}
```

In this example, `lang` is the locale name accepted by `game.i18n` in Foundry. The `name` field is the language name in the corresponding localization. The `path` field is the path to the future localization file; change only the file name by specifying the locale, leaving the rest of the path unchanged.

Go to the user data folder, which is set and displayed in Foundry VTT settings, then open the module files in `Data\modules\dmicher-kripta-cards\lang`. Copy a suitable localization file into your working folder, name it `lang.json`, and edit the corresponding fields.