АНТИПЛАГИАТ
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - http://hse.antiplagiat.ru

Отчет о проверке

Автор: Кузьмин Дмитрий Андреевич

Название документа: Детекция дефектов речи с помощью скороговорок

Проверяющий: ApiCorp

Организация: Федеральное государствнное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



Совпадения: 5,03%

Оригинальность: 93,44%

ИИ-контент: 0%

Цитирования: 1,53%

Самоцитирования: 0%

«Совпадения», «Цитирования», «Самоцитирования», «Оригинальность» являются отдельными показателями, отображаются в процентах и в сумме дают 100%, что соответствует проверенному тексту документа.

Проверено: 75,88% текста документа, исключено из проверки: 24,12% текста документа. Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

- **Совпадения** — фрагменты проверяемого текста, полностью или частично сходные с найденными источниками, за исключением фрагментов, которые система отнесла к цитированию или самоцитированию. Показатель «Совпадения» – это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к совпадениям, в общем объеме текста.
- **Самоцитирования** — фрагменты проверяемого текста, совпадающие или почти совпадающие с фрагментом текста источника, автором или соавтором которого является автор проверяемого документа. Показатель «Самоцитирования» – это доля фрагментов текста, отнесенных к самоцитированию, в общем объеме текста.
- **Цитирования** — фрагменты проверяемого текста, которые не являются авторскими, но которые система отнесла к корректно оформленным. К цитированиям относятся также шаблонные фразы; библиография; фрагменты текста, найденные модулем поиска «СПС Гарант: нормативно-правовая документация». Показатель «Цитирования» – это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к цитированию, в общем объеме текста.
- **Текстовое пересечение** — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
- **Источник** — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
- **Оригинальный текст** — фрагменты проверяемого текста, не обнаруженные ни в одном источнике и не отмеченные ни одним из модулей поиска. Показатель «Оригинальность» – это доля фрагментов проверяемого текста, отнесенных к оригинальному тексту, в общем объеме текста.

Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые совпадения проверяемого документа с проиндексированными в системе источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности совпадений или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Номер документа: 1345909

Тип документа: Прочее

Дата проверки: 10.04.2026 19:34:34

Дата корректировки: Нет

Количество страниц: 15

Символов в тексте: 21589

Слов в тексте: 2706

Число предложений: 494

Комментарий: не указано

ПАРАМЕТРЫ ПРОВЕРКИ

Выполнена проверка с учетом редактирования: Да

Выполнено распознавание текста (OCR): Нет

Выполнена проверка с учетом структуры: Да

Разделы и элементы, отключенные пользователем: Библиография, Таблицы

Модули поиска: Переводные заимствования, СМИ России и СНГ, Публикации РГБ (переводы и перефразирования), IEEE, Публикации eLIBRARY (переводы и перефразирования), Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Шаблонные фразы, Цитирование, ИПС Адилет, Кольцо вузов, PubMed, Переводные заимствования IEEE, Переводные заимствования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Публикации РГБ, Перефразирования по коллекции IEEE, Публикации eLIBRARY, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Сводная коллекция научных работ Беларуси, Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика, Патенты СССР, РФ, СНГ, Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed, Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика, Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств, Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте, Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, Коллекция НБУ, СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация, Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте, СПС ГАРАНТ: аналитика, Коллекция открытых публикаций международных издательств, Сводная коллекция ЭБС, Медицина, Интернет Плюс, Собственная коллекция компании

ИСТОЧНИКИ

№	Доля в тексте	Доля в отчете	Источник	Актуален на	Модуль поиска	Комментарий
[01]	2,71%	1,19%	demchenko_o_yu_platforma-dlya-p...	26 Мая 2025	Собственная коллекция компании	
[02]	2,67%	2,67%	ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОНН... https://docplayer.ru	27 Апр 2020	Переводные заимствования по коллекции Интернет в русском сегменте	
[03]	1,53%	1,53%	не указано	13 Янв 2022	Шаблонные фразы	
[04]	1,11%	0,11%	СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ДИСТА... https://fips.ru	28 Мар 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	
[05]	1,11%	0%	salih_a_-_postroenie-cifrovogo-dvo...	14 Окт 2025	Собственная коллекция компании	
[06]	1,11%	0%	zolotuhina_a_s_issledovanie-vozmo...	26 Мая 2022	Собственная коллекция компании	
[07]	1,06%	1,06%	Судебная авторoведческая экспе... http://ivo.garant.ru	03 Июн 2023	Переводные заимствования по коллекции Гарант: аналитика	
[08]	1%	0%	Шевердяев С.Н., Салихов Д.Р., Бо... http://ivo.garant.ru	25 Мар 2017	СПС ГАРАНТ: аналитика	
[09]	1%	0%	sherman_k_v_chto-model-wav2vec-...	27 Мая 2023	Собственная коллекция компании	
[10]	0,93%	0%	Школьников пригласили принят... https://vm.ru	02 Окт 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[11]	0,93%	0%	"Маразматический угар пропага... https://svoboda.org	06 Ноя 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[12]	0,93%	0%	Итоги XI Петербургского междун... https://eg-online.ru	29 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[13]	0,93%	0%	Итоги XI Петербургского междун... http://nalogoved.ru	29 Июн 2023	СМИ России и СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[14]	0,93%	0%	О внесении изменений в состав ... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[15]	0,93%	0%	Об утверждении состава рабоче... https://adilet.zan.kz	12 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[16]	0,93%	0%	Лобачева, Екатерина Максимовн... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2022	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[17]	0,93%	0%	Демоскоп Weekly (серверная част... https://fips.ru	10 Апр 2026	Патенты СССР, РФ, СНГ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[18]	0,93%	0%	Национальный стандарт РФ ГОС... http://ivo.garant.ru	05 Апр 2022	СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[19]	0,93%	0%	Барабанова С.В., Пешкова (Белог... http://ivo.garant.ru	30 Ноя 2019	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

[20]	0,93%	0%	Отчет о результатах экспертно-а... http://ivo.garant.ru	20 Фев 2016	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[21]	0,93%	0%	Хабриева Т.Я., Габов А.В., Цирин ... http://ivo.garant.ru	06 Окт 2018	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[22]	0,93%	0%	Комментарий к Федеральному за... http://ivo.garant.ru	01 Апр 2023	СПС ГАРАНТ: аналитика	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[23]	0,93%	0%	Каноническое право на стыке те... https://book.ru	01 Янв 2022	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[24]	0,93%	0%	Каноническое право на стыке те... https://book.ru	01 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[25]	0,93%	0%	Качество государственных и мун...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[26]	0,93%	0%	Механизм инновационного лифт...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[27]	0,93%	0%	Система подготовки кадров для и...	19 Дек 2016	Медицина	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[28]	0,79%	0%	О внесении изменений в некото... https://adilet.zan.kz	18 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[29]	0,79%	0%	О разработке проекта межгосуда... https://adilet.zan.kz	15 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[30]	0,79%	0%	О внесении изменений в некото... https://adilet.zan.kz	18 Дек 2025	ИПС Адилет	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[31]	0,79%	0%	ВКРМ_6231_Габбасов_31-05-2023	02 Июн 2023	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[32]	0,79%	0%	Разработка алгоритма распознав...	11 Июн 2025	Кольцо вузов	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[33]	0,79%	0%	Авдеева, Анастасия Сергеевна М... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[34]	0,79%	0%	Рюмина, Елена Витальевна Моде... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[35]	0,79%	0%	Маркитантов, Максим Викторови... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2024	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[36]	0,79%	0%	Митрофанов, Антон Андреевич ... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[37]	0,79%	0%	Маслюхин, Сергей Михайлович ... http://dlib.rsl.ru	09 Фев 2026	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[38]	0,79%	0%	Довгополик, Илья Сергеевич Раз... http://dlib.rsl.ru	01 Янв 2025	Публикации РГБ	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[39]	0,79%	0%	Состояние и перспективы развит... http://elibrary.ru	01 Янв 2022	Публикации eLIBRARY	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[40]	0,79%	0%	Теплогидравлика активной зоны ... https://elib.nlb.by	01 Янв 2017	Сводная коллекция научных работ Беларуси	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[41]	0,79%	0%	Известия Российской академии н... http://biblioclub.ru	21 Янв 2020	Сводная коллекция ЭБС	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.
[42]	0,64%	0%	Coursework_Musatov_final.pdf	02 Апр 2026	Собственная коллекция компании	Источник исключен. Причина: Маленький процент пересечения.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Кузьмин Дмитрий Андреевич

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Детекция дефектов речи с помощью скороговорок

Detecting speech defects using tongue twisters

по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
образовательная программа «Искусственный интеллект»

Студент
Д.А. Кузьмин

Научный руководитель
Доцент ФКН НИУ ВШЭ
Е.О. Кантонистова

Москва 2026

Содержание

Аннотация **3**

1 Введение **4**

1.1 Описание 1 едметной области 4

1.2 Постановка задачи 5

1.3 Анализ датасета 5

1.4 Выбор метрик и обоснование 6

1.5 Результаты работы 7

2 Обзор литературы **8**

2.1 Классические ML-модели, общие подходы 8

2.2 DL-модели 9

2.3 Модели, использующие высокоуровневые эмбеддинги 10

2.4 Выводы из обзора литературы 11

Список литературы **13**

Аннотация

В данной работе изучается возможность применения методов машинного и глубинного обучения для автоматической детекции дефектов речи у детей по аудиозаписям чтения скороговорок, также реализован сервис в виде Telegram-бота, задача которого оптимизировать работу преподавателей-логопедов, предоставив возможность быстрой оценки качества детской речи и последующего мониторинга динамики результатов.

Ставится задача бинарной классификации аудиозаписей, в рамках которой изучается зависимость между акустическими характеристиками и наличием нарушений речи.

Для решения задачи используется размеченный датасет из 2776 аудиозаписей, при этом около двух третей записей отнесены к классу «good» (правильное произношение), а остальные — к классу «bad» (произношение с дефектами). В работе сравниваются следующие группы подходов (а также их комбинации): классические методы на основе простых классификаторов и акустических признаках, сверточные и рекуррентные нейронные сети, модели, использующие высокоуровневые эмбеддинги, полученные с помощью предобученных моделей (HuBERT, Whisper, VGGish).

Качество моделей оценивается с помощью метрик accuracy и F1-мера (как общая, в режиме macro, так и по классу «bad», как более значимому).

Результаты работы показывают, что подходы на основе эмбеддингов предобученных моделей показывают наилучшие метрики. Эти подходы использованы при написании сервиса для логопедической диагностики.

Ключевые слова

дефекты речи, скороговорки, аудиоклассификация, предобученные речевые модели, глубинное обучение, MFCC, CNN, RNN, HuBERT, Whisper, VGGish

1 Введение

1.1 Описание предметной области

Нарушения речи у детей является распространённой проблемой, которая влияет на обучение и социальную адаптацию. В логопедической практике диагностика часто опирается на экспертную оценку произношения, что затратно по времени и затрудняет регулярный мониторинг динамики.

Выделяют широкий спектр нарушений речи как у детей, так и у взрослых, которые имеют разные причины:

- недоразвитость речевого аппарата (возрастная незрелость артикуляционной моторики);
- поражение нервной системы (дизартрия, афазия и др.);
- дефекты речевого аппарата (ринолалия и др.).

В данной работе используются аудиозаписи с нарушениями первого типа. Но, несмотря на различия в причинах, акустические и просодические маркеры схожи при разных типах нарушений речи. Что позволяет использовать результаты исследований, выполненных на ином типе нарушений речи, в качестве источника идей для выбора признаков и архитектур для данной работы.

Скороговорки являются удобным способом для автоматизации оценки, так как это это стандартизированный текст, содержащий речевую нагрузку, которая повышает вероятность проявления артикуляционных ошибок и нарушений речи. Для прикладных систем это важно, поскольку позволяет сравнивать результаты в сопоставимых условиях.

Методы машинного и глубинного обучения делают возможным решение задачи автоматической детекции дефектов речи по аудиозаписям. Системы, построенные с помощью данных методов не могут заменить логопеда, но могут быть инструментом первичного скрининга и мониторинга результатов.

1.2 Постановка задачи

В работе решается задача бинарной классификации аудиозаписей детской речи. Для каждой записи чтения скороговорки необходимо предсказать метку класса: «good» (нормальное произношение) или «bad» (наличие речевого дефекта). Цель — построить модель, устойчиво работающую на новых записях и пригодную для практического применения.

Формально, пусть $X = \{x_i\}_{i=1}^N$ — множество аудиосигналов, а $Y = \{y_i\}_{i=1}^N$, $y_i \in \{0, 1\}$ — соответствующие метки классов. Требуется построить отображение

$$f_\theta : \mathcal{X} \to \{0, 1\},$$

где θ — параметры модели, минимизирующие ошибку классификации на отложенной выборке. То есть, мы решаем задачу оценки качества произношения на уровне всей записи.

Дополнительно в работе ставится прикладная цель: определить модель, которая может быть использована в сервисе (Telegram-боте) для помощи логопедам при первичном скрининге и мониторинге результатов занятий, а также реализация данного сервиса.

1.3 Анализ датасета

Для экспериментов используется размеченный датасет из 2776 аудиозаписей чтения скороговорок детьми. Разметка бинарная: «good» и «bad». Приблизительно две трети записей принадлежат классу «good», что создаёт дисбаланс классов.

Ключевые особенности датасета:

- **Контрольные буквы**: каждое наблюдение (аудиозапись скороговорки) помечено контрольными буквами, это те буквы, нарушение произношения которых проверяет данная скороговорка. Каждое наблюдение помечено

хотя бы одной контрольной буквой. Всего контрольных букв 8 (л, р, с, т, ц, ч, ш, щ)

- **Длительность аудиозаписей (сек.)**: минимальная: 0.99, максимальная: 68.66, средняя: 10.36, медианная: 8.84.

- **Ограниченный объём**: 2776 записей недостаточно для обучения крупных моделей с нуля, поэтому особенное внимание уделено методам с использованием предобученных эмбеддингов.

Более подробная информация представлена на Рисунке 1.1



Рис. 1.1: Основные параметры датасета

Входом моделей является аудиосигнал и производные акустические признаки. Дополнительные признаки наличия контрольных букв используются как вспомогательные там, где это улучшает качество классификации.

1.4 Выбор метрик и обоснование

Обозначения (для положительного класса *bad*):

- TP — true positive (верно предсказан класс *bad*);
- TN — true negative (верно предсказан класс *good*);
- FP — false positive (предсказан класс *bad*, на самом деле *good*);
- FN — false negative (предсказан класс *good*, на самом деле *bad*).

Метрика *accuracy* показывает долю правильно классифицированных записей и удобна как общий индикатор работы модели. Однако при дисбалансе классов высокое значение *accuracy* может достигаться даже при наивном прогнозе самого частого класса. Поэтому *accuracy* рассматривается как вспомогательная, но не основная метрика.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Ключевой метрикой в работе является $F1_{\text{bad}}$, так как именно класс *bad* соответствует записям с дефектами речи. Эта метрика объединяет $\text{Precision}_{\text{bad}}$ и $\text{Recall}_{\text{bad}}$, позволяя одновременно контролировать два важных аспекта: не пропускать дефекты и не создавать много ложных срабатываний.

$$\text{Precision}_{\text{bad}} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall}_{\text{bad}} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1_{\text{bad}} = 2 \cdot \frac{\text{Precision}_{\text{bad}} \cdot \text{Recall}_{\text{bad}}}{\text{Precision}_{\text{bad}} + \text{Recall}_{\text{bad}}}$$

Метрика $F1_{\text{macro}}$ усредняется по классам. Для нашей задачи это особенно важно: модель должна быть одинаково внимательна и к нормальной речи, и к речи с дефектами. Высокий $F1_{\text{macro}}$ свидетельствует о более сбалансированном поведении модели.

$$F1_{\text{macro}} = \frac{F1_{\text{good}} + F1_{\text{bad}}}{2}$$

Таким образом, мы выбираем следующую иерархию важности метрик: на первом месте — $F1_{\text{bad}}$, на втором — $F1_{\text{macro}}$, на третьем — accuracy.

1.5 Результаты работы

В ходе работы реализованы и сопоставлены результаты нескольких групп моделей: классические ML-подходы на акустических признаках, нейросетевые

модели на спектральных представлениях, а также решения на предобученных речевых эмбеддингах. Оценка качества проводилась по метрикам $F1_{bad}$, $F1_{macro}$ и $accuracy$.

Полученные результаты показывают, что на рассматриваемом датасете наилучшее качество демонстрируют подходы на предобученных представлениях. В частности, лидерами стали модели на основе HuBERT и Whisper.

По итогам экспериментов сформирована основа для внедрения модели в прикладной сервис (Telegram-бот), ориентированный на первичный скрининг и мониторинг динамики качества речи.

2 Обзор литературы

2.1 Классические ML-модели, общие подходы

Авторы статьи [20] дают общий обзор подходов к распознаванию дефектной речи и показывают, как последовательно решаются задачи выделения признаков, 7 рмализации и классификации.

Работа [1] показывает методы выделения акустических признаков из аудиозаписей речи детей с дизартрией при ДЦП (детский церебральный паралич). Затем авторы применяют отбор признаков и логистическую модель, показывая, какими именно параметрами отличается патологическая речь от нормы.

В работе [16] авторы построили модель бинарной классификации нарушения звукопроизношения (Speech Sound Disorders, SSD) на базе мел-частотных кепстральных коэффициентов (mel-frequency cepstral coefficients, MFCC). В качестве классификатора в данной работе используется метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM). Модель обучалась на датасете аудиозаписей дошкольников на китайском языке. Статья показывает, что даже без тяжелых моделей можно стабильно решать задачу бинарной классификации дефектов речи.

Статья [19] исследует общую проблему дефектов речи у дошкольников. Помимо логопедической и педиатрической методологии в работе присутствует статистика дефектов речи по звукам, что может быть полезно.

2.2 DL-модели

В работе [4] на датасете YouTube-100M последовательно сравниваются разные сверточные нейронные сети (convolutional neural network, CNN) такие как AlexNet, VGG, Inception V3, ResNet-50 для решения задачи классификации. Несмотря на то, что в работе решается задача классификации аудио на классы: речь, пение, звуки машины, и т.д., для задачи классификации дефектов речи статья важна как архитектурная база.

Авторы статьи [13] обучают несколько CNN (EfficientNet, DenseNet, Inception V3) на лог-мел спектрограммах детской китайской речи с метками наличия нарушений речи и показывают, что сеть сама извлекает устойчивые временно-частотные паттерны нарушений.

В работе [11] рассматриваются аудиозаписи пациентов с различными типами нарушений голосовых связок (повреждение, паралич, одностороннее нарушение) и строится ResNet18 классификатор по мел-спектрограммам. Авторы также сравнивают бинарную и мультиклассовую постановки задачи.

Для детекции заиканий авторами статьи [12] предлагается архитектура FluentNet, объединяющая ResNet, BiLSTM и attention-блок. Статья показывает, что комбинация локальных признаков и долгосрочной временной динамики позволяет лучше выделять паттерны заикания.

В исследовании [8] для детекции детских дефектов речи предлагается архитектура нейронной сети SLINet по спектрально-временным признакам. Авторы ставят задачу на использование своей модели на небольших устройствах, поэтому особое внимание уделено скорости инференса.

Статья [15] описывает иерархический Swin Transformer со скользящими

окнами и показывает, как организовать масштабируемую attention-обработку с линейной сложностью по размеру входа. Хотя работа из области CV (computer vision, компьютерное зрение), её методы позволят строить более сильные модели аудиоклассификации за счёт многоуровневого извлечения признаков из спектрограмм речи.

Авторы статьи [10] решают проблему детекции нарушений речи на датасете детских аудиозаписей на корейском языке. Особенность подхода, описанного в данной статье в том, что помимо выделения признаков с помощью CNN, используется multi-head архитектура, в которой каждой выходной "голове"соответствует своя возрастная группа (например, 2–4, 5–7, 8–10 лет), что помогает модели фокусироваться на дефектах речи, свойственных для определенного возраста.

2.3 Модели, использующие высокоуровневые эмбеддинги

В статье [2] представлена модель wav2vec 2.0. В контексте нашей работы можно использовать wav2vec 2.0, обученный на большом корпусе неразмеченной речи, как источник эмбеддингов.

Аналогично предыдущему источнику, статья [5] описывает HuBERT, эмбеддинги которого содержат информацию как о фонетике, так и о более высокоуровневых шаблонах и также могут быть использованы в задаче детекции дефектов речи.

Очередная статья [3] описывает L3-Net сеть, предобученную реализацию которой (например OpenL3) можно использовать для получения высокоуровневых эмбеддингов.

Авторы [17] применяют расширенный FHVAE (Factorized Hierarchical Variational Autoencoder, Факторизованный иерархический вариационный автокодировщик), где латентное пространство разделяется на z1 и z2 компоненты (кратковременные и долговременные), а затем объединяются для классифика-

ции типов речевых нарушений. Таким подходом авторы пытаются разделить латентные признаки, отвечающие за нарушения речи от признаков, соответствующих конкретному диктору. В работе классифицировалась взрослая речь с патологиями.

В статье [7] исследуется адаптация Whisper к детской речи. Авторы показывают, что дообучение Whisper на датасете детских аудиозаписей повышает точность ASR (Automatic Speech Recognition, автоматическое распознавание речи).

Авторы статьи [9] используют предобученную модель wav2vec2-XLS-R-1B, дообучив ее на небольшом датасете (1,5 часа) детской речи с дефектами на корейском языке. Авторы показывают, что после дообучения модель не только лучше распознает детскую речь, но и предоставляет эмбеддинги, которые содержат информацию о дефектах речи и помогают в классификации.

В данной работе [14] сравниваются несколько эмбеддинг подходов (wav2vec2, Whisper, Conformer) для решения задачи ASR детской речи.

В работе [6] предлагается гибридная модель HuBERT+LSTM+ResNet с модулем слияния признаков, для решения задачи определения эмоций по аудиозаписи. Статья показывает, что комбинирование разных уровней эмбеддингов речи даёт более надёжную классификацию.

Авторы [18] описывают модель, в которой одновременно решается несколько задач: детекция дизартрии, оценка тяжести и ASR. В работе показано, что единое эмбеддинг-пространство может выполнять сразу несколько задач, повышая степень практической применимости модели.

2.4 Выводы из обзора литературы

Проведенный анализ литературы показывает, что для задачи автоматической детекции дефектов речи у детей наиболее перспективно проводить эксперименты со следующими подходами (или их комбинациями): классические

интерпретируемые признаки, DL-архитектуры на спектрограммах и модели на высокоуровневых эмбеддингах. На основе этого в работе планируется следующая серия экспериментов.

1. Эксперименты с классическими ML-моделями на акустических признаках. Планируется построить baseline-модели (SVM, Random Forest, Logistic Regression) на признаках MFCC, просодики и vocal-tract характеристиках, чтобы получить интерпретируемую отправную точку и оценить вклад отдельных акустических индикаторов в качество классификации. Этот блок опирается на подходы и выводы работ [20, 1, 16].

2. Эксперименты со спектральными DL-моделями. Планируется сравнить 2D CNN, CNN+RNN/attention и transformer-подходы на спектральных представлениях, чтобы проверить, какие архитектуры лучше улавливают паттерны дефектной речи. Данный блок опирается на статьи [4, 13, 11, 12, 8, 15, 10].

3. Эксперименты с высокоуровневыми эмбеддингами. Планируется использовать готовые и дообученные эмбеддинги wav2vec2, HuBERT, Whisper, OpenL3, а также гибридные схемы (например, HuBERT+LSTM+ResNet), чтобы оценить переносимость предобученных представлений на небольшой датасет скороговорок и устойчивость к вариативности детской речи. Этот блок опирается на работы [2, 5, 3, 17, 7, 9, 14, 6, 18].

4. Единая схема оценки и итоговое сравнение. Во всех группах моделей планируется использовать единый протокол оценки по метрикам accuracy, F1-macro, F1-bad и времени обучения. Итогом станет выбор архитектуры, обеспечивающей лучшее качество.

Список литературы

[1] Kristen M. Allison и Katherine C. Hustad. “Acoustic Predictors of Pediatric Dysarthria in Cerebral Palsy”. В: *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* (2018). URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5963041/.

[2] Alexei Baevski, Henry Zhou, Abdelrahman Mohamed и Michael Auli. “wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations”. В: (2020). URL: https://arxiv.org/abs/2006.11477.

[3] Jason Cramer, Ho-Hsiang Wu, Justin Salamon и Juan Pablo Bello. “Look, Listen and Learn More: Design Choices for Deep Audio Embeddings”. В: (2019). URL: https://doi.org/10.1109/ICASSP.2019.8682475.

[4] Shawn Hershey, Sourish Chaudhuri, Daniel P. W. Ellis, Jort F. Gemmeke, Aren Jansen, R. Channing Moore, Manoj Plakal и et al. “CNN Architectures for Large-Scale Audio Classification”. В: *Proc. ICASSP* (2017), с. 131—135. URL: https://arxiv.org/abs/1609.09430.

[5] Wei-Ning Hsu, Benjamin Bolte, Yao-Hung Hubert Tsai, Kushal Lakhotia, Ruslan Salakhutdinov и Abdelrahman Mohamed. “HuBERT: Self-Supervised Speech Representation Learning by Masked Prediction of Hidden Units”. В: (2021). URL: https://arxiv.org/abs/2106.07447.

[6] Xindong Huang, Wuhui Lin, Maming Chen и Hua Shi. “Hybrid-Module Transformer Enhancing Speech Emotion Recognition with HuBERT, LSTM, and ResNet-50”. В: *PeerJ Computer Science* (2024). URL: https://peerj.com/articles/cs-3292/.

[7] Rishabh Jain, Andrei Barcovschi, Mariam Yiwere, Peter Corcoran и Horia Cucu. “Adaptation of Whisper Models to Child Speech Recognition”. В: *Proceedings of Interspeech 2023* (2023). URL: https://www.isca-archive.org/interspeech_2023/jain23_interspeech.html.

[8] Manoj Kaushik, Neeraj Baghel, Radim Burget, Carlos M. Travieso и Malay Kishore Dutta. “SLINet: Dysphasia Detection in Children Using Deep Neural Network”. В: *Biomedical Signal Processing and Control* (2021). URL: https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102703.

[9] Do Hyung Kim, Joo Won Jeong, Dayoung Kang, Taekyung Ahn, Yeonjung Hong, Younggon Im, Jaewon Kim, Min Jung Kim и Dae-Hyun Jang. “Usefulness of Automatic Speech Recognition Assessment of Children With Speech Sound Disorders: Validation Study”. В: *Journal of Medical Internet Research* (2025). URL: https://www.jmir.org/2025/1/e60520/.

[10] Gahye Kim, Yunjung Eom, Selina S. Sung, Seunghee Ha, Tae-Jin Yoon и Jungmin So. “Automatic Children Speech Sound Disorder Detection with Age and Speaker Bias Mitigation”. В: (2024). URL: https://www.isca-archive.org/interspeech_2024/kim24q_interspeech.html.

[11] Yeo E. Kim, Maria Dobko, Haomiao Li, Tianlan Shao, Preethi Periyakoil, Courtney Tipton, Christine Colasacco, Aisha Serpedin, Olivier Elemento, Mert Sabuncu, Michael Pitman, Lucian Sulica и Anais Rameau. “A Deep-Learning Model for Multi-class Audio Classification of Vocal Fold Pathologies in Office Stroboscopy”. В: *The Laryngoscope* (2025). URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12234251/.

[12] Tedd Kourkounakis, Amirhossein Hajavi и Ali Etemad. “FluentNet: End-to-End Detection of Stuttered Speech Disfluencies With Deep Learning”. В: *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* (2021). URL: https://arxiv.org/abs/2009.11394.

[13] Yao-Ming Kuo, Shanq-Jang Ruan, Yu-Chin Chen и Ya-Wen Tu. “Deep-Learning-Based Automated Classification of Chinese Speech Sound Disorders”. В: *Journal of Speech, Language, and Hearing Research* (2022). URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9324778/.

[14] Dancheng Liu, Jason Yang, Ishan Albrecht-Buehler, Helen Qin и Sophie Li. “Automatic Screening for Children with Speech Disorder using Automatic Speech Recognition: Opportunities and Challenges”. В: (2024). URL: https://arxiv.org/abs/2410.11865.

[15] Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin и Baining Guo. “Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows”. В: (2021). URL: https://arxiv.org/abs/2103.14030.

[16] Si-Ioi Ng, Cymie Wing-Yee Ng, Jiarui Wang и Tan Lee. “Automatic Detection of Speech Sound Disorder in Child Speech Using Posterior-based Speaker Representations”. В: *Proceedings of Interspeech 2022* (2022). URL: https://www.isca-archive.org/interspeech_2022/ng22_interspeech.html.

[17] Jinzi Qi и Hugo Van hamme. “Speech Disorder Classification Using Extended Factorized Hierarchical Variational Auto-encoders”. В: (2021). URL: https://arxiv.org/abs/2106.07337.

[18] Ananya Raghu, Anisha Raghu, Nithika Vivek, Sofie Budman и Omar Mansour. “A Multilingual Framework for Dysarthria: Detection, Severity Classification, Speech-to-Text, and Clean Speech Generation”. В: (2025). URL: https://arxiv.org/abs/2510.03986.

[19] А. А. Хоменко, И. В. Зинченко и Ю. В. Брызгалова. “Диагностика речевых нарушений у дошкольников с помощью искусственного интеллекта”. В: *Педагогическая перспектива* 1(13) (2024), с. 58—65. URL: https://doi.org/10.55523/27822559_2024_1(13)_58.

[20] М. С. Якубов и Д. М. Умурзакова. “Методы и алгоритмы распознавания речи с дефектными произношениями”. В: *Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика* (2019). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-i-algoritmy-raspoznavaniya-rechi-s-defektnymi-proiznosheniyami.