Main Core (Assembly)	Invalidation	Monitoring Core
1: call malloc ;return pointer 0x12340000 in r1	1: rf_invalid[1] = false // true if dropped	1: rf_metadata[1] = {r1, r1 + 0xf} // {base, bounds} of array

2: add r2, r1, #8	2: if (rf_invalid[1]) {
	// drop monitoring
	}
	rf_invalid[2] = rf_invalid[1]
		2: rf_metadata[2] = rf_metadata[1]

3a: mov r3, #1	3a: rf_invalid[3] = false	3a: rf_metadata[3] = NULL

3b: str r3, [r1, #12]
; store to 0x1234000c
	3b: if (rf_invalid[1] || rf_invalid[3]) {
	// drop monitoring
	}
	mem_invalid[r1 + 12] = rf_invalid[3]
		3b: if (r1 + 12 < base(rf_metadata[1]) ||
		r1 + 12 > bound(rf_metadata[1])) {
		// raise error
		}
		mem_metadata[r1 + 12] = rf_metadata[3];

4: str r3, [r2, #12]
; store to 0x12340014
	4: if (rf_invalid[2] || rf_invalid[3]) {
	// drop monitoring
	}
	mem_invalid[r2 + 12] = rf_invalid[3]
		4: if (r2 + 12 < base(rf_metadata[2]) ||
		r2 + 12 > bound(rf_metadata[2])) {
		// raise error
		}
		mem_metadata[r2 + 12] = rf_metadata[3];