

元素操作

内容

`innerHTML` 可识别标签

`innerText` 只能获取文本或者设置文本

`innerHTML`和`innerText`都会替换元素里的所有内容

属性

- 获取元素属性
- 设置元素属性
 - 标准属性: `id` `class`等 可以直接操作, `obj.id`, 获取或者是设置都可以
 - 非标准的属性: (自定义的属性) 不可以直接操作, 必须通过`getAttribute()`去获取
 - 不论是标准的还是自定义的都可以通过`getAttribute()`去获取。可以通过`setAttribute()`去设置

样式

- 获取
 - `div.style.css`属性 这种获取方式, 只能获取行内样式(优先级高)
 - `div.currentStyle.css`属性 (IE) 只能获取不能设置
 - `div.getComputedStyle(对象, null).css`属性 只能获取不能设置
- 设置
 - 单独属性的设置: `obj.style.css`属性
 - 多个属性同时设置: `div.style.cssText`属性
 - 多个属性同时设置: 加类名或者是`id`

```
window.onload=function(){  
    var aa=getClass('box')[0];  
  
    aa.onclick=function(){  
        this.innerHTML="点击元素";  
    }  
}
```

```

aa.onmouseout=function() {

    this.innerHTML="离开元素";

}

console.log(aa.innerHTML);

console.log(aa.innerText);


aa.onclick=function() {

    aa.innerHTML="<b>我是b标签</b>"

}

aa.onclick=function() {

    aa.innerText="我是原标签"

}

```

获取样式

```

alert(aa.currentStyle.backgroundColor)    //IE

console.log(getComputedStyle(aa,null).width)

```

获取属性

```

console.log(aa.getAttribute("bb"))

```

设置属性

```

aa.id="newid"                                //id

```

单独属性设值

```

aa.style.width="400px";           //宽高

aa.style.height="400px";

```

多个属性同时设值

```

aa.style.cssText="width:300px;height:400px";

```

```

}

```

```

</script>

```

```

<style>

```

```

.box{

```

```

    width: 100px;

```

```

    height: 100px;

```

```

    background: yellow;

```

```

}

```

```

#newid{

```

```
border: 3px solid black;

}

</style>

<body>

  <div class="box" bb=happy>

    <a href="">我是a链接</a>

  </div>

</body>
```