

## JSP Servlet 기초(4) request + tag

JSP 2018. 1. 29. 15:11

이번엔 JSP Servlet 기초(2),(3) 에서의 내용을 합쳐보겠습니다.  
먼저 form.html 파일과 requestParam.jsp 파일을 만듭니다.

다음 form.html 의 body 부분을 아래와같이 입력합니다

```
1 <body>
2   <form action="requestParam.jsp" method="post">
3     이름 : <input type="text" name="name" size="10"><br/>
4     아이디 : <input type="text" name="id" size="10"><br/>
5     비밀번호 : <input type="password" name="pw" size="10"><br/>
6
7     취미 : <input type="checkbox" name="hobby" value="read">독서
8           <input type="checkbox" name="hobby" value="cook">요리
9           <input type="checkbox" name="hobby" value="run">조깅
10          <input type="checkbox" name="hobby" value="swim">수영
11          <input type="checkbox" name="hobby" value="sleep">취침<br/>
12
13     전공 : <input type="radio" name="major" value="kor">국어
14           <input type="radio" name="major" value="eng">영어
15           <input type="radio" name="major" value="mat">수학
16           <input type="radio" name="major" value="des">디자인<br/>
17
18     <input type="submit" value="전송">
19   </form>
20 </body>
21
```

Colored by Color Scripter cs

다음 requestParam.jsp 의 body 부분을 아래와 같이 입력합니다.

```
1 <body>
2 <%!
3   String name, id, pw, major;
4   String[] hobbies;
5 %>
6
7 <%
8   request.setCharacterEncoding("EUC-KR");
9
10  name = request.getParameter("name");
11  id = request.getParameter("id");
12  pw = request.getParameter("pw");
13  major = request.getParameter("major");
14  hobbies = request.getParameterValues("hobby");
15 %>
16
17 이름 : <%= name %><br />
18 아이디 : <%= id %><br />
19 비밀번호 : <%= pw %><br />
20 취미 : <%= Arrays.toString(hobbies) %><br />
21 전공 : <%= major %><br />
```

CS

22 </body>

23

24

Colored by Color Scripter

request 를 이용해 html 에서의 데이터값들을 요청 하고 jsp 파일에서 태그를 사용하여 요청한 값들을 출력할수 있습니다.

한번 실행 시켜봅니다

이름 :

아이디 :

비밀번호 :

취미 : ☒독서 ☒요리 ☐조깅 ☐수영 ☐취침

전공 : ☒국어 ☐영어 ☐수학 ☐디자인

이름 : 홍길동  
아이디 : 홍길동2  
비밀번호 : 2323  
취미 : [read, cook]  
전공 : kor