My Portfolio 만들기

순 서

- 추가1 Moving picture 배치하기
- 추가2 My Movie 배치하기
- 추가3 My Clock 배치하기
- 추가4 My Slide picture 배치하기
- 추가4-1 My Slideshow Gallery 배치하기- 메뉴화면추가
- 추가5 background-image **배치하기**
- 추가6 top **화면에** MyClock **배치하기**
- 추가7 jQuery 사용법을 배우고 달력을 만들고 원하는 색으로 바꾸기
- 추가8 header 만들기
- 추기9 fontawesome icons 사용하기
- 추가10 footer 만들기(sns, email, address, copyright)
- 추가11 navbar(메뉴) color 바꾸기
- 추가12 홈으로 이동하기
- 추가13 top로 **이동하**기
- 추가14 글자체 바꾸어보기 -웹에서의 무료폰트 link 방식
- 추가15 **글자체 바꾸어보기 -웹에서의 무료폰트** @import 방식
- 추가16 배경 그림
- **추가**17 About Me
- 추가18 작품추가

Index.html 에서 작업

추가1 - My Moving picture 배치하기

```
<!-- 추가1 -->
<h4>My moving picture</h4>
<a href = jquery1/jquery1_width.html><img class = img src = jquery1/images/fig1.jpg></a>
<div class = "fakeimg" style = "height: 130px;">
나의 첫작품<br/>
누구나 좋아하는 <br/>
홈페이지 초기 화면입니다.<br/>
</div>
<!-- 추가1 끝-->
```

추가2 - My Movie 배치하기

```
<!-- 추가2 -->
<h4>My movie</h4>
<a href = fullscreen3_google_explorer.html><img class = img src = imgs/LiveWithOthers.gif></a>
<!-- 추가2 끝-->
```

추가3 - My Clock 배치하기

```
<!-- 추가3 -->
<h4>Full screen clock</h4>
<a href = "1clock_ok/clock2_1.html"><img class= img src= imgs/triple.gif></a>
<!-- 추가3 끝-->
```

추가4 - My Slideshow picture 배치하기

```
<!-- 추가4 -->
<br/>
<br/>
<br/>
<h4>My slide picture</h4>
<a href = "6slide/slide.html"><img class= img src=imgs/flower.jpg></a>
<!-- 추가4 끝 -->
```

https://www.w3schools.com/howto/howto_js_slideshow.asp

추가4-1 - Slideshow Gallery 배치하기

```
<!-- 추가4-1 -->
cli class = "nav-item">
<a class = "nav-link" href="7slide/slide.html"><font color =yellow>나의 좋아하는 사진</font></a>

<!-- 추가4-1 끝-->
```

https://www.w3schools.com/howto/howto_js_slideshow.asp

추가5 - background-image 배치하기

```
/* 추가5 */
/* body{
    background-image: url("imgs/back.jpg");
    background-repeat:repeat-y;
    background-size: contain;
    width:100%;
    height:100%;
}*/
/* 추가5 끝 */
```

- ・ 배경이미지 크게 만들기
- 자기소개 그림 투명처리(<img src="imgs/girl.png" class="rounded-circle" ...)

추가6 - top화면에 MyClock 배치하기(1/2) - 추가 6-1 ~ 추가 6-4

```
<!-- 추가6-1, 추가6-2 -->
klink rel = "stylesheet" href = "css/clock2_2.css"/> 추가 6-1

<!-- 추가6-1, 추가6-2 끝-->

<!-- 추가6-1, 추가6-2 끝-->

<body onload="printClock()"> <!--추가6-3 --> 추가 6-3
<!-- 추가6-4 --> 추가6-4 --> 추가 6-4

<!-- 추가6-4 --> 추가 6-4

<!-- 추가6-4 --> 추가 6-4

<!-- 추가6-4 끝-->
<!-- 추가6-4 끝-->
```

```
.center{
                                                                                                         1clock ok
                                                                                                         6slide
                                                        clock2_2.css
  background-size: contain;
                                                                                                         dust
                                                           의 위치와
  border:1px solid #dedede;
                                                                                                         imgs
                                                                                                         jquery1
                                                               내용
                                                                                                         jquery2
  width:600px; height:80px;
                                                                                                         map1
  line-height:80px; color:#666;
                                                                                                         map2
                                                                                                         mobile-width
  font-size:100px; text-align:center;
                                                                                                         multi
                                                                                                         parking
  @media (min-width:30px) and (max-width:50px){html{font-size:120px;}};
                                                                                                         subway
                                                                                                        video
                                                                                                       board.html
  width:100%;
                                                                                                       calculator.html
                                                                                                       clock2.html
  font-size: 4rem;
                                                                                                       composer.json
                                                                                                       fullscreen3_google_explorer.html
                                                                                                       index.html
```

추가6 - top화면에 MyClock 배치하기(2/2)

```
function printClock() {
  var clock = document.getElementById("clock");
                                                     // 출력할 장소 선택
                                                                                                                             1clock ok
  var currentDate = new Date();
                                                    // 현재시간
                                                                                                                             6slide
  var calendar = currentDate.getFullYear() + "-" + (currentDate.getMonth()+1) + "-" + currentDate.getDate() // 현재 날짜
                                                                                                                              CSS
  var amPm = 'AM'; // 초기값 AM
                                                                                                                              dust
  var currentHours = addZeros(currentDate,getHours(),2);
                                                                                                                            imas
  var currentMinute = addZeros(currentDate.getMinutes(), 2);
                                                                                                                            jquery1
  var currentSeconds = addZeros(currentDate.getSeconds(),2);
                                                                                    clock2_2.js
    if(currentHours >= 12) { // 시간이 12보다 클 때 PM으로 세팅, 12를 빼줌
                                                                                                                              jquery2
   amPm = 'PM';
   currentHours = addZeros(currentHours - 12,2);
                                                                                                                              map1
                                                                                                                              map2
  if(currentSeconds >= 50){// 50초 이상일 때 색을 변환해 준다.
                                                                                                                              mobile-width
    currentSeconds = +currentSeconds+'</span>'
                                                                                                                             - multi
                                                                                                                            parking
  clock.innerHTML = currentHours+":"+currentMinute+":"+currentSeconds + amPm+"</span>"; //날짜를 출력해 줌
                                                                                                                             🖥 subway
  setTimeout("printClock()",1000);
                                     // 1초마다 printClock() 함수 호출
                                                                                                                             video
function addZeros(num, digit) { // 자릿수 맞춰주기
                                                                                                                            board.html
 var zero = ":
                                                                                                                            calculator.html
  num = num.toString();
                                                                                                                            clock2.html
  if (num.length < digit) {</pre>
                                                                                                                            composer.json
   for (i = 0; i < digit - num.length; i++) {
                                                                                                                            fullscreen3_google_explorer.html
    zero += '0';
                                                                                                                            index.html
  return zero + num;
```

추가7 - jQuery 사용법을 배우고 달력을 만들고 원하는 색으로 바꾸기

Jquery2/sunny.html 소스

```
<title>달력만들기</title> <meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"></script>
link rel="stylesheet" href="https://code.jquery.com/ui/1.12.0/themes/le-frog/jquery-ui.css" />
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/ui/1.12.0/jquery-ui.js"></script>
<!-- south-street, sunny, redmond, le-frog, 등을 추가하여 만들어 보기 -->
```

```
<!-- 추가 7 시작-->
<font size=4>오늘의 날짜</font>
<div id="datepicker" align="center" ></div>
<br>
<!-- 추가 7 끝-->
```

<header> 와 <footer> 태그 정의 및 특징 - 설명

header


- 정의: 태그는 문서나 특정 섹션(section)의 헤더(header)를 정의할 때 사용
- 특징: 헤더(header)는 보통 도입부에 해당하는 콘텐츠나 네비게이션 링크의 집합 등과 같은 정보를 포함
 - 1)제목 요소(h1 ~ h6)
 - 2)로고(logo)
 - 3)아이콘(icon)
 - 4)저자(author) 정보

footer

- 정의: 태그는 문서나 특정 섹션(section)의 <mark>푸터(footer)를 정의할 때 사용</mark>
- 특징: 푸터(footer)는 보통 <footer> 요소가 포함되어 있는 문서나 섹션에 대한 아래와 같은 정보를 포함
 - 1)저자(author) 정보
 - 2)저작권 정보
 - 3)연락처
 - 4)사이트맵(sitemap)
 - 5)페이지 맨 위로 되돌아갈 수 있는 Top 버튼 등

<u>추가8 - header 만들기 - 추가8-1</u>

Sunny's Portfolio



추가8 - header 만들기 - 추가8-2

```
<!-- 추가8-2 -->
<header class=text-center>
<b><font color=navy size=6 class="masthead-heading text-uppercase mb-0">Sunny's Portfolio</font>
</header>
<!-- 추가8-2끝 -->
```

SUNNY'S PORTFOLIO



내소개 강의시간표 강의실자료 게시판 나의 좋아하는 사진

추가9 - fontawesome icons 사용하기 - https://fontawesome.com/ - 설명

- 1. www.w3schools.com css icons
- <script src='https://kit.fontawesome.com/a076d05399.js'></script>
- <i class='fas fa-layer-group' style='font-size:48px;color:blue'> 포트폴리오</i>

복사하여 사용하지 말고 직접 입력하세요!!!

제외!!!

또는

- 2. www.w3schools.com bootstrap icons
- <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.3/css/all.css"></head>
- <i class='fas fa-layer-group' style='font-size:48px;color:blue'> 포트폴리오</i>

3. https://fontawesome.com/

start for free - icons - 검색: login, signup, marker, sns ...

4. 사용예시 보기










integrity="sha384UHRtZLI+pbxtHCWp1t77Bi1L4ZtiqrqD80Kn4Z8NTSRyMA2F
d33n5dQ8lWUE00s/" crossorigin="anonymous"

- <i class="fas fa-camera" style='font-size:30px;color:orange'></i>
- <i class="fas fa-camera" style='font-size:30px;color:blue'></i>
-
- <i class="fab fa-facebook-f"></i>

추가10 - footer 만들기 -추가 10-1 ~ 추가 10-4 - 설명




추가10-1 - footer sns

```
<!-- footer sns 추가10-1-->
<div class="col-sm-4">
<h4 class=>SNS network</h4>
<a class="btn btn-outline-light mx-1" href="https://www.facebook.com/" target="_blank"><i class="fab fa-facebook-f"></i><a class="btn btn-outline-light mx-1" href="https://www.linkedin.com/" target="_blank"><i class="fab fa-linkedin-in"></i><a class="btn btn-outline-light mx-1" href="https://www.instagram.com/" target="_blank"><i class="fab fa-instagram"></i><a class="btn btn-outline-light mx-1" href="https://www.pinterest.co.kr/" target="_blank"><i class="fab fa-pinterest"></i></div>
<!--footer sns 추가10-1 끝 -->
```

잘못된 예제


```
:om/" target="_blank"><i class="fab fa-facebookf"></i></a>
:="_blank"><i class="fab fa-linkedinin"></i></a>
:t="_blank"><i class="fab fainstagram"></i></a>
rget="_blank"><i class="fab fainstagram"></i></a></div>
```

Visual Studio Code 자동줄바꿈 켜기 File> preferences > settings 또는 Ctrl + , Editor.wordwrap : on




추가10-2 - footer email


```
<!-- footer email 추가10-2 -->
<div class="col-sm-4">
<h4>E-mail info</h4>
shyoon63@gmail.com
</div>
<!-- footer email end 추가10-2 끝-->
```



추가10-3 - footer address

- http://maps.google.com
- 서울역
- 주소복사






 https://www.google.com/maps/place/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%97%AD/@37.55552 24,126.9669819,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1z7lSc7Jq47Jet!3m4!1s0x357ca266869b6 f27:0x2ff1ff2e4fb33dcb!8m2!3d37.5536067!4d126.9696195

추가10-4 - copyright

```
<!-- copyright 추가10-4-->
<div class="copyarea">
<b><h4> <i class="far fa-copyright"></i>
sunny's Portfolio company</h4></b>
</div>
<!-- copyright end 추가10-4 끝-->
```



추가11 - Navigation Bar(메뉴) - 설명

https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_navbar.asp

Collapsing The Navigation Bar

- <nav class="navbar navbar-expand-md bg-dark navbar-dark">
 - ✓ navbar-expand-md 있는 경우 확대 되었을때 메뉴가 축소되었을때는 삼선(≡) 이 나타나게 함

Colored Navbar

- <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-light navbar-light">
 - ✓ bg-light : 배경색
 - ✓ navbar-light : 글씨색(light: 검정색, dark: 흰색, primary: 파란색...

Use any of the .bg-color classes to change the background color of the navbar (.bg-primary, .bg-success, .bg-info, .bg-warning, .bg-danger, .bg-secondary, .bg-dark and .bg-light)

Tip: Add a **white** text color to all links in the navbar with the .navbar-dark class, or use the .navbar-light class to add a **black** text color.

추가11 - navbar(메뉴) color - 나만의 색으로 바꾸어 보기

```
<!-- 추가11-2 -->
<a class="nav-link" href="profile1.html"><font color =red>내소개</font></a>
<!-- 추가11-2 끝 -->
```

☆ 내소개 강의시간표 강의실자료 게시판 나의 좋아하는 사진

http://humy2833.dothome.co.kr/customizing.html

변환

추가12 - 홈으로 이동하기

```
<!-- 추가12 -->
                                                                                                변환
<a class="navbar-brand" href="#home" data-toggle="popover" data-trigger="hover" data-content="초기화면입니다">
<i class="fas fa-home" style=color:white; size:1000px;></i>
</a>
<!-- 추가12 끝 -->
                                                                                                변환
 <!-- 추가12-1 -->
  <div class="container" style="margin-top:30px" id=home >
  <div> // 입력하여 놓음
 <!-- 추가12-1 끝 -->
```

추가13 - top로 이동하기

```
<!-- 추가13 -->
<!-- <div><a href="#top"><img class = arrow src= imgs/up-arrow-icon.png></div> -->
<!-- 추가13 끝 -->
```

```
<div id = top class= title style="margin-top:5px" align="center"> <!-- 추가 13-1 -->
    Sunny's Portfolio
</div>
```

```
/* 추가13-2 */
.arrow{
    position: fixed;
    bottom: 0;
    right: 0;
    width: 60px;
    height:60px
    }
/* 추가13-2 끝 */
```



변환

imgs/up-arrow-icon.png

추가14 - 글자체 바꾸어보기 -웹에서의 무료폰트 - link 방식 - 설명

- 구글검색: 구글폰트
- https://fonts.google.com/

Language > all language

Lemonada

글자크기선택

embeded

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lemonada:wght@600&display=swap" rel="stylesheet">

font-family: 'Lemonada', cursive;

language: korean - browse font

잘 안되면 URL을 새로 부름

Nanum Pen Script

글자크기선택

embeded

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Pen+Script&display=swap" rel="stylesheet">

font-family: 'Nanum Pen Script', cursive;

추가 14-1- 제목 바꾸기:Lemonada, 14-2- fakeimg 메모지 바꾸기: Nanum Pen Script

```
/* 추가14-1-1 */
.title{
   font-family: 'Lemonada', cursive;
   font-size:50px;
   color: rgb(97, 95, 243);
}
/* 추가14-1-1 끝 */
```

```
<div id = top class= title style="margin-top:5px" align="center">
  <!-- 추가 13-1 -->
    Sunny's Portfolio
</div>
```

```
/* 추가14-2-1 */
.fakeimg {
    font-family: 'Nanum Pen Script', cursive;
    font-size: 25px;
    line-height: 30px;
    height: 350px;
    width:100%;
    background: rgb(69, 147, 236);
    border-radius: 7px;
    padding: 10px 15px;
    margin-top: 10px;
}
/* 추가14-2-1 끝 */
```

```
<!-- 추가14-2 -->
<!-- Nanum Pen Script -->
k href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Nanum+Pen+Script&display=swap" rel="stylesheet">
<!-- 추가14-2 끝 -->
```

추가15 - 글자체 바꾸어보기 - 웹에서의 무료폰트 - @import 방식 - 설명

```
구글검색: 구글웹폰트
all language
Lora
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lora:wght@500&display=swap');
</style></style>
font-family: 'Lora', serif;
  Oswald
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@500&display=swap');
</style>
font-family: 'Oswald', sans-serif;
```

추가15-1- footarea :Lora, 추가15-2 - copyarea : Oswald

```
/* 추가15-1 */
/* Lora */
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lora:wght@500&display=swap');
</style>
  .footarea {
   color:white;
   background-color:rgb(13, 13, 243);
   text-align :center;
   padding: 30px;
   margin:0px;
   font-family: 'Lora', serif;
/* 추가15-1 끝 */
/* 추가15-2 */
/* Oswald */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Oswald:wght@500&display=swap');
  .copyarea{
   color:white;
   background-color: #220379;
   text-align :center;
   padding: 10px;
   margin:0px;
   font-family: 'Oswald', sans-serif;
  } /* 추가15-2 끝 */
```

추가 16 - 배경그림

```
<!-- 추가 16 -->
<header class=text-center>
<img src="imgs/Durdle_Door_Coastline_2019_Nature_Landscape_medium.jpg" style="width:100%;">
</header>
<!-- 추가 16 끝 -->
```

추가17 - About Me

```
/* 추가 17 */
<img src="imgs/icon4(180180).png" class="rounded-circle" alt="John Doe" class="mr-3 mt-3 Thumbnail" top-magrin: style="width:150px;" >
/* 추가 17 끝 */
```

추가18 - 작품 추가

```
<!-- <li class="nav-item">
<a class="dropdown-item" href="map1/m_myLoc.html" data-toggle="popover" data-content="jquery mobile를 이용한 위치추적기 입니다">위치추적기-
jquery</a>
<a class="dropdown-item" href="map2/m_myLoc.html" data-toggle="popover" data-content="bootstrap를 이용한 위치추적기 입니다">위치추적기-boot</a>
<a class="dropdown-item" href="mobile-width/index_popup.html" data-toggle="popover" data-content="티셔츠를 디자인하는 프로그램입니다.">티셔츠 디자인</a>
<a class="dropdown-item" href="subway/subway.html" data-toggle="popover" data-content="가까운 지하철 안내 입니다">가까운 지하철 안내</a>
<a class="dropdown-item" href="parking/parking.html" data-toggle="popover" data-content="가까운 주차장 안내 입니다">가까운 주차장 안내</a>
```

기존에 만들었던 작품을 추가하여 봅시다 ~

Q&A

