

?
 strut-
 ture
 dati
 suc-
 cinte
 N
 $\log N +$
 $o(\log N)$
 n
 $n +$
 $o(n)$
 $N =$
 2^n
 $?$
 $?$
 $?$
 bitvec-
 tor
 bitvec-
 tor
 B
 n
 $B[i] \in \{0, 1\}, \forall i 0 \leq i < n$

$$(1) \quad B[i] \in \{\perp, \top\}, \forall i 0 \leq i < n$$

(2)
 ran-
 dom
 ac-
 cess
 Suc-
 cinct
 Data
 Struc-
 ture
 Li-
 brary
 (SDSL)

?
 ??
 $\mathcal{O}(n)$
 bitvec-
 tor
 $o(n)$
 bitvec-
 tor
 $\sigma =$
 $\sigma =$
 m
 K
 block
 size
 m-
 ter-
 leave

Variante	Spazio occupato
Plain bitvector	$64 \lceil \frac{n}{64} + 1 \rceil$
Interleaved bitvector	$\approx n \left(1 + \frac{64}{K}\right)$
H_0 -compressed bitvector	$\approx \lceil \log nm \rceil$
Sparse bitvector	$\approx m \left(2 + \log \frac{n}{m}\right)$

rango
 B
 n
 i
 bitvec-
 tor

$$(3) \quad B(i) = \sum_{k=0}^{k < i} B[k], \forall i 0 \leq i < n$$

$o(n)$
 $\mathcal{O}(1)$
 ??
 $\sigma =$
 $\sigma =$
 m
 k
 rank
 sample

Variante	Bit aggiuntivi	Complessità temporale
Plain bitvector	$0.0625 \cdot n$	$\mathcal{O}(1)$
Interleaved bitvector	128	$\mathcal{O}(1)$
H_0 -compressed bitvector	80	$\mathcal{O}(k)$
Sparse bitvector	64	$\mathcal{O}(\log \frac{n}{m})$

$\sigma =$
 B
 n
 i
 B

$$(4) \quad B(i) = \min\{j < n \mid \text{rank}_B(j+1) = 1\}, \forall i 0 < i \leq \text{rank}_B(n)$$

??
 n

Variante	Bit aggiuntivi	Complessità temporale
----------	----------------	-----------------------