

MULTI-ROLE VALVE

NO	DATE	REVISION DESCRIPTION	SIGNATURE	
			REV'D	CHK'D
△				
△				

DIMENSION (mm) : JIS 10K & 20K RF

SIZE	L	D		g		C		T		n-Øh		H
		10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	
40A	250	140	140	85	85	105	105	16	18	4-19	4-19	165
50A	270	155	155	100	100	120	120	16	18	4-19	8-19	165
65A	300	175	175	120	120	140	140	18	20	4-19	8-19	165
80A	330	185	200	130	135	150	160	18	22	8-19	8-23	190
100A	380	210	225	155	160	175	185	18	24	8-19	8-23	208
125A	420	250	270	185	195	210	225	20	26	8-23	8-25	240
150A	470	280	305	215	230	240	260	22	28	8-23	12-25	252
200A	580	330	350	265	275	290	305	22	30	12-23	12-25	290
250A	670	400	430	325	345	355	380	24	34	12-25	12-27	320
300A	790	445	480	370	395	400	430	24	36	16-25	16-27	370
350A	850	490	540	415	440	445	480	26	40	16-25	16-33	420
400A	864	560	605	475	495	510	540	28	46	16-27	16-33	470

MODEL NO.

SIZE	40A	50A	65A	80A
10K	GD040CR-4CF-V	GD050CR-4CF-V	GD065CR-4CF-V	GD080CR-4CF-V
20K	GD040DR-4CF-V	GD050DR-4CF-V	GD065DR-4CF-V	GD080DR-4CF-V
SIZE	100A	125A	150A	200A
10K	GD100CR-4CF-V	GD125CR-4CF-V	GD150CR-4CF-V	GD200CR-4CF-V
20K	GD100DR-4CF-V	GD125DR-4CF-V	GD150DR-4CF-V	GD200DR-4CF-V
SIZE	250A	300A	350A	400A
10K	GD250CR-4CF-V	GD300CR-4CF-V	GD350CR-4CF-V	GD400CR-4CF-V
20K	GD250DR-4CF-V	GD300DR-4CF-V	GD350DR-4CF-V	GD400DR-4CF-V

9	DETECT HOLE	PT 1/8, 1/4	1	-
8	LIMIT S/W	ALUM.	1	-
7	STEM	STS304	1	-
6	BRACKET	SUS304	1	-
5	SEAT	RTFE	1	-
4	SEAL	NBR	1	-
3	DISC	SUS304	1	-
2	ROD	STS304	1	-
1	BODY	SCS13	1	-
NO.	DESCRIPTION	MATERIALS	Q'ty	REMARK'S



MULTI-ROLE VALVE(MRV)

SUPPLIER	TITLE		DRAWN	CHECKED	REVIEWED	APPROVED	SCALE		PROJECTION	
	SIGNA TURE		C.M.L			M.S.L	SIZE	A3	DIMENSION	mm
	DATE						DWG no.			

NOTE

1. TEST

JIS 10K BODY TEST : HYDRAULIC 15kgf/cm2(3 min.)

JIS 20K BODY TEST : HYDRAULIC 30kgf/cm2(3 min.)

SEAT TEST : AIR 6kgf/cm2(1 min.)

SEAT LEAKAGE CLASS : ANSI VI