



```
changhanlee@changhanlee-VirtualBox: ~/opensorce/files/...
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ sh lab2-7.sh files
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce$ cd files
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce/files$ ls
file0      file1      file2      file3      file4
file0.txt  file1.txt  file2.txt  file3.txt  file4.txt
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce/files$ cd file0
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce/files/file0$ ls
file0.txt
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce/files/file0$ ll
total 8
drwxrwxr-x 2 changhanlee changhanlee 4096 11월 30 08:16 ./
drwxrwxr-x 7 changhanlee changhanlee 4096 11월 30 08:16 ../
lrwxrwxrwx 1 changhanlee changhanlee   9 11월 30 08:16 file0.txt -> file0.txt
changhanlee@changhanlee-VirtualBox:~/opensorce/files/file0$
```

-eval mkdir \$1 코드를 통해 입력된 이름의 파일을 생성하고 eval cd \$1을 통해 입력된 파일로 들어가줍니다. for문을 통해 0~5까지 반복해서 파일이름대로 하위폴더를 작성하고 각 폴더에 해당하는 파일을 링크해주는 프로그램입니다.