

JSF 인수인계

작성: 이찬영

수정일: 2021-07-19

개발 환경

- Spring boot
- Spring boot Security
- JSF
- JoinFace
- primeFace

Spring boot

- 스프링 프레임워크에서 사용자에게 간편한 기능이 많이 추가되어 개선된 시스템
- 개발 편의성이 많이 올라가 스프링 부트를 도입하였다.

Spring boot Security

- 보안 및 권한 스프링 부트 라이브러리로 사용자 인증 기능 과 현재는 활용되고 있지는 않지만 페이지/버튼 접속/접근 권한 체크 기능을 구현할 수 있다.

JSF

- 자바 서버 페이스라는 자바EE 기반 애플리케이션에서 UI 개발의 편의 기능을 포함한 컴포넌트 기반 웹 애플리케이션 프레임워크
- 탄생배경:
 - 스트럿츠라는 자바웹애플리케이션 개발프레임워크가 존재
 - 루비온 레일즈등의 프레임워크등의 유용한기능을 자바로 흡수하기 위해 스트러츠2가 개발됨
 - 스트럿츠 개발자들의 의해서 발전된 JSF가 개발됨

JoinFace

- 스프링부트와 JSF를 묶어주는 자바 라이브러리
- 기본적으로 view와 컨트롤은 JSF의 컴포넌트 형식으로 구현
- model은 스프링의 디비연동기능으로 개발 하며 스프링의 유용한기능을 도입가능하다.(UI 적인것을 제외하고)

primeFace

- JSF의 UI 컴포넌트 라이브러리로 많은 유용한 컴포넌트를 제공한다.

프로젝트 구조

com.himes.food

- 스프링 부트 세큐리티 설정
자바 파일
- 보안설정 및 권한설정등 기능을 구현한다.

SecurityConfig.java

- configure() 함수를 오버라이딩하여 로그인 방식 접근제한 범위등을 지정 할수있다.
- [참고 링크](#)

CustomAuthenticationProvider.java

- 인증 처리 과정을 커스텀하여 사용할수있다.
- authenticate를 오버라이딩하여 사용자계정정보에 맞게 커스텀됨

HimesEncoder.java

- 비밀번호를 암호화를 진행
- 암호화된 비밀번호와 디비상 비밀번호와 같은지 확인

UserLoginSuccessHandler

- 인증성공 이벤트 핸들러
- 인증후 홈페이지를 지정하거나 로그인 로그 처리를 진행

Model

```

v model
  > EQ
  > HC
  > HR
  > MA
  > OS
  > PD
  > PU
  > QC
  > SA
  > ST
  > Js ChatMessage.java
  > Js CmmCode.java
  > Js CmmModel.java
  > Js CmmNoticeUser.java
  > Js Item.java
  > Js SysAttachFile.java
  > Js SysNoticeAdmin.java
  > Js SysUser.java
  > Js TableNos.java
  
```


- C#의 ibatis 와 동일하게 모델을 통해서 데이터베이스와 통신합니다.
- cmmModel 상속받아 getRowKey() 등의 공통함수를 가져와야한다.
- @Data 를 활용하면 @getter, @setter를 작성한거처럼 자동으로 생성이 됩니다.(함수구현 필요X)
- @NoArgsConstructor 로 기본 생성자를 자동으로 생성합니다.

StDailyStockHs.java

```
@Data
@NoArgsConstructor
public class StDailyStockHs extends CmmModel {
    /// 법인일련번호
    public int CompSeq;
    /// 일자
    public Date Date;
    /// 품목일련번호
    public int ItemSeq;
    /// 재고수량
    public int StockQty;
    /// 가용재고수량
    public int AvailableQty;

    ////..... 생략.....///
```

DAO




- C#에서의 dao 와 동일한 기능
- 반드시 mapper 의 쿼리 ID 와 DAO의 함수명이 같아야한다.
- CmmDAO를 상속받아 자주 사용하는 함수명(select,update 등)을 가
져올수도 있다
- DAO 클래스를 모델 타입을 지정하여 상속 받습니다.
- 모든 Dao 는하나의 mapper 와 연결 되므로 반드시 1대1 맵핑이 되어
야 합니다.

StDailyStockHsDAO.java

```
@Repository  
@Mapper  
public interface StDailyStockHsDAO extends DAO<StDailyStockHs>{  
}
```

Service



- C#의 Service 와 같은 기능을 하는 클래스 입니다.
- Dao 와 view 사이에서 데이터를 전달 합니다.
- CmmService를 통해 자주사용하는 함수를 상속받습니다.(멤버타입 지정 필요)
- @Autowired 사용하면 Dao 빈과 자동으로 연결해준다.
- init() @PostConstruct를 사용하여 생성이전에 실행되어 dao를 초기화 해준다.


StDailyStockHsService.java

```
@Service
public class StDailyStockHsService extends CmmService<StDailyStockHs>{

    @Autowired
    private StDailyStockHsDAO sdshDao;

    @PostConstruct
    void init(){
        dao = sdshDao;
    }
}
```

Mapper



- 디비의 쿼리를 관리할 mapper.xml 입니다.
- C# 과는 기본 설정과 태그가 조금 다릅니다.
- application.yml 에서 디비연결정보를 관리 한다.

CarMapper.xml

```
<mapper namespace="com.himes.food.dao.CarDAO"><!--namespace를 통해 DAO와 연결합니다. -->
  <select id="selectList" parameterType="com.himes.food.model.Car" resultType="com.himes.food.model.Car">
    <!-- Select()메서드를 호출하면 실행할 SELECT문이며, model 객체를 파라미터로 받아, model객체를 반환합니다.-->
      SELECT id, brand, year,color
    FROM Car
    <!-- 만약 파라미터에 country가 있다면 SQL문에 WHERE절을 추가합니다. -->
    <if test='year != null and year != ""'>
      WHERE year = #{year}
    </if>
  </select>
</mapper>
```















Mybatis

- if
- choose, when, otherwise
- trim, where, set,
- foreach
- script, bind, Multi-db vendor support
- Pluggable Scripting Languages For Dynamic SQL

- URL: [MyBatis - 마이바티스 3 | 동적 SQL](#)

View


```

▼  > view
  >  EQ
  >  KIOSK
  >  PD
  >  popup
  >  PU
  >  > SA
  >  ST
  >  CmmNoticeHsView.java
  >  CmmNoticeView.java
  >  CmmView.java
  >  IndexView.java
  >  LoginView.java
  >  AdminBootApplication.java


```

- C#의 UI에서 controller 기능을 수행 합니다.
- backing bean으로 UI에서 기능을 처리한다.
- Xhtml 파일에 value를 제공하고
- Cmmview를 상속을통해 공통기능을 받아온다.(팝업처리..등)

MVC Architecture



JSF MVC Architecture




StDailyStockHsView.java

```
@Named
@ViewScoped
@Getter
@Setter
public class StDailyStockHsView extends CmmView {

    //
    @Autowired
    private StDailyStockHsService sdsh_Service;
    private List<StDailyStockHs> sdshList ;
    StDailyStockHs sdsh = new StDailyStockHs();

    // 초기화 함수
    @PostConstruct
    public void init() {
```

JSF pages



- xhtml 파일로 구현
- xmlns로 지정 한 다양한 태그를 활용하여 화면단을 구현 합니다.
- primeface component를 활용하여 구현 하였습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:p="http://primefaces.org/ui"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:c="http://xmlns.jcp.org/jsp/jstl/core"
xmlns:ui="http://xmlns.jcp.org/jsf/facelets">
```

inputText

품명

Update

```
<h:form id="form">
  <p:outputLabel value="품명" />
  <p:inputText value="#{stDailyStockHsView.sdsh.itemNm}" />
  <p:commandButton value="Update" action="#{stDailyStockHsView.searchBtnAction}"
    update="mainTable"process="@all" />
</form>
```


dataTable

일일 재고 현황		
<input type="checkbox"/>	품번	품명
<input type="checkbox"/>	P201501	동의초석잠 클린파워 원액
<input type="checkbox"/>	P201922	동의디톡야채수 MEN
<input type="checkbox"/>	P201201	동의초석잠 환
<input type="checkbox"/>	P201801	도라지초석잠 농축진액골드 진액
<input type="checkbox"/>	TEST01	테스트 원액
<div>차트보기</div>		

```
<p:dataTable id="mainTable" var="StDailyStockHs" styleClass="dataTable"
  value="#{stDailyStockHsView.sdshList}" selection="#{stDailyStockHsView.selectedSdsh}"
  rowKey="#{StDailyStockHs.itemNo}" style="margin-bottom:0">
  <f:facet name="header"> 일일 재고 현황 </f:facet>
  <p:column selectionMode="multiple" style="width:16px;text-align:center" />
  <p:column headerText="품번" styleClass="itemNo">
    <h:outputText value="#{StDailyStockHs.itemNo}" />
  </p:column>
  <p:column headerText="품명" styleClass="itemNm">
    <h:outputText value="#{StDailyStockHs.itemNm}" />
  </p:column>
  <f:facet name="footer">
    <p:commandButton value="차트보기" action="#{stDailyStockHsView.createLineModels}"
      update="mainChart"process="mainTable" />
  </f:facet>
</P:dataTable>
```


차트

일일 재고현황 차트



```
<p:chart id="mainChart" type="line"
        model="#{stDailyStockHsView.getLineModel()}" style="height:300px;" />
```

menu.xhtml


^ 재고관리 ^ 품목관리 ^ 모니터링 ^ 구매발주 ^

^ Logout


```
<ui:include src="./menu.xhtml"></ui:include>
```

```
<ui:composition xmlns= "">
  <h:form>
    <p:menubar>
      <p:submenu label="재고관리" icon="pi pi-briefcase">
        <p:menuitem value="재고현황(일일)" url="./StDailyStockHs.xhtml" />
      </p:submenu>
    </p:menubar>
  </h:form>
</ui:composition>
```

JSF 파일구조




includes



- 공통 UI를 한번에 관리한다.
- chatBar.xhtml : 채팅기능 UI
- kiosk-menubar.xhtml : 키오스크용 메뉴
- kiosk-top-bar.xhtml : 키오스크용 탭바
- menu.xhtml : 일반 화면용 좌측메뉴
- top-bar.xhtml : 일반 화면용 탭바

template



- 템플릿으로 해당 파일을 바탕(배대)로 하나의 페이지를 만든다.
- kioskTemplate.xhtml : 키오스크용
- kioskTemplate.xhtml : 일반 화면용
- 내부구조
 - head : html 헤더의 역할
 - logo : 로고 정보
 - menu : 메뉴파일을 인크루드한다.
 - top-menu : 탭바파일을 인크루드한다.
 - footer : footer 정보 입력(Copyright© by)

page

- 화면 하나의 단위로 page 하나당 화면 하나로 볼수 있다.
- `<ui:composition> ~ </ui:composition>` 사이에 구현
- `template` = "키오스크 템플릿" or "일반 템플릿"
- `ui-metadata`: 제목, css 파일, js 파일 임포트
- `ui-description`: 페이지 기능 설명(부제목)
- `ui-body`: 화면 기능 구현

기타 설정 파일 (pom.xml)

-maven 설정파일

```
<dependency>
    <groupId>org.joinfaces</groupId>
    <artifactId>primefaces-spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>
```

기타 설정 파일 (application.yml)

```
server:
  port: 8080

spring:
  datasource:
    url: jdbc:mariadb://hidatajinju.iptime.org:3306/himes_food
    username: hidata
    password: jinju7639998

mybatis:
  # mybatis 매핑 type을 짧게 쓰기 위한 설정
  type-aliases-package: com.himes.food.model
  mapper-locations:
    - classpath:mappers/*.xml
```

