

Week 12 - Hashing

- 주의 사항: 부정행위 금지(채점서버 외 인터넷 사용금지), STL 사용금지 (string, vector는 사용 가능)
- 표준 입출력 사용을 권장 (C는 scanf / printf, C++은 cin / cout)

문제 1

해시 테이블의 배열에 저장된 엔트리(E_{key}, E_{value})의 값(E_{value})을 차례대로 출력해보자. 배열의 크기가 P ($2 \leq P \leq 1,000$)인 해시 테이블을 작성하고, 해시 함수를 통해 해시 테이블에 엔트리를 삽입한다. 그리고 해시 테이블의 배열의 처음부터 끝까지 모든 엔트리의 값(E_{value})을 차례대로 출력한다. 이 때 이 해시 테이블은 다음 조건을 만족한다.

1. 충돌이 일어날 경우, **이중 해싱법(Double Hashing)**을 사용하여 충돌을 처리한다. 첫 번째 해시 함수는 그림 1의 해시 함수를 사용하고, 두 번째 해시 함수는 그림 2의 해시 함수를 사용한다.
2. 첫 번째 해시 함수는 그림 1의 해시 함수를 사용하기로 한다. 그림 1의 해시 함수는 입력 받은 자연수 key ($1 \leq key \leq 1,000$)를 배열의 크기 P 로 나머지 연산하는 함수이다.
3. 두 번째 해시 함수는 그림 2의 해시 함수를 사용한다.
4. 해시 테이블 생성 시 모든 배열의 엔트리의 키(E_{key})와 값(E_{value})은 -1로 초기화한다.

```
int hashfunc(int key)
{
    return key % P;
}
```

그림 1. 첫 번째 해시 함수

```
int hashfunc2(int key)
{
    return (17 - (key%17));
}
```

그림 2. 두 번째 해시 함수

입력

1. 첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 수 T 가 주어진다. ($1 \leq T \leq 1,000$)
2. 두 번째 줄부터, 다음이 T 번 반복된다.
 - 1) 해시 테이블의 배열의 크기 P ($2 \leq P \leq 1,000$)가 주어진다.
 - 2) 해시 테이블에 삽입할, 엔트리의 키(E_{key})와 값(E_{value})이 될 자연수 key ($1 \leq key \leq 1,000$)의 개수 Q ($1 \leq Q < P$)가 주어진다. (따라서, $key = E_{key} = E_{value}$)
 - 3) Q 개의 자연수 key 가 빈칸을 사이에 두고 주어진다. (단, 값은 중복되지 않는다.)

출력

매 테스트 케이스마다 주어진 해시 테이블의 배열의 처음부터 끝까지 각 배열의 엔트리의 값(E_{value})을 빈 칸을 두고 차례대로 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
2	-1 1 -1 -1 8 -1 6 7 20 33 -1 -1 12
13	27 16 -1 3 55 -1 -1 -1 42 26 10 -1 -1 -1 31 -1 9
7	
7 20 33 1 6 12 8	
17	
9	
26 10 27 42 9 16 31 55 3	