

Piaski i Kruszywa Fugowe

FUGIO


Semmelrock
stein+design®

FUGA

1 Odpowiednio wypełniona fuga to bardzo istotny element konstrukcyjny każdej powierzchni, posiadający również wysokie walory dekoracyjne.

2 Odpowiednio dobrany materiał fugowy stanowi wyjątkowe uzupełnienie każdej nawierzchni.

Wypełnienie odstępów zachowanych pomiędzy poszczególnymi elementami umożliwia ich wzajemną pracę, przedłużając żywotność nawierzchni.



* Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

PIASKI FUGOWE

przeznaczone do wypełniania spoin
pomiędzy kostkami brukowymi



KRUSZYWA FUGOWE

przeznaczone do wypełniania spoin
i otworów w produktach ekologicznych



PIASKI FUGOWE




Grupa produk-towa	Nr art.	Nazwa i opis produktu	Kolor	Frakcja	Ilość / paleta	Waga palety (t)	j.s.	Cena netto	Cena z VAT 23%
G3	68009128	Piasek fugowy	perlo	0,4 – 1,6 mm	48 worków	1,20	Worek 25 kg	14,90	18,33
G3	68009130	Piasek fugowy	grigio	0 – 2 mm	48 worków	1,20	Worek 25 kg	14,90	18,33
G3	68009131	Piasek fugowy	nero	0 – 2 mm	48 worków	1,20	Worek 25 kg	14,90	18,33

* Podane ceny są cenami detalicznymi i obowiązują od dnia 16.07.2018 r. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

DEDYKOWANE PRODUKTY

kolor	perlo	grigio	nero
bello		●	
ventana			●
sombra		●	
sablo	●		
brezo	●		
platino			●
luce nero			●
flavo	●		
venezio	●		
jasny granit	●		
szary granit		●	
antracytowy bazalt		●	
luminoso			●
negro		●	
jura	●		
salermo	●		
lava	●		
grafitowobiały			●
stalowografitowy			
brązowobeżowy	●	●	
grafiri			●
canello	●		
marrone	●		
nokka	●		
wulkaniczny szary	●		
wulkaniczny czerwony			●
kwarcytowy szary		●	
margo		●	

KOLOR PERLO



©

Piasek o wysokiej zawartości kwarcu zwanego kryształem górkim.
Idealnie komponuje się z kostkami w ciepłych odcieniach beżu i brązu...

KOLOR GRIGIO



G
G

Pochodzi ze skały złożonej z niejednorodnych kryształów,
o niebywale zróżnicowanych kolorach i strukturach.

Ten wysoko ceniony materiał idealnie współgra z odcieniami grafitu.

KOLOR NERO



©



Bazalt to kamień niezwykły, nad którym pieczołowicie pracował czas, temperatura i ciśnienie. Wyselekcjonowany z myślą o kostkach w odcieniach szarości...

KRUSZYWO FUGOWE



Grupa produk-towa	Nr art.	Nazwa i opis produktu	Kolor	Frakcja	Waga palety (t)	j.s.	Cena netto	Cena z VAT 23%
G3	68009141	Kruszywo fugowe	samun	8-16 mm	1,50	bigbag	391,00	480,93
G3	68009142	Kruszywo fugowe	fraxo	8-16 mm	1,50	bigbag	391,00	480,93
G3	68009140	Kruszywo fugowe	magni	8-16 mm	1,50	bigbag	391,00	480,93

* Podane ceny są cenami detalicznymi i obowiązują od dnia 16.07.2018 r. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Fotografie użyte w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technologię druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

DEDYKOWANE PRODUKTY



kolor	samun	fraxo	magni
bello			●
ventana			
sombra			●
sablo	●		
brezo	●		
platino	●		
luce nero			●
flavo	●		
venezio		●	
jasny granit			●
szary granit			●
antracytowy bazalt			●
luminoso		●	
negro			●
jura	●		
salermo	●		
lava		●	
grafitowobiały			●
stalowografitowy			●
brązowobeżowy		●	
grafiri	●		
canello	●		
marrone			
nokka	●		
wulkaniczny szary			●
wulkaniczny czerwony			●
kwarcytowy szary			●
margo	●		

KOLOR SAMUN





Jasne kruszywo tworzy idealną kompozycję zarówno z produktami o stonowanej kolorystyce jak i tymi w kontrastowych barwach.

KOLOR FRAXO





**Wyjątkowa barwa kruszywa wyeksponowana
dzięki szerokim fugom kostek ekologicznych.**

KOLOR MAGNI



G

Niespotykany odcień grafitu w połączeniu z rdzawymi
przebarwieniami tworzy szeroki wachlarz możliwych zastosowań.

SPOSÓB UŻYCIA PIASKI

1

Materiał do fugowania należy równomiernie rozprowadzić na kostce, przy użyciu twardej szczotki, do momentu gdy na powierzchni zacznie być widoczny jego nadmiar.

2

Możliwe jest również wypełnianie fug z jednoczesnym polewaniem wodą. Należy jednak pamiętać, że proces wibrowania należy wykonać na suchej i oczyszczonej powierzchni.

3

Przed przystąpieniem do zagęszczania nawierzchni wibratorem płytowym należy usunąć z powierzchni nadmiar materiału, aby podczas wibrowania nie powstały zarysowania kostki. Zalecane jest stosowanie wibratora płytowego, którego stalowa płyta zabezpieczona jest nakładką ochronną z tworzywa sztucznego.

4

Po zakończeniu procesu zagęszczania należy uzupełnić materiał wykorzystywany do fugowania a następnie usunąć jego nadmiar. Fugę uważa się za całkowicie wypełnioną gdy zostanie ona uzupełniona w co najmniej 85%.

Zużycie w zależności od szerokości fugi od 3 – 5 kg/m².

SPOSÓB UŻYCIA GRYSY


Materiał do fugowania należy równomiernie rozprowadzić na kostce, przy użyciu twardej szczotki.

Etap fugowania w przypadku kostek ekologicznych zaleca się wykonać po zagęszczeniu nawierzchni.

Zapotrzebowanie w zależności od szerokości fugi ok. 20 kg/m².

WAŻNE! Zaleca się systematycznie zamiatać nawierzchnię, w szczególności przeznaczoną pod ruch kołowy (do 2,5 t), aby uniknąć zarysowań kostki spowodowanych przez kruszywo, które może wydostać się z fug.

Zasady wykonania zabudowy z produktów ekologicznych zawarte są w Poradniku Brukarskim w rozdziale 4. Poradnik jest dostępny na: <http://www.semmelrock.pl/inspiracje/katalogi/>



Nazwa i opis produktu	Kolor	Frakcja
 Piasek fugowy	perlo	0,4 – 1,6 mm
 Piasek fugowy	grigio	0 – 2 mm
 Piasek fugowy	nero	0 – 2 mm
 Kruszywo fugowe	samun	8 – 16 mm
 Kruszywo fugowe	fraxo	8 – 16 mm
 Kruszywo fugowe	magni	8 – 16 mm





Semmelrock Stein+Design sp. z o.o.

ul. 1 Maja 6, 05-340 Kołbiel

Tel. 25 756 21 00 · Fax 25 756 21 56

informacja@semmelrock.com · www.semmelrock.pl

we are wienerberger