

## Impresora CAD/técnica de doble rollo y formato ancho de 36"



Ficha en línea



SureColor®  
**T5770DR**

Gran Formato

1. Resolución máxima 2400 x 1200 dpi.
2. Máximo ancho de impresión: 90.8 cm
3. Velocidad impresión de tamaño A1/D en 16 segundos
4. Materiales de hasta 1.5 mm de espesor.
5. Con Adobe PostScript integrado.

### Impresora

**Tecnología de impresión** Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales  
**Tipo de tinta** UltraChrome XD3 tinta pigmentada 6 colores con Rojo (Cian, Magenta, Amarillo, Rojo, Negro Mate, Negro Foto)

**Configuración de boquillas** 9600 boquillas (1600 x 6 canales)

**Tecnología de gotas** Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta 3 tamaños diferentes por boquilla

**Resolución máxima** 2400 x 1200 ppp

**Selección de tinta negra en tiempo real** Canales dedicados de tinta negra mate y fotográfica seleccionados automáticamente según el tipo de medio

**Velocidad de impresión¹**

Tamaño A1/D (papel normal): 16 segundos

Tamaño A0 (brillante): 32 segundos (modo de velocidad)

Tamaño A1/D (brillante): 65 segundos (modo de velocidad)

**Controladores/lenguaje de impresora**

Controladores de impresión profesional Epson (incluidos), raster Epson ESC/P®, HP-GL/2, HP RTL, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, Adobe Embedded Print Engine (incluidos)

**Memoria (incorporada)**

4 GB

### Cartuchos de tinta inteligentes Epson²

**Volumen de llenado del cartucho en caja**

Colores (C, M, Y, R) 240 mL cada uno

Negro (MK, PK) 240 mL cada uno

**Volumen de llenado del cartucho minorista**

Colores (C, M, Y, K, R) 110 mL, 350 mL o 700 mL

Negro (MK, PK) 110 mL, 350 mL o 700 mL

**Vida útil del cartucho de tinta** 2 años desde la fecha de producción impresa o 6 meses después de abierto

La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros\*.

### Manejo de papel en rollo

**Número de rollos de entrada** 2 (el rollo de entrada n.º 1 se puede usar opcionalmente como carrete de rebobinado)

**Carrete de rebobinado** incluido

**Configuración del rodillo de rebobinado** Rollo con el lado de impresión hacia adentro o hacia afuera (seleccionable)

**Ancho mínimo del rollo** Mínimo 10"

**Ancho máximo del rollo** hasta 36"

**Diámetro del núcleo de 2" o 3"** Ejes del rollo de papel ajustables por el usuario

**Corte de rollo⁴** Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual (reemplazable)

**Diámetro Máximo del Rollo** Hasta 6.69"

**Peso máximo del rollo** 27 lb

**Grosor del papel en rollo** De 0,07 mm a 0,8 mm

**Rollo de papel restante** Seguimiento de código de barras imprimible. La cantidad de papel restante se puede controlar y monitorear automáticamente desde el panel de control.

### Manejo de hojas de papel

**Hoja suelta, carga frontal o trasera** Hasta 36" de ancho

**Ancho mínimo de hoja** 8"

**Longitud mínima de hoja** 8"

**Máximo Grosor de hoja** Hasta 1,5 mm (cartulina rígida)

### Área imprimible y precisión

**Precisión de línea** ±0,1 % o ±0,26 mm (el que sea mayor)

**Margen**

**Izquierda/Derecha:** 3 mm por lado (estándar) o 0 mm en anchos BorderFree®

**Superior/Inferior:**

**Rollo de papel:** mín. 3 mm arriba/ 3 mm abajo o 0 mm usando BorderFree®

**Hoja cortada:** mín. 3 mm arriba/ 12,7 mm abajo

**Tamaños sin bordes** 10", 13", 16", 17", 20", 24" o 36" de ancho

**Longitud máxima imprimible⁵** 298 pies

**Ancho de línea mínimo** 0,08 mm

### Interfases

**Pantalla LCD articulada** Pantalla táctil de 4,3"

**Puerto de expansión USB** Lector de tarjetas RFID opcional

### Interfases de la impresora

**SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX/1000BASE-T/IEEE**

802.11b/g/n/ac, dispositivo de memoria USB, 960 GB (SSD) opcional

### Sistemas operativos soportados⁶

Mac® OS X® 10.6.8 o posterior, macOS® 11 o posterior

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,

Windows Vista®, Windows XP (32 bits/64 bits), Windows

Server® 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003

R2/2003 SP2 o posterior

### General

**Dimensiones (An. x Pr. x Al.)** 65" x 20" x 39"

(almacenamiento y funcionamiento)

**Dimensiones (An. x Pr. x Al.)** 65" x 33" x 39"

(canasta de papel extendida)

**Peso** 302 lb

**Nivel de ruido acústico**

En funcionamiento: 49,6 dBA

Sleep: 6,6 dBA

**Temperatura**

En funcionamiento: 50 °F a 95 °F (10 °C a 35 °C)

Almacenamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)

**Humedad relativa**

En funcionamiento: 20 %–80 % (sin condensación)

Almacenamiento: 5%–85% (sin condensación)

**Estándares de seguridad**

EE. UU. y Canadá (certificación NRTL, CSA/UL 62368-1)

Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC

**Requisitos eléctricos**

Voltaje: CA 110 V–240 V

Frecuencia: 50 Hz–60 Hz

Corriente: 3,4 A

**Consumo de energía**

Impresión: aprox. 80W

Listo: Aprox. 32W

Sleep: 2W

Apagado (en espera): 0,3 W

**Garantía limitada y servicio** Estándar de 1 año,

generalmente reparación en el sitio al siguiente día hábil

con soporte telefónico incluido de lunes a viernes

**País de origen** Indonesia

### Qué hay en la caja

Impresora SureColor T5770DR, juego completo de cartuchos de tinta iniciales (240 mL C, M, Y, MK, PK, R), caja de mantenimiento (preinstalada), caja de mantenimiento sin bordes, 2 adaptador de rollo (Preinstalado), póster Comience aquí, cable de alimentación de CA  
Nota: Los medios no están incluidos con la impresora.

### Software disponible

Actualizadores de software y firmware, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, controladores de impresión para Windows y Mac, herramienta de contabilidad LFP, Epson Cloud Solution PORT², Epson Edge® Dashboard, Epson Media Installer, Epson Device Admin, Epson Print Admin, EpsonNet Config SE, manuales de Epson

### Características ecológicas

Calificación ENERGY STAR®

RoHS

Producto reciclable⁷

Epson America, Inc. es un socio de transporte de SmartWay®

### Información para ordenar

SureColor T5770DR	SCT577DR
Cuchilla de repuesto para impresora	C13S210117
Eje de alimentación de rollo adicional (36")	C12C937671
Caja de mantenimiento	C13S210115
Caja de mantenimiento sin bordes	C13S210116
Sticks de limpieza	C13S090013
Unidad de memoria SSD de 960 GB	C12C936671

### Tinta UltraChrome XD3 (110 ml)

Cartucho de tinta cian	T51A220
Cartucho de tinta magenta	T51A320
Cartucho de tinta amarilla	T51A420
Cartucho de tinta Negro Mate	T51A820
Cartucho de tinta Negro Photo	T51A120
Cartucho de tinta Roja	T51AF20

### Tinta UltraChrome XD3 (350 ml)

Cartucho de tinta cian	T50S220
Cartucho de tinta magenta	T50S320
Cartucho de tinta amarilla	T50S420
Cartucho de tinta Negro Mate	T50S820
Cartucho de tinta Negro Photo	T50S120
Cartucho de tinta Roja	T50SF20

### Tinta UltraChrome XD3 (700 ml)

Cartucho de tinta cian	T50L220
Cartucho de tinta magenta	T50L320
Cartucho de tinta amarilla	T50L420
Cartucho de tinta Negro Mate	T50L820
Cartucho de tinta Negro Photo	T50L120
Cartucho de tinta Roja	T50LF20

### Planes de Servicio Extendido

Plan de servicio extendido Epson CoverPLUS de 1 año

**Better Products for a Better Future™**  
Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

\* Este producto utiliza únicamente cartuchos originales de la marca Epson. Otras marcas de cartuchos de tinta y suministros de tinta no son compatibles y, aunque se describan como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto.

1 Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la red. Las velocidades de impresión reales variarán. 2 Todas las funciones de este sistema requieren una conexión a Internet activa y el uso de un navegador compatible. 3 Los rendimientos de los cartuchos varían considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad de impresión, queda una cantidad variable de tinta en el cartucho después de que se enciende el indicador de "reemplazar cartucho". La impresora se envía con un juego completo de cartuchos iniciales y parte de la tinta de los primeros cartuchos se usa para preparar la impresora. 4 El corte de gran volumen de lienzos y materiales pesados puede requerir el reemplazo frecuente del cortador. 5 Permitido por el controlador de impresora para Mac, PC y RIP utilizado. La aplicación, la versión de la aplicación, el sistema operativo y la versión del sistema operativo pueden limitar la longitud máxima. 6 Para obtener los controladores más recientes, visite [www.epson.com/support](http://www.epson.com/support) 7 Para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle)

8 SmartWay es una asociación innovadora de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible.