

Eficiente, versátil y asequible impresión monocromática



Ficha en línea



AccurioPrint **2100**

Prensa digital blanco y negro

1. Resolución máxima 1200 x 1200 dpi.
2. Tamaño máximo de impresión: 324 x 463 mm
3. Velocidad de impresión hasta 100 ppm.
4. Materiales de impresión de hasta 350 g/m²

CONTROLADOR

RETHINK PRODUCTIVITY

CONTROLADOR KONICA MINOLTA

Tipo	Incorporado
Resolución	Impresión: 1,200 x 1,200 dpi; 600 dpi x 600 dpi Escáner: 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
CPU	Pentium G4400 3.3 GHz
Memoria	12 GB (DDR4 U-DIMM x2) 2,133 MHz
HDD	1 TB (SATA/ 7,200 rpm / 3.5 inch)
SSD	4 GB
Interfaz	Ethernet 10/100/1000BASE-T; SB 3.0 host
Descripción de la página Idioma	PCL5E/XL (PCL6); Adobe PostScript 3 (PS3020); PDF directprint (PDF Ver.1.7); TIFF (TIFF Ver.6) impresión directa; PPML (Ver 2.2)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RETHINK INNOVATION

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resolución	1,200 x 1,200 dpi
Peso del papel	40–300 g (350 g opcional*)
Unidad dúplex	Del tipo no apilable; 40–300 g
Tamaños de papel	Estándar: Min.: 7.17" x 5.47" (182 x 139 mm) Máx.: 12.76" x 18.23" (324 x 463 mm) Opcional: Min.: 3.74" x 5.47" (95 x 139 mm)* Máx.: 12.76" x 19.02" (324 x 483 mm)**
Superficie máxima de la imagen	314 x 463 mm (hasta 483 mm** opcional)
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 3,000 hojas Máx.: 9,000 hojas
Capacidad de entrada de papel	Máx.: 4,200 hojas
Dimensiones de la unidad principal	38.98" x 35.83" x 57.24" (990 x 910 x 1454 mm) (A x P x A)
Peso de la unidad principal	765 lbs (347 kg)

PRODUCTIVIDAD

8.5" x 11"– max. por minuto	100 ppm
11" x 17"– max. por minuto	56 ppm
12" x 18"– max. por minuto	53 ppm
8.5" x 11"– max. por hora	6,000 pph
11" x 17"– max. por hora	3,300 pph
12" x 18"– max. por hora	3,120 pph

CONTROLADOR

Controlador Konica Minolta integrado

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneo 8.5" x 11"	Hasta 240 opm
Resolución de escaneo	600 x 600 dpi
Modos de escaneo	Escaneo a HDD; Escaneo a FTP; Escaneo a PC; Escaneo a eMail; Escaneo a WebDAV; Escaneo a Memoria USB; Escaneado de disco duro a FTP/SMB/WebDAV; compatible con LDAP
Formatos de escaneo	TIFF; PDF; PDF(PDF/A); PDF encriptado; XPS; CompactPDF; JPEG

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Gradación	256 gradaciones
FCOT	Menos de 3.4 segundos. (8.5" x 11" LEF)
Aumento	25–400%, en etapas del 0.1%.
Copias múltiples	1–9,999

ACCESORIOS

Bandeja de gran capacidad 8.5 x 11"	LU-414
Bandeja de gran capacidad 12 x 18"	LU-415
Unidad de alimentación de papel asistida por aire	PF-709
Unidad de grapado	FS-532m
Kit de grapadora en lomo FS-532	SD-510
Kit de perforación para FS-532	PK-525
Insertador de postes para FS-532	PI-502
Bandeja de desviación múltiple	MB-507
Bandeja de salida	OT-507
Apilador abierto	OT-512
Kit de montaje para terceros	MK-737
Unidad de encuadernación de alambre	GBC Alambre G1
Unidad multiperforadora en línea	GBC Perforación G3
Unidad de relé	RU-518m
Unidad de humidificación	HM-103

* Con PF-709 + guía de tallas pequeñas

** Con LU-415

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño carta de 80 g.
- La compatibilidad y disponibilidad de las especificaciones y funcionalidades enumeradas varían en función de los sistemas operativos, las aplicaciones y los protocolos de red, así como de las configuraciones de red y del sistema.
- La vida útil indicada de cada consumible se basa en condiciones de funcionamiento específicas, como la cobertura de páginas para un tamaño de página concreto (cobertura del 5 % de la carta).
- La vida útil real de cada consumible variará en función del uso y de otras variables de impresión, como la cobertura de páginas, el tamaño de las mismas, el tipo de soporte, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente y la humedad.
- Algunas de las ilustraciones de los productos contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que los precios o las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen por la presente.

SUS VENTAJAS CON AccurioPrint 2100

RETHINK PRINT-FOR-PAY

RENDIMIENTO DURADERO

- Hasta 100 páginas de 8.5" x 11" por minuto
- Hasta 56 páginas de 11" x 17" por minuto

PRODUCTOS DE IMPRESIÓN LISTOS PARA USAR

- Apilado de hasta 4.200 hojas
- Grapado en dos puntos y en esquina de hasta 100 hojas con mecanismo de corte automático de grapas
- Confección de folletos de hasta 80 páginas (20 hojas)
- Perforación de 2 y 3 agujeros
- Plegado de hasta 3 hojas

ACABADO DE ENCUADERNADO

- ZU-608 para doblar en Z y perforar hojas
- GBC Punch G3 con diferentes juegos de troqueles para perforar
- GBC Wire G1 para libros encuadrernados con alambre de 8.5" x 11" y 5.5" x 8.5



CONCIENCIA AMBIENTAL

- Política de contratación ecológica.
- Reducción de las emisiones de CO₂

RENDIMIENTO DE ESCANEOS MEJORADO

- Escáner doble de color para escanear documentos en una sola pasada
- Detector de doble hoja
- Máx. 240 ipm (8.5" x 11", 300 dpi)
- Capacidad del escáner de 300 hojas

CONTROL DE IMPRESIÓN DE ALTA GAMA

- Controlador propio de Konica Minolta
- AccurioPro PrintManager para optimizar el flujo de trabajo general



CALIDAD DE IMAGEN PERFECTA

- Resolución de 1,200 x 1,200 dpi
- Tecnología de tóner Simitri® HD
- Tecnología de control de la densidad de la imagen

FACILIDAD DE USO

- Ajustes sencillos del catálogo de papel
- Instrucciones en pantalla fáciles de seguir

MANEJO SOFISTICADO DE MEDIOS

- Bandeja de desvío opcional
- Capacidad de entrada de papel de hasta 9,000 hojas
- Hasta 5 bandejas de entrada de papel

TRATAMIENTO INTEGRAL DE MEDIOS

- Papel de hasta 300 gsm en impresión simple y dúplex
- Desenrollado mecánico de serie
- Sensor inteligente de soportes IM-101 opcional para identificar automáticamente el peso y el tipo de papel