



Impresora de doble rollo de formato ancho de 44 pulgadas con sistema de bolsas de tinta de 1,6 L



Ficha en línea

SureColor®

P8570DL

Gran formato - Fotográfica

- 1. Resolución máxima 2400 x 1200 dpi.
- 2. Máximo ancho de impresión: 111 cm
- 3. Velocidad impresión hasta 111.4 m²/h
- 4. Materiales de hasta 1.5 mm de espesor.

* www.siscoprint.com

✓ info@siscoprint.com✓ (81) 8040-7321

Visualiza cada detalle.



















SureColor® P8570DL Impresora de doble rollo de formato ancho de 44 pulgadas con sistema de bolsas de tinta de 1,6 L

Impresora

Tecnología de impresión Cabezal de impresión de goteo bajo demanda PrecisionCore MicroTFP de 6 canales Tipo de tinta Tinta pigmentada UltraChrome PRO6; Configuración de tinta de 6 tintas y 6 colores: cian, marillo, negro mate, negro fotográfico y gris Configuración de boquillas 9600 boquillas (400 boquillas x 24 canales)

Tecnología de gotas

Tamaño de gota más pequeño: 3,5 picolitros; La tecnología de gota variable puede producir hasta tres tamaños diferentes por línea

Resolución máxima 2400 x 1200 ppp

Canales de cambio de tinta negra en tiempo real / foto dedicada y negro mate seleccionados automáticamente

Velocidad de impresión de producción¹

Papel fotográfico Premium Glossy 170 g/m² Velocidad: 33 m²/hr Calidad: 18 m²/hr máx. Calidad: 8.3 m²/hr

Papel normal
Draft: 145 m²/hr

Velocidad: 111.4 m²/h Alta calidad: 19.8 m²/hr

Lenguaje de impresora / controladores

Ráster ESC / P, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7

Memoria / incorporado

4 GB

Bolsas de tinta de reemplazo Epson²

Las bolsas de tinta no están incluidos con esta impresora. 1,6 L por color x 6 colores en total (la tinta se vende por separado)

Volumen de llenado de la bolsa de tinta

1,6 L por color disponible x 6 colores en total Esta impresora está diseñada para usarse con bolsas originales de Epson y solo tinta, no bolsas o tinta de terceros. Para más información, ver www.epson.com/epsonink*.

Manipulación de papel en rollo

Rollos dobles de carga frontal 2 de 10" a 44" de ancho Diámetro del núcleo de 2" o 3" Ejes de material en rollo aiustables por el usuario

Corte en rollo³ Cortador giratorio interno de alta velocidad; automático o manual

Longitud mínima de corte automático 8.66" más Diámetro máximo del rollo de hasta 6,69"

Peso máximo del rollo 27 libras

Espesor del papel De $0.07~\mathrm{mm}$ a $0.80~\mathrm{mm}$ (papel en rollo y en hojas)

Rollo de papel restante Sistema de seguimiento de código de barras imprimible: la cantidad de papel restante se puede controlar y monitorear desde el panel frontal Márgenes superior / inferior (mm) Normal: 20/15 (papel fotográfico Premium Luster); opción: Superior 3, 15, 20, 45

/ Inferior 3, 15 **Márgenes izquierdo / derecho** 3 mm a cada lado; 0.24" en total; o 0" en el ancho de BorderFree®

Carrete de recogida integrado Avance automático hacia adelante y hacia atrás; sensor de soportes de luz con opciones de bobinado interior y exterior

BorderFree® Anchos de impresión 10° , 11.8° , 13° , 16° , 17° , 20° , 20.3° , 23.4° , 24° , 28.7° , 33.1° , 36° , 40.6° , 44°

Manejo de hojas de papel

Hoja suelta, carga frontal o posterior hasta 44" 111.7

cm de ancho

Ancho mínimo de hoja: 8" (20.3 cm) Ancho máximo de hoja: 44" (111.7 cm) **Espesor del soporte** .07 mm a .8 mm **Posterboard** de 0,8 mm a 1,5 mm

Márgenes superior / inferior 3 mm / 15 mm Márgenes superior / inferior con centrado en

15 mm / 15 mm

Márgenes izquierdo / derecho 3 mm a cada lado; 6 mm o 0,24" en total; o 0" en tamaños BorderFree®

Ancho de impresión de BorderFree® 10", 11,8", 13", 16", 17", 20", 20,3", 23,4", 24", 28,7", 33,1", 36", 40,6", 44"

Área imprimible y precisión

Precisión de línea \pm 0,1% de la longitud especificada (\pm 0,26 mm mín.)

Tamaño mínimo de hoja (una sola hoja)

8,5 x 11" (21.5 x 27.9 cm)

Longitud máxima imprimible 298' (90.8 m) Ancho mínimo de papel Rollo: 10"/ Hoja: 8"

Panel de control de usuario

Pantalla LCD articulada Pantalla táctil de 4,3"

Interfaces de impresora

SuperSpeed USB 3.0, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, memory stick USB *, SSD de 960 GB Opcional

Sistemas operativos compatibles4

Mac OS X 10.6.8 o posterior, macOS 11 o posterior Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP (32 bits / 64 bits), Windows® Server 2019/2016/2012 R2 / 2012/2008 R2 / 2008/2003 R2 / 2003 SP2 o posterior

General

Dimensiones (An x Pr x Al)

73" X 19.6" X 38.4" (185.4 x 49.7 x 97.5 cm)

Dimensiones bandeja de papel extendida (An x Pr x Al) 73" X 32.6" X 38.4" (185.4 x 82.8 x 97.5 cm)

Peso 364 lb (165.1Kg)

Nivel de ruido acústico

En funcionamiento: 49,6 dB (A) según la ISO 7779

Temperatura

En funcionamiento: 50° a 95° F (10° a 35° C) En funcionamiento (recomendado): 65° a 75° F (18° a 24° C) Almacenamiento: -4° a 104° F (-20° a 40° C)

Humedad relativa

En funcionamiento: 20 a 80% (sin condensación)
En funcionamiento (recomendado): 45–60% (sin
condensación) Almacenamiento: 5–85% (sin condensación)

Estándares de seguridad

EE. UU. Y Canadá (certificación NRTL, CSA / UL 62368-1). Cumple con los requisitos de Clase B de la FCC.

Requisitos eléctricos

Voltaje: CA 110-240 V Frecuencia: 50-60 Hz Corriente: 3,4 - 1,6 A

General (continuación)

Consumo de energía

Impresión: Aprox. 70 W Listo: Aprox. 32 W

Suspensión: 2 W (Ethernet 1000Base-T en espera)

Apagado (en espera): 0,3 W

Modo Sleep: 2 W (1000BASE-T Ethernet en Standby)

Apagada (Standby): 0.3 W

Garantía limitada y servicio estándar de 1 año, generalmente al siguiente día hábil reparación en sitio con asistencia telefónica gratuita de lunes a viernes; Horario comercial de 8 a. m. a 5 p. m. hora del Pacífico

País de origen Indonesia

Que hay en la caja

Impresora SureColor P8570DL con motor de impresión integrado de Adobe, 2 adaptadores de papel en rollo instalados, cajas de mantenimiento (preinstaladas), póster Comience aquí, cable de alimentación de CA, Nota: el papel no se incluye con la impresora

Características ecológicas

Calificación ENERGY STAR® compatible con RoHS Producto reciclable⁶

Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay®7

Información para ordenar

SureColor P8570DL	SCP8570DL
Cuchilla cortadora de repuesto	C13S210117
Eje de alimentación de rollo adicional (44")	C12C936171
Caja de mantenimiento	C13S210115
Caja de mantenimiento sin bordes	C13S210116
Bastoncillo de limpieza	C13S090013
Unidad de memoria SSD de 960 GB	C12C936671
Apilador de producción (44" Ancho)	C12C937131

Bolsas de Tinta UltraChrome PRO6 (1.6 L)

Bolsa de tinta negra fotográfica	T53E120
Bolsa de tinta cian	T53E220
Bolsa de tinta magenta	T53E320
Bolsa de tinta amarilla	T53E420
Bolsa de tinta gris	T53E720
Bolsa de tinta negra matte	T53E820

Planes de servicio extendido8

Plan de Servicio Extendido EPSON Cover Plus



^{*} Este producto utiliza únicamente bolsas originales de la marca Epson. Otras marcas de bolsas de tinta y suministros de tinta no son compatibles e, incluso si se describen como compatibles, es posible que no funcionen correctamente o no funcionen en absoluto.

1 Las velocidades de impresión se basan únicamente en la velocidad del motor de impresión. El tiempo de producción total para cualquier impresión depende de varios factores, incluida la configuración de la estación de trabajo, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de tinta y la red. Las velocidades de impresión reales variarán. I 2 El rendimiento de los paquetes de tinta varia considerablemente según las imágenes impresas, la configuración de impresión, el tipo de papel, la frecuencia de uso y la temperatura. Para la calidad impresión, queda una cantidad variable de tinta en la bolsa de tinta después de que se enciende el indicador de "impresión, queda una cantidad variable de tinta en la bolsa de tinta después de que se enciende el indicador de "indicador de "ind

