

Impresión versátil, calidad uniforme



SureColor[®]

Ficha en línea



L-4533AW

Prensa digital para etiquetas

1. Resolución máxima 720 x 1440 dpi.
2. Máximo tamaño de imagen: 31.5 x 91.4 cm
3. Velocidad impresión hasta 8.2 m/min
4. Excelente nitidez en textos pequeños y códigos de barras.

Visualiza cada detalle.

Especificaciones

Tecnología de impresión	Tecnología de inyección de tinta
Resolución	Hasta 720 x 1440 dpi
Tipo de tinta	Tintas SurePress AQ
Cartuchos de tinta	Negro, negro mate, cian, magenta, amarillo, naranja, verde, líquido de sobreimpresión y blanco
Ancho de la bobina	De 80 mm a 334 mm; ajustable a cualquier ancho dentro de este margen
Tamaño de la imagen	315,2 mm x 914,4 mm
Velocidad de impresión	Hasta 8,2 metros por minuto
Soporte	Etiquetas autoadhesivas estándar (sin necesidad de pre tratamiento). Papeles y películas: semibrillantes, brillantes, mate, transparentes y metalizadas (BOPP, PET), películas termocontraíbles seleccionadas, películas para in mold label, sustratos para empaques flexibles, chapa de madera, cartulina, Lexan y muchos otros
Grosor del sustrato	De 80 a 320 micrones
Capacidad de desbobinado (máx.)	100 kg de peso/600 mm de diámetro con un cilindro interior de 76 mm
Conectividad de red	Se recomienda Ethernet 1000 Base-t o superior
Dimensiones de la prensa (ancho x largo x alto)	3.788 mm x 1.847 mm x 2.016 mm
Dimensiones del rebobinador (ancho x largo x alto)	1.310 mm x 900 mm x 1.000 mm
Requisitos de potencia	Voltaje nominal $\pm 10\%$ (180-220 V): Voltaje nominal CA (3 fases, 3 líneas) 200 V

Better Products for a Better Future™



Busca los mejores equipos en:

Monterrey · Puebla · Guadalajara · León · Mérida · CDMX · Veracruz · Moreleón