

实验五：鸿蒙多端应用开发

封面信息

项目	内容
实验名称	鸿蒙多端应用开发
实验编号	d20301035105、d20301009205
学号	2023210578
姓名	姬鹏炜
班级	软件232
组别	CG1
项目名称	智慧校园生活服务平台
技术栈	HarmonyOS (ArkTS)

实验目的

本次实验是移动应用开发课程的第五次实验，聚焦于鸿蒙（HarmonyOS）多端应用开发。鸿蒙操作系统是华为推出的分布式操作系统，旨在实现跨设备的统一体验。鸿蒙应用使用ArkTS（基于TypeScript的声明式UI语言）进行开发，采用ArkUI框架构建用户界面。具体实验目的如下：

- 掌握ArkUI声明式开发：**ArkUI是鸿蒙系统的UI开发框架，采用声明式UI范式，开发者通过描述UI的最终状态而非操作步骤来构建界面。这种开发方式与SwiftUI、Jetpack Compose等现代UI框架理念一致，能够大幅提升UI开发效率。本次实验要求使用ArkTS语言和ArkUI框架开发一个天气应用，掌握@Component装饰器、@State状态管理、build()构造函数等核心概念。
- 学会多端响应式布局：**鸿蒙系统的分布式特性使得应用需要在手机、平板、智能手表等多种设备上运行，不同设备的屏幕尺寸差异很大。本次实验要求实现基于断点系统的响应式布局，通过屏幕宽度自动切换手机布局（sm, <600px）、平板竖屏布局（md, 600-840px）和平板横屏布局（lg, >840px），确保应用在不同设备上都有良好的显示效果。
- 了解传感器数据采集：**移动设备内置了多种传感器（如光线传感器、陀螺仪、加速度计等），可以感知设备所处的物理环境。本次实验要求集成光线传感器和陀螺仪传感器，实时采集环境光照强度和设备姿态数据，并在界面上动态展示。通过这一过程，学生可以理解鸿蒙传感器API的调用方式和数据处理流程。
- 理解分布式能力原理：**分布式能力是鸿蒙系统的核心特性之一，允许应用在多个设备之间无缝协同。本次实验通过模拟分布式数据同步功能，帮助学生理解鸿蒙分布式KV存储的基本原理和软总线通信机制。

实验环境

工具	版本	用途
DevEco Studio	5.0+	鸿蒙应用开发IDE，提供代码编辑、模拟器调试、多设备预览等功能

工具	版本	用途
HarmonyOS SDK	6.1.0(23)	鸿蒙开发工具包，包含ArkUI组件库、传感器API、分布式数据管理API等
模拟器	最新版	多设备模拟测试，支持手机、平板等多种设备形态
AI辅助工具	TRAE	代码生成与调试，提供ArkTS代码的智能生成和补全功能

DevEco Studio是华为官方推出的鸿蒙应用开发IDE，基于IntelliJ IDEA构建，集成了代码编辑、UI可视化设计、多设备模拟器、性能分析等完整的开发功能。HarmonyOS SDK提供了丰富的系统API，涵盖UI组件、网络通信、数据存储、传感器、分布式能力等多个领域。

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

本次实验开发的"智慧天气"应用需要实现以下功能：

- **天气展示：**展示当前城市的天气信息，包括城市名称、温度、天气状况（晴/多云/雨等）、空气质量指数（AQI）、湿度、风速、风向、最高温度和最低温度等完整信息
- **多端适配：**支持手机竖屏和平板横屏两种显示模式，根据屏幕宽度自动切换布局，确保在不同设备上都有良好的视觉效果
- **传感器集成：**集成光线传感器和陀螺仪传感器，实时采集环境光照强度和设备三轴旋转角度，在界面上动态展示传感器数据
- **分布式数据同步：**模拟跨设备数据同步功能，展示鸿蒙分布式KV存储的基本用法

2. 创建鸿蒙项目

2.1 新建项目

- ☑ 打开DevEco Studio
- ☑ 新建Empty Ability项目：选择"File → New → New Project → Empty Ability"
- ☑ 选择ArkTS语言：ArkTS是鸿蒙推荐的应用开发语言，基于TypeScript扩展了声明式UI语法
- ☑ 命名为WeatherApp

项目创建完成后，DevEco Studio会自动生成标准的鸿蒙项目结构，包括entry目录（主模块）、ets目录（ArkTS源码）、resources目录（资源文件）和module.json5（模块配置）等核心文件。

3. 系统架构设计

在编码实现之前，使用PlantUML工具绘制了系统的架构图、类图和时序图，从不同维度描述了系统的静态结构和动态行为。

3.1 架构图




图1 智慧天气应用架构图

架构图说明：

系统采用四层架构设计，各层职责清晰，层与层之间通过标准接口通信：

层级	组成部分	功能描述
页面层	Index页面	负责用户界面展示、用户交互事件响应与页面跳转逻辑实现。页面层是用户与应用交互的入口，通过ArkUI声明式语法构建界面，通过@State装饰器管理组件状态
业务逻辑层	天气业务模块、传感器业务模块、分布式同步模块	实现核心业务逻辑处理，衔接页面展示与数据存储模块。业务逻辑层封装了天气数据获取、传感器数据采集、分布式同步等核心功能
数据层	本地数据存储、分布式KV存储	负责天气数据、用户个性化设置的数据持久化存储与读取。本地数据存储用于缓存天气信息，分布式KV存储用于跨设备数据同步
系统能力层	ArkUI组件库、传感器API、分布式数据管理API、显示管理API	提供程序基础运行环境、页面渲染能力与原生API支持。系统能力层是鸿蒙系统提供的底层能力，为上层应用提供统一的API接口

框架特点：

- 采用分层架构设计，各层级职责清晰，边界明确，便于代码的维护和扩展
- 页面层聚焦用户交互与界面展示，数据层负责数据持久化，模块解耦性强
- 核心业务链路闭环，页面跳转与数据读写逻辑清晰，便于后期维护与功能扩展
- 基于鸿蒙原生能力实现，轻量化部署，运行性能优异

3.2 类图




图2 智慧天气应用类图

类图说明：

类名	类型	属性	方法	职责
WeatherData	数据模型类	cityName、temperature、weather、aqi、humidity、windSpeed、windDirection、highTemp、lowTemp	构造函数	封装天气的数据模型，包含全套天气信息与基础属性

类名	类型	属性	方法	职责
AqiLevel	数据模型类	level、color	构造函数	封装空气质量等级的数据模型，包含等级名称与对应显示颜色
Index	页面组件类	selectedCity、currentBreakpoint、lightIntensity、rotateX/Y/Z、syncStatus、isSyncing、showCityPicker、weatherDataList	aboutToAppear()、getBreakpoint()、getAqiLevel()、getWeatherIcon()、handleSync()、build()、多个@Builder方法	主页面核心业务服务层，封装天气相关的业务逻辑，提供模拟数据与业务能力
EntryAbility	应用入口类	DOMAIN	onCreate()、onDestroy()、onWindowStageCreate()、onWindowStageDestroy()、onForeground()、onBackground()	应用入口类，负责应用生命周期管理与页面加载

类之间的关系：

- Index与WeatherData为创建与聚合关系，Index负责创建并管理多个WeatherData对象实例
- Index与AqiLevel为创建与强依赖关系，Index通过getAqiLevel()方法创建并使用AqiLevel
- EntryAbility通过loadContent()方法加载Index页面，负责应用启动与页面渲染
- Index通过多个@Builder方法实现UI组件化构建，无需直接操作底层存储，实现了业务逻辑与数据操作的解耦

3.3 时序图

天气查看与城市切换顺序图






图3 天气查看与城市切换时序图

时序图说明：

阶段	参与者	操作步骤	功能描述
启动阶段	用户、Index 页面	①用户打开应用 → ②Index执行aboutToAppear生命周期 → ③获取设备断点 → ④初始化天气数据列表 → ⑤向用户展示天气首页	应用启动初始化，完成设备适配和数据加载
城市切换阶段	用户、Index 页面、城市选择器	①用户点击城市名称 → ②Index显示城市选择弹窗 → ③用户选择城市 → ④更新selectedCity状态 → ⑤重新渲染天气信息	实现城市切换功能，更新天气数据展示
同步阶段	用户、Index 页面	①用户点击立即同步 → ②Index设置同步状态为"同步中" → ③模拟同步延迟(1.5s) → ④更新同步状态为"已同步" → ⑤向用户展示同步结果	模拟分布式数据同步功能

3.4 三个UML图的关系

图类型	作用	侧重点
系统框架图	展示智慧天气应用整体系统架构	静态结构、分层设计、模块职责划分
UML类图	展示核心业务类的属性、方法与关联关系	静态结构、类的职责定义、类之间的依赖与关联
时序流程图	展示用户操作与对象间的交互流程	动态行为、时间顺序、业务全流程的步骤与数据交互

三个UML图从不同维度，完整描述了智慧校园天气小程序的设计：

- 框架图说明了系统分为哪些层，每层有什么组件
- 类图说明了组件之间是如何交互的，双方之间是什么关系
- 流程图说明了组件之间是如何交互的，交互的顺序是什么

4. 天气应用开发

4.1 天气首页实现

天气首页是应用的核心页面，展示了城市的完整天气信息和传感器数据。使用ArkUI的声明式语法构建界面，通过@State装饰器管理组件状态：

```
// ets/pages/index/Index.ets
@Entry
@Component
```



```

struct Index {
  @State selectedCity: number = 0;
  @State currentBreakpoint: 'sm' | 'md' | 'lg' = 'md';

  @State lightIntensity: number = 450;
  @State rotateX: number = 0.12;
  @State rotateY: number = -0.08;
  @State rotateZ: number = 0.05;

  @State syncStatus: string = '已同步';
  @State isSyncing: boolean = false;
  @State showCityPicker: boolean = false;

  private weatherDataList: WeatherData[] = [
    { cityName: '合肥', temperature: 26, weather: '晴', aqi: 45, humidity: 65,
      windSpeed: 12, windDirection: '东南风', highTemp: 32, lowTemp: 18 },
    // ... 其他城市数据
  ];

  build() {
    // 页面构建逻辑
  }
}

```

代码说明：

- `@Entry` 装饰器标记当前组件为页面入口组件
- `@Component` 装饰器声明这是一个可复用的UI组件
- `struct Index` 使用ArkTS的结构体语法定义组件，与TypeScript的class不同，ArkTS使用struct更轻量
- `@State` 装饰器声明响应式状态变量，当状态值发生变化时，ArkUI框架会自动触发界面重新渲染
- `weatherDataList` 使用private修饰符，表示该变量仅在组件内部使用

5. 多端适配布局

5.1 响应式布局实现

鸿蒙系统的断点系统通过检测屏幕宽度自动适配不同设备形态：

```

// 断点系统适配
@State currentBreakpoint: 'sm' | 'md' | 'lg' = 'md';

getBreakpoint(): void {
  try {
    let displayObject = display.getDefaultDisplaySync();
    if (displayObject) {
      let windowWidth: number = displayObject.width;
      if (windowWidth < 600) {
        this.currentBreakpoint = 'sm'; // 手机
      } else if (windowWidth < 840) {
        this.currentBreakpoint = 'md'; // 平板竖屏
      } else {
        this.currentBreakpoint = 'lg'; // 平板横屏
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
} catch (e) {
  console.error('Get breakpoint failed:', e);
}
}
}

```

断点系统的设计说明：

- **sm (Small)**：屏幕宽度小于600px，对应手机设备，采用单列纵向布局
- **md (Medium)**：屏幕宽度在600-840px之间，对应平板竖屏或折叠屏设备，采用适中布局
- **lg (Large)**：屏幕宽度大于840px，对应平板横屏或桌面设备，采用双列横向布局
- 使用try-catch包裹断点获取逻辑，确保在异常情况下有默认值兜底

在build()方法中，通过条件渲染根据当前断点选择不同的布局方式：

- 手机布局：所有信息纵向排列，紧凑显示
- 平板布局：左右分栏显示，左侧为天气主信息，右侧为详细数据

6. 传感器集成

6.1 光线传感器开发

光线传感器用于检测环境光照强度（单位：lux），在天气应用中可以用于展示当前环境的光照情况，也可以用于自动调节屏幕亮度：

```

import sensor from '@ohos.sensor';

@State lightIntensity: number = 0;

aboutToAppear() {
  // 注册光线传感器监听
  sensor.on(sensor.SensorType.SENSOR_TYPE_ID_LIGHT, (data) => {
    this.lightIntensity = data.light;
  });
}

aboutToDisappear() {
  // 取消监听
  sensor.off(sensor.SensorType.SENSOR_TYPE_ID_LIGHT);
}

```

传感器调用说明：

- `sensor.on()` 方法注册传感器数据监听，第一个参数指定传感器类型（`SENSOR_TYPE_ID_LIGHT` 表示光线传感器），第二个参数是数据回调函数
- `data.light` 属性获取当前光照强度值，单位为lux
- `aboutToAppear()` 生命周期在组件即将出现时触发，适合注册传感器监听
- `aboutToDisappear()` 生命周期在组件即将销毁时触发，适合取消传感器监听，避免内存泄漏

7. 分布式数据同步

7.1 分布式数据管理

分布式数据同步是鸿蒙系统的核心特性之一，通过软总线技术实现设备间的数据共享：

```
handleSync(): void {
  if (this.isSyncing) return;
  this.isSyncing = true;
  this.syncStatus = '同步中...';

  setTimeout(() => {
    this.isSyncing = false;
    this.syncStatus = '已同步至平板';
  }, 1500);
}
```

分布式同步功能说明：

- 通过isSyncing状态变量防止重复触发同步操作
- 同步过程中显示"同步中..."状态，禁用同步按钮
- 使用setTimeout模拟1.5秒的同步延迟，实际项目中应调用鸿蒙分布式KV存储API
- 同步完成后更新状态为"已同步至平板"，提示用户同步成功

8. 测试验证

8.1 多设备模拟器测试

- 启动手机模拟器：在DevEco Studio中选择手机设备Profile，启动模拟器验证手机端布局效果
- 启动平板模拟器：选择平板设备Profile，启动模拟器验证平板端布局效果
- 测试界面适配效果：观察天气信息在不同屏幕尺寸下的展示效果，确认断点切换正常
- 观察传感器数据：查看光线传感器和陀螺仪数据的实时更新效果

实验结果

验证结果

功能	状态	备注
天气信息展示	成功	支持多个城市切换，展示完整天气信息
多端适配	成功	sm/md/lg三个断点自适应，手机和平板布局切换正常
光线传感器	成功	展示光照强度与进度条，数据实时更新
陀螺仪传感器	成功	展示三轴数据和可视化指示器
分布式数据同步	成功	实现同步状态模拟，UI状态切换正常

所有功能均验证通过。天气应用在手机模拟器和平板模拟器上均能正常运行，界面布局根据屏幕宽度自动适配，传感器数据实时更新，分布式同步模拟功能正常。

截图记录

以下截图记录了本次实验的关键功能验证结果：

手机端界面



图4 手机端界面展示

说明： 本图为智慧天气应用手机端的模拟器运行效果图，完整展示了天气信息的纵向流式呈现效果。界面从上至下依次显示城市名称、天气图标、温度数值、天气状况文字、空气质量卡片（AQI等级和颜色标识）、详细数据区域（湿度、风速、风向、最高/最低温度）、传感器数据卡片（光线传感器带进度条、陀螺仪三轴数据）和分布式同步模块。手机端布局紧凑，信息密度适中，适合单手操作。

平板端界面



图5 平板端界面展示

说明： 本图为智慧天气应用平板端的模拟器运行效果图，利用大屏优势实现了更宽敞的布局展示。平板端采用左右分栏布局，左侧显示天气主信息（城市、温度、天气图标），右侧显示详细数据和传感器信息。字体和间距相应增大，信息密度适中，视觉效果更佳，充分利用了平板的大屏幕空间。

传感器数据展示



图6 传感器数据展示

说明： 本图为传感器数据模块的展示效果，包含光线传感器卡片（带进度条和状态提示，根据光照强度显示"偏暗"/"适中"/"偏亮"等状态文字）和陀螺仪卡片（三轴数据展示和圆形可视化指示器，通过小球位置反映设备倾斜角度），同时展示了分布式同步模块的状态显示与操作按钮。

技术分析报告

多端适配分析

- **手机布局特点：** 垂直排列，紧凑布局，小尺寸字体和间距。所有信息按纵向顺序排列，用户通过上下滑动查看更多内容。适合单手操作和快速浏览场景。
- **平板布局特点：** 横向拓展，更宽敞的空间利用，大尺寸字体和间距。利用平板的大屏幕空间，将信息分为左右两个区域展示，提升信息密度和阅读体验。
- **断点系统实现：** 基于屏幕宽度的响应式设计，sm(<600px)对应手机、md(600-840px)对应平板竖屏、lg(>840px)对应平板横屏。断点系统在组件的aboutToAppear生命周期中初始化，在屏幕尺寸变化时实时更新。

传感器集成分析

- **光线传感器应用场景：** 自动亮度调节（根据环境光自动调整屏幕亮度）、环境光感知（在天气应用中展示当前光照条件）、智能照明控制（IoT场景中根据光照自动开关灯）

- **陀螺仪应用场景：**设备姿态检测（判断设备是横屏还是竖屏）、游戏控制（通过倾斜设备控制游戏角色方向）、导航辅助（结合GPS实现更精确的方向指示）
- **数据采集准确性：**传感器数据的实时性好，精度满足一般应用需求。在模拟器中使用模拟数据进行演示，实际设备上可以获取真实的传感器数据。

分布式能力分析

- **分布式数据管理原理：**基于KV（Key-Value）存储的跨设备数据同步，数据以键值对的形式存储在分布式数据库中，当一个设备修改数据时，其他设备可以实时接收到变更通知
- **跨设备同步实现：**通过软总线技术实现设备间通信，软总线是鸿蒙系统的设备发现和连接框架，可以自动发现附近的鸿蒙设备并建立安全的通信通道

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
断点获取异常	添加try-catch异常处理，设置默认断点为'md'，确保在异常情况下有合理的降级方案	已解决
平板布局适配不完整	通过条件渲染分别处理sm/md/lg三种布局，在build()方法中根据currentBreakpoint选择不同的@Builder方法	已解决
传感器数据未更新	模拟数据添加动态展示效果，使用定时器模拟传感器数据的变化，确保界面能够实时反映数据更新	已解决

实验总结

实验收获

通过本次实验，我获得了以下几方面的收获：

1. **HarmonyOS ArkTS声明式UI开发能力：**掌握了ArkTS语言的基本语法和ArkUI框架的声明式UI开发范式，理解了@Component、@State、@Builder等装饰器的作用和使用方式。ArkTS的声明式语法与SwiftUI、Jetpack Compose等现代UI框架理念一致，能够大幅提升UI开发效率。
2. **响应式布局设计能力：**理解了鸿蒙断点系统的设计原理，掌握了基于屏幕宽度的响应式布局实现方法。通过sm/md/lg三个断点的条件渲染，实现了手机和平板两种设备形态的自适应布局，提升了应用的多端适配能力。
3. **传感器API调用经验：**学习了鸿蒙传感器API的调用方式，掌握了光线传感器和陀螺仪的数据采集和处理流程。理解了传感器监听的注册和取消机制，以及在组件生命周期中正确管理传感器资源的方法。
4. **分布式技术认知：**了解了鸿蒙分布式数据同步的基本原理，包括KV存储、软总线通信等核心技术概念。虽然本次实验使用模拟数据演示同步功能，但对分布式能力的应用场景和技术架构有了初步认知。
5. **组件化开发方法：**掌握了使用@Builder装饰器构建可复用UI组件的方法，将复杂的界面拆分为多个独立的构建函数，提高了代码的可读性和可维护性。

技术要点

- **@State装饰器**：管理组件的响应式状态，状态变化时自动触发UI更新
- **断点系统**：基于屏幕宽度的响应式设计，sm(<600px)、md(600-840px)、lg(>840px)
- **传感器API**：使用sensor.on()注册监听、sensor.off()取消监听，管理传感器资源的生命周期
- **分层架构设计**：页面层、业务逻辑层、数据层、系统能力层四层分离，提高代码可维护性
- **模块化开发**：使用@Builder装饰器实现UI组件化，功能职责清晰

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	天气应用功能完整，多端适配正常	25分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20分
多端适配	手机/平板界面自适应良好	15分
传感器集成	传感器数据采集正常	15分
分布式能力	分布式数据同步功能实现	15分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____