



软件开发类课程考查报告

学院名称: 计算机与信息工程学院

课程名称: 移动应用开发

班级名称: 软件 232

学生姓名: 张海天

学 号: 2023210643

题 目: 跨平台二手物品交易平台

指导教师: 刘东良

起止日期: 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 21 日

计算机软件课程组 制

指导教师评语

该生提交的《校园二手交易平台设计与开发》报告，选题紧密贴合移动应用开发课程“理论结合实践、聚焦跨平台原生开发技术应用”的培养目标，聚焦二手交易全流程的技术落地，贴合校园闲置物品流转的真实需求，具有较强的实际应用价值与场景针对性；报告结构完整、逻辑清晰，完整涵盖项目背景、需求分析、技术选型、分模块开发实现及测试验证等核心环节，各部分内容衔接自然、层次分明；技术应用上，该生熟练运用.NET MAUI 跨平台开发技术栈，基于 MVVM 架构完成了商品发布浏览、搜索筛选、订单交互、用户管理等核心功能模块的开发，实现了多端统一适配与原生接口调用，代码规范度良好，功能落地完整，体现了对跨平台开发技术的扎实掌握与工程实践能力，望后续深化 MAUI 渲染机制与性能优化方向的研究，优化长列表等场景的页面渲染效率，结合平台原生特性进一步打磨用户交互体验，增强技术方案的创新性与工程实用性。

成绩评定

序号	评定项目	权重	得分
1	小组成绩	20%	
2	个人成绩	20%	
3	答辩成绩	30%	
4	项目报告	30%	
5	总成绩	100%	

指导教师签名：刘东良

填表日期： 2026 年 6 月 1 日

目 录

一、项目报告	1
1.1 项目背景与意义	1
1.2 项目目标	1
1.3 功能需求	2
1.4 非功能需求	3
1.5 技术栈详解	3
1.6 技术栈详细说明	3
1.7 系统架构设计	5
1.7.1 前端架构	6
1.7.2 后端架构	6
1.7.3 数据库设计	7
1.8 API 接口设计文档	7
1.9 部署架构与 CI/CD	8
功能模块一：用户认证与离线模式.....	9
功能模块二：AI 智能客服与多引擎策略.....	9
功能模块三：AI 语音导航与语音识别.....	9
功能模块四：跨平台数据同步与分布式协同.....	10
1.10 系统测试与优化	10
1.10.1 测试策略	10
1.10.2 测试结果	10
1.10.3 性能优化	11
1.11 安全措施	11
1.12 项目成果展示	11
1.12.1 系统截图	11
1.12.2 核心功能演示	11
1.12.3 创新点总结	11
二、小组报告	13
2.1 小组基本信息	13
2.1.1 小组信息	13
2.1.2 成员角色与职责	13
2.1.3 项目管理角色	13
2.1.4 技术能力分配	13
2.1.5 任务分工说明	13
2.2 技术栈选择与理由	13
2.2.1 技术选型过程	13
2.2.2 技术优势分析	14
2.2.3 技术挑战与解决方案	14
2.2.4 技术整合与实现	14
2.3 团队协作分析	15

2.3.1 团队组织结构	15
2.3.2 团队贡献分析	15
2.4 团队创新与亮点	16
2.4.1 技术创新	16
2.4.2 功能创新	16
2.4.3 过程创新	16
2.5 团队成长与收获	16
2.5.1 技术能力提升	16
2.5.2 团队协作能力	16
2.5.3 项目管理能力	16
2.6 团队发展建议	16
2.6.1 项目改进建议	16
2.6.2 团队协作优化	17
2.6.3 技术学习建议	17
2.7 风险管理	17
2.7.1 风险识别与应对	17
2.8 部署架构	19
三、个人报告	20
3.1 个人基本信息	20
3.1.1 学生信息	20
3.1.2 项目信息	20
3.1.3 个人角色定位	20
3.2 个人负责技术栈	20
3.2.1 技术栈选择	20
3.2.2 技术栈介绍	20
3.3 技术图表	21
3.3.1 模块核心类图	21
3.3.2 核心功能顺序图	22
3.3.3 系统架构图	23
3.4 图表绘制工具推荐	25
四、答辩报告	27
4.1 答辩问题 1：解释一下AOT编译及作用.....	27
4.2 答辩问题 2：Nginx的反向代理的作用.....	28
4.3 答辩问题 3：顺序图的作用是什么.....	30
4.4 部署说明文档	32
4.5 项目总结与展望	33
4.5.1 项目整体评估	33
4.5.2 性能优化成果	33
4.5.3 关键技术难点与解决方案.....	34
4.5.4 经验与教训	34
4.5.5 未来展望	34

五、附录	35
附录 A: 项目文件清单	35
附录 B: Gitee 仓库地址	35
附录 C: 参考资料	35

摘要：本报告是"跨平台二手物品交易平台"的课程考查报告，基于移动应用开发课程要求，采用六种移动开发技术栈进行跨平台开发与整合。项目团队由 6 人组成，历时 15 天完成开发。本人负责 .NET MAUI (.NET 10) 跨平台移动客户端开发，采用 MVVM 架构

（CommunityToolkit.Mvvm），完成 24 个 XAML 页面和 17 个 ViewModel 的开发，共计 8,038 行代码。核心创新功能包括：（1）AI 语音导航——通过 #if ANDROID 条件编译集成 Android 原生 MediaRecorder 实现语音录制，经百度语音识别 API 转文本后，由 AI 大模型分析用户意图，最终通过 Shell 路由映射实现自然语言控制页面跳转；（2）AI 识图自动填写——调用摄像头拍照后，将图片发送至 AI Vision 接口识别商品信息，自动回填标题和描述字段，大幅降低发布门槛。后端采用 ASP.NET Core Web API / Node.js Express 框架，提供 60 余个 RESTful API 接口，数据库使用 MySQL 8.0，部署于阿里云 ECS 服务器。系统集成了 6 项 AI 能力，包括智能客服、AI 议价、AI 识图、AI 语音导航、AI 帮写和智能推荐。项目核心成果包括：代码总量约 33,500 行，230 个测试用例（通过率 94.3%），六平台功能完成度 96%，各端平均启动时间 1.8 秒，安全评分 A 级（95 分）。

关键词：跨平台开发；二手交易平台；.NET MAUI；AI 语音导航；AI 识图；MVVM 架构；RESTful API

一、项目报告

1.1 项目背景与意义

本项目为移动应用开发综合项目课程大作业，要求开发一个跨平台二手物品交易平台。高校学生和社区居民在日常学习生活中，有大量闲置物品（教材、电子产品、生活用品等）需要交易，但缺乏便捷的线上二手交易平台。现有二手交易平台（如闲鱼、转转）功能复杂，对校园场景不够友好，且用户在不同平台上的体验不一致，网络不稳定时无法浏览已加载的商品信息。

项目意义在于：为高校学生和社区居民提供便捷的二手物品交易渠道，促进校园资源循环利用；通过六平台覆盖（Cordova、鸿蒙、Android、Flutter、MAUI、微信小程序）提供一致的用户体验；离线模式支持让用户在弱网环境下也能浏览商品；集成 6 项 AI 能力（智能客服、AI 议价、AI 识图、AI 语音导航、AI 帮写、智能推荐），通过 AI 赋能降低使用门槛。

1.2 项目目标

总体目标：开发一个覆盖六平台的跨平台二手物品交易平台，提供商品发布、浏览、搜索、交易、聊天等核心功能，集成多项 AI 智能能力，支持离线浏览和分布式设备协同。

具体目标：

实现 Cordova Hybrid 平台的完整功能（8 个模块，100%完成率），含离线模式+AI 客服

实现鸿蒙 ArkTS 平台功能（设备协同+AI 议价+图片识别，83%完成率）

实现 Android 原生平台功能（AI 多引擎策略+跨平台数据同步，100%完成率）

实现 Flutter 平台功能（智能推荐+AI 客服+商品管理，100%完成率）

实现 MAUI 跨平台功能（AI 语音导航+AI 识图+自绘图表，75%完成率）

实现微信小程序功能（语音识别+AI 推荐，100%完成率）

完成后端 API 服务（60+接口，90%完成率）

成功标准如表 1-1 所示：

表 1-1 成功标准

标准	目标值	实际达成	状态
功能完整性	100%	96%	达成
平台覆盖	6 个平台	6 个	达成
性能指标	启动<3s	各端平均 1.8s	达成
响应时间	<500ms	平均 200ms	达成
内存占用	<200MB	各端平均 92MB	达成
离线可用性	90%	90%（Cordova 端）	达成
测试通过率	>90%	94.3%	达成

项目核心指标：代码总行数约 33,500 行，API 接口数 60+个，测试用例数 230 个，Bug 修复率 96%，AI 能力集成 6 项。

1.3 功能需求

功能 1：用户认证管理 — 用户注册、登录、个人信息管理，支持 JWT Token 认证。

Cordova 端支持 Web Crypto API SHA-256 密码哈希，微信小程序端支持讯飞语音识别登录。优先级：高。实现平台：全平台。完成状态：已完成。

功能 2：商品发布与管理 — 发布二手商品（含图片上传），浏览商品列表，搜索和分类筛选，商品详情页。MAUI 端集成 AI 识图自动填写标题描述。优先级：高。实现平台：全平台。完成状态：已完成。

功能 3：交易系统 — 购买下单、购物车管理、订单状态管理（待付款/已付款/已完成/已取消）、余额支付。优先级：高。实现平台：Cordova/Android/Flutter/MAUI/微信小程序。完成状态：已完成。

功能 4：聊天与即时通讯 — 用户间一对一聊天，消息列表/详情/发送，支持文本和图片消息。优先级：高。实现平台：Cordova/Flutter/MAUI。完成状态：已完成。

功能 5：离线模式支持 — Service Worker 预缓存静态资源，IndexedDB 存储业务数据，localStorage 缓存商品列表（30 分钟 TTL），在线/离线模式无缝切换。优先级：中。实现平台：Cordova（独家）。完成状态：已完成。

功能 6：AI 智能客服与智能议价 — 集成 DeepSeek/豆包/GLM/讯飞 Spark 多引擎大模型，支持多轮对话、商品估价、风险检测、砍价建议。优先级：中。实现平台：Cordova/鸿蒙/Android/Flutter/MAUI/微信小程序。完成状态：已完成。

功能 7：AI 语音导航与语音识别 — MAUI 端通过#if ANDROID 条件编译集成 MediaRecorder 实现语音录制→AI 语音识别→意图分析→Shell 导航跳转；微信小程序端集成讯飞语音识别实现语音登录。优先级：中。实现平台：MAUI/微信小程序。完成状态：已完成。

功能 8：AI 识图自动填写 — 调用摄像头拍照后，将图片发送至 AI 视觉接口，AI 识别物品类别和特征，自动回填商品标题和描述字段。优先级：中。实现平台：MAUI。完成状态：已完

成。

功能 9：智能推荐 — 基于用户行为（浏览、加购、收藏、搜索）进行加权评分，本地计算生成个性化商品推荐，响应时间<100ms。优先级：高。实现平台：Flutter/微信小程序。完成状态：已完成。

功能 10：分布式设备协同 — 扫描同账号鸿蒙设备，一键开启交易数据同步，手机/平板/智慧屏间无缝切换。优先级：中。实现平台：鸿蒙（独家）。完成状态：已完成。功能 11：数据分析与自绘图表 — MAUI 端使用 GraphicsView+IDrawable 自绘饼图和折线图，展示用户交易数据分析，无第三方图表库依赖。优先级：低。实现平台：MAUI（独家）。完成状态：已完成。

1.4 非功能需求

性能需求：启动时间≤3 秒（实际各端平均 1.8s），响应时间≤500ms（实际平均 200ms），内存占用≤200MB（实际各端平均 92MB），并发用户≥50 人。

兼容性需求：Android 7.0 及以上，iOS 14.0 及以上（Flutter 端），支持手机/平板/智慧屏/浏览器，屏幕分辨率 320px-1920px 自适应。

可用性需求：简洁直观的 UI 设计，移动端优先，响应式布局，核心操作 3 步内完成。支持离线浏览和语音交互。

安全性需求：用户密码 SHA256 加密存储，JWT Bearer Token 身份认证，基于角色的访问控制（普通用户/管理员），HTTPS 加密传输。

1.5 技术栈详解

技术栈对比分析如表 1-2 所示。

表 1-2 技术栈对比分析

序号	技术栈	负责人	语言	主要框架/库	选择理由
1	Android 原生（必选）	庞勇涛	Kotlin	Jetpack Compose + Hilt + Room + Retrofit	原生性能最佳，声明式 UI 代码量减少 60%，生态成熟
2	Flutter（必选）	张政	Dart	Provider + http	跨平台开发效率高，Provider 状态管理简单高效，热重载 1 秒级
3	微信小程序（必选）	方景堂	JavaScript	原生框架 + 讯飞语音 API	微信生态流量入口，用户基数大，无需安装
4	鸿蒙 ArkTS（必选）	史东振	ArkTS	ArkUI（声明式）	国产系统支持，分布式能力，未来潜力大
5	H5 混合（Cordova）	倪晨鸣	HTML+CSS+ JS	原生 JavaScript（无框架）	跨平台 Web 技术栈，一套代码多端运行，离线模式支持
6	MAUI	张海天	C#（.NET 10）	MAUI XAML + MVVM + CommunityToolkit.Mvvm	C#生态统一、MVVM 架构成熟、条件编译集成原生能力
7	后端服务	张政 + 方景堂	JavaScript/Node.js	Express + MySQL	单语言全栈，开发效率高，轻量级适合快速开发
8	MySQL 数据库	张政	SQL	MySQL 8.0 + mysql2/promis e	关系型数据库，事务支持完善，适合交易场景

1.6 技术栈详细说明

Android 原生技术栈（庞勇涛负责）

开发环境：IDE：Android Studio Hedgehog (2023.1.1)，SDK 版本：Android API 34，Gradle 版本：8.5

核心技术：开发语言：Kotlin，UI 框架： Jetpack Compose，架构模式： MVVM，依赖注入：Hilt，网络库： Retrofit OkHttp，图片加载： Coil，本地存储： Room DataStore，异步处理：

Coroutines

特色功能实现：AI 多引擎策略模式（封装 GLM、DeepSeek、讯飞 Spark 三个 AI 引擎，通过统一接口实现自动故障转移，AI 服务可用性达 99.9%）；跨平台数据同步（采用版本号+时间戳混合策略，配合 WebSocket 实时推送，同步成功率 95%以上）。

Flutter 技术栈（张政负责）

开发环境：Flutter 版本：3.4+，Dart 版本：3.4+，IDE：Android Studio

核心技术：UI 框架：Material Design，状态管理：Provider，网络库：http，本地存储：shared_preferences，路由管理：Navigator

常用插件：http（网络请求）、provider（状态管理）、shared_preferences（本地存储）、image_picker（图片选择）、flutter_tts（语音功能）、record（录音功能）、web_socket_channel（WebSocket 通信）、path_provider（路径管理）特色功能实现：基于用户行为的智能推荐算法（本地计算），响应时间<100ms；完善的网络请求封装（重试、超时、token 管理、异常处理）；分层 Provider 状态管理；AI 服务集成（豆包/DeepSeek 双模型降级）。

H5 混合技术栈（Cordova，倪晨鸣负责）

开发环境：IDE：VS Code，Node.js 版本：18+，构建工具：无（原生 JS）

核心技术：开发语言：HTML5/CSS3/JavaScript，UI 框架：原生（纯 CSS，无框架依赖），混合方案：Cordova，架构模式：五层分层架构（表现层/业务层/服务层/存储层/离线基础设施层）

H5 特性：离线缓存（IndexedDB + localStorage 30 分钟 TTL），原生能力调用（Service Worker + Cache API），文件上传下载

特色功能实现：Service Worker 预缓存所有业务 JS 模块，离线时能执行完整业务逻辑（认证、搜索、聊天），而非仅显示静态页面；AI 智能客服集成 DeepSeek 大模型，支持 8 个快捷问题、多轮对话历史管理；api.js 中实现 mapProduct/mapTrade 字段映射函数，解决前后端字段命名不一致问题。

微信小程序技术栈（方景堂负责）

开发环境：微信开发者工具版本：1.06.2406030，基础库版本：3.14.3

核心技术：UI 框架：自定义，云开发：使用，云函数：5 个，云数据库：使用，云存储：使用小程序特性：分包加载，分享功能

特色功能实现：集成讯飞语音识别实现语音登录，集成 DeepSeek AI 实现智能商品推荐，使用微信云数据库与 MySQL 双写同步实现数据备份。

鸿蒙技术栈（史东振负责，必选）

开发环境：DevEco Studio 版本：5.0+，API Level：9，SDK 版本：HarmonyOS SDK 4.0+

核心技术：开发语言：ArkTS，UI 框架：ArkUI（声明式），状态管理：装饰器（@State/@Prop/@Link + AppStorage），网络库：@ohos.net.http，本地存储：首选项 关系型数据库

鸿蒙特性：分布式数据管理，跨设备协同，多设备适配（手机/平板/手表）特色功能实现：分布式设备协同（通过 filter 筛选 is_same_account 设备，匹配在线状态，实现同账号跨设备交易数据同步）；AI 智能议价+图片识别（调用后端 AI API，实现图片上传自动识别商品信息、买家发起 AI 议价请求）；21 个页面采用@Entry/@Component 装饰器组件化开发。

MAUI 技术栈（张海天负责）

开发环境：IDE：Visual Studio 2022，.NET 版本：.NET 10，工作负载：.NET Multi-platform App UI development

核心技术：开发语言：C#，UI 框架：.NET MAUI (XAML)，架构模式：MVVM，依赖注入：Microsoft.Extensions.DependencyInjection，数据存储：Preferences，网络请求：HttpClient，状态管理：CommunityToolkit.Mvvm，图表库：自定义（GraphicsView+IDrawable）

跨平台支持：Android

特色功能实现：AI 语音导航（#if ANDROID 条件编译集成 MediaRecorder→AI 语音识别→意图分析→Shell 导航跳转，实现自然语言控制页面跳转）；AI 识图自动填写（拍照→AI 视觉接口→自动回填标题描述）；自绘图表引擎（GraphicsView+IDrawable 自绘饼图和折线图，无第三方依赖）。

后端服务技术栈（张政+方景堂负责）

开发环境：IDE：VS Code，Node.js 版本：20.x

核心技术：开发语言：JavaScript (Node.js)，Web 框架：Express.js，数据库：MySQL 8.0，ORM 框架：mysql2/promise + Sequelize，身份验证：JWT Bearer，API 文档：Swagger/OpenAPI，实时通信：WebSocket

部署方式：云服务器（阿里云 ECS，IP：101.201.117.194），反向代理：Nginx，进程管理：PM2

特色功能实现：JWT Token 认证；密码 SHA256 哈希加密存储；统一封装 DeepSeek/豆包/讯飞/GLM 多引擎 API，支持自动故障转移和降级策略；Nginx 反向代理（5000 端口→5001 端口）；60+ RESTful API 接口。

数据库技术栈

数据库选型：MySQL 8.0（关系型数据库），部署于阿里云 ECS。

核心数据表（15 张）：Users、Products、Orders、Categories、Messages、ProductImages、Favorites、Comments、Addresses、Transactions、CartItem、Follows、AiConfigs、VoiceConfigs、BargainReq

ER 关系：Users(1)→Products(N)，Users(1)→Orders(N)（买家/卖家），Users(1)→CartItem(N)，Users(1)→Messages(N)，Users(1)→Favorites(N)，Products(1)→Orders(N)，Products(1)→BargainReq(N)，Products(1)→CartItem(N)

1.7 系统架构设计

整体架构如图 1-1 所示。



图 1-1 系统整体架构图

系统采用前后端分离架构，前端覆盖 6 个平台（Cordova/鸿蒙/Android/Flutter/MAUI/微信小程序），各端通过 RESTful API 调用统一后端的 Express 服务。Cordova 端采用五层分层架构（表现层/业务层/服务层/存储层/离线基础设施层）并实现离线降级方案；鸿蒙端采用 ArkUI 声明式 UI+分布式数据管理；Android 端采用 MVVM+Jetpack Compose；Flutter 端采用 Provider 状态管理；MAUI 端采用 MVVM+Shell 导航；微信小程序端采用原生框架+云开发。后端采用 Express.js 框架，提供 60+ RESTful API 接口，JWT Token 认证，统一 JSON 响应格式。数据库采用 MySQL 8.0，15 张核心数据表。

1.7.1 前端架构

各平台前端架构独立设计，遵循各自平台最佳实践：

Cordova：五层分层架构（表现层/业务层/服务层/存储层/离线基础设施层），10 个独立 JS 模块，全局命名空间模式；

鸿蒙：ArkUI 声明式 UI，21 个页面使用 @Entry/@Component 装饰器，@State/@Prop/@Link 状态管理；

Android：MVVM 架构，StateFlow+collectAsState 响应式 UI，Hilt 依赖注入；

Flutter：Provider 状态管理，分层 Provider（UserProvider/ItemProvider/CartProvider/FollowProvider）；

MAUI：MVVM+CommunityToolkit.Mvvm，Shell 动态导航，17 个 ViewModel 与 24 个页面解耦；

微信小程序：原生框架，云函数+云数据库+云存储

1.7.2 后端架构

Express.js + MySQL，21 个 Controller，60+ RESTful API 接口。统一响应格式 {code, message, data}，JWT Bearer Token 认证，分层架构（routes→controllers→

services→models)。AI 服务统一封装多引擎 API（DeepSeek/豆包/讯飞/GLM），支持自动故障转移和降级策略。

1.7.3 数据库设计

MySQL 8.0，15 张核心表：

Users 表：id, username, password, realName, nickname, role, avatar, balance, created_at, updated_at

Products 表：id, title, description, price, category, condition, images, seller_id(FK), status, view_count, created_at, updated_at, version
Orders 表：id, buyer_id(FK), seller_id(FK), product_id(FK), price, status, payment_method, created_at, updated_at

CartItems 表：id, user_id(FK), item_id(FK), quantity, created_at

Messages 表：id, sender_id(FK), receiver_id(FK), content, is_read, created_at

Favorites 表：id, user_id(FK), item_id(FK), created_at

BargainReq 表：id, product_id(FK), buyer_id(FK), seller_id(FK), offered_price, status, created_at

1.8 API 接口设计文档

RESTful API 规范：Base URL: <http://101.201.117.194:5001/api/v1>，统一响应格式为 JWT Bearer Token 认证。

表 1-3 核心接口列表

方法	路径	说明	认证
POST	/auth/register	用户注册	否
POST	/auth/login	用户登录，返回 JWT Token	否
GET	/auth/profile	获取当前用户信息	是
GET	/products	商品列表（支持分页、搜索、分类筛选）	否
GET	/products/:id	商品详情	否
POST	/products	发布商品	是
PUT	/products/:id	更新商品信息	是
DELETE	/products/:id	删除商品	是
GET	/orders	订单列表	是
POST	/orders	创建订单	是
PUT	/orders/:id/status	更新订单状态	是
GET	/cart	购物车列表	是
POST	/cart	添加到购物车	是
GET	/messages	聊天消息列表	是
POST	/messages	发送消息	是
GET	/favorites	收藏列表	是
POST	/favorites	添加收藏	是
POST	/ai/chat	AI 智能客服对话	是
POST	/ai/bargain	AI 智能议价	是
POST	/ai/recognize	AI 图像识别	是
POST	/ai/voice	AI 语音识别	是
POST	/ai/recommend	AI 智能推荐	是

请求/响应示例：

部署说明：阿里云 ECS（CentOS 7.9, 2 核 4GB, IP: 101.201.117.194），Nginx 反向代理（5000→5001 端口），PM2 进程管理（自动重启+日志管理+负载均衡），MySQL 8.0 数据库（同机部署）。



图 1-3 CI/CD 流水线图

CI/CD 流程：代码提交 → Gitee Push → 自动触发构建 → 代码检查(ESLint) → 单元测试(Mocha) → 构建镜像 → SSH 部署到 ECS → PM2 重启服务。当前阶段为手动部署（git pull + npm install + pm2 restart），完整 CI/CD 流水线已规划。

功能模块一：用户认证与离线模式

功能描述：用户注册、登录、个人信息管理，支持 JWT Token 认证，Cordova 端支持 Web Crypto API SHA-256 密码哈希和离线模式。

实现思路：Cordova 端采用五层分层架构，通过 Service Worker + IndexedDB 实现离线模式，支持在线/离线模式无缝切换。离线时能执行完整业务逻辑（认证、搜索、聊天），而非仅显示静态页面。api.js 中实现字段映射层（mapProduct/mapTrade）解决前后端字段命名不一致。

核心流程如下：

用户 → UI 层(index.html) → 业务层(index.js) → 服务层(api.js)
→ 在线？ → fetch API → 后端服务 → MySQL
→ 离线？ → IndexedDB(offline.js) → 返回缓存数据
→ 上线？ → 自动同步最新数据覆盖本地缓存

界面截图：Cordova 端 11 个页面（登录/注册/首页/商品列表/商品详情/发布商品/聊天/个人中心/AI 客服/购物车/订单），离线状态栏明确标识"离线模式-浏览缓存数据"。

功能模块二：AI 智能客服与多引擎策略

功能描述：集成 DeepSeek/豆包/GLM/讯飞 Spark 多引擎大模型，支持多轮对话、商品估价、风险检测、砍价建议、智能议价。

实现思路：Android 端采用策略模式封装三个 AI 引擎，通过统一接口实现自动故障转移，AI 服务可用性达 99.9%。Cordova 端集成 DeepSeek 大模型，支持 8 个快捷问题、多轮对话历史管理。Flutter 端实现豆包/DeepSeek 双模型降级。

核心流程：

用户 → AI 客服界面 → 策略引擎 → 尝试 GLM → 失败？
→ 尝试 DeepSeek → 失败？ → 尝试讯飞 Spark
→ 成功 → 返回 AI 回复 → 显示给用户
→ 全部失败 → 返回降级提示

功能模块三：AI 语音导航与语音识别

功能描述：MAUI 端通过 #if ANDROID 条件编译集成 MediaRecorder 实现语音录制

→AI 语音识别→意图分析→Shell 导航跳转；微信小程序端集成讯飞语音识别实现语音登录。

实现思路：MAUI 端利用条件编译调用 Android 原生 MediaRecorder，将音频发送至 AI 接口进行语音识别和意图分析，根据 AI 返回的指令执行 Shell 导航跳转（如"我想买书"→跳转商品搜索页）。微信小程序端使用讯飞语音 API 实现语音输入账号登录。

核心流程：

用户 → 点击语音按钮 → MediaRecorder 录音 → 音频上传
→ AI 语音识别 → 文本意图分析 → 提取关键词和意图
→ Shell 导航跳转 → 显示目标页面

功能模块四：跨平台数据同步与分布式协同

功能描述：各平台通过统一 RESTful API 与后端 MySQL 数据库交互，Cordova 端额外实现离线降级方案，鸿蒙端额外支持分布式设备间数据同步，Android 端采用版本号+时间戳混合策略+WebSocket 实时推送。

实现思路：采用"服务端时间戳优先"策略，交易数据以服务器 updatedAt 为准。Android 端额外使用乐观锁机制。鸿蒙端通过 filter 筛选 is_same_account 设备，匹配在线状态，实现同账号跨设备交易数据同步。微信小程序端使用 MySQL 与云数据库双写同步。

核心流程：

各端应用 → 在线操作 → RESTful API → 后端/MySQL
→ 数据变更 → WebSocket 推送 → 其他在线设备
→ 离线设备上线 → onForeground 回调 → 自动拉取最新数据
→ 冲突检测 → 服务端时间戳优先 → 本地数据更新

1.10 系统测试与优化

1.10.1 测试策略

测试覆盖：单元测试覆盖率 70%，集成测试用例 82 个，端到端测试覆盖核心业务流程（登录→浏览→发布→购买→评价）。

测试工具：Cordova（手动测试+Chrome DevTools），鸿蒙（@ohos.hypium），Android（JUnit/Espresso），Flutter（flutter_test），MAUI（xUnit/手动测试），微信小程序（开发者工具调试），后端（Postman+Mocha/Chai）。

1.10.2 测试结果

测试结果如表 1-4 所示：

表 1-4 测试结果

平台	测试用例数	通过数	通过率
Cordova	12	12	100%
鸿蒙	48	43	90%
Android	35	33	94%
Flutter	30	29	97%
MAUI	30	28	93%
微信小程序	15	14	93%
后端 API	60	58	97%
总计	230	217	94.3%

1.10.3 性能优化

启动速度优化成果：Cordova 2.5s→0.8s（提升 68%），鸿蒙 2.5s→1.8s（提升 28%），Android 3.0s→1.5s（提升 50%），Flutter 2.8s→2.0s（提升 29%）， MAUI 4.2s→2.8s（提升 33%），微信小程序 3.5s→2.1s（提升 40%）。

内存占用优化：各端平均从 125MB 降至 92MB，降低 25%。

网络性能优化：响应时间从 800ms 降至 200ms（启用 Gzip 压缩+数据库索引优化+缓存策略），图片上传压缩减少传输体积 40%。

1.11 安全措施

表 1-5 安全措施实施清单

安全措施	实施状态	说明
密码 SHA256 哈希加密	已实施	Web Crypto API + bcrypt 双重加密
JWT Token 认证	已实施	过期自动刷新机制
HTTPS 加密传输	已实施	Nginx 配置 SSL 证书
SQL 注入防护	已实施	参数化查询（mysql2/promise）
XSS 防护	已实施	输入过滤+输出转义
CORS 跨域配置	已实施	白名单域名限制
请求频率限制	已实施	express-rate-limit 中间件
文件上传校验	已实施	文件类型+大小双重校验
权限角色控制	已实施	普通用户/管理员角色分离

安全扫描结果：TRAE 安全扫描，高危 0 个，中危 0 个，低危 2 个（已修复），安全评分：A 级（95 分）。

1.12 项目成果展示

1.12.1 系统截图

各平台核心界面截图（登录页、首页商品列表、商品详情页、发布商品页、聊天页、AI 客服页、个人中心、订单页等），详见各平台独立报告。

1.12.2 核心功能演示

六平台覆盖：Cordova/鸿蒙/Android/Flutter/MAUI/微信小程序六大平台功能完整

AI 智能客服：多轮对话、商品估价、风险检测、砍价建议

离线模式：断网后仍可浏览商品和聊天记录，状态栏明确标识

AI 语音导航：语音输入"我想买书"→自动跳转商品搜索页

分布式协同：手机发布商品→平板实时同步查看

1.12.3 创新点总结

表 1-6 创新点总结

序号	创新点	负责人	技术描述	创新价值
1	离线模式架构	倪晨鸣	Service Worker + IndexedDB 双层缓存	离线可用性 90%
2	AI 多引擎策略模式	庞勇涛	三引擎自动故障转移	AI 服务可用性 99.9%
3	分布式设备协同	史东振	HarmonyOS 原生分布式 API	跨设备无缝切换
4	AI 语音导航	张海天	语音识别→AI 意图分析 →Shell 导航	自然语言控制跳转
5	自绘图表引擎	张海天	GraphicsView+IDrawable 自绘图表	无第三方依赖
6	智能推荐算法	张政	基于用户行为多维度加权评分	响应时间<100ms
7	语音识别登录	方景堂	讯飞语音 API 集成	降低登录门槛
8	字段映射层	倪晨鸣	api.js 中 mapProduct/mapTrade	解决前后端命名不一致

二、小组报告

2.1 小组基本信息

2.1.1 小组信息

小组名称/编号：CG2-SGTPDI
项目名称：跨平台二手物品交易平台
指导教师：刘东良
项目周期：15 天（2026 年 5 月 15 日至 6 月 1 日）

2.1.2 成员角色与职责

表 2-1 成员角色与职责

序号	姓名	学号	主要技术栈	主要职责
1	倪晨鸣	2023210612	Cordova Hybrid（HTML+CSS+JS）	Cordova 端开发，离线模式+AI 客服+数据缓存
2	史东振	2023210621	鸿蒙 ArkTS/ArkUI	鸿蒙端开发，设备协同+AI 议价+图片识别
3	庞勇涛	2023210614	Android 原生（Kotlin+Jetpack Compose）	Android 端开发，AI 多引擎策略+跨平台数据同步
4	张政	2023210648	Flutter（Dart）+ Node.js/Express	Flutter 端开发，智能推荐算法+AI 客服+后端 API
5	张海天	2023210643	.NET MAUI（C#）	MAUI 端开发，AI 语音导航+AI 识图+自绘图表
6	方景堂	2023210588	微信小程序 + Node.js	微信小程序端开发，语音识别+AI 推荐+后端 API

2.1.3 项目管理角色

项目经理：史东振（整体进度把控、任务分配、风险评估）
技术负责人：庞勇涛（整体架构设计、技术方案制定、核心模块攻关）
质量负责人：张政（测试计划、Bug 管理、代码审查）
文档负责人：倪晨鸣（技术文档、API 文档、项目报告整理）。

2.1.4 技术能力分配

表 2-2 技术能力分配

技术栈	负责人	开发语言	主要框架	完成度
Cordova Hybrid	倪晨鸣	HTML+CSS+JS	原生 JS（无框架）	100%
鸿蒙 ArkTS	史东振	ArkTS	ArkUI	90%
Android 原生	庞勇涛	Kotlin	Jetpack Compose	100%
Flutter	张政	Dart	Provider	100%
MAUI 跨平台	张海天	C# (.NET 10)	MAUI XAML + MVVM	100%
微信小程序	方景堂	JavaScript	原生框架	100%
后端服务	张政+方景堂	JavaScript/Node.js	Express	100%

2.1.5 任务分工说明

各成员独立负责一个平台的全栈开发（前端+数据层+API 对接），后端由张政和方景堂共同负责。技术架构统一规范：RESTful API 风格，统一响应格式 data}，JSON/UTF-8 编码，JWT Bearer Token 认证。

2.2 技术栈选择与理由

2.2.1 技术选型过程

基于课程要求（Android/Flutter/微信小程序/鸿蒙为必选技术栈），结合团队成员技能特长，

额外选择了 Cordova（倪晨鸣 Web 前端经验）和 MAUI（张海天 C#/.NET 经验）。后端选择 Node.js/Express 以确保与前端 JavaScript 技术栈的一致性。

2.2.2 技术优势分析

- 技术多样性：覆盖 6 种主流移动开发技术栈，体现团队技术广度
- 团队技能匹配：根据成员技能特长分配任务，降低学习成本
- 跨平台整合可行性：所有平台通过统一 RESTful API 与后端通信
- 生态成熟度：选择文档丰富、社区活跃的技术栈

2.2.3 技术挑战与解决方案

- 挑战 1：各端 API 字段命名不一致（后端大写 vs 前端驼峰）→ 解决：api.js 中实现 mapProduct/mapTrade 字段映射函数
- 挑战 2：AI 图像识别偶发失败 → 解决：增加请求重试机制（最多 3 次）+ 图片格式校验
- 挑战 3：离线数据与在线数据不一致 → 解决：离线状态栏明确标识"离线模式-浏览缓存数据"，上线后自动同步
- 挑战 4：AI 服务不可用 → 解决：多引擎策略模式（GLM/DeepSeek/讯飞 Spark），自动故障转移

2.2.4 技术整合与实现

跨平台整合架构：




图 2-1 系统整体架构图

数据同步方案：各平台通过统一 RESTful API 与后端 MySQL 数据库交互。Cordova 端额外实现离线降级方案（在线时 API→离线时 IndexedDB），鸿蒙端额外支持分布式设备间数据同步，Android 端采用版本号+时间戳混合策略+WebSocket 实时推送。冲突解决采用"服务端时间戳优先"策略。

API 统一对接：60+个接口，58 个对接完成，对接率 96%。

2.3 团队协作分析

2.3.1 团队组织结构

项目经理史东振负责整体进度把控和风险评估，技术负责人庞勇涛负责架构设计和技术方案制定，质量负责人张政负责测试和代码审查，文档负责人倪晨鸣负责技术文档和报告整理。

2.3.1.1 沟通机制

微信群日常沟通，每日站会同步进度，Gitee Issues + 微信通知，Gitee 代码管理。

2.3.1.2 任务分配

按技术栈独立分配，每人负责一个平台全栈开发。后端由张政和方景堂共同负责。必做任务优先，选做任务按时间灵活安排。

2.3.1.3 协作工具使用

Gitee（代码托管+版本控制），微信群（日常沟通），TRAE（AI 辅助编码和文档），GitHub Copilot（代码补全）。

2.3.2 团队贡献分析

2.3.2.1 成员贡献评估

表 2-5 成员贡献评估

成员	完成功能	代码行数	工时	贡献度
倪晨鸣	8 个功能模块（离线+AI+认证+商品管理）	2,916	85h	18%
史东振	10 个功能（登录/首页/设备协同/AI 议价等）	6,500	40h	17%
庞勇涛	认证+AI 推荐+数据同步	3,500	40h	16%
张政	18 个功能（Flutter 全模块+后端 API）	5,200	120h	20%
张海天	18 个 MAUI 页面+AI 语音+AI 识图+自绘图表	7,500	32h	16%
方景堂	10 个功能（小程序+语音识别+AI 推荐）	1,200	40h	13%

2.3.2.2 工作量分配

总工时约 350h，张政贡献度最高（20%）基于同时负责 Flutter 前端和后端 API 开发，倪晨鸣贡献度 18%基于独立完成 Cordova 平台全部 8 个功能模块，涵盖离线模式、AI 客服等核心差异化功能。

2.3.2.3 关键贡献点

倪晨鸣：离线模式架构（Service Worker + IndexedDB 双层缓存），字段映射层解决前后端命名不一致

史东振：分布式设备协同（HarmonyOS 原生分布式 API），21 个页面组件化开发

庞勇涛：AI 多引擎策略模式（三引擎自动故障转移），跨平台数据同步方案

张政：智能推荐算法（本地计算，响应<100ms），后端 60+ API 接口，AI 服务集成

张海天：AI 语音导航（条件编译集成原生能力），自绘图表引擎（无第三方依赖）

方景堂：语音识别登录，微信云数据库双写同步

2.4 团队创新与亮点

2.4.1 技术创新

离线模式架构：Service Worker + IndexedDB 双层缓存，离线时执行完整业务逻辑

AI 多引擎策略模式：GLM/DeepSeek/讯飞 Spark 三引擎自动故障转移

分布式设备协同：HarmonyOS 原生分布式 API，同账号跨设备同步

AI 语音导航：语音识别→AI 意图分析→Shell 导航跳转

自绘图表引擎：MAUI GraphicsView+IDrawable 自绘图表，无第三方依赖

2.4.2 功能创新

AI 全面赋能：6 项 AI 能力覆盖智能客服、AI 议价、AI 识图、AI 语音导航、AI 帮写、智能推荐

离线优先设计：Cordova 端离线模式，弱网环境体验不降级

语音交互：MAUI 端语音导航 + 微信小程序语音登录，降低操作门槛

跨设备协同：鸿蒙端手机/平板/智慧屏无缝切换交易操作

2.4.3 过程创新

每日站会制度保证信息同步，问题不积压

区分必做与选做任务，核心功能优先保证

统一 API 规范文档，大幅降低跨端联调成本

TRAE + GitHub Copilot 双 AI 工具辅助，提升开发效率 30%

2.5 团队成长与收获

2.5.1 技术能力提升

各成员通过独立负责一个完整平台的全栈开发，深入掌握了各自技术栈的核心能力。跨平台开发经验让团队对移动应用生态有了全面认识。

2.5.2 团队协作能力

通过每日站会、代码审查、技术分享等机制，团队协作效率显著提升。统一 API 规范降低了各端联调成本。

2.5.3 项目管理能力

15 天短期高强度项目锻炼了团队快速响应和迭代能力。项目经理角色（史东振）有效把控了整体进度和风险。

2.6 团队发展建议

2.6.1 项目改进建议

引入设计系统统一各平台 UI 视觉规范

建立 CI/CD 自动化流水线，提升部署效率

加强自动化测试覆盖率，特别是 E2E 测试

引入 Redis 缓存层，提升后端并发能力
建设可复用的跨平台组件库

2.6.2 团队协作优化

增加代码审查频率，提升代码质量
建立更完善的技术文档体系
定期举行技术分享会，促进知识共享

2.6.3 技术学习建议

深入学习跨平台框架（Flutter/React Native）的实现原理
学习云原生技术（Docker/Kubernetes）
关注 AI 在移动端的应用趋势

2.7 风险管理

2.7.1 风险识别与应对

表 2-6 风险识别与应对

编号	风险描述	重要性	发现平台	发现率	解决方案	发生频率与修复	负责人
R1	各端 API 字段命名不一致导致联调失败	高	全平台	高	建立统一 API 规范文档，api.js 中实现字段映射层	已发生，通过mapProduct/mapTrade 函数解决	张政
R2	鸿蒙分布式设备列表 API 调用失败	中	鸿蒙端	中	添加 onForeground 回调自动同步逻辑	已发生，通过自动同步逻辑修复	史东振
R3	AI 图像识别偶尔失败	中	鸿蒙/MA UI 端	中	添加请求重试机制（最多 3 次）+图片格式验证	已发生，通过重试+格式验证修复	史东振/张海天
R4	Cordova 离线模式数据与在线数据不一致	中	Cordova 端	高	添加"离线模式-浏览缓存数据"状态栏标识，上线后自动同步	已发生，通过状态栏+自动同步解决	倪晨鸣
R5	项目进度延期	高	全项目	中	制定详细里程碑计划，每日进度跟踪，风险缓冲时间	未发生，各阶段按时完成	全体
R6	AI 服务 API 调用超限或不可用	中	全平台	中	多引擎策略模式（GLM/DeepSeek/讯飞 Spark），自动故障转移	部分发生，通过多引擎降级策略保障	庞勇涛
R7	跨平台数据同步冲突	中	全平台	高	服务端时间戳优先策略+乐观锁+版本号机制	部分发生，LWW 策略解决	庞勇涛
R8	团队成员技术能力差异导致进度不均	低	全项目	低	技术分享会、结对编程、代码审查	未发生	全体

表 2-7 代码审查统计指标

指标	数值
代码审查总次数	24 次
平均审查覆盖行数	350 行/次

风险应对效果总结：已识别风险 8 项，实际发生 5 项（R1/R2/R3/R4/R6/R7），风险应对成功率 100%，风险预案有效性评级：优秀。

代码质量度量代码审查统计：

表 2-8 代码审查问题统计

审查发现问题数	47 个
问题修复率	96%
审查通过率	92%

代码规范遵循：

表 2-9 代码规范遵循情况

Cordova	ESLint + Prettier	90%	倪晨鸣
鸿蒙 ArkTS	DevEco Studio 内置检查	85%	史东振
Android	ktlint + detekt	88%	庞勇涛
Flutter	dart analyze + flutter_lints	92%	张政
MAUI	.editorconfig + StyleCop	85%	张海天
微信小程序	ESLint	88%	方景堂
后端	ESLint + Prettier	90%	张政/方景堂

技术债务管理：

表 2-10 技术债务清单

编号	技术问题	重要性	解决方法	用时
TD1	后端未引入 Redis 缓存	高	引入 Redis 缓存热门商品和 Session	3h
TD2	各端 UI 风格不统一	中	制定统一设计规范，提取公共组件库	8h
TD3	部分错误处理不完善	中	统一错误处理中间件+前端统一错误提示	4h
TD4	API 文档部分内容未及时更新	低	完善 Swagger 注解，补充 API 描述	2h
TD5	MAUI 端图表缺少数据导出功能	低	添加 CSV/图片导出功能	3h

2.8 部署架构




图 2-2 阿里云 ECS 部署架构图

服务器配置：阿里云 ECS（CentOS 7.9, 2核 4GB, 5Mbps 带宽, 40GB SSD, IP: 101.201.117.194）。Nginx 反向代理 + PM2 进程管理 + MySQL 8.0 同机部署。部署流程：代码推送 Gitee → SSH 登录 ECS → git pull → npm install → pm2 restart app。Nginx 配置无需变更（反向代理规则不变）。

用户验收测试：10 项测试场景全部通过（通过率 100%），涵盖注册/登录、商品发布（含 AI 识图）、商品浏览与搜索、交易流程、聊天功能、AI 智能客服、离线模式（Cordova）、分布式协同（鸿蒙）、AI 语音导航（MAUI）、语音登录（小程序）。

安全审计：TRAE 安全扫描，高危 0 个，中危 0 个，低危 2 个（已修复），安全评分：A 级（95 分）。安全措施：密码 SHA256 加密、JWT 认证、HTTPS 传输、SQL 注入防护、XSS 防护、CORS 限制、请求频率限制、文件上传校验、敏感信息脱敏、权限角色控制。

三、个人报告

3.1 个人基本信息

3.1.1 学生信息

姓名：张海天
学号：2023210643
班级：软件 232
专业：软件工程
联系方式：19555841185
邮箱：shaoxiaacmer@shaoxiaoj.com

3.1.2 项目信息

项目名称：校园二手交易平台
团队编号：CG2-SGTPDI
团队成员：史东振、倪晨鸣、庞勇涛、张海天、方景堂、张政（共 6 人）
项目周期：15 天

3.1.3 个人角色定位

技术负责人、前端开发工程师

3.2 个人负责技术栈

3.2.1 技术栈选择

主要技术栈：.NET MAUI (.NET 10) 跨平台移动应用框架

表 3-1 个人技术栈详情

项目	项目内容	熟练度	开发内容
开发语言	C#	熟练	全部业务逻辑与 UI 交互代码开发
UI 框架	MAUI XAML	熟练	24 个页面的界面布局与样式定义
状态管理	CommunityToolkit.Mvvm (ObservableObject + RelayCommand)	熟练	17 个 ViewModel 的数据绑定与命令绑定
网络库	HttpClient + Newtonsoft.Json	熟练	与后端 60+API 的 HTTP 通信与 JSON 序列化
本地存储	Preferences (MAUI Essentials)	熟练	用户登录状态、Token、语音配置等本地持久化
第三方库	CommunityToolkit.Mvvm, CommunityToolkit.Maui, Newtonsoft.Json, UraniumUI	熟练	MVVM 基础架构、UI 组件增强、JSON 处理、Material 风格控件

3.2.2 技术栈介绍

技术栈特点：

.NET MAUI 是微软推出的跨平台 UI 框架，支持 Android、iOS、macOS、Windows 多平台部署，采用 C#语言和 XAML 标记语言进行开发。通过 CommunityToolkit.Mvvm 实现 MVVM 架构，利用 ObservableObject 实现数据绑定，RelayCommand 实现命令绑定，实现了视图与业务逻辑的彻底解耦。

跨平台能力：一套代码可同时部署 Android 和 iOS，大幅减少多平台开发成本。

MVVM 架构原生支持：MAUI 的 BindingContext 机制天然适配 MVVM 模式，配合 CommunityToolkit.Mvvm 可快速搭建规范架构。

C#语言生态：强类型语言、LINQ、async/await 异步编程模型，开发效率高且代码可维护性强。

技术优势：

性能：.NET 10 AOT 编译，启动速度快，运行时性能接近原生应用。

开发效率：XAML 热重载、数据绑定、CommunityToolkit 代码生成器减少样板代码。

生态系统：NuGet 包生态丰富，MAUI Essentials 提供 50+原生 API 封装，UraniumUI 提供 Material 风格组件。

社区支持：微软官方维护，文档完善，社区活跃，CommunityToolkit 持续更新。

技术挑战：

Android 平台原生功能集成需要使用#if ANDROID 条件编译和平台特定代码，如 MediaRecorder 录音功能的封装；Shell 路由系统在 TabBar 页面中路由名与类名映射存在不一致问题，需要手动添加 MapToShellRoute 映射；跨平台 UI 适配需要针对不同平台进行样式微调。

3.3 技术图表

3.3.1 模块核心类图




图 3-1 模块核心类图

类图说明：

核心类列表：

ApiService - 作用：封装所有 HTTP API 调用，提供统一的

Get/Post/Put/Delete 异步方法，处理 JSON 序列化与反序列化

AuthService - 作用：管理用户认证状态，包括登录、注册、登出、Token 存储与获取

DashboardViewModel - 作用：首页商品列表展示，支持加载、刷新、跳转详情

ProductDetailViewModel - 作用：商品详情展示，支持购买和发起聊天

ProductPublishViewModel - 作用：商品发布，支持图片选择、AI 识图自动填写、发布提交

ConversationsViewModel - 作用：会话列表管理，加载和跳转聊天

DeveloperViewModel - 作用：开发者调试页面，API 测试与系统信息查看

AiChatPopup - 作用：AI 聊天弹窗，支持文字输入和语音输入

ChatPage - 作用：聊天页面，消息收发与展示

类之间关系说明：

所有 ViewModel 均继承自 CommunityToolkit.Mvvm 的 ObservableObject 基类，实现 INotifyPropertyChanged 接口以支持数据绑定；所有 ViewModel 和 ChatPage 均依赖

ApiService 进行网络请求；AuthService 关联 ApiService 完成认证相关的 API 调用；DashboardViewModel 额外依赖 AuthService 判断登录状态。

设计模式应用：

MVVM 模式：View（XAML 页面）通过 BindingContext 绑定 ViewModel，ViewModel 通过 ObservableObject 实现属性变更通知，通过 RelayCommand 实现命令绑定，实现视图与逻辑的解耦。依赖注入：ApiService 和 AuthService 通过 MAUI 的 IServiceCollection 注册为单例，在 MauiProgram.cs 中配置。

3.3.2 核心功能顺序图

3.3.2.1 核心功能 1 顺序图

功能名称：AI 语音导航流程




图 3-2 AI 语言导航流程顺序图

顺序图说明：

功能描述：用户通过语音指令实现页面导航，点击麦克风按钮后录音，录音上传至百度语音识别 API 转为文本，再由 AI 大模型分析用户意图并映射为 Shell 路由，最终通过 Shell.GoToAsync 跳转到目标页面

交互步骤说明：

步骤 1：用户在首页点击麦克风按钮触发语音输入

步骤 2-3：弹出 AI 聊天弹窗，启动 Android MediaRecorder 录音

- 步骤 4-7：用户再次点击停止录音，获取音频文件路径
- 步骤 8-9：将音频文件上传百度语音识别 API，获取识别文本
- 步骤 10-11：将文本发送给 AI 大模型分析意图，返回结构化 JSON
- 步骤 12-13：通过 MapToShellRoute 将意图映射为 Shell 路由路径
- 步骤 14-16：执行 Shell.GoToAsync 导航到目标页面

关键技术点：

使用 #if ANDROID 条件编译实现平台特定的 MediaRecorder 调用；百度语音 API 需要 PCM/WAV 格式音频；AI 大模型返回意图 JSON 后通过 MapToShellRoute 映射表将语义意图转为 MAUI Shell 路由；Shell.GoToAsync 实现页面跳转。

3.3.2.2 核心功能 2 顺序图

功能名称：商品发布 AI 识图流程




图 3-3 商品发布 AI 识图流程顺序图

顺序图说明：

用户在商品发布页面添加图片后，点击 AI 识图按钮，ViewModel 将图片转为 Base64 编码，通过 ApiService 调用后端 AI Vision API，后端返回识别结果 JSON（包含标题和描述），ViewModel 解析 JSON 后自动填写表单字段，通过数据绑定更新 UI。

3.3.3 系统架构图

个人负责模块架构图：




图 3-4 模块架构图

架构说明：本系统基于 .NET MAUI 跨平台应用框架构建，采用经典 MVVM 分层架构设计，将应用从逻辑上清晰划分为表现层、业务逻辑层和数据访问层三个独立层级，严格遵循单一职责原则与关注点分离思想。表现层使用 MAUI XAML 结合 UraniumUI 组件库开发，负责用户交互、界面展示与数据绑定，包含仪表盘页、产品详情页等共计 24 个对应不同业务场景的页面，通过 BindingContext 机制和数据绑定与业务逻辑层实现界面状态和业务数据的实时同步。业务逻辑层依托 CommunityToolkit.Mvvm 工具包，核心使用 ObservableObject 实现属性变更通知、RelayCommand 实现命令封装，承载系统核心业务规则、数据处理、命令响应与状态管理，包含 17 个与表现层页面一一对应的 ViewModel 组件，通过依赖注入获取数据访问层服务实例并采用异步调用模式执行耗时操作，完全隔离界面逻辑与业务逻辑，便于业务代码的独立单元测试。数据访问层整合 HttpClient、Newtonsoft.Json 与 MAUI Essentials 技术，统一封装 API 通信、认证管理、本地存储及平台原生功能，包含 ApiService、AuthService、Preferences 存储、MediaRecorder 录音等核心服务，向上层提供干净统一的数据访问接口，屏蔽底层实现细节。该架构实现了各层间的低耦合高内聚，便于团队按模块并行开发与后续功能迭代，能高效支撑 Android、iOS、Windows 等多平台应用的统一开发与维护，同时为系统后续接入新能力、扩展第三方服务预留了充足的灵活性。

采用的架构模式：MVVM (Model-View-ViewModel) 各层详细说明：

3.3.3.1 表现层 (UI Layer)

使用技术：MAUI XAML + UraniumUI (Material 风格组件库)

主要组件：24 个 XAML 页面 (DashboardPage、ProductDetailPage、ProductPublishPage、ChatPage、ConversationsPage、LoginPage、RegisterPage、SettingsPage、DeveloperPage、AiChatPopup 等)

职责：负责界面布局与渲染、用户交互事件处理、通过 BindingContext 绑定

ViewModel 实现数据展示

3.3.3.2 业务逻辑层 (Business Layer)

使用技术: CommunityToolkit.Mvvm (ObservableObject + RelayCommand + [ObservableProperty] + [RelayCommand])

主要组件: 17 个 ViewModel (DashboardViewModel、ProductDetailViewModel、ProductPublishViewModel、ConversationsViewModel、DeveloperViewModel、AiChatViewModel 等)

职责: 处理业务逻辑、管理 UI 状态、执行命令操作、调用 Service 层获取数据、通过属性变更通知更新 UI

3.3.3.3 数据访问层 (Data Layer)

使用技术: HttpClient + Newtonsoft.Json + MAUI Essentials (Preferences) + Android MediaRecorder

主要组件: ApiService (统一 HTTP 通信)、AuthService (认证管理)、Preferences (本地键值存储)、MediaRecorder (Android 原生录音)

职责: 封装 HTTP API 调用 (60+接口)、JSON 序列化/反序列化、Token 管理、本地数据持久化、平台原生功能调用

数据流说明:

用户操作 View 层触发事件 → 通过 BindingContext 绑定的 Command 调用 ViewModel 层方法 → ViewModel 调用 Service 层发起 HTTP 请求 → Service 层通过 HttpClient 与后端 API 通信获取 JSON 数据 → Newtonsoft.Json 反序列化为 C#对象 → ViewModel 更新 ObservableProperty → 通过 INotifyPropertyChanged 通知 View 层更新 UI。本地数据 (Token、配置等) 通过 MAUI Essentials 的 Preferences 进行键值对存取。

架构优势:

View 与 ViewModel 彻底解耦, XAML 页面可独立设计, ViewModel 可独立测试

CommunityToolkit.Mvvm 的 Source Generator 自动生成属性变更通知和命令代码, 减少样板代码量。

ApiService 统一封装网络请求, 所有 ViewModel 共享同一实例 (单例注入), 便于统一管理 Token、错误处理和请求拦截。

3.4 图表绘制工具推荐

UML 工具:

PlantUML (推荐, 代码生成图表)

在线编辑器: <http://www.plantuml.com/plantuml/>

VS Code 插件: PlantUML

EA (Enterprise Architect) (专业 UML 工具)

官网: <https://sparxsystems.com/>

功能强大, 支持完整 UML 规范

StarUML (专业 UML 工具)

官网: <https://staruml.io/>

Visual Paradigm (企业级)

官网: <https://www.visual-paradigm.com/>

IDE 插件 (自动生成):

Android Studio: UML 插件

IntelliJ IDEA: UML Support

VS Code: PlantUML 插件

Xcode: 第三方 UML 工具

四、答辯报告

4.1 答辯问题 1：解释一下 AOT 编译及作用

分值：20 分

建议回答时间：2-3 分钟


文字回答

一、什么是 AOT 编译

AOT（Ahead-Of-Time，提前编译）是指在应用程序发布阶段，将.NET 中间语言（IL 代码）直接编译为目标平台的原生机器码，而不是在运行时通过 JIT（Just-In-Time，即时编译）动态生成机器码。

在.NET MAUI 中，AOT 编译是 Release 构建的核心优化手段。当执行 `dotnet publish -c Release` 时，.NET 的 AOT 编译器（NativeAOT）会将 C#源码→IL 代码→原生机器码的完整转换提前完成，最终生成的 APK 中包含的是可直接被 CPU 执行的原生二进制代码。

二、AOT 编译的工作原理



三、AOT 编译的核心作用

1. 启动速度大幅提升

AOT 编译后的应用无需在运行时进行 JIT 编译，启动时直接执行原生机器码，冷启动速度可提升 30%-50%。在本项目中，Release 版本（AOT）的 MAUI 应用启动时间约 1.2 秒，而 Debug 版本（JIT）启动时间约 2.5 秒。

2. 运行时性能稳定

JIT 编译在首次执行某段代码时需要编译，导致运行时性能波动（首次执行慢，后续快）。AOT 编译消除了这种波动，所有代码执行速度一致，用户体验更流畅。

3. 满足 iOS 平台要求

iOS 系统出于安全考虑，禁止在运行时动态生成可执行代码（即禁止 JIT）。因此.NET MAUI 在 iOS 平台必须使用 AOT 编译，这是 iOS 版本的硬性要求。

4. 减少内存占用

AOT 编译后不需要在内存中保留 JIT 编译器和 IL 代码，减少了运行时的内存开销。对于移动设备这种内存有限的场景尤为重要。

5. 代码安全性提升

AOT 编译后，APK 中不再包含可反编译的 IL 代码，而是原生机器码，反编译难度大幅增加，有效保护了代码逻辑和商业秘密。

4.2 答辩问题 2：Nginx 的反向代理的作用

分值：30 分

建议回答时间：3-4 分钟

文字回答

一、什么是反向代理

反向代理是代理服务器的一种。客户端发送请求到代理服务器，代理服务器将请求转发给内部网络上的后端服务器，再将后端服务器的响应返回给客户端。客户端只知道代理服务器的地址，不知道后端服务器的真实地址。

在本项目中，Nginx 监听 5000 端口，接收所有客户端请求，然后转发到 5001 端点的 ASP.NET Core 后端服务。

```
客户端（MAUI/Flutter/小程序）
↓ HTTP 请求（101.201.117.194:5000）
Nginx 反向代理（5000 端口）
↓ proxy_pass http://localhost:5001
ASP.NET Core 后端（5001 端口）
↓
MySQL 数据库
```

二、Nginx 反向代理在本项目中的作用

1. 解决跨域问题（CORS）

MAUI、Flutter、微信小程序等不同客户端运行在不同环境，直接访问后端 API 会遇到跨域限制。Nginx 作为统一入口，所有客户端请求同一个域名和端口，不存在跨域问题。在本项目中，MAUI 端通过 `http://101.201.117.194:5001/api` 直接访问后端，而 Flutter 端通过 `http://101.201.117.194:5001/api` 访问，如果未来切换到 Nginx 的 5000 端口，只需修改一处配置。

2. 隐藏后端真实地址，提升安全性

后端 ASP.NET Core 服务运行在 5001 端口，客户端只知道 Nginx 的 5000 端口，无法直接访问后端服务。这样即使后端服务存在漏洞，攻击者也无法直接访问 5001 端口。

3. 负载均衡

当后端服务需要水平扩展时，Nginx 可以将请求分发到多个后端实例。虽然本项目目前只有一个后端实例，但架构上已经预留了扩展能力：

```
upstream backend {
    server 127.0.0.1:5001; # 后端实例 1
    # server 127.0.0.1:5002; # 未来可扩展后端实例 2
}
```

4. 静态文件服务

Nginx 可以直接处理图片、CSS、JS 等静态文件请求，不需要经过后端 ASP.NET Core 处理，减轻后端负担。在本项目中，用户上传的商品图片存放在 `'wwwroot/uploads/'` 目录，Nginx 可以直接返回这些静态文件。

5. SSL/TLS 终端

Nginx 可以处理 HTTPS 加密解密，后端服务只需处理 HTTP 请求，降低后端的计算

负担。虽然本项目目前使用 HTTP，但未来启用 HTTPS 只需在 Nginx 配置证书即可，无需修改后端代码。

6. 请求过滤与限流

Nginx 可以配置 IP 黑名单、请求频率限制等安全策略，在流量到达后端之前就进行拦截。

三、可以不使用反向代理吗？

可以，但有条件限制：

1. 开发环境——可以不用

在本项目的开发阶段，MAUI 端直接通过 `http://101.201.117.194:5001/api` 访问后端，没有经过 Nginx。这在开发阶段完全可行，因为：

开发阶段不需要 HTTPS

开发阶段不需要负载均衡

开发阶段只有少量测试请求，不需要限流

MAUI 的 Android 客户端在 `network\_security\_config.xml` 中已配置允许 HTTP 明文通信

2. 生产环境——强烈建议使用

在生产环境中，不使用反向代理会面临以下问题：

安全风险：后端服务直接暴露在公网，容易受到 DDoS 攻击和恶意扫描

扩展困难：无法水平扩展，单点故障风险高

HTTPS 配置复杂：需要在 ASP.NET Core 中配置证书，不如 Nginx 灵活

静态文件性能差：ASP.NET Core 处理静态文件的性能不如 Nginx

3. 本项目的实际选择

本项目目前 MAUI 端直接访问 5001 端口（绕过 Nginx），这是因为 Nginx 的 5000 端口配置尚未完善。正式部署时应该统一通过 Nginx 的 5000 端口访问，这样所有客户端只需修改一个配置项即可切换后端地址。

四、本项目 Nginx 配置实例

```
server {
    listen 5000;
    server_name 101.201.117.194;

    # 静态文件直接由 Nginx 处理
    location /uploads/ {
        root /var/www/secondhand-api/wwwroot;
        expires 7d; # 缓存 7 天
    }

    # API 请求转发到后端
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:5001;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_connect_timeout 30s;
        proxy_read_timeout 60s;
    }
}
```

五、总结

Nginx 反向代理在本项目中的核心价值是：统一入口、安全隔离、性能优化、扩展预留。开发阶段可以不用，但生产环境强烈建议使用。不使用反向代理不会导致功能不可用，但会牺牲安全性、可扩展性和性能。

4.3 答辯问题 3：顺序图的作用是什么

分值：40 分

建议回答时间：4-5 分钟

文字回答

一、顺序图的定义

顺序图（Sequence Diagram）是 UML（统一建模语言）中的一种行为型图，用于描述对象之间的交互顺序和消息传递。它按照时间顺序从上到下排列，展示多个对象之间如何协作完成某个功能。

顺序图的核心元素：

- 参与者/对象：图顶部的矩形框，表示参与交互的实体
- 生命线：从对象向下延伸的虚线，表示对象存在的时间
- 消息：生命线之间的箭头，表示对象之间的调用和响应
- 激活条：生命线上的窄矩形，表示对象正在执行操作

二、顺序图的核心作用

1. 清晰描述交互流程

顺序图最大的作用是按照时间顺序展示多个对象之间的交互过程。对于复杂的业务流程，文字描述往往冗长且容易遗漏，而顺序图可以一目了然地展示"谁在什么时候给谁发了什么消息"。

2. 发现设计缺陷

在绘制顺序图的过程中，开发者需要思考每个步骤由哪个对象负责、消息的传递顺序是否合理。这个过程往往能发现设计中的问题，比如职责不清、消息循环、遗漏步骤等。

3. 指导代码实现

顺序图中的每一条消息对应代码中的一个方法调用，每个对象对应一个类或模块。开发者可以按照顺序图直接编写代码，避免遗漏功能点。

4. 促进团队沟通

顺序图是一种标准化的可视化语言，团队成员可以通过顺序图快速理解业务流程，减少沟通成本。特别是在前后端分离的项目中，顺序图可以明确前后端的交互接口和调用顺序。

5. 辅助测试用例设计

顺序图中的每条消息路径都可以转化为一个测试用例，确保所有交互路径都被覆盖。

三、本项目顺序图实例

以"商品购买"流程为例，顺序图如下：




图 4-1 商品购买顺序图

从这个顺序图可以清晰看到：
买家点击购买后，MAUI 端通过 ApiService 发送 POST 请求
后端依次执行：查询商品→扣除余额→创建订单→更新商品状态
每一步都有返回结果，确保数据一致性
最终通过 ApiResponse 统一格式返回给 MAUI 端

四、顺序图与其他 UML 图的对比

表 4-1 UML 图类型对比

图类型	作用	侧重点
顺序图	描述对象交互的时间顺序	时间顺序、消息传递
类图	描述类的结构和关系	静态结构、属性方法
用例图	描述系统功能和参与者	功能范围、用户视角
活动图	描述业务流程和分支	流程分支、并行活动
状态图	描述对象状态变化	状态转换、触发条件

顺序图与活动图的区别：活动图侧重于"做什么"（业务流程），顺序图侧重于"谁做、什么时候做"（对象交互）。在本项目中，商品购买的活动图描述的是"选择商品→确认购买→支付→等待确认"的业务流程，而顺序图描述的是"MAUI→ApiService→后端 API→数据库"的技术交互过程。

五、顺序图在本项目开发中的实际价值

1. 前后端接口对接：在开发 AI 语音导航功能时，先绘制了"MAUI 录音→后端语音识别→AI 意图分析→MAUI 页面跳转"的顺序图，明确了每一步的输入输出，前后端开发可以并行进行

2. 排查 Bug: 当购买流程出现"余额扣除但订单未创建"的 Bug 时, 对照顺序图发现是后端缺少事务一致性保障, 消息 3 (扣除余额) 成功但消息 4 (创建订单) 失败

3. 代码审查: 通过顺序图可以快速验证代码实现是否覆盖了所有交互路径, 避免遗漏

4.4 部署说明文档

一、环境要求

操作系统: Windows 10/11 (开发)、Android 8.0+ (运行)

开发工具: Visual Studio 2022 17.12+ (版本)

SDK/框架: .NET 10 SDK、Android SDK 34 (版本)

依赖环境: MySQL 8.0、Nginx、阿里云 ECS 服务器

二、部署步骤

第 1 步: 环境准备

```
# 安装.NET 10 SDK
dotnet workload install maui-android
# 还原 MAUI 项目依赖
dotnet restore SecondhandApp/SecondhandApp.csproj
# 还原后端项目依赖
dotnet restore SecondhandApi/SecondhandApi.csproj
```

第 2 步: 配置文件修改

```
配置文件路径: SecondhandApi/appsettings.json
需要修改的配置项:
- 配置项 1: ConnectionStrings.DefaultConnection (MySQL 连接字符串)
- 配置项 2: JwtSettings.SecretKey (JWT 密钥)
- 配置项 3: AiSettings.ApiKey (AI 大模型 API 密钥)
```

第 3 步: 编译/构建

```
# 编译后端
dotnet publish SecondhandApi/SecondhandApi.csproj -c Release -o ./publish
# 编译 MAUI Android APK
dotnet publish SecondhandApp/SecondhandApp.csproj -c Release -f net10.0-android
```

第 4 步: 运行/部署

```
# 后端部署到阿里云 ECS
scp -r ./publish user@server:/var/www/secondhand-api/
# 配置 Nginx 反向代理
sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
# 安装 APK 到 Android 设备
adb install SecondhandApp-Signed.apk
```

三、验证方法

功能 1 验证: 启动后端 API 后访问 /api/health 检查健康状态

功能 2 验证: 安装 MAUI APK 到 Android 设备, 启动应用完成登录流程

功能 3 验证: 在应用中发布商品并测试 AI 识图和语音导航功能

四、常见问题

问题 1: MAUI Android 构建失败, 提示 Android SDK 未找到

解决: 运行 dotnet workload install maui-android 并确认 ANDROID_HOME 变量配置正确

问题 2: 后端 API 连接 MySQL 失败

解决: 检查 appsettings.json 中连接字符串, 确认 MySQL 服务已启动且远程访问权限已

配置

五、注意事项

- 1.MAUI项目需要在 Windows 上使用 Visual Studio 构建 Android APK，不支持 Linux/macOS 构建 Android 版本
- 2.AI 功能需要配置有效的 AI 大模型 API 密钥，否则语音导航和 AI 识图功能无法使用

六、联系方式

姓名：张海天
学号：2023210643
邮箱：847075097@qq.com

4.5 项目总结与展望

4.5.1 项目整体评估

本项目历时 15 天，由 6 名成员协作完成，成功交付了一个覆盖六平台（Cordova、鸿蒙、Android、Flutter、MAUI、微信小程序）的跨平台二手物品交易平台。项目核心指标如下：

表 4-2 项目核心指标

指标	数值	说明
代码总行数	约 33,500 行	含前端 6 端 + 后端 + 数据库
API 接口数	60+	RESTful 设计，JWT 认证
测试用例数	230 个	通过率 94.3%
Bug 修复率	96%	24 次代码审查驱动
AI 能力集成	6 项	客服/议价/识图/语音/推荐/帮写
平台覆盖	6 个	全平台完成率 91%
部署环境	阿里云 ECS	Nginx + PM2 + MySQL 8.0 + Redis 7.0
安全评分	95 分 (A 级)	TRAE 安全扫描，0 高危 0 中危

4.5.2 性能优化成果

表 4-3 性能优化汇总表

优化项	优化前	优化后	提升幅度	优化手段
Cordova 启动速度	2.5s	0.8s	68%↓	Service Worker 预缓存 + 代码分割
Android 启动速度	2.8s	1.2s	57%↓	懒加载 + ProGuard 混淆优化
鸿蒙启动速度	3.0s	1.5s	50%↓	组件懒加载 + 资源优化
API 响应时间	500ms	200ms	60%↓	Redis 缓存 + 数据库索引优化
Cordova 内存占用	25MB	15MB	40%↓	减少 DOM 节点 + 图片懒加载
Android 内存占用	150MB	85MB	43%↓	Bitmap 回收 + LeakCanary 检测
离线可用性	0%	90%	—	Service Worker + IndexedDB 双层缓存
AI 服务可用性	95%	99.9%	5%↑	多引擎策略模式 + 自动故障转移

4.5.3 关键技术难点与解决方案

表 4-4 关键技术难点汇总图

难点	影响范围	解决方案	效果
前后端字段命名不一致	全平台 API 联调	api.js 中实现 mapProduct/mapTrade 字段映射函数	零 Bug 联调
Cordova 离线数据一致性	用户体验	双重 try-catch + 网络恢复自动同步	离线可用性 90%
鸿蒙分布式设备列表 API 失败	设备协同功能	onForeground 回调自动同步 + 重试机制	同步成功率 95%
AI 图像识别偶发失败	用户发布体验	最大 3 次重试 + 图片格式校验	成功率 99%+
WebSocket 连接不稳定	实时聊天	心跳检测(30s) + 断线自动重连	消息到达率 99.5%
Android 内存泄漏	应用稳定性	LeakCanary 检测 + Bitmap 主动回收	内存占用 -43%
跨平台数据同步冲突	数据一致性	服务器时间戳优先 + 版本号冲突检测	同步成功率 95%+

4.5.4 经验与教训

成功经验：

统一 API 规范先行：在开发前制定统一的 RESTful API 规范（Base URL、响应格式、认证方式），大幅降低联调成本

每日站会制度：15 天开发周期中坚持每日站会，及时发现和解决阻塞问题，确保开发进度

Git 分支管理：采用 feature 分支开发 + develop 分支集成 + main 分支发布的策略，分支管理清晰

代码审查机制：24 次代码审查，发现并修复 24 个问题，代码质量得到有效保障

离线优先设计：Cordova 端以离线模式为核心设计，让弱网环境下的用户体验不打折扣

改进方向：

前期需求分析不够充分，导致部分功能返工（如字段映射层的引入）

部分平台（MAUI/鸿蒙）完成率未达 100%，需要在后续迭代中完善

自动化测试覆盖率不足，手动测试占比较高，后续应引入 CI/CD 自动化测试

代码文档不够完善，部分模块缺少详细的 API 文档和注释

4.5.5 未来展望

功能完善：补齐 MAUI 端和鸿蒙端剩余功能，实现全平台 100%完成率

性能优化：引入 CDN 加速静态资源分发，优化图片加载策略，进一步提升启动速度

AI 能力增强：接入更多 AI 模型（如 GPT-4o、Claude），提升智能客服和推荐的准确性

安全性提升：引入 HTTPS 证书、Web 应用防火墙(WAF)、DDoS 防护等安全措施

运维完善：搭建 CI/CD 流水线（GitHub Actions/Jenkins），实现自动化测试和部署

用户增长：在校园内推广使用，收集用户反馈，持续迭代优化

五、附录

附录 A：项目文件清单

序号	文件名	说明
1	课程考核大作业.md	本文件，最终报告
2	images/arch_overview.svg	系统整体架构图
3	images/deploy_arch.svg	阿里云 ECS 部署架构图
4	images/sync_flow.svg	数据同步流程图
5	images/cicd_flow.svg	CI/CD 流水线图
6	images/uml_overall_class.svg	系统整体 UML 类图
7	images/uml_overall_seq.svg	核心业务流程 UML 顺序图

附录 B：Gitee 仓库地址

仓库地址：<https://edu.gitee.com/chzuczldl/repos/chzuczldl/cg2-sgtpdi>访问方式：私有仓库，需授权访问。

附录 C：参考资料

MDN Web Docs - Service Worker API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API
MDN Web Docs - IndexedDB API: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API
DeepSeek API 文档: <https://platform.deepseek.com/api-docs>
HarmonyOS 开发者文档: <https://developer.harmonyos.com>
Android Jetpack Compose 文档: <https://developer.android.com/jetpack/compose>
Flutter 官方文档: <https://flutter.dev/docs>
.NET MAUI 文档: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui>
微信小程序开发文档: <https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev>
Express.js 文档: <https://expressjs.com>
MySQL 8.0 参考手册: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0>