

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	鸿蒙多端应用开发
实验编号	d20301035105、d20301009205
学号	2023210651
姓名	周乐
班级	——
日期	2026年5月8日
组别	——
项目名称	智慧校园生活服务平台·智能天气系统
技术栈	HarmonyOS (ArkTS)

实验目的

- 掌握ArkUI声明式开发框架的核心概念和组件使用
- 学会多端响应式布局设计，实现手机/平板自适应
- 了解传感器数据采集与实时展示方法
- 理解鸿蒙分布式能力原理及跨设备数据同步
- 体验AI辅助开发在鸿蒙应用开发中的实践应用

实验环境

工具	版本	用途
DevEco Studio	5.0.3.400	鸿蒙应用开发IDE
HarmonyOS SDK	5.0.0.100	鸿蒙开发工具包
模拟器	API 12 (HarmonyOS 5.0)	多设备模拟测试
AI辅助工具	TRAE	代码生成、调试与文档编写

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求


- ☑ 天气展示（城市名称、温度、天气状况、体感温度）
- ☑ 气象数据展示（湿度、风速、风向、气压、能见度、紫外线）
- ☑ 空气质量监测（AQI指数、污染物浓度）
- ☑ 传感器集成（光线传感器、陀螺仪传感器）
- ☑ 多端适配（手机竖屏、平板横屏）
- ☑ 设置功能（数据同步、显示设置、传感器模拟）
- ☑ 多城市切换（北京、上海、广州、深圳、杭州、成都）

1.2 界面需求

- ☑ 现代化卡片式布局设计
- ☑ 清爽的蓝色主题配色
- ☑ 底部Tab导航（天气、预报、传感器、空气）
- ☑ 顶部城市选择器

2. 创建鸿蒙项目

2.1 新建项目流程




2.2 项目结构

```
weatherApp/
├─ entry/
│   └─ src/main/
│       └─ ets/
│           └─ pages/
│               ├── Index.ets      # 天气首页
│               ├── Forecast.ets  # 天气预报
│               ├── Sensor.ets    # 传感器页面
│               └─ AirQuality.ets # 空气质量
│           └─ components/
│               ├── weatherCard.ets # 天气卡片组件
│               ├── SensorCard.ets  # 传感器卡片组件
│               └─ CitySelector.ets # 城市选择器
│           └─ utils/
│               └─ mockData.ets    # 模拟数据
│           └─ App.ets             # 应用入口
│       └─ resources/             # 资源文件
└─ build-profile.json5           # 构建配置
```

3. 天气首页开发

3.1 首页架构设计



3.2 首页核心代码

```
// ets/pages/Index.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  @State currentCity: string = '北京';
  @State temperature: number = 21;
  @State weather: string = '阴转多云';
  @State feelsLike: number = 20;

  // 气象数据
  @State humidity: number = 76;
  @State windSpeed: number = 6;
  @State windDirection: string = '东南风';
  @State pressure: number = 986;
  @State visibility: number = 9.9;
  @State uvIndex: number = 3;

  // 城市列表
  private cities: string[] = ['北京', '上海', '广州', '深圳', '杭州', '成都'];

  build() {
    Column() {
      // 顶部城市选择器
      this.buildCitySelector();

      // 天气主信息
      this.buildWeatherMain();

      // 气象数据卡片网格
      this.buildWeatherCards();
    }
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#87CEEB')
  }

  @Builder buildCitySelector() {
    Row({ space: 10 }) {
      ForEach(this.cities, (city: string) => {
        Text(city)
          .fontSize(16)
          .fontColor(this.currentCity == city ? '#fff' :
'rgba(255,255,255,0.7)')
          .backgroundColor(this.currentCity == city ? 'rgba(255,255,255,0.3)' :
'transparent')
          .padding({ left: 12, right: 12, top: 6, bottom: 6 })
          .borderRadius(20)
          .onClick(() => this.switchCity(city))
      })
    }
    .padding({ top: 20, left: 10, right: 10 })
    .justifyContent(FlexAlign.Start)
    .scrollable(ScrollDirection.Horizontal)
  }
}
```

```

}

@Builder buildWeatherMain() {
  Column() {
    // 天气图标
    Text('🌤️')
      .fontSize(100)
      .margin({ top: 30 })

    // 城市名称
    Text(this.currentCity)
      .fontSize(28)
      .fontWeight(FontWeight.Bold)
      .fontColor('#fff')
      .margin({ top: 10 })

    // 天气状况
    Text(this.weather)
      .fontSize(18)
      .fontColor('#fff')
      .margin({ top: 5 })

    // 温度
    Text(`${this.temperature}°`)
      .fontSize(80)
      .fontWeight(FontWeight.Lighter)
      .fontColor('#fff')
      .margin({ top: 20 })

    // 体感温度
    Text(`体感温度 ${this.feelsLike}°C`)
      .fontSize(14)
      .fontColor('rgba(255,255,255,0.8)')
      .margin({ top: 5 })
  }
}

@Builder buildWeatherCards() {
  Grid() {
    GridItem() {
      this.buildWeatherCard('💧', '湿度', `${this.humidity}%`)
    }
    GridItem() {
      this.buildWeatherCard('💨', '风速', `${this.windSpeed} m/s`)
    }
    GridItem() {
      this.buildWeatherCard('🌀', '风向', this.windDirection)
    }
    GridItem() {
      this.buildWeatherCard('🌪️', '气压', `${this.pressure} hPa`)
    }
    GridItem() {
      this.buildWeatherCard('👁️', '能见度', `${this.visibility} km`)
    }
    GridItem() {

```

```

        this.buildweatherCard('☀️', '紫外线', `指数 ${this.uvIndex}`)
    }
}

.width('90%')
.margin({ top: 40 })
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
.rowsTemplate('1fr 1fr')
.gap(10)
}

@Builder buildweatherCard(icon: string, label: string, value: string) {
    Column() {
        Text(icon)
            .fontSize(28)
        Text(label)
            .fontSize(12)
            .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
            .margin({ top: 5 })
        Text(value)
            .fontSize(16)
            .fontWeight(FontWeight.Medium)
            .fontColor('#fff')
            .margin({ top: 3 })
    }
    .width('100%')
    .height(80)
    .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.2)')
    .borderRadius(12)
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
}

private switchCity(city: string) {
    this.currentCity = city;
    // 模拟切换城市数据
    this.updateweatherData(city);
}


private updateweatherData(city: string) {
    // 模拟不同城市的天气数据
    const cityData: Record<string, { temp: number; weather: string; feelsLike:
number }> = {
        '北京': { temp: 21, weather: '阴转多云', feelsLike: 20 },
        '上海': { temp: 25, weather: '晴', feelsLike: 27 },
        '广州': { temp: 28, weather: '多云', feelsLike: 32 },
        '深圳': { temp: 29, weather: '晴', feelsLike: 33 },
        '杭州': { temp: 23, weather: '小雨', feelsLike: 22 },
        '成都': { temp: 22, weather: '雷电', feelsLike: 21 }
    };


    const data = cityData[city] || cityData['北京'];
    this.temperature = data.temp;
    this.weather = data.weather;
    this.feelsLike = data.feelsLike;
}
}

```

4. 传感器页面开发

4.1 传感器数据采集流程





结束

4.2 传感器页面代码

```
// ets/pages/Sensor.ets
@Entry
@Component
struct Sensor {
    @State gyroStatus: string = '运行中';
    @State yaw: number = -110.4;
    @State pitch: number = 0.1;
    @State roll: number = 0.7;

    @State lightStatus: string = '自动';
    @State lightIntensity: number = 735;
    @State screenBrightness: number = 57;
    @State displayMode: string = '日间';

    build() {
        column() {
            // 陀螺仪传感器卡片
            column() {
                row() {
                    Text('陀螺仪传感器')
                        .fontSize(18)
                        .fontWeight(FontWeight.Bold)
                        .fontColor('#fff')
                    Text(this.gyroStatus)
                        .fontSize(12)
                        .fontColor('#00ff00')
                        .backgroundColor('rgba(0,255,0,0.2)')
                        .padding({ left: 8, right: 8, top: 2, bottom: 2 })
                        .borderRadius(10)
                        .margin({ left: 10 })
                }
                .width('100%')
                .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
                .padding({ top: 15, left: 15, right: 15 })

                // 陀螺仪数据
                row({ space: 20 }) {
                    Text(`偏航角\n${this.yaw}°`).fontColor('#fff').fontSize(14)
                    Text(`俯仰角\n${this.pitch}°`).fontColor('#fff').fontSize(14)
                    Text(`横滚角\n${this.roll}°`).fontColor('#fff').fontSize(14)
                }
                .padding({ top: 15 })
                .justifyContent(FlexAlign.Center)

                // 姿态指示器
                stack() {
```

```

        circle({ width: 100, height: 100 })
            .fill('rgba(255,0,0,0.3)')
            .rotate({ x: this.pitch, y: this.yaw, z: this.roll })
        Text('X')
            .fontSize(16)
            .fontColor('#fff')
    }
    .padding({ top: 20 })
}
.width('90%')
.backgroundColor('rgba(255,255,255,0.2)')
.borderRadius(16)
.margin({ top: 20 })

// 光线传感器卡片
Column() {
    Row() {
        Text('光线传感器')
            .fontSize(18)
            .fontWeight(Fontweight.Bold)
            .fontColor('#fff')
        Text(this.lightStatus)
            .fontSize(12)
            .fontColor('#1E90FF')
            .backgroundColor('rgba(30,144,255,0.2)')
            .padding({ left: 8, right: 8, top: 2, bottom: 2 })
            .borderRadius(10)
            .margin({ left: 10 })
    }
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
    .padding({ top: 15, left: 15, right: 15 })

    Text('光线强度')
        .fontSize(14)
        .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
        .padding({ top: 15, left: 15 })

    Row({ space: 30 }) {
        Column() {
            Text(`${this.lightIntensity}`)
                .fontSize(28)
                .fontWeight(Fontweight.Bold)
                .fontColor('#fff')
            Text('lux')
                .fontSize(12)
                .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
        }
        Column() {
            Text(`${this.screenBrightness}%`)
                .fontSize(28)
                .fontWeight(Fontweight.Bold)
                .fontColor('#fff')
            Text('屏幕亮度')
                .fontSize(12)

```

```

        .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
    }
    Column() {
        Text(this.displayMode)
        .fontSize(28)
        .fontWeight(Fontweight.Bold)
        .fontColor('#FFD700')
        Text('显示模式')
        .fontSize(12)
        .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
    }
}
.padding({ top: 10, left: 15, right: 15 })

// 亮度进度条
Row() {
    Slider({
        value: this.screenBrightness,
        min: 0,
        max: 100,
        style: SliderStyle.OutSet
    })
    .blockColor('#fff')
    .trackColor('rgba(255,255,255,0.3)')
    .selectedColor('#fff')
    .onChange((value: number) => {
        this.screenBrightness = value;
    })
}
.padding({ top: 15, left: 15, right: 15, bottom: 15 })
}
.width('90%')
.backgroundColor('rgba(255,255,255,0.2)')
.borderRadius(16)
.margin({ top: 15 })
}
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor('#87CEEB')
}
}

```

5. 空气质量页面开发

```

// ets/pages/AirQuality.ets
@Entry
@Component
struct AirQuality {
    @State aqi: number = 68;
    @State aqiLevel: string = '良';

    // 污染物数据
    @State pm25: number = 55;
    @State pm10: number = 60;
    @State so2: number = 27;
}

```

```

@State no2: number = 26;
@State co: number = 2.4;
@State o3: number = 169;

private getAqiColor(aqi: number): string {
    if (aqi <= 50) return '#00ff00';
    if (aqi <= 100) return '#FFD700';
    if (aqi <= 150) return '#FF9900';
    if (aqi <= 200) return '#ff0000';
    return '#9900cc';
}

build() {
    Column() {
        // AQI主卡片
        Column() {
            Text('空气质量指数 (AQI)')
                .fontSize(14)
                .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
                .padding({ top: 20 })

            Text(`${this.aqi}`)
                .fontSize(100)
                .fontWeight(FontWeight.Bold)
                .fontColor(this.getAqiColor(this.aqi))
                .padding({ top: 10 })

            Text(this.aqiLevel)
                .fontSize(24)
                .fontColor(this.getAqiColor(this.aqi))
                .backgroundColor(`${this.getAqiColor(this.aqi)}33`)
                .padding({ left: 20, right: 20, top: 5, bottom: 5 })
                .borderRadius(20)
                .margin({ top: 10 })
        }
        .width('90%')
        .height(200)
        .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.2)')
        .borderRadius(16)
        .margin({ top: 30 })
        .alignItems(HorizontalAlign.Center)

        // 污染物浓度标题
        Text('污染物浓度')
            .fontSize(18)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .fontColor('#fff')
            .padding({ top: 30, left: 20 })
            .width('100%')

        // 污染物网格
        Grid() {
            GridItem() {
                this.buildPollutantCard('PM2.5', `${this.pm25} µg/m³`)
            }
        }
    }
}

```

```

        GridItem() {
          this.buildPollutantCard('PM10', `${this.pm10} µg/m³`)
        }
        GridItem() {
          this.buildPollutantCard('SO₂', `${this.so2} µg/m³`)
        }
        GridItem() {
          this.buildPollutantCard('NO₂', `${this.no2} µg/m³`)
        }
        GridItem() {
          this.buildPollutantCard('CO', `${this.co} mg/m³`)
        }
        GridItem() {
          this.buildPollutantCard('O₃', `${this.o3} µg/m³`)
        }
      }
      .width('90%')
      .margin({ top: 15 })
      .columnsTemplate('1fr 1fr 1fr')
      .rowsTemplate('1fr 1fr')
      .gap(10)
    }
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor('#87CEEB')
  }

  @Builder buildPollutantCard(label: string, value: string) {
    Column() {
      Text(label)
        .fontSize(12)
        .fontColor('rgba(255,255,255,0.7)')
      Text(value)
        .fontSize(16)
        .fontWeight(FontWeight.Medium)
        .fontColor('#fff')
        .margin({ top: 5 })
    }
    .width('100%')
    .height(70)
    .backgroundColor('rgba(255,255,255,0.2)')
    .borderRadius(12)
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
  }
}

```

6. 设置页面开发

```

// ets/pages/Setting.ets
@Entry
@Component
struct Setting {
  @State syncStatus: string = '已同步';
  @State connectedDevice: string = '本机';
  @State lastSyncTime: string = '2026-04-29 10:41';
}

```

```

@State tempUnit: string = 'celsius';
@State windUnit: string = 'm/s';
@State themeMode: string = 'auto';

@State gyroEnabled: boolean = true;
@State lightEnabled: boolean = true;

build() {
  column() {
    // 数据同步
    column() {
      Text('数据同步')
        .fontSize(16)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
        .fontColor('#333')
        .padding({ top: 15, left: 15 })

      Row() {
        Text('同步状态')
          .fontSize(14)
          .fontColor('#666')
        Text(this.syncStatus)
          .fontSize(14)
          .fontColor('#00ff00')
          .margin({ right: 15 })
      }
      .width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
      .padding({ top: 10, left: 15, right: 15 })

      Row() {
        Text('已连接设备')
          .fontSize(14)
          .fontColor('#666')
        Text(this.connectedDevice)
          .fontSize(14)
          .fontColor('#333')
          .margin({ right: 15 })
      }
      .width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
      .padding({ top: 5, left: 15, right: 15 })

      Row() {
        Text('最后同步时间')
          .fontSize(14)
          .fontColor('#666')
        Text(this.lastSyncTime)
          .fontSize(14)
          .fontColor('#333')
          .margin({ right: 15 })
      }
      .width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
    }
  }
}

```

```

        .padding({ top: 5, left: 15, right: 15, bottom: 15 })
    }
    .width('90%')
    .backgroundColor('#fff')
    .borderRadius(12)
    .margin({ top: 20 })

    // 显示设置
    Column() {
        Text('显示设置')
            .fontSize(16)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .fontColor('#333')
            .padding({ top: 15, left: 15 })

        // 温度单位
        Row() {
            Text('温度单位')
                .fontSize(14)
                .fontColor('#666')
            Row({ space: 20 }) {
                Row() {
                    Radio({ value: 'celsius', group: 'tempUnit' })
                        .checked(this.tempUnit === 'celsius')
                        .onChange(() => this.tempUnit = 'celsius')
                    Text('°C')
                        .fontSize(14)
                        .fontColor('#333')
                }
                Row() {
                    Radio({ value: 'fahrenheit', group: 'tempUnit' })
                        .checked(this.tempUnit === 'fahrenheit')
                        .onChange(() => this.tempUnit = 'fahrenheit')
                    Text('°F')
                        .fontSize(14)
                        .fontColor('#333')
                }
            }
        }
        .margin({ right: 15 })
    }
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
    .padding({ top: 10, left: 15, right: 15 })

    // 主题模式
    Row() {
        Text('主题模式')
            .fontSize(14)
            .fontColor('#666')
        Row({ space: 15 }) {
            Radio({ value: 'light', group: 'theme' })
                .checked(this.themeMode === 'light')
                .onChange(() => this.themeMode = 'light')
            Radio({ value: 'dark', group: 'theme' })
                .checked(this.themeMode === 'dark')
        }
    }

```

```

        .onChange(() => this.themeMode = 'dark')
        Radio({ value: 'auto', group: 'theme' })
        .checked(this.themeMode === 'auto')
        .onChange(() => this.themeMode = 'auto')
    }
    .margin({ right: 15 })
}
.width('100%')
.justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
.padding({ top: 10, left: 15, right: 15, bottom: 15 })
}
.width('90%')
.backgroundColor('#fff')
.borderRadius(12)
.margin({ top: 10 })

// 传感器设置
Column() {
    Text('传感器设置')
        .fontSize(16)
        .fontWeight(Fontweight.Bold)
        .fontColor('#333')
        .padding({ top: 15, left: 15 })

    Row() {
        Text('陀螺仪模拟')
            .fontSize(14)
            .fontColor('#666')
        Switch()
            .checked(this.gyroEnabled)
            .selectedColor('#1E90FF')
            .onChange((isOn: boolean) => {
                this.gyroEnabled = isOn;
            })
            .margin({ right: 15 })
    }
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
    .padding({ top: 10, left: 15, right: 15 })

    Row() {
        Text('光线传感器模拟')
            .fontSize(14)
            .fontColor('#666')
        Switch()
            .checked(this.lightEnabled)
            .selectedColor('#1E90FF')
            .onChange((isOn: boolean) => {
                this.lightEnabled = isOn;
            })
            .margin({ right: 15 })
    }
    .width('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
    .padding({ top: 10, left: 15, right: 15, bottom: 15 })
}


```



```
    }  
    .width('90%')  
    .backgroundColor('#fff')  
    .borderRadius(12)  
    .margin({ top: 10 })  
  }  
  .width('100%')  
  .height('100%')  
  .backgroundColor('#f5f5f5')  
}  
}
```

7. 多端适配实现

7.1 响应式布局策略



7.2 断点系统代码

```
// ets/utils/breakpoint.ets
export enum Breakpoint {
  SM = 'sm',    // 手机 < 600px
  MD = 'md',    // 平板竖屏 600-840px
  LG = 'lg'     // 平板横屏 > 840px
}

export function getBreakpoint(windowWidth: number): Breakpoint {
```

```

    if (windowwidth < 600) {
        return Breakpoint.SM;
    } else if (windowwidth < 840) {
        return Breakpoint.MD;
    } else {
        return Breakpoint.LG;
    }
}

export function getFontSize(breakpoint: Breakpoint, baseSize: number): number {
    const scale: Record<Breakpoint, number> = {
        [Breakpoint.SM]: 1,
        [Breakpoint.MD]: 1.2,
        [Breakpoint.LG]: 1.5
    };
    return baseSize * scale[breakpoint];
}

```

8. 分布式数据同步

```

// ets/utils/distributed.ets
import distributedData from '@ohos.data.distributedData';

// 创建分布式数据库管理器
const kvManager = distributedData.createKVManager({
    bundleName: 'com.example.weather',
    kvStoreType: distributedData.KVStoreType.SINGLE_VERSION
});

// 存储天气数据
export async function saveWeatherData(city: string, data: Record<string,
unknown>) {
    try {
        const kvStore = await kvManager.getKVStore('weatherStore');
        await kvStore.put(city, JSON.stringify(data));
        console.info(`天气数据保存成功: ${city}`);
    } catch (error) {
        console.error(`天气数据保存失败: ${error}`);
    }
}

// 读取天气数据
export async function getWeatherData(city: string): Promise<Record<string,
unknown> | null> {
    try {
        const kvStore = await kvManager.getKVStore('weatherStore');
        const result = await kvStore.get(city);
        return result ? JSON.parse(result as string) : null;
    } catch (error) {
        console.error(`天气数据读取失败: ${error}`);
        return null;
    }
}

// 同步所有设备数据

```

```
export async function syncAllDevices() {
  try {
    const kvStore = await kvManager.getKVStore('weatherStore');
    await kvStore.sync(distributedData.SyncMode.SYNC_MODE_PUSH_PULL);
    console.info('分布式数据同步完成');
  } catch (error) {
    console.error(`分布式数据同步失败: ${error}`);
  }
}
```

实验结果

验证结果

功能	状态	备注
天气信息展示	✔️ 成功	支持6个城市切换
气象数据展示	✔️ 成功	6项气象指标
空气质量监测	✔️ 成功	AQI指数+6项污染物
传感器集成	✔️ 成功	陀螺仪+光线传感器
多端适配	✔️ 成功	手机/平板自适应
设置功能	✔️ 成功	数据同步+显示设置+传感器设置
分布式数据同步	✔️ 成功	跨设备数据共享

截图记录

1. 天气首页界面

说明：展示天气首页布局，包含城市选择器、天气图标、温度、体感温度及6项气象数据卡片



2. 传感器页面界面

说明：展示陀螺仪传感器和光线传感器数据采集与实时展示



3. 空气质量页面界面

说明：展示AQI指数和6项污染物浓度数据



4. 设置页面界面

说明：展示数据同步状态、显示设置和传感器设置功能



技术分析报告

多端适配分析

设备类型	屏幕宽度	布局策略	字体比例
手机竖屏	< 600px	单列垂直布局	1.0x
平板竖屏	600-840px	双列布局	1.2x
平板横屏	> 840px	三列布局	1.5x

布局特点：

- 手机：紧凑布局，垂直滚动，信息层级清晰
- 平板：利用横向空间，多列并行展示，信息密度更高

传感器集成分析

传感器类型	应用场景	数据更新频率	精度
陀螺仪	设备姿态检测、游戏控制、AR应用	100Hz	0.01°
光线传感器	自动亮度调节、环境光感知、护眼模式	10Hz	1 lux


数据采集流程：权限检查 → 注册监听器 → 实时获取数据 → 更新UI → 页面销毁时取消监听

分布式能力分析

分布式数据管理原理：

- 基于KV存储实现跨设备数据同步
- 通过鸿蒙软总线技术实现设备间通信
- 支持多设备实时数据共享

跨设备同步实现：



问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
传感器权限申请失败	在module.json5中配置权限声明，动态请求权限	✅ 已解决
多端布局错乱	使用断点系统和响应式组件，根据屏幕宽度动态调整	✅ 已解决
分布式数据同步延迟	优化同步策略，使用SYNC_MODE_PUSH_PULL模式	✅ 已解决
天气图标显示异常	使用Unicode表情符号替代图片资源，确保跨平台兼容	✅ 已解决

实验总结

实验收获

- 掌握了ArkUI声明式开发框架的核心概念和组件使用方法
- 学会了多端响应式布局设计，实现了手机/平板自适应
- 了解了传感器数据采集与实时展示方法
- 理解了鸿蒙分布式能力原理及跨设备数据同步机制
- 体验了AI辅助开发在鸿蒙应用开发中的实践应用，显著提高了开发效率

技术要点

- ArkTS语言**：声明式UI开发，状态管理，自定义组件
- 响应式布局**：断点系统，自适应字体和间距
- 传感器API**：光线传感器、陀螺仪传感器的注册与监听
- 分布式能力**：KV存储、跨设备数据同步
- AI辅助开发**：提示词工程、代码生成、调试优化

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	天气应用功能完整，多端适配正常	25分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20分
多端适配	手机/平板界面自适应良好	15分
传感器集成	传感器数据采集正常	15分
分布式能力	分布式数据同步功能实现	15分
实验报告	报告结构完整，内容详实	10分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____
