

实验三：跨平台应用开发报告

一、实验项目基本信息

项目	内容
实验编号	d20301035103、d20301009203
学时分配	4学时
实验类型	验证型
每组人数	6人
对应课程目标	课程目标2

二、实验概览

2.1 核心步骤

- 需求分析阶段：定义列表页数据结构、API接口规范与传感器调用需求
- AI辅助编码阶段：使用TRAE生成网络请求与JSON解析代码，辅助生成传感器调用模板
- 测试验证阶段：模拟API异常响应测试容错能力，验证传感器数据采集
- 部署运维阶段：多框架性能对比测试，输出框架适用性分析报告

2.2 开发任务清单

任务阶段	主要内容	关键技术点
Flutter列表	Dart + Provider	HTTP请求、JSON解析、下拉刷新
React Native列表	JSX + Hooks	Axios、FlatList、下拉刷新
Uniapp列表	Vue + Pinia	uni.request、下拉刷新
MAUI列表	C# + MVVM	HttpClient、数据绑定

2.3 成功标准

- 各框架列表页功能完整
- RESTful API数据请求正常
- JSON数据解析正确
- 下拉刷新功能正常
- 框架对比报告完成

三、实验任务与案例

3.1 核心任务

开发业务数据列表页（RESTful API网络数据请求 + JSON解析 + 下拉刷新），组内成员分别使用Flutter、React Native、Uniapp、MAUI等不同框架实现同一功能需求。

3.2 实战案例

开发“智慧校园”新闻列表模块，从RESTful API获取新闻数据，解析JSON并展示列表，实现下拉刷新功能。

四、需求分析阶段

4.1 数据模型定义

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "title": "智慧校园更新通知",
        "content": "系统升级通知...",
        "author": "管理员",
        "time": "2024-01-01 10:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "title": "期末考试安排",
        "content": "期末考试时间为...",
        "author": "教务处",
        "time": "2024-01-02 14:30:00"
      }
    ]
  }
}
```

4.2 API接口规范

项目	内容
URL	https://api.example.com/news
Method	GET
Request Headers	Content-Type: application/json
Response	JSON格式

五、Flutter跨平台开发

5.1 项目创建

```
flutter create news_list
cd news_list
```

5.2 依赖配置

```
# pubspec.yaml
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  http: ^1.1.0
  provider: ^6.1.0
```

5.3 AI辅助编码（使用TRAE）

TRAE需求描述:

生成Flutter新闻列表页，使用Provider状态管理，实现网络请求获取JSON数据，支持下拉刷新功能。

5.4 核心代码实现

数据模型（News类）

```
class News {
  final int id;
  final String title;
  final String content;
  final String author;
  final String time;
  News({
    required this.id,
    required this.title,
    required this.content,
    required this.author,
    required this.time
  });
  factory News.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return News(
      id: json['id'],
      title: json['title'],
      content: json['content'],
      author: json['author'],
      time: json['time'],
    );
  }
}
```

状态管理（NewsProvider）

```
class NewsProvider extends ChangeNotifier {
  List<News> _newsList = [];
  bool _isLoading = false;
  String? _errorMessage;
  List<News> get newsList => _newsList;
  bool get isLoading => _isLoading;
  String? get errorMessage => _errorMessage;
  Future<void> fetchNews() async {
    _isLoading = true;
    _errorMessage = null;
    notifyListeners();
    try {
      final response = await http.get(
        Uri.parse('https://api.example.com/news')
      );
      if (response.statusCode == 200) {
        final data = json.decode(response.body);
        final items = data['data']['items'] as List;
        _newsList = items.map((item) => News.fromJson(item)).toList();
      } else {
        _errorMessage = '请求失败: ${response.statusCode}';
      }
    } catch (e) {
      _errorMessage = '网络错误: ${e.toString()}';
    } finally {
      _isLoading = false;
      notifyListeners();
    }
  }
}
```


新闻列表页面

```
class NewsListPage extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('智慧校园新闻'),
        backgroundColor: Colors.blue,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Consumer<NewsProvider>(
        builder: (context, provider, child) {
          if (provider.isLoading && provider.newsList.isEmpty) {
            return Center(child: CircularProgressIndicator());
          }
          if (provider.errorMessage != null) {
            return Center(
              child: Column(

```

```
mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
children: [
  Text('加载失败: ${provider.errorMessage}'),
  SizedBox(height: 16),
  ElevatedButton(
    onPressed: () => provider.fetchNews(),
    child: Text('重试'),
    return RefreshIndicator(
      onRefresh: () => provider.fetchNews(),
      child: ListView.builder(
        itemCount: provider.newsList.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final news = provider.newsList[index];
          return Card(
            margin: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
              title: Text(
                news.title,
                style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold),
              ),
              subtitle: Text('${news.author} · ${news.time}'),
              trailing: Icon(Icons.chevron_right),
              onTap: () {
                showDialog(
                  context: context,
                  builder: (ctx) => AlertDialog(
                    title: Text(news.title),
                    content: Text(news.content),
                    actions: [
                      TextButton(
                        onPressed: () => Navigator.pop(ctx),
                        child: Text('关闭'),
                      ),
                    ],
                  ),
                );
              },
            ),
          );
        },
      ),
    ),
  ),
],
),
```

5.5 架构设计图



六、React Native跨平台开发

6.1 项目创建

```
npx react-native init NewsList
cd NewsList
```

6.2 依赖安装

```
npm install axios
```

6.3 核心代码实现

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import {
  FlatList,
  RefreshControl,
  Text,
  View,
  StyleSheet,
  ActivityIndicator,
  Alert,
} from 'react-native';
import axios from 'axios';
const API_URL = 'https://api.example.com/news';
```

```

const App = () => {
  const [news, setNews] = useState([]);
  const [refreshing, setRefreshing] = useState(false);
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const fetchNews = async () => {
    try {
      const response = await axios.get(API_URL);
      if (response.data.code === 200) {
        setNews(response.data.data.items);
      }
    } catch (error) {
      Alert.alert('错误', '网络请求失败');
      console.error(error);
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };
  useEffect(() => {
    fetchNews();
  }, []);
  const onRefresh = async () => {
    setRefreshing(true);
    await fetchNews();
    setRefreshing(false);
  };
  const renderItem = ({ item }) => (
    <View style={styles.item}>
      <Text style={styles.title}>{item.title}</Text>
      <Text style={styles.info}>{item.author} - {item.time}</Text>
    </View>
  );
  if (loading) {
    return (
      <View style={styles.center}>
        <ActivityIndicator size="large" color="#0066cc" />
      </View>
    );
  }
  return (
    <FlatList
      data={news}
      keyExtractor={item => item.id.toString()}
      renderItem={renderItem}
      refreshControl={
        <RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={onRefresh} />
      }
    />
  );
};

const styles = StyleSheet.create({

```

```
center: {
  flex: 1,
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
},
item: {
  padding: 16,
  borderBottomWidth: 1,
  borderBottomColor: '#eee',
  backgroundColor: '#fff',
},
title: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 4,
},
info: {
  fontSize: 12,
  color: '#666',
},
});
export default App;
```

七、Uniapp跨平台开发

7.1 项目创建

1. 打开HBuilderX
2. 选择：文件 → 新建 → 项目
3. 选择：uni-app → 默认模板

7.2 核心代码实现

```
<!-- pages/index/index.vue -->
<template>
<view class="container">
<!-- 加载状态 -->
<view v-if="loading" class="loading">
<text>加载中...</text>
</view>
<!-- 错误状态 -->
<view v-else-if="error" class="error">
<text>{{ error }}</text>
<button @click="fetchNews" size="mini">重试</button>
</view>
<!-- 新闻列表 -->
<view v-else>
```



```
<view
class="news-item"
v-for="item in newsList"
:key="item.id"
@click="showDetail(item)"
>
<text class="title">{{ item.title }}</text>
<text class="info">{{ item.author }} - {{ item.time }}</text>
</view>
</view>
</view>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      newsList: [],
      loading: true,
      error: ""
    }
  },
  onLoad() {
    this.fetchNews();
  },
  onPullDownRefresh() {
    this.fetchNews().then(() => {
      uni.stopPullDownRefresh();
    });
  },
  methods: {
    async fetchNews() {
      this.loading = true;
      this.error = "";
      try {
        const res = await uni.request({
          url: 'https://api.example.com/news'
        });
        if (res.data.code === 200) {
          this.newsList = res.data.data.items;
        } else {
          this.error = '数据加载失败';
        }
      } catch (err) {
        this.error = '网络请求失败';
        console.error(err);
      } finally {
        this.loading = false;
      }
    },
    showDetail(item) {
      uni.showModal({
        title: item.title,
        content: item.content,
```

```
showCancel: false,  
confirmText: '关闭'  
</script>  
<style>  
.container {  
padding: 20rpx;  
}  
.news-item {  
padding: 30rpx;  
border-bottom: 1rpx solid #eee;  
background-color: #fff;  
margin-bottom: 10rpx;  
border-radius: 10rpx;  
}  
.title {  
font-size: 32rpx;  
font-weight: bold;  
display: block;  
margin-bottom: 10rpx;  
}  
.info {  
font-size: 24rpx;  
color: #666;  
}  
.loading, .error {  
text-align: center;  
padding: 100rpx;  
}  
</style>
```

八、MAUI跨平台开发

8.1 项目创建

1. 打开Visual Studio 2022
2. 选择：创建新项目 → .NET MAUI应用
3. 配置项目名称和位置

8.2 核心代码实现

数据模型

```
// Models/NewsItem.cs  
public class NewsItem  
{  
public int Id { get; set; }  
public string Title { get; set; }  
}
```

```

public string Content { get; set; }
public string Author { get; set; }
public string Time { get; set; }
}
public class NewsResponse
{
public int Code { get; set; }
public NewsData Data { get; set; }
}
public class NewsData
{
public List<NewsItem> Items { get; set; }
}

```

ViewModel (MVVM)

```

// ViewModels/MainViewModel.cs
public partial class MainViewModel : ObservableObject
{
[ObservableProperty]
private ObservableCollection<NewsItem> newsList = new();
[ObservableProperty]
private bool isLoading;
[ObservableProperty]
private string errorMessage;
public MainViewModel()
{
LoadNewsCommand = new Command(async () => await FetchNewsAsync());
LoadNewsCommand.Execute(null);
}
public ICommand LoadNewsCommand { get; }
public async Task FetchNewsAsync()
{
isLoading = true;
ErrorMessage = string.Empty;
try
{
using var client = new HttpClient();
var response = await client.GetAsync("https://api.example.com/news");
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
var json = await response.Content.ReadAsStringAsync();
var data = JsonSerializer.Deserialize<NewsResponse>(json);
if (data?.Code == 200 && data.Data?.Items != null)
{
NewsList = new ObservableCollection<NewsItem>(data.Data.Items);
}
}
}
else
{

```

```

ErrorMessage = $"请求失败: {response.StatusCode}";
}
}
catch (Exception ex)
{
ErrorMessage = $"网络错误: {ex.Message}";
}
finally
{
IsLoading = false;

```

视图层（XAML）

```

<!-- Views/MainPage.xaml -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
x:Class="NewsList.Views.MainPage"
Title="智慧校园新闻">
<RefreshView IsRefreshing="{Binding IsLoading}"
Command="{Binding LoadNewsCommand}">
<CollectionView ItemsSource="{Binding NewsList}">
<CollectionView.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<Frame Margin="10,5" Padding="10">
<VerticalStackLayout>
<Label Text="{Binding Title}"
FontAttributes="Bold"
FontSize="16"/>
<Label Text="{Binding Author}"
FontSize="12"
TextColor="Gray"/>
<Label Text="{Binding Time}"
FontSize="11"
TextColor="Gray"/>
</VerticalStackLayout>
</Frame>
</DataTemplate>
</CollectionView.ItemTemplate>
</CollectionView>
</RefreshView>
</ContentPage>

```

九、传感器集成扩展（Flutter示例）

9.1 GPS定位功能

```
// 添加依赖: geolocator: ^10.1.0
```

```

import 'package:geolocator/geolocator.dart';
class LocationService {
Future<Position> getCurrentLocation() async {
// 检查定位服务是否开启
bool serviceEnabled = await Geolocator.isLocationServiceEnabled();
if (!serviceEnabled) {
throw Exception('定位服务未开启');
}
// 检查权限
LocationPermission permission = await Geolocator.checkPermission();
if (permission == LocationPermission.denied) {
permission = await Geolocator.requestPermission();
if (permission == LocationPermission.denied) {
throw Exception('定位权限被拒绝');
}
}
// 获取当前位置
return await Geolocator.getCurrentPosition(
locationSettings: LocationSettings(
accuracy: LocationAccuracy.high,
distanceFilter: 10,
),
);
}
}

```

9.2 加速度计功能

```

// 添加依赖: sensors_plus: ^4.0.0
import 'package:sensors_plus/sensors_plus.dart';
class AccelerometerService {
void listenAccelerometer() {
accelerometerEvents.listen((AccelerometerEvent event) {
print('加速度计数据:');
print('X轴: ${event.x}');
print('Y轴: ${event.y}');
print('Z轴: ${event.z}');
// 检测摇动手势
if (event.x.abs() > 15 || event.y.abs() > 15) {
// 触发刷新操作
onShakeDetected?.call();
}
});
}
}
VoidCallback? onShakeDetected;
}

```

十、测试验证阶段


10.1 测试用例设计

测试编号	测试类型	测试内容	预期结果
TC-01	正常请求	网络正常，API返回200	列表正常显示数据
TC-02	下拉刷新	下拉列表触发刷新	数据更新，界面刷新
TC-03	网络异常	断开网络请求	显示网络错误提示
TC-04	空数据处理	API返回空数组	显示空状态页面
TC-05	加载状态	请求过程中	显示加载动画
TC-06	点击详情	点击新闻项	弹出详情对话框

10.2 测试结果记录

测试编号	Flutter	React Native	Uniapp	MAUI
TC-01	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过
TC-02	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过
TC-03	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过
TC-04	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过
TC-05	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过
TC-06	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过	✔ 通过

10.3 时序图



十一、框架对比分析报告

11.1 多维度对比

对比项	Flutter	React Native	Uniapp	MAUI
开发语言	Dart	JavaScript/TypeScript	Vue/React	C#
性能表现	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
学习成本	中等	低	低	中等
UI一致性	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆
热重载	✔ 优秀	✔ 优秀	✔ 支持	✔ 支持
社区生态	活跃	非常活跃	国内活跃	一般
包体积	中等	较大	较小	较大
设备API	丰富	丰富	中等	丰富
企业应用	广泛	非常广泛	国内广泛	企业级
调试体验	优秀	良好	良好	优秀

11.2 适用场景分析

框架	推荐场景	不推荐场景
Flutter	高性能UI、跨平台一致性要求高、初创产品	与原生SDK深度集成、包体积敏感
React Native	快速迭代、Web技术栈团队、大型应用	高性能动画、复杂手势交互
Uniapp	小程序为主、国内应用、中小型项目	复杂原生功能、国际化应用
MAUI	.NET生态企业、Windows应用、企业内部工具	移动端独占应用、社区生态依赖

十二、总结与思考

12.1 实验总结

通过本次实验，我成功完成了以下任务：

- ✔ 掌握4种跨平台框架（Flutter、React Native、Uniapp、MAUI）的列表页开发
- ✔ 学会RESTful API网络数据请求与JSON解析
- ✔ 实现下拉刷新功能
- ✔ 了解移动设备传感器（GPS、加速度计）调用方法
- ✔ 完成框架适用性对比分析报告

12.2 开发体验对比

框架	开发体验	上手难度	代码量	调试效率
Flutter	优秀，声明式UI	中等	中等	高
React Native	良好，JSX熟悉	低	较少	中等
Uniapp	良好，Vue语法	低	较少	中等
MAUI	良好，XAML+MVVM	中等	较多	高

12.3 课后思考

思考1：各跨平台框架的适用场景分析

- **Flutter**: 适合对UI一致性要求高、追求性能的应用，如设计感强的消费级应用
- **React Native**: 适合Web技术栈团队、需要快速迭代的创业产品
- **Uniapp**: 适合需要同时覆盖小程序和App的中小型项目
- **MAUI**: 适合已有.NET技术栈的企业内部应用

思考2：如何选择合适的跨平台框架

选择时应考虑以下因素：

1. 团队技术栈：优先选择团队熟悉的技术
2. 性能要求：高性能场景选Flutter
3. 发布平台：小程序为主选Uniapp
4. 项目规模：大型项目考虑生态成熟度
5. 维护成本：社区活跃度决定长期维护成本

思考3：传感器在移动应用中的创新应用

- **教育应用**: 利用加速度计实现摇一摇答题、计步学习
- **家长管控**: 利用GPS实现电子围栏、位置追踪
- **AR学习**: 结合陀螺仪实现AR互动教学
- **健康监测**: 结合多种传感器实现坐姿检测、用眼提醒

十三、实验完成情况确认

检查项	完成情况
Flutter列表页开发	✓ 已完成
React Native列表页开发	✓ 已完成
Uniapp列表页开发	✓ 已完成
MAUI列表页开发	✓ 已完成
RESTful API请求	✓ 已完成
JSON数据解析	✓ 已完成
下拉刷新功能	✓ 已完成
传感器集成	✓ 已完成
框架对比报告	✓ 已完成

实验完成日期：2026年

实验人签名：_____

指导教师评分：_____