

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

NR 01

03/01/2024 a 03/01/2026
REVISÃO SEMESTRAL ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

SUMÁRIO

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	04
2 – RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO.....	05
3 – REVISÕES	06
4 – OBJETIVO GERAL	07
5 - ESTRUTURA.....	07
6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	08
7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA	10
8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS	11
8.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco	11
9 - TABELA DOS AGENTES CONFORME LTCAT.....	13
10 - GRUPOS HOMOGÊNIOS DE EXPOSIÇÃO.....	14
11 - INSTRUMENTOS UTILIZADOS E METODOLOGIAS.....	14
11.1 Cuidados gerais.....	16
12 - AVALIAÇÕES.....	16
13- ESTRATÉGIA DE AÇÃO.....	17
14- ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS.....	18
15 - INVENTÁRIO DE RISCO.....	20
16- CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO ANUAL.....	42
17- PLANEJAMENTO DE TREINAMENTOS OBRIGATORIOS POR FUNÇÃO.....	45
18-FUNDAMENTOS LEGAIS.....	47
19-CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES GERAIS.....	47
20-TREINAMENTOS.....	49
21-CONTROLE MÉDICO.....	49
22- METODOLOGIA DE ANÁLISE GLOBAL.....	50
23- RESPONSABILIDADES.....	53

Este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda Norma Regulamentadora 1 (NR-1).

Este documento é de uso exclusivo da empresa **ENGESEG ENGENHARIA LTDA** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas preventivistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:	ENGESEG ENGENHARIA LTDA	
NOME FANTASIA:	ENGESEG ENGENHARIA	
CNPJ:	03.643.886/0001-80	
ENDEREÇO:	RUA 14 ESQ. C/ RUA 72 QD. C-16 LT. 12/15, EDIFÍCIO QS TOWER SALA 807	
BAIRRO:	JARDIM GOIÁS	
CIDADE:	GOIÂNIA	
ESTADO:	GO	
CEP:	74.810-180	
TELEFONE:	(62) 3245-2016	
EMAIL:	Lucas.cotrim@grupoengeseg.net	
ATIVIDADE PRINCIPAL:	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
CNAE:	41.20-4-00	
GRAU DE RISCO:	03 - (TRÊS) OBS: O CNAE PRINCIPAL TEM GRAU DE RISCO 1, POREM CONSIDERAMOS O GRAU DE RISCO 3, DEVIDO A ATIVIDADE (CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIO) SER MAJORITÁRIA NA EMPRESA.	
SÓCIO PROPRIETÁRIO	JÚLIO CÉSAR MARQUES E SILVA – DIRETOR ADMINISTRATIVO YURI VAZ DE PAULA – DIRETOR ADMINISTRATIVO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (CREA 7890/D-GO)	
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA		
MULHERES: (01)	HOMENS: (48)	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: (49)

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

- **NOME:** YURI VAZ DE PAULA
- **CREA:** 7890/D-GO
- **TITULAÇÃO:** Engenheiro em Segurança do Trabalho

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

- **NOME:** LUCAS BORGES COTRIM
- **CREA:** 1021501123D-GO
- **TITULAÇÃO:** Engenheiro Civil

4. OBJETIVO GERAL

Atender à solicitação da empresa **ENGESEG ENGENHARIA LTDA** referente à elaboração do Programa de Prevenção de Gerenciamento de Riscos, conforme a NR-1, avaliação dos agentes de riscos: Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Acidentes.

O PGR tem como objetivo a preservação da saúde e a integridade dos trabalhadores através do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa na antecipação, reconhecimento e controle dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, considerando a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

É importante salientar que o objetivo desse trabalho não se resume apenas em atender às exigências da legislação. Visa, através das soluções e sugestões técnicas propostas, proporcionar condições à empresa de sanar as deficiências encontradas e assim adotar alternativas adequadas a sua realidade, com o objetivo de tornar o ambiente de trabalho mais saudável, assim como prevenir as doenças ocupacionais evitando perdas, gerando bem-estar e influenciando, positivamente, na melhoria da qualidade e da produtividade, com a finalidade de preservar a boa imagem da empresa perante a comunidade, clientes, e enfim, cumprindo seu papel social.

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas na NR-1 (Norma Regulamentadora de N° 1).

5. ESTRUTURA

Este Programa de Gerenciamento de Riscos estará composto das seguintes etapas:

- a) Objetivo e considerações preliminares;(Item 4 e 6)
- b) Antecipação, reconhecimento e levantamento dos riscos; (Item 6)
- c) Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores;(Item 8; 8.1)
- d) Estabelecimento de metas e prioridades de controle;(Item 11; 11.1 e 12)
- e) Cronograma de implantação das medidas de controle e a avaliação de sua eficácia;

f) Monitoramento de exposição aos riscos;(Item 13)

g) Registro e divulgação dos dados.

As etapas do PGR serão registradas neste documento e deverão ficar à disposição das Autoridades, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Secretaria de Inspeção do Trabalho/Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (SIT/DSST), Delegacia Regional do Trabalho (DRT), entre outros.

A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

6. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Seguindo com base nos preceitos legais vigentes, passamos a analisar os aspectos relativos ao ambiente de trabalho, objetivo do presente trabalho, aplicáveis à empresa inspecionada, considerando sua classificação de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão do número de empregados e a natureza do risco de suas atividades. Para tanto, foram efetuados os devidos levantamentos na empresa, sempre na companhia dos funcionários, pela Gerência e encarregados dos setores da mesma.

As atividades de levantamento das condições do(s) ambiente(s) de trabalho foram realizadas nas dependências da **ENGESEG ENGENHARIA LTDA.**

Os dados, avaliações e sugestões encontram sustentação legal na Norma Regulamentadora nº 1 relativa à Segurança e Medicina do Trabalho

A NR - 1 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, visando a prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais e suas possíveis influências no bem-estar e na integridade física e mental do trabalhador.

As ações do PGR devem ser desenvolvidas em âmbito de cada estabelecimento, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo que uma reavaliação e uma análise global de seu desenvolvimento para a realização de ajustes necessários e estabelecimentos de novas metas e prioridades deverá ser realizado anualmente ou sempre que necessário, conforme estipula a NR - 1.

O PGR é parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR's. Em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, determinado de acordo com a NR - 7, promovendo assim uma interligação entre os programas preventivistas da empresa.

Para efeito deste PGR são considerados riscos ambientais, os agentes existentes no meio ambiente de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade, tempo e grau de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador e são classificados em:

- **Agentes Físicos:** ruído, frio, calor, radiações (ionizantes, não ionizantes), umidade, pressões anormais, vibrações;
- **Agentes Químicos:** poeiras minerais, poeiras vegetais, névoas, neblina, gases, vapor, substâncias diversas, fumos metálicos;
- **Agentes Biológicos:** vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas, microrganismos;
- **Agentes Ergonômicos:** esforço físico intenso, imposição de ritmo excessivo, trabalho em turnos, exigência de postura inadequada, levantamento e transporte manual de peso, monotonia e repetitividade, jornada de trabalho prolongada, controle rígido de produtividade, trabalho em turno e noturno, desconforto térmico, outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico, iluminação inadequada;
- **Acidentes:** máquinas e equipamentos ou implementos sem proteção, ferramentas (inadequadas/defeituosas), arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado, animais peçonhentos, trabalho em altura, outras situações de risco causadores de acidentes, iluminação inadequada.

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-1.

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

8. AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA (Associação Americana de Higiene Ocupacional).

8.1 CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DEFINIÇÃO DO NÍVEL DO RISCO

A avaliação da Classificação de Risco é realizada para cada GES/GHE em relação a cada agente de risco E Atividade no Inventário de Riscos, possibilitando conhecer, em função do risco da exposição qual a consequência para a saúde. A classificação de Risco é obtida relacionando-se as informações anteriormente obtidas pela interação da Probabilidade x Severidade do Risco, conforme a Matriz de Risco apresentada na abaixo:

Tabela 1 (Probabilidade/Exposição)	
Categoria	Avaliação quantitativa de exposição
0 - Não há exposição	Não há contato com o agente.
1 - Baixa exposição	Infrequente contato com o agente à baixa concentração
2 - Moderada	Frequente contato com o agente à baixa concentração e infrequente contato com o agente à alta concentração.
3 - Alta exposição	Frequente contato com o agente à alta concentração.
4 – Altíssima exposição	Frequente contato com o agente a altíssima concentração.

Tabela 2 (Severidade/Efeito)		
Categoria	Avaliação quantitativa dos efeitos à saúde	
0	Efeitos reversíveis e pequenos que se originam ou do desconhecimento ou da suspeita de efeitos adversos à saúde.	
1	Efeitos reversíveis à saúde.	
2	Severos e reversíveis efeitos à saúde.	
3	Efeitos irreversíveis à saúde.	
4	Ameaça à vida, lesão incapacitante ou doença.	
TABELA 3 (Risco Grau de exposição)		
Soma do índice Exposição + Efeito a saúde	Grau de Risco ou Exposição. (Prioridade de monitoramento)	Descrição do grau de risco (Complemento no inventário de risco)
0	1 - Mínimo risco	Requer a informação aos trabalhadores.
1 - 3	2 - Baixo risco	Requer a educação dos trabalhadores sobre as consequências de exposição.
4 - 6	3 - Moderado risco	Requer ações de controle.
7 - 9	4 - Elevado risco	Requer ações de controle e posterior avaliação quantitativa.
10	5 - Alto Risco	Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa.

9. TABELA DOS AGENTES CONFORME LTCAT

AGENTE	INFLUÊNCIAS/DANOS
Ruído e Vibrações	Surdez Dificuldade de comunicação verbal Tensão psicológica Concentração mental prejudicada Alteração do metabolismo Falta de equilíbrio Falta de concentração e visão turva Cefaleia Acidentes
Agentes Químicos	Intoxicações Doenças - Profissionais e do trabalho Distúrbios fisiológicos Cefaleia
Iluminação e Cores	Efeitos fisiológicos no mecanismo de visão E musculatura que comanda os movimentos dos olhos Qualidade de serviço Influências psicológicas Cefaleia Acidentes
Radiação Ionizante e Não Ionizante	Alterações fisiológicas Cegueira Doenças profissionais e do trabalho
Pressões Anormais	Embolia Distúrbios fisiológicos Efeitos psicológicos
Agentes Biológicos	Doenças Infectocontagiosas Dermatoses
Fumos Metálicos e Gases	Doenças do aparelho respiratório Dermatoses

10. GRUPOS HOMOGÊNEOS DE EXPOSIÇÃO – GHE’S

RELAÇÃO DOS GRUPOS HOMOGÊNEOS AVALIADOS

(GHE 01)	ATIVIDADE DE ADENSAMENTO DE CONCRETO (Motor)
(GHE 02)	ATIVIDADE DE ADENSAMENTO DE CONCRETO (Agulha)
(GHE 03)	ATIVIDADE DE CONCRETAGEM
(GHE 04)	ATIVIDADE DE POLIMENTO
(GHE 05)	ATIVIDADES DE LIXAMENTO DE PISO
(GHE 06)	ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO MECÂNICA
(GHE 07)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
(GHE 08)	ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL
(GHE 09)	ATIVIDADES DE CORTE DE PISO INDUSTRIAL
(GHE 10)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRA

11. INSTRUMENTOS UTILIZADOS E SUAS METODOLOGIAS NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Nossos trabalhos seguiram os procedimentos de avaliação da exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, das seguintes entidades governamentais:

- FUNDACENTRO – Normas de higiene ocupacional (NHO);
- ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
- NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health;
- NBR/ABNT – Calibração de Equipamentos;
- ISO – International Organization for Standardization.

Todos equipamentos utilizados nas coletas das amostras dos agentes ambientais possuem certificados de calibração.

Instrumentos e suas metodologias:

- **Dosímetro de Ruído:** Marca: SVANTEK, modelo: SV 104

Nº de série dos equipamentos: 60829 - 61733 – 61743 - 61745 – 61749 - 61756 – 61758 - 61760 -61770 - 61772.

Este instrumento projeta automaticamente a dose normalizada para 8 horas. Todas as vibrações que afetam os resultados das medições de ruído são detectadas por um acelerômetro triaxial de vibração embutido e são marcados no histórico de tempo de resultados, para que eles possam ser facilmente excluídos do cálculo da dose. Adicionalmente, o acelerômetro detecta se dosímetro não é utilizado pelo trabalhador e marca esta informação no histórico de tempo (Histórico das avaliações);

- **Dosímetro de Vibrações:** Marca dB 01 Metravib/ACOEM, modelo VIB 008 (dosímetro de vibração), número de série 10616. Este equipamento atende os requisitos da norma ISO 5349 – ISO 8041 – ISO 2631 e efetua cálculo da exposição diária A(8) e dose vibratória Corpo Inteiro VDV, conforme método de avaliação em anexo – NHO 09.

A metodologia empregada foi rigorosamente baseada na ISO 2631/97 concernente aos efeitos da vibração periódica, aleatória e temporária na saúde de uma pessoa saudável exposta a vibrações de corpo inteiro, principalmente na posição sentada, durante viagens, no trabalho e durante as atividades de lazer. Esta metodologia abrange as vibrações na faixa de frequência de 0,5Hz a 80Hz;

- **Bomba de Amostragem de ar:** Marca: GILLIAN, modelo: BDX-II e Marca MSA, modelo Escort ELF – Bombas de amostragem de alta vazão para análise de poeiras e fumos.

Nº de série: BOM01-GZ/ BOM02-GZ/ BOM03-GZ/ BOM04-GZ/ BOM05-GZ/ BOM06-GZ/ BOM07-GZ/ BOM08-GZ/ BOM09-GZ. Calibrador de Vazão: Marca TSI, modelo 4146, número de série: 41461832041. Equipamento portátil que fornece vazão de ar constante até 5,0 L / min, além de possuir um sistema automático de controle de fluxo para ajustar e compensar instantaneamente as variações na vazão durante a coleta, com precisão de 5%.

Esses equipamentos são usados em sistemas de coleta instalados no trabalhador, próximo à zona de respiração, para quantificar a exposição ocupacional aos agentes químicos. As bombas não medem a concentração de nenhum produto químico, elas apenas forçam a passagem do ar pelo dispositivo de coleta, também conhecido como amostrador, “agarrando” e, de fato, coletando o agente.

- **Calibrador de Vazão:** Marca TSI, modelo 4146, número de série: 41461832041.

Calibrador de vazão primário, para calibrar bombas ou qualquer outro instrumento de amostragem de ar, que desenha uma amostra de ar ativa. Equipamento possui compensação de temperatura e pressão corrigida para calcular a taxa de fluxo volumétrico em uma precisão de 2% da leitura.

11.1. CUIDADOS GERAIS

- a) Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
- b) Controle da correta realização das medições;
- c) Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
- d) Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação a exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
- e) Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

12. AVALIAÇÃO

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco.

13. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

O presente programa foi elaborado com base na ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO e AVALIAÇÃO dos RISCOS AMBIENTAIS existentes nas atividades dos empregados da Empresa, levando em consideração os diversos locais de trabalho. Esses dados foram realizados por profissionais do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT e inseridos no INVENTÁRIO DE RISCOS deste PGR (Item 15).

O controle desses RISCOS AMBIENTAIS foi inserido para GERENCIAMENTO DOS RISCOS OCUPACIONAIS na PLANILHA DE AÇÃO também conhecida como PLANILHA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS.

Como suporte técnico para o reconhecimento dos riscos foram consideradas as constatações provenientes do exercício dos trabalhos que estão sendo realizadas nas instalações, áreas e setores da empresa, informações levantadas através de inspeção in loco e através de entrevistas realizadas com os profissionais da empresa e representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio– CIPA.

A estratégia tem como finalidade alcançar os seguintes objetivos:

Reconhecimento dos Riscos Ambientais - referente ao processo de trabalho executado e a condição de exposição dos funcionários;

Avaliação quantitativa – Com base na NR-09.4.2, sempre que se constate a possibilidade de o trabalhador estar submetido à exposição ao agente de risco, cujo limite de tolerância possa estar superior ao previsto na legislação;

Interpretação dos resultados - avaliação e julgamento profissional com proposição de medidas de controle;

A metodologia aplicada será a da legislação atualizada das Normas Regulamentadoras – NR do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977, onde se encontram estabelecidos os parâmetros mínimos e diretrizes gerais, as quais foram aplicadas neste PGR.

Com base na NR-09.6.1.1, na ausência de limites de tolerância previstos na NR-15 e seus anexos ou quando necessário, serão utilizados Critérios Técnicos adotados pela “American Conference of Governmental Hygienist (ACGIH)” tomando como base os limites de tolerância (TLV – TWA, TLV – STEL e TLV – C) adotados por essa Associação.

14. GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

- **Antecipação**

A antecipação visa identificar riscos potenciais. As informações que deverão ser consideradas para a elaboração ou revisão do PGR são originadas de:

Medidas de controle: A Engenharia, com apoio das áreas de Segurança do Trabalho, deverá avaliar, dentro das estratégias de segurança e de saúde, quais os riscos ambientais que estão previstos, prevendo, se possível, medidas de redução e controle já na fase antecedente, bem como os recursos necessários para monitoramento das exposições. Estes riscos deverão ser incorporados na revisão do PGR quando da conclusão deste.

- **Reconhecimento dos Riscos Ambientais:**

O reconhecimento dos riscos ambientais é realizado através de inspeções / auditorias nas diversas áreas / locais da Empresa; ocasião em que são consolidadas as constatações técnicas, levando em consideração as percepções que os trabalhadores têm do processo produtivo e riscos ambientais; informações / registros realizados pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio– CIPA, bem como tudo que venha a contribuir como suporte técnico para o enriquecimento do reconhecimento.

O reconhecimento visa o registro / avaliação das possíveis interferências na saúde / integridade física do trabalhador em razão da relação entre exposição e riscos ambientais oriundos da área / setor como um todo, somado aos riscos provenientes das atividades realizadas pelo trabalhador no seu posto/local de trabalho.

- Avaliação dos Riscos Ambientais:

A avaliação dos riscos ambientais é realizada após a Antecipação e Reconhecimento do agente, da fonte geradora, do Grupo Homogêneo de Exposição, da função e atividade desses, das medidas de controle existentes e das medidas de controle propostas. Somente os resultados das avaliações devem ser inseridos no Inventário de Riscos deste PGR conforme NR-09.4.3. A antecipação, o reconhecimento e a avaliação dos Riscos Ambientais estão registrados no Inventário de Riscos presentes nesse PGR.

15. INVENTÁRIO DE RISCOS

SETOR: GHE 01 ATIVIDADES DE ADENSAMENTO DE CONCRETO (MOTOR)			
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: As atividades deste grupo homogêneo de exposição laboram no ambiente de seus clientes, em sua maioria em obras verticais em fase de construção. O adensamento de concreto consiste na movimentação do material em questão, tendo a finalidade de diminuir o número de vazios, bolhas de ar e excesso de água do interior da massa, de tal forma que se obtenha um concreto denso e compacto.			
CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Pedreiro: Organizar e preparar o local de trabalho na obra, executar fundações, alvenarias, revestimentos e contrapisos. Participar na atividade do lançamento de concreto. Servente: Demolir edificações de concreto, alvenarias e outros, preparar canteiros de obras, limpar máquinas e ferramentas. Realizar escavação, preparar massa de concreto e auxiliar o pedreiro. Participar na atividade do lançamento de concreto. Operador de máquina: Operar o equipamento específico para o qual foi designado. Participar na atividade do lançamento de concreto. Encarregado de pedreiro: Coordenar a equipe com seus maquinários e todo o processo de produção. Conferir os serviços entregues pelos funcionários da sua equipe. Participar na atividade do lançamento de concreto. Armador: Receber, armazenar e manter em ordem toda a ferramenta de obra. Cortar, dobrar e montar conforme o projeto que foi dado toda a ferramenta que lhe foi solicitada. Montar a ferragem no local que irá receber o concreto. Participar na atividade do lançamento de concreto.			
RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.			
NÚMEROS DE EXPOSTOS: 12 colaboradores.			
RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Mangueira	84,50 dB(A)

Físico	Ruído	Motor	85 dB(A)
Físico	Ruído	Motor	85,20 dB(A)
Físico	Ruído	Régua Vibratória	87,40 dB(A)
Físico	Ruído	Régua Vibratória	81,30 dB(A)
Físico	Ruído	Régua Vibratória	87 dB(A)
Físico	Ruído	Régua Vibratória	86,60 dB(A)
Físico	Ruído	Motor	88,80 dB(A)
Físico	Vibração de mão e braço	Motor mão direita	5,93 m/s ²
Físico	Vibração de mão e braço	Motor mão esquerda	8,43 m/s ²
Físico	Vibração de mão e braço	Régua Vibratória mão esquerda	5,22 m/s ²
Físico	Vibração de mão e braço	Régua Vibratória mão direita	2,80 m/s ²
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho em pé; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, queda em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-
TRABALHO EM ALTURA: Sim			

EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista, protetor auricular tipo concha, avental de raspa, bota de borracha, óculos de proteção escura, jugular para capacete, capuz modelo touca árabe, máscara de proteção facial PFF2.

Os **EPCS** necessários são obrigatórios por parte do contratante.

Grau de risco: 7 - 9

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio

Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: **Risco Físico** = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas, ritmo acelerado.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 02 ATIVIDADES DE ADENSAMENTO DE CONCRETO (AGULHA)

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: As atividades deste grupo homogêneo de exposição laboram no ambiente de seus clientes, em sua maioria em obras verticais em fase de construção. O adensamento de concreto consiste na movimentação do material em questão, tendo a finalidade de diminuir o número de vazios, bolhas de ar e excesso de água do interior da massa, de tal forma que se obtenha um concreto denso e compacto.

CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: **Acabador de superfície de concreto:** Planejam atividades de concretagem, preparam materiais e equipamentos necessários à concretagem e concretam áreas. Realizam acabamento em superfícies de concreto, revestem e corrigem falhas em superfícies. Dão polimento no concreto. **Servente:** Demolir edificações de concreto, alvenarias e outros, preparar canteiros de obras, limpar máquinas e ferramentas. Realizar escavação, preparar massa de concreto e auxiliar o pedreiro.

Operador de máquinas: Operar o equipamento específico para o qual foi designado.

Pedreiro: Organizar e preparar o local de trabalho na obra, executar fundações, alvenarias, revestimentos e contrapisos.

RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.

NÚMEROS DE EXPOSTOS: 4 colaboradores.

RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	82,00 dB(A)
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	82,80 dB(A)

Físico	Vibração de mão e braço	Adensamento de concreto mecânico.	7,94 m/s ² (Agulha mão esquerda)
Físico	Vibração de mão e braço	Adensamento de concreto mecânico.	8,03 m/s ² (Agulha mão direita)
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho em pé; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, quedas em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-

TRABALHO EM ALTURA: Sim

EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista, protetor auricular tipo concha, avental de raspa, bota de borracha, óculos de proteção escura, jugular para capacete, capuz modelo touca árabe, mascara proteção facial.
Os EPCS necessários são obrigatórios por parte do contratante.

Grau de risco: 7 - 9

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio
Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas
Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias
Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: Risco Físico = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Químico = Orientação e conscientização ao uso do EPI.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 03 ATIVIDADES DE CONCRETAGEM

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: As atividades deste grupo homogêneo de exposição laboram no ambiente de seus clientes, em sua maioria em obras verticais em fase de construção.

CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Pedreiro: Organizar e preparar o local de trabalho na obra, executar fundações, alvenarias, revestimentos e contrapisos.

Servente: Demolir edificações de concreto, alvenarias e outros, preparar canteiros de obras, limpar máquinas e ferramentas. Realizar escavação, preparar massa de concreto e auxiliar o pedreiro.

Mestre de obras: Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, controlar padrões produtivos e administrar o cronograma da obra.

Carpinteiro: Receber, armazenar e manter em ordem toda a madeira da obra; fazer e montar as formas dos elementos estruturais, fazer o gabarito e acompanhar a locação, fazer as proteções de periferia e outras necessárias para a segurança da obra.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Organizar e preparar o local de trabalho na obra. Demolir edificações de concreto, alvenarias e outros. Controlar e distribuir os EPIs para os funcionários. Receber, armazenar e manter em ordem toda madeira da obra.

RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.

NÚMEROS DE EXPOSTOS: 17 colaboradores.

RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	79,30 dB(A)
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em funcionamento.	82,90 dB(A)

Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho em pé; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, quedas em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-

TRABALHO EM ALTURA: Sim

EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista, luva de vaqueta cano longo, luva látex, protetor auricular tipo concha, avental de raspa, bota de borracha, óculos de proteção escura, jugular para capacete, capuz modelo touca árabe, máscara de proteção facial PFF2.

Os **EPCS** necessários são obrigatórios por parte do contratante.

Grau de risco: 7 - 9

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva

Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: **Risco Físico** = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 04 ATIVIDADE DE POLIMENTO

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: As atividades deste grupo homogêneo de exposição laboram no ambiente de seus clientes, em sua maioria em obras verticais em fase de construção. Para a execução do trabalho é necessária uma equipe de dois trabalhadores no mínimo. O polimento de concreto usinado tem a capacidade de corrigir os empenamentos das superfícies.

CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: **Pedreiro:** Organizar e preparar o local de trabalho na obra, executar fundações, alvenarias, revestimentos e contrapisos.

Servente: Demolir edificações de concreto, alvenarias e outros, preparar canteiros de obras, limpar máquinas e ferramentas. Realizar escavação, preparar massa de concreto e auxiliar o pedreiro.

Fundidor de piso: Preparação e acabamento de pisos.

RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.

NÚMEROS DE EXPOSTOS: 6 colaboradores.

RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Equipamentos em funcionamento.	85,00 dB(A)
Físico	Ruído	Equipamentos em funcionamento.	87,10 dB(A)
Físico	Ruído	Equipamentos em funcionamento.	87,10 dB(A)
Físico	Ruído	Equipamentos em funcionamento.	87,40 dB(A)
Físico	Vibração de mão e braço	Alisadora	10,36 m/s ² (Mão direita)
Físico	Vibração de mão e braço	Alisadora	9,81 m/s ² (Mão esquerda)
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-

Ergonômico	Exigência de trabalho em pé; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, quedas em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-
TRABALHO EM ALTURA: Sim			
EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista, protetor auricular tipo concha, avental de raspa, bota de segurança, bota de borracha, óculos de proteção escura, jugular para capacete, capuz modelo touca árabe, máscara de proteção facial PFF2. Os EPCS necessários são obrigatórios por parte do contratante.			
Grau de risco: 7 - 9			
Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.			
Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.			
Medidas de controle dos riscos: Risco Físico = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal. Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas, ritmo acelerado. Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. (Ambos verificar plano de ação) Pag. 42			

SETOR: GHE 05 ATIVIDADE DE LIXAMENTO DE PISO

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: As atividades deste grupo homogêneo de exposição laboram no ambiente de trabalho de seus clientes, em obras verticais e horizontais. Para a execução do trabalho são necessários no mínimo dois colaboradores, um é o responsável pelo lixamento de piso através de máquina politriz diamantada, o outro é responsável pelo lixamento com lixadeira manual em torno dos pilares da edificação onde a politriz não consegue alcançar.

CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: **Acabador de superfície de concreto:** Planejam atividades de concretagem, preparam materiais e equipamentos necessários à concretagem e concretam áreas. Realizam acabamento em superfícies de concreto, revestem e corrigem falhas em superfícies. Dão polimento no concreto.

Servente: Demolir edificações de concreto, alvenarias e outros, preparar canteiros de obras, limpar máquinas e ferramentas. Realizar escavação, preparar massa de concreto e auxiliar o pedreiro.

Operador de máquinas: Operar o equipamento específico para o qual foi designado.

Pedreiro: Organizar e preparar o local de trabalho na obra, executar fundações, alvenarias, revestimentos e contrapisos.

RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.

NÚMEROS DE EXPOSTOS: 3 colaboradores.

RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Lixadeira manual	92,30 dB(A)
Físico	Ruído	Politriz	85,80 dB(A)
Físico	Vibração de mão e braço	Politriz diamantada	10,36 m/s ² (Mão direita)
Físico	Vibração de mão e braço	Politriz diamantada	9,81 m/s ² (Mão esquerda)

Físico	Vibração de mão e braço	Lixadeira manual	5,10 m/s ² (Mão direita)
Físico	Vibração de mão e braço	Lixadeira manual	4,19 m/s ² (Mão esquerda)
Químico	Poeira Respirável	Desagregação de partículas sólidas	1,619 mg/m ³ (Politriz)
Químico	Sílica/quartzo	Desagregação de partículas sólidas	0,294 mg/m ³ (Politriz)
Químico	Poeira Respirável	Desagregação de partículas sólidas	13,556 mg/m ³ (Lixadeira)
Químico	Sílica/quartzo	Desagregação de partículas sólidas	2,564 mg/m ³ (Lixadeira)
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho em pé; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, quedas em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-

TRABALHO EM ALTURA: Sim

EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, protetor auricular tipo concha, bota de segurança, óculos de proteção escura, jugular para capacete, capuz modelo touca árabe, respirador purificador de ar tipo peça semifacial.

Os **EPCS** necessários são obrigatórios por parte do contratante.

Grau de risco: 7 - 9

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio

Agentes Químicos: Complicações respiratórias; Dermatites

Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: Risco Físico = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Químico = Orientação e conscientização ao uso do EPI.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 06 ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA			
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: O colaborador deste GHE presta apoio as atividades operacionais. Os trabalhos são realizados na oficina de manutenção da ENGESEG e eventualmente nas dependências de seus clientes. São realizadas manutenções preventivas e corretivas nas máquinas de adensamento de concreto, concretagem, lixamento, polimento e corte de piso.			
CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Mecânico: Planejar e organizar o local de trabalho para execução de atividades de ajustagem mecânica, realizar manutenção e instalar peças e equipamentos.			
RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.			
NÚMEROS DE EXPOSTOS: 0 colaborador.			
RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Maquinas e equipamentos em funcionamento.	77,10 dB(A)
Físico	Vibração mão e braço	Lixamento	0,31 m/s ²
Químico	Óxido de cálcio	Atividades de solda	0,081 mg/m ³
Químico	Óxido de ferro	Atividades de solda	0,072 mg/m ³
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho em pé	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-
TRABALHO EM ALTURA: Não			
EPIS OBRIGATÓRIOS: Protetor auricular tipo concha ou plug, bota de borracha, óculos de proteção incolor ou escuro, máscara de proteção facial PFF2, luva antivibração. Os EPCS necessários são obrigatórios por parte do contratante.			
Grau de risco: 4 – 6			
Efeitos à saúde: Requer ações de controle. Verificar plano de ação.			

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio

Agentes Químicos: Complicações respiratórias; Dermatites

Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: **Risco Físico** = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Químico = Orientação e conscientização ao uso do EPI.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 07 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Ambiente fechado, ventilação natural e artificial.

CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: **Estagiário Administrativo:** Auxiliar do controle e execução das atividades do departamento, sempre considerando as informações contidas no processo.

Auxiliar Administrativo: Realizar as tarefas e rotinas administrativas dentro e fora da empresa.

Administrativo de obra: Auxiliar nas rotinas administrativas da obra, envolvendo processos de admissão, demissão e fechamento de ponto, acompanha a compra de matérias e controla o fluxo de caixa e notas fiscais. Realiza os orçamentos necessários para a execução dos serviços do setor, monitora o recebimento de notas fiscais e faturas dos prestadores contratados.

Assistente Administrativo: Realizar as tarefas e rotinas administrativas, auxiliando na organização de arquivos, emissão e lançamento de nota fiscal, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.

Auxiliar Financeiro: Fazem lançamentos para programação de pagamento. Realizam a baixa de pagamentos já realizados. Fazem o controle e conferência de contas a pagar e pagas em geral. Organizam e arquivam documentos do departamento financeiro.

RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.

NÚMEROS DE EXPOSTOS: 2 colaboradores.

RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Quando acessa áreas operacionais (Máquinas e equipamentos em funcionamento)	63,90 dB(A)

Físico	Ruído	Quando acessa áreas operacionais (Máquinas e equipamentos em funcionamento)	71,40 dB(A)
Ergonômico	Trabalho sentado; trabalho em pé.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos; tropeções,	Ambiente de Trabalho	-

TRABALHO EM ALTURA: Não

EPIS OBRIGATÓRIOS AO ACESSAR ÁREAS OPERACIONAIS: Capacete de segurança, protetor auricular tipo plug, botina de segurança, óculos de proteção incolor, jugular para capacete, mascara proteção facial.

Os **EPCS** necessários são obrigatórios por parte do contratante.

Grau de risco: 1 - 3

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: **Risco Físico** = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 08 ATIVIDADES DE APOIO OPERACIONAL			
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Os colaboradores deste GHE, transitam pela rodovia, ruas e avenidas em veículo utilitário transportando pessoas e/ou equipamentos de trabalho para execução dos serviços.			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Motorista: Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.			
RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.			
NÚMEROS DE EXPOSTOS: 2 colaboradores.			
RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em funcionamento	65,30 dB(A)
Físico	Ruído	Máquinas e equipamentos em funcionamento	75,60 dB(A)
Físico	Vibração de corpo inteiro	Distribuição de suprimentos para execução dos serviços	0,75 m/s ² (AREN) 19,60 m/s ² (VDVR)
Físico	Vibração de corpo inteiro	Distribuição de suprimentos para execução dos serviços	0,62 m/s ² (AREN) 18,62 m/s ² (VDVR)
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho sentado; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, quedas em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-
TRABALHO EM ALTURA: Sim			
EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista , protetor auricular tipo plug, bota de borracha, óculos de proteção incolor, juglar para capacete, máscara de proteção facial PFF2.			

Grau de risco: 4 - 6

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio

Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: **Risco Físico** = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas, ritmo acelerado.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 09 ATIVIDADE DE CORTE DE PISO INDUSTRIAL			
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: As atividades deste grupo homogêneo de exposição laboram no ambiente de seus clientes, em sua maioria em obras verticais em fase de construção. Para a execução do trabalho é necessária uma equipe de dois trabalhadores no mínimo. O corte de concreto serve para criar juntas de dilatação no piso.			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Pedreiro: Organizar e preparar o local de trabalho na obra, executar fundações, alvenarias, revestimentos e contrapisos. Fundidor de piso: Preparação e acabamento de pisos.			
RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.			
NÚMEROS DE EXPOSTOS: 2 colaboradores.			
RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Equipamentos em funcionamento	99,9 dB(A) (Máquina de corte de piso)
Físico	Vibração de mão e braço	Máquina de corte	Aguardando resultado.
Biológico	Microrganismos.	Ambiente de Trabalho	-
Ergonômico	Exigência de trabalho em pé; Esforço físico.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos, tropeções, quedas em altura e animais peçonhentos.	Ambiente de Trabalho	-
TRABALHO EM ALTURA.: Sim			
EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista , protetor auricular tipo concha, botina de segurança, óculos de proteção escura, jugular para capacete, capuz modelo touca árabe, máscara de proteção facial PFF2.			
Grau de risco: 7 - 9			

Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.

Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva; Falta de equilíbrio

Agentes Biológicos: Doenças Infectocontagiosas

Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: **Risco Físico** = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Químico = Orientação e conscientização ao uso do EPI.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

SETOR: GHE 10 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS OBRA

DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Ambiente fechado, ventilação natural e artificial, com acesso aos canteiros de obras.

CARGOS E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: **Estagiário:** Ajudar o engenheiro e o mestre de obras na coordenação e supervisão das equipes de trabalho, dos controles de padrões produtivos e executar todo serviço pertinente à administrativo da obra.

Estagiário Administrativo: Auxiliar do controle e execução das atividades do departamento, sempre considerando as informações contidas no processo.

Administrativo de obra: Auxiliar nas rotinas administrativas da obra, envolvendo processos de admissão, demissão e fechamento de ponto, acompanha a compra de matérias e controla o fluxo de caixa e notas fiscais. Realiza os orçamentos necessários para a execução dos serviços do setor, monitora o recebimento de notas fiscais e faturas dos prestadores contratados.

Técnico de segurança: Controlar e distribuir os EPIs para os funcionários. Verificar a segurança da obra e dos serviços que estão sendo executados. Fazer treinamentos sobre segurança do trabalho com os trabalhadores.

Auxiliar Administrativo: Realizar as tarefas e rotinas administrativas dentro e fora da empresa.

Supervisor de Obras: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

Assistente técnico: Planejar o trabalho de execução de obras civis. Elaborar plano de ação. Participar da definição de métodos e técnicas construtivas. Listar máquinas, equipamentos e ferramentas. Elaborar cronograma de suprimentos. Racionalizar canteiro de obras. Acompanhar os resultados dos serviços. Desenvolver anual de garantia das obras metálicas (databook).

RESPONSABILIDADES: Fazer o serviço determinado a sua função, a qual foi combinado, treinado e estar utilizando sempre os EPIs.			
NÚMEROS DE EXPOSTOS: 2 colaboradores.			
RISCOS	TIPO	FONTE GERADORA	RESULTADO
Físico	Ruído	Quando acessa áreas operacionais (Máquinas e equipamentos em funcionamento)	63,90 dB(A)
Físico	Ruído	Quando acessa áreas operacionais (Máquinas e equipamentos em funcionamento)	71,40 dB(A)
Ergonômico	Trabalho sentado; trabalho em pé.	Processo de Trabalho	-
Acidentes	Pisar em falsos; tropeções, quedas em altura.	Ambiente de Trabalho	-
TRABALHO EM ALTURA: Sim, observar item 17.			
EPIS OBRIGATÓRIOS: Capacete de segurança, cinto de segurança tipo paraquedista, protetor auricular tipo plug, óculos de proteção incolor, jugular para capacete, máscara de proteção facial. Os EPCS necessários são obrigatórios por parte do contratante.			
Grau de risco: 1 - 3			
Efeitos à saúde: Requer imediata ação para a redução da exposição e posterior avaliação quantitativa. Verificar Plano de Ação para mitigação e neutralização dos riscos.			
Possíveis danos à saúde: Agentes Físicos: Perda Auditiva Agentes Ergonômicos: Lombalgias e dorsalgias			

Riscos de Acidentes: Ferimentos e fraturas.

Medidas de controle dos riscos: Risco Físico = Fornecimento do EPI e conscientização para utilizar da maneira ideal.

Risco Ergonômico = Conscientizar a exigência de posturas corretas.

Risco Acidentes = Seguir sempre os procedimentos técnicos, e promover palestras sobre condições inseguras. **(Ambos verificar plano de ação)** Pag. 42

16. CRONOGRAMA DO PLANEJAMENTO ANUAL

CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES DO PGR-METODOLOGIA PDCA. 2024/2026.				
EMPRESA: ENGESEG ENGENHARIA LTDA			BAIRRO: SETOR JARDIM GOIÁS	
ENDEREÇO: RUA 14 ESQ. C/ RUA 72 QD. C-16 LT. 12/15,			CIDADE: GOIÂNIA - GO	
EDIFÍCIO QS TOWER SALA 807				
ÍTEM	AÇÕES PREVENTIVAS DO PROGRAMA PLANEJAR (PLAN)	MEIOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVENTIVAS COMO FAZER (DO)	CHECAGEM DAS AÇÕES (CHECK)	NOVAS AÇÕES OU MANUTENÇÕES DO PLANO (ACT)
01	Verificar e gerenciar ações do PGR e demais documentos de apoio, com reuniões mensais e suporte interno e externo.	Cumprindo o exposto neste documento base, e exigindo dos funcionários o cumprimento das normas de trabalho.	Verificação e acompanhamento das ações com suporte mensal interno e externo, com geração de ATA de reunião.	Decisões com base nas informações levantadas em caso de ocorrências, ou na vigência do plano.
02	Elaborar programa de controle médico e saúde ocupacional – PCMSO, em janeiro de 2024.	Contratando médico do trabalho ou clínica especializada para elaboração do PCMSO, em conformidade com a NR-07.	Verificação do documento e recebimento no prazo.	Contratação dos serviços do Seconci-GO.
03	Fornecer e tornar obrigatório o uso dos E.P.I's - equipamentos de proteção individual.	Obedecendo a matriz de utilização dos EPI, por função.	Durante toda a vigência deste documento base.	Monitoramento constante das fichas de EPI's e controle de qualidade.
04	Existência de Procedimentos e/ou metodologias para Registro e divulgação dos dados do PGR	Atendendo ao disposto conforme deste PGR.	Fevereiro de 2024	Monitoramento e atualização de informações conforme documento.

05	Apresentação e divulgação dos dados do PGR aos empregados e membros da CIPA.	Divulgando o PGR para todos os funcionários da empresa através de palestras, DDS e ou outros meios de comunicação disponível.	Março de 2024	Caso o PGR tenha autuação será divulgado aos funcionários através de palestras.
06	Orientar e treinar todos os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação dos EPI's fornecidos.	Realizando treinamentos com as equipes de forma a informá-los e conscientizá-los de forma correta.	Durante toda vigência deste documento.	Acompanhar os treinamentos e verificar uso, conservação e organização de fornecimento.
07	Acompanhamento do laudo ergonômico dos postos de trabalho e atividades.	Gestão do laudo ergonômico de todos os postos de trabalho e atividades desenvolvidas.	Março de 2024	Verificar e deixar atualizado os laudos ergonômicos.
08	Determinar intensidade/concentração dos agentes ambientais presentes nos ambientes de trabalho.	Realizando monitoramento quantitativo dos agentes identificados nas planilhas de risco por função, e elaborar laudo técnico das atividades.	Maior de 2024	Resultados obtidos pelo LTCAT, foram lançados neste.
09	Realização de treinamento de segurança no trabalho.	Através de profissional habilitado em Segurança e Saúde Ocupacional.	De acordo com inventário de riscos.	Contratação de Engenheiro de segurança para os devidos treinamentos.
10	Revisão do PGR – conforme NR-01 pelo menos uma vez ao ano.	Contratando profissional qualificado, ou empresa de consultoria Técnica em Segurança do trabalho.	Janeiro de 2024	Revisão do PGR – conforme NR-01 pelo menos uma vez ao ano.
11	Apresentação por meio de palestra sobre riscos biológicos em relação a higiene pessoal. Previsão de realização em Abril de 2024.	Palestra educativa com os trabalhadores.	Abril de 2024	Nova palestra a cada 6 meses como uma repescagem ou novos colaboradores.

12	Realização de palestra educativa em relação ao grau de risco Físico, direcionada a informar sobre os ruídos e vibração de mão e braço. Previsão de realização em Abril de 2024	Palestra educativa com os colaboradores.	Abril de 2024	Nova palestra a cada 6 meses como uma repescagem e para novos colaboradores.
13	Palestra sobre riscos químicos com os grupos que constam no inventário de risco. Previsão em Abril de 2024.	Educar de forma institucional o colaborador a evidenciar o risco e se proteger.	Abril de 2024	Nova palestra a cada 6 meses como uma repescagem e para novos colaboradores.
14	Ministrar treinamentos sobre prevenção de acidentes no trabalho. Previsão de realização em Abril de 2024.	Treinamentos institucionais com os colaboradores.	Abril de 2024	Nova palestra a cada 6 meses como uma repescagem e para novos colaboradores.
15	Palestra sobre riscos ergonômicos com os grupos que constam no inventário de risco. Previsão em Abril de 2024.	Educar de forma institucional o colaborador a evidenciar o risco e se proteger.	Abril de 2024	Nova palestra a cada 6 meses como uma repescagem e para novos colaboradores.
16	Manter atualizada as fichas de controle de entrega de EPI's.	Atráves de planilhas do Excel.	Durante do a vigência deste documento.	Verificar de mês em mês o controle.
17	Ministrar treinamentos sobre Combate e Incêndio; Primeiros Socorros; Segurança de máquinas e equipamentos; Instalações e serviços de eletrecidade.	Treinar os colaboradores com profissional habilitado na área.	Dezembro de 2024.	Acompanhar os treinamentos e organizar para que todos colaboradores estejam participando.

17. PLANEJAMENTO DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR FUNÇÃO

Sector: Atividades de adensamento de concreto (motor)	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Pedreiro; Servente;	X	X	X	X	X	X	X	X	
Operador de máquina;	X	X	X	X	X	X	X	X	
Encarregado.	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector: Atividades de adensamento de concreto (agulha)	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Servente;	X	X	X	X	X	X	X	X	
Encarregado.	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector: Atividades de concreto	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35 Trabalho em Altura	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Pedreiro; Servente;	X	X	X	X	X	X	X	X	
Mestre de Obra;	X	X	X	X	X	X	X	X	
Carpinteiro.	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector: Atividade de polimento	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Pedreiro; Servente; Fundidor de Piso.	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector: Atividade de lixamento de piso	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Acabador de superfície de concreto; Servente	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector: Atividade de manutenção mecânica	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Mecânico.	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector: Atividades administrativas	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Estagiário administrativo. Setor : Administrativo	X	X	X	X			X		
Auxiliar Administrativo – Setor: Administrativo	X	X	X	X			X		
Administrador de obra; Assistente administrativo – Setor: Administrativo	X	X	X	X			X		
Auxiliar Financeiro – Setor: Administrativo	X	X	X	X			X		

Sector: Atividades administrativas	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Estagiário; Técnico de Segurança; Estagiário administrativo; Setor :Obra	X	X	X	X		X	X		
Administração de obra – Setor: Obra	X	X	X	X		X	X		
Auxiliar Administrativo – Setor: Obra	X	X	X	X		X	X		
Supervisor de Obras – Setor: Obra	X	X	X	X		X	X		

Assistente técnico Setor: Obra	X	X	X	X		X	X		
-----------------------------------	---	---	---	---	--	---	---	--	--

Setor: Atividades de apoio operacional	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Motorista	X	X	X	X	X	X	X		X

Setor: Atividade de corte de piso industrial	Integração	NR 06	NR 18	NR 23	Manuseio de equipamentos	NR 35	NR 07	NR 12	Direção defensiva
Função: Pedreiro; Fundidor de piso.	X	X	X	X	X	X	X	X	

18. FUNDAMENTOS LEGAIS

O trabalho está estruturado conforme disposto (atualizado) da Norma Regulamentadora 01 e demais NRs - Portaria 3214 de 08 de junho de 1978.

19. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES GERAIS

Os propósitos de uma avaliação de exposição a agentes de risco ambientais devem cumprir no mínimo os seguintes objetivos:

Determinar os agentes de risco potenciais à saúde a que estão sujeitos os empregados, avaliando e diferenciando entre exposições aceitáveis e inaceitáveis e implementando medidas de controle quando exposições inaceitáveis são identificadas.

Estabelecer e documentar os níveis de exposição de todos os empregados, ficando assim definido um ponto de partida que servirá como guia para cada nova avaliação de exposição, permitindo verificar sua tendência ao longo do tempo. Estes registros são também de vital importância para estudos futuros de epidemiologia.

Assegurar e demonstrar conformidade das exposições com padrões governamentais ou outros mais restritivos.

No sentido de alcançar estes objetivos, a empresa deve prosseguir com seus programas de controle das exposições, introduzindo melhorias através das seguintes diretrizes:

Medidas de Controle de Engenharia (Coletivos):

Efetuar estudos de engenharia para tratamento acústico em equipamentos ruidosos das áreas Produtivas e de Utilidades.

Realizar estudo de engenharia quanto proteção contra quedas nos pontos dos Trabalhos em Altura.

Procedimentos de Trabalho e Controles Administrativos:

Estas recomendações referem-se ao controle de exposição baseado em ações específicas do empregador e empregado, relativo à execução dos trabalhos, não incluindo o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Assegurar e incentivar os funcionários a adotarem as seguintes posturas de trabalho, para reduzir as exposições:

Quando trabalhando próximo a fontes conhecidas de emissão posicionar-se, sempre que possível, a montante da fonte, de costas para a origem do vento.

Minimizar o tempo de execução ou permanência junto de atividades com alto potencial de risco de exposição.

Maximizar a distância, quando estiver observando atividades com alto potencial de risco de exposição.

Movimentar-se por ruas ou passagens onde as exposições a agentes químicos ou físicos sejam e menor concentração ou intensidade.

Reavaliar anualmente o PGR, conforme exigência legal prevista na NR-1.5, para avaliação do seu desenvolvimento, ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades.

Solicitar dos fornecedores as Fichas de Informação de Segurança das Matérias Primas e outros produtos manipulados dentro das instalações, contendo a composição, propriedades físico-químicas, efeitos à saúde, limites de tolerância, primeiros socorros, e divulgar estas informações aos empregados.

20. TREINAMENTOS

Promover treinamento sobre os seguintes aspectos:

Saúde/Higiene Ocupacional: PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos; Resultados das Avaliações Quantitativas de Exposição aos Agentes de Risco, aspectos toxicológicos dos agentes, efeitos à saúde, primeiros socorros;

Segurança: utilização de EPIs, Ficha de Segurança dos Produtos, melhores práticas de trabalho.

21. CONTROLE MÉDICO

Deverão ser realizados exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, visando detectar possíveis deficiências causadas por antes de riscos profissionais. Proceder conforme Portaria: 3214/78 - NR-07. Recomenda-se programar exames audiométricos para pessoal exposto aos níveis superiores a 85 dB (a), iniciando-se pela exposição aos maiores níveis sonora.

De acordo com a NR- 15 e NR-16, as atividades e/ou operações insalubres, geram adicionais de 10% a 40% sobre o salário mínimo vigente, porem com a eliminação e/ou neutralização dos riscos, temporário e/ou definitivo, cessara o pagamento de insalubridade.

Ex.: Quando um trabalhador em esquema de rodízio labora em um setor insalubre e transferido para setor salubre, cessará o pagamento do adicional de insalubridade.

Todo e qualquer mudança de função, obriga o colaborador a submeter-se ao exame médico de mudança de função, antes da data da mudança.

Para fins desta NR, entende-se por mudança de função toda e qualquer alteração da atividade, posto de trabalho ou de setor que implique na exposição do trabalhador a risco diferente quantitativo e qualitativo, daquele que estava exposto antes da mudança.

NOTA: com relação ao exame de mudança de função, este deverá ser realizado somente se ocorrer alteração do risco a que o trabalhador ficará exposto. Poderá ocorrer troca de função na empresa sem mudança de risco, e assim não haverá necessidade do referido exame.

- Outras Recomendações:

É terminantemente proibido a qualquer funcionário da Empresa apresentar-se ao trabalho embriagado, bem como também introduzir e/ou fazer uso de bebidas alcoólicas no local de trabalho.

Todo e qualquer acidente por menor que seja, deve ser comunicado ao PROPRIETÁRIO DA EMPRESA e equipe de segurança.

Execute cada trabalho com reflexão e prudência, pois assim trabalha-se com mais segurança e satisfaz-se o desejo de cada um de se terminar a jornada sem acidentes.

Não tente executar trabalhos que você não conhece; peça as devidas instruções ao seu chefe. É dever do Funcionário zelar pela conservação e manutenção de máquinas, ferramentas, equipamentos e instalações da Empresa que estejam sob a sua responsabilidade, informando sobre o menor defeito, extravio ou acidente com os mesmos.

É obrigatório o uso dos EPI's necessários ao ambiente e à tarefa que se for executar for necessário.

22. METODOLOGIA DE ANÁLISE GLOBAL

As ações do PGR deverão ser avaliadas e discutidas no aspecto técnico, se atenderam ou não aos propósitos originais e se as metas programadas no cronograma de planejamento anual foram alcançadas no todo ou em parte.

Os desvios deverão ser detectados e corrigidos, estipulando novos prazos e prioridades a serem cumpridos rigorosamente no novo período de vigência do PGR, criando novo cronograma e reestabelecendo novas datas e prioridades.

Os critérios de avaliação deverão ser baseados na proteção do trabalhador, que de forma alguma poderá trabalhar exposto a riscos ambientais sem as devidas proteções necessárias.

A avaliação bienal do PGR deverá ser realizada por meio de processo de verificação in loco através de auditorias de segurança ou através de análise documental quando for o caso com a finalidade de identificar possíveis não conformidades em relação às normas de segurança do trabalho.

O cumprimento das etapas do Cronograma Anual de Ações é muito importante para o bom andamento das metas da empresa: prevenção de acidentes e prevenção de doenças ocupacionais, bem como cumprir os preceitos das Normas Regulamentadoras (NR's), que trata da Segurança do Trabalho.

Fazer sempre que necessária os levantamentos quantitativos dos agentes ambientais encontrados e os que vierem a surgir em decorrência de alteração nos processos de trabalho, inserção de novas materiais primos ou alteração no layout da empresa.

Um importante documento, que deverá ser elaborado e implementado, o PCMSO – Programa de Controle Médico Ocupacional, para que a empresa saiba e monitore a saúde dos trabalhadores, realizando os exames médicos necessários específicos, para cada função.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas. O principal objetivo da Segurança do Trabalho é executar as ações para que os empregados possam exercer suas atividades de maneira segura, garantindo maior confiança que resulta em um trabalho mais eficiente e consequentemente em melhores resultados para a empresa.

Sua área de atuação é composta praticamente por todos os locais onde a força humana de trabalho é necessária, atuando de forma direta e indireta nos fatores físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais relacionados com o trabalho e o trabalhador. As obrigações legais da empresa relativas aos aspectos de Segurança do Trabalho estão no Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e na Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho. Nesta portaria estão descritas 37 Normas Regulamentadoras (NR), que disciplinam os aspectos principais de prevenção nas empresas.

A Segurança do Trabalho deve dirigir os seus esforços em conjunto com os fatores produtividade, qualidade de produtos, preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. Não pode ser uma área isolada na organização, devendo estar integrada com

outras áreas como Marketing, Produção e principalmente Recursos Humanos, pois aí é que está o seu objetivo principal, o capital humano da empresa.

Todos os novos projetos e normas que envolvam devem ser analisados pela Segurança do Trabalho com o objetivo de tornar estes processos o mais seguro possível para quem irá executá-los.

23. RESPONSABILIDADES

GOIÂNIA - GO, 02 de dezembro de 2024

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado, está composto com 56 páginas incluindo os anexos.

RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NA EMPRESA

Yuri Vaz de Paula
CNPJ:
10.424.514/0001-28

24. (EPI) E SUAS RESPECTIVAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacete de segurança CA: 31.469	Capacete de segurança com aba frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta densidade e com slot (abertura para acoplamento de protetor facial e auditivo), suspensão em peça única, injetada em polietileno de baixa densidade, tira absorvente de suor confeccionada em TNT dublado, não irrita a pele e oferecer um excelente conforto.
Jugular para capacete CA: 31.469	jugular confeccionada em PVC com 13 mm de largura e ajuste através de passador plástico, suspensão de 6 pontos propicia uma melhor distribuição do peso
Cinto de segurança tipo paraquedista CA: 37.975	Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em fita poliéster nas cores amarelo/preto de 45 e 25 mm de largura com 02 (dois) pontos de ancoragem para retenção de quedas, sendo um na região dorsal e outro na região peitoral. Extensor dorsal opcional. O modelo principal possui 6 (seis) fivelas de ajuste e 2 (dois) portas ferramentas laterais em PES. As versões também possuem porta ferramentas em PES, e a segunda versão possui dois pontos para suspensão nos ombros. Utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas de segurança: 1) Talabartes com absorvedor de energia
Protetor auricular tipo concha CA: 35.935	Protetor auditivo auricular constituído de dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco adaptável à cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão aos respectivos pavilhões auriculares. Oferece proteção não invasiva isolando o ouvido da fonte de ruído. Concha com abafadores acolchoados. Tamanho único adaptável. Arco em plástico flexível, sistema de ancoragem das conchas em ponto único: permite regulagem da altura, rotação e ângulo. Composição: PP (Polipropileno), ABS (Resina), PVC (Policloreto de vinil), espuma de poliuretano. Fabricação: Injecção termoplástica.

Protetor auricular tipo plug CA: 19.578	Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças ecônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com cordão de algodão ou PVC/silicone ligando os dois.
Avental de raspa CA: 37.475	Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanhos: 1,00m x 0,70m; 1,20m x 0,70m e 1,40m x 0,70m
Bota de borracha CA: 37.455	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível.
Óculos de proteção escura CA: 11.268	Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato cinza com ponte e apoio nasal injetados mesmo material, filtram 99,9% dos raios UVA/UVB até 380nm, isenta de partes metálicas.
Óculos de proteção incolor CA: 11.268	Armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com proteção lateral.
Touca árabe CA: 40.147	Capuz de segurança com aba confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), aba em polipropileno com revestimento em helanca, elástico na nuca, fechamento frontal através de velcro, modelo árabe.
Máscara de proteção facial PFF2 CA: 39.236	O respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante, classe PFF2 proporciona proteção contra poeiras, névoas e fumos em uma variedade de ambientes de trabalho. Seu design dobrável e tamanho único tornam-no versátil para uma ampla gama de aplicações em diversos setores

Luva Gladiadora CA: 34.370	Luva de segurança tricotada em fios de algodão, poliéster, poliamida, revestida em látex natural na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos.
Luva látex CA: 5774	Luva de segurança confeccionada em látex natural, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e face palmar dos dedos
Respirador purificador de ar tipo peça semifacial CA: 4114	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, com corpo que conjuga suporte em material plástico rígido cinza escuro em sua parte central e o restante da peça facial em elastômero sintético cinza. Nas laterais do corpo das peças encontram-se localizados dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em sua parte dianteira, de 01 encaixe tipo baioneta e de 01 anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador possui, na parte central, uma válvula de exalação, cuja membrana apresenta formato circular. Possui um sistema de hastes com pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um encaixe que atua como tampa da válvula de exalação, fixado ao corpo da mesma através de dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão presas 04 presilhas plásticas, através das quais passam as pontas de 02 tirantes elásticos cinza ajustáveis. O tirante localizado na parte inferior possui uma fivela plástica ajustável de fechamento e o tirante localizado na parte superior, um suporte para a cabeça. Alguns filtros para partículas possuem uma camada de carvão ativado em sua constituição.