

|                                                                                  |                                               |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|  | NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | FISPQ nº: | ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|

## FISPQ- Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: ESMALTE PREMIUM BASE ÁGUA

Empresa: MG tintas LTDA

Endereço: Rua Olavo Baldessar, 246 - Distrito industrial CEP: 85875-000

Telefone: (45) 3541-0250

sac@blascor.com / www.blascor.com

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograma          | <br><b>GHS07</b><br>Toxicidade aguda<br>Categoria 4 – perigo ao inalar                                                                                    | <br><b>GHS09</b><br>Danoso para o meio<br>ambiente aquático |
| Palavras de perigo  | Perigo                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| Frases de perigo    | H315 - Provoca irritação na pele.<br>H317 - Pode provocar reações alérgicas na pele.<br>H319 - Provoca irritação ocular.<br>H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens.<br>H411 - Tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros. |                                                                                                                                                  |
| Frases de precaução | P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.<br>P102 – Manter fora do alcance de crianças.                                                                                                              |                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prevenção</b>              | <p>P201 - Pedir instruções específicas antes da utilização.</p> <p>P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.</p> <p>P273 - Evitar a libertação para o ambiente.</p> <p>P280 - Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Resposta de emergência</b> | <p>P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.</p> <p>P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.</p> <p>P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se for possível. Continue a enxaguar.</p> <p>P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar uma ducha.</p> <p>P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.</p> <p>P312 - Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS / médico / ... .</p> |
| <b>Armazenamento</b>          | <p>P403 + P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.</p> <p>P235 + P410 – Conversar em ambiente fresco. Proteger da luz solar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descarte</b>               | P501 - Descarte o conteúdo ou recipiente de acordo com os regulamentos locais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS MATERIAIS

**Tipo de produto:** Mistura.

**Natureza química:** Este produto é uma tinta à base de água.

| Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: | %     | Número CAS |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| Hexametáfosfato de Sódio                                | ≤ 100 | 10124-56-8 |
| Nitrito de Sódio                                        | > 95  | 8008-20-6  |

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

|                                                          |             |            |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados      | 31 - 75     | -          |
| 2,2',2''-(hexahidro-1,3,4-triazina-1,3,4-triil)trietanol | ≥ 70 - < 90 | 4719-04-4  |
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentenediol 1-Monoisobutyrate        | 100         | 25265-77-4 |
| Dietilenoglicol                                          | 2,5 – 4,5   | 111-46-6   |
| 2-Aminoetanol                                            | > 70        | 141-43-5   |

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

As medidas de primeiros socorros variam de acordo com a forma de contaminação.

**Inalação:** Leve a vítima para um local com ar fresco e mantenha-a em repouso. Se a respiração for irregular ou ocorrer parada respiratória, aplique respiração artificial. Não dê nada por via oral. Procure assistência médica imediatamente, levando consigo a etiqueta do produto sempre que possível.

**Contato com a pele:** Lave com bastante sabão e água. Retire as roupas e sapatos contaminados. Lave bem as roupas contaminadas com água antes de removê-las ou use luvas. Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Procurar atenção médica. Se necessário, ligue para um Centro de Controle de Envenenamentos ou médico. Em caso de queixas ou sintomas, evite outras exposições. Lave as roupas antes de reutilizá-las. Limpe os calçados cuidadosamente antes de reutilizá-los.

**Contato com o olho:** Enxágue os olhos com bastante água por um período de 10 a 15 minutos. Verifique se a vítima usa lentes de contato e, caso sim, remova-as. Continue enxaguando por pelo menos 10 minutos. Verifique se o movimento dos olhos é normal. Procure um oftalmologista.

**Ingestão:** Não induza o vômito. Consulte um médico imediatamente.

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

**Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios:** Dores de cabeça, tonturas, fadiga e, em casos extremos, perda de consciência.

**Indicações para o médico:** Faça tratamento sintomático. Não induza o vômito devido ao risco de aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões. A lavagem gástrica é indicada quando o paciente ingere grande quantidade, mais de 5 mL da substância em sua forma pura. O potencial de toxicidade da quantidade ingerida deve ser avaliado em virtude do risco de aspiração por lavagem gástrica. O carvão ativado em solução pode ser útil. No entanto, em alguns casos, o carvão causa vômito.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Risco de incêndio ou explosão:** Produto não inflamável.

**Controle de incêndio:** Espuma, pó químico seco e spray de água podem ser usados para controle de incêndio, se as circunstâncias permitirem, mova os recipientes da área do incêndio para um local seguro; em grandes incêndios, use monitores, não se aproxime do fogo. A água de extinção não deve atingir esgotos ou águas superficiais.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1 PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

**Para socorristas:** Se houver necessidade de usar roupas especializadas para combater vazamentos / derramamentos.

**Para não socorristas:** Nenhuma ação deve ser tomada que possa criar perigo para as pessoas sem treinamento e capacitação adequados. Conheça os perigos do produto. Use equipamento de proteção individual adequado. Evacue as áreas vizinhas, isole a área e mantenha as pessoas afastadas. Não toque nem ande sobre o produto derramado. Eliminar todas as fontes de ignição. Evite respirar o vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada, se possível. Use máscara quando a ventilação for insuficiente.

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

De acordo com as características do local e / ou área e em função da quantidade de produto derramado / vazado, medidas emergenciais adicionais devem ser tomadas sob supervisão de profissional capacitado.

**Precauções ao meio ambiente:** Impedir a dispersão do material derramado, seu contato com o solo, meio aquático, ralos e esgotos. Informe as autoridades competentes se o produto causar poluição ambiental (esgotos, canais, solo ou ar). Material poluente da água. Pode prejudicar o meio ambiente se liberado em grandes quantidades.

## 6.2 MÉTODOS E MATERIAIS DE CONTENÇÃO E LIMPEZA

**Derrames pequenos:** Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Dilua com água e esfregue se for solúvel em água. Alternativamente, ou se insolúvel em água, absorva com um material seco e coloque em um recipiente de descarte adequado.

**Derrames grandes:** Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Aproxime-se do derramamento na direção do vento. Evite a entrada em esgotos, canais de água, porões ou áreas confinadas. Trate derramamentos em uma estação de tratamento de águas residuais. Pare e colete derramamentos com materiais absorventes não combustíveis, como areia, terra, etc., e deposite o material em um recipiente para que possa ser descartado de acordo com os regulamentos locais. O material absorvente contaminado pode apresentar o mesmo perigo que o produto derramado.

## 7. MANEJO E ARMAZENAMENTO

**Instruções para o tratamento seguro:** Evite o contato com os olhos, pele ou roupas. Não reutilize a embalagem. Não coma, beba ou fume durante o uso, não manuseie o produto sem primeiro ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

**Precauções para manuseio seguro:** Use equipamento de proteção pessoal apropriado; O manuseio do produto deve ser realizado em locais com boa ventilação natural ou na presença de ventilação local exaustiva. As instalações elétricas devem estar adequadas aos padrões, levando em consideração o resultado do estudo de classificação da zona para o local e / ou instalação onde o produto será manuseado. Nas operações de transferência, serão utilizados recipientes de metal e todos os recipientes devem estar devidamente aterrados para evitar quebras devido ao acúmulo de energia estática; manuseie e use longe de superfícies quentes, faíscas, fogo e outras fontes de ignição. Não fume, não coma. Evite a inalação de vapores ou fumaça, bem como o contato com os olhos, pele e roupas, comer e beber deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Recipientes vazios podem ser perigosos e devem ser descartados de maneira adequada. Não reutilize a embalagem.

**Proteção contra o fogo:** Use apenas em áreas bem ventiladas para evitar o acúmulo de vapores em concentrações explosivas. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados. Mantenha afastado do calor e de fontes de ignição. Devem ser usadas ferramentas que não produzam faíscas. Proibido fumar.

**Condições de armazenamento:** Armazene de acordo com os regulamentos locais. Armazene em uma área separada e aprovada. Armazene no recipiente original protegido da luz do sol, em área seca, fria e bem ventilada, separada de materiais incompatíveis. Eliminar todas as fontes de ignição. Mantenha afastado de materiais oxidantes. Mantenha o recipiente bem fechado e lacrado até o uso. Os recipientes abertos devem ser fechados com cuidado e mantidos na posição vertical para evitar derramamento. Não armazene em recipientes sem rótulos.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle - Limites de exposição laboral

| Nome do produto | Limites de exposição |
|-----------------|----------------------|
|-----------------|----------------------|

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hexametáfosfato de Sódio                                 | TWA – NA<br>STEL – NA                                    |
| Nitrito de Sódio                                         | TWA – NA<br>STEL – NA                                    |
| Dispersão aquosa de polímeros acrílicos modificados      | TWA – 0,3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL – NA                 |
| 2,2',2''-(hexahidro-1,3,4-triazina-1,3,4-triil)trietanol | TWA – 6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL – 15 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,2,4-Trimethyl-1,3-Pentanediol 1-Monoisobutyrate        | TWA – 50 mg/m <sup>3</sup><br>STEL – NA                  |
| Dietilenoglicol                                          | TWA – 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL – NA                  |
| 2-Aminoetanol                                            | TWA – 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL – NA                   |

A "Time-Weighted Average" (TWA), definida como a concentração média ponderada de 8 horas que não deve ser excedida em qualquer turno de 8 horas para semanas de trabalho de 40 horas.

O "Short-Term Exposure Limit" (STEL), definido como concentração média por períodos de 15 minutos (se nenhum outro período de tempo for especificado) que não deve ser excedido em qualquer momento durante o dia útil.

**Controles técnicos apropriados:** Use apenas com ventilação adequada. Use salas de processos, sistemas de ventilação locais ou outros procedimentos de engenharia para manter a exposição do trabalhador aos contaminantes do ar abaixo de todos os limites legais ou recomendados. Os controles de engenharia também devem manter o gás, vapor ou poeira abaixo do limite inferior de explosão. Use equipamento de ventilação ante explosão.

**Controle de exposição ao meio ambiente:** As emissões dos equipamentos de ventilação ou processos de trabalho devem ser avaliadas para verificar se atendem aos requisitos da legislação de

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

proteção ambiental. Em alguns casos, o uso de eliminadores de fumaça, filtros ou modificações no projeto do equipamento de processo será necessário para reduzir as emissões a um nível aceitável.

## 8.1 PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Medidas higiênicas:** Lave bem as mãos, antebraços e rosto após manusear produtos químicos, antes de comer e fumar no final do período de trabalho. Use as técnicas apropriadas para remover roupas contaminadas. As roupas de trabalho contaminadas não devem sair do local de trabalho. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.

**Proteção de olhos e rosto:** Deve-se usar óculos de proteção em conformidade com os padrões aprovados quando uma avaliação de risco indicar que é necessário evitar toda a exposição a respingos de líquidos, névoas, gases ou pós. Se houver possibilidade de contato com o produto, os seguintes equipamentos de proteção devem ser usados, a menos que a avaliação de risco exija um grau de proteção mais alto: óculos contra respingos químicos.

## 8.2 PROTEÇÃO DA PELE

**Proteção das mãos:** Luvas resistentes a produtos químicos e impermeáveis que atendem aos padrões aprovados devem ser usadas sempre que produtos químicos são manuseados se uma avaliação de risco indicar que isso é necessário.

**Proteção do corpo:** Antes de usar este produto, o equipamento de proteção individual para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa a ser executada e os riscos envolvidos e deve ser aprovado por um especialista.

**Proteção das vias respiratórias:** Com base no risco e potencial de exposição, selecione um respirador que atenda ao padrão ou certificação apropriada. Os respiradores devem ser usados de acordo com um programa de proteção respiratória para garantir o ajuste adequado, o treinamento e outros aspectos importantes do uso. Se a exposição pessoal não puder ser controlada abaixo dos limites aplicáveis por ventilação, use um respirador adequado para vapores / partículas orgânicas.

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Estado Físico                             | Líquido                       |
| Odor                                      | Característico                |
| pH                                        | 9,00 – 9,80                   |
| Ponto de Fusão                            | Não disponível                |
| Ponto de Ebulição                         | 100°C                         |
| Ponto de Fulgor                           | 150°C                         |
| Taxa de Evaporação                        | Não disponível                |
| Inflamabilidade (sólido ou gasoso)        | Não disponível                |
| Limites máximo e mínimos de explosividade | Não disponível                |
| Pressão de Vapor                          | Não disponível                |
| Densidade de Vapor                        | Não disponível                |
| Densidade                                 | 1,05 – 1,10 g/cm <sup>3</sup> |
| Solubilidade                              | Miscível em água              |
| Coeficiente de Partição N-octanol / água  | Não disponível                |
| Temperatura de Autoignição                | Não disponível                |
| Temperatura de Decomposição               | Não disponível                |
| Viscosidade                               | 90 – 95 KU                    |

|                                                                                  |                                               |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|  | NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | FISPQ nº: | ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reatividade                        | Não existem resultados de testes específicos sobre a reatividade deste produto ou de seus ingredientes.                  |
| Estabilidade Química               | O produto é estável                                                                                                      |
| Possibilidade de Reações Perigosas | Em condições normais de armazenamento e uso, nenhuma reação perigosa ocorre.                                             |
| Condições a Evitar                 | Evite todas as fontes possíveis de ignição (faísca ou chama). Não sujeite a pressão, corte, soldagem ou fontes de calor. |
| Materiais Incompatíveis            | Reativo ou incompatível com materiais oxidantes.                                                                         |
| Produtos de Decomposição Perigosos | Sob condições normais de armazenamento e uso não devem se formar produtos de decomposição perigosa.                      |

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contato com os olhos | Os sintomas adversos podem incluir: dor ou irritação, lacrimejamento e / ou vermelhidão.                                                                    |
| Inalação             | Os sintomas adversos podem incluir: irritação do trato respiratório, tosse, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, malformações esqueléticas. |
| Ingestão             | Os sintomas adversos podem incluir: náuseas ou                                                                                                              |

|                                                                                  |                                               |           |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|
|  | NOME DO PRODUTO: ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | FISPQ nº: | ÚLTIMA REVISÃO: 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------|

|  |                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | vômitos, redução do peso fetal, aumento da mortalidade fetal, malformações esqueléticas. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

Efeitos crônicos potenciais à saúde

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gerais       | Pode causar danos aos órgãos por exposição repetida ou prolongada. |
| Carcinógeno  | Não são conhecidos efeitos significativos                          |
| Mutagênico   | Não são conhecidos efeitos significativos                          |
| Teratogênico | Pode causar danos ao feto                                          |
| Fertilidade  | Pode prejudicar a fertilidade                                      |

## 12. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS

**Biotoxicidade:** Esta substância pode ser perigosa para o meio ambiente; atenção especial deve ser dada aos organismos aquáticos.

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Se deve evitar ou minimizar a geração de lixo quando for possível. O descarte deste produto, suas soluções e quaisquer derivados devem sempre atender aos requisitos da legislação sobre proteção ambiental e descarte de resíduos e todos os requisitos das autoridades locais.

Os resíduos não devem ser despejados no esgoto, sem tratamento, a menos que seja compatível com os requisitos de todas as autoridades com jurisdição.

Os recipientes descartados devem ser reciclados, os recipientes vazios podem reter resíduos do produto. O vapor do resíduo do produto pode criar um ambiente altamente inflamável ou explosivo dentro do recipiente. Não apare, solde ou esmerilhe recipientes usados, a menos que tenham sido completamente limpos dentro.

Evite a dispersão do produto derramado, o contato com o solo, água, fossas e esgoto.

|                                                                                  |                                                      |                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | <b>NOME DO PRODUTO:</b> ESMALTE PREMIUM BASE<br>ÁGUA | <b>FISPQ nº:</b> | <b>ÚLTIMA REVISÃO:</b> 24/02/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|

#### 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

##### **Regulamentações nacionais e internacionais:**

Não classificado como perigoso para transporte: terrestre, aquático, aéreo.

#### 15. REGULAMENTAÇÕES

**Regulamentações especiais para o produto:** O produto segue as normas da ABNT.

#### 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

##### **Siglas Utilizadas**

**GHS** – Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

**CAS** – Chemical Abstract Service / Serviço de resumo químico.

**TWA** - Time-Weighted Average / Limite de tolerância - média ponderada de tempo.

**STEL** - Short-Term Exposure Limit / Exposição de curta duração.

**EPI** – Equipamento de proteção individual.

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

**ppm** - Partes de valor ou gás por milhões de partes de ar poluído.

**mg/m<sup>3</sup>** – Miligrama por metro cúbico.

**ONU** – Organização das Nações Unidas.

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO**FISPQ nº:** 0020**Revisão nº:** 3**Data:** 14/10/2019**1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome do produto:</b>                 | Impermeabilizante asfáltico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Código interno de identificação:</b> | 51.99.000.001 – 1,0 Litro<br>51.99.000.036 – 3,6 Litros<br>51.99.000.018 – 18,0 Litros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Principais usos recomendados:</b>    | Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto e alvenaria (baldrames e muros de arrimo), formando uma manta asfáltica. Pode ser utilizado também em metal sem tratamento e madeira natural (para MDF/MDP e similares não é indicado). Antes da aplicação, a superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeira, graxa, entre outros. Rendimento aproximado desta embalagem: 2 m <sup>2</sup> para 2 demãos. Produto pronto para o uso, não precisa ser diluído. Após aplicação e secagem, o local impermeabilizado não pode ficar exposto, sendo obrigatório fazer um CONTRA-PISO ou NATA DE CIMENTO (em caso de lajes) e CHAPISCO ou REBOCO (em caso de muros), para evitar que o mesmo venha a trabalhar devido às intempéries, sol, chuva, etc. |
| <b>Nome da empresa:</b>                 | OVD Importadora e Distribuidora Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Endereço:</b>                        | Rua João Bettega, 2876 - Curitiba – PR – CEP: 81.070-900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Telefone para contato:</b>           | 0 800 723 4762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Telefone para Emergências:</b>       | 0 800 722 6001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>E-mail:</b>                          | <a href="mailto:contato@vonder.com.br">contato@vonder.com.br</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classificação da mistura:</b>                             | Produto não classificado como perigoso segundo Norma ABNT NBR 14725-2:2019.                                                                                                                                               |
| <b>Sistema de classificação utilizado:</b>                   | Produto classificado conforme ABNT NBR 14725-2:2019. Adoção do sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produtos químicos, ONU.                                                                |
| <b>Outros perigos que não resultam em uma classificação:</b> | Evitar contato com olhos e pele.<br>O contato com a pele e os olhos pode causar irritações. Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e via respiratória. Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. |

**ELEMENTOS DE ROTULAGEM**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>Pictogramas:</b>            | Não exigido |
| <b>Palavra de advertência:</b> | Não exigido |
| <b>Frases de perigo:</b>       | Não exigido |
| <b>Frases de Precaução:</b>    | Não exigido |

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto é uma MISTURA.

| Nome químico ou comum | Numero de registro CAS | Concentração % |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| Asfalto               | 8052-42-4              | 35 a 50        |

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

|                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação:</b>                                               | Inalação prolongada pode irritar as membranas mucosas e vias respiratórias. Remover a vítima para local arejado e mantê-la em repouso.                                               |
| <b>Contato com a pele:</b>                                     | Remover roupas contaminadas. Lavar com bastante água corrente e sabão neutro, durante pelo menos 15 minutos.                                                                         |
| <b>Contato com os olhos:</b>                                   | Lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico caso a irritação persista. |
| <b>Ingestão:</b>                                               | Ingestão pode causar diarreia e irritação gástrica. Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem procurar um médico.                                                |
| <b>Instruções:</b>                                             | Não há dados determinados.                                                                                                                                                           |
| <b>Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:</b> | O contato com a pele e os olhos pode causar irritação.                                                                                                                               |
| <b>Notas para o médico:</b>                                    | Tratamento sintomático.<br>Produto alcalino.<br>Asfalto em água.                                                                                                                     |

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção:</b>                                   | <b>Apropriados:</b> Pó químico                                              |
| <b>Perigos específicos da mistura:</b>                      | Não disponível                                                              |
| <b>Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:</b> | Utilizar equipamento individual de respiração e roupa de proteção completa. |

### 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

|                                                                   |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:</b> | Utilizar equipamento pessoal de proteção.                                                                              |
| <b>Para o pessoal do serviço de emergência:</b>                   | Utilizar equipamento pessoal de proteção.                                                                              |
| <b>Precauções ao meio ambiente:</b>                               | Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.                                                                  |
| <b>Métodos e materiais para a contenção e limpeza:</b>            | Absorver com terra, areia ou outro material absorvente.<br>Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente |



## FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

**Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO

**FISPQ n°:** 0020

**Revisão n°:** 3

**Data:** 14/10/2019

etiquetado e bem fechado. Não descartar em sistemas de esgoto ou em curso de água. Confinar se possível, para posterior descarte.

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Precauções para manuseio seguro:**

Manter o ambiente ventilado.

**Medidas de higiene:**

**Apropriadas:** Remover roupas contaminadas. Lavar as mãos com bastante água após o manuseio do produto. Não comer beber ou guardar alimentos no local do trabalho.

Roupas, luvas, calçados e EPI's devem ser limpos antes de sua reutilização. Use sempre para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de limpeza. Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos.

**Inapropriadas:** Não usar gasolina, óleo diesel ou outro solvente derivado de petróleo para higiene pessoal.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade.**

**Prevenção de incêndio e explosão:**

Produto não inflamável.

**Condições adequadas:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Manusear em ambiente ventilado.

**Materiais adequados para embalagem:**

Recipiente plástico

**Condições a serem evitadas:**

Incompatível com ácidos.

### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Medidas de controle de engenharia:**

Manter local de trabalho ventilado mantendo a concentração abaixo dos L.T. (Limites de Tolerância) recomendados. Em ambientes abertos, posicionar-se a favor do vento.

#### **Medidas de proteção pessoal**

**Proteção dos olhos/face:**

Protetor facial.

**Proteção da pele:**

Avental impermeável e botas de couro.

Luvas impermeáveis de manga comprida.

**Proteção respiratória:**

Não há dados determinados.

**Perigos térmicos:**

Não há dados determinados.

**Precauções especiais**

Evitar a exposição maciça a vapores. Produtos químicos só devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPIs devem possuir o C.A. (Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de segurança dos trabalhos com produtos químicos. Nunca usar embalagens vazias (de produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

|                                                                      |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Aspecto (estado físico, forma, cor):</b>                          | Líquido cremoso a temperatura ambiente.<br>Cor: marrom |
| <b>Odor e limite de odor:</b>                                        | Característico.                                        |
| <b>Ponto de fusão/ponto de congelamento:</b>                         | Não disponível.                                        |
| <b>PH:</b>                                                           | 8,0 a 9,0.                                             |
| <b>Ponto de ebulição inicial</b>                                     | 100 °C                                                 |
| <b>Faixa de temperatura de ebulição:</b>                             | Não disponível.                                        |
| <b>Temperatura de mudança de estado físico:</b>                      | Não disponível.                                        |
| <b>Ponto de fulgor:</b>                                              | Não disponível.                                        |
| <b>Pressão interna:</b>                                              | Não disponível.                                        |
| <b>Taxa de evaporação:</b>                                           | Não disponível.                                        |
| <b>Inflamabilidade (sólido; gás):</b>                                | Não disponível.                                        |
| <b>Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:</b> | Não disponível.                                        |
| <b>Pressão de vapor:</b>                                             | Não disponível.                                        |
| <b>Inflamabilidade:</b>                                              | Não disponível.                                        |
| <b>Densidade:</b>                                                    | 1,01 g/ml.                                             |
| <b>Solubilidade(s):</b>                                              | Solúvel em água.                                       |
| <b>Coeficiente de partição - n-octanol/água:</b>                     | Não disponível.                                        |
| <b>Viscosidade:</b>                                                  | Não disponível.                                        |

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Reatividade:</b>                        | Não disponível.                       |
| <b>Estabilidade química:</b>               | Estável.                              |
| <b>Possibilidade de reações perigosas:</b> | Não são conhecidas reações perigosas. |
| <b>Condições a serem evitadas:</b>         | Contato com ácidos.                   |
| <b>Materiais incompatíveis:</b>            | Incompatível com ácidos.              |
| <b>Produtos perigosos na combustão:</b>    | Produz gases irritantes.              |

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicidade aguda:</b>           | A mistura não é classificada para este perigo.                                              |
| <b>Corrosão/irritação da pele:</b> | A mistura não é classificada para este perigo. O contato com a pele pode causar irritações. |

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO**FISPQ n°:** 0020**Revisão n°:** 3**Data:** 14/10/2019**Lesões oculares graves/  
irritação ocular:**

A mistura não é classificada para este perigo. O contato com os olhos pode causar irritações.

**Sensibilização respiratória ou a  
pele:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Mutagenicidade em células  
germinativas:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Carcinogenicidade:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Toxicidade para a reprodução:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Toxicidade para órgãos alvo  
específico- exposição única:**

A mistura não é classificada para este perigo.

**Toxicidade para órgãos-alvo  
específicos- exposições  
repetidas:**

Não há dados determinados.

**Perigos por aspiração:**

A mistura não é classificada para este perigo

**Efeitos locais:**

Não há dados determinados.

**Toxicidade crônica:**

Não há dados determinados.

**12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS****Ecotoxicidade:**

Não disponível

**Persistência e degradabilidade:**

Pode afetar o solo e degradar a qualidade das águas do lençol freático.

**Potencial bioacumulativo:**

Não disponível.

**Mobilidade no solo:**

Pode alcançar lençóis freáticos. Evapora lentamente.

**Outros efeitos adversos:**

Evitar que o produto atinja fossas, bueiros e cursos de água. No estado líquido: produto solúvel em água. Após secagem: produto não solúvel em água.

**13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO****Produto:**

Acondicionar em containers. Encaminhar para o coprocessamento, em instalação autorizada. Descarte de resíduo conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, através da Resolução 307, publicada em 2002.

**Restos de produtos:**

A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista de acordo e de acordo com a legislação vigente. Contatar o órgão ambiental local no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

**Embalagem usada:**

A embalagem não deve ser descartada como resíduo comum. Encaminhar para processamento em instalação autorizada. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

### Terrestre

Resolução nº 5232, 14 de Dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos e suas modificações.

Número da ONU  
Nome apropriado para embarque  
Classe de risco  
Subclasse de risco  
Numero de risco  
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

### Hidroviário

DPC- Diretoria de Portos e Costas (transporte em águas brasileiras)  
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)  
NORMAM 01/DPC: Embarcações empregadas na navegação em Mar aberto  
NORMAM 02/DPC: Embarcações empregadas na navegação interior  
IMO- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code)

Número da ONU  
Nome apropriado para embarque  
Classe de risco  
Numero de risco  
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

### Aéreo

ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil- Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC N175-(REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N 175-001 INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR- ISICAO- International civil aviation organization (organização da aviação civil internacional) - doc 9284 NA/905  
IATA - Internacional Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR)

Número da ONU  
Nome apropriado para embarque  
Classe de risco  
Numero de risco  
Grupo de embalagem

Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos  
Produto não enquadrado no transporte de produtos perigosos

## 15. REGULAMENTAÇÕES

### Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto federal n° 2657 de 3 de Julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2014

Portaria n° 229 de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma regulamentadora n° 26.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

Locais onde se manipulam produtos químicos devem ser monitorados segundo PPRA da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos devem ser monitorados segundo PCMSO da NR-7. Este documento não isenta o operador de irresponsabilidade e mau uso do produto.

### Legendas e abreviaturas:

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

**ANTT** Agência Nacional de Transporte Terrestre

**CAS** Chemical Abstracts Service

**CONAMA** Conselho Nacional do Meio Ambiente.

**EPI** Equipamentos de proteção individual

**NR** Norma Regulamentadora

**ONU** Organização das Nações Unidas

**PCMSO** Programa de controle médico e saúde ocupacional

**PPRA** Programa de prevenção de riscos ambientais

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial

**BCF**-Bioconcentration Factor ou Fator de Bioconcentração

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**CE50** ou **EC50** - Concentração efetiva 50%

**CL50** ou **LC50** - Concentração letal 50%

**DL50** ou **LD50** - Dose letal 50%

**DNEL** - Derived No-Effect Level

**PNEC** - Predicted No-Effect Concentration

**FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos****Produto:** IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO**FISPQ nº:** 0020**Revisão nº:** 3**Data:** 14/10/2019

**Referências bibliográficas** ABNT NBR 14725-2:2019  
ABNT NBR 14725-3:2017  
ABNT NBR 14725-4:2014  
ANTT 5232:2016 alterada pela ANTT 5581:2017.

[Purple Book]

ONU – Organização das Nações Unidas

[ECHA] European Chemical Agency.

Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

Disponível em: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em:

[http://gestisen.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestisen.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management.

Disponível em: [http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html)

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em:

<http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial. Disponível em:

<https://www.acgih.org/ISO11014>