

Glossar

Prof. Dr. Dirk Loomans

29. September 2026

Vorlesungsskript · Grundlagen der Resilienz · Cyber Security Management (B.Sc.), 1. Semester · Hochschule Mainz

Vorbemerkung: Dieses Skript dient als Vorlesungsbegleitung und erhebt keinen akademischen Anspruch. Dennoch kann es bei der Klausurvorbereitung hilfreich sein. Kommentare und Verbesserungsvorschläge gerne an den Autor über dirk.loomans@hs-mainz.de.

Das Glossar führt die Glossare der Sitzungen 3 und 4 sowie das OT- und KI-Glossar aus dem Skript zu Sitzung 9 zusammen. Die Angabe in Klammern verweist auf den Termin, in dem der Begriff eingeführt oder vertieft wird. Für die Klausur genügt es nicht, Begriffe zu definieren; sie müssen in Zusammenhänge eingeordnet werden.

Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
AD	Active Directory – Verzeichnisdienst für Identitäten, Gruppen und Policies (Microsoft)
AZ	Availability Zone – separater Rechenzentrumsbereich innerhalb einer Cloud-Region
BCM	Business Continuity Management – Managementsystem zur Sicherstellung kritischer Geschäftsprozesse bei Störungen (BSI 200-4, ISO 22301)
BSI 200-4	BSI-Standard 200-4 „Business Continuity Management“ mit Reifegradmodell
CDN	Content Delivery Network – geografisch verteiltes Netz zur resilienten Auslieferung von Web-Inhalten
CERT	Computer Emergency Response Team – operative Reaktionseinheit im Incident
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – automatisierte Build-, Test- und Release-Pipelines
CISO	Chief Information Security Officer – strategische Verantwortung für Informationssicherheit und Cyber-Resilienz

Abkürzung	Bedeutung
DDoS	Distributed Denial of Service – Lastangriff, der Dienste durch Überlast unbenutzbar macht
DNS	Domain Name System – Namensauflösung, kritisch für die Erreichbarkeit fast aller Dienste
DPO	Data Protection Officer – Datenschutzbeauftragte Person (Art. 37–39 DSGVO)
DR	Disaster Recovery – Wiederanlauf von IT-Systemen nach gravierenden Störungen
ENISA	European Union Agency for Cybersecurity
HMI	Human Machine Interface – Bedienoberfläche von OT-Anlagen
HSM	Hardware Security Module – gesicherte Hardware zur Erzeugung und Verwaltung von Schlüsseln
IaC	Infrastructure as Code – Infrastruktur wird per Code definiert und automatisiert bereitgestellt
ICS	Industrial Control System – Überbegriff für SCADA, PLC und DCS
IdP	Identity Provider – authentifiziert Nutzer und stellt Tokens aus (z. B. Entra ID/Azure AD, Keycloak)
KRITIS	Kritische Infrastrukturen (Energie, Wasser, Gesundheit, Finanzen u. a.)
MES	Manufacturing Execution System – Produktionsleitsystem zwischen OT und ERP
MTBF	Mean Time Between Failures – mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen
MTTR	Mean Time To Repair / Recover – durchschnittliche Wiederherstellungsdauer
OT	Operational Technology – Technik zur Steuerung physischer Prozesse
PLC	Programmable Logic Controller – Steuerungsrechner für Maschinen und Prozesse
RPO	Recovery Point Objective – maximal tolerierter Datenverlust in Zeit
RTO	Recovery Time Objective – maximal tolerierte Wiederherstellungsdauer

Abkürzung	Bedeutung
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition – Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse
SIEM	Security Information and Event Management – Aggregation und Korrelation von Sicherheitsereignissen
SIL	Safety Integrity Level – Maß für die Zuverlässigkeit von Safety-Systemen
SLA	Service Level Agreement – vertraglich zugesicherter Leistungsgrad
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
SOC	Security Operations Center – Überwachung und Erkennung
SPOF	Single Point of Failure – Einzelkomponente, deren Ausfall das Gesamtsystem lahmlegt
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS)
WAF	Web Application Firewall – Schutz auf Anwendungsebene (Injection, XSS)
WORM	Write Once, Read Many – unveränderbare Speicherung

Begriffe der Cyber-Resilienz

Availability Zone (AZ) – Physisch getrenntes, logisch verbundenes Rechenzentrumssegment einer Cloud-Region. Resilienz entsteht erst, wenn Workloads tatsächlich über mehrere AZs verteilt betrieben werden. (3)

Backup (vs. Recovery) – Die existierende Kopie von Daten oder Systemzuständen. Resilienz entsteht nicht durch das Vorhandensein, sondern durch die Fähigkeit, innerhalb der RTO/RPO-Ziele wiederherzustellen. „Backup ohne Restore-Test“ ist Scheinsicherheit. (3, 4, 7)

BCM – Managementrahmen zur Sicherstellung kritischer Geschäftsprozesse während und nach Störungen. IT-Resilienz ist ein technischer Teilaspekt davon. (2, 3, 6)

Break-Glass-Account – Notfallkonto mit lokalem oder isoliertem Zugriff, das den Betrieb ermöglicht, wenn zentrale Identity-Provider ausgefallen oder kompromittiert sind. (3, 4)

Chaos Engineering – Systematisches Einbringen kontrollierter Störungen (Instanzausfall, Latenz, Region Down), um Fehlertoleranz und Wiederanlauffähigkeit zu prüfen. Ziel ist die Validierung, nicht die Störung. (3, 7)

Cloud-Region / Multi-Region-Design – Eine Region umfasst mehrere AZs. Multi-Region verteilt Workloads über Regionen und schützt gegen regionale Ausfälle – bei höherer Latenz, Komplexität und Kosten. (3, 4, 8)

Crypto Agility – Organisatorische und technische Fähigkeit, kryptografische Verfahren, Schlüssel und Vertrauensketten über die Zeit auszutauschen. (10)

DDoS – Erschöpfung von Ressourcen statt Zerstörung. Resilienz basiert auf kapazitiver Elastizität, Lastverteilung und kontrollierter Degradation. (4)

Degradationskurve – Darstellung der Systemleistung $L(t)$ über die Zeit mit Normalbetrieb, Störung, degradiertem Zustand, Recovery und Zielzustand. Kenngrößen: Ausfalltiefe Δ und Wiederherstellungszeit t_R . (2)

Diversität – Bewusster Einsatz unterschiedlicher Komponenten, Technologien oder Anbieter gegen gemeinsame Fehlerursachen (Common Mode Failures) und importierte Supply-Chain-Risiken. (1, 3, 4)

Failover – Kontrollierter Wechsel auf eine alternative Ressource oder Umgebung. Resilienz entsteht erst durch getestete Umschaltpfade. (3, 4, 7)

Graceful Degradation – Kontrolliertes Herunterfahren der Leistung statt Totalausfall, etwa Warteschlange statt Fehlerseite. (3, 4)

Hybrid-Architektur – Kombination aus On-Premises und Cloud. Erhöht sowohl den Gefährdungsraum als auch den Resilienzspielraum. (3)

Immutable Backup – Backup, das nach Erstellung nicht verändert oder gelöscht werden kann (WORM). Wirksam erst mit Offsite-Lagerung und getesteter Recovery. (4, 7)

Microsegmentation – Feingranulare, softwarebasierte Unterteilung in isolierte Sicherheitszonen bis auf Workload-Ebene; begrenzt laterale Bewegung. (8)

Redundanz – Mehrfachvorhaltung kritischer Komponenten gegen den Ausfall einzelner Elemente. Wirkt gegen infrastrukturelle Ausfälle, nicht gegen logische Fehler oder Kompromittierung. (1, 3, 7)

Reifegradmodell – Bewertet die geübte Wirksamkeit von Resilienzmaßnahmen vor dem Ereignis, nicht die Existenz von Plänen. (2, 5)

Resilienz – Fähigkeit eines Systems, trotz Störungen funktionsfähig zu bleiben, sich rasch zu erholen und sich anzupassen. (1)

Resilienzyklus – Detection → Response → Recovery → Adapt; wiederkehrender Prozess, mit dem eine Organisation Störungen erkennt, bewältigt und daraus lernt. (5)

Shared Responsibility Model – Der Cloud-Anbieter sichert die Infrastruktur; Daten, IAM-Konfiguration, Backups und Zugänge verantwortet der Kunde. (7, 8)

Threat-to-Resilience-Mapping – Bedrohungen werden nicht mit Präventionsmaßnahmen, sondern mit Resilienzfähigkeiten beantwortet. Ziel ist die Minimierung des Effekts. (4)

Zero Trust – Sicherheits- und Resilienzkonzept ohne implizites Vertrauen: Jeder Zugriff wird explizit, kontextabhängig und fortlaufend autorisiert. (4, 8)

OT und KI

Aktor – Physisches Element, das auf Steuerbefehle reagiert (Ventil, Motor, Schalter). (9)

Anomalieerkennung – Verfahren, häufig KI-basiert, zur Identifikation von Abweichungen vom Normalbetrieb. (9)

Asset-Inventar – Vollständige Übersicht aller OT-Komponenten einschließlich Firmware-Versionen und Kommunikationsbeziehungen. (9)

Cold / Warm / Hot Start – Wiederanlaufmethoden in OT: vollständiger Neustart ohne Prozesszustände, teilweiser Neustart mit Erhalt von Zuständen, nahtloser Übergang auf redundante Systeme. (9)

Conduit / Zone – Nach IEC 62443 abgegrenzte Bereiche mit ähnlichen Sicherheitsanforderungen und die kontrollierten Kommunikationspfade zwischen ihnen. (9)

Daten-Poisoning – Manipulation von Trainings- oder Sensordaten, um Entscheidungen eines KI-Systems zu verfälschen. (9)

Defense-in-Depth – Kombination mehrerer Schutzschichten. (9)

Engineering-Workstation – Arbeitsplatz zur Programmierung von PLCs und SCADA; kritischer Angriffspunkt. (9)

HAZOP – Hazard and Operability Study; systematische Gefahrenanalyse technischer Prozesse. (9)

Human-in-the-Loop – Der Mensch überwacht oder gibt kritische Entscheidungen frei, insbesondere bei KI-Systemen. (9, 10)

IT/OT-Konvergenz – Zusammenwachsen von IT- und OT-Systemen durch Cloud, IIoT und gemeinsame Netze. (9)

Legacy-System – Altes, oft nicht mehr aktualisierbares System mit langem Lebenszyklus. (9)

Model Drift – Schleichende Veränderung von Datenmustern, die ein Modell unbemerkt ungenau werden lässt. (9)

Predictive Maintenance – KI-gestützte Vorhersage von Ausfällen anhand von Sensordaten. (9)

Prompt-Poisoning – Manipulation von Eingaben, um generative KI zu unerwünschtem Verhalten zu bewegen. (9)

Purdue-Modell (ISA-95) – Referenzmodell, das industrielle Systeme in Ebenen von physischen Prozessen (Level 0) bis zu externen Partnern und Cloud (Level 5) gliedert. (9)

Wallet DoS – Angriff, der durch übermäßige API-Nutzung Credits oder Guthaben eines Diensteanbieters aufbraucht und finanziellen Schaden verursacht. (9)

Bibliografie