

Историческая справка: особенности языка С и его экосистемы

Луцив Д. В.¹

¹СПбГУ



Dennis Ritchie: The Development of the C Language

<https://www.bell-labs.com/usr/dmr/www/chist.html>

- Сеттинг
- Корни в других языках
- Использование сейчас

Мы периодически будем обращаться к этому тексту

Поколения ЭВМ

- ❶ 1940-е–1950-е. Электромагнитные реле и радиолампы: 10^5 Вт, большие машинные залы; доступны военным и работающим на них физикам
- ❷ 1950-е–1960-е. Полупроводники (транзисторы, диоды): 10^4 Вт, несколько стоек; доступны крупным учреждениям, банкам
- ❸ 1960-е–1970-е. Интегральные схемы: 10^2 — 10^3 Вт, одна или несколько стоек; доступны небольшим учреждениям и лабораториям
- ❹ 1970-е–1980-е–н.в. Микропроцессоры в одной интегральной схеме: 10 — 10^2 Вт, небольшой корпус, доступны мелким организациям, позже — физическим лицам

Сеттинг

Подход 1960-х в целом

- Мэйнфреймы типа IBM/360 или GE-645
- Языки программирования типа PL/I
- ОС типа OS/360 или Multics
- Пакетное управление заданиями в духе JCL
- Нет универсальных интерактивных оболочек

Всё тяжёлое, толстое и сложное

Сеттинг

Подход 1960-х в целом

- Мэйнфреймы типа IBM/360 или GE-645
- Языки программирования типа PL/I
- ОС типа OS/360 или Multics
- Пакетное управление заданиями в духе JCL
- Нет универсальных интерактивных оболочек

Всё тяжёлое, толстое и сложное

Изменение подхода 1970-х

- Более простые *и дешёвые* миникомпьютеры типа DEC PDP-7
- Более вольное их использование
- Зоопарк архитектур и семейств

Появление Unix

Киллер-фичи Unix:

- Древовидная иерархическая файловая система
- Агностический подход к данным в файлах: файлы стали просто последовательностями байтов, а раньше программисты работали с форматированными датасетами, это было часто быстрее, но сложнее
- Интерактивная пользовательская командная оболочка

Появление Unix

Киллер-фичи Unix:

- Древовидная иерархическая файловая система
- Агностический подход к данным в файлах: файлы стали просто последовательностями байтов, а раньше программисты работали с форматированными датасетами, это было часто быстрее, но сложнее
- Интерактивная пользовательская командная оболочка
- Ну и ещё там всякое, о чём позже...

До и после Unix

- Multics умела и предоставляла многие упомянутые возможности, но была слишком сложной, а пользователи мечтали о минимализме
- Подход Unix актуален и по прошествии 50 лет: его аспекты позже проявлялись в дизайне, например DOS и Windows

Милый документальный фильм от AT&T:

- <https://youtu.be/tc4R0CJYbm0>

Популярные языки 1960-х и ранее

- Fortran: один из первых, высокоуровневый, быстрый, вычислительный
- COBOL: для деловых задач
- PL/I: общего назначения, мощный и сложный, подходил для чего угодно, включая системное программирование
- Языки ассемблера для разных архитектур, не переносимые

Популярные языки 1960-х и ранее

- Fortran: один из первых, высокоуровневый, быстрый, вычислительный
- COBOL: для деловых задач
- PL/I: общего назначения, мощный и сложный, подходил для чего угодно, включая системное программирование
- Языки ассемблера для разных архитектур, не переносимые
- *Все перечисленные — не только языки ассемблера — не очень-то переносимы*
- Неструктурированные языки, что ухудшало качество кода — «спагетти-код» тяжело сопровождать

Появление C

- Компилируемый
- Структурный
- Хорош в системном программировании
- Достаточно простой
- Переносимый

Что такое структурное программирование?

Программа состоит из:

- Блоков с последовательностью операторов
- Циклов
- Ветвления (`if — else — ...`)
- Перечисленное можно комбинировать

Что такое структурное программирование?

Программа состоит из:

- Блоков с последовательностью операторов
- Циклов
- Ветвления (if — else — ...)
- Перечисленное можно комбинировать

Теорема B"ohm-Jacopini: перечисленное достаточно для того, чтобы выразить любой алгоритм в смысле полноты по Тьюрингу

Что такое структурное программирование?

Программа состоит из:

- Блоков с последовательностью операторов
- Циклов
- Ветвления (`if — else — ...`)
- Перечисленное можно комбинировать

Теорема В"ohm-Ясорини: перечисленное достаточно для того, чтобы выразить любой алгоритм в смысле полноты по Тьюрингу

Вдобавок:

- `goto` есть, но не приветствуется
- Процедуры (функции)!
- Блочная область видимости переменных (в отличие от Python, где она ограничена функцией, или ранних версий Basic!)

Что ещё глянуть?

- Notes on Structured Programming. By Prof. Dr. Edsger W. Dijkstra — T. H. Report 70-WSK-03 Second Edition April 1970
- Dijkstra: EWD 215: A Case against the GO TO Statement (PDF).

Предки C

- 1960: Algol-60
- 1963: CPL
- 1967: BCPL
- 1969: B
- 1972: C

C и Unix развивались вместе

- C был переносим (не пользовался специфической функциональностью разных архитектур)
- C был достаточно прост, чтобы быстро реализовывать порождение кода для новых архитектур
- C хорошо подходил для системного программирования

C и Unix развивались вместе

- C был переносим (не пользовался специфической функциональностью разных архитектур)
- C был достаточно прост, чтобы быстро реализовывать порождение кода для новых архитектур
- C хорошо подходил для системного программирования

Изначально Unix написан на языке ассемблера, но в начале 1970-х его в значительной степени переписали на C, и это до сих пор одна из причин его популярности! Сейчас Unix-подобные системы работают на серверах, сетевом оборудовании, ПК, мобильных устройствах и т.д.

1980s–1990s

- Дешёвые ПК
- Интернет

1990s–2000s–н.в.

- Много мобильных и встроенных архитектур
- Параллельные архитектуры