

會首页 ≣

■存档

❷友链

♥关于

Q 20:53:00

Q



# 解决 Vue 动态生成 el-checkbox 点击无法赋值问题

◆ 知识总结**1** 2019-02-20◆ 578**2** 5**3** 9**4** 9**5** 9**6** 1**6** 2019-02-20**6** 4**7** 5**8** 5**9** 5**9** 5**1** 8 1**1** 8 1**1** 8 1**1** 8 1**2** 1**3** 1**4** 1**5** 1**6** 1**7** 1**8** 1**9** 2**9** 3**1** 2**1** 3**1** 3**1** 4</

最近遇到一个问题,在一个页面需要动态渲染页面内的表单,其中包括 checkbox 表单类型,并且使用 Element 组件 UI 时,此时 v-model 绑定的数据也是动态生成的

### 例如:

定义的 data 的 form 里面是空对象,需要动态生成里面的 key

```
export default {
   data() {
     return {
       form: {}
     }
   }
}
```

从后端接口得到 checkList,这个就是动态生成的表单数据 v-for 循环 checkList,得到 key,然后直接 v-model="form.key" 动态生成 form 里面的 key

# #问题来了

当页面点击动态生成的 CheckBox 方框, 会出现全选的情况, 查看 vue 数据, 显示如下:

https://ainyi.com/68



會首页 ■ 存档

❷友链

♥关于

Q

绑定的数据居然是 Boolean 类型,怪不得会出现要么全部勾选,要不全部不选



正常的情况 CheckBox 的绑定数据类型是数组形式

假设我在动态生成的时候,就它置为数组格式:

```
this.checkList.forEach(item => {
  let key = item.code
  this.form[key] = []
})
```

但发现还是没用、会发现点击任何 CheckBox 都无法勾选

## #解决

这是 vue 的深入响应式原理, 官方说法和解决方法:

Vue 不允许在已经创建的实例上动态添加新的根级响应式属性 (root-level reactive property) 然而它可以使用 Vue.set(object, key, value) 方法将响应属性添加到嵌套的对象上

现在明白了,可以使用 Vue.set 方法解决这个 深入式响应原理

```
this.checkList.forEach(item => {
  let key = item.code
  this.$set(this.form, key, [])
})
```

完美解决~

本文由 Krry 创作, 转载请注明


最后编辑时间: 2019-08-27 16:08:05





### 发表评论

https://ainyi.com/68



會首页 ■存档

❷友链

♥关于

Q





## 嘻嘻嘻

2019-05-21

嘻嘻嘻



### 艾菊

2019-05-05





### Ellen

2019-04-29

多谢 完美解决了我的问题



### Krry

2019-04-29

@Ellen 那就好@



### test

2019-03-21



粵ICP备17158733号 │ 粤公网安备44081102000040号 │ Copyright © 2020 ainyi.com 🚺

https://ainyi.com/68