

UE控制台命令

▼ 运行时

- ▼ r.Shadow.Virtual.Enable
 - 1为启用虚拟阴影贴图
- ▼ r.ForceLOD 0
 - 强制LOD 0
- ▼ r.RayTracing.shadows
 - 光追阴影开关，0关闭，1打开
- ▼ r.RayTracing.culling
 - 光追阴影剔除范围，范围1-3，1剔除最少
- ▼ r.RayTracing.Geometry.InstancedStaticMeshes.Culling
 - 影响绘制的Foliage光追阴影（0解决拉远消失的问题）
- ▼ r.Shadow.DistanceScale=2
 - 默认为1,2可以增加阴影绘制距离
- ▼ r.Shadow.Virtual.UseFarShadowCulling 0
 - 使非Nanite几何体的远距离阴影方式与Nanite相同
- ▼ r.RayTracing.NormalBias
 - 提高可以解决光追植物黑斑阴影问题
- ▼ r.RayTracing.Nanite.Mode 1
 - 默认是0，解决光追阴影模型下Nanite的三角形黑斑问题
- ▼ r.Shadow.Virtual.NormalBias 1
 - 法线偏移：有些低模型的阴影会有锯齿，默认值是0.5，提高就可以解决模型上的阴影锯齿
- ▼ r.RayTracing.Shadows.EnableTwoSidedGeometry 0
 - 模型转换成Nanite表面出现错误的阴影
- ▼ 阴影剔除（非nanite几何体）
 - ▼ r.Shadow.Virtual.UseFarShadowCulling
 - 关闭非nanite几何体的远阴影剔除，0为关闭，1为开启。
 - ▼ r.Shadow.RadiusThreshold

- 阴影面积阈值剔除，为非nanite几何体的阴影设置一个面积阈值，小于某个值的时候，就关闭阴影。默认0.03，越小，剔除的越少。如果是0，就关闭

▼ r.Streaming.PoolSize

-

TEXTURE STREAMING POOL OVER 271.102 MIB BUDGET

- 当你的场景稍微复杂一些的时候，默认纹理流送池就会被挤爆，导致部分贴图加载成很小的lod，画面会糊。默认有1G显存分配给了纹理流送池，不够用的时候可以手动调大。比如，r.Streaming.PoolSize 4096，就可以分配4G显存给纹理流送池。这个参数吧，量力而行就可以了。当然，懒人最爱用的是r.Streaming.PoolSize 0，可以设置纹理流送池 无上限。

▼ UE5 控制台命令汇总-渲染（一）

UE5 控制台命令汇总-渲染（一） ue5...

- 抗锯齿 (TAA) 将使边缘更平滑，减少渲染中的锯齿线。
 - `r.TemporalAASamples=32`
(值越高边缘越平滑，但会增加 GPU 负载。)
 - `r.TemporalAACurrentFrameWeight=0.1`
(控制时间性抗锯齿的混合权重。值越低，重影越少，但可能会出现闪烁。)
-

2. 屏幕空间反射 (SSR) 将提供更清晰、更细致的反射。

- `r.SSR.Quality=4`
(屏幕空间反射的最高质量。)
 - `r.SSR.HalfResSceneColor=0`
(禁用半分辨率渲染以获得更好的清晰度。)
-

3. 阴影将变得更清晰、更逼真，并具有更远的绘制距离和更高的分辨率。

- `r.ShadowQuality=5`
(最高阴影质量。)
 - `r.Shadow.MaxResolution=4096`
(提高阴影分辨率以获得更清晰的阴影。)
 - `r.Shadow.DistanceScale=2`
(增加阴影绘制距离。)
-

4. 环境光遮蔽 (AO) 将改善缝隙和物体之间的阴影，使光照看起来更自然。

- `r.AmbientOcclusionLevels=3`
(定义AO的级别数。)
- `dissolveScale=2.0`
(更宽的环境光遮蔽半径，使缝隙中的阴影更柔和。)
-

5. 纹理设置将使你的纹理显得更清晰，尤其是在从一定角度或远处观看时。

- `r.Streaming.MipBias=-3`
(强制使用更高分辨率的 Mipmap。)
 - `r.MaxAnisotropy=16`
(最大化各向异性过滤，使倾斜角度的纹理更清晰。)
-

6.光照质量和全局光照将确保逼真的光照和反射，尤其是在使用 Lumen 的情况下。

- `r.LightingDetailMode=2`
(启用完整的光照细节。)
 - `r.HZBOcclusion=1`
(启用高质量的基于地平线的环境光遮蔽。)
 - `r.VolumetricFog=1`
(启用体积雾，以获得更好的光照效果。)
 - `r.Lumen.Reflections.HitLighting=1`
(确保Lumen反射包含命中光照，从而使反射表面上的光照更准确。)
 - `r.Lumen.Reflections.HierarchicalScreenTraces`
(为Lumen反射启用分层屏幕追踪，提高场景中反射的精度和质量。)
-

7.景深

- `r.DepthOfFieldQuality=4`
(启用高质量的景深。)
-

8.运动模糊

- `r.MotionBlurQuality=4`
(最大化运动模糊质量，以获得更平滑的过渡。)
-

9.后期处理效果，如泛光、景深和运动模糊，将具有更高的质量和更具电影感的画面。

- `r.PostProcessAAQuality=6`
(提高后期处理中的抗锯齿质量。)
 - `r.BloomQuality=5`
(最高的泛光质量，用于电影级光照。)
-

10.屏幕百分比提升超采样，以获得更高的像素密度和更清晰的图像。

- `r.ScreenPercentage=200`
(将渲染分辨率提升至 200% 以进行超采样。根据性能进行调整。)
-

11. 光线追踪（如果支持）可以进一步提升反射、阴影和全局光照质量。

- `r.RayTracing.Reflections=1`
(启用光线追踪反射，对于支持的硬件，它比屏幕空间反射更准确。)
 - `r.RayTracing.Shadows=1`
(启用光线追踪阴影，提高阴影的精度和柔和度。)
 - `r.RayTracing.GlobalIllumination=1`
(启用光线追踪全局光照，以获得更逼真和动态的光照。)
-

12. 虚拟纹理

- `r.VirtualTextures=1`
(启用虚拟纹理以便更好地管理大型纹理的内存。)
 - `r.VT.TileSize=128`
(增加图块大小以获得更清晰的纹理。)
-

13. 帧率（可选）

- `t.MaxFPS=60` or `t.MaxFPS=120`
(调整最大帧率以平衡质量和性能。)