



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия RU № 0570777

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность». Место нахождения (адрес юридического лица): 127486, Россия, город Москва, улица Дегуниная, дом 1, корпус 2, этаж 3, помещение 1, комната 19. Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристроенное нежилое здание – пристройка к цеху № 3, 3 этаж, помещение 4 и помещение 10. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HA65. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице - 10.08.2018. Номер телефона: +74952081646, адрес электронной почты: teh-bez@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Девис Дерби Сибирь». Основной государственный регистрационный номер: 1084221001204. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 654006, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Сибиряков-Гвардейцев (Куйбышевский район), дом 2, офис 211.

Номер телефона: 8 (3843) 99-12-14; адрес электронной почты: dds@dds-nk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Девис Дерби Сибирь». Место нахождения (адрес юридического лица): 654006, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Сибиряков-Гвардейцев (Куйбышевский район), дом 2, офис 211. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 654006, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, улица Сибиряков-Гвардейцев (Куйбышевский район), дом 2.

ПРОДУКЦИЯ

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления горным предприятием АСКУ с комплектующим оборудованием. Маркировки взрывозащиты и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены на листах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 приложения (бланки №№ 1062461, 1062462, 1062463, 1062464, 1062465, 1062466, 1062467, 1062468, 1062469, 1062470, 1062471, 1062472). Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3148-001-85241828-2016 «Система диспетчерского контроля и управления горным предприятием автоматизированная АСКУ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8517 62 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2700-НИ-01 от 20.02.2025, выданного Испытательной лабораторией взрывозащищенного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.21HB54 от 26.03.2018. Акта анализа состояния производства № 2700-АСП от 27.08.2024, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехБезопасность», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HA65 от 10.08.2018, эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Тараненко Иван Валерьевич, Пономарев Михаил Валерьевич. Технической документации изготовителя, приведенной на листе 12 приложения (бланк № 1062472). Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены на листе 13 приложения (бланк № 1062473). Оставшаяся дополнительная информация приведена на листе 12 приложения (бланк № 1062472).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.02.2025

ПО 24.02.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Пономарев Михаил Валерьевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шмелев Антон Андреевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия RU № 1062461

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления горным предприятием АСКУ (далее по тексту – система АСКУ) является системой диспетчерского контроля и управления горным предприятием, позволяющей производить контроль за состоянием технологических объектов, рудничной атмосферы и перемещением подземного персонала и транспортных средств, осуществлять громкоговорящую связь вдоль горных выработок и с диспетчером, а также реализовать требуемые функции местного и дистанционного управления оборудованием в подземных горных выработках. Область применения – подземные выработки шахт и рудников (а также их наземные строения), в том числе опасные по газу и/или пыли в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управления горным предприятием АСКУ это программно-аппаратный комплекс, состоящий из контроллеров, датчиков физических параметров, положения и состояния, переговорных устройств, устройств позиционирования и сигнализирования, видеоканалов, коммутационного оборудования, источников питания и компьютерного комплекса под управлением программного обеспечения АСКУ MineScada. Устройства соединяются с помощью медных, оптических кабелей либо беспроводным способом.

Взрывозащищенность системы, предназначенной для применения в потенциально взрывоопасных средах, обеспечивается выбором материала, выполнением конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 31610-0-2019 (IEC 60079-0:2017) и применением оборудования во взрывозащищенном исполнении.

Оборудование, перечисленное в данном сертификате соответствия, образует искробезопасную систему по ГОСТ 31610.25-2022 (IEC 60079-25:2020).

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Сертификат соответствия распространяется на автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления горным предприятием АСКУ, изготавливаемую в соответствии с техническими условиями ТУ 3148-001-85241828-2016 «Система диспетчерского контроля и управления горным предприятием автоматизированная АСКУ».

Система состоит из поверхностной и подземной частей, соединенных кабельной линией связи, шахтным телефонным или оптоволоконным кабелем. Система АСКУ разрабатывается для каждого случая индивидуально в зависимости от проекта. При построении системы АСКУ могут быть использованы любые составные части из перечисленного ниже оборудования и оборудование сторонних изготовителей, сертифицированное и допущенное к применению в установленном порядке.

Состав оборудования, входящего в систему АСКУ, маркировка взрывозащиты, приведены в таблице 1.

Таблица 1

№	Наименование оборудования	Изготовитель	Маркировка взрывозащиты
1 Источники питания			
1.1	Сетевой преобразователь бесперебойного питания СГБП-Н	ООО «Девис Дербн Сибирь»	PB Ex mb [ia Ma] I Mb X/PO Ex ia I Ma X
2 Модули подземного искробезопасного контроллера Minewatch PC21			
2.1	Модуль ввода/вывода PC21-1.2	ООО «Девис Дербн Сибирь»	PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
2.2	Модуль дисплея PC21-CD.2		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
2.3	Модуль аналогового и дискретного ввода PC21-1.2-AI/DI		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
2.4	Модуль дискретного вывода PC21-1.2-DO		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
2.5	Модуль преобразования Modbus в Canbus PC21-1.2-RS485		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
2.6	Модуль усилителя Canbus PC21-1.2-CAN		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
2.7	Модуль преобразования Canbus в Ethernet IP ДЛ.МТ		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
3 Блоки подземного искробезопасного контроллера Minewatch-PC21			
3.1	Блок управления MW-БУ	ООО «Девис Дербн Сибирь»	PO Ex ia I Ma
3.2	Блок ввода/вывода MW-БВВ		PO Ex ia I Ma
3.3	Блок оптотелеметрии MW-БОТ		PO Ex ia [op is] I Ma
3.4	Блок интерфейса MW-БИ		PO Ex ia I Ma
3.5	Блок медиаконвертера MW-МК (оптокресс)		PO Ex ia [op is] I Ma

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Повомарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062462**

4. Оборудование подсистемы управления конвейерами и громкоговорящей связи			
4.1	Переговорное устройство типа DIS 6	ООО «Девис Дерби Сибирь»	PO Ex ia I Ma
4.2	Шлюз DIS 6		PO Ex ia I Ma
5. Прочее			
5.1	Сигнализатор искробезопасный универсальный СИУ	ООО «Девис Дерби Сибирь»	PO Ex ia I Ma X
5.2	Расходомер искробезопасный РИ		I Mb c X PO Ex ia I Ma X
5.3	Искробезопасный планшет комбинированный ИПК		PO Ex ia I Ma X
5.4	Датчик наличия напряжения ДНН		PO Ex ma ia I Ma X
5.5	Искробезопасная видеокамера IPC.2		PO Ex ia I Ma
5.6	Искробезопасная точка доступа MW-WiFi		PO Ex ia I Ma/ Ex ia I Ma U
5.7	Датчик уровня искробезопасный ДУИ		PO Ex ia I Ma
5.8	Управляемый коммутатор MW-MK 8/2 М		PO Ex ia op is I Ma
5.9	Управляемый коммутатор MW-MK 6/4 М		PO Ex ia op is I Ma
5.10	Коммутатор MW-MK 4/0		PO Ex ia I Ma

Перечень покупного оборудования, входящего в систему АСКУ, приведен в Таблице 2.

Таблица 2

№	Наименование оборудования	Изготовитель	№ сертификата	Маркировка взрывозащиты
1.1	Модуль ввода/вывода MW-PC21-1	Davis Derby Ltd, Великобритания		Ex ia I Ma U
1.2	Модуль телеметрии MW-PC21-2T			Ex ia I Ma U
1.3	Модуль дисплейный MW-PC21-CD			Ex ia I Ma U
1.4	Модуль преобразования Modbus в Canbus MW-MC			Ex ia I Ma U
1.5	Модуль преобразования Canbus в Modbus MW-MS			Ex ia I Ma U
1.6	Модуль преобразования Canbus в Ethernet IP MW-EIP			Ex ia I Ma U
1.7	Интерфейс оптический типа CSL 9065			Ex ia [op is] I Ma U
1.8	Блок ввода/вывода типов MW-BBV			Ex ia I Ma U
1.9	Блок управления типов MW-BU			Ex ia I Ma U
1.10	Дисплей MW-PD			Ex ia I Ma U
1.11	WiPAN конечная точка			Ex ia I Ma U
1.12	WiPAN координатор			Ex ia I Ma U
1.13	WiPAN маршрутизатор			Ex ia I Ma U
1.14	WiPAN первичный модуль			Ex ia I Ma U
1.15	Дифференциальный модуль			Ex ia I Ma U
1.16	Устройство тестирования жетонов TC5			PO Ex ia I Ma X
1.17	Кабель-тросовый выключатель типа 26831			Ex ia I Ma U
1.18	Кабель-тросовый выключатель типа 26831M HXXXXXX			Ex ia I Ma U
1.19	Блок концевой типа 26827			Ex ia I Ma U
1.20	Генератор предстартовой сигнализации типа 26822, 26822S и 26822R			Ex ia I Ma U
1.21	Переговорное устройство типа 26821			Ex ia I Ma U
1.22	Переговорное устройство типа 26823			Ex ia I Ma U
1.23	Переговорное устройство с аварийным отключением типа 26824			Ex ia I Ma U
1.24	Блок аварийного отключения типа 26825			Ex ia I Ma U
1.25	Блок аварийного отключения типа 26831E			Ex ia I Ma U
1.26	Блок аудиосвязи БАС			Ex ia I Ma U
1.27	Датчики положения «Nami» типов NJ8-18GM-N, NJ8-18GM-N-V1 и NJ8-18GK-N			Ex ia I Ma U
1.28	Блок преобразования БПАС типов С, Н, и В			Ex ia I Ma U
1.29	Датчики контроля типов R6716, R6717, R6718, R6719, R6720 и R6721			Ex ia I Ma U
1.30	Датчики температуры типов SCP, GUM, DYP и BRUSH			Ex ia I Ma U

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062463**

1.31	Барьер безопасности типа 25234	Davis Derby Ltd, Великобритания		[Ex ia Ma] I
1.32	Барьер безопасности типа 25235			[Ex ia Ma] I
1.33	Барьерные сборки с барьером безопасности 25235 типов 26852, 26853 и 26834			[Ex ia Ma] I
1.34	Барьер безопасности типа S914-AC			[Ex ia Ma] I
1.35	Барьер безопасности типа MTL7755-AC			[Ex ia Ma] I
1.36	Блоки промежуточных реле БПР типов 25817 и 25818			PB Ex db ia I
1.37	Видеокамера MW- IPC	ООО МНТЛ «РИВАС», Россия	ЕАЭС RU C- RU.HB07.B.00061/20	PO Ex ia I Ma
2.1	Блок питания взрывозащищенный с искробезопасным выходом БПВИ-01			PB Ex d [ia Ma] I Mb X / PO Ex ia I Ma X
2.2	Блок питания взрывозащищенный с искробезопасным выходом БПВИ-02			PB Ex d [ia Ma] I Mb
2.3	Пульт БПВИ-09.00.00		ЕАЭС RU C- RU.HB82.B.00009/21	PO Ex ia I Ma X
2.4	Датчик искробезопасный инфракрасный ИДИ-10, ИДИ-10С			PO Ex ia s I Ma
2.5	Датчик искробезопасный инфракрасный ИДИ-20			
2.6	Датчик оксида углерода искробезопасный ДОУИ			
2.7	Датчик кислорода инфракрасный ДКИ			
2.8	Датчик температуры искробезопасный ИДТ			
2.9	Сигнализатор напряжения СН		ЕАЭС RU C- RU.HB82.B.00209/23	PO Ex ia I Ma
2.10	Калибратор напряжения и тока искробезопасный КНТИ		ЕАЭС RU C- RU.AЖ58.B.05031/24	PO Ex ia I Ma X
2.11	Сигнализатор тревоги искробезопасный СТИ		ЕАЭС RU C- RU.MIO62.B.01870/23	PO Ex ia I Ma X
2.12	Коммутатор-удлинитель сетевой искробезопасный КУСИ		ЕАЭС RU C- RU.HB07.B.00457/21	PO Ex ia I Ma
2.13	Регистратор искробезопасный портативный акустического сигнала РИПАС		ЕАЭС RU C- RU.AД07.B.03785/21	PO Ex ia I Ma X
2.14	Геофон искробезопасный цифровой		ЕАЭС RU C- RU.HB82.B.00033/22	PO Ex ia I Ma X
2.15	Аппаратура регистрации акустического сигнала АРАС		ЕАЭС RU C- RU.MIO62.B.01872/23	[Ex ia Ma] I
2.16	Блок локальной индикации БЛИ		ЕАЭС RU C- RU.HB82.B.00251/24	PO Ex ia I Ma
3.1	Сетевой преобразователь бесперебойного питания СПБП	ООО «СТР», Россия	ЕАЭС RU C- RU.MГ07.B.00298/22	PB Ex d [ia] I Mb X / PO Ex ia [ia] I Ma X
3.2	Искробезопасное метан-реле шахтное ИМРШ.КМ, ИМРШ.НМ		ЕАЭС RU C- RU.MГ07.B.00167/20	PO Ex ia I Ma
3.3	Искробезопасное метан-реле шахтное ИМРШ.ПБ			PO Ex ia I Ma X
3.4	Газоанализатор стационарный СГА		ЕАЭС RU C- RU.MГ07.B.00355/23	PO Ex ia da I Ma X / 0Ex ia da IIB T4 Ga X
3.5	Модуль Контроля и Управления МКУ		ЕАЭС RU C- RU.HA65.B.01919/23	PO Ex ia I Ma / 0Ex ia IIC T4 Ga
3.6	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ		ЕАЭС RU C- RU.HA65.B.02448/25	PO Ex ia I Ma, PO Ex ia op is I Ma
3.7	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ.М			PO Ex ia I Ma
3.8	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ.МВ.1			PO Ex ia I Ma
3.9	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ.МВ.3			PO Ex ia I Ma
3.10	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ.МВ.6			PO Ex ia I Ma

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062464**

3.11	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ МК-1М1О	ООО «СТР», Россия	EAЭC RU C- RU.HA65.B.02448/25	PO Ex ia op is I Ma
3.12	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ МК.4М1О			PO Ex ia op is I Ma
3.13	Искробезопасные распределительно-соединительные коробки ИРСК		EAЭC RU C- RU.MГ07.B.00418/24	PO Ex ia ПС Т4 Ga/PO Ex ia I Ma или PO Ex op is I Ma/0Ex op is ПС Т4 Ga
3.14	Сетевой преобразователь бесперебойного питания шахтный СПБП-Ш		EAЭC RU C- RU.HA65.B.02112/23	PO Ex ia ma I Ma X, PB Ex db I Mb X
3.15	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ МВ.2		EAЭC RU C- RU.HA65.B.02448/25	PO Ex ia I Ma
3.16	Искробезопасный преобразователь интерфейсов ИПИ БО1			PO Ex ia I Ma
3.17	Преобразователь давления вторичный ВПД			PO Ex ia I Ma
4.1	Инфракрасный газовый датчик ТХ6363	Trolex Limited, Великобритания	EAЭC RU C- GB.HB66.B.00022/24	PO Ex ia I Ma, IEx d ia IIB T4 Gb
4.2	Датчик концентрации токсичных газов ТХ6373, ТХ6373.84			
4.3	Детектор концентрации метана ТХ6386, ТХ6386.84 и ТХ6387		EAЭC RU C- GB.HB07.B.00385/21	PO Ex ia I Ma X, 0Ex ia ПС Т4 Ga X
4.4	Датчик уровня ТХ5814		EAЭC RU C- GB.AA87.B.00632/21	PO Ex ia I Ma X
4.5	Датчики вибрации ТХ5633, ТХ5634, ТХ5636, ТХ5637, ТХ5639			
5.1	Преобразователь температуры СПАРК 04.02.000-XX	ООО «Компания СПАРК», Россия	EAЭC RU C- RU.HB82.B.00249/24	PO Ex ia I Ma
5.2	Преобразователь вибрации СПАРК 04.06.000			
5.3	Преобразователь давления СПАРК 04.01.000-XX			
5.4	Преобразователь уровня СПАРК 04.03.000-XX			
5.5	Преобразователь угловых перемещений СПАРК 04.07.000		EAЭC RU C- RU.HB07.B.00337/21	Ex PO Ex ia I Ma X
6.1	Станции контроля параметров дегазации СКПД	ООО «Фирма «Аэротест», Россия	EAЭC RU C- RU.HB82.B.00016/22	PO Ex ia s I Ma X
6.2	Датчик скорости воздуха стационарный СД-2		EAЭC RU C- RU.HE17.B.00002/22	PO Ex ia s I Ma X
6.3	Датчики интенсивности пылеотложения ДИП-1		EAЭC RU C- RU.HB07.B.00391/21	PO Ex ia I Ma X
7.1	Станция контроля параметров атмосферы СКПА	ООО «Ремонтно-производственный центр», Россия	EAЭC RU C- RU.MГ07.B.00353/23	PO Ex ia I Ma X
7.2	Блок контроля и управления системой АСВП-ЛВ.ХХХ – АСВП-БКУ-Х		EAЭC RU C- RU.MГ07.B.00335/23	PO Ex ia I Ma X
7.3	Метка искробезопасная МИ-Х		EAЭC RU C- RU.MГ07.B.00360/23	PO Ex ia I / 0Ex ia IIB T4
	Комплект оборудования для автоматизации пункта переключения в самоспасатели АППС			
7.4	Дисплей информационный искробезопасный ДИИ		EAЭC RU C- RU.MГ07.B.00284/22	PO Ex ia I Ma
7.5	Датчики положения искробезопасные ДПИ			PO Ex ia I Ma X
7.6	Контроллер программируемый искробезопасный КПИ			PO Ex ia I Ma
7.7	Коробки распределительные искробезопасные КРИ		PO Ex ia I Ma	
7.8	Клапан электромагнитный искробезопасный КЭМИ		PO Ex ia I Ma	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(ФИО)

Шмелев Антон Андреевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062465**

7.9	Кнопка блокировки искробезопасная КБИ	ООО «Ремонтно-производственный центр», Россия	ЕАЭС RU C-RU.MI07.B.00284/22	Простое оборудование по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
7.10	Коробка клеммная взрывозащищенная ККВ			PB Ex d I Mb
7.11	Преобразователь напряжения искробезопасный ПНИ			PO Ex ia I Ma
7.12	Сетевой преобразователь бесперебойного питания многоканальный СНБП-М			PB Ex d mb [ia Ma] I Mb X / PO Ex ia I Ma X
7.13	Светильник светодиодный искробезопасный ССИ-Х			PO Ex ia I Ma X
7.14	Табличка информационная искробезопасная ТИИ			PO Ex ia I Ma X
7.15	Устройство светозвукового оповещения УСЗО			PO Ex ia I Ma X
7.16	Датчик движения искробезопасный ДДИ	ООО «Миллаус», Россия	ЕАЭС RU C-RU.MI07.B.00431/25	PO Ex ia I Ma
7.17	Репер цифровой искробезопасный РЦИ			PO Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T4 Ga X
8.1	Датчики давления взрывозащищенные МИДА-13П-Ех	ООО «НПЦ АТБ», Россия	ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00809/20	PO Ex ia s I Ma X; PO Ex ia I Ma X
8.2	Датчики давления взрывозащищенные МИДА-15-Ех			PO Ex ia s I Ma X; PO Ex ia I Ma X
9.1	Датчики горючих газов стационарные ДМС 03 и ДМС 03Э	ООО «Ингортех», Россия	ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.01365/24	PO Ex ia I Ma X
9.2	Датчики горючих и токсичных газов интеллектуальные стационарные ИТС2			PO Ex ia I Ma X
10.1	Измеритель скорости воздушного потока СДСВ 01	ООО «Кузбасский региональный Центр охраны труда», Россия	ЕАЭС RU C-RU.MI07.B.00388/24	PO Ex ia op is I Ma
10.2	Датчики токсичных газов стационарные СДТГ			PO Ex ia op is I Ma
11	Измеритель запыленности стационарный ИЗСТ-01	ООО «Электротехно Сервис», Россия	ЕАЭС RU C-RU.AЖ58.B.04546/23	PB Ex d I Mb X / 1Ex d IIC T5 Gb X
12	Пылесмер PL-03			PO Ex ia op is I Ma X
13	Измеритель запыленности МИК-01	ООО «Амплитрон Рус», Россия	ЕАЭС RU C-RU.MI07.B.00401/24	PO Ex ia op is I Ma X
14	Датчики вибрации ИВД-3			PO Ex ia op is I Ma X
15	Кабель-тросовый выключатель РКВ	ООО НПЦ "Ультразвуковые технологии", Россия	ЕАЭС RU C-RU.AA87.B.00529/20	PO Ex ia op is I Ma X
16	Анализаторы пыли СДП 01			PO Ex ia op is I Ma X

Основные технические данные, описание конструкции оборудования во взрывозащищенном исполнении и его специальные условия применения указаны в сертификатах соответствия, представленных в Альбоме сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № 001 АС, и технической документации изготовителей.

Разрешается применять в составе системы взрывозащищенные контрольно-измерительные, регулирующие приборы/аппаратуру других производителей, прошедшие сертификационные испытания и имеющие Сертификат Соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 с соответствующей системой обозначения, по согласованию с органом по сертификации.

Комплектующее оборудование и запасные части, поставляемые для монтажа, ремонта, обслуживания системы АСКУ, необходимое для надлежащей эксплуатации системы, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование комплектующего оборудования	Примечание
Управляемый коммутатор MW-MK1/18 M	
NTP сервер точного времени "Эталон"	
Соединительные кабели VDL 4 xx, VDL 6 xx	Woelke Industrielektronik GmbH
Панель индикации типа X1 004 940	
Кабель ГКДД /Audio cable	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(ф.и.о.)

Шмелев Антон Андреевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062466**

Кабель НКДД /Pull cable	
Кабельная перемычка BPC /hose cable	
Переносной пульт PC21-1	Простое оборудование по п.5.7 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
Датчик натяжения конвейерной ленты PIAB типов S и Q	Gigasense AB, простое оборудование по п.5.7 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
Датчик силоизмерительный тензорезистивный типа ДСТ-Н ГОСТ 28836-90	ООО «Тензо-Измеритель», простое оборудование по п.5.7 ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)
Стенд для отладки программного обеспечения подземных контроллеров	IP21
Фронтально-оконечный драйвер FED на 2 кольца	IP21
Фронтально-оконечный драйвер FED на 4 кольца	IP21
Расширитель фронтально-оконечного драйвера FED на 2 кольца	IP21
Шасси источника питания типа P2S1, PS21D, 130/1000, PS21B, PS21BD, PS21R, PS21RD	
Корпус блока ввода/вывода MW - БВВ с монтажной пластиной внутри	
Монохромный 2-х строчный дисплей с кнопками прокрутки	
PC21 модуль аналогового выхода	
Корпус блока телеметрии MW-БТ с монтажной пластиной внутри	
Барьер AT5 DAPA2005	Для использования в составе MW PC21-2T
Модемная плата AM2 DAPA1002	
Плата связи 57 730 178	
Корпус блока опто телеметрии MW-БОТ с монтажной пластиной внутри	
Корпус блока управления MW-БУ с монтажной пластиной внутри	
Кнопки управления с контактами типа 43 564 101 (NC) и 43 564 100 (NO)	
Переключатели с контактами типа 43 564 101 (NC) и 43 564 100 (NO)	
Корпус блока преобразования Canbus в Ethernet IP MW-EIP с монтажной пластиной внутри	
Корпус блока интерфейса RS485/422 с монтажной пластиной внутри	
Корпус блока медиаконвертора MW-МК с монтажной пластиной внутри	
Корпус блока управления, сигнализации и связи MW - БУСС с монтажной пластиной внутри	
Сигнальная плата типа 57 730 094, 57 730 095	
Корпус блока считывателя MW-БС с монтажной пластиной внутри	
Модуль БС	
Модуль PC21-R	
Модуль видеокмеры MW-IPC	
Модуль процессора MW-PD	
Модуль MW-PD 4x1	
Модуль координатора WiPAN	
Модуль маршрутизатора WiPAN	
Корпус блока кластера MW – БК с монтажной пластиной внутри	
Корпус генератора предстартовой сигнализации типа 26822/S	
Плата генератора типа 57-710 043	
Усилитель генератора типа 15985 (51 320 015)	
Батарейный модуль типа 15986	
Громкоговоритель типа YKG (51 290 003), PP-4090	
Громкоговоритель типа VTBI (44 362 203)	
Корпус переговорного устройства типа 26821	
Плата переговорного устройства типа 26821	
Корпус переговорного устройства с аварийным отключением типа 26824	
Плата переговорного устройства с аварийным отключением типа 26824	
Кабельный ввод типов – 62 183 050, 62 173 005, 62 323 502, 62 184 006, 62 184 008	
Монтажная коробка блока преобразования БПАС типа X0 003 142	
Плата блока преобразования БПАС –тип С	
Плата блока преобразования БПАС –тип Н	
Плата блока преобразования БПАС –тип В	
Блок сопротивлений БС 2.2/6.9	
Кабельный ввод M20 компрессионного типа, пластик	
Заглушка M20 кабельного ввода, пластик	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062467**

Заглушка типа 24765 кабельного ввода вводной камеры источника питания	
Заглушка 25мм – типа 42 502 091	
Адаптер 25/20mm – типа 42 503 056	

4. Основные технические данные

Параметры искробезопасного подключения источников питания, модулей и блоков контроллера приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование устройства, контакты	U_n В	I_n А	C_n мкФ	L_n мкГн	P_n Вт	U_o В	I_o А	C_o мкФ	L_o мкГн	P_o Вт	L_o/R_o мкГн/Ом
Сетевой преобразователь бесперебойного питания СПВП-Н											
- ВЫХОД	-	-	-	-	-	14,6	1,1	16	1	-	-
- RS-485	-	-	-	-	-	4,1	0,0366	1000	2	-	-
- 0,4-2 В	-	-	-	-	-	4,1	0,008	1000	2	-	-
- ВКЛ:GND	-	-	-	-	-	4,1	0,000037	1000	2	-	-
- РЕЛЕ	60	0,000037	1000	2	-	-	-	-	-	-	-
Модуль ввода/вывода PC21-1,2											
- ПИТ	15,5	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	7,4	-	10,4	0	-	7,1	0,073	100	42	-	-
- Ethernet	7,4	-	0	0	-	7,3	2,61	100	42	-	-
- RS-485	7,4	-	10	0	-	7,07	0,073	100	42	-	-
- Дискретные входы	25	-	0	0	-	5,88	0,00525	100	42	-	-
- Дискретные выходы	7,4	-	10	0	-	7,07	0,073	100	42	-	-
Модуль дисплея PC21-CD,2											
- ПИТ	14,7	2,5	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	14	2,5	0	-	-	7,1	0,2	1000	1000	-	-
- Ethernet	8	3,5	45	9,4	-	6,4	0,2	1000	10000	-	-
- RS-485	14	2,5	0	0	-	7,1	0,2	1000	10000	-	-
- Дискретные входы	-	-	-	-	-	7,1	0,073	1000	1000	-	-
- Дискретные выходы	15	1,25	0	0	18,8	-	-	-	-	-	-
Модуль аналогового и дискретного ввода PC21-1,2-AL/DI											
- ПИТ	15,5	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	14	2,5	0	-	-	7,1	0,2	1000	1000	-	-
- Дискретные входы	-	-	-	-	-	7,1	0,073	1000	1000	-	-
Модуль дискретного вывода PC21-1,2-DO											
- ПИТ	15,5	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	14	2,5	0	-	-	7,1	0,2	1000	1000	-	-
- Дискретные выходы	15	1,25	0	0	18,8	-	-	-	-	-	-
Модуль преобразования Modbus в Canbus PC21-1,2-RS485											
- ПИТ	15,5	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	14	2,5	0	-	-	7,1	0,2	1000	1000	-	-
- RS-485	14	2,5	0	0	-	7,1	0,2	1000	10000	-	-
Модуль усилителя Canbus PC21-1,2-CAN											
- ПИТ	15,5	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	14	2,5	0	-	-	7,1	0,2	1000	1000	-	-
Модуль преобразования Canbus в Ethernet IP ДД МТ											
- ПИТ	15	3,6	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN	6	0,5	21	54	-	5,88	0,057	1000	1000	-	-
- Ethernet	7,5	3	200	54	-	4,3	1,54	1000	1000	-	-
Переговорное устройство типа DIS 6											
- разъемы XP210 и XP204 - питание	15	3,6	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- разъемы XP208 и XP207	5,88	-	10	0	4,3	5,88	0,42	900	-	0,61	-
- CAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- разъемы XP200, XP201 – РЕЛЕ 1,2	40	0,6	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- разъемы XP202, XP203 – DI 1,2	-	-	-	-	-	7	0,15	1000	100	-	-
Шлюз DIS 6											

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(ФИО)

М.П.

Шмелев Антон Андреевич
(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062468**

- 12V	15	3,6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- CAN 1, 2	5,88	-	10	0	4,3	5,88	0,42	990	-	0,61	-	-
- Ethernet	6,51	3,3	0,44	0	-	6,51	3,29	1000	42	3,89	-	-
- DI 1,2, 3	-	-	-	-	-	7	0,15	1000	100	-	-	-
- AO 1,2	-	-	-	-	-	5,88	0,25	1000	-	-	-	-
- РЕЛЕ 1,2	40	0,6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Сигнализатор Универсальный Искробезопасный СИУ												
- ПИТ	15	2,5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- ВХОД	15	2,5	0	0	-	15	4,5	0	0	-	-	-
Расходомер искробезопасный РИ												
- ПИТ (разъем Х2:1-2)	18,5	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- А-В (разъем ХР10 3,4:5)	7	2	0,1	0	-	5,36	0,0522	100	50	-	-	-
- 1,2 (разъем ХР10 1,2:5)	-	-	-	-	-	3,3	0,0137	100	50	-	-	-
- РЕЛЕ 1,2,3 (контакты 1,3:2 разъемов ХР4, ХР6, ХР8)	60	0,75	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
- Разъем ДАВЛЕНИЕ: ХР6 контакты 1:4	-	-	-	-	-	5,36	0,945	15	15	-	-	-
- Разъем ДАВЛЕНИЕ: ХР6 контакты 2:4	7,5	1	3,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Разъем ТЕМПЕРАТУРА: ХР7 контакты 1:2	-	-	-	-	-	5,36	0,945	15	15	-	-	-
- Разъем РАСХОД: ХР8 контакты 2:4	-	-	-	-	-	5,36	0,00536	15	15	-	-	-
- Разъем РАСХОД: ХР8 контакты 3:4	7,5	0,25	3,1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Датчик наличия напряжения ДНН												
- ВЫХОД 1,2,3	14,6	-	-	-	-	-	1,1	1	16	-	-	-
- RS-485	4,1	-	-	-	-	-	0,0366	2	1000	-	-	-
- 0,4-2 В	4,1	-	-	-	-	-	0,008	2	1000	-	-	-
- ЗАП	4,1	-	-	-	-	-	0,00037	2	1000	-	-	-
- РЕЛЕ	60	-	-	-	-	-	0,00037	2	1000	-	-	-
Искробезопасная видеокамера IPC 2												
- ПИТ	15	3	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ethernet	3,6	0,15	-	-	-	3,6	3	1000	120	-	-	-
Искробезопасная точка доступа MW-WiFi												
- ПИТ	14,7	2,5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ethernet	8	3,5	0,8	0	-	4,94	2,87	1000	12	-	-	-
Искробезопасный планшет комбинированный ИПК												
- USB	-	-	-	-	-	4,2	0,028	100	50	-	-	-
Датчик уровня искробезопасный ДУИ												
- ПИТ	15	3	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
- RS-485	7	2	0	0	-	7	0,435	100	50	-	-	-
- Реле	60	0,2	0	0	3	-	-	-	-	-	-	-
Управляемый коммутатор MW-MK 8/2.M												
- ПИТ	13,5	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ethernet	3,6	0,15	-	-	-	3,6	3	1000	120	-	-	-
Управляемый коммутатор MW-MK 6/4 M												
- ПИТ	13,5	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ethernet	3,6	0,15	-	-	-	3,6	3	1000	120	-	-	-
Коммутатор MW-MK 4/0												
- ПИТ	13,5	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ethernet	3,6	0,15	-	-	-	3,6	3	1000	120	-	-	-
Модуль MW-PC21-1												
- питание PL1, PL2, PL3	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс PL9	5,88	-	50	0	4,3	5,88	0,42	992	-	0,61	94,2	-
- CAN интерфейс PL3	5,88	-	7,5	0	4,3	5,88	0,42	992	-	0,61	94,2	-
- аналоговые выходы PL4, PL14	25	-	0	0	-	5,4	0,00564	-	-	0,00755	-	-
- переключающие выходы PL4, PL14	0	-	900	0	-	5,88	3,33	100	42	1,25	-	-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062469**

- беспотенциальные контакты PL10	60	-	0	0	3	0	-	-	-	-	-
- серийный интерфейс PL6	0	-	900	0	-	5,88	-	100	42	1,25	-
Модуль аналогового выхода PC21											
- питание PL1	14,4	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- серийный интерфейс PL2 (1, 2 и 3)	5,88	0,213	0	0	1,25	-	-	-	-	-	-
- выходы PL3 (4 и 3), PL4 (4 и 3)	5,88	0,213	0	0	1,25	5,88	0,516	-	-	0,758	-
- аналоговые выходы PL3 (1 и 2), PL4 (1 и 2)	25	-	0	0	-	5,88	0,516	-	-	0,758	-
Модуль MW-PC21-2T											
- питание PL1, PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс PL7	5,88	-	1	0	4,3	5,88	0,42	992	-	0,61	94,2
- телеметрия TB1 и TB2	16	-	0	0	2	4,7	0,22	1000	-	0,26	1766
Модуль MW-PC21-CD											
- питание PL1, PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс PL7	5,88	-	1	0	4,3	5,88	0,42	992	-	0,61	94,2
Модуль MW-MC											
- питание PL1, PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс PL9	5,88	-	0	0	4,9	5,88	0,42	1000	819	0,61	232
- серийный интерфейс PL6	5,88	-	900	0	1,25	5,88	3,33	100	42	1,25	-
Модуль MW-MS											
- питание PL1, PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс PL9	5,88	-	0	0	4,9	5,88	0,42	1000	819	0,61	232
- серийный интерфейс PL6	5,88	-	900	0	1,25	5,88	3,33	100	42	1,25	-
Модуль MW-EIP											
- питание PL1, PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс PL9	5,88	-	0	0	4,3	5,88	0,42	995	180	0,61	232
- цифровой интерфейс RJ45	6,51	3,3	0,44	0	-	6,51	3,29	1000	42	3,89	86,8
Модуль MW-MK											
- питание разъем 1	15,4	3,33	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- интернет порты 1, 2, 3	6,51	3,33	0,44	0	4,28	6,51	3,33	1000	42,1	4,28	86,1
- дифференциальный модуль	15	5	0	0	-	15	5	-	-	-	-
Интерфейс оптический типа CSI 9065											
- питание, выход J2	14,4	-	3,15	0	-	-	-	-	-	-	-
- интерфейс, выход J3	5,88	-	-	-	-	5,88	6,2	-	-	0,0091	-
Интерфейс RS485/422											
- питание PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- серийный вход PL1	5,88	-	26,7	0	1,25	5,88	-	-	-	-	-
- RS485/RS422, PL3	15	-	-	-	-	5,88	2,87	1000	60	1,3	-
Видеокамера MW-IPC											
- питание	15	3,52	0	0	16,6	-	-	-	-	-	-
- Ethernet порт	7,14	3,33	1,54	0	4,28	4,94	1,55	1000	394	1,18	245
Дисплей MW-PD											
- питание (1-4)	15	3,52	0	0	16,6	-	-	-	-	-	-
- CAN интерфейс (5-10)	5,88	-	103	0	4,8	5,88	0,442	1000	180	0,686	-
- Switch вход (11-26)	0	-	0	0	-	7,14	0,058	-	-	0,103	-
- Alarm выход (27-28)	15	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-
- порт памяти SK1	0	-	112	0	-	7,14	0,758	-	-	0,822	-
- сервисный интерфейс PL4	-	-	0	0	-	7,14	0,058	-	-	0,103	-
- Ethernet порт	7,14	3,33	150	0	4,28	7,14	1,31	1000	-	1,49	-
WiPAN конечная точка											
- соединение PL100	3,6	-	25	0	3,22	-	-	-	-	-	-
WiPAN первичный модуль											
- питание	7,0	-	40	0	-	-	-	-	-	-	-
- программирование	4,2	1	40	0	0,53	7,0	1,98	-	-	1,19	-
- переключающие контакты	-	-	0	0	-	7,0	0,0071	300	2,8 Гн	0,0013	-
WiPAN координатор											
Модуль координатора											

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Пономарев Михаил Валерьевич
(ф.и.о.)

Шмелев Антон Андреевич
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062470**

- вход питания PL100	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- CAN1 PL103	-	-	-	-	-	5,88	0,469	-	-	0,683	-
- SPI-интерфейс PL107	-	-	-	-	-	5,64	0,0114	-	-	0,016	-
- RS485 PL109	-	-	-	-	-	5,64	0,0171	-	-	0,024	-
- CAN2 PL111	-	-	-	-	-	5,88	0,469	-	-	0,683	-
- Ethernet SK101	-	-	-	-	-	5,64	2,072	-	-	2,924	-
- аккумулятор PL101	12,8	2,87	-	-	1,11	15,77	3,06	-	-	1,84	-
- интерфейс памяти SK100	-	-	-	-	-	5,64	0,627	0,11	-	0,883	-
Модуль маршрутизатора											
- вход питания PL100	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- состояние выходов PL102, PL105, PL109	-	-	-	-	-	4,1	0,035 0,207 (в сумме)	-	-	0,036 0,216 (в сумме)	-
- коммутатор PL110 и PL112	-	-	-	-	-	4,1	0,009 0,054 (в сумме)	-	-	0,009 0,054 (в сумме)	-
- внешние аналоговые входы PL110 и PL112	25	-	0	0	-	4,1	0,004 0,024 (в сумме)	-	-	0,004 0,024 (в сумме)	-
- интерфейс памяти SK100	-	-	-	-	-	4,1	0,534	0,11	-	0,877	-
WiPan маршрутизатор											
- вход питания PL100	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- батарейный блок PL101 (от батареи/от координатора)	4,8/ 6,16	1,8/ 0,622	-	-	0,663/ 0,958	-	-	-	-	1,0	-
- состояние выходов PL102, PL105, PL109	-	-	-	-	-	4,1	0,035 0,207 (в сумме)	-	-	0,036 0,216 (в сумме)	-
- WiPan-интерфейс PL103	4,1	0,12	185,11	0	0,18	4,1	0,414	-	-	0,697	-
- Switch выходы PL110 и PL112	-	-	-	-	-	4,1	0,009 0,054 (в сумме)	-	-	0,009 0,054 (в сумме)	-
- аналоговые входы PL110 и PL112	25	-	0	0	-	4,1	0,004 0,024 (в сумме)	-	-	0,004 0,024 (в сумме)	-
- интерфейс памяти SK100	-	-	-	-	-	4,1	0,534	0,11	-	0,877	-
Устройство TC5											
- питание	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Кабель-тросовый выключатель 26831, 26831M HXXXXXX											
- подключение	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-
Блок концевой 26827	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-
Генератор предстартовой сигнализации типа 26822, 26822S											
- питание	16	2,37	0	-	-	7,88	0,7	-	-	0,56	-
- линия связи	16	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Генератор предстартовой сигнализации типа 26822R											
- питание	15	2,37	0	-	-	7,88	0,7	-	-	0,56	-
- линия вызова	15	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Переговорное устройство типа 26821											
- питание	16	3,6	0	-	-	7,88	0,7	-	-	0,56	-
- аудиолиния	16	-	0	-	-	3,94	0,025	-	-	0,024	-
- линия вызова	16	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Переговорное устройство типа 26823											
- питание	16	3,6	0	-	-	7,88	0,7	-	-	0,56	-
- аудиолиния	16	-	0	-	-	3,94	0,025	-	-	0,024	-
- линия вызова	16	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- внешнее аудиосоединение	13,25	-	-	-	-	6,6	0,21	-	6400	-	950

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пономарев Михаил Валерьевич
(ФИО)

Шмелев-Антон Андреевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062471**

Переговорное устройство типа 26824												
- разъемы PL1 и PL2	15	3,6	0	0	-	7,5	0,665	-	-	0,56	-	-
Блок аварийного отключения типа 26825												
- разъемы SKA и SKB	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Блок дискретный типа 26831E												
- терминал TB1	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-	-
- терминал TB2	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-	-
Блок аудиосвязи БАС												
- терминал TB1	16	-	0	0	-	6,6	-	-	-	-	-	-
- терминал TB2	16	-	0	0	-	6,6	-	-	-	-	-	-
Датчики положения «Nami» типов NJ8-18GM-N, NJ8-18GM-N-V1 и NJ8-18GK-N												
- питание	16	-	0,07	50	-	-	-	-	-	-	-	-
- выход	сухой контакт											
Блок преобразования БПАС типов С, Н, В												
- питание PL1	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- контакт PL3 для:												
С	-	-	-	-	-	15	0,0136	17,8	1 Гн	0,051	-	-
Н	-	-	-	-	-	15	0,0085	8,8	1 Гн	0,032	-	-
В	-	-	-	-	-	15	0,16	1	9000	0,6	-	-
- сигнальный выход PL2 для:												
С	5,4	-	0	0	-	5	0,0051	1000	1 Гн	0,0064	-	-
Н	5,4	-	0	0	-	15	0,00425	8,8	1 Гн	0,0016	-	-
В	5,4	-	0	0	-	5	0,0051	500	0,5 Гн	0,0064	-	-
Датчики контроля типов R6716, R6717, R6718, R6719, R6720 и R6721												
пассивный элемент, параметры искробезопасного подключения определяются параметрами искробезопасной цепи												
Датчики температуры типов SCP, GUM, DYP и BRUSH												
пассивный элемент, параметры искробезопасного подключения определяются параметрами искробезопасной цепи												
Барьер безопасности типа 25234	U _m =253	-	-	-	3,3	6	0,64	-	1700	1	470	-
Барьер безопасности типа 25235	U _m =253	-	-	-	3,3	6	0,64	-	1700	1	470	-
Барьерные сборки с барьером безопасности типов: 26852, 26853 и 2685	U _m =253	-	-	-	3,3	6	0,64	-	1700	1	470	-
Барьер безопасности типа S914-AC												
- A1	U _m =253	-	-	-	-	4,9	0,399	-	-	0,49	-	-
- A2		-	-	-	-	4,9	0,399	-	-	0,49	-	-
- B		-	-	-	-	4,9	0,798	-	-	0,97	-	-
- C		-	-	-	-	9,8	0,399	-	-	0,97	-	-
Барьер безопасности типа MTL7755-AC												
- a1	U _m =250	-	-	-	-	3	0,3	-	-	0,225	-	-
- a2		-	-	-	-	3	0,3	-	-	0,225	-	-
- b		-	-	-	-	3	0,6	-	-	0,45	-	-
- c		-	-	-	-	6	0,3	-	-	0,45	-	-
Блоки промежуточных реле БПР типов:												
25817	U _m =250 В, подключаемое напряжение к контактам U _c =50 В											
25818	U _m =250 В, подключаемый ток I _c =0,66 А											
25818/RR	U _m =250 В, подключаемое напряжение U _c =23 В											
25818/C	U _m =250 В, подключаемое напряжение U _c =15 В											
Сигнальная плата типа 57 730 094												
- питание PSU1 (1,2), PSU2 (12,13)	15	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
- аудио-PLF (1,2), PLJ (1,2)	15	4	0	0	-	15	4	-	-	-	-	-
- программирование PLA, PLE, PIH	5,88	-	0	0	1,5	5,88	0,026	-	-	0,038	-	-
- SK Y подключение	5,88	-	0	0	15	5,88	0,013	-	-	0,02	-	-
- сигнальный PLC (1,2,3,4,5,6)	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-	-
- разъем PLJ (3,4,5,6)	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-	-
- сигнальный PLC (9,10)	30	-	0	0	3	30	-	-	-	-	-	-

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU.C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062472**

- соединение SKZ (1A, 1C, 10A, 10C, 11A, 11C, 12A, 12C, 15A, 15C, 16F, 16C)	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-
Сигнальная плата типа 57 730 095											
- аудио PLF (1,2)	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-
- SKY-подключение	5,88	-	0	0	1,5	5,88	0,013	-	-	0,038	-
- сигнальный PLC (1,2,3,4,5,6)	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-
- сигнальный PLC (9,10)	30	-	0	0	3	30	-	-	-	-	-
- соединение SKZ (1A, 1C, 10A, 10C, 11A, 11C, 12A, 12C, 15A, 15C, 16F, 16C)	15	-	0	0	-	15	-	-	-	-	-
Блок MW-BC											
- питание PL2 (1 и 4, 2, 3 и 5)	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- DATA-интерфейс PL4	-	-	-	-	-	5,88	0,0035	-	-	0,015	-
Модуль PC21-R											
- питание PL1, PL2	15	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
- CAN-интерфейс PL9	5,88	-	0	0	4,9	5,88	0,417	1000	819	0,613	232
- выход PL3	30	-	0	0	2	-	-	-	-	-	-
- вход PL15	-	-	1000	0	-	5,88	3,33	-	-	1,25	-
- серийный интерфейс PL6	5,88	-	900	0	-	5,88	-	100	-	1,25	-

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ (ЕСЛИ В МАРКИРОВКЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ УКАЗАН ЗНАК «Х»)

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты устройства тестирования жетонов TCS указывает, что данное оборудование изготавливается с постоянно подключенным кабелем.

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты расходомера искробезопасного РИ означает следующее: не допускается работа расходомера без жидкости, при этом максимальная температура жидкости (технологической воды) не должна превышать 30 °С, а максимальное давление не более 15 МПа, следует оберегать расходомер от попадания твердых предметов и пыли внутрь.

Знак «Х» в маркировке взрывозащиты искробезопасного планшета комбинированного ИПК означает следующее: хранение, транспортировка и эксплуатация планшета во взрывоопасной зоне допускается только в сумке для переноски, входящей в комплект поставки, не допускается подвергать планшет механическому воздействию (удар, падение), зарядка планшета осуществлять вне взрывоопасной зоны только зарядным устройством, входящим в комплект поставки.

Использование системы АСКУ во взрывоопасных средах допускается только при условии её монтажа и эксплуатации согласно требованиям ГОСТ 31610.25-2022 (IEC 60079-25:2020) и с учётом информации, содержащейся в Руководстве по эксплуатации АСКУ 85241828 314870. 9032 89 000РЭ, указанной в п. 7 настоящего сертификата.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Элементы системы должны храниться в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации.

Назначенные сроки хранения — в соответствии с сопроводительной эксплуатационной документацией.

Назначенные срок службы — 10 лет.

Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 27.08.2024.

7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1 Технические условия ТУ 3148-001-85241828-2016 от 01.07.2016 (копия)
- 7.2 Руководство по эксплуатации АСКУ 85241828 314870. 9032 89-000РЭ от 01.08.2024 (копия)
- 7.3 Альбом эксплуатационной документации № 001 ЭД от 14.08.2024 (копия)
- 7.4 Альбом сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 № 001.АС от 14.08.2024 (копия)
- 7.5 Комплект конструкторской документации № 001.КД от 14.08.2024 (копия)

При внесении изготовителем или организацией, проводящей эксплуатацию оборудования, в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ех-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, изготовитель или организация, проводящая эксплуатацию оборудования, должны предоставить в орган по сертификации описание изменений, техническую документацию (чертежи-средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образцы для проведения дополнительных испытаний, если орган по сертификации посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ех-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.02465/25

Серия **RU** № **1062473**

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Обозначение стандарта, нормативного документа	Наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования	стандарт в целом
ГОСТ IEC 60079-1-2013	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки "d"».	стандарт в целом
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)	Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i».	стандарт в целом
ГОСТ 31610.28-2017 (IEC 60079-28:2015)	Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение	стандарт в целом

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Пономарев Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)Шмелев Антон Андреевич
(Ф.И.О.)