

深圳市达妙科技有限公司

电机模组选型表

类型	电机型号	额定扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	空载转速 (rpm)	额定转速 (rpm)	减速比	尺寸 直径*高度 (mm)	重量 (g)	供电电压 (V)	建议供电范围 (V)	额定相电流 (A)	峰值相电流 (A)	额定功率 (W)	极对数	槽数	通信方式	端脚类型	驱动配置方式	相间电阻 (Ω)	相间电感 (uH)	电感值 (mH)	转动惯量 (Kg* ² m)	齿轮系数	扭矩系数 (Nm/A)	额定最大电流 (A)	默认 P _{MAX} (rad/s)	默认 V _{MAX} (rad/s)	默认 T _{MAX} (Nm)	速度常数
关节电机 DM-J-定子直径+减速比-编码器数量+通信方式	DM-J3507-2EC	0.8	3	460	150	7	46*37.9	约150	24	15-30	3	8.3	12.6	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.8	235	0.0037	8.70E-06	1	0.5439	10.261194	12.566	50	5	106.4341497
	DM-J3507-2EC (48V)	0.8	3	910	150	7	46*37.9	约150	48	15-52	3	8.3	12.6	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.8	235	0.0037	8.70E-06	1	0.5439	10.261194	12.566	50	5	106.4341497
	DM-J4310-2EC V1.1	3	7	200	120	10	57*46	约306	24	15-32	2.5	7.5	37.7	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.65	340	0.0045	1.80E-05	1	0.945	10.261194	12.5	30	10	87.51252308
	DM-J4310-2EC V1.1 (48V)	3	7	400	120	10	57*46	约306	48	15-52	2.5	7.5	37.7	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.65	345	0.0045	1.80E-05	1	0.945	10.261194	12.5	30	10	87.51252308
	DM-J4310-2EC V1.2	3.5	12.5	200	120	10	57*46	约306	24	15-32	4.9	20	44.0	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.58	320	0.0044	2.00E-05	1	0.924	20.522388	12.5	30	10	89.50144406
	DM-J4310-2EC V1.2 (48V)	3.5	12.5	450	120	10	57*46	约306	48	15-52	4.8	20	44.0	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.58	320	0.0044	2.00E-05	1	0.924	20.522388	12.5	30	10	89.50144406
	DM-J4310P-2EC	3.5	12.5	200	120	10	57*49.05	约330	24	15-32	4.9	20	44.0	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.58	320	0.0042	1.90E-05	1	0.882	20.522388	12.5	30	10	93.76341759
	DM-J4310P-2EC (48V)	3.5	12.5	450	120	10	57*49.05	约330	48	15-52	4.8	20	44.0	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.58	320	0.0042	1.90E-05	1	0.882	20.522388	12.5	30	10	93.76341759
	DM-J4340-2EC	9	27	52.5	36	40	57*53.3	约362	24	15-32	3	8	33.9	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.88	360	0.00485	2.00E-05	1	4.074	10.261194	12.5	8	28	81.19718637
	DM-J4340-2EC (48V)	9	27	100	36	40	57*53.3	约362	48	15-52	2.5	9	33.9	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.88	360	0.00485	2.00E-05	1	4.074	10.261194	12.5	8	28	81.19718637
	DM-J4340-2EC V1.1	12	40	56	36	40	57*53.3	约362	24	15-32	4.11	19.85	45.2	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.72	290	0.0043	1.97E-05	1	3.612	20.522388	12.5	10	28	91.58287299
	DM-J4340-2EC V1.1 (48V)	12	40	112	36	40	57*53.3	约362	48	15-52	4.11	19.85	45.2	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.72	290	0.0043	1.97E-05	1	3.612	20.522388	12.5	10	28	91.58287299
	DM-J4340P-2EC	9	27	52.5	36	40	57*56.5	约381	24	15-32	3	8	33.9	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.88	360	0.00485	2.00E-05	1	4.074	10.261194	12.5	8	28	81.19718637
	DM-J4340P-2EC (48V)	9	27	100	36	40	57*56.5	约381	48	15-52	2.5	9	33.9	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.88	360	0.00485	2.00E-05	1	4.074	10.261194	12.5	8	28	81.19718637
	DM-J4340P-2EC V1.1	12	40	56	36	40	57*56.5	约381	24	15-32	4.11	19.85	45.2	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.72	290	0.0043	1.97E-05	1	3.612	20.522388	12.5	10	28	91.58287299
	DM-J4340P-2EC V1.1 (48V)	12	40	112	36	40	57*56.5	约381	48	15-52	4.11	19.85	45.2	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.72	290	0.0043	1.97E-05	1	3.612	20.522388	12.5	10	28	91.58287299
	DM-J6006-2EC	4	11	226@24V 408@48V	150	6	76*36.5	约335	24-48	15-52	5.96	17.6	62.8	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.435	270	0.0058	5.80E-05	1	0.7308	20.52238806	12.5	45	20	67.89764722
	DM-J6248P-2EC	30	97	60@24V 115@48V	40	48	76*62.5	约628	24-48	15-65	11.3	38.7	125.7	14	24	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.17	85	0.0033	5.40E-05	1	3.3264	41.044777	12.5	20	120	119.3352587
	DM-J8006-2EC V1.1	8	20	194.2@24V 392.8@48V	120	6	96*40	约559	24-48	15-52	9	21	100.5	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.4	215	0.0054	1.15E-04	1	1.0206	41.04477612	12.5	45	40	48.61806838
	DM-J8009-2EC	20	40	168@24V	100@24V	9	98*61.7	约896	24-48	15-52	18.6	40	209.4	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.145	80	0.00445	1.95E-04	1	1.261575	41.04477612	12.5	45	54	58.99720657
		20	40	335@48V	200@48V	9	98*61.7	约896	24-48	15-52	18.6	40	418.9	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.145	80	0.00445	1.95E-04	1	1.261575	41.04477612	12.5	45	54	58.99720657
	DM-J8009P-2EC	20	40	168@24V	100@24V	9	98*61.7	约963	24-48	15-52	18.6	40	209.4	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.145	80	0.00445	1.95E-04	1	1.261575	41.04477612	12.5	45	54	58.99720657
		20	40	335@48V	200@48V	9	98*61.7	约963	24-48	15-52	18.6	40	418.9	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.145	80	0.00445	1.95E-04	1	1.261575	41.04477612	12.5	45	54	58.99720657
	DM-J8009P-2EC V1.1	20	40	168@24V	100@24V	9	98*61.7	约950	24-48	15-52	18.6	40	209.4	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.145	80	0.00445	1.95E-04	1	1.261575	41.04477612	12.5	45	54	58.99720657
		20	40	335@48V	200@48V	9	98*61.7	约950	24-48	15-52	18.6	40	418.9	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.145	80	0.00445	1.95E-04	1	1.261575	41.04477612	12.5	45	54	58.99720657
	DM-J10010-2EC	40	150	75@24V	50@24V	10	112*62 (最大外廓120)	约1485	24-48	15-52	18.4	80.2	209.4	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.125	100	0.00825	5.50E-04	1	2.59875	100	12.5	20	200	31.82273567
		40	150	150@48V	100@48V	10	112*62 (最大外廓120)	约1485	24-48	15-52	18.4	80.2	418.9	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.125	100	0.00825	5.50E-04	1	2.59875	100	12.5	20	200	31.82273567
	DM-J10010L-2EC	40	120	100@24V	70@24V	10	120*53 (高度不含定位销)	约1375	24-48	15-52	23.5	95	293.2	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.11	85	0.00635	5.56E-04	1	2.00025	99.7	12.5	25	200	41.34449909
		40	120	200@48V	100@48V	10	120*53 (高度不含定位销)	约1375	24-48	15-52	23.5	95	418.9	21	36	CAN、CANFD	磁编，双编	内置	0.11	85	0.00635	5.56E-04	1	2.00025	99.7	12.5	25	200	41.34449909
	DM-J10422P-2EC	100	400	120	100	22	110*89.9	约2700	48	20-65	44.5	165	1047.2	16	36	CAN、CANFD	电感，双编	内置	0.081	38	0.00599	5.64E-04	1	3.16272	165	12.566	20	500	57.52596989
	DM-J8520P-2EC	50	176	124	120	20	90*70	约1392	48	20-65	13.86	41.6	628.3	16	32	CAN、CANFD	电感，双编	内置	0.1	75	0.00651	1.49E-04	1	3.1248	82	12.566	20	300	52.93096154
	DM-J6216L-2EC	10	45	260	200	16	67*62.5	约740	24-48	15-52	7.48@24V 7.74@48V	39.5@24V 27@48V	209.4	10	24	CAN、CANFD	电感+磁编，双编	内置	0.16	184	0.00510	4.91E-05	1	1.224	82.5	12.566	40	70	108.103705
	DM-J6216P-2EC	10	45	260	200	16	67*62.5	约740	24-48	15-52	7.45@24V 7.6@48V	36@24V 70@48V	209.4	10	24	CAN、CANFD	电感+磁编，双编	内置	0.16	184	0.00510	4.91E-05	1	1.224	82.5	12.566	40	70	108.103705
分立电机 DM-S-定子直径+减速比-编码器数量+通信方式	DM-S3519-1EC	3.5	7.8	435	395	19.203	42*91.5	约396	24	15-32	9.2	20.5	144.8	7	12	CAN、CANFD	霍尔，增量式	分立	0.2	55	0.00225	1.80E-05	1	0.4536756	20.52238806	12.5	200	10	350.0500923
	DM-S2325-1EC	1.35	5	560	380	25	28*77.6	约172	24	15-60	5	13	53.7	7	12	CAN、CANFD	霍尔，增量式	分立	0.292	75	0.0014	3.80E-05	1	0.3675	20.523388	12.5	200	10	562.5805055
轮毂电机 DM-H-定子直径+高度	DM-H6215	1	2	320	120	1	68*42.5	约360	24	15-32	2.5	4.3	12.6	14	24	CAN、CANFD	霍尔，增量式	内置	2.5	2000	0.022	1.80E-04	1	0.462	10.261194	12.5	30	10	17.90028881
	DM-H3510	0.1	0.454	1700	500	1	42*31.5	约116	24	15-32	0.79	1.88	5.2	14	24	CAN、CANFD	磁编，绝对值	内置	2.76	470	0.011	1.74E-05	1	0.231	10.261194	12.5	280	1	35.80057762
	DM-H65	6	21.5	260@24V 395@36V 480@48V	120	1	171*66.3	约3150	24-48	20-65	9.4	33.6	250 (6mm 400rpm @48V S2工况)	15	27	CAN、CANFD	电感，绝对值	外置	0.42	750	0.024964	1.68E-03	1	0.56169	41.044777	12.566	100	40	14.72330544
	DM-H55	3.5	9	587@24V 883@36V 1185@48V	350	1	141*66.9	约2100	24-48	20-65	13.05	33.55	128.3	10	18	CAN、CANFD	电感，绝对值	外置	0.281	336	0.018163	2.07E-03	1	0.272445	41.044777	12.566	100	40	30.35450616

类型	电机型号	额定扭矩 (Nm)	峰值扭矩 (Nm)	空载转速 (rpm)	额定转速 (rpm)	减速比	尺寸 直径*高度 (mm)	重量 (g)	供电电压 (V)	额定供电范围 (V)	额定相电流 (A)	峰值相电流 (A)	额定功率 (W)	极对数	相数	通信方式	编码类型	驱动配置 方式	相电阻 (Ω)	相电感 (uH)	绝缘值 (Wb)	转动惯量 (Kg*m^2)	齿轮系数	扭矩系数 (Nm/A)	额定最大电流 (A)	默认 P _{MAX} (rad)	默认 V _{MAX} (rad/s)	默认 T _{MAX} (Nm)	速度等级
中空云台 DM-G 定子直径*高度	DM-G6220	1.3	2.7	300	110	1	68*41.5	约493.5	24	15-32	2.3	4.6	15.0	14	24	CAN、CANFD	磁编，绝对值	内置	3	3000	0.028	1.25E-04	1	0.588	10.261194	12.5	45	10	14.06451264
	DM-G6220 (48V)	1.3	4.9	650	110	1	68*41.5	约493.5	48	15-52	0.8	7.82	15.0	14	24	CAN、CANFD	磁编，绝对值	内置	2.84	2376	0.028	1.25E-04	1	0.588	10.261194	12.5	45	10	14.06451264
	DM-G8518	1.9	8.78	1290@24V	1000@24V	1	96*52.5	约831	24-48	20-54	9.55	36.1	199.0	16	36	CAN、CANFD	电感，绝对值	内置	0.225	105	0.0065	1.86E-04	1	0.156	82.089554	12.566	300	15	53.01239379
		1.9	8.78	2590@48V	2000@48V	1	96*52.5	约831	24-48	20-54	9.55	36.1	397.9	16	36	CAN、CANFD	电感，绝对值	内置	0.225	105	0.0065	1.86E-04	1	0.156	82.089554	12.566	300	15	53.01239379
谐波关节电机 DM-JH 齿轮节圆直径*减速比 编码器数量+通信方式	DM-JH11-51-2EC	3.2	7.8	60	40	51	52*60	约345	24-48	20-54	2.23	4.26	13.4	7	12	CAN、CANFD	电感，双编	内置	1.1	538	0.0048	6.30E-06	0.6	2.5704	10.261194	12.5	10	12	164.0859808
	DM-JH11-101-2EC	4.8	10.5	30	20	101	52*60	约345	24-48	20-54	2.3	3.6	10.1	7	12	CAN、CANFD	电感，双编	内置	1.1	538	0.0048	6.30E-06	0.65	5.0904	10.261194	12.5	10	12	164.0859808
	DM-JH14-51-2EC	5.4	18	60	40	51	70*70	约775	24-48	20-54	4.89	13.7	22.6	10	18	CAN、CANFD	电感，双编	内置	0.243	170	0.0053518	6.00E-05	0.5	4.09414995	41.044777	12.566	10	50	103.0168924
	DM-JH14-101-2EC	7.8	28	30	20	101	70*70	约775	24-48	20-54	4.12	10.97	16.3	10	18	CAN、CANFD	电感，双编	内置	0.243	170	0.0053518	6.00E-05	0.45	8.10802245	41.044777	12.566	10	50	103.0168924
	DM-JH17-51-2EC	16	24	60	40	51	80*70	约985	24-48	20-54	4.62	12.94	67.0	10	18	CAN、CANFD	电感，双编	内置	0.161	107	0.00625	9.38E-05	0.5	4.78125	41.044777	12.566	20	80	88.21262327
	DM-JH17-101-2EC	24	54	30	20	101	80*70	约985	24-48	20-54	6.31	16.85	50.3	10	18	CAN、CANFD	电感，双编	内置	0.161	107	0.00625	9.38E-05	0.5	9.46875	41.044777	12.566	20	80	88.21262327
直驱电机 DM-D 定子直径*高度 编码器 数量+E+通信接口	DM-D5730-1EE	0.65	1.9	1500	1100	1	57*95.2	约628	24-48	20-55	5.4	16.2	74.9	14	24	CAN、CANFD EtherCAT	电感，绝对值	内置	0.17	85	0.00617	6.00E-05	1	0.12957	20.522388	12.5	420	5	63.82598928
	DM-D5730-1EC	0.65	1.9	1500	1100	1	57*95.2	约628	24-48	20-55	5.4	16.2	74.9	14	24	CAN、CANFD	电感，绝对值	内置	0.17	85	0.00617	6.00E-05	1	0.12957	20.522388	12.5	420	5	63.82598928