



Curso
Desarrollo de Software

FRONT END

NIVEL INTERMEDIO



CSS Selectores avanzados

Selector Universal *

El selector universal se indica mediante un asterisco (*) y es utilizado para seleccionar todos los elementos de una página.

Actividad: Introduce en tu página HTML el siguiente código y visualízalo en tu navegador.

```
* {  
margin: 0;  
padding: 0;  
}
```

Selector *Descendant*

El [selector descendiente](#) selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento.

Los selectores descendentes permiten aumentar la precisión del selector de tipo o etiqueta. Así, utilizando el selector descendente es posible aplicar diferentes estilos a los elementos del mismo tipo.

Selector Hijo

El [selector de hijos](#) se utiliza para seleccionar un elemento que es hijo de otro elementos y se indica mediante el signo “mayor que” (>).

Mientras que en el selector descendente sólo importa que un elemento esté dentro de otro, independientemente de lo profundo que se encuentre, en el selector de hijos el elemento debe ser hijo directo de otro elemento.

Ejemplo:

```
p > span { color: blue; }  
  
<p>  
    <span>Textot1</span>  
</p>  
<p>
```

```
<a href="#">  
  <span>Texto2</span>  
</a>  
  
</p>
```

En el ejemplo anterior, el selector `p > span` se interpreta como "cualquier elemento `` que sea hijo directo de un elemento `<p>`", por lo que el primer elemento `` cumple la condición del selector. Sin embargo, el segundo elemento `` no la cumple porque es descendiente pero no es hijo directo de un elemento `<p>`.