Trabajo Práctico N° 6

"Navegación con React Router + CRUD multipantalla"

React Router (Routing / navegación entre páginas)

Qué introduce React Router

- Navegación entre páginas
- URLs reales (/home, /formulario, etc.)
- Separación de pantallas
- Arquitectura más profesional

Objetivo

Convertir la app en multipágina:

- / → listado de participantes
- /nuevo → formulario
- /editar/:id → edición

El alumno deberá:

- Implementar navegación entre vistas
- Separar la aplicación en páginas
- Integrar React Router con el sistema actual
- Mantener el CRUD funcionando (crear, editar, eliminar)

Instalación en la raíz del proyecto ejecutar el comando:

npm install react-router-dom

Estructura sugerida

```
src/
 ├── pages/
 │    ├── ListaPage.tsx
 │    ├── FormularioPage.tsx
 │    └── EditarPage.tsx
 ├── components/
 │    ├── Formulario.tsx
 │    └── ParticipanteCard.tsx
 ├── context/
 ├── reducers/
 └── App.tsx
```

1. Router

```
<BrowserRouter>
<App />
</BrowserRouter>
```

2. Routes

```
<Routes>
<Route path="/" element={<Home />} />
<Route path="/nuevo" element={<Formulario />} />
</Routes>
```

3. Link

```
<Link to="/nuevo">Nuevo participante</Link>
```

4. useNavigate

```
const navigate = useNavigate();
navigate("/");
```

5. useParams

```
const { id } = useParams();
```

6. onSuccess

es una función que un componente padre le pasa a un componente hijo para que la ejecute cuando algo se completa correctamente.

CONFIGURAR ROUTER

main.tsx

```
import { StrictMode } from 'react'
import { createRoot } from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.tsx'
import { ParticipantesProvider } from './context/ParticipantesContext'

createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <StrictMode>
    <BrowserRouter>
      <ParticipantesProvider>
        <App />
      </ParticipantesProvider>
    </BrowserRouter>
  </StrictMode>,
)
```

DEFINIR RUTAS

Home.tsx

```
import { Routes, Route } from "react-router-dom";
import Home from "./pages/Home";
import FormularioPage from "./pages/FormularioPage";
import EditarPage from "./pages/EditarPage";

export default function App() {
  return (
    <Routes>
      <Route path="/" element={<Home />} />
      <Route path="/nuevo" element={<FormularioPage />} />
      <Route path="/editar/:id" element={<EditarPage />} />
    </Routes>
  );
}
```

Componente ListaPage

```
import { Link } from "react-router-dom";
import { useParticipantes } from "../context/ParticipantesContext";
import ParticipanteCard from "../components/ParticipanteCard";

export default function Lista() {

  const { participantes } = useParticipantes();
```

```
  return (
    <div className="p-6">

      <h1 className="text-2xl font-bold mb-4">
        Participantes
      </h1>

      <Link
        to="/nuevo"
        className="bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded"
      >
        Nuevo participante
      </Link>

      <div className="grid md:grid-cols-3 gap-4 mt-4">
        {participantes.map(p => (
          <ParticipanteCard key={p.id} participante={p} />
        ))}
      </div>

    </div>
  );
}
```

ParticipanteCard.tsx

```
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import { Participante } from "../models/Participante";
import { useParticipantes } from "../context/ParticipantesContext";

export default function ParticipanteCard({ participante }: {
participante: Participante }) {

  const { eliminar } = useParticipantes();
  const navigate = useNavigate();

  return (
    <div className="bg-white shadow p-4">

      <h3 className="font-bold">{participante.nombre}</h3>

      <div className="flex gap-2 mt-2">

        <button
          onClick={() => navigate(`/editar/${participante.id}`)}
          className="bg-yellow-500 text-white px-2 py-1"
        >
          Editar
```

```
        </button>

        <button
          onClick={() => eliminar(participante.id)}
          className="bg-red-500 text-white px-2 py-1"
        >
          Eliminar
        </button>

      </div>

    </div>
  );
}
```

pages/FormularioPage.tsx

```
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import Formulario from "../components/Formulario";

export default function FormularioPage() {

  const navigate = useNavigate();

  return (
    <div className="p-6">

      <h1 className="text-xl font-bold mb-4">
        Nuevo Participante
      </h1>

      <Formulario onSuccess={() => navigate("/")} />

    </div>
  );
}
```

pages/EditarPage.tsx

```
import { useParams, useNavigate } from "react-router-dom";
import { useEffect } from "react";
import { useParticipantes } from "../context/ParticipantesContext";
import Formulario from "../components/Formulario";

export default function EditarPage() {

  const { id } = useParams();
```

```
  const navigate = useNavigate();
  const { participantes, seleccionar } = useParticipantes();

  useEffect(() => {
    const participante = participantes.find(p => p.id ===
Number(id));
    if (participante) {
      seleccionar(participante);
    }
  }, [id]);

  return (
    <div className="p-6">

      <h1 className="text-xl font-bold mb-4">
        Editar Participante
      </h1>

      <Formulario onSuccess={() => navigate("/")} />

    </div>
  );
}
```

Componente Formulario

```
export default function Formulario({ onSuccess }: any) {

  const { agregar, editar, participanteSeleccionado, seleccionar } = useParticipantes();

  const submit = (e: any) => {
    e.preventDefault();

    if (participanteSeleccionado) {
      editar({ ...participanteSeleccionado, nombre });
      seleccionar(null);
    } else {
      agregar(nuevo);
    }

    onSuccess(); // 👈 clave
  };
}
```

La nueva versión de la app deberá separar la lista de tarjetas, del formulario de alta y edición de participantes.

Como tarea complementaria deberá agregar una menú responsive estilo ‘burger’ a la app