

# Văn thư phát hành chuyển VB đi — hướng dẫn MOBILE dùng API

**Phân hệ:** van-ban/di · **BE:** gen-2 com.viettel.office.controller.VhrOrgController · **Ngày:** 2026-09-16 · Mô tả web/BE chi tiết: 2026-09-16-van-thu-phat-hanh-chuyen-vb-di-web.md.

**Cập nhật 2026-10-02 — bỏ điều kiện "ngang cấp":** lấy mọi đơn vị có mã định danh (mọi cấp, mọi nhánh) lên cây, không còn xét cùng độ sâu path. Ngoài ra mọi đơn vị cấp 0 luôn chọn được, không xét mã (không phụ thuộc đơn vị ban hành ở cấp nào). **API, request, field response giữ nguyên** — mobile vẫn chỉ hiển thị theo selectable/isLeaf BE trả; chỉ khác: đơn vị có mã ở nhánh khác giờ có thể isLeaf = 0 (mở được để thấy đơn vị con có mã của nó).

**Cập nhật 2026-10-02 (2) — phạm vi CÁ NHÂN tách riêng, hẹp hơn đơn vị:** cá nhân chỉ trong đơn vị ban hành + con cháu; riêng đơn vị ban hành là VPUB (sysOrganization.id.vpub = 9133615) thì thêm cá nhân của chính đơn vị cha trực tiếp (UBND tỉnh) — không lấy các Sở/đơn vị con khác của UBND. scope thêm userOrgIds, userRootOrg; org-ids giờ trả theo phạm vi cá nhân. Chi tiết: 2026-09-16-van-thu-phat-hanh-loc-user-mobile.md.

## 1. Khi nào áp dụng

Áp dụng **đúng** khi tất cả điều kiện sau đúng (mobile tự xét, BE không xét):

| # | Điều kiện                                                                                                 | Mobile lấy từ đâu                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | User có role văn thư                                                                                      | thông tin đăng nhập / role                                   |
| 2 | User là văn thư của <b>chính đơn vị ban hành</b> (document.builtGroupId)                                  | role "VT" tại đơn vị builtGroupId                            |
| 3 | Chuyển <b>văn bản đi</b> (transferDirection = out), chuyển 1 văn bản                                      |                                                              |
| 4 | Văn bản <b>đơn vị</b> (không phải phạm vi "văn bản cá nhân")                                              | web: orgRangeState != 1                                      |
| 5 | Màn <i>Văn bản ban hành</i> : tab Đã cấp số / Đã ban hành / Tất cả, hoặc <i>Chờ cấp số sau khi cấp số</i> | web: viewType ∈ {8, 9, 10}; sau cấp số coi như tab Đã cấp số |

Không thỏa → dùng cây/tìm kiếm đơn vị như hiện tại của mobile.

## 2. Quy tắc phạm vi (BE đã tính, mobile chỉ hiển thị)

Được chọn: **cấp cha** của đơn vị ban hành + **đơn vị ban hành** + **toàn bộ con cháu** của nó + **mọi đơn vị có mã định danh** (identifierCode khác null) — **không xét cấp/độ sâu, không cần cùng cha**.

Ngoài ra **mọi đơn vị cấp 0** (path dạng /1/<id>/, độ sâu 2) đều chọn được, có mã hay không — áp dụng cho mọi đơn vị ban hành, không cần đơn vị ban hành là cấp 0.

Ở nhánh khác (ngoài nhánh đơn vị ban hành): chỉ đơn vị **có mã** mới chọn được; đơn vị **không có mã** chỉ hiện khi nó là tổ tiên của một đơn vị có mã, và chỉ là node để mở cây (selectable = false). Con **không có mã** của một đơn vị có mã ở nhánh khác **không** hiện.

Mobile không cần tự tính — dùng selectable/isLeaf BE trả.

### 3. API

Cả 3 là POST, Content-Type: application/json, JWT như các API /api/\*\* khác. Cả 3 dùng chung 1 class request GetDocManagerTransferDTO {builtOrgId, parentOrgId, orgId}; mỗi API chỉ dùng field của nó (children → parentOrgId, org-ids → orgId), key giữ nguyên như đã thống nhất. Response bọc chuẩn gen-2:

```
{ "result": { "mess": { "errorCode": 0, "message": "...", "data": <payload>, "status": ..., "timestamp": "..."} }
```

errorCode = 0 thành công; data null/rỗng khi không có dữ liệu (NODATA).

#### 3.1 POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-children — lazy-load 1 cấp cây

Gọi **mỗi lần mở một node** (và 1 lần cho gốc). Chỉ trả con trực tiếp **có liên quan** đến phạm vi.

Request:

```
{ "builtOrgId": 9133734, "parentOrgId": null }
```

- builtOrgId (bắt buộc): document.builtGroupId.
- parentOrgId: id node đang mở; **null = lấy các node gốc** (độ sâu 1).

Response data: mảng VhrOrgResponseDTO, các field cần dùng:

| Field                    | Kiểu        | Ý nghĩa                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sysOrganizationId        | Long        | id đơn vị                                                                                                                                                           |
| name, abbreviation, code | String      | hiển thị                                                                                                                                                            |
| path                     | String      | /1/148842/9133734/                                                                                                                                                  |
| orgParentId              | Long        | cha                                                                                                                                                                 |
| orderNumber              | Long        | đã sort theo orderNumber, name                                                                                                                                      |
| identifierCode           | String      | mã định danh (null nếu không có)                                                                                                                                    |
| selectable               | Boolean     | true = cho tick chọn; false = chỉ để mở cây (ẩn/disable ô chọn)                                                                                                     |
| isLeaf                   | Long<br>0/1 | 1 = không có con liên quan → không hiện nút mở; 0 = có thể mở (gọi tiếp API với parentOrgId = id node). Đơn vị ngoài nhánh đơn vị ban hành: 0 khi còn hậu duệ có mã |

Ví dụ (đơn vị ban hành = Sở A 9133734, path /1/148842/9133734/):

```

POST children {builtOrgId: 9133734, parentOrgId: null}
→ [ {id:1,      name:"Tỉnh Khánh Hòa", selectable:true, isLeaf:0} ]      // tổ tiên

POST children {builtOrgId: 9133734, parentOrgId: 1}
→ [ {id:148842, name:"UBND tỉnh",      selectable:true, isLeaf:0},      // tổ tiên
    {id:200001, name:"Tỉnh ủy",      selectable:true, isLeaf:0},      // có mã → chọn được; mở được
    vì có Ban có mã
    {id:200500, name:"Khối X",      selectable:false, isLeaf:0} ]      // không mã, chỉ để mở (có
    con có mã)

POST children {builtOrgId: 9133734, parentOrgId: 148842}
→ [ {id:9133734, name:"Sở A",      selectable:true, isLeaf:0},      // đơn vị ban hành, mở được →
    phòng ban
    {id:9133745, name:"Sở B",      selectable:true, isLeaf:0},      // có mã, có Chi cục có mã →
    mở được
    {id:9133747, name:"Sở C",      selectable:true, isLeaf:1} ]      // có mã, không còn con có mã
    → lá

POST children {builtOrgId: 9133734, parentOrgId: 9133745}
→ [ {id:9139001, name:"Chi cục thuộc Sở B", selectable:true, isLeaf:1} ]      // chỉ còn CÓ MÃ; phòng không
    mã của Sở B không hiện

POST children {builtOrgId: 9133734, parentOrgId: 9133734}
→ [ {id:9134001, name:"Phòng Tổng hợp", selectable:true, isLeaf:1}, ... ]      // con cháu Sở A theo DB, mở
    tiếp nếu isLeaf=0

```

Gợi ý UI: mở màn → gọi gốc, rồi tự mở lần lượt các node nằm trên `path` của đơn vị ban hành (id trong `path`) để cây dừng ở đơn vị ban hành, giống web. Cache kết quả từng node trong phiên chọn để không gọi lại khi đóng/mở.

### 3.2 POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-org-ids — id đơn vị trong phạm vi CÁ NHÂN dưới 1 node (lọc danh sách cá nhân)

Hướng dẫn chi tiết cách gọi API lấy user kèm tập id này: `2026-09-16-van-thu-phat-hanh-loc-user-mobile.md`.

Gọi **mỗi khi đổi node đang chọn** trên cây, trước khi lấy danh sách cá nhân của node đó.

Request:

```
{ "builtOrgId": 9133734, "orgId": 148842 }
```

- `orgId`: id node đang chọn; **null = toàn bộ phạm vi**.

Response `data: Long[]` — id các đơn vị trong **phạm vi cá nhân** (đơn vị ban hành + con cháu; VPUB thêm chính UBND tỉnh) nằm dưới node đó. Node ngoài phạm vi cá nhân → `[]`.

Dùng để **ẩn** user ngoài phạm vi (không phải disable): lấy danh sách cá nhân theo đúng tập id này, lọc ở query để phân trang/tổng số vẫn đúng.

- Nếu gọi gen-1 `staffAction.getListUser`: gửi `1stGroupId` = tập id này, **onlyParentGroup = 1** và **user.checkListGroup = true** (thiếu `checkListGroup` thì BE bỏ qua `1stGroupId`, chỉ lọc `SYS_ORGANIZATION_ID` = `user.sysOrgId`; thiếu `onlyParentGroup` thì `1stGroupId` là `CONNECT BY` kéo cả con cháu, đưa tổ tiên vào là ra cả tỉnh).

- Lưu ý: với `onlyParentGroup = 1`, BE dùng nhánh `getListUserLongPress` — có thêm ràng buộc `IS_DEFAULT IN (1,2)` và role `LDDV/TTDV/NV` (khi cờ `transferDocOut`), giống ô tìm nhanh trên web.

### 3.3 POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-scope — tập id để lọc tìm kiếm / validate

Gọi **1 lần** khi mở màn chọn (song song với gọi gốc cây). Chỉ trả id (nhẹ).

Request:

```
{ "builtOrgId": 9133734 }
```

Response data:

| Field                         | Kiểu                           | Ý nghĩa                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>builtOrg</code>         | <code>VhrOrgResponseDTO</code> | đơn vị ban hành ( <code>path</code> , <code>name</code> ...)                                                                                              |
| <code>builtOrgDepth</code>    | <code>Integer</code>           | độ sâu path đơn vị ban hành ( 2 = cấp 0)                                                                                                                  |
| <code>selectableOrgIds</code> | <code>Long[]</code>            | tổ tiên + đơn vị ban hành + <b>mọi đơn vị có mã định danh + mọi đơn vị cấp 0</b> (không xét mã) ( <b>không</b> gồm con cháu không mã của đơn vị ban hành) |
| <code>descendantOrgIds</code> | <code>Long[]</code>            | con cháu đơn vị ban hành (còn hiệu lực)                                                                                                                   |
| <code>userOrgIds</code>       | <code>Long[]</code>            | phạm vi <b>CÁ NHÂN</b> : đơn vị ban hành + con cháu (VPUB: thêm id <b>chính</b> UBND tỉnh, không có con khác của UBND)                                    |
| <code>userRootOrg</code>      | <code>VhrOrgResponseDTO</code> | gốc cây cá nhân: đơn vị ban hành; VPUB thì là UBND tỉnh (con duy nhất trong phạm vi là VPUB)                                                              |

Tập **đơn vị** hợp lệ = `selectableOrgIds`  $\cup$  `descendantOrgIds`; tập **cá nhân** hợp lệ = `userOrgIds`. Dùng cho:

- **Ô tìm nhanh đơn vị**: lọc kết quả `sysOrganizationId`  $\in$  tập hợp lệ (hoặc truyền list id vào API tìm đơn vị đang dùng).
- **Ô tìm nhanh cá nhân**: user hợp lệ khi `user.sysOrganizationId`  $\in$  `userOrgIds` (**không** dùng tập đơn vị). Nếu dùng gen-1 `staffAction.getListUser` với `lstGroupId = userOrgIds` thì **phải gửi** `onlyParentGroup = 1` và `user.checkListGroup = true`.
- **Validate trước khi bấm Chuyển**: đơn vị đã chọn  $\in$  tập đơn vị; cá nhân đã chọn có `sysOrganizationId`  $\in$  `userOrgIds`.

Kiểm tra nhanh 1 đơn vị bất kỳ có hợp lệ không, không cần list con cháu: `selectableOrgIds.contains(id) || org.path.startsWith(builtOrg.path)`.

## 4. Thứ tự gọi gọi ý

```
mở màn chọn đối tượng (đã thỏa mục 1)
├ scope(builtOrgId)           → giữ selectableOrgIds, descendantOrgIds, builtOrg.path,
userOrgIds, userRootOrg
├ children(builtOrgId, null)   → node gốc
└   với mỗi id trong builtOrg.path (trừ chính nó): children(builtOrgId, id) → tự mở đến đơn vị ban hành
user mở node X (isLeaf=0)      → children(builtOrgId, X) (cache)
màn cá nhân                    → cây riêng, gốc = userRootOrg, lọc con theo userOrgIds (VPUB: UBND
tỉnh → chỉ VPUB)
user chọn node X để xem cá nhân → org-ids(builtOrgId, X) → lấy user theo đúng tập id (ẩn user ngoài
phạm vi)
user tick                      → chỉ cho tick node selectable=true
user gõ tìm nhanh              → đơn vị: tập đơn vị; cá nhân: userOrgIds (mục 3.3)
bấm Chuyển                    → validate theo tập hợp lệ rồi gọi API chuyển như hiện tại
```

## 5. API liên quan (đã có, không đổi)

| API                                                                   | Dùng khi                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GET /api/vhr-org/get-list-org-parent-child-level-once?orgParentId=... | lấy toàn bộ con trực tiếp (không lọc phạm vi) — không dùng cho cây này |
| GET /api/vhr-org/get-list-child-all-level?orgParentId=...             | id con cháu — không cần vì scope đã trả descendantOrgIds               |
| POST /api/vhr-org/get-list-org-identifier-code                        | <b>đã xóa</b> (bản đầu, lọc theo orgLevel — dữ liệu orgLevel sai)      |

## 6. Lưu ý

- selectable, isLeaf chỉ có nghĩa trong ngữ cảnh builtOrgId truyền vào; đổi văn bản khác phải gọi lại.
- Node selectable=false vẫn cần hiển thị (để mở xuống đơn vị có mã bên dưới), chỉ ẩn/disable ô chọn.
- Đơn vị có mã ở nhánh khác (và đơn vị cấp 0 không mã): isLeaf=1 khi không còn hậu duệ có mã (dù thực tế có phòng ban không mã) — cố ý, không cho chọn đơn vị không mã ngoài nhánh đơn vị ban hành.
- selectableOrgIds giờ chứa toàn bộ đơn vị có mã của hệ thống (có thể nhiều id) — nên dựng set một lần để tra, đừng List.contains trong vòng lặp.
- Mọi thứ tính theo path; đừng suy luận từ orgLevel.