

MOBILE — lọc danh sách cá nhân theo phạm vi khi văn thư phát hành chuyển VB đi

Phân hệ: van-ban/di · Ngày: 2026-09-16 · Cây đơn vị: 2026-09-16-van-thu-phat-hanh-chuyen-vb-di-mobile.md · Code web đối chiếu: 2026-09-16-van-thu-phat-hanh-chuyen-vb-di-web.md

Cập nhật 2026-10-02: bỏ điều kiện "ngang cấp" — phạm vi giờ gồm **mọi đơn vị có mã định danh** (mọi cấp); thêm mọi đơn vị cấp 0 (không xét mã, với mọi đơn vị ban hành). API/field không đổi; mobile chỉ cần dùng đúng kết quả BE trả.

Cập nhật 2026-10-02 (2) — phạm vi CÁ NHÂN thu hẹp, KHÁC phạm vi đơn vị: cá nhân chỉ được chọn trong **đơn vị ban hành + toàn bộ con cháu**. Riêng đơn vị ban hành là **VPUB** (`sysOrganization.id.vpub = 9133615`) thì thêm cá nhân của **chính đơn vị cha trực tiếp (UBND tỉnh)** — **không** lấy các Sở/đơn vị con khác của UBND. Đơn vị có mã / cấp 0 ngoài nhánh **chỉ áp dụng cho tab Đơn vị**, không áp dụng cho cá nhân. **Mobile không cần tự xét VPUB** — chỉ dùng `userRootOrg + userOrgIds` BE trả.

- API (1) `scope` thêm 2 field: `userOrgIds` (tập id cho ô tìm nhanh cá nhân) và `userRootOrg` (gốc cây cá nhân). **Không** còn dùng `selectableOrgIds` cho cá nhân.
- API (2) `org-ids` giữ URL/request nhưng **đổi kết quả**: chỉ trả id trong phạm vi cá nhân dưới node.

Mục tiêu: **ấn hấn** (không phải disable) cá nhân thuộc đơn vị ngoài phạm vi. Lọc ở server để tổng số / phân trang đúng.

1. Khi nào bật lọc

#	Điều kiện	Lấy từ đâu (mobile)
1	User có role văn thư	role của user đăng nhập
2	User là văn thư của chính đơn vị ban hành <code>document.builtGroupId</code>	kiểm tra user có role "VT" tại đơn vị <code>builtGroupId</code>
3	Chuyển văn bản đi , chuyển 1 văn bản	màn đang thao tác
4	Văn bản đơn vị (không phải phạm vi "văn bản cá nhân")	bộ lọc phạm vi của màn (web: <code>orgRangeState != 1</code>)
5	Màn <i>Văn bản ban hành</i> tab Đã cấp số / Đã ban hành / Tất cả, hoặc Chờ cấp số sau khi cấp số	màn đang thao tác

Đặt kết quả vào 1 biến duy nhất, ví dụ `scopeBuiltOrgId`:

```
scopeBuiltOrgId = (đủ 5 điều kiện) ? document.builtGroupId : null
```

`scopeBuiltOrgId == null` ⇒ **mọi thứ giữ nguyên như hiện tại**, không gọi API mới, không thêm tham số nào.

2. Luồng gọi API

Mở màn chọn người nhận (scopeBuiltOrgId != null)

- └(1) POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-scope { builtOrgId } → cache theo văn bản
| dùng cho: Ô TÌM NHANH cá nhân (userOrgIds) + gốc cây cá nhân (userRootOrg)
- └(2) POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-org-ids { builtOrgId, orgId } → cache theo node
| dùng cho: DANH SÁCH cán bộ khi chọn 1 đơn vị trên cây
|
| ↓
| (3) POST staffAction/getListUser (API cũ mobile đang dùng)
| + lstGroupId = id lấy từ (1) hoặc (2)
| + onlyParentGroup = 1
| + user.checkListGroup = true

3. API (1) — POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-scope

Gọi 1 lần cho mỗi văn bản, dùng cho ô tìm nhanh.

Request

```
{ "builtOrgId": 9133734 }
```

Field	Kiểu	Ý nghĩa	Truyền gì
builtOrgId	Long	đơn vị ban hành văn bản	document.builtGroupId (KHÔNG phải đơn vị của user đăng nhập, KHÔNG phải đơn vị đang chọn trên cây)

Response (result.data)

Field	Kiểu	Ý nghĩa	Mobile dùng làm gì
builtOrg	object	thông tin đơn vị ban hành (sysOrganizationId, name, path...)	hiển thị / kiểm tra nhanh path.startsWith
builtOrgDepth	Integer	độ sâu path của đơn vị ban hành (số cấp; 2 = cấp 0)	chỉ tham khảo, không bắt buộc dùng
selectableOrgIds	Long[]	phạm vi ĐƠN VỊ : tổ tiên + đơn vị ban hành + mọi đơn vị có mã + mọi đơn vị cấp 0	không dùng cho cá nhân (chỉ tab/ ô tìm Đơn vị)
descendantOrgIds	Long[]	toàn bộ con cháu của đơn vị ban hành (còn hiệu lực)	đã nằm trong userOrgIds
★ userOrgIds	Long[]	phạm vi CÁ NHÂN : đơn vị ban hành + con cháu; VPUB thêm id chính UBND tỉnh	= scopeIds
★ userRootOrg	object	gốc cây cá nhân: đơn vị ban hành; VPUB thì là UBND tỉnh	dựng cây cá nhân (mục 6.3)

Tính tập id dùng cho ô tìm nhanh

```
scopeIds = userOrgIds // KHÔNG ghép selectableOrgIds nữa
```

4. API (2) — POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-org-ids

Gọi mỗi khi người dùng chọn/đổi đơn vị trên cây, dùng cho danh sách cán bộ của đơn vị đó.

Request

```
{ "builtOrgId": 9133734, "orgId": 148842 }
```

Field	Kiểu	Ý nghĩa	Truyền gì
builtOrgId	Long	đơn vị ban hành	document.builtGroupId (giống API 1)
orgId	Long	đơn vị đang chọn trên cây	id node người dùng vừa bấm; null = lấy toàn bộ phạm vi (dùng khi màn không có cây)

Response

result.data = Long[] — id các đơn vị trong **phạm vi cá nhân** nằm dưới node đó (gồm chính node nếu nó thuộc phạm vi).

Trường hợp	Kết quả trả về	Mobile xử lý
Node là đơn vị ban hành / đơn vị con của nó	id node + con cháu	gọi (3) với list này
Đơn vị ban hành = VPUB, node là UBND tỉnh	id UBND tỉnh + VPUB + con cháu VPUB (không có Sở/đơn vị con khác của UBND)	gọi (3) với list này
Node ngoài phạm vi cá nhân (đơn vị có mã / cấp 0 ngoài nhánh...)	[]	hiển thị danh sách rỗng, KHÔNG gọi (3)

5. API (3) — staffAction.getListUser (API cũ, chỉ thêm 3 tham số)

Mobile **giữ nguyên request hiện tại** (kể cả cách đóng gói/mã hoá data), chỉ thêm/đặt 3 chỗ đánh dấu ★.

Toàn bộ tham số và ý nghĩa

Tham số	Kiểu	Ý nghĩa	Truyền gì trong nghiệp vụ này
user	object (JSON)	bộ lọc người dùng (xem bảng con)	như hiện tại + ★ checkListGroup
★ 1stGroupId	array	danh sách đơn vị giới hạn, dạng [{"groupId":"148842"}, ...] (groupId là chuỗi)	scopeIds (API 1) cho ô tìm nhanh, hoặc kết quả API 2 cho danh sách theo node
★ onlyParentGroup	"1" / "0"	1 = lọc đúng các đơn vị trong 1stGroupId; 0/không gửi = mỗi id kéo theo toàn bộ con cháu (CONNECT BY)	luôn "1"
keyword	String	từ khoá tìm (tên, email, SĐT, mã định danh)	nội dung ô tìm; danh sách theo node thì để rỗng/null
type	Long	loại danh sách cần lấy (0 = mặc định, 1 = người nhận văn bản thường...)	giữ nguyên giá trị mobile đang dùng cho màn đó (web: ô tìm nhanh = 1)
searchType	Integer	kiểu tìm (web truyền 1)	giữ như hiện tại
documentId	Long	id văn bản — BE dùng để đánh dấu ai đã nhận văn bản	document.documentId
startRecord	Long	bản ghi bắt đầu (offset)	page * pageSize; ô gợi ý tìm nhanh web dùng 0
pageSize	Long	số bản ghi/trang	danh sách: 15–20; ô gợi ý tìm nhanh web dùng 5
isCount	"1"	gọi đếm tổng thay vì lấy danh sách	chỉ khi cần tổng số để phân trang
getRole	Integer	tuỳ chọn, lấy kèm vai trò	giữ như hiện tại

Object user (các field liên quan)

Field	Kiểu	Ý nghĩa	Truyền gì
sysOrgId	Long	đơn vị đang xem	id node đang chọn (giữ như hiện tại). Khi đã có 1stGroupId + onlyParentGroup=1 + checkListGroup=true thì field này không còn quyết định phạm vi
★ checkListGroup	Boolean	bật lọc theo 1stGroupId	true
isTransferDocOut	Boolean	đang chuyển văn bản đi (BE lọc thêm vai trò LDDV/TTDV/NV)	true (web gửi vậy cho chiều "out")
getByDefault	Boolean	lọc theo vai trò mặc định	giữ như hiện tại (web: true)
status	Long	1 = văn bản mật (lọc người có chứng thư), 0 = thường	theo độ mật văn bản
fullName, strEmail, mobileNumber, strCardNumber, sysRoleId		tìm nâng cao theo từng trường	như hiện tại

⚠ Tên field là isTransferDocOut (không phải transferDocOut), checkListGroup viết đúng hoa/thường như trên.

Body mẫu — danh sách cán bộ của node đang chọn

```
{
  "user": {
    "sysOrgId": 148842,
    "checkListGroup": true,
    "isTransferDocOut": true,
    "getByDefault": true,
    "status": 0
  },
  "1stGroupId": [ {"groupId":"148842"}, {"groupId":"9133734"}, {"groupId":"9134001"} ],
  "onlyParentGroup": "1",
  "keyword": "",
  "type": 1,
  "searchType": 1,
  "documentId": "123456",
  "startRecord": 0,
  "pageSize": 20
}
```

Đếm tổng: cùng body, thêm "isCount": "1", bỏ startRecord/pageSize.

Kết quả

Mảng user như hiện tại (employeeId, fullName, position, orgName, sysOrganizationId, pathName, email, mobilePhone, employeeCode, ...). **Không cần lọc lại ở client** — server đã lọc đúng phạm vi.

6. Ghép lại — luồng cho từng màn

6.1 Ô tìm nhanh cá nhân (màn Chuyển văn bản)

```
scopeIds = cache.scope(builtOrgId) // gọi API 1 nếu chưa có
onDebounce(400ms, keyword):
  if (scopeBuiltOrgId == null) → gọi getListUser như cũ
  else → getListUser(user{checkListGroup:true, isTransferDocOut:true, sysOrgId: builtOrgId},
    lstGroupId: scopeIds, onlyParentGroup:"1",
    keyword, type:1, searchType:1, documentId, startRecord:0, pageSize:5)
```

6.2 Danh sách cán bộ theo đơn vị trên cây

Cây ở màn chọn cá nhân phải là **cây cá nhân** (mục 6.3), không dùng cây của tab Đơn vị — nếu không người dùng bấm vào đơn vị ngoài phạm vi sẽ thấy danh sách rỗng.

```
onSelectOrgNode(node):
  if (scopeBuiltOrgId == null) → giữ luồng cũ; return
  ids = cache.orgIds(builtOrgId, node.id) // gọi API 2 nếu chưa có
  if (ids rỗng) → hiển thị danh sách rỗng; return
  total = getListUser(..., lstGroupId: ids, onlyParentGroup:"1", isCount:"1")
  page0 = getListUser(..., lstGroupId: ids, onlyParentGroup:"1", startRecord:0, pageSize:20)

onLoadMore(page):
  getListUser(..., lstGroupId: ids /*dùng lại, KHÔNG gọi lại API 2*/, startRecord: page*20,
  pageSize:20)
```

6.3 Cây cá nhân

```
root = scope.userRootOrg
if (root.sysOrganizationId == builtOrgId): // trường hợp thường
  cây = builtOrg; mở con như cách app đang làm (lọc theo userOrgIds) – mọi con của đơn vị ban hành đều
  hợp lệ
else: // VPUB
  cây = root (UBND tỉnh); lọc con theo userOrgIds → chỉ còn VPUB; VPUB mở tiếp như thường
  bấm root → org-ids(builtOrgId, root.id) = UBND tỉnh + VPUB + con cháu VPUB
```

Cách app đang làm (mở node rồi lọc con bằng `getVhrOrgByCondition` với tập id cho phép, không ra gì thì dừng) **dùng được nguyên** cho cây cá nhân, chỉ cần: bắt đầu từ `userRootOrg` và tập id cho phép = `userOrgIds`. Phạm vi cá nhân là một nhánh liền (không có node "chỉ để mở đường"), VPUB thì bắt đầu từ UBND tỉnh, lọc theo `userOrgIds` sẽ chỉ còn 1 con là VPUB.

Web làm đúng như vậy: `MultiTypeObjectLookupVM.buildDocManagerTree` → `userRoots` (VPUB: clone UBND `onlyCurrentOrg = true, listOrgLimitOneLevel = [VPUB]`).

7. Cache ở mobile — tránh gọi lại DB

Cache	Key	Giá trị	Vòng đời	Ghi chú
scopeCache	builtOrgId	userOrgIds, userRootOrg, selectableOrgIds, descendantOrgIds, builtOrg.path	phiên chọn người nhận của 1 văn bản; TTL 10–15 phút	dữ liệu đơn vị gần như tĩnh; 1 văn bản chỉ cần gọi 1 lần
orgIdsCache	builtOrgId + "#" + nodeId (nodeId null → 0)	Long[]	như trên	quay lại node đã xem → không gọi lại (web làm đúng thế này)

Cache	Key	Giá trị	Vòng đời	Ghi chú
treeChildrenCache	builtOrgId + "#" + parentOrgId	danh sách node	như trên	đóng/mở lại nhánh không gọi lại API cây
Danh sách user	—	—	không cache lâu (≤ 30–60s, hoặc chỉ giữ trong lúc cuộn)	trạng thái "đã nhận văn bản", nhân sự có thể đổi

Nguyên tắc:

1. **Một văn bản = một scopeCache**. Mở lại popup cho cùng văn bản thì dừng lại, đừng gọi lại API 1.
2. **Đổi từ khoá KHÔNG gọi lại API 1/2** — chỉ đổi keyword, lstGroupId giữ nguyên. Đây là lỗi hay gặp nhất khiến DB bị gọi mỗi lần gõ phím.
3. **Debounce 300–400 ms** cho ô tìm nhanh + huỷ request trước đó (chỉ nhận kết quả của lần gõ cuối).
4. **Phân trang dừng lại lstGroupId đã có**, không gọi lại API 2.
5. Khi mở màn: gọi **song song** API 1 và API lấy cây gốc, không gọi nối tiếp.
6. Xóa cache khi: đổi văn bản khác, người dùng kéo refresh, hoặc đăng xuất. Không cần theo dõi thay đổi cây đơn vị (rất hiếm đổi).
7. Nếu descendantOrgIds lớn (văn thư UBND tỉnh có thể vài nghìn id): giữ ở dạng mảng để gửi API, kèm set để tra cứu nhanh phía client; vẫn **chỉ tải 1 lần**. Có thể **lười**: chỉ gọi API 1 khi người dùng chạm vào ô tìm nhanh lần đầu, để mở màn nhẹ hơn.

8. Bẫy (đã dính khi làm web)

1. **Thiếu** user.checkListGroup = true → BE **bỏ qua** lstGroupId và lọc SYS_ORGANIZATION_ID = user.sysOrgId ⇒ vẫn ra cán bộ của đơn vị ngoài phạm vi (đúng triệu chứng đã gặp trên web).
2. **Thiếu** onlyParentGroup = "1" → mỗi id trong lstGroupId bị hiểu là "id + toàn bộ con cháu" ⇒ truyền id tổ tiên là ra cả tỉnh.
3. **Lọc ở client sau khi phân trang** → tổng số và số trang sai; phải lọc bằng lstGroupId.
4. Với onlyParentGroup = "1", BE chạy nhánh getListUserLongPress: có thêm IS_DEFAULT IN (1,2) và (khi isTransferDocOut) Vai trò LDDV/TTDV/NV. Danh sách có thể khác nhánh cũ vài người — đúng như web hiện tại, không phải bug của tập id.
5. groupId trong lstGroupId là **chuỗi** ("148842"), không phải số.
6. builtOrgId luôn là **đơn vị ban hành văn bản**, không phải đơn vị của user đăng nhập — gửi nhầm là sai toàn bộ phạm vi.

8b. Màn DỰ THẢO — nơi nhận cá nhân dự kiến (dùng lại y hệt)

Cùng API, cùng cách gọi như mục 2–6, chỉ khác builtOrgId = **đơn vị gốc của người đang đăng nhập** (VHR_EMPLOYEE.ORGANIZATION_ID), không phải đơn vị ban hành, và **không** cần xét 5 điều kiện ở mục 1:

```
scope = POST get-doc-manager-transfer-scope { builtOrgId: <đơn vị gốc của user> }
cây cá nhân : gốc = scope.userRootOrg, lọc con theo scope.userOrgIds
ô tìm nhanh : getListUser(..., lstGroupId = scope.userOrgIds, onlyParentGroup:"1", checkListGroup:true)
bấm 1 node  : org-ids { builtOrgId: <đơn vị gốc>, orgId: node } → getListUser(...)
```

Kết quả: người của đơn vị gốc + con cháu; đơn vị gốc là VPUB thì thêm người của chính UBND tỉnh. Phần chọn **đơn vị** ở dự thảo không đổi.

9. Checklist test

1. Văn thư Sở A, màn Văn bản ban hành (Đã cấp số) → chọn người nhận:
 - cây cá nhân chỉ có **Sở A** và các phòng của Sở A; không có UBND tỉnh, Sở B, đơn vị cấp 0 khác.
 - chọn **Sở A**: có cán bộ Sở A + các phòng; chọn 1 phòng: chỉ cán bộ phòng đó.
 - tổng số bản ghi + số trang khớp danh sách.
2. Ô tìm nhanh (Sở A): gõ cán bộ Sở A / phòng của Sở A → ra; gõ cán bộ **Sở B, UBND tỉnh**, đơn vị cấp 0 khác → **không** ra. 2b. Văn thư **VPUB** (đơn vị ban hành 9133615): cây cá nhân = **UBND tỉnh** (chỉ 1 con là VPUB) → VPUB → phòng của VPUB. Chọn UBND tỉnh: cán bộ của chính UBND tỉnh + VPUB (+ phòng VPUB), **không** có cán bộ Sở. Ô tìm nhanh: gõ lãnh đạo UBND tỉnh → ra; gõ cán bộ một Sở → không ra.
3. Gõ liên tục 10 ký tự → chỉ thấy **1** request `get-doc-manager-transfer-scope` trong log (cache + debounce hoạt động).
4. Mở lại node đã xem → không có request `get-doc-manager-transfer-org-ids` mới.
5. Phạm vi "Văn bản cá nhân" hoặc user không phải văn thư đơn vị ban hành → request `getListUser` **không** có `1stGroupId/onlyParentGroup/checkListGroup`, hành vi như cũ.