

Bước 1 — Lấy danh sách đơn vị hợp lệ

POST /api/vhr-org/get-doc-manager-transfer-org-ids

```
{ "builtOrgId": 9133734, "orgId": 148842 }
```

Tham số	Ý nghĩa	Truyền gì vào
builtOrgId	ID đơn vị ban hành văn bản	document.builtGroupId — không phải đơn vị của user đăng nhập
orgId	Đơn vị user nhấn để tìm kiếm / xem danh sách cán bộ	ID đơn vị vừa chọn; null = toàn bộ phạm vi (khi tìm chung, không chọn đơn vị nào)

Kết quả trả về: result.data = List<Long> — danh sách ID các đơn vị **được phép tìm cán bộ** bên trong đơn vị vừa chọn.

- Trả về rỗng → hiển thị danh sách trống, **không cần gọi** getListUser.
- Nếu user nhấn vào đơn vị chỉ dùng để mở cây (không thuộc phạm vi): API chỉ trả ID các đơn vị hợp lệ nằm dưới nó, nên cán bộ của chính đơn vị đó sẽ không xuất hiện.

Bước 2 — Cache key–value ở mobile

Lưu **key** = ID đơn vị user search (orgId), **value** = list ID trả về ở Bước 1:

```
scopeCache[ builtOrgId + "#" + (orgId ?? 0) ] = List<Long>
```

- Lần sau user search lại đúng đơn vị đó → **lấy từ cache, không gọi API/DB nữa**, truyền thẳng vào getListUser.
- Đổi từ khoá tìm kiếm, chuyển trang, load more → **dùng lại list trong cache**, không gọi lại API Bước 1.
- Nên debounce ô tìm kiếm 300–400 ms và huỷ request cũ.
- Xoá cache khi: chuyển sang văn bản khác, kéo refresh, hoặc thoát màn.

Bước 3 — Gọi staffAction.getListUser như hiện tại, chỉ thêm 3 tham số

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
1stGroupId	[{"groupId": "<id>"}, ...] — list ID lấy ở Bước 1 / cache (groupId là chuỗi)	Giới hạn phạm vi tìm kiếm
onlyParentGroup	"1"	Lọc đúng các đơn vị trong 1stGroupId (không kéo theo đơn vị con)
user.checkListGroup	true	Bật việc lọc theo 1stGroupId

Lưu ý: JSON dưới đây chỉ là **ví dụ minh họa** cho 3 tham số cần thêm — các tham số khác (type, searchType, documentId, phân trang, tìm nâng cao...) mobile **giữ nguyên** như đang gửi cho màn đó; giá trị trong ví dụ không phải giá trị bắt buộc.

```
{
  "user": {
    "sysOrgId": 148842,
    "checkListGroup": true,           // (bat buoc) bat loc theo 1stGroupId
    "isTransferDocOut": true,
    "getByDefault": true,
    "status": 0
  },
  "1stGroupId": [ {"groupId": "148842"}, {"groupId": "9133734"}, {"groupId": "9134001"} ],
  "onlyParentGroup": "1",           // (bat buoc) loc dung cac don vi trong 1stGroupId
  "keyword": "nguyen",
  "type": 1,
  "searchType": 1,
  "documentId": "123456",
  "startRecord": 0,
}
```

```
"pageSize": 20  
}
```

Đếm tổng để phân trang: dùng cùng body, thêm "isCount": "1" và bỏ startRecord / pageSize.

Kết quả trả về là danh sách cán bộ như hiện tại — **không cần lọc lại ở client**, server đã lọc đúng phạm vi.