

1-. Se puede hacer con clic derecho y ver código fuente de la página o pulsando el atajo ctrl + u. Inspeccionar elemento es una herramienta de los navegadores para hacerle debug a la página así como ver su código desglosado elemento por elemento entre otras funciones.

2-. La haría creando un archivo html, por lo general index.html, usaría visual studio code para la edición. Para conseguir ese resultado usaría 3 párrafos, cada uno con un h1 y varias etiquetas b.

3-. Algunas de las etiquetas que no son soportadas en la nueva versión de HTML son: <strike>, <frameset>, o <center>.

La etiqueta <tr> se usa para definir una fila en una tabla y la etiqueta <td> para definir una celda.

La etiqueta <audio> y <video> lo soporta Edge, Chrome, Firefox, Safari y Opera. Safari no soporta el formato OGG.

4-. Existe html5, html4 y xhtml. Por defecto con usar doctype html usa la última versión, html5.

5-. Se está usando la versión 5 de html, porque así lo indica la definición de doctype, Estas usando la codificación de caracteres UTF-8, indica el método para convertir el texto escrito en un lenguaje de computadora

En el primer párrafo se emplea español de España, en el segundo inglés de Estados Unidos y en el tercero francés.

Se debe usar <html lang="en-US"> antes de comenzar el head, normalmente debajo del doctype. Debo modificar el segundo párrafo ya que la etiqueta ahora no es necesaria al estar definido para todo el documento.

6-. El texto dentro de <p> se muestra como un bloque de texto normal, ignorando los saltos de línea y los espacios extras, mostrando solo un espacio entre palabras aunque en el código haya varios espacios o saltos de línea. El texto dentro de <pre> conserva exactamente los saltos de línea, espacios y formato tal como están escritos en el código fuente, mostrando el texto igual que en el HTML.

- <p> Se usa para texto normal en la web, como párrafos de artículos, descripciones o cualquier bloque de texto ordinario.
- <pre> Se usa para mostrar fragmentos de código, poesía, datos tabulados, ASCII-art o cualquier texto donde el formato y los espacios sean importantes.

7-. La etiqueta se usa para enfatizar un texto,

La etiqueta para darle importancia a un texto.

La etiqueta <ins> para insertar un texto luego de otro eliminado, tiene los atributos cite para especificar mediante una URL porque ese texto ha sido eliminado o cambiado y el atributo datetime para decir la fecha en la que el texto fue modificado.

La etiqueta para eliminar un texto, tiene los atributos cite para especificar mediante una URL porque ese texto ha sido eliminado o cambiado y el atributo datetime para decir la fecha en la que el texto fue modificado.

8-. Archivo adjuntado en la tarea.

9-. Archivo adjuntado en la tarea

10-. La etiqueta <mark> sirve para subrayar un texto, con CSS se le puede cambiar el color.