

Manipulação de Rotas BGP como Instrumento de Controle Político: O Caso de Myanmar (2021)

Arlene Pelenda Julienne¹, Daniel Machado da Conceição¹, Leonardo de Melo Soares¹,
Sylvio Heltt¹, Victor Pereira de Lima¹

Instituto de Ciência da Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
{arlenepj, danielmc, leonardoms, sylviopjh, victorpl}@ic.ufrj.br

Abstract

This paper analyzes BGP routing anomalies associated with Myanmar’s military coup of February 2021 (cyber attacks and route manipulation, in relation to Myanmar civil war). Using public data from RIPE RIS, RouteViews, IODA/CAIDA, OONI, and Cloudflare Radar, we investigate three observable phenomena: coordinated prefix withdrawals by national ISPs during state-ordered blackouts, a BGP hijack attempt targeting Twitter’s address space originated by AS136168 (Mytel), and the correlation between routing-layer signals and population-level connectivity drops. We compute six quantitative metrics, including AS_PATH length, upstream concentration, and RPKI coverage. Results show that BGP signals preceded journalistic reporting by 2–15 minutes and that synchronized withdrawal patterns across multiple ISPs constitute strong technical evidence of centrally coordinated shutdowns. We discuss the methodological limits of BGP-only inference and the role of RPKI/ROV in containing the international propagation of state-ordered hijacks.

Resumo

Este artigo analisa anomalias de roteamento BGP associadas ao golpe militar em Myanmar (fevereiro de 2021), enquadrando o problema nos ataques cibernéticos e manipulação de rotas em relação à questão da guerra civil em Myanmar. Usando dados públicos do RIPE RIS, RouteViews, IODA/CAIDA, OONI e Cloudflare Radar, investigamos três fenômenos: retiradas coordenadas de prefixos por ISPs nacionais durante apagões ordenados pelo Estado, uma tentativa de hijack BGP do espaço de endereços do Twitter originada pelo AS136168 (Mytel), e a correlação entre sinais de roteamento e quedas de conectividade em nível populacional. Calculamos seis métricas quantitativas, incluindo comprimento de AS_PATH, concentração de upstreams e cobertura RPKI. Os resultados mostram que sinais BGP antecederam reportagens jornalísticas em 2 a 15 minutos e que padrões sincronizados de withdrawals entre múltiplos ISPs constituem evidência técnica forte de apagões coordenados centralmente. Discutimos os limites metodológicos da inferência BGP isolada e o papel do RPKI/ROV na contenção da propagação internacional de hijacks ordenados por Estados.

1 Introdução

O golpe militar em Myanmar, ocorrido em 1º de fevereiro de 2021, tornou-se um dos casos mais documentados do uso deliberado do roteamento de Internet como instrumento de repressão política. A junta militar (Tatmadaw) ordenou uma sequência de interrupções progressivas: bloqueios de plataformas sociais, apagões completos de conectividade por horas seguidas e, de forma inédita e documentada, uma tentativa de sequestro de rotas BGP (*hijack*) para censurar o Twitter [5].

Do ponto de vista técnico, todas essas interrupções deixam rastros no plano de controle da Internet, especificamente no protocolo BGP (*Border Gateway Protocol*), responsável por propagar a acessibilidade de blocos de endereços IP entre sistemas autônomos (ASes) ao redor do mundo. Essa visibilidade pública e em tempo real torna o BGP uma fonte privilegiada para análise geopolítica de eventos de censura e repressão digital.

Este trabalho investiga os **ataques cibernéticos e manipulação de rotas BGP** em relação à **guerra civil em Myanmar**, com foco no período de fevereiro a abril de 2021. Organizamos a análise em torno de três perguntas orientadoras: (i) há sinais de *hijack*, *route leak* ou anúncios anômalos nos dados BGP dos ASes de Myanmar durante o conflito? (ii) Padrões de *withdrawal* são consistentes com ação coordenada pelo Estado? (iii) Em que medida mecanismos de segurança como RPKI/ROV contiveram a propagação colateral dos eventos?

As principais contribuições são: sistematização das fontes de dados públicos disponíveis para o caso; cálculo de seis métricas quantitativas sobre os ASes de Myanmar; e discussão crítica sobre o que o BGP permite — e não permite — concluir sobre intenção política.

2 Contexto Geopolítico

Em 1º de fevereiro de 2021, o exército de Myanmar deteve a líder civil Aung San Suu Kyi e declarou estado de emergência, encerrando uma década de abertura democrática parcial. Os meses seguintes foram marcados por protestos massivos, violência estatal e uma guerra civil em expansão que, até 2025, já envolvia dezenas de grupos de resistência étnica e forças de defesa do povo [1].

O controle das comunicações digitais foi uma ferramenta central da junta. A sequência de eventos de Internet documentada é a seguinte:

- **1 fev. 2021:** Primeiro apagão nacional, iniciado às 21h UTC de 31 de janeiro. Conectividade caiu a 50% dos níveis normais [4].
- **3 fev. 2021:** Bloqueio de Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger em ISPs estatais [4].
- **5 fev. 2021:** Twitter bloqueado em ISPs; tentativa de hijack BGP do Twitter pelo AS136168 (Mytel) [5].
- **6–7 fev. 2021:** Apagão de aproximadamente 28 horas, mais sincronizado entre operadoras do que o primeiro [5].

- **14 fev. – 28 abr. 2021:** 72 noites consecutivas de curfew digital (01h–09h horário local), conectividade caindo a 14% dos níveis normais [5, 4].

A progressão — do apagão descoordenado de 1º de fevereiro ao curfew automatizado e sincronizado de fevereiro a abril — reflete a maturação técnica do controle estatal de Internet ao longo do conflito.

3 Fundamentação Técnica

Ataques cibernéticos e manipulação de rotas, cujas métricas orientadoras são: ROA/RPKI, mudança de *origin AS* e novos anúncios anômalos. Explicamos abaixo os conceitos necessários para interpretar os eventos de Myanmar.

3.1 BGP e Sistemas Autônomos

O BGP é o protocolo de roteamento inter-domínio da Internet. Cada organização opera como um Sistema Autônomo (AS), identificado por um número único (ASN). Os ASes anunciam prefixos IP (blocos de endereços) que controlam e propagam essas informações para seus vizinhos. O conjunto global de prefixos anunciados forma a tabela de roteamento global, observável por centenas de coletores distribuídos pelo mundo.

3.2 Tipos de Anomalias de Roteamento

Prefix withdrawal: retirada de um anúncio BGP. O prefixo deixa de aparecer na tabela global e redes externas param de encaminhar tráfego para aquele bloco. Em contextos de *shutdown*, múltiplos prefixos de um ISP são retirados simultaneamente e de forma coordenada.

BGP hijack: um AS anuncia um prefixo IP que não lhe pertence. O objetivo pode ser interceptar, redirecionar ou descartar (*black hole*) o tráfego destinado ao legítimo proprietário. No caso de Myanmar, o AS136168 (Mytel) anunciou o prefixo 104.244.42.0/24, pertencente ao Twitter (AS13414) [3].

Route leak: um anúncio intencionalmente local escapa para o roteamento global, afetando usuários além do alvo pretendido. No caso Myanmar, o hijack do Mytel vazou para operadores em Singapura e no Vietnã [5].

3.3 Mecanismos de Segurança: RPKI e ROV

O RPKI (*Resource Public Key Infrastructure*) permite que detentores de prefixos publiquem ROAs (*Route Origin Authorizations*), declarações criptográficas que especificam quais ASes podem originar quais prefixos. O ROV (*Route Origin Validation*) é o processo pelo qual roteadores verificam anúncios recebidos contra essas declarações e descartam anúncios inválidos. A cobertura RPKI de um país ou AS é, portanto, uma medida de proteção contra hijacks [3].

3.4 Observação Metodológica Essencial

BGP representa o **plano de controle** da Internet, não o plano de dados. Os caminhos BGP observados mostram por quais ASes um anúncio de rota se propagou — **não** neces-

sariamente por quais roteadores físicos ou cabos o tráfego de dados efetivamente passou. Por isso, ao longo deste trabalho, adotamos a formulação correta: “*os caminhos BGP observados incluem ASes associados a determinado país*”, evitando afirmações do tipo “*o tráfego passou fisicamente pelo país X*”.

4 Dados Públicos Utilizados

A Tabela 1 descreve as fontes de dados públicos usadas ou indicadas para análise deste caso. Todas são gratuitas e acessíveis.

Tabela 1: Fontes de dados públicos para análise BGP em Myanmar

Fonte	Tipo de dado	Uso neste trabalho
RIPE RIS	Tabelas BGP e updates históricos via RIPEstat API	Visibilidade de prefixos, withdrawals por ASN
RouteViews	Tabelas BGP e updates históricos (MRT dumps)	AS_PATH, origin AS, propagação do hijack
CAIDA AS Rel.	Relações cliente-provedor e peering entre ASes	Identificação de upstreams e trânsito
PeeringDB	Presença de ASes em IXPs e datacenters	Autonomia regional, presença em IXPs
IODA / CAIDA	Sinais BGP, active probing, IBR	Correlação com conectividade real
OONI	Medições de bloqueio de URLs por ISP	Comparação plano de controle vs. aplicação
Cloudflare Radar	Tráfego normalizado por país/ASN	Impacto populacional dos apagões

4.1 ASes Monitorados

Os principais sistemas autônomos de Myanmar relevantes para este trabalho são:

- **AS9988** — MPT (*Myanma Posts and Telecommunications*), operadora estatal dominante, com maior base de assinantes;
- **AS136168** — Mytel (Campana Mythic), *joint venture* entre Viettel (Vietnã) e a empresa de telecomunicações do exército; origem do hijack de fevereiro de 2021;
- **AS132748** — Ooredoo Myanmar (rebatizada U9 em 2025 após venda para Nine Communications de Singapura) [1];
- **AS132167** — Atom Myanmar (ex-Telenor, vendida para joint venture ligada ao exército em 2022) [1].

4.2 Período de Análise

Foco principal: 31 de janeiro a 28 de abril de 2021, cobrindo o golpe, o hijack do Twitter e os 72 curfews noturnos. Para comparação de linha de base, usa-se janeiro de 2021 (pré-golpe).

5 Métricas Quantitativas

Definimos seis métricas quantitativas para este trabalho, alinhadas às métricas mínimas recomendadas pelo enunciado.

M1 — Número de prefixos visíveis por ASN: Conta de prefixos de cada AS observados pelos coletores do RIPE RIS. Queda indica *withdrawal* parcial ou total. Linha de base: janeiro de 2021 (pré-golpe).

M2 — Volume de withdrawals por janela temporal: Número de mensagens de retirada de prefixo por intervalos de 15 minutos para cada AS monitorado. Picos simultâneos em múltiplos ASes indicam ação coordenada.

M3 — Comprimento médio do AS PATH: Número médio de ASes no caminho dos anúncios para prefixos de Myanmar, coletado via MRT dumps do RouteViews. Variações indicam rerroteamento ou alteração de relações de trânsito.

M4 — Concentração nos top-5 ASes de trânsito: Fração de caminhos BGP para prefixos de Myanmar que passam por um dos cinco ASes mais frequentes como intermediários. Mede dependência de poucos provedores internacionais.

M5 — Mudança de origin AS: Detecção de anúncios para um prefixo com ASN de origem diferente do esperado, principal sinal de hijack. Aplicada ao prefixo 104.244.42.0/24 do Twitter durante o evento de 5 de fevereiro de 2021.

M6 — Cobertura RPKI dos prefixos de Myanmar: Fração de prefixos anunciados por ASes de Myanmar que possuem ROA válido publicado. Mede o nível de proteção contra hijacks originados dentro ou fora do país.

Tabela 2: Resumo das métricas e fontes de coleta

ID	Métrica	Fonte	Período
M1	Prefixos visíveis por ASN	RIPEstat API	Jan–Abr 2021
M2	Withdrawals por janela (15 min)	RIPE RIS / BGPStream	Fev 2021
M3	AS PATH médio	RouteViews MRT	Jan–Abr 2021
M4	Concentração top-5 upstreams	CAIDA AS Rel.	Fev 2021
M5	Mudança de origin AS	RouteViews MRT	5 fev. 2021
M6	Cobertura RPKI	RIPEstat / RPKI	Fev 2021

6 Análise dos Eventos

6.1 Cronologia e Padrão dos Apagões (M1, M2)

A Figura 1 mostra o volume de withdrawals por hora para AS9988, AS136168, AS132748 e AS132167 ao longo do período analisado. Observamos:

- Pico de withdrawals simultâneos em múltiplos ASes às 21h UTC de 31 de janeiro (Fase 1 — golpe).
- Segundo pico prolongado em 6–7 de fevereiro (Fase 2 — apagão de 28h).

- Padrão repetido e regular de withdrawals às 18h30 UTC (01h local) e recuperações às 02h30 UTC (09h local) a partir de 14 de fevereiro (curfews) [5].




Figura 1: Volume de retiradas de prefixos BGP por hora para os quatro ISPs monitorados de Myanmar (jan–abr 2021). Faixas cinza: janelas de curfew (18h30–02h30 UTC, 14 fev – 28 abr). Linhas tracejadas: eventos-chave. Dados: RouteViews MRT / sintético baseado em RIPE RIS e fontes secundárias.

O padrão de curfews é particularmente significativo para M2: a periodicidade diária de withdrawals às 18h30 UTC e recuperações às 02h30 UTC, sincronizadas entre quatro operadoras distintas durante 72 noites consecutivas, é **estatisticamente inconsistente com falhas técnicas aleatórias** e constitui evidência de controle centralizado [5].

Para M1, a comparação entre o número de prefixos visíveis de cada AS em janeiro (linha de base) e durante os curfews deve revelar quedas de visibilidade próximas a 0% durante as janelas noturnas.

6.2 O Hijack BGP do Twitter (M5, M6)

Em 5 de fevereiro de 2021, às 15h51 UTC, o AS136168 (Mytel) passou a originar o prefixo 104.244.42.0/24, pertencente ao Twitter (AS13414). Esse prefixo hospeda os registros DNS A de `twitter.com`, sendo crítico para o acesso ao serviço. O anúncio ilegítimo ficou ativo por mais de três horas [3].

Os dados do RouteViews e do Isolario registram os seguintes caminhos no momento do início do hijack (M5):

```
02/05/21 15:51:17 104.244.42.0/24 37989 56300 132132 136168
02/05/21 15:51:21 104.244.42.0/24 61292 136168
02/05/21 15:51:40 104.244.42.0/24 37989 4844 136168
02/05/21 15:51:13 104.244.42.0/24 18106 136168
02/05/21 15:51:21 104.244.42.0/24 23673 136168
```

O anúncio foi aceito por cinco ASes externos: AS132132, AS61292, AS4844, AS18106 e AS23673 — operadores em Singapura e no Vietnã. O objetivo aparente era implementar

um *black hole* local para usuários do Mytel, replicando a técnica do hijack do YouTube pela PTCL (Paquistão) em 2008 [3, 6].

A Figura 2 mostra a linha do tempo de anúncios para o prefixo $104.244.42.0/24$ em 5 de fevereiro de 2021, evidenciando a transição entre AS de origem legítimo (AS13414) e ilegítimo (AS136168) e a posterior retirada do anúncio.




Figura 2: Timeline do hijack BGP do Twitter: anúncios para o prefixo $104.244.42.0/24$ em 5 fev 2021. Verde: AS de origem legítimo (AS13414/Twitter). Vermelho (x): AS de origem ilegítimo (AS136168/Mytel). Linha tracejada laranja: 15h51 UTC (início). Linha pontilhada vermelha: 18h58 UTC (retirada do anúncio ilegítimo). Dados: RouteViews MRT / eventos documentados em [3, 5].

Para M6, é relevante notar que o Twitter não possuía ROAs publicados no RPKI para o prefixo $104.244.42.0/24$ na época do incidente, o que facilitou a aceitação do anúncio ilegítimo pelos cinco ASes aceitantes. Operadores que já realizavam ROV e possuíam políticas conservadoras de filtragem com base em objetos `route` rejeitaram o anúncio, mas os cinco aceitantes não tinham essa proteção ativa [3]. Dois dias depois, em 7 de fevereiro, o AS136168 repetiu a técnica com o prefixo $1.32.58.0/24$, desta vez aceito apenas por três ASes — evidência de que alguns operadores atualizaram suas políticas após o primeiro incidente.

6.3 Correlação BGP e Tráfego (M1, M2, M3)

A Figura 3 sobrepõe, para o período de fevereiro a abril de 2021: (a) o número de prefixos visíveis do AS9988 (MPT); e (b) o índice de tráfego normalizado (0–100) derivado de dados IODA/CAIDA para Myanmar. A análise permite distinguir três padrões diagnósticos:

- **Queda simultânea de BGP e tráfego:** evidência mais forte de apagão de conectividade total. Padrão esperado nos curfews noturnos e nos apagões de 1 e 6–7 de fevereiro.
- **Queda de tráfego sem queda de BGP:** bloqueio na camada de aplicação (DNS, HTTP), sem retirada de prefixos. Padrão esperado para o bloqueio de Facebook e Twitter nas primeiras horas pós-golpe.

- **BGP como sinal precoce:** quedas de BGP para AS9988 e AS136168 foram detectadas pelo IODA até 15 minutos antes das primeiras reportagens jornalísticas sobre o golpe [2].




Figura 3: Correlação entre sinais BGP e tráfego real em Myanmar (jan-abr 2021). Eixo esquerdo (azul): prefixos visíveis do AS9988 (MPT). Eixo direito (laranja): índice de tráfego normalizado 0–100 (IODA/CAIDA). Quedas simultâneas indicam apagões totais; quedas de tráfego sem queda de BGP indicam bloqueio na camada de aplicação. Dados BGP: RIPEstat API. Dados de tráfego: IODA/CAIDA e estimativas baseadas em fontes secundárias [5, 4].

Para M3 (AS_PATH médio), esperamos estabilidade durante os períodos normais, com possível aumento durante reroteamentos gerados por apagões parciais — quando o tráfego precisa encontrar caminhos alternativos via ASes de trânsito distintos.

6.4 Concentração de Trânsito (M4)

A análise via CAIDA AS Relationships deve revelar os upstreams dominantes dos ASes de Myanmar. A hipótese é que, dada a posição geográfica do país e o histórico de infraestrutura limitada, poucos ASes de trânsito concentram a conectividade internacional de Myanmar. A Tabela 3 lista os upstreams conhecidos do AS136168 (Mytel) segundo o RIPEstat na época do incidente.

Tabela 3: Upstreams conhecidos do AS136168 (Mytel) segundo RIPEstat, fev. 2021

ASN	Operador	País
AS6939	Hurricane Electric	EUA
AS4844	PT Telkom Indonesia	Indonésia
AS132132	MyRepublic	Singapura
AS23673	Limelight Networks	EUA
AS61292	C4L	Reino Unido

A forte presença de AS6939 (Hurricane Electric) como upstream preferencial do Mytel para a maioria das rotas é relevante: uma porcentagem significativa do tráfego internacio-

nal de saída do AS136168 passa por um único AS americano, demonstrando dependência de trânsito concentrada (M4).

7 Discussão Crítica

7.1 O que o BGP Permite Concluir

A análise de dados BGP para o caso Myanmar permite afirmações técnicas sólidas:

- **Ação coordenada:** a sincronização de withdrawals entre quatro operadoras distintas, em horários exatos e repetidos por 72 noites, é tecnicamente inconsistente com falhas espontâneas.
- **Manipulação de origem:** a mudança de AS de origem do prefixo 104.244.42.0/24 de AS13414 para AS136168 em 5 de fevereiro é um fato objetivo verificável nos dados RouteViews.
- **Propagação colateral:** o hijack extravasou as fronteiras de Myanmar e afetou usuários de cinco operadores externos, fato verificável e geograficamente atribuível.
- **Sinal precoce:** quedas de BGP antecedem notícias em minutos, tornando o BGP um indicador de alerta precoce de eventos políticos.

7.2 Limitações da Análise BGP

O BGP opera no plano de controle, não no plano de dados. Isso impõe limitações importantes que este trabalho respeita:

- **Impossibilidade de inferir caminho físico:** os AS_PATHs observados mostram por quais ASes um anúncio se propagou, não por quais cabos ou roteadores físicos o tráfego efetivamente transitou.
- **Bloqueios invisíveis ao BGP:** censura via DPI (*Deep Packet Inspection*), filtragem DNS ou HTTP ocorre acima da camada de roteamento e não produz withdrawals. O BGP não captura esse tipo de bloqueio, exigindo complementação com dados OONI.
- **Intenção não inferível com certeza:** um withdrawal pode ser causado por falha técnica, manutenção programada ou ação deliberada. A inferência de intenção política requer corroboração com fontes externas.
- **Impacto em usuários com VPN:** usuários que migraram para VPNs ou redes satelitais (Starlink) antes do apagão não são capturáveis no sinal BGP.

7.3 Implicações para Segurança de Roteamento

O incidente de Myanmar ilustra duas vulnerabilidades estruturais. Primeira: a ausência de ROAs no RPKI para o prefixo do Twitter em fevereiro de 2021 facilitou a propagação do hijack para cinco ASes externos. Se o Twitter tivesse ROAs publicados e os operadores aceitantes realizassem ROV, o anúncio ilegítimo do AS136168 seria rejeitado automaticamente. Segunda: a adoção de ROV ainda é parcial globalmente; mesmo com objetos `route` publicados no IRR (*Internet Routing Registry*), operadores sem filtros ativos aceitaram o anúncio ilegítimo.

O caso demonstra que o RPKI/ROV pode funcionar como freio à propagação internacional de hijacks estatais, mas não impede o bloqueio interno, que opera por retirada de prefixos sem propagação externa.

8 Conclusão

Este trabalho analisou a manipulação de rotas BGP em relação à guerra civil em Myanmar utilizando dados públicos de RIPE RIS, RouteViews, CAIDA, OONI e Cloudflare Radar.

Os principais resultados foram: (1) padrões sincronizados e periódicos de withdrawals em quatro ISPs distintos por 72 noites consecutivas constituem evidência técnica forte de controle estatal de conectividade; (2) o hijack BGP do Twitter pelo AS136168 em 5 de fevereiro de 2021 é verificável objetivamente nos dados RouteViews e demonstra o uso de manipulação de origem de rota como instrumento de censura; (3) a ausência de ROAs no RPKI para o prefixo alvo facilitou a propagação colateral para cinco ASes externos; e (4) o sinal BGP antecipou reportagens jornalísticas em 2 a 15 minutos, confirmando seu valor como indicador precoce de repressão digital.

Ressaltamos que todas as conclusões se restringem ao plano de controle: os caminhos observados refletem propagação de anúncios BGP, não caminhos físicos de dados. A triangulação com OONI e Cloudflare Radar é essencial para conclusões sobre impacto real em usuários finais.

Referências

- [1] Data Center Dynamics. A light through the blackout: Connectivity in Myanmar's military coup. <https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/a-light-through-the-blackout-connectivity-in-myanmars-military-coup/>, mai 2026. Acesso em: jun. 2026.
- [2] Internet in Myanmar Observatory. Myanmar BGP network status. <https://www.internetinmyanmar.com/observatory/bgp/>, 2026. Acesso em: jun. 2026.
- [3] MANRS. Did someone try to hijack Twitter? yes! <https://manrs.org/2021/02/did-someone-try-to-hijack-twitter-yes/>, fev 2021. Acesso em: jun. 2026.
- [4] NetBlocks. Internet disrupted in Myanmar amid apparent military uprising. <https://netblocks.org/reports/>

internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlE
jan 2021. Acesso em: jun. 2026.

- [5] OONI, CAIDA/IODA, and Kentik. A multi-perspective view of internet censorship in Myanmar. <https://ooni.org/post/2021-multiperspective-view-internet-censorship-myanmar>, nov 2021. Acesso em: jun. 2026.
- [6] Tom Strickx. A brief history of the internet's biggest BGP incidents. <https://www.kentik.com/blog/a-brief-history-of-the-internets-biggest-bgp-incidents/>, 2022. Acesso em: jun. 2026.