
Interrogation 3 (5 novembre)

durée : 1 heure

Pour chacun des algorithmes, on justifiera avec soin :

- que l'algorithme termine (si une boucle « tant que » est utilisée).
- que l'algorithme renvoie bien le résultat demandé.

Une réponse non justifiée sera notée sur les trois quarts des points.

On peut utiliser les opérateurs `//` et `%` sur les entiers. On évitera d'utiliser des fonctionnalités trop avancées de python, surtout celles non vues en TD : on rédigera en pseudo-code avec des techniques élémentaires. En cas de doute, poser simplement la question.

Dans cette interrogation, « complexité » signifie « complexité en temps », on ne demandera pas de complexité en espace. Les complexités sont entendues dans le pire des cas.

Exercice 1. (*Limites, équivalents*)

1. Déterminer la limite de $(3\sqrt[n]{2} - 2\sqrt[n]{3})^n$.
2. Déterminer un équivalent de $(1 + \frac{\ln n}{n})^n$.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^n k! \sim n!$.

Exercice 2. 1. Montrer qu'une suite équivalente à 2^n est croissante à partir d'un certain rang.

2. Une suite équivalente à n^2 est-elle croissante à partir d'un certain rang ?

Exercice 3. La suite dite de « Tribonacci » est la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$, $u_1 = 0$, $u_2 = 1$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+3} = u_{n+2} + u_{n+1} + u_n$. Dans cet exercice, on demande plusieurs implémentations d'une fonction recevant en entrée un entier naturel n et retournant la valeur de u_n .

1. Écrire une implémentation récursive simple. (Sans boucle.)
2. Écrire une implémentation itérative, sans récursivité, de complexité linéaire en n .
3. Bonus : écrire une implémentation récursive, sans boucle, de complexité linéaire en n . L'idée est la même qu'à la question précédente, on pourra utiliser une deuxième fonction intermédiaire pour la récursivité à l'intérieur de la fonction principale.

À chaque fois, on prouvera la terminaison, la correction et dans les deux derniers cas, la complexité. Plus d'informations sur cette suite sur <https://oeis.org/A000073> ou Wikipédia.

Correction

Correction de l'exercice 1

1. On a $\sqrt[n]{2} = e^{\frac{\ln 2}{n}} = 1 + \frac{\ln 2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. De même, $\sqrt[n]{3} = 1 + \frac{\ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. Donc :

$$3\sqrt[n]{2} - 2\sqrt[n]{3} = (3 - 2) + \frac{3\ln 2 - 2\ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{\ln(8/9)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

On calcule la puissance n -ème avec l'exponentielle et le log de la même manière :

$$(3\sqrt[n]{2} - 2\sqrt[n]{3})^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{\ln(8/9)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp(\ln(8/9) + o(1)) \rightarrow 8/9$$

2. On a $u_n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{\ln n}{n}\right)\right)$. Comme $\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0$, on a $\ln\left(1 + \frac{\ln n}{n}\right) = \frac{\ln n}{n} + O\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right)$, donc $n \ln\left(1 + \frac{\ln n}{n}\right) = \ln n + O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right)$. Finalement, $u_n = \exp\left(\ln n + O\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right)\right) \sim n$.

Remarque : on n'était pas loin d'avoir de façon précise le terme d'après, mais ce n'était pas demandé : $u_n = n - \frac{\ln^2(n)}{2} + o(\dots)$. Pour vous entraîner, vous pouvez calculer le troisième terme, qui devrait être $\frac{\ln^3(n)(3\ln n + 8)}{24n}$.

3. Posons $u_n = \sum_{k=0}^n k!$. En majorant brutalement les $n - 1$ premiers termes, on obtient :

$$1 \leq \frac{u_n}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n!} = \frac{0!}{n!} + \frac{1!}{n!} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} + \frac{1}{n} + 1 \leq (n-1) \times \frac{1}{n(n-1)} + \frac{1}{n} + 1 \rightarrow 1$$

Correction de l'exercice 2

1. Comme 2^n n'est jamais nul, l'hypothèse équivaut à $u_n/2^n \rightarrow 1$. Voici deux rédactions.

Rédaction 1. La suite u_n est strictement positive partir d'un certain rang, et à partir de ce rang-là, on peut écrire $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{u_{n+1}}{2^{n+1}} \frac{2^{n+1}}{u_n} \rightarrow 2$. Ceci implique la croissance.

Rédaction 2. On revient à la définition de convergence. Soit $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\frac{u_n}{2^n} \in [2/3, 4/3]$. Supposons par l'absurde qu'il existe $n \geq N$ tel que $u_{n+1} < u_n$. Alors, on a $\frac{u_{n+1}}{2^{n+1}} < \frac{u_n}{2^n} \leq \frac{4}{3}$ et donc $\frac{u_{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} \frac{u_{n+1}}{2^n} < \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. C'est absurde car on doit avoir $\frac{u_{n+1}}{2^{n+1}} \in [2/3, 4/3]$.

2. Non. Considérons la suite (u_n) dont les premières valeurs sont : 0, -1, 4, 4-1, 16, 16-1, 36, 36-1, 64, 64-1 etc.

Elle est définie par :

$$u_n = \begin{cases} n^2 & \text{si } n \text{ est pair,} \\ (n-1)^2 - 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour $n > 0$, notons $v_n := u_n/n^2$. Alors $v_n = 1$ si n est pair, et si n est impair, alors $v_n = \frac{(n-1)^2 - 1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}$. Ceci montre que v_n tend vers 1 et donc que $u_n \sim n^2$.

Correction de l'exercice 3

Remarque : en conditions de TP, les fonctions pourraient être testée et chronométrées avec :

```
1 def test_tribo():
2     assert tribo(3) == 1
3     assert tribo(4) == 2
4     assert tribo(5) == 4
5     assert tribo(9) == 44
```

```

6  print("Test : tout semble ok")
7
8  import time
9  def perf_tribo(n):
10     start = time.perf_counter()
11     t = tribo(n)
12     end = time.perf_counter()
13     delta = end - start
14     return delta

```

1. Implémentation récursive naïve :

```

1  def tribo(n):
2      if n <= 1:
3          return 0
4      if n == 2:
5          return 1
6      return tribo(n-1)+tribo(n-2)+tribo(n-3)

```

Remarque : avec cette implémentation, $\text{tribo}(30)$ met quelques seconde à s'exécuter sur ma machine (récente, 2020) et $\text{tribo}(33)$ met presque seize secondes.

Questions à creuser pour s'entraîner aux TP : estimer la complexité de cette implémentation. Mesurer le temps d'exécution de $\text{tribo}(15)$, $\text{tribo}(20)$, $\text{tribo}(25)$, essayer d'estimer le temps d'exécution de $\text{tribo}(n)$ avec n entre 30 et 35, si si le temps estimé semble raisonnable, vérifier. Essayer de déterminer expérimentalement la complexité, en supposant que c'est une suite géométrique en n .

2. Implémentation itérative qui s'exécute en $O(n)$:

Premier essai : on calcule la liste de toutes les valeurs jusqu'à n , que l'on stocke dans une liste et on retourne la dernière valeur de cette liste :

```

1  def tribo(n):
2      t = [0,0,1]
3      if n <= 2:
4          return t[n]
5
6      for i in range(n-2):
7          t.append(t[i]+t[i+1]+t[i+2]) # plus clair (?) : t[-3]+t[-2]+t[-1]
8      return t[-1] # ou t.pop(), ou t[len(t)-1]

```

On peut comparer la vitesse d'exécution avec la version précédente : le calcul de $\text{tribo}(1000)$, et même de $\text{tribo}(10000)$, est quasiment instantané. Celui de $\text{tribo}(100000)$ prend trois secondes. Enfin, le calcul de $\text{tribo}(1000000)$ a semblé prendre bien plus de 30 secondes et a été abandonné. À noter que le stockage de toutes les valeurs de la suite est évidemment susceptible de ralentir l'exécution, ce qui motive une modification.

Amélioration : on ne garde en mémoire que les trois dernières valeurs à chaque fois. Ceci utilise beaucoup moins de mémoire. (Complexité spatiale en $O(1)$ au lieu de $O(n)$.)

```

1  def tribo(n):
2      t = [0,0,1]
3      if n <= 2:
4          return t[n]
5
6      for i in range(n-2):
7          somme = t[0]+t[1]+t[2]
8          t[0] = t[1]
9          t[1] = t[2]
10         t[2] = somme
11     return t[2]

```

Ou, plus court en utilisant les possibilités d'affectations multiples de Python :

```
1 def tribo(n):
2     t = [0,0,1]
3     if n <= 2:
4         return t[n]
5
6     for i in range(n-2):
7         t[0], t[1], t[2] = t[1], t[2], t[0]+t[1]+t[2]
8
9     return t[2]
```

Remarque : toujours sur la même machine, le calcul de `tribo(1000000)` s'est exécuté en moins d'une minute. Le processus a utilisé 20 Go de mémoire, suite à quoi sortir de Python a pris quasiment une minute...

3. Implémentation récursive de complexité linéaire : on va utiliser une fonction récursive auxiliaire qui prend en entrée un tableau contenant les trois dernières valeurs calculées.

```
1 def tribo_aux(t,n):
2     if n == 2:
3         return t[2]
4     t[0], t[1], t[2] = t[1], t[2], t[0]+t[1]+t[2]
5     return tribo_aux(t,n-1)
6
7 def tribo(n):
8     if n <= 1:
9         return 0
10    return tribo_aux([0,0,1],n)
11
```

Noter que par défaut, Python limite de toute façon le nombre d'appels récursifs.