Revisión de contenidos
Curso PRL · Personal de oficinas – Grupo Housfy

Código PRL-OFI-HOUSFY · Art. 19 Ley 31/1995 · Duración 4 h 30 min

Contenido exacto publicado en https://curso-prl-oficina-housfy.onrender.com (versión del 02/11/2026).

Cómo referenciar cambios: apartados **L1.3** (Lección 1, apartado 3) y bloques **L1.3.2**; preguntas de test **T1.3-P4** (pregunta 4 del test del apartado L1.3); examen final **EF-P12**. La respuesta correcta aparece marcada en verde (✔); en el curso las opciones se muestran barajadas. Los casos prácticos se muestran con su resolución desplegada.

Lección	Título	Duración
Lección 0	Introducción: tu formación, tus derechos y la evaluación de tu puesto	15 min
Lección 1	Ergonomía y trabajo con pantallas de visualización (PVD)	45 min
Lección 2	Fatiga visual, iluminación y confort térmico	20 min
Lección 3	Lugares de trabajo seguros	25 min
Lección 4	Manipulación de cargas, herramientas y equipos de oficina	20 min
Lección 5	Riesgo eléctrico en la oficina	25 min
Lección 6	Riesgos psicosociales	25 min
Lección 7	Acoso laboral, sexual y por razón de sexo	15 min
Lección 8	Seguridad vial, desplazamientos y visitas a otras instalaciones	20 min
Lección 9	Teletrabajo	10 min
Lección 10	Higiene, agentes biológicos y productos químicos	10 min
Lección 11	Emergencias, incendio y primeros auxilios	20 min
EF	Examen final (25 preguntas)	20 min

Total de preguntas en el banco: 119.

Lección 0. Introducción: tu formación, tus derechos y la evaluación de tu puesto

Por qué recibes esta formación (art. 19), qué derechos y obligaciones tienes (arts. 18 y 29), cómo se ha evaluado el puesto de Personal de oficinas y cómo comunicar un riesgo.

Duración total: 15 min (apartados + test final de 3 min)

L0.1 · ⚖️ Formación, derechos y obligaciones en prevención (6 min)

Fuente: Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, arts. 18, 19 y 29 · Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 300, medidas 1 y 2)

Objetivos

- Conocer qué exige el art. 19 de la Ley 31/1995 sobre tu formación.
- Identificar tus derechos de información, consulta y participación (art. 18).
- Conocer tus obligaciones como trabajador o trabajadora (art. 29).

L0.1.1 · 1. La formación que estás haciendo (art. 19)

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 19.1: «En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.»

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 19.1 (cont.): «La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.»

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 19.2: «La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. [...] su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.»

La propia evaluación lo recoge como medida (riesgo 300): *«Se facilitará a los trabajadores información y formación adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, específica de su puesto de trabajo, incluyendo las normas internas de seguridad, los riesgos existentes y las medidas preventivas aplicables.»* Este curso está construido solo con los riesgos y medidas de tu evaluación.

L0.1.2 · 2. Tus derechos (art. 18)

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 18.1: el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: a) los riesgos para la

> seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función; b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior; c) las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 (emergencias).

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 18.2: el empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.

L0.1.3 · 3. Tus obligaciones (art. 29)

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 29.1: «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

> ⚖️ **Texto legal.** Art. 29.3: el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

L0.1.4 · 4. Comunicar riesgos: un canal para todos

Tu evaluación establece (riesgo 300, medida 2): *«Se establecerán canales de comunicación eficaces para que los trabajadores puedan informar de situaciones de riesgo, deficiencias o incidencias detectadas en el puesto de trabajo, adoptándose las medidas correctoras necesarias.»*

- Comunica un suelo deteriorado, un cable suelto, un enchufe dañado o una molestia en la espalda o la vista: muchas medidas de la evaluación dicen expresamente que «se atenderán las comunicaciones de los trabajadores».
- Usa el canal que tu empresa haya establecido; si no lo conoces, dirígete a tu responsable.

🔑 **Idea clave:** La formación es obligación del empresario: centrada en tu puesto, dentro de la jornada y sin coste para ti. Tienes derecho a información, consulta y participación, y la obligación de cumplir las medidas y comunicar los riesgos que detectes.

Test del apartado L0.1 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T0.1-P1. Según el art. 19 de la Ley 31/1995, ¿cuándo debe recibirse formación preventiva?

A. Al contratar y cuando cambian funciones, equipos o tecnologías ✔ CORRECTA
B. Solo al cumplir un año en la empresa
C. Solo si el trabajador la pide
D. Solo tras un accidente

T0.1-P2. El coste de la formación preventiva:

A. No recae nunca sobre el trabajador ✔ CORRECTA
B. Se descuenta de la nómina
C. Se reparte al 50 %

D. Lo paga el trabajador si es fuera de la jornada

T0.1-P3. El art. 18 reconoce el derecho del trabajador a:

A. Ser informado, consultado y participar en prevención ✔ CORRECTA
B. Elegir sus propios EPI sin control
C. No cumplir las medidas que no le gusten
D. Decidir el contenido de la evaluación

T0.1-P4. Según el art. 29, el incumplimiento de las obligaciones preventivas por el trabajador:

A. Se considera incumplimiento laboral ✔ CORRECTA
B. No tiene ninguna consecuencia
C. Es siempre un delito penal
D. Solo afecta a la empresa

T0.1-P5. Si detectas una deficiencia en tu puesto, según tu evaluación debes:

A. Comunicarla por los canales establecidos ✔ CORRECTA
B. Esperar a la próxima evaluación
C. Repararla tú mismo
D. Ignorarla si no te afecta

L0.2 · 📊 Tu puesto y cómo se ha evaluado (6 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (ficha del puesto, método y resumen de riesgos)

Objetivos

- Conocer la descripción, lugares y equipos del puesto evaluado.
- Interpretar la matriz probabilidad × consecuencia.
- Saber cuál es el riesgo Moderado del puesto y el EPI requerido.

L0.2.1 · 1. El puesto «Personal de oficinas»

Dato	Valor
Empresa	Despatx Olivares, S.L. (Grupo Housfy), centro Oficina
Evaluación	Ref. ER001-E00000280714-C001 · Revisión de evaluación · 11/02/2026
Puesto	Personal de oficinas · Tipo: Administración · Grupo N (no sensibles) · 4 trabajadores
C.N.O.	4500 – Empleados administrativos con tareas de atención al público
Incluye	Gestores/as, administradores/as, recepción, responsables de departamento y resto de personal de oficina

Tareas administrativas, comerciales y de gestión de una oficina inmobiliaria: atención telefónica y presencial, correo, coordinación de visitas a inmuebles, contratos de arrendamiento y compraventa, expedientes, archivo físico y digital, facturación y actualización de bases de datos y portales web. Uso

de **PVD más de 4 horas diarias**, mayoritariamente sentado, con desplazamientos ocasionales a inmuebles.

L0.2.2 · 2. Dónde y con qué trabajas

Lugares	Equipos de trabajo
Oficina (dos plantas unidas por escalera fija, aseo, office, zona exterior en planta 0, dos salidas de emergencia)	Equipos informáticos · Ordenador portátil · Mesa, silla y mobiliario
Visitas a instalaciones ajenas a la empresa	Electrodomésticos de oficina · Herramientas de oficina
Espacio destinado al teletrabajo	Vehículo utilitario · Escalera de mano

Producto químico: fregaplatos manual. **EPI del puesto:** calzado antideslizante.

L0.2.3 · 3. El método: probabilidad × consecuencia

Cada riesgo se valora combinando la **probabilidad** (1 baja: raras veces; 2 media: algunas ocasiones; 3 alta: siempre o casi siempre) y la **consecuencia** (1 daños leves; 2 daños graves; 3 muy graves).

C \ P	Baja (1)	Media (2)	Alta (3)
Leve (1)	Trivial	Tolerable	Moderado
Grave (2)	Tolerable	Moderado	Importante
Muy grave (3)	Moderado	Importante	Intolerable

Nivel	Qué implica según la evaluación
Trivial	No se necesita mejorar la acción preventiva, pero hacen falta comprobaciones periódicas.
Tolerable	Esfuerzos para reducir el riesgo; medidas en un periodo determinado y comprobaciones periódicas.
Moderado	Reducir el riesgo en un periodo determinado; con severidad alta, siempre que sea posible no comenzar el trabajo hasta reducirlo.
Importante	No comenzar el trabajo hasta reducir el riesgo.
Intolerable	No comenzar ni continuar; si no es posible reducirlo, prohibir el trabajo.

L0.2.4 · 4. Resumen de riesgos de tu puesto

N°	Riesgo	P	C	Valoración

010	Caída a distinto nivel	1	2	Tolerable
020	Caída al mismo nivel	1	2	Tolerable
040	Caída de objetos en manipulación	1	2	Tolerable
070	Choques contra elementos inmóviles	1	2	Tolerable
090	Golpes o cortes con objetos o herramientas	1	2	Tolerable
132	Confort térmico	1	2	Tolerable
150	Contactos eléctricos directos	1	2	Tolerable
151	Contactos eléctricos indirectos	1	2	Tolerable
180	Incendio	1	2	Tolerable
201	Accidente de tráfico	1	2	Tolerable
210	Agentes biológicos	1	2	Tolerable
250	Iluminación	1	2	Tolerable
251	Fatiga visual	1	2	Tolerable
260	Carga física: postura	2	2	Moderado
263	Manipulación manual de cargas	1	2	Tolerable
270–274	Psicosociales (fatiga, violencia, estrés, organización, desgaste)	1	2	Tolerable
275	Acoso laboral, sexual o por razón de sexo	1	2	Tolerable
300	Otros	1	2	Tolerable

El único riesgo **Moderado** del puesto es **260 Carga física: postura** (P2 · C2). Además, en lugares y equipos aparecen como Moderados el **150 contacto eléctrico directo de la instalación eléctrica** (P1 · C3) y el **201 accidente de tráfico con el vehículo utilitario** (P1 · C3), entre otros. Los verás en sus lecciones.

🔑 **Idea clave:** Tu puesto es administrativo con uso de PVD más de 4 h al día. El riesgo prioritario es la postura (Moderado); el EPI requerido es calzado antideslizante.

Test del apartado L0.2 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T0.2-P1. ¿Cuál es el único riesgo valorado como Moderado en la ficha del puesto?

A. 260 Carga física: postura ✔ CORRECTA
B. 090 Golpes o cortes
C. 180 Incendio
D. 132 Confort térmico

T0.2-P2. Un riesgo con probabilidad media (2) y consecuencia grave (2) es:

A. Moderado ✔ CORRECTA
B. Trivial
C. Tolerable
D. Intolerable

T0.2-P3. ¿Qué EPI requiere la evaluación para el puesto?

A. Calzado antideslizante ✔ CORRECTA
B. Casco
C. Arnés anticaídas
D. Protección auditiva permanente

T0.2-P4. Según la evaluación, el puesto usa PVD:

A. Más de 4 horas diarias ✔ CORRECTA
B. Menos de 1 hora a la semana
C. Nunca
D. Solo en teletrabajo

T0.2-P5. ¿Cuál de estos NO es un lugar de trabajo del puesto según la evaluación?

A. Obras de construcción ✔ CORRECTA
B. Oficina
C. Visitas a instalaciones ajenas
D. Espacio de teletrabajo

🏁 **Test final de la Lección 0** (3 min): 10 preguntas elegidas al azar de las 10 preguntas de los tests de sus apartados (T0.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 1. Ergonomía y trabajo con pantallas de visualización (PVD)

El riesgo prioritario de tu puesto: la postura (260, Moderado). Qué es un «trabajador usuario» de PVD, cómo ajustar silla, mesa, pantalla, teclado y ratón, el portátil, y cómo prevenir los movimientos repetitivos con pausas.

Duración total: 45 min (apartados + test final de 5 min)

L1.1 · 🖥️ Trabajador usuario de PVD y riesgo de postura (8 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (ficha del puesto y riesgo 260) · Fichas técnicas PVD: [F1] «Pantallas de visualización» (Pla d'Activitats Preventives de la Seguretat Social 2022) y [F2] «Puestos de trabajo con PVD. Criterios ergonómicos»

Objetivos

- Saber qué es un puesto con PVD y quién es «trabajador usuario».
- Conocer por qué la postura es el riesgo Moderado del puesto.
- Identificar los daños que se quieren evitar.

L1.1.1 · 1. Qué es un puesto con PVD

Según el RD 488/1997, recogido en la ficha [F1], el puesto con pantalla incluye: la **pantalla**, el **teclado o programa**, los **accesorios opcionales** (módem, escáner, impresora), la **silla**, la **mesa** y el **entorno laboral**. Es decir, no solo el ordenador: todo lo que rodea a la persona.

L1.1.2 · 2. «Trabajador usuario»: especialmente protegido

Es quien usa PVD de forma habitual y durante una parte relevante de su trabajo y, además, cumple alguna de estas condiciones [F1]:

- Depende del equipo para hacer su trabajo y no puede decidir si lo usa.
- Necesita formación o experiencia específica para usarlo.
- Lo usa en periodos continuos de 1 hora o más, a diario o casi.
- Necesita recibir información rápida por pantalla, o la tarea exige un alto nivel de atención.

Según la ficha, esto se cumple en la mayoría de trabajos administrativos. Tu evaluación describe uso continuado de PVD **más de 4 horas diarias**: eres trabajador/a usuario/a.

L1.1.3 · 3. Por qué la postura es Moderado

260 **Carga física: postura** Moderado P = 2 · C = 2

La evaluación explica que la permanencia prolongada sentado, junto con el uso continuado de teclado, ratón y dispositivos móviles, puede implicar riesgos ergonómicos por **posturas mantenidas**, **movimientos repetitivos** de los miembros superiores y **fatiga visual**. La probabilidad es media (el daño ocurrirá en algunas ocasiones) y la consecuencia, grave (trastornos musculoesqueléticos).

L1.1.4 · 4. Qué daños se quieren evitar

- Picor de ojos y lagrimeo.
- Fatiga mental y dolor de cabeza.
- Dolor de nuca, hombros, brazos, manos y espalda.

Fuente: [F2].

🔑 **Idea clave:** Si usas la pantalla de forma habitual y durante buena parte de la jornada eres «trabajador usuario» de PVD: la postura es tu riesgo Moderado y el puesto debe ajustarse a ti.

Test del apartado L1.1 (4 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T1.1-P1. Según el RD 488/1997, el puesto con PVD incluye:

A. Pantalla, teclado, accesorios, silla, mesa y entorno ✔ CORRECTA
B. Solo la pantalla
C. Solo el ordenador y el ratón
D. Solo la silla

T1.1-P2. ¿Quién es «trabajador usuario» de PVD?

A. Quien la usa de forma habitual y durante una parte relevante de su trabajo ✔ CORRECTA
B. Quien la usa 5 minutos al mes
C. Solo los informáticos
D. Solo quien trabaja desde casa

T1.1-P3. ¿Qué valoración tiene el riesgo 260 de postura en tu puesto?

A. Moderado (P2 · C2) ✔ CORRECTA

B. Trivial
C. Intolerable
D. Tolerable (P1 · C1)

T1.1-P4. Uno de los daños que se quieren evitar en el trabajo con PVD es:

A. Dolor de nuca, hombros y espalda ✔ CORRECTA
B. Quemaduras químicas
C. Pérdida auditiva por impacto
D. Intoxicación por gases

L1.2 · 🪑 Silla, mesa y reposapiés (12 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 260 del puesto y del equipo «Mesa, silla mobiliario oficina») · Fichas técnicas PVD: [F1] «Pantallas de visualización» (Pla d'Activitats Preventives de la Seguretat Social 2022) y [F2] «Puestos de trabajo con PVD. Criterios ergonómicos»

Objetivos

- Ajustar la silla con apoyo lumbar y la postura correcta.
- Conocer las dimensiones de una mesa adecuada.
- Saber cuándo y cómo usar un reposapiés.

L1.2.1 · 1. La silla

La evaluación exige una silla **estable y regulable en altura**, con **respaldo ajustable** que dé apoyo lumbar y permita apoyar toda la espalda. Sus características mínimas: asiento estable, altura y profundidad regulables, respaldo con suave prominencia lumbar ajustable en altura e inclinación, **cinco apoyos** en el suelo y frente redondeado; los mandos deben poder manejarse **estando sentado**.

Elemento	Criterio de las fichas PVD
Asiento	Suficientemente ancho, regulable en altura; profundidad regulable y algo inferior a la longitud del muslo; permite sentarse con la espalda a 90° respecto a las piernas [F1][F2]
Borde anterior	Redondeado e inclinado hacia abajo, para no oprimir la parte de atrás de las rodillas [F2]
Respaldo	Apoya toda la espalda y la zona lumbar; regulable en altura e inclinación y bloqueable [F1][F2]
Apoyabrazos	No obligatorios; si los hay, brazos a 90° con apoyo de codos y antebrazos [F2]
Base	5 apoyos con ruedas, con resistencia que evite desplazamientos involuntarios [F1][F2]
Tapizado	Transpirable y resistente al uso continuado [F2]

Para elegirla se considera el tiempo sentado (más de 4 h diarias no es lo mismo que unos minutos), si se alterna sentado y de pie y las preferencias de la persona [F2].

L1.2.2 · 2. La postura correcta

- Espalda apoyada en el respaldo, manteniendo las curvaturas naturales de la columna.
- Ángulos de codos, espalda y rodillas rectos (90°); cabeza en línea con los hombros y hombros relajados.
- Pies apoyados en el suelo o en el reposapiés.
- Muñecas en posición neutra; evita giros o inclinaciones forzadas del tronco y del cuello.

L1.2.3 · 3. La mesa

Elemento	Criterio
Superficie	Mínimo aproximado 80 × 120 cm para tareas generales de oficina [F1] [F2]; poco reflectante, acabado mate y tonos neutros
Altura	Según la talla: al teclear, antebrazos cerca de la horizontal; se recomienda que sea ajustable [F1][F2]
Hueco para piernas	≥ 70 cm de ancho; 60 cm de profundidad a nivel de rodillas y 80 cm a nivel de pies (evaluación y [F1]). No guardes objetos que lo impidan
Organización	Permitir colocar con flexibilidad pantalla, teclado, documentos y accesorios, y apoyar los antebrazos; mejor si permite canalizar internamente el cableado

L1.2.4 · 4. El reposapiés

La evaluación indica: cuando adaptes la silla a la altura de la mesa y **no llegues con los pies al suelo**, usa reposapiés regulado a la altura adecuada; se pondrá a disposición de quien lo desee.

- Medidas mínimas: **45 × 35 cm**, superficie antideslizante y regulable en altura [F1][F2].
- Inclinación: la ficha [F1] indica 5–15° y la [F2], 0–15°.

L1.2.5 · 5. Mobiliario y golpes

Riesgo 070 del mobiliario: comprueba que los cajones están cerrados antes de levantarte, ciérralos después de cada uso, no los fuerces al llegar al tope y deja la silla bajo la mesa cuando abandones el puesto.

🧩 Caso práctico: Los pies no llegan al suelo

Has subido la silla para que los codos queden a la altura de la mesa, pero tus pies quedan colgando.

Resolución: No bajes la silla (forzarías hombros y muñecas): pide un reposapiés (mín. 45 × 35 cm, antideslizante y regulable) y regúlalo para apoyar bien los pies. Si la mesa es regulable, la alternativa es bajar la mesa.

🔑 **Idea clave:** Silla regulable con apoyo lumbar y mandos accesibles sentado, ángulos a 90°, pies apoyados (en el suelo o en un reposapiés de al menos 45 × 35 cm) y mesa de unos 80 × 120 cm con espacio libre para las piernas.

Test del apartado L1.2 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T1.2-P1. ¿Cuántos apoyos debe tener la base de la silla de trabajo?

A. Cinco ✔ CORRECTA
B. Tres
C. Cuatro sin ruedas
D. Dos

T1.2-P2. Los mandos de ajuste de la silla deben poder manejarse:

A. Estando sentado ✔ CORRECTA
B. Solo con herramientas
C. Solo por el técnico de mantenimiento
D. De pie y con la silla volcada

T1.2-P3. Si con la silla ajustada no llegas con los pies al suelo, debes:

A. Usar un reposapiés regulado ✔ CORRECTA
B. Sentarte en el borde del asiento
C. Bajar la silla aunque fuerces los hombros
D. Cruzar las piernas

T1.2-P4. Medidas mínimas del reposapiés según las fichas PVD:

A. 45 × 35 cm ✔ CORRECTA
B. 10 × 10 cm
C. 80 × 120 cm
D. 20 × 15 cm

T1.2-P5. Superficie mínima aproximada de la mesa para tareas generales de oficina:

A. 80 × 120 cm ✔ CORRECTA
B. 40 × 60 cm
C. 50 × 70 cm
D. 200 × 200 cm

T1.2-P6. Hueco recomendado bajo la mesa a nivel de rodillas:

A. 70 cm de ancho y 60 cm de profundidad ✔ CORRECTA
B. 30 cm de ancho
C. No importa el espacio
D. 10 cm de profundidad

L1.3 · ⌨️ Pantalla, teclado, ratón y portátil (12 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 260 y 251 de «Equipos informáticos» y «Ordenador portátil») · Fichas técnicas PVD: [F1] «Pantallas de visualización» (Pla d'Activitats Preventives de la Seguretat Social 2022) y [F2] «Puestos de trabajo con PVD. Criterios ergonómicos»

Objetivos

- Colocar la pantalla frente a ti, a 50–70 cm y con el borde superior a la altura de los ojos.
- Conocer los requisitos de teclado, reposamuñecas, ratón y portadocumentos.
- Adaptar el portátil para un uso prolongado.

L1.3.1 · 1. La pantalla

- Situada **frente a ti**: pantalla y teclado en disposición totalmente frontal mientras los usas.
- Distancia de **entre 50 y 70 cm** respecto a los ojos (riesgo 251 del puesto).
- El **borde superior**, como máximo, a la altura de los ojos.
- Zona visual óptima: entre la línea de visión horizontal y 30° por debajo; admisible hasta 60° bajo la horizontal.
- Debe poder ajustarse en vertical y horizontal, inclinarse y orientarse [F2]; imagen estable, sin destellos, caracteres nítidos y brillo y contraste fáciles de ajustar; tamaño mínimo de 14" en oficina [F1].

L1.3.2 · 2. Teclado

Requisito	Valor
Independiente de la pantalla e inclinable	Para una postura cómoda que no canse brazos ni manos; con peso suficiente para no desplazarse [F2]
Espacio para apoyar las manos	10 cm del teclado al borde de la mesa, o un reposamuñecas
Altura de la 3.ª fila (central)	≤ 30 mm sobre la base de apoyo
Inclinación	Entre 0° y 25° respecto a la horizontal
Superficie	Mate, para evitar reflejos; caracteres legibles desde la posición de trabajo
Pulsación	Fuerza débil y uniforme, recorrido de 2–5 mm [F2]

L1.3.3 · 3. Reposamuñecas y ratón

Reposamuñecas [F2]: reduce la carga estática y mantiene alineados antebrazo, muñeca y mano. Debe tener la misma altura que el teclado, **5–10 cm de profundidad**, la anchura del teclado, sin bordes cortantes, estable y antideslizante.

Ratón: debe permitir apoyar dedos, mano o muñeca en la mesa con la **muñeca recta** (reposamuñecas si es necesario), ser apto para diestros y zurdos y adaptado a la curva de la mano. Colócalo lo más cerca posible del teclado y cógelo entre el pulgar y los dedos 4.º y 5.º, con el 2.º y 3.º sobre los botones [F2].

L1.3.4 · 4. Portadocumentos o atril

La evaluación pide usar atril o portadocumentos en tareas de introducción, corrección o copia de datos frecuentes. Coloca los documentos a la misma altura y en el mismo plano que el monitor para reducir el esfuerzo visual; debe ser ajustable en altura, inclinación y distancia [F1].

L1.3.5 · 5. El ordenador portátil

260 **Ordenador portátil: postura** Tolerable P = 1 · C = 2

Medida de la evaluación: **atril para el portátil y teclado y ratón independientes** si se usa habitualmente como PC de sobremesa. Así la pantalla sube a la altura de los ojos sin encorvar el cuello. Al transportarlo, cógelo con un agarre firme (riesgo 040) y mantén ordenada la zona de trabajo.

🧩 **Caso práctico: Toda la jornada en el portátil**

Trabajas 6 horas al día con el portátil sobre la mesa y notas dolor de cuello.

Resolución: Pide atril, teclado y ratón independientes; eleva la pantalla hasta que el borde superior quede como máximo a la altura de los ojos y a 50–70 cm. Comunica la molestia: la evaluación prevé revisar y adaptar el puesto.

🔑 **Idea clave:** Pantalla frontal a 50–70 cm con el borde superior a la altura de los ojos; teclado independiente con 10 cm de apoyo; muñeca recta con el ratón; y, si usas portátil a diario, atril más teclado y ratón externos.

Test del apartado L1.3 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T1.3-P1. ¿A qué distancia de los ojos debe situarse la pantalla según tu evaluación?

A. Entre 50 y 70 cm ✔ CORRECTA
B. Entre 10 y 20 cm
C. A más de 1,5 m
D. Da igual

T1.3-P2. El borde superior de la pantalla debe quedar:

A. Como máximo a la altura de los ojos ✔ CORRECTA
B. 30 cm por encima de los ojos
C. A la altura del pecho siempre
D. Por encima de la cabeza

T1.3-P3. Espacio entre el teclado y el borde de la mesa según la evaluación:

A. 10 cm o usar reposamuñecas ✔ CORRECTA
B. 0 cm
C. 50 cm
D. No es necesario

T1.3-P4. Inclinación recomendada del teclado:

A. Entre 0° y 25° ✔ CORRECTA
B. Entre 45° y 60°
C. 90°
D. Siempre plano a 0°, sin opciones

T1.3-P5. Si usas el portátil habitualmente como PC de sobremesa, la evaluación prevé:

A. Atril para el portátil y teclado y ratón independientes ✔ CORRECTA
B. Usarlo sobre las rodillas
C. Bajar el brillo al mínimo
D. Ninguna medida

T1.3-P6. Para usar bien el ratón, la muñeca debe estar:

A. Recta, con apoyo en la mesa ✔ CORRECTA
B. Doblada hacia arriba

C. Suspendida en el aire
D. Girada hacia fuera

L1.4 · ⏱️ Pausas, movimientos repetitivos y adaptación del puesto (8 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 260 y 261 de «Equipos informáticos» y 260 del puesto)

Objetivos

- Aplicar la regla de pausas en el trabajo con PVD.
- Prevenir lesiones por movimientos repetitivos.
- Saber que el puesto se adapta a ti.

L1.4.1 · 1. Pausas y alternancia

Alterna las tareas con PVD con otras que permitan cambiar de postura. Cuando no sea posible, en trabajo permanente con pantalla que exige concentración, la evaluación establece pausas de:

5–10 min cada hora → o → 15 min cada 2 horas

- Fomenta la alternancia entre la posición sentada y pequeños desplazamientos.
- Realiza ejercicios de relajación visual periódicamente.

L1.4.2 · 2. Movimientos repetitivos

261 **Carga física: movimientos repetitivos** Tolerable P = 1 · C = 2

- Alterna tareas o rota para no repetir continuamente los mismos movimientos, y haz pausas cortas en los momentos de menor actividad.
- Realiza ejercicios de relajación de los segmentos corporales que usas en la tarea.
- Para proteger la zona metacarpiana: manos y muñecas en posición neutra alineadas con los antebrazos, sin apoyos prolongados sobre superficies duras, y **presión moderada** al teclear y usar el ratón.

L1.4.3 · 3. El puesto se adapta a ti

Medidas 6 y 9 del riesgo 260: se atenderán las comunicaciones sobre molestias musculoesqueléticas, revisando y adaptando el puesto, y se permitirá su **adaptación individual** según las características de cada persona.

🧩 Caso práctico: Hormigueo en la mano

Tras varias semanas de mucho tecleo notas hormigueo en la mano derecha al final del día.

Resolución: Revisa la postura (muñeca neutra, teclado y ratón cerca, reposamuñecas), haz pausas y alterna tareas, y comunícalo: la evaluación prevé revisar y adaptar el puesto.

🔑 **Idea clave:** Haz pausas de 5–10 minutos cada hora (o 15 cada 2 horas) si no puedes alternar tareas; teclea con presión moderada y muñecas neutras, y comunica cualquier molestia para adaptar tu puesto.

Test del apartado L1.4 (4 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T1.4-P1. Si no es posible alternar tareas en trabajo permanente con PVD, la evaluación establece pausas de:

A. 5–10 min cada hora o 15 min cada 2 horas ✔ CORRECTA
B. 1 min cada 8 horas
C. Una pausa al mes
D. Ninguna pausa

T1.4-P2. Para prevenir lesiones por movimientos repetitivos se recomienda:

A. Alternar tareas y hacer ejercicios de relajación ✔ CORRECTA
B. Teclear con la máxima fuerza
C. No moverse en toda la jornada
D. Apoyar la muñeca en un borde duro

T1.4-P3. Si notas molestias musculoesqueléticas, la evaluación prevé:

A. Revisar y adaptar el puesto ✔ CORRECTA
B. No hacer nada
C. Que cambies de empresa
D. Reducir tu salario

T1.4-P4. Al teclear y usar el ratón conviene aplicar:

A. Una presión moderada ✔ CORRECTA
B. La máxima presión posible
C. Golpes secos
D. Solo un dedo

🏁 **Test final de la Lección 1** (5 min): 15 preguntas elegidas al azar de las 20 preguntas de los tests de sus apartados (T1.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 2. Fatiga visual, iluminación y confort térmico

Cómo cuidar la vista ante la pantalla (251), qué iluminación necesita tu puesto (250: 500 lux) y qué temperatura y climatización son adecuadas en la oficina (132).

Duración total: 20 min (apartados + test final de 4 min)

L2.1 · 👁️ Fatiga visual y cuidado de la vista (9 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 251 del puesto y de «Equipos informáticos») · Fichas técnicas PVD: [F1] «Pantallas de visualización» (Pla d'Activitats Preventives de la Seguretat Social 2022) y [F2] «Puestos de trabajo con PVD. Criterios ergonómicos»

Objetivos

- Reconocer la fatiga visual asociada a la pantalla.
- Ajustar la pantalla para reducir reflejos y esfuerzo.
- Adoptar hábitos de descanso y cuidado visual.

L2.1.1 · 1. El riesgo

251 **Fatiga visual** Tolerable P = 1 · C = 2

El uso continuado de PVD puede provocar fatiga visual. La evaluación pide ajustar la altura, distancia y orientación de la pantalla para evitar **reflejos, deslumbramientos y contrastes inadecuados**, con niveles de iluminación compatibles con la tarea y una combinación equilibrada de luz natural y artificial.

L2.1.2 · 2. La pantalla, bien orientada

- Pantalla **perpendicular a las ventanas**: la ventana no debe quedar ni detrás de la pantalla (deslumbramientos) ni detrás de ti (reflejos).
- Lo más recomendable es que la luz incida **lateralmente** sobre el plano de trabajo; usa persianas, estores o cortinas.
- Distancia aproximada de **50 a 70 cm** respecto a los ojos, con ángulo de visión adecuado.

L2.1.3 · 3. Ajustes que ayudan [F1][F2]

- Preferir **polaridad positiva**: caracteres oscuros sobre fondo claro.
- Pantalla con tratamiento antirreflejo; si no lo tiene y recolocarla no basta, **filtros antirreflejo o polarizados**.
- Las pantallas LCD no emiten radiaciones, prácticamente no parpadean y consumen menos.

L2.1.4 · 4. Hábitos de cuidado visual

- Haz pausas o cambios de tarea que permitan el descanso visual.
- **Aparta la vista** de la pantalla con regularidad y enfoca a distintas distancias.
- Mantén limpias gafas, lentillas, pantalla y filtro [F2].
- Hazte **revisiones periódicas de la vista** con un especialista [F2].
- Comunica las molestias visuales: la evaluación prevé adoptar medidas correctoras.

🧩 Caso práctico: Reflejos a media tarde

Por la tarde el sol de la ventana que tienes detrás se refleja en tu pantalla y fuerzas la vista.

Resolución: Baja la persiana o el estor y, si persiste, pide reorientar el puesto para que la pantalla quede perpendicular a la ventana (luz lateral). Si no basta, un filtro antirreflejo.

🔑 **Idea clave:** Pantalla perpendicular a la ventana, a 50–70 cm, con polaridad positiva; aparta la vista con regularidad, limpia gafas y pantalla y revisa tu vista periódicamente.

Test del apartado L2.1 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T2.1-P1. Respecto a las ventanas, la pantalla debe colocarse:

A. Perpendicular a ellas, con la luz lateral ✔ CORRECTA
B. Con la ventana justo detrás de la pantalla
C. Con la ventana justo detrás del trabajador
D. Frente al sol directo

T2.1-P2. La polaridad positiva consiste en:

A. Caracteres oscuros sobre fondo claro ✔ CORRECTA
B. Caracteres claros sobre fondo negro

C. Pantalla apagada
D. Brillo al máximo

T2.1-P3. Si la pantalla produce reflejos y no basta con recolocarla:

A. Usar filtros antirreflejo o polarizados ✔ CORRECTA
B. Trabajar con los ojos entornados
C. Subir el brillo al máximo
D. No hacer nada

T2.1-P4. Para descansar la vista se recomienda:

A. Apartar la vista de la pantalla y enfocar a distintas distancias ✔ CORRECTA
B. Acercarse a 20 cm de la pantalla
C. Mirar fijamente sin parpadear
D. Trabajar a oscuras

T2.1-P5. Las fichas PVD recomiendan respecto a la vista:

A. Revisiones periódicas con un especialista ✔ CORRECTA
B. No usar nunca gafas
C. Revisarla solo si hay un accidente
D. Nada

L2.2 · 💡 Iluminación y confort térmico (7 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 250 y 132 del puesto y de los lugares de trabajo)

Objetivos

- Conocer el nivel de iluminación de un puesto con PVD.
- Saber qué temperaturas son adecuadas en la oficina.
- Conocer el mantenimiento de la climatización.

L2.2.1 · 1. Iluminación (250)

250 **Iluminación** Tolerable P = 1 · C = 2

- En puestos con uso continuado de PVD, lectura o escritura: mínimo **500 lux**.
- Distribución **uniforme**, sin contrastes excesivos ni zonas de sombra; sin deslumbramientos, parpadeos ni efectos estroboscópicos.
- Aprovechar la luz natural regulándola con persianas, cortinas o estores.
- Mantenimiento periódico: sustituir lámparas deterioradas y limpiar luminarias y difusores; revisiones periódicas de los niveles.
- Comprobar periódicamente el **alumbrado de emergencia**, dejando registro de la revisión.
- Comunica las deficiencias de iluminación que detectes.

L2.2.2 · 2. Temperatura y ambiente (132)

132 **Confort térmico** Tolerable P = 1 · C = 2

Tipo de trabajo	Temperatura recomendada

Sedentario (oficina)	17 – 27 °C
Ligero	14 – 25 °C

- Evitar corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y temperaturas extremas.
- Regular con calefacción y aire acondicionado según la actividad; ventilación efectiva que aporte aire fresco sin corrientes y humedad relativa adecuada.

L2.2.3 · 3. Mantenimiento de la climatización

Elemento	Frecuencia
Limpieza de filtros	Mínimo 2 veces al año (primavera y otoño)
Rejillas, bandejas de condensación…	Según programa de revisiones del fabricante
Limpieza de conductos	Recomendada cada 6 o 7 años

🧩 **Caso práctico: Corriente fría en la nuca**

La salida del aire acondicionado te da directamente en la nuca toda la jornada.

Resolución: Comunícalo: la evaluación pide evitar corrientes de aire y regular la climatización según la actividad; puede reorientarse la rejilla o reubicarse el puesto.

🔑 **Idea clave:** Puesto con PVD: al menos 500 lux, luz uniforme y sin deslumbramientos. Oficina: 17–27 °C sin corrientes, y filtros del aire acondicionado limpios al menos dos veces al año.

Test del apartado L2.2 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T2.2-P1. Nivel mínimo de iluminación en puestos con uso continuado de PVD según la evaluación:

A. 500 lux ✔ CORRECTA
B. 50 lux
C. 100 lux
D. 5.000 lux

T2.2-P2. Rango de temperatura recomendado para trabajos sedentarios:

A. 17 – 27 °C ✔ CORRECTA
B. 5 – 10 °C
C. 28 – 35 °C
D. 0 – 14 °C

T2.2-P3. Los filtros del aire acondicionado deben limpiarse:

A. Como mínimo dos veces al año ✔ CORRECTA
B. Cada 10 años
C. Nunca
D. Solo si se rompen

T2.2-P4. En la iluminación del puesto debe evitarse:

A. Parpadeos, deslumbramientos y efectos estroboscópicos ✔ CORRECTA
B. La luz natural en todo caso
C. Una distribución uniforme

D. El mantenimiento de luminarias

T2.2-P5. El alumbrado de emergencia debe:

A. Comprobarse periódicamente, dejando registro ✔ CORRECTA
B. Desconectarse para ahorrar
C. Revisarse solo tras un incendio
D. Taparse con mobiliario

🏁 **Test final de la Lección 2** (4 min): 10 preguntas elegidas al azar de las 10 preguntas de los tests de sus apartados (T2.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 3. Lugares de trabajo seguros

Caídas, tropiezos, golpes y choques en la oficina: orden y limpieza, cables, suelos, cristales, mobiliario, almacenaje y el uso de escaleras de mano (010, 020, 040, 050, 060, 070, 080, 110).

Duración total: 25 min (apartados + test final de 4 min)

L3.1 · 🧹 Orden, suelos, cables y choques (10 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 020, 060, 070 y 080 del puesto y de la oficina)

Objetivos

- Prevenir resbalones y tropiezos con orden y limpieza.
- Conocer la deficiencia de cableado detectada en la oficina y su corrección.
- Evitar golpes con mobiliario, cristales y puertas.

L3.1.1 · 1. Caídas al mismo nivel (020)

020 **Caída de personas al mismo nivel** Tolerable P = 1 · C = 2

- Orden y limpieza en zonas de trabajo y de paso: sin objetos, cables, materiales ni otros obstáculos; retira los restos al terminar.
- Señaliza los suelos mojados o deslizantes y restringe el paso si hace falta.
- Antes de desplazarte, comprueba el recorrido: objetos en el suelo, cables mal canalizados, archivadores abiertos o puertas en mala posición.
- Suelos regulares, estables y antideslizantes; comunica baldosas sueltas o superficies deterioradas.
- Calzado estable con suela antideslizante (es el EPI de tu puesto); no corras ni transportes objetos que te tapen la vista.

L3.1.2 · 2. Lo que se encontró en la visita: cables sueltos

⚠️ En la oficina se observó cableado de ordenadores y equipos informáticos por el suelo y zonas de paso **sin canalizar ni sujetar**: riesgo de tropiezos y caídas y de daños en los cables (pellizcos, desconexiones, aislamiento deteriorado), que puede derivar en riesgo eléctrico.

Medida correctora (RD 486/1997 y RD 1215/1997): canalizar y sujetar el cableado con canaletas fijadas a pared o mesa, pasacables protegidos en el suelo cuando sea imprescindible cruzar zonas de

tránsito, o sistemas de agrupación bajo las mesas. **En ningún caso deben quedar cables sueltos en áreas de circulación.**

L3.1.3 · 3. Pisadas y desplazamientos (060)

- Camina con precaución; no corras, no saltes ni circules con prisas.
- Usa las zonas de paso habilitadas, sin atajos, y no invadas zonas señalizadas con acceso prohibido.

L3.1.4 · 4. Choques y golpes (070 y 080)

- Pasillos despejados: el almacenamiento no invade las zonas de tránsito; se protegen o señalizan salientes y aristas.
- Mobiliario distribuido con espacio suficiente para moverse; buena iluminación en las zonas de circulación.
- Cajones y puertas de armarios **cerrados** cuando no se usan; deja la silla bajo la mesa.
- Tabiques acristalados de **material seguro** (o separados de puestos y vías) y **señalizados** para no confundirlos con zonas de paso.
- Puertas oscilantes con superficie **transparente** de material no frágil, para ver a quien viene del otro lado.
- No te sitúes en el radio de acción de partes móviles de los equipos.

Espacio mínimo por trabajador	Valor
Altura suelo–techo	3 m (2,5 m en oficinas y despachos)
Superficie libre	2 m^2
Volumen no ocupado	10 m^3

L3.1.5 · 5. Caso

🧩 Caso práctico: La regleta en el pasillo

Un compañero ha conectado un ventilador con el cable cruzando el pasillo hasta su mesa.

Resolución: Es exactamente la deficiencia detectada: cable suelto en zona de paso. Desconéctalo o reubícalo y comunícalo para canalizarlo con canaletas o un pasacables protegido.

🔑 **Idea clave:** Ningún cable suelto en zonas de paso, suelos limpios y señalizados si están mojados, cajones cerrados y cristales señalizados: la mayoría de accidentes de oficina se evitan con orden.

Test del apartado L3.1 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T3.1-P1. ¿Qué deficiencia se observó en la visita a la oficina?

A. Cables de ordenadores sueltos por el suelo y zonas de paso ✔ CORRECTA
B. Falta de mesas
C. Ausencia de ventanas
D. Suelo de tierra

T3.1-P2. La medida correctora para el cableado es:

A. Canalizarlo con canaletas o pasacables protegidos ✔ CORRECTA
B. Taparlo con una alfombra

C. Pegarlo con cinta aislante al suelo mojado
D. Dejarlo como está

T3.1-P3. Si el suelo está mojado se debe:

A. Señalizarlo y restringir el paso si es necesario ✔ CORRECTA
B. Correr para cruzarlo rápido
C. Ignorarlo
D. Taparlo con papeles

T3.1-P4. Las puertas oscilantes deben tener:

A. Una superficie transparente de material no frágil ✔ CORRECTA
B. Cerradura con llave
C. Un espejo
D. Cortinas

T3.1-P5. Superficie libre mínima por trabajador:

A. 2 m² ✔ CORRECTA
B. 0,5 m²
C. 20 m²
D. No hay mínimo

T3.1-P6. Los tabiques de cristal cercanos a vías de circulación deben:

A. Ser de material seguro y estar señalizados ✔ CORRECTA
B. Estar siempre abiertos
C. Pintarse de negro
D. No requieren nada

L3.2 · 🪜 Trabajos en altura, escaleras de mano y almacenaje (11 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 010, 040, 050 y 110 del puesto y lugares; equipo «Escalera de mano»: 010 y 300)

Objetivos

- Saber qué hacer para alcanzar objetos en altura.
- Usar correctamente una escalera de mano.
- Almacenar de forma estable y segura.

L3.2.1 · 1. Caídas a distinto nivel (010)

010 **Caída de personas a distinto nivel** Tolerable P = 1 · C = 2

- Para colocar o retirar archivadores o material en altura usa elementos auxiliares adecuados, estables y en buen estado, como escaleras de mano homologadas.
- **Prohibido improvisar** accesos con sillas, cajas, mesas, etc.
- **Prohibidos los trabajos en altura por encima de 2 m** sin protección.
- Las trabajadoras embarazadas no deben realizar trabajos en altura.

- Escalones y desniveles señalizados y contrastados, con pasamanos cuando sea necesario. La oficina tiene dos plantas unidas por una escalera fija: presta atención al usarla.

L3.2.2 · 2. Uso seguro de la escalera de mano

Norma	Detalle
3 puntos de apoyo	Dos pies y una mano, o dos manos y un pie; subir, bajar y trabajar de frente
Ángulo	75° con la horizontal; si se usa para acceder a un lugar elevado, largueros prolongados al menos 1 m
Tijera	Totalmente abierta y estable; no pasar de un lado a otro por arriba ni trabajar «a caballo»
Altura de trabajo	Nunca por encima del tercer peldaño contando desde arriba
Ubicación	Lejos de zonas de paso y de puertas; nadie debajo mientras se usa
Estado	Revisarla; no usar escaleras reparadas con clavos o alambres, pintadas (madera) ni improvisadas; avisar de deficiencias
Cargas	No transportar cargas por la escalera que comprometan la seguridad
Norma técnica	Conforme a UNE EN 131
Electricidad	Cerca de instalaciones eléctricas, solo escaleras aislantes

Evitar el uso de escaleras de mano por trabajadoras embarazadas.

L3.2.3 · 3. Las escaleras de la oficina

En la visita se encontraron varias escaleras manuales que, según la empresa, **el personal propio no usa**. Medida correctora (RD 1215/1997 y RD 486/1997): retirar las que no sean necesarias o guardarlas en un lugar habilitado, identificadas y **bajo control**. Si las usan empresas externas, se formaliza por escrito una **cesión del equipo** (identificación, estado de revisión, fechas, compromiso de uso y obligación de comunicar defectos), verificando antes su estado.

Consecuencia práctica: si no está previsto que uses una escalera de mano, no la cojas por tu cuenta. Pide ayuda o solicita el medio adecuado.

L3.2.4 · 4. Almacenaje y caída de objetos (040, 050, 110)

- Almacena de forma ordenada y estable, sin acumular en estanterías, armarios o superficies elevadas; lo de uso frecuente, a alturas accesibles.
- No coloques objetos de forma inestable donde puedan caer sobre alguien.
- Transporta cajas y archivadores de uno en uno; si pesan o abultan, pide ayuda o usa medios auxiliares.
- Agarres firmes, con las manos limpias y secas; atención a bordes y aristas.
- Armarios, estanterías y archivadores **anclados o arriostrados** para evitar el vuelco; se revisa periódicamente su estado.
- No almacenes cajas ni equipos en zonas de paso.

🧩 **Caso práctico: La caja del estante de arriba**

Necesitas una caja de archivo del estante superior y la silla con ruedas está a mano.

Resolución: Nunca te subas a la silla (prohibido improvisar). Pide ayuda o el medio auxiliar adecuado, y propón recolocar lo que se usa a menudo a una altura accesible.

🔑 **Idea clave:** Nunca subas a sillas, cajas o mesas; por encima de 2 m no se trabaja sin protección. Con escalera: 3 apoyos, 75° y nunca por encima del tercer peldaño desde arriba. Almacena estable y con los muebles anclados.

Test del apartado L3.2 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T3.2-P1. Para alcanzar un archivador en altura, ¿qué está prohibido?

A. Subirse a una silla, caja o mesa ✔ CORRECTA
B. Pedir ayuda
C. Usar un medio auxiliar adecuado
D. Recolocar el material

T3.2-P2. Los trabajos en altura sin protección están prohibidos por encima de:

A. 2 metros ✔ CORRECTA
B. 10 metros
C. 50 cm
D. No hay límite

T3.2-P3. En una escalera de mano se deben mantener:

A. 3 puntos de apoyo ✔ CORRECTA
B. 1 punto de apoyo
C. Las dos manos ocupadas con carga
D. Los pies en el último peldaño

T3.2-P4. Ángulo correcto de una escalera de mano simple con la horizontal:

A. 75° ✔ CORRECTA
B. 30°
C. 90°
D. 45°

T3.2-P5. ¿Qué medida correctora prevé la evaluación para las escaleras manuales de la oficina?

A. Retirarlas o guardarlas bajo control, y formalizar su cesión si las usan externos ✔ CORRECTA
B. Pintarlas
C. Prestarlas a cualquiera
D. Ninguna

T3.2-P6. Para evitar el vuelco de armarios y estanterías hay que:

A. Anclarlos o arriostrarlos ✔ CORRECTA
B. Llenarlos al máximo por arriba
C. Apoyarlos en ruedas
D. Colocarlos en el pasillo

🏁 **Test final de la Lección 3** (4 min): 12 preguntas elegidas al azar de las 12 preguntas de los tests de sus apartados (T3.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 4. Manipulación de cargas, herramientas y equipos de oficina

Cómo mover cajas y archivadores sin lesionarte (263), con especial protección del embarazo, y cómo usar con seguridad cúteres, tijeras y otros equipos de oficina (090, 100, 110, 140, 220).

Duración total: 20 min (apartados + test final de 4 min)

L4.1 · 📦 Manipulación manual de cargas (10 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 263 del puesto y de «Ordenador portátil»)

Objetivos

- Conocer los pesos orientativos máximos.
- Aplicar la técnica segura de levantamiento.
- Conocer las limitaciones durante el embarazo y el post-parto.

L4.1.1 · 1. Primero, evitarla

263 **Carga física: manipulación manual de cargas** Tolerable P = 1 · C = 2

Con carácter general se evita la manipulación manual siempre que sea posible, priorizando medios mecánicos o ayudas técnicas (**carros, transpaletas manuales, archivadores móviles**) o pidiendo ayuda a un compañero cuando el peso, el tamaño o el volumen lo aconsejen.

L4.1.2 · 2. Pesos orientativos

Situación	Peso máximo orientativo (condiciones ideales)
General	25 kg
Mujeres y menores de edad	15 kg
Excepcional y esporádico, sin alternativa técnica	Hasta 40 kg, solo trabajadores sanos y entrenados

L4.1.3 · 3. Técnica segura

Pies separados y bien apoyados → Acércate a la carga →

Flexiona rodillas, espalda recta → Agarra con las dos manos →

Levanta sin tirones, carga pegada al cuerpo

- Agarra por asas o zonas de agarre, con las manos secas y limpias.
- Sin giros ni torsiones del tronco; no levantes por encima de la cintura en un solo movimiento.

- Evita manipular por debajo de media pierna o por encima de los hombros.
- No lleves varias cargas a la vez: mejor dos viajes que uno muy cargado.
- Empujar o tirar: punto de fuerza entre la altura de los nudillos y los hombros, con apoyo firme de los pies.
- Faja lumbar: solo de forma puntual, nunca continuada, y no sustituye a otras medidas.

L4.1.4 · 4. Embarazo y post-parto

Fase	Limitación según la evaluación
Seis primeros meses	No más de 5 kg si se superan 4 manipulaciones por turno; no más de 10 kg si son menos de 4
Desde el 7.º mes	Evitar completamente la manipulación de cargas y el arrastre o empuje
Post-parto	Aumentar el peso de forma gradual durante los 6 meses posteriores
Empuje o arrastre	Nunca más de 8 kg

- Al comunicar un embarazo o lactancia se hace una evaluación específica del puesto y se adaptan las tareas; si no es posible, se valora el cambio temporal de puesto.
- Prevalecen siempre las indicaciones del personal médico.

🧩 **Caso práctico: Mudanza de archivo**

Hay que bajar diez cajas de documentación al almacén y una compañera embarazada de 7 meses se ofrece a ayudar.

Resolución: Desde el séptimo mes debe evitar completamente manipular cargas y empujar o arrastrar. Usad un carro, repartid las cajas entre otras personas y haced varios viajes sin cargar varias cajas a la vez.

🔑 **Idea clave:** Evita cargar si puedes usar un carro o pedir ayuda; como orientación, máximo 25 kg (15 kg mujeres y menores); rodillas flexionadas, espalda recta y carga pegada al cuerpo. En el embarazo, límites mucho más bajos.

Test del apartado L4.1 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T4.1-P1. Peso máximo orientativo de carga en condiciones ideales con carácter general:

A. 25 kg ✔ CORRECTA
B. 50 kg
C. 5 kg
D. 100 kg

T4.1-P2. Peso máximo recomendado para mujeres y menores de edad:

A. 15 kg ✔ CORRECTA
B. 30 kg
C. 40 kg
D. 2 kg

T4.1-P3. Para levantar una caja del suelo debes:

A. Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta ✔ CORRECTA
B. Doblar la espalda con las piernas rectas
C. Girar el tronco mientras levantas
D. Levantarla de un tirón

T4.1-P4. Desde el séptimo mes de embarazo:

A. Se evita completamente manipular cargas y empujar o arrastrar ✔ CORRECTA
B. Se pueden levantar 25 kg
C. No hay limitaciones
D. Solo se limita el uso del ordenador

T4.1-P5. La faja lumbar, según la evaluación:

A. Solo de forma puntual, sin sustituir otras medidas ✔ CORRECTA
B. Debe usarse toda la jornada
C. Sustituye a la técnica correcta
D. Es obligatoria en oficinas

T4.1-P6. Si tienes que mover varias cajas:

A. Mejor varios viajes que uno muy cargado ✔ CORRECTA
B. Apilarlas todas y llevarlas de una vez
C. Arrastrarlas con el pie
D. Lanzarlas

L4.2 · ✂️ Herramientas y equipos de oficina (6 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 090 del puesto y de «Herramientas de oficina»; 100, 110, 140, 220 y 300 de los equipos de trabajo)

Objetivos

- Usar con seguridad cúteres, tijeras y material cortante.
- Conocer las normas básicas de uso de los equipos de oficina.
- Saber cuándo se requiere protección ocular o auditiva.

L4.2.1 · 1. Golpes y cortes (090)

090 **Golpes o cortes (herramientas de oficina)** Tolerable P = 2 · C = 1

- **Cúter con dispositivo de seguridad** (hoja no accesible sin uso) y **tijeras de punta redondeada**.
- Nunca guardes cúteres ni herramientas en los **bolsillos**.
- Retira o sustituye el material cortante, punzante o deteriorado (cúteres, tijeras, grapadoras, abrecartas).
- Usa cada herramienta solo para lo que está diseñada; guárdalas ordenadas, lejos de zonas de paso, bordes de mesa o cajones abiertos; prioriza las que tienen funda o capuchón.
- Si hace falta, guantes de protección adecuados.

L4.2.2 · 2. Equipos de trabajo (300, 110)

- Con marcado CE o adaptados al RD 1215/1997; úsalos según el manual del fabricante, que debe estar a tu disposición.
- Nunca los uses sin sus protecciones, no los modifiques ni los repares si no estás capacitado.
- Para limpiar, desbloquear o ajustar: equipo **parado y desconectado**.
- Si se avería o deteriora, deja de usarlo y comunícalo.
- Sin ropa holgada, anillos ni pelo suelto cerca de partes móviles (p. ej., destructoras de papel).
- Desconéctalos al terminar.

L4.2.3 · 3. Calor, proyecciones y ruido

Riesgo	Medida
140 Contactos térmicos	Presume que todo equipo está caliente hasta comprobarlo; espera a que se enfríe o usa guantes térmicos
100 Proyección de partículas	Pantallas de protección del equipo, o gafas de seguridad o pantalla facial
220 Ruido	Con equipos ruidosos como compresores o radiales, protección auditiva

🧩 **Caso práctico: El atasco de la destructora**

La destructora de papel se ha atascado y estás a punto de meter los dedos para sacar el papel.

Resolución: Párala y desconéctala antes de cualquier desbloqueo, sigue las instrucciones del fabricante y, si no se soluciona, comunica la avería: no la uses averiada.

🔑 **Idea clave:** Cúter con seguridad, tijeras de punta redonda y nada en los bolsillos. Equipos siempre con sus protecciones, y parados y desconectados antes de limpiar o desatascar.

Test del apartado L4.2 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T4.2-P1. ¿Cómo debe ser el cúter según la evaluación?

A. Con dispositivo de seguridad que oculte la hoja ✔ CORRECTA
B. Con hoja siempre fuera
C. De cualquier tipo
D. Sin mango

T4.2-P2. Las tijeras recomendadas son:

A. De punta redondeada ✔ CORRECTA
B. De punta afilada
C. De podar
D. Cualquiera

T4.2-P3. Antes de desatascar o limpiar un equipo hay que:

A. Pararlo y desconectarlo ✔ CORRECTA
B. Dejarlo funcionando
C. Quitar sus protecciones
D. Golpearlo

T4.2-P4. Ante equipos que pueden estar calientes:

A. Presumir que lo están hasta comprobar lo contrario ✔ CORRECTA
B. Tocarlos para comprobarlo
C. Apoyarse en ellos
D. Mojarlos con agua

T4.2-P5. ¿Dónde no se deben guardar los cúteres?

A. En los bolsillos ✔ CORRECTA
B. En un cajón ordenado
C. En su lugar específico
D. Con su funda

🏁 **Test final de la Lección 4** (4 min): 11 preguntas elegidas al azar de las 11 preguntas de los tests de sus apartados (T4.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 5. Riesgo eléctrico en la oficina

La electricidad está en cada enchufe del puesto. Riesgo eléctrico de la instalación (150, Moderado por la deficiencia del cuadro) y de los equipos y electrodomésticos de oficina (151): qué hace la empresa y qué haces tú.

Duración total: 25 min (apartados + test final de 5 min)

L5.1 · ⚡ La instalación eléctrica y el cuadro (10 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 150 y 180 de la fuente «Instalación eléctrica»; 150 del puesto; 150 y 151 de los equipos de trabajo)

Objetivos

- Distinguir contacto eléctrico directo e indirecto.
- Conocer la deficiencia del cuadro eléctrico y su corrección.
- Saber qué mantenimiento corresponde a la empresa y qué no debes tocar.

L5.1.1 · 1. Directo e indirecto

Riesgo	Qué es	Nivel en tu evaluación
150 Contacto directo	Tocar una parte que está en tensión normalmente (cable pelado, interior de un enchufe…)	Tolerable en el puesto; **Moderado (P1 · C3)** en la instalación y en los equipos de trabajo
151 Contacto indirecto	Tocar una parte que se ha puesto en tensión por un fallo (carcasa de un aparato averiado)	Tolerable; **Moderado (P1 · C3)** en los equipos de trabajo

La consecuencia (C3) es la máxima de la escala: una descarga eléctrica puede ser mortal. Por eso, aunque la probabilidad sea baja, el nivel sube a Moderado.

L5.1.2 · 2. Lo que se encontró: un cuadro sin señalizar

150 **Contactos eléctricos directos – Instalación eléctrica** Moderado P = 1 · C = 3

⚠️ En la visita se comprobó que un cuadro eléctrico de las instalaciones **no tenía señalización de advertencia** del riesgo eléctrico en lugar visible. Sin ella, personal no habitual, empresas externas o quien actúe en una emergencia pueden no identificar el peligro.

Medida correctora (RD 614/2001 y RD 485/1997): instalar en la puerta del cuadro o su entorno inmediato la señal normalizada: **triángulo de fondo amarillo con el rayo negro**. Además, los cuadros deben estar **tapados con puerta**.

L5.1.3 · 3. Mantenimiento que corresponde a la empresa

Actuación	Frecuencia
Prueba de los interruptores diferenciales (botón de test)	1 vez al mes
Revisión de la toma de tierra por organismo o instalador autorizado, con registro	Anual (RD 842/2002; ITC-BT 18)
Inspección por OCA (solo en los casos que fija el REBT: p. ej., >100 kW o pública concurrencia)	Inicial y cada 5 años en esos casos

L5.1.4 · 4. El cuadro: lo que tú no haces

- No dejes materiales en los cuartos de cuadros ni dentro de ellos.
- **No manipules el cuadro ni fuerces el rearme** de magnetotérmicos o diferenciales; mantenlo cerrado.
- Respeta las señales de riesgo eléctrico en equipos, cuadros y puertas.
- No manipules instalaciones ni equipos eléctricos sin formación y autorización.

🧩 Caso práctico: Salta el diferencial

Al enchufar un calefactor salta el diferencial y la planta se queda sin luz. Un compañero va a subirlo una y otra vez.

Resolución: No se fuerza el rearme: si salta es porque detecta un fallo. Desconecta el aparato que lo ha provocado, no toques la instalación e informa a la empresa para que lo revise personal cualificado.

🔑 **Idea clave:** El cuadro eléctrico debe estar cerrado y señalizado con el triángulo amarillo del rayo; los diferenciales se prueban una vez al mes y la toma de tierra se revisa cada año. Tú no lo manipulas ni fuerzas un rearme.

Test del apartado L5.1 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T5.1-P1. ¿Qué deficiencia eléctrica se detectó en la oficina?

A. Un cuadro eléctrico sin señalización de advertencia ✔ CORRECTA
B. Ausencia total de enchufes
C. Cables de alta tensión en las mesas
D. Ninguna

T5.1-P2. La señal de riesgo eléctrico normalizada es:

A. Triángulo amarillo con un rayo negro ✔ CORRECTA

B. Círculo azul con una mano
C. Cuadrado verde con una flecha
D. Círculo rojo con una llama

T5.1-P3. ¿Cada cuánto deben comprobarse los interruptores diferenciales?

A. Una vez al mes ✔ CORRECTA
B. Cada 10 años
C. Nunca
D. Solo tras un incendio

T5.1-P4. Si salta un diferencial, debes:

A. Desconectar el aparato causante e informar, sin forzar el rearme ✔ CORRECTA
B. Subirlo repetidamente hasta que aguante
C. Abrir el cuadro y puentearlo
D. Usar cinta aislante

T5.1-P5. ¿Por qué el contacto eléctrico es Moderado en la instalación pese a su baja probabilidad?

A. Porque la consecuencia puede ser muy grave (C3) ✔ CORRECTA
B. Porque ocurre a diario
C. Porque no hay medidas posibles
D. Por el ruido

L5.2 · 🔌 Uso seguro de equipos, enchufes y alargadores (10 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 150 y 151 del puesto y de «Electrodomésticos de oficina»; 151 de la instalación)

Objetivos

- Aplicar las normas básicas al enchufar y desenchufar.
- Reconocer equipos y cables en mal estado.
- Saber cuándo no usar ladrones y alargadores.

L5.2.1 · 1. Equipos seguros

- Con **marcado CE** y un sistema de protección: toma de tierra, doble aislamiento o pequeñas tensiones de seguridad.
- Con la protección IP adecuada al lugar donde se usan.
- Antes de usarlos, revisa cable y enchufe: si hay roturas o partes en tensión al descubierto, no los uses.
- Si un equipo ha sufrido un golpe fuerte o se ha mojado, no lo uses hasta que lo revise un especialista.
- Las averías las repara personal especializado, nunca tú.

L5.2.2 · 2. Normas al conectar

Haz	No hagas
Desenchufa siempre cogiendo la clavija	Tirar del cable

Manos y pies secos	Tocar equipos con las manos mojadas o usarlos en zonas húmedas
Desenrolla del todo los alargadores enrollables	Abusar de alargadores
Comprueba la carga máxima de la base múltiple	Usar «ladrones» o sobrecargar enchufes y líneas
Comunica que faltan enchufes	Conectar cables sin clavija o a cable desnudo
Sustituye cables y enchufes dañados	Reparar con cinta aislante o hacer empalmes improvisados
Desconecta los equipos al final de la jornada	Dejarlos conectados sin uso

Si necesitas regletas o alargadores para varios aparatos, consulta antes con personal cualificado; nunca alargadores sin toma de tierra para equipos que la necesitan.

L5.2.3 · 3. Señales de alarma

Si observas **chispazos, cortes de suministro, olor a quemado o calentamiento**: no toques la instalación, desconecta el aparato e informa a la empresa. Mantén los cables lejos del agua y del calor, y no alteres carcasas ni aislantes.

🧩 **Caso práctico: El cargador caliente**

El cargador del portátil está muy caliente y el cable tiene un corte en el recubrimiento.

Resolución: Desenchúfalo por la clavija, no lo uses ni lo repares con cinta aislante y pide su sustitución.

🔑 **Idea clave:** Desenchufa por la clavija, con las manos secas; nada de ladrones, cinta aislante ni equipos dañados o mojados; desconecta al terminar y comunica cualquier chispazo o anomalía.

Test del apartado L5.2 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T5.2-P1. La forma correcta de desenchufar un equipo es:

A. Cogiendo la clavija ✔ CORRECTA
B. Tirando del cable
C. Con las manos mojadas
D. Con el pie

T5.2-P2. Un cable con el recubrimiento cortado debe:

A. Sustituirse, sin repararlo con cinta aislante ✔ CORRECTA
B. Repararse con cinta aislante
C. Seguir usándose con cuidado
D. Mojarse para enfriarlo

T5.2-P3. Respecto a los «ladrones», la evaluación indica:

A. No usarlos ni sobrecargar enchufes ✔ CORRECTA
B. Usarlos siempre

C. Encadenar varios
D. Son obligatorios

T5.2-P4. Un equipo que se ha mojado:

A. No se usa hasta que lo revise un especialista ✔ CORRECTA
B. Se seca con el secador y se usa
C. Se enchufa para comprobarlo
D. Se usa con guantes de lana

T5.2-P5. Al final de la jornada los equipos eléctricos:

A. Se desconectan ✔ CORRECTA
B. Se dejan conectados siempre
C. Se tapan con papel
D. Se mojan

T5.2-P6. Un sistema de protección frente a contactos indirectos en equipos es:

A. Toma de tierra o doble aislamiento ✔ CORRECTA
B. El color del cable
C. La marca comercial
D. El peso del equipo

🏁 **Test final de la Lección 5** (5 min): 11 preguntas elegidas al azar de las 11 preguntas de los tests de sus apartados (T5.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 6. Riesgos psicosociales

Fatiga, estrés, organización del trabajo y desgaste profesional (270, 271, 273, 274), el consumo de alcohol, la violencia de clientes o usuarios (272) y cómo actuar ante una agresión o atraco (190).

Duración total: 25 min (apartados + test final de 4 min)

L6.1 · 🧠 Fatiga, estrés, organización y desgaste profesional (11 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 270, 271, 273 y 274 del puesto; 273 de la fuente «Factores psicosociales»)

Objetivos

- Reconocer los factores psicosociales evaluados en tu puesto.
- Conocer las medidas organizativas previstas.
- Saber cuándo y cómo comunicar una situación de sobrecarga.

L6.1.1 · 1. Los factores evaluados

Riesgo	Nivel	De dónde viene
270 Fatiga	Tolerable (P1 · C2)	Volumen de tareas, picos de demanda o afluencia de clientes

271 Estrés	Tolerable (P1 · C2)	Tareas innecesarias, sin recursos, contradictorias o sin autonomía de tiempo
273 Organización	Tolerable	Comunicación, participación, apoyo social y relaciones
274 Desgaste profesional	Tolerable (P1 · C2)	Carga cognitiva, uso continuado de PVD, falta de apoyo o de control

L6.1.2 · 2. Qué prevé la empresa

- Planificar el volumen de tareas y su tiempo con antelación, y anticipar los picos de demanda con refuerzos o redistribución.
- Tareas **claramente definidas** y carga repartida de forma equitativa; los cambios se comunican con antelación.
- Evitar tareas innecesarias, sin recursos o con instrucciones incompatibles; dar márgenes de autonomía sobre el propio tiempo.
- Planificar para evitar la urgencia continuada y la acumulación de trabajo.
- Comunicación fluida y libre de rumores, participación en decisiones, apoyo de los superiores y reconocimiento.
- Relaciones interpersonales adecuadas, evitando el aislamiento social o físico y resolviendo pronto los conflictos.
- Pausas periódicas para la recuperación física y mental, y formación que mejore la autonomía y el control.

L6.1.3 · 3. Alcohol: prohibido

⚠️ Se **prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante la jornada**, incluida la pausa de la comida cuando forma parte del tiempo de trabajo o puede afectar a la reincorporación. Disminuye la atención, la concentración y la capacidad de respuesta.

L6.1.4 · 4. Cuándo se estudia más a fondo

Si se detectan de forma continuada muchas bajas voluntarias, absentismo alto, problemas disciplinarios o bajas por depresión, o hay inestabilidad, reestructuraciones o cambios de estrategia, se comunica al servicio de prevención para valorar un **estudio psicosocial** específico (arts. 4 y 16 LPRL). La evaluación recomienda además solicitar dicho estudio al servicio de prevención ajeno.

🧩 **Caso práctico: Todo es urgente**

Desde hace semanas te llegan encargos de varias personas, todos «para ya» y algunos contradictorios, y te llevas trabajo a casa.

Resolución: Es un factor de estrés evaluado (271/274). Habla con tu responsable para priorizar y aclarar funciones: la evaluación prevé tareas definidas, reparto equitativo, planificación y apoyo de los responsables.

🔑 **Idea clave:** La carga de trabajo se planifica, las tareas se definen y los cambios se comunican con antelación. Si hay sobrecarga, habla con tu responsable. Alcohol: prohibido antes y durante la jornada.

Test del apartado L6.1 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T6.1-P1. Según la evaluación, el consumo de alcohol:

A. Está prohibido antes y durante la jornada, incluida la comida si es tiempo de trabajo ✔ CORRECTA
B. Está permitido en la comida siempre
C. Solo se prohíbe los lunes
D. Se permite con moderación

T6.1-P2. Una medida frente al estrés prevista en la evaluación es:

A. Evitar tareas innecesarias o con instrucciones incompatibles ✔ CORRECTA
B. Aumentar las urgencias
C. Eliminar las pausas
D. Ocultar los cambios organizativos

T6.1-P3. Los cambios en la organización del trabajo deben:

A. Comunicarse con antelación suficiente ✔ CORRECTA
B. Aplicarse sin avisar
C. Comunicarse solo por rumores
D. No comunicarse nunca

T6.1-P4. Ante un aumento continuado de bajas por depresión o absentismo, la evaluación prevé:

A. Valorar con el servicio de prevención un estudio psicosocial ✔ CORRECTA
B. No hacer nada
C. Despedir a los afectados
D. Eliminar el teletrabajo

T6.1-P5. Un factor que reduce el estrés según la evaluación es:

A. El apoyo social y de los superiores ✔ CORRECTA
B. El aislamiento
C. La comunicación con rumores
D. La urgencia continuada

L6.2 · 🛡️ Atención a clientes, violencia externa y atracos (10 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgos 272 y 271 del puesto; 190 de la fuente «Agresiones y situaciones de violencia»)

Objetivos

- Conocer las medidas frente a la violencia de clientes o usuarios.
- Proteger a las trabajadoras especialmente sensibles.
- Saber cómo actuar ante una agresión o atraco.

L6.2.1 · 1. Violencia de clientes o usuarios (272)

272 **Factores psicosociales: violencia de clientes o usuarios** Tolerable P = 1 · C = 2

- Mejorar la atención al público: reducir tiempos de espera, gestionar la afluencia y contar con personal de apoyo o seguridad cuando sea necesario.
- Instrucciones claras sobre tus funciones y responsabilidades en la atención al público.
- Alternar la atención al público con otras tareas administrativas para no exponerte de forma continuada a situaciones de tensión.

- Medios de comunicación adecuados y apoyo organizativo.

L6.2.2 · 2. Trabajadoras especialmente sensibles

La evaluación recomienda **evitar que las trabajadoras embarazadas** (y, en general, las especialmente sensibles) **trabajen en solitario o deficientemente comunicadas**.

L6.2.3 · 3. Agresión o atraco (190)

190 **Agresiones de seres vivos** Tolerable P = 1 · C = 2

Lo más importante es **salvaguardar la integridad física**:

1. Mantén la calma; no grites, no salgas corriendo ni mientas sobre cosas fácilmente comprobables.
2. **No opongas resistencia** y entrega lo que exijan.
3. Fíjate, sin mirar fijamente, en sus rasgos físicos, voz, acento, vehículo y dirección de huida.
4. Recuerda los nombres o apodos que usen entre ellos.
5. Cuando estés a salvo, llama inmediatamente a la policía y, si hay heridos, a las ambulancias (112).

🧩 **Caso práctico: Cliente alterado**

Un cliente empieza a levantar la voz en la oficina porque una gestión se ha retrasado y estás sola en la recepción.

Resolución: Mantén la calma y no entres en confrontación; pide apoyo a un compañero o responsable. Comunícalo después: la evaluación prevé gestionar esperas, contar con apoyo y alternar la atención al público con otras tareas.

🔑 **Idea clave:** Ante un atraco, tu integridad es lo primero: calma, no resistirse, fijarse en detalles y avisar a la policía cuando estés a salvo. La atención al público se organiza para no exponer a nadie en solitario.

Test del apartado L6.2 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T6.2-P1. Ante un atraco, la evaluación indica:

A. No oponer resistencia y entregar lo que exijan ✔ CORRECTA
B. Enfrentarse a los asaltantes
C. Salir corriendo gritando
D. Mentir sobre lo que hay

T6.2-P2. ¿Cuándo llamar a la policía tras un atraco?

A. Una vez en situación segura, inmediatamente ✔ CORRECTA
B. Delante de los atracadores
C. Al día siguiente
D. Nunca

T6.2-P3. Para reducir la tensión en la atención al público, la evaluación propone:

A. Alternarla con otras tareas administrativas ✔ CORRECTA
B. Atender sin pausa toda la jornada
C. Atender siempre en solitario
D. Eliminar las instrucciones

T6.2-P4. La evaluación recomienda que las trabajadoras embarazadas:

A. No trabajen en solitario o deficientemente comunicadas ✔ CORRECTA
B. Atiendan solas el público
C. Trabajen de noche
D. No tengan teléfono

T6.2-P5. Durante un atraco conviene fijarse en los asaltantes:

A. Sin mirarlos fijamente ✔ CORRECTA
B. Mirándolos fijamente a los ojos
C. Haciéndoles fotos
D. No fijarse en nada

🏁 **Test final de la Lección 6** (4 min): 10 preguntas elegidas al azar de las 10 preguntas de los tests de sus apartados (T6.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 7. Acoso laboral, sexual y por razón de sexo

Tolerancia cero. Qué dice la ley (LO 3/2007 y LO 10/2022), qué medidas adopta la empresa y a quién comunicar una situación de acoso, también en el ámbito digital (275).

Duración total: 15 min (apartados + test final de 3 min)

L7.1 · 🚫 Tolerancia cero: prevención y cómo comunicar (12 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 275 del puesto; 273 de la fuente «Factores psicosociales»)

Objetivos

- Conocer el marco legal frente al acoso.
- Identificar las medidas de prevención de la empresa.
- Saber a quién y cómo comunicar una situación de acoso.

L7.1.1 · 1. El marco legal

275 **Acoso laboral, sexual o por razón de sexo** Tolerable P = 1 · C = 2

Norma	Qué establece
LO 3/2007, art. 7	Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo
LO 3/2007, art. 45	Obligación de respetar la igualdad de trato y oportunidades; plan de igualdad obligatorio en empresas de más de 50 trabajadores (contenido: art. 46)

LO 3/2007, art. 48	Promover condiciones que eviten el acoso sexual y por razón de sexo, con procedimientos específicos de prevención y de denuncia
LO 10/2022, art. 12	Procedimiento de prevención y cauce de denuncias, incluyendo específicamente el acoso sufrido en el **ámbito digital**

L7.1.2 · 2. Medidas de la empresa

- Política de **tolerancia cero** integrada en las normas internas de conducta y de PRL.
- Medidas negociadas con la representación de los trabajadores: **códigos de buenas prácticas**, **campañas informativas**, **protocolos de actuación** y **acciones formativas** (incluida información sobre el riesgo de violencia sexual en el puesto).
- Información y sensibilización sobre qué conductas constituyen acoso, los canales y el procedimiento.
- Un procedimiento interno que garantice **confidencialidad**, protección de las personas afectadas, imparcialidad en la investigación y medidas correctoras.

L7.1.3 · 3. Cómo comunicarlo

Detectas o sufres una conducta de acoso → Comunícala cuanto antes →

A la persona responsable designada por la empresa →

Si no sabes quién es: al responsable de la empresa

Se garantiza en todo momento la confidencialidad, el trato respetuoso y la adopción de medidas según los procedimientos internos. También se aplica a lo ocurrido por mensajería, correo o redes (ámbito digital).

L7.1.4 · 4. Caso

🧩 Caso práctico: Mensajes fuera de horario

Un compañero te envía de forma reiterada mensajes de contenido sexual por WhatsApp fuera del horario laboral y, en la oficina, hace comentarios sobre tu aspecto.

Resolución: Es una conducta que puede constituir acoso sexual, y el ámbito digital está expresamente incluido. Guarda los mensajes y comunícalo cuanto antes a la persona designada por la empresa o, si no la conoces, al responsable de la empresa. El procedimiento garantiza confidencialidad y protección.

🔑 **Idea clave:** Tolerancia cero frente a cualquier acoso, también por medios digitales. Comunícalo cuanto antes a la persona designada o, si no la conoces, al responsable de la empresa: se garantiza la confidencialidad.

Test del apartado L7.1 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T7.1-P1. Si no conoces a la persona designada para gestionar el acoso, debes comunicarlo a:

A. El responsable de la empresa ✔ CORRECTA
B. Nadie
C. Las redes sociales

D. Solo a tus compañeros

T7.1-P2. La LO 10/2022 incluye expresamente el acoso sufrido:

A. En el ámbito digital ✔ CORRECTA
B. Solo en el centro de trabajo
C. Solo en horario laboral
D. Solo entre clientes

T7.1-P3. La empresa frente al acoso aplica una política de:

A. Tolerancia cero ✔ CORRECTA
B. Tolerancia moderada
C. Neutralidad
D. Solo sanciones económicas

T7.1-P4. El procedimiento interno frente al acoso debe garantizar:

A. Confidencialidad, protección e imparcialidad ✔ CORRECTA
B. Publicidad de los nombres
C. Que no se investigue
D. Que decida el acosador

T7.1-P5. Según la LO 3/2007, ¿a partir de cuántos trabajadores es obligatorio el plan de igualdad?

A. Más de 50 ✔ CORRECTA
B. Más de 5
C. Más de 1.000
D. Nunca es obligatorio

T7.1-P6. Son medidas para prevenir el acoso sexual:

A. Códigos de buenas prácticas, campañas, protocolos y formación ✔ CORRECTA
B. Ignorar las quejas
C. Prohibir hablar del tema
D. Ninguna

🏁 **Test final de la Lección 7** (3 min): 6 preguntas elegidas al azar de las 6 preguntas de los tests de sus apartados (T7.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 8. Seguridad vial, desplazamientos y visitas a otras instalaciones

Accidentes in itinere y en misión (201), el vehículo utilitario (201 Moderado y 310), el transporte público y la conducta como peatón, y cómo actuar en visitas a inmuebles o instalaciones ajenas y ante otras empresas concurrentes.

Duración total: 20 min (apartados + test final de 3 min)

L8.1 · 🚗 Conducción, vehículo y desplazamientos (9 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 201 del puesto y de «Accidentes in itinere e in misión»; equipo «Vehículo utilitario»: 110, 201 y 310)

Objetivos

- Distinguir accidente in itinere y en misión.
- Conocer las normas de conducción y del vehículo de empresa.
- Desplazarse con seguridad en transporte público y como peatón.

L8.1.1 · 1. In itinere y en misión

Tu evaluación recoge desplazamientos ocasionales a inmuebles para gestiones. Un accidente **in itinere** ocurre en el trayecto entre tu domicilio y el trabajo; uno **en misión**, durante un desplazamiento por trabajo.

Fuente	Riesgo 201	Nivel
Puesto / in itinere e in misión	Accidente de tráfico	Tolerable (P1 · C2)
Vehículo utilitario	Accidente de tráfico	**Moderado (P1 · C3)**

L8.1.2 · 2. Al volante

- Antes de salir, comprueba frenos, faros, intermitentes y neumáticos; comunica cualquier anomalía. Nunca uses un vehículo que presente riesgo.
- Carné adecuado; **cinturón obligatorio**.
- Ni alcohol, ni drogas, ni medicamentos que alteren la conducción (atención a la somnolencia de algunos tratamientos).
- Teléfono solo con **manos libres** autorizado; evita distracciones.
- No conduzcas con fatiga o estrés; planifica con antelación, sin prisas y con pausas en trayectos largos.
- El asiento se ajusta solo con el vehículo parado; no sobrecargues el vehículo y asegura la carga.
- No apoyes el brazo en la ventanilla de forma prolongada (dolor de hombro).
- Las trabajadoras embarazadas deben evitar, en lo posible, conducir vehículos.

L8.1.3 · 3. El vehículo de empresa

- Revisiones periódicas e ITV al día, con la documentación reglamentaria.
- Debe llevar **triángulos**, **chaleco reflectante**, rueda de repuesto (o sistema alternativo) y, recomendado, **extintor**, además de un listín de teléfonos de emergencia.
- Puertas traseras con sistema que impida que el viento las abata.

Si tienes que detenerte en carretera: sal por la puerta contraria al tráfico con el chaleco puesto y coloca el triángulo a 50 m por detrás (y también delante si la vía es de doble sentido). Si la situación es de riesgo, sitúate en zona segura y pide ayuda.

L8.1.4 · 4. Transporte público y a pie

- Planifica los trayectos; atención en andenes, escaleras y accesos; sujétate con el vehículo en movimiento.
- No subas ni bajes de un transporte público **en marcha**.
- Cruza por los pasos de cebra con el semáforo en verde, mirando a ambos lados y sin correr.
- Si al bajar de un vehículo tienes que cruzar, hazlo **por detrás** de él.
- Camina por la acera; si no hay, por el arcén y siempre **por la izquierda**.

🔑 **Idea clave:** Revisa el vehículo, ponte el cinturón y usa solo manos libres. Sin alcohol, fatiga ni prisas. Como peatón: paso de cebra, cruzar por detrás del autobús y, sin acera, caminar por la

izquierda.

Test del apartado L8.1 (6 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T8.1-P1. Un accidente in itinere es el que ocurre:

A. En el trayecto entre el domicilio y el trabajo ✔ CORRECTA
B. Dentro de la oficina
C. Durante las vacaciones
D. En casa un domingo

T8.1-P2. ¿Qué nivel tiene el riesgo de accidente de tráfico del vehículo utilitario?

A. Moderado (P1 · C3) ✔ CORRECTA
B. Trivial
C. Intolerable
D. No está evaluado

T8.1-P3. Para atender el teléfono conduciendo:

A. Solo con manos libres autorizado ✔ CORRECTA
B. Con el móvil en la mano
C. Escribiendo mensajes en los semáforos
D. Con el altavoz y el móvil en la mano

T8.1-P4. Al bajar de un autobús y tener que cruzar la calzada:

A. Cruza por la parte posterior del vehículo ✔ CORRECTA
B. Cruza por delante
C. Cruza corriendo
D. Bájate en marcha para ganar tiempo

T8.1-P5. Si no hay acera, se camina por el arcén:

A. Siempre por la izquierda ✔ CORRECTA
B. Por la derecha
C. Por el centro de la calzada
D. Da igual

T8.1-P6. El vehículo debe llevar, entre otros:

A. Triángulos y chaleco reflectante ✔ CORRECTA
B. Una escalera de mano
C. Productos inflamables
D. Nada

L8.2 · 🏢 Visitas a instalaciones ajenas y coordinación con otras empresas (8 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (lugar «Visitas a instalaciones ajenas a la empresa»: 300, 200, 250, 020; coordinación de actividades empresariales de la oficina)

Objetivos

- Saber cómo comportarte en inmuebles o instalaciones de terceros.

- Conocer la coordinación de actividades empresariales (CAE).
- Conocer el caso del trabajo en solitario de la limpieza.

L8.2.1 · 1. En instalaciones ajenas

- Respeta la señalización: **amarillo** = advertencia, **azul** = obligación, **rojo** = prohibición.
- Sigue las instrucciones de la empresa principal y **no entres en zonas de riesgo sin un responsable** de las instalaciones.
- Infórmate de sus medidas de emergencia: evacuación, recorridos, salidas y teléfonos.
- Comunica a la empresa principal huecos sin proteger u otras deficiencias.
- Con poca luz, usa iluminación puntual (linterna o similar).
- Camina con precaución, por las zonas de peatones y sin atajos.

L8.2.2 · 2. Vehículos en movimiento (200)

200 **Atropellos o golpes con vehículos** Tolerable P = 1 · C = 2

Aléjate de los vehículos en marcha que vayan a maniobrar y nunca te quedes donde el conductor no te vea, por ejemplo al hacer marcha atrás. No corras por las zonas de paso de vehículos.

L8.2.3 · 3. Coordinación de actividades empresariales (CAE)

Cuando concurren varias empresas en un mismo centro, deben informarse mutuamente de sus riesgos y coordinarse (art. 24 LPRL y RD 171/2004).

⚠️ En la oficina, el personal de la **empresa de limpieza** trabaja a primera hora, a veces **en solitario**. Medida correctora: evaluar ese riesgo y establecer un procedimiento con teléfono operativo permanente, aviso (check-in) al inicio y al final, tiempos máximos sin contacto y teléfonos de emergencia, verificando que la empresa de limpieza lo ha planificado.
🧩 **Caso práctico: Visita a un local**

Vas a enseñar un local comercial en obras y el encargado te dice que puedes pasar sola al sótano, que está a oscuras.

Resolución: No entres en zonas de riesgo sin acompañamiento de un responsable; pide que te acompañe, usa una linterna, respeta la señalización y pregunta por las salidas y medidas de emergencia.

🔑 **Idea clave:** En instalaciones ajenas: sigue a la empresa principal, no entres sin acompañante en zonas de riesgo, respeta las señales y aléjate de los vehículos que maniobran.

Test del apartado L8.2 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T8.2-P1. En la señalización de seguridad, el color azul indica:

A. Obligación ✔ CORRECTA
B. Prohibición
C. Advertencia
D. Salida

T8.2-P2. En una instalación ajena, ¿puedes entrar solo en zonas de riesgo?

A. No, sin un responsable de la instalación no ✔ CORRECTA
B. Sí, siempre
C. Solo si tienes prisa

D. Si no hay nadie mirando

T8.2-P3. Ante un vehículo haciendo marcha atrás debes:

A. Alejarte y no quedarte fuera de la visibilidad del conductor ✔ CORRECTA
B. Pasar por detrás rápido
C. Quedarte detrás para guiarle sin avisar
D. Ignorarlo

T8.2-P4. El trabajo en solitario de la empresa de limpieza requiere, entre otras cosas:

A. Comunicación permanente y aviso al inicio y fin del servicio ✔ CORRECTA
B. Prohibir la limpieza
C. Nada, no está regulado
D. Que limpie de noche sin teléfono

T8.2-P5. La coordinación de actividades empresariales se regula en:

A. El art. 24 LPRL y el RD 171/2004 ✔ CORRECTA
B. El Código Civil
C. La normativa de tráfico
D. Ninguna norma

🏁 **Test final de la Lección 8** (3 min): 11 preguntas elegidas al azar de las 11 preguntas de los tests de sus apartados (T8.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 9. Teletrabajo

Cómo se evalúa y qué condiciones debe reunir el espacio de teletrabajo, en tu domicilio o en un coworking: dimensiones, iluminación, electricidad, evacuación, primeros auxilios y extintor.

Duración total: 10 min (apartados + test final de 2 min)

L9.1 · 🏠 Tu espacio de teletrabajo (8 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (lugar «Riesgos generales del espacio destinado al teletrabajo»)

Objetivos

- Saber cómo se evalúa el puesto de teletrabajo.
- Conocer las condiciones mínimas del espacio.
- Aplicar en casa las medidas de seguridad básicas.

L9.1.1 · 1. ¿Cómo se evalúa?

- En el **domicilio**, la toma de datos requiere tu **consentimiento**: o acuerdo para que acceda el servicio de prevención, o un **checklist de autoevaluación** que rellenas tú y con el que la empresa realiza la evaluación.
- En un **coworking**, la empresa pide al titular del centro su evaluación de riesgos y la información que pueda afectarte.
- Antes de teletrabajar, la empresa debe asegurarse de que dispones de los equipos y el espacio para hacerlo de forma segura.

L9.1.2 · 2. El espacio

Requisito	Valor
Altura suelo–techo	Mínimo 2,5 m
Superficie libre	2 m² por trabajador
Volumen no ocupado	10 m³ por trabajador
Si compartes la estancia con otro uso	Al menos 4 m² para ubicar el puesto

- Lo recomendable es destinar una habitación o parte de ella al teletrabajo, sin instalaciones peligrosas ni exposición a agentes nocivos.
- Aplica igual que en la oficina: mesa, silla, pantalla a 50–70 cm, pausas (lección 1).

L9.1.3 · 3. Iluminación, ambiente y electricidad

- Mínimo **500 lux** en zonas de exigencia visual; a quien lo necesite se le facilita **luz de sobremesa**.
- Temperatura 17–27 °C en trabajo sedentario, ventilación correcta y entradas y salidas de aire despejadas.
- Instalación eléctrica conforme al REBT; mismas normas: nada de ladrones ni sobrecargar enchufes, desenchufar por la clavija.

L9.1.4 · 4. Emergencias en casa

- Asegúrate de que la vía de evacuación está libre y puedes salir rápido y seguro.
- Se recomienda disponer de un **extintor** en la vivienda, con su mantenimiento.
- Previa consulta, la empresa facilita material de primeros auxilios a quien lo necesite; revisa el botiquín y pide repuesto de lo caducado.
- Orden y limpieza: sin objetos ni cables en las zonas de paso.

🧩 **Caso práctico: La mesa del comedor**

Teletrabajas en la mesa del comedor con el portátil, en una estancia compartida con la familia y con un alargador cruzando el paso.

Resolución: Necesitas al menos 4 m² para tu puesto si compartes estancia; usa atril, teclado y ratón externos, retira el alargador de la zona de paso y comunica tus condiciones mediante el checklist de autoevaluación.

🔑 **Idea clave:** El espacio de teletrabajo se evalúa con tu consentimiento o con el checklist de autoevaluación. Mínimo 2 m² libres (4 m² si compartes estancia), 500 lux y la salida siempre despejada. Se recomienda tener un extintor en casa.

Test del apartado L9.1 (4 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T9.1-P1. Si no hay acuerdo para acceder a tu domicilio, la empresa te proporcionará:

A. Un checklist de autoevaluación del teletrabajo ✔ CORRECTA
B. Nada
C. Una multa
D. Un técnico sin tu permiso

T9.1-P2. Si el espacio de teletrabajo se comparte con otro uso, se necesitan al menos:

A. 4 m² para el puesto ✔ CORRECTA
B. 0,5 m²
C. 50 m²
D. No hay mínimo

T9.1-P3. Si teletrabajas en un coworking, la empresa debe:

A. Pedir al titular su evaluación de riesgos ✔ CORRECTA
B. Ignorar el lugar
C. Prohibirlo siempre
D. Pedirte que lo evalúes sin información

T9.1-P4. En el domicilio de teletrabajo se recomienda disponer de:

A. Un extintor ✔ CORRECTA
B. Una escalera de mano
C. Productos inflamables junto a enchufes
D. Un ladrón por enchufe

🏁 **Test final de la Lección 9** (2 min): 4 preguntas elegidas al azar de las 4 preguntas de los tests de sus apartados (T9.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 10. Higiene, agentes biológicos y productos químicos

Prevención de contagios en la oficina (210), protección del embarazo frente a agentes biológicos y el uso seguro de productos de limpieza como el fregaplatos de la zona de office (160, 161).

Duración total: 10 min (apartados + test final de 2 min)

L10.1 · 🧴 Contagios, ventilación y productos químicos (8 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 210 del puesto y de la oficina; 160 y 161 «Productos químicos de uso común»; preparado «Fregaplatos manual»)

Objetivos

- Aplicar medidas para evitar contagios en la oficina.
- Conocer la protección de embarazadas frente a agentes biológicos.
- Manejar con seguridad los productos de limpieza y leer su etiqueta.

L10.1.1 · 1. Agentes biológicos (210)

210 **Exposición a agentes biológicos** Tolerable P = 1 · C = 2

- Higiene frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.
- Limpieza y desinfección periódica de superficies y elementos compartidos (teclados, ratones, teléfonos, impresoras, mesas).
- Ventilación adecuada: una concentración de CO_2 superior a **800–1.000 ppm** indica ventilación deficiente.

- **No acudas al trabajo con síntomas** de enfermedad infecciosa y sigue las indicaciones sanitarias.
- La empresa dispone de mascarillas para personas vulnerables que las necesiten.

Las trabajadoras embarazadas o en lactancia no pueden exponerse a agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4 (RD 664/1997), ni las embarazadas a toxoplasma o virus de la rubéola salvo inmunización suficiente.

L10.1.2 · 2. El fregaplatos de la office

Indicación de la etiqueta	Significado
H319	Provoca irritación ocular grave
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos
P305+P351+P338	En contacto con los ojos: aclarar con agua varios minutos; quitar las lentillas si es fácil; seguir aclarando
P337+P313	Si persiste la irritación: consultar a un médico

EPI indicado: **gafas de protección frente a riesgo químico (UNE-EN 166)** cuando haya riesgo de salpicaduras.

L10.1.3 · 3. Productos químicos de uso común

- Lee antes la etiqueta y la **ficha de datos de seguridad (FDS)**, que deben estar a tu disposición.
- **No mezcles productos** salvo que lo indique el fabricante, y siempre en lugar ventilado.
- Envases cerrados y etiquetados; **nunca trasvases** a envases de alimentos o bebidas.
- No comas, bebas ni fumes mientras los usas; guárdalos en lugar apartado y cerrado.
- Guantes de protección química (nitrilo o vinilo) según la FDS.
- Ante irritación, acude al servicio médico con la etiqueta del producto.

🧩 **Caso práctico: Salpicadura en el ojo**

Al servir fregaplatos de la botella grande a una pequeña te salpica en el ojo.

Resolución: Aclara con agua durante varios minutos, quita las lentillas si es fácil y sigue aclarando; si la irritación persiste, ve al médico con la etiqueta. Y no lo trasvases a botellas de bebida.

🔑 **Idea clave:** Manos limpias, buena ventilación y no venir con síntomas. Con los productos de limpieza: lee la etiqueta, no los mezcles ni los trasvases, y si salpica en los ojos, aclara varios minutos con agua.

Test del apartado L10.1 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T10.1-P1. ¿Qué indica una concentración de CO_2 superior a 800–1.000 ppm?

A. Ventilación deficiente ✔ CORRECTA
B. Aire perfecto
C. Exceso de calefacción
D. Nada

T10.1-P2. La frase H319 del fregaplatos significa:

A. Provoca irritación ocular grave ✔ CORRECTA
B. Es explosivo
C. Es inocuo
D. Es comestible

T10.1-P3. Si te salpica fregaplatos en los ojos:

A. Aclara con agua varios minutos y quita las lentillas si es fácil ✔ CORRECTA
B. Frótate los ojos
C. Espera a que se pase
D. Aplica otro producto

T10.1-P4. ¿Está permitido pasar un producto de limpieza a una botella de agua?

A. No, nunca a envases de uso alimentario ✔ CORRECTA
B. Sí, si se lava antes
C. Sí, siempre
D. Solo en casa

T10.1-P5. Ante síntomas de enfermedad infecciosa:

A. No acudir al puesto y seguir las indicaciones sanitarias ✔ CORRECTA
B. Ir a trabajar igualmente
C. Compartir el teclado
D. No decir nada

🏁 **Test final de la Lección 10** (2 min): 5 preguntas elegidas al azar de las 5 preguntas de los tests de sus apartados (T10.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Lección 11. Emergencias, incendio y primeros auxilios

Prevención de incendios (180), extintores y su deficiencia en la oficina, cómo actuar y evacuar, las puertas de emergencia, el botiquín y la llamada al 112.

Duración total: 20 min (apartados + test final de 4 min)

L11.1 · 🔥 Incendio, extintores y evacuación (9 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 180 del puesto y de «Condiciones de protección contra incendios»; 300 «Vías y salidas de evacuación»)

Objetivos

- Prevenir incendios en la oficina.
- Conocer la deficiencia de los extintores y su ubicación correcta.
- Actuar ante un conato y evacuar con seguridad.

L11.1.1 · 1. Prevenir

180 **Incendio** Tolerable P = 1 · C = 2

- Prohibido fumar en el lugar de trabajo.
- No sobrecargues enchufes ni regletas; cuadros eléctricos cerrados y despejados.
- No acumules papel, cartón o archivos fuera de zonas habilitadas ni cerca de fuentes de calor.
- Nada de productos químicos o inflamables junto a enchufes.

L11.1.2 · 2. Los extintores

⚠️ En la visita se observó que algunos extintores estaban **parcialmente tapados por plantas decorativas**. Medida correctora (RD 513/2017 y RD 486/1997): retirar cualquier obstáculo, dejar espacio libre alrededor y comprobar que su señal sea visible.

Requisito	Valor
Altura de la parte superior	Entre 0,80 m y 1,20 m del suelo
Recorrido máximo hasta el extintor más próximo	15 m
Revisión por la empresa	Cada 3 meses (accesibilidad, precintos, manguera, carga)
Revisión por mantenedor autorizado	Anual
Retimbrado	Cada 5 años

L11.1.3 · 3. Cómo actuar

Calma → Avisa a un compañero → Conato: intenta sofocarlo con el extintor adecuado

→ ¿No se controla? Alarma, aviso y evacuación

- Interviene solo si no supone un riesgo para tu integridad; si no se controla, prioriza la evacuación.
- Sigue el plan de emergencia y a las personas designadas; colabora en los simulacros.
- Usa las vías señalizadas, **no uses ascensores** y ve al **punto de reunión**, sin correr ni retroceder.
- Nada de actuaciones improvisadas.

L11.1.4 · 4. Vías y puertas de emergencia

La oficina tiene dos salidas de emergencia. Las vías de evacuación deben estar despejadas siempre, también de forma temporal: nunca almacenes material en ellas y comunica cualquier obstáculo.

En la visita se comprobó que las puertas de emergencia se abren con **botón**. Medida correctora: verificar que se desbloquean automáticamente ante un fallo eléctrico (*fail safe*) y tienen apertura manual alternativa; si no, sustituir por barra antipánico u otro sistema homologado.

🧩 **Caso práctico: La planta junto al extintor**

Para decorar la entrada alguien ha puesto una maceta grande delante del extintor.

Resolución: Es justo la deficiencia detectada: retírala o comunícalo. El extintor debe estar visible, accesible y con su señal a la vista.

🔑 **Idea clave:** Extintores visibles y sin obstáculos (nunca más de 15 m hasta uno). Ante un fuego: calma, aviso, intento solo si es un conato seguro; si no, alarma y evacuación, sin ascensores, hasta el

punto de reunión.

Test del apartado L11.1 (5 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T11.1-P1. ¿Qué deficiencia se encontró en los extintores de la oficina?

A. Estaban parcialmente tapados por plantas decorativas ✔ CORRECTA
B. No había ninguno
C. Estaban vacíos
D. Estaban en el techo

T11.1-P2. Recorrido máximo desde cualquier punto hasta el extintor más próximo:

A. 15 m ✔ CORRECTA
B. 50 m
C. 100 m
D. 1 m

T11.1-P3. En una evacuación:

A. No se usan ascensores y se va al punto de reunión ✔ CORRECTA
B. Se usa el ascensor por rapidez
C. Se vuelve a por objetos personales
D. Se corre empujando

T11.1-P4. Si un conato de incendio no se puede controlar rápidamente:

A. Accionar la alarma, avisar y evacuar ✔ CORRECTA
B. Seguir intentándolo solo
C. Abrir ventanas y esperar
D. Esconderse

T11.1-P5. El retimbrado de los extintores se realiza:

A. Cada 5 años ✔ CORRECTA
B. Cada mes
C. Nunca
D. Cada 20 años

L11.2 · 🩹 Primeros auxilios y llamada al 112 (7 min)

Fuente: Evaluación de riesgos ER001-E00000280714-C001 · Despatx Olivares, S.L. – Grupo Housfy, centro Oficina (11/02/2026) (riesgo 300 del puesto; 300 «Material y locales de primeros auxilios»)

Objetivos

- Conocer el contenido mínimo y el uso del botiquín.
- Saber cómo pedir ayuda al 112.
- Conocer las normas de emergencia que debes saber.

L11.2.1 · 1. El botiquín

Accesible, señalizado (RD 485/1997) y solo para pequeñas lesiones. Contenido mínimo:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados
- Gasas estériles y algodón hidrófilo

- Venda, esparadrapo y apósitos adhesivos
- Tijeras y pinzas
- Guantes desechables

Se revisa periódicamente: **pide repuesto** de lo caducado o agotado. Puedes **apuntarte a los cursos de primeros auxilios** del servicio de prevención.

L11.2.2 · 2. Emergencia grave: 112

Llama al 112 → Ubicación clara del centro →

Tipo de emergencia y estado de las personas → Avisa a los responsables designados →

Sigue las instrucciones

Debes conocer las normas de actuación en emergencias, las vías de evacuación, el punto de reunión y las personas responsables designadas por la empresa.

L11.2.3 · 3. Caso

🧩 Caso práctico: Un desmayo en la sala de reuniones

Una compañera se desploma durante una reunión y no responde.

Resolución: Llama inmediatamente al 112 indicando la dirección exacta y lo ocurrido, avisa a la persona designada para emergencias y sigue las instrucciones del 112 hasta que llegue la ayuda. El botiquín es solo para lesiones leves.

🔑 **Idea clave:** Botiquín señalizado, revisado y solo para lesiones leves. Ante una emergencia grave, llama al 112 con la ubicación exacta, avisa a los responsables y sigue sus instrucciones.

Test del apartado L11.2 (4 preguntas; se aprueba con el 70 %)

T11.2-P1. El teléfono de emergencias es:

A. 112 ✔ CORRECTA
B. 010
C. 091 únicamente
D. No existe

T11.2-P2. Entre el contenido mínimo del botiquín está:

A. Gasas estériles y guantes desechables ✔ CORRECTA
B. Medicamentos con receta
C. Alcohol para beber
D. Una escalera

T11.2-P3. Si encuentras material caducado en el botiquín:

A. Pedir repuesto ✔ CORRECTA
B. Usarlo igualmente
C. Tirar el botiquín
D. No hacer nada

T11.2-P4. Al llamar al 112 hay que facilitar:

A. La ubicación clara y el tipo de emergencia ✔ CORRECTA
B. Solo tu nombre
C. Nada, ellos lo saben
D. Tu número de empleado

🏁 **Test final de la Lección 11** (4 min): 9 preguntas elegidas al azar de las 9 preguntas de los tests de sus apartados (T11.x), con las opciones barajadas. No tiene preguntas propias.

Examen final (EF)

20 min · 25 preguntas elegidas al azar del banco completo de 119 preguntas (las de los tests de todos los apartados), con las opciones barajadas. Se aprueba con el 70 %. Abajo, el banco completo con su número EF y la referencia a la pregunta de origen.

EF-P1 (= T0.1-P1). Según el art. 19 de la Ley 31/1995, ¿cuándo debe recibirse formación preventiva?

A. Al contratar y cuando cambian funciones, equipos o tecnologías ✔ CORRECTA
B. Solo al cumplir un año en la empresa
C. Solo si el trabajador la pide
D. Solo tras un accidente

EF-P2 (= T0.1-P2). El coste de la formación preventiva:

A. No recae nunca sobre el trabajador ✔ CORRECTA
B. Se descuenta de la nómina
C. Se reparte al 50 %
D. Lo paga el trabajador si es fuera de la jornada

EF-P3 (= T0.1-P3). El art. 18 reconoce el derecho del trabajador a:

A. Ser informado, consultado y participar en prevención ✔ CORRECTA
B. Elegir sus propios EPI sin control
C. No cumplir las medidas que no le gusten
D. Decidir el contenido de la evaluación

EF-P4 (= T0.1-P4). Según el art. 29, el incumplimiento de las obligaciones preventivas por el trabajador:

A. Se considera incumplimiento laboral ✔ CORRECTA
B. No tiene ninguna consecuencia
C. Es siempre un delito penal
D. Solo afecta a la empresa

EF-P5 (= T0.1-P5). Si detectas una deficiencia en tu puesto, según tu evaluación debes:

A. Comunicarla por los canales establecidos ✔ CORRECTA
B. Esperar a la próxima evaluación
C. Repararla tú mismo
D. Ignorarla si no te afecta

EF-P6 (= T0.2-P1). ¿Cuál es el único riesgo valorado como Moderado en la ficha del puesto?

A. 260 Carga física: postura ✔ CORRECTA
B. 090 Golpes o cortes
C. 180 Incendio
D. 132 Confort térmico

EF-P7 (= T0.2-P2). Un riesgo con probabilidad media (2) y consecuencia grave (2) es:

A. Moderado ✔ CORRECTA
B. Trivial
C. Tolerable
D. Intolerable

EF-P8 (= T0.2-P3). ¿Qué EPI requiere la evaluación para el puesto?

A. Calzado antideslizante ✔ CORRECTA
B. Casco
C. Arnés anticaídas
D. Protección auditiva permanente

EF-P9 (= T0.2-P4). Según la evaluación, el puesto usa PVD:

A. Más de 4 horas diarias ✔ CORRECTA
B. Menos de 1 hora a la semana
C. Nunca
D. Solo en teletrabajo

EF-P10 (= T0.2-P5). ¿Cuál de estos NO es un lugar de trabajo del puesto según la evaluación?

A. Obras de construcción ✔ CORRECTA
B. Oficina
C. Visitas a instalaciones ajenas
D. Espacio de teletrabajo

EF-P11 (= T1.1-P1). Según el RD 488/1997, el puesto con PVD incluye:

A. Pantalla, teclado, accesorios, silla, mesa y entorno ✔ CORRECTA
B. Solo la pantalla
C. Solo el ordenador y el ratón
D. Solo la silla

EF-P12 (= T1.1-P2). ¿Quién es «trabajador usuario» de PVD?

A. Quien la usa de forma habitual y durante una parte relevante de su trabajo ✔ CORRECTA
B. Quien la usa 5 minutos al mes
C. Solo los informáticos
D. Solo quien trabaja desde casa

EF-P13 (= T1.1-P3). ¿Qué valoración tiene el riesgo 260 de postura en tu puesto?

A. Moderado (P2 · C2) ✔ CORRECTA
B. Trivial
C. Intolerable
D. Tolerable (P1 · C1)

EF-P14 (= T1.1-P4). Uno de los daños que se quieren evitar en el trabajo con PVD es:

A. Dolor de nuca, hombros y espalda ✔ CORRECTA
B. Quemaduras químicas
C. Pérdida auditiva por impacto
D. Intoxicación por gases

EF-P15 (= T1.2-P1). ¿Cuántos apoyos debe tener la base de la silla de trabajo?

A. Cinco ✔ CORRECTA
B. Tres
C. Cuatro sin ruedas
D. Dos

EF-P16 (= T1.2-P2). Los mandos de ajuste de la silla deben poder manejarse:

A. Estando sentado ✔ CORRECTA
B. Solo con herramientas
C. Solo por el técnico de mantenimiento
D. De pie y con la silla volcada

EF-P17 (= T1.2-P3). Si con la silla ajustada no llegas con los pies al suelo, debes:

A. Usar un reposapiés regulado ✔ CORRECTA
B. Sentarte en el borde del asiento
C. Bajar la silla aunque fuerces los hombros
D. Cruzar las piernas

EF-P18 (= T1.2-P4). Medidas mínimas del reposapiés según las fichas PVD:

A. 45 × 35 cm ✔ CORRECTA
B. 10 × 10 cm
C. 80 × 120 cm
D. 20 × 15 cm

EF-P19 (= T1.2-P5). Superficie mínima aproximada de la mesa para tareas generales de oficina:

A. 80 × 120 cm ✔ CORRECTA
B. 40 × 60 cm
C. 50 × 70 cm
D. 200 × 200 cm

EF-P20 (= T1.2-P6). Hueco recomendado bajo la mesa a nivel de rodillas:

A. 70 cm de ancho y 60 cm de profundidad ✔ CORRECTA
B. 30 cm de ancho
C. No importa el espacio
D. 10 cm de profundidad

EF-P21 (= T1.3-P1). ¿A qué distancia de los ojos debe situarse la pantalla según tu evaluación?

A. Entre 50 y 70 cm ✔ CORRECTA
B. Entre 10 y 20 cm
C. A más de 1,5 m
D. Da igual

EF-P22 (= T1.3-P2). El borde superior de la pantalla debe quedar:

A. Como máximo a la altura de los ojos ✔ CORRECTA
B. 30 cm por encima de los ojos
C. A la altura del pecho siempre
D. Por encima de la cabeza

EF-P23 (= T1.3-P3). Espacio entre el teclado y el borde de la mesa según la evaluación:

A. 10 cm o usar reposamuñecas ✔ CORRECTA
B. 0 cm

C. 50 cm
D. No es necesario

EF-P24 (= T1.3-P4). Inclinación recomendada del teclado:

A. Entre 0° y 25° ✔ CORRECTA
B. Entre 45° y 60°
C. 90°
D. Siempre plano a 0°, sin opciones

EF-P25 (= T1.3-P5). Si usas el portátil habitualmente como PC de sobremesa, la evaluación prevé:

A. Atril para el portátil y teclado y ratón independientes ✔ CORRECTA
B. Usarlo sobre las rodillas
C. Bajar el brillo al mínimo
D. Ninguna medida

EF-P26 (= T1.3-P6). Para usar bien el ratón, la muñeca debe estar:

A. Recta, con apoyo en la mesa ✔ CORRECTA
B. Doblada hacia arriba
C. Suspendida en el aire
D. Girada hacia fuera

EF-P27 (= T1.4-P1). Si no es posible alternar tareas en trabajo permanente con PVD, la evaluación establece pausas de:

A. 5–10 min cada hora o 15 min cada 2 horas ✔ CORRECTA
B. 1 min cada 8 horas
C. Una pausa al mes
D. Ninguna pausa

EF-P28 (= T1.4-P2). Para prevenir lesiones por movimientos repetitivos se recomienda:

A. Alternar tareas y hacer ejercicios de relajación ✔ CORRECTA
B. Teclear con la máxima fuerza
C. No moverse en toda la jornada
D. Apoyar la muñeca en un borde duro

EF-P29 (= T1.4-P3). Si notas molestias musculoesqueléticas, la evaluación prevé:

A. Revisar y adaptar el puesto ✔ CORRECTA
B. No hacer nada
C. Que cambies de empresa
D. Reducir tu salario

EF-P30 (= T1.4-P4). Al teclear y usar el ratón conviene aplicar:

A. Una presión moderada ✔ CORRECTA
B. La máxima presión posible
C. Golpes secos
D. Solo un dedo

EF-P31 (= T2.1-P1). Respecto a las ventanas, la pantalla debe colocarse:

A. Perpendicular a ellas, con la luz lateral ✔ CORRECTA
B. Con la ventana justo detrás de la pantalla
C. Con la ventana justo detrás del trabajador

D. Frente al sol directo

EF-P32 (= T2.1-P2). La polaridad positiva consiste en:

A. Caracteres oscuros sobre fondo claro ✔ CORRECTA
B. Caracteres claros sobre fondo negro
C. Pantalla apagada
D. Brillo al máximo

EF-P33 (= T2.1-P3). Si la pantalla produce reflejos y no basta con recolocarla:

A. Usar filtros antirreflejo o polarizados ✔ CORRECTA
B. Trabajar con los ojos entornados
C. Subir el brillo al máximo
D. No hacer nada

EF-P34 (= T2.1-P4). Para descansar la vista se recomienda:

A. Apartar la vista de la pantalla y enfocar a distintas distancias ✔ CORRECTA
B. Acercarse a 20 cm de la pantalla
C. Mirar fijamente sin parpadear
D. Trabajar a oscuras

EF-P35 (= T2.1-P5). Las fichas PVD recomiendan respecto a la vista:

A. Revisiones periódicas con un especialista ✔ CORRECTA
B. No usar nunca gafas
C. Revisarla solo si hay un accidente
D. Nada

EF-P36 (= T2.2-P1). Nivel mínimo de iluminación en puestos con uso continuado de PVD según la evaluación:

A. 500 lux ✔ CORRECTA
B. 50 lux
C. 100 lux
D. 5.000 lux

EF-P37 (= T2.2-P2). Rango de temperatura recomendado para trabajos sedentarios:

A. 17 – 27 °C ✔ CORRECTA
B. 5 – 10 °C
C. 28 – 35 °C
D. 0 – 14 °C

EF-P38 (= T2.2-P3). Los filtros del aire acondicionado deben limpiarse:

A. Como mínimo dos veces al año ✔ CORRECTA
B. Cada 10 años
C. Nunca
D. Solo si se rompen

EF-P39 (= T2.2-P4). En la iluminación del puesto debe evitarse:

A. Parpadeos, deslumbramientos y efectos estroboscópicos ✔ CORRECTA
B. La luz natural en todo caso
C. Una distribución uniforme
D. El mantenimiento de luminarias

EF-P40 (= T2.2-P5). El alumbrado de emergencia debe:

A. Comprobarse periódicamente, dejando registro ✔ CORRECTA
B. Desconectarse para ahorrar
C. Revisarse solo tras un incendio
D. Taparse con mobiliario

EF-P41 (= T3.1-P1). ¿Qué deficiencia se observó en la visita a la oficina?

A. Cables de ordenadores sueltos por el suelo y zonas de paso ✔ CORRECTA
B. Falta de mesas
C. Ausencia de ventanas
D. Suelo de tierra

EF-P42 (= T3.1-P2). La medida correctora para el cableado es:

A. Canalizarlo con canaletas o pasacables protegidos ✔ CORRECTA
B. Taparlo con una alfombra
C. Pegarlo con cinta aislante al suelo mojado
D. Dejarlo como está

EF-P43 (= T3.1-P3). Si el suelo está mojado se debe:

A. Señalizarlo y restringir el paso si es necesario ✔ CORRECTA
B. Correr para cruzarlo rápido
C. Ignorarlo
D. Taparlo con papeles

EF-P44 (= T3.1-P4). Las puertas oscilantes deben tener:

A. Una superficie transparente de material no frágil ✔ CORRECTA
B. Cerradura con llave
C. Un espejo
D. Cortinas

EF-P45 (= T3.1-P5). Superficie libre mínima por trabajador:

A. 2 m^2 ✔ CORRECTA
B. 0,5 m^2
C. 20 m^2
D. No hay mínimo

EF-P46 (= T3.1-P6). Los tabiques de cristal cercanos a vías de circulación deben:

A. Ser de material seguro y estar señalizados ✔ CORRECTA
B. Estar siempre abiertos
C. Pintarse de negro
D. No requieren nada

EF-P47 (= T3.2-P1). Para alcanzar un archivador en altura, ¿qué está prohibido?

A. Subirse a una silla, caja o mesa ✔ CORRECTA
B. Pedir ayuda
C. Usar un medio auxiliar adecuado
D. Recolocar el material

EF-P48 (= T3.2-P2). Los trabajos en altura sin protección están prohibidos por encima de:

A. 2 metros ✔ CORRECTA
B. 10 metros
C. 50 cm
D. No hay límite

EF-P49 (= T3.2-P3). En una escalera de mano se deben mantener:

A. 3 puntos de apoyo ✔ CORRECTA
B. 1 punto de apoyo
C. Las dos manos ocupadas con carga
D. Los pies en el último peldaño

EF-P50 (= T3.2-P4). Ángulo correcto de una escalera de mano simple con la horizontal:

A. 75° ✔ CORRECTA
B. 30°
C. 90°
D. 45°

EF-P51 (= T3.2-P5). ¿Qué medida correctora prevé la evaluación para las escaleras manuales de la oficina?

A. Retirarlas o guardarlas bajo control, y formalizar su cesión si las usan externos ✔ CORRECTA
B. Pintarlas
C. Prestarlas a cualquiera
D. Ninguna

EF-P52 (= T3.2-P6). Para evitar el vuelco de armarios y estanterías hay que:

A. Anclarlos o arriostrarlos ✔ CORRECTA
B. Llenarlos al máximo por arriba
C. Apoyarlos en ruedas
D. Colocarlos en el pasillo

EF-P53 (= T4.1-P1). Peso máximo orientativo de carga en condiciones ideales con carácter general:

A. 25 kg ✔ CORRECTA
B. 50 kg
C. 5 kg
D. 100 kg

EF-P54 (= T4.1-P2). Peso máximo recomendado para mujeres y menores de edad:

A. 15 kg ✔ CORRECTA
B. 30 kg
C. 40 kg
D. 2 kg

EF-P55 (= T4.1-P3). Para levantar una caja del suelo debes:

A. Flexionar las rodillas y mantener la espalda recta ✔ CORRECTA
B. Doblar la espalda con las piernas rectas
C. Girar el tronco mientras levantas
D. Levantarla de un tirón

EF-P56 (= T4.1-P4). Desde el séptimo mes de embarazo:

A. Se evita completamente manipular cargas y empujar o arrastrar ✔ CORRECTA

B. Se pueden levantar 25 kg
C. No hay limitaciones
D. Solo se limita el uso del ordenador

EF-P57 (= T4.1-P5). La faja lumbar, según la evaluación:

A. Solo de forma puntual, sin sustituir otras medidas ✔ CORRECTA
B. Debe usarse toda la jornada
C. Sustituye a la técnica correcta
D. Es obligatoria en oficinas

EF-P58 (= T4.1-P6). Si tienes que mover varias cajas:

A. Mejor varios viajes que uno muy cargado ✔ CORRECTA
B. Apilarlas todas y llevarlas de una vez
C. Arrastrarlas con el pie
D. Lanzarlas

EF-P59 (= T4.2-P1). ¿Cómo debe ser el cúter según la evaluación?

A. Con dispositivo de seguridad que oculte la hoja ✔ CORRECTA
B. Con hoja siempre fuera
C. De cualquier tipo
D. Sin mango

EF-P60 (= T4.2-P2). Las tijeras recomendadas son:

A. De punta redondeada ✔ CORRECTA
B. De punta afilada
C. De podar
D. Cualquiera

EF-P61 (= T4.2-P3). Antes de desatascar o limpiar un equipo hay que:

A. Pararlo y desconectarlo ✔ CORRECTA
B. Dejarlo funcionando
C. Quitar sus protecciones
D. Golpearlo

EF-P62 (= T4.2-P4). Ante equipos que pueden estar calientes:

A. Presumir que lo están hasta comprobar lo contrario ✔ CORRECTA
B. Tocarlos para comprobarlo
C. Apoyarse en ellos
D. Mojarlos con agua

EF-P63 (= T4.2-P5). ¿Dónde no se deben guardar los cúteres?

A. En los bolsillos ✔ CORRECTA
B. En un cajón ordenado
C. En su lugar específico
D. Con su funda

EF-P64 (= T5.1-P1). ¿Qué deficiencia eléctrica se detectó en la oficina?

A. Un cuadro eléctrico sin señalización de advertencia ✔ CORRECTA
B. Ausencia total de enchufes
C. Cables de alta tensión en las mesas

D. Ninguna

EF-P65 (= T5.1-P2). La señal de riesgo eléctrico normalizada es:

A. Triángulo amarillo con un rayo negro ✔ CORRECTA
B. Círculo azul con una mano
C. Cuadrado verde con una flecha
D. Círculo rojo con una llama

EF-P66 (= T5.1-P3). ¿Cada cuánto deben comprobarse los interruptores diferenciales?

A. Una vez al mes ✔ CORRECTA
B. Cada 10 años
C. Nunca
D. Solo tras un incendio

EF-P67 (= T5.1-P4). Si salta un diferencial, debes:

A. Desconectar el aparato causante e informar, sin forzar el rearme ✔ CORRECTA
B. Subirlo repetidamente hasta que aguante
C. Abrir el cuadro y puentearlo
D. Usar cinta aislante

EF-P68 (= T5.1-P5). ¿Por qué el contacto eléctrico es Moderado en la instalación pese a su baja probabilidad?

A. Porque la consecuencia puede ser muy grave (C3) ✔ CORRECTA
B. Porque ocurre a diario
C. Porque no hay medidas posibles
D. Por el ruido

EF-P69 (= T5.2-P1). La forma correcta de desenchufar un equipo es:

A. Cogiendo la clavija ✔ CORRECTA
B. Tirando del cable
C. Con las manos mojadas
D. Con el pie

EF-P70 (= T5.2-P2). Un cable con el recubrimiento cortado debe:

A. Sustituirse, sin repararlo con cinta aislante ✔ CORRECTA
B. Repararse con cinta aislante
C. Seguir usándose con cuidado
D. Mojarse para enfriarlo

EF-P71 (= T5.2-P3). Respecto a los «ladrones», la evaluación indica:

A. No usarlos ni sobrecargar enchufes ✔ CORRECTA
B. Usarlos siempre
C. Encadenar varios
D. Son obligatorios

EF-P72 (= T5.2-P4). Un equipo que se ha mojado:

A. No se usa hasta que lo revise un especialista ✔ CORRECTA
B. Se seca con el secador y se usa
C. Se enchufa para comprobarlo
D. Se usa con guantes de lana

EF-P73 (= T5.2-P5). Al final de la jornada los equipos eléctricos:

A. Se desconectan ✔ CORRECTA
B. Se dejan conectados siempre
C. Se tapan con papel
D. Se mojan

EF-P74 (= T5.2-P6). Un sistema de protección frente a contactos indirectos en equipos es:

A. Toma de tierra o doble aislamiento ✔ CORRECTA
B. El color del cable
C. La marca comercial
D. El peso del equipo

EF-P75 (= T6.1-P1). Según la evaluación, el consumo de alcohol:

A. Está prohibido antes y durante la jornada, incluida la comida si es tiempo de trabajo ✔ CORRECTA
B. Está permitido en la comida siempre
C. Solo se prohíbe los lunes
D. Se permite con moderación

EF-P76 (= T6.1-P2). Una medida frente al estrés prevista en la evaluación es:

A. Evitar tareas innecesarias o con instrucciones incompatibles ✔ CORRECTA
B. Aumentar las urgencias
C. Eliminar las pausas
D. Ocultar los cambios organizativos

EF-P77 (= T6.1-P3). Los cambios en la organización del trabajo deben:

A. Comunicarse con antelación suficiente ✔ CORRECTA
B. Aplicarse sin avisar
C. Comunicarse solo por rumores
D. No comunicarse nunca

EF-P78 (= T6.1-P4). Ante un aumento continuado de bajas por depresión o absentismo, la evaluación prevé:

A. Valorar con el servicio de prevención un estudio psicosocial ✔ CORRECTA
B. No hacer nada
C. Despedir a los afectados
D. Eliminar el teletrabajo

EF-P79 (= T6.1-P5). Un factor que reduce el estrés según la evaluación es:

A. El apoyo social y de los superiores ✔ CORRECTA
B. El aislamiento
C. La comunicación con rumores
D. La urgencia continuada

EF-P80 (= T6.2-P1). Ante un atraco, la evaluación indica:

A. No oponer resistencia y entregar lo que exijan ✔ CORRECTA
B. Enfrentarse a los asaltantes
C. Salir corriendo gritando
D. Mentir sobre lo que hay

EF-P81 (= T6.2-P2). ¿Cuándo llamar a la policía tras un atraco?

A. Una vez en situación segura, inmediatamente ✔ CORRECTA
B. Delante de los atracadores
C. Al día siguiente
D. Nunca

EF-P82 (= T6.2-P3). Para reducir la tensión en la atención al público, la evaluación propone:

A. Alternarla con otras tareas administrativas ✔ CORRECTA
B. Atender sin pausa toda la jornada
C. Atender siempre en solitario
D. Eliminar las instrucciones

EF-P83 (= T6.2-P4). La evaluación recomienda que las trabajadoras embarazadas:

A. No trabajen en solitario o deficientemente comunicadas ✔ CORRECTA
B. Atiendan solas el público
C. Trabajen de noche
D. No tengan teléfono

EF-P84 (= T6.2-P5). Durante un atraco conviene fijarse en los asaltantes:

A. Sin mirarlos fijamente ✔ CORRECTA
B. Mirándolos fijamente a los ojos
C. Haciéndoles fotos
D. No fijarse en nada

EF-P85 (= T7.1-P1). Si no conoces a la persona designada para gestionar el acoso, debes comunicarlo a:

A. El responsable de la empresa ✔ CORRECTA
B. Nadie
C. Las redes sociales
D. Solo a tus compañeros

EF-P86 (= T7.1-P2). La LO 10/2022 incluye expresamente el acoso sufrido:

A. En el ámbito digital ✔ CORRECTA
B. Solo en el centro de trabajo
C. Solo en horario laboral
D. Solo entre clientes

EF-P87 (= T7.1-P3). La empresa frente al acoso aplica una política de:

A. Tolerancia cero ✔ CORRECTA
B. Tolerancia moderada
C. Neutralidad
D. Solo sanciones económicas

EF-P88 (= T7.1-P4). El procedimiento interno frente al acoso debe garantizar:

A. Confidencialidad, protección e imparcialidad ✔ CORRECTA
B. Publicidad de los nombres
C. Que no se investigue
D. Que decida el acosador

EF-P89 (= T7.1-P5). Según la LO 3/2007, ¿a partir de cuántos trabajadores es obligatorio el plan de igualdad?

A. Más de 50 ✔ CORRECTA
B. Más de 5
C. Más de 1.000
D. Nunca es obligatorio

EF-P90 (= T7.1-P6). Son medidas para prevenir el acoso sexual:

A. Códigos de buenas prácticas, campañas, protocolos y formación ✔ CORRECTA
B. Ignorar las quejas
C. Prohibir hablar del tema
D. Ninguna

EF-P91 (= T8.1-P1). Un accidente in itinere es el que ocurre:

A. En el trayecto entre el domicilio y el trabajo ✔ CORRECTA
B. Dentro de la oficina
C. Durante las vacaciones
D. En casa un domingo

EF-P92 (= T8.1-P2). ¿Qué nivel tiene el riesgo de accidente de tráfico del vehículo utilitario?

A. Moderado (P1 · C3) ✔ CORRECTA
B. Trivial
C. Intolerable
D. No está evaluado

EF-P93 (= T8.1-P3). Para atender el teléfono conduciendo:

A. Solo con manos libres autorizado ✔ CORRECTA
B. Con el móvil en la mano
C. Escribiendo mensajes en los semáforos
D. Con el altavoz y el móvil en la mano

EF-P94 (= T8.1-P4). Al bajar de un autobús y tener que cruzar la calzada:

A. Cruza por la parte posterior del vehículo ✔ CORRECTA
B. Cruza por delante
C. Cruza corriendo
D. Bájate en marcha para ganar tiempo

EF-P95 (= T8.1-P5). Si no hay acera, se camina por el arcén:

A. Siempre por la izquierda ✔ CORRECTA
B. Por la derecha
C. Por el centro de la calzada
D. Da igual

EF-P96 (= T8.1-P6). El vehículo debe llevar, entre otros:

A. Triángulos y chaleco reflectante ✔ CORRECTA
B. Una escalera de mano
C. Productos inflamables
D. Nada

EF-P97 (= T8.2-P1). En la señalización de seguridad, el color azul indica:

A. Obligación ✔ CORRECTA
B. Prohibición
C. Advertencia
D. Salida

EF-P98 (= T8.2-P2). En una instalación ajena, ¿puedes entrar solo en zonas de riesgo?

A. No, sin un responsable de la instalación no ✔ CORRECTA
B. Sí, siempre
C. Solo si tienes prisa
D. Si no hay nadie mirando

EF-P99 (= T8.2-P3). Ante un vehículo haciendo marcha atrás debes:

A. Alejarte y no quedarte fuera de la visibilidad del conductor ✔ CORRECTA
B. Pasar por detrás rápido
C. Quedarte detrás para guiarle sin avisar
D. Ignorarlo

EF-P100 (= T8.2-P4). El trabajo en solitario de la empresa de limpieza requiere, entre otras cosas:

A. Comunicación permanente y aviso al inicio y fin del servicio ✔ CORRECTA
B. Prohibir la limpieza
C. Nada, no está regulado
D. Que limpie de noche sin teléfono

EF-P101 (= T8.2-P5). La coordinación de actividades empresariales se regula en:

A. El art. 24 LPRL y el RD 171/2004 ✔ CORRECTA
B. El Código Civil
C. La normativa de tráfico
D. Ninguna norma

EF-P102 (= T9.1-P1). Si no hay acuerdo para acceder a tu domicilio, la empresa te proporcionará:

A. Un checklist de autoevaluación del teletrabajo ✔ CORRECTA
B. Nada
C. Una multa
D. Un técnico sin tu permiso

EF-P103 (= T9.1-P2). Si el espacio de teletrabajo se comparte con otro uso, se necesitan al menos:

A. 4 m^2 para el puesto ✔ CORRECTA
B. 0,5 m^2
C. 50 m^2
D. No hay mínimo

EF-P104 (= T9.1-P3). Si teletrabajas en un coworking, la empresa debe:

A. Pedir al titular su evaluación de riesgos ✔ CORRECTA
B. Ignorar el lugar
C. Prohibirlo siempre
D. Pedirte que lo evalúes sin información

EF-P105 (= T9.1-P4). En el domicilio de teletrabajo se recomienda disponer de:

A. Un extintor ✔ CORRECTA
B. Una escalera de mano

C. Productos inflamables junto a enchufes
D. Un ladrón por enchufe

EF-P106 (= T10.1-P1). ¿Qué indica una concentración de CO_2 superior a 800–1.000 ppm?

A. Ventilación deficiente ✔ CORRECTA
B. Aire perfecto
C. Exceso de calefacción
D. Nada

EF-P107 (= T10.1-P2). La frase H319 del fregaplatos significa:

A. Provoca irritación ocular grave ✔ CORRECTA
B. Es explosivo
C. Es inocuo
D. Es comestible

EF-P108 (= T10.1-P3). Si te salpica fregaplatos en los ojos:

A. Aclara con agua varios minutos y quita las lentillas si es fácil ✔ CORRECTA
B. Frótate los ojos
C. Espera a que se pase
D. Aplica otro producto

EF-P109 (= T10.1-P4). ¿Está permitido pasar un producto de limpieza a una botella de agua?

A. No, nunca a envases de uso alimentario ✔ CORRECTA
B. Sí, si se lava antes
C. Sí, siempre
D. Solo en casa

EF-P110 (= T10.1-P5). Ante síntomas de enfermedad infecciosa:

A. No acudir al puesto y seguir las indicaciones sanitarias ✔ CORRECTA
B. Ir a trabajar igualmente
C. Compartir el teclado
D. No decir nada

EF-P111 (= T11.1-P1). ¿Qué deficiencia se encontró en los extintores de la oficina?

A. Estaban parcialmente tapados por plantas decorativas ✔ CORRECTA
B. No había ninguno
C. Estaban vacíos
D. Estaban en el techo

EF-P112 (= T11.1-P2). Recorrido máximo desde cualquier punto hasta el extintor más próximo:

A. 15 m ✔ CORRECTA
B. 50 m
C. 100 m
D. 1 m

EF-P113 (= T11.1-P3). En una evacuación:

A. No se usan ascensores y se va al punto de reunión ✔ CORRECTA
B. Se usa el ascensor por rapidez
C. Se vuelve a por objetos personales
D. Se corre empujando

EF-P114 (= T11.1-P4). Si un conato de incendio no se puede controlar rápidamente:

A. Accionar la alarma, avisar y evacuar ✔ CORRECTA
B. Seguir intentándolo solo
C. Abrir ventanas y esperar
D. Esconderse

EF-P115 (= T11.1-P5). El retimbrado de los extintores se realiza:

A. Cada 5 años ✔ CORRECTA
B. Cada mes
C. Nunca
D. Cada 20 años

EF-P116 (= T11.2-P1). El teléfono de emergencias es:

A. 112 ✔ CORRECTA
B. 010
C. 091 únicamente
D. No existe

EF-P117 (= T11.2-P2). Entre el contenido mínimo del botiquín está:

A. Gasas estériles y guantes desechables ✔ CORRECTA
B. Medicamentos con receta
C. Alcohol para beber
D. Una escalera

EF-P118 (= T11.2-P3). Si encuentras material caducado en el botiquín:

A. Pedir repuesto ✔ CORRECTA
B. Usarlo igualmente
C. Tirar el botiquín
D. No hacer nada

EF-P119 (= T11.2-P4). Al llamar al 112 hay que facilitar:

A. La ubicación clara y el tipo de emergencia ✔ CORRECTA
B. Solo tu nombre
C. Nada, ellos lo saben
D. Tu número de empleado