Гарант. API. Версия 2.3.0

Доступ к API **3**
Методы API **3**
Замечания для версии Проксима **3**
Ограничения 3
Поиск 4
Запрос 4
Ответ 5
Получение вхождений 6
Запрос 6
Ответ 7
Простановка ссылок 8
Запрос 8
Ответ 9
Экспорт документа (rtf) 9
Запрос 9
Ответ 10
Экспорт документа (html) 10
Запрос 10
Ответ 10
Экспорт блока (html) 11
Запрос 11
Ответ 11
Экспорт картинок 12
Запрос 12
Ответ 13
Экспорт формул 13
Запрос 13
Ответ 14
Экспорт документа (odt) 14
Запрос 14
Ответ 14
Экспорт документа (pdf) 14
Запрос 14
Ответ 15
Документы на контроле 15
Запрос 15
Ответ 15
Фрагменты на контроле 16
Запрос 17
Ответ 17

Список категорий для Ленты ПРАЙМ 18
Запрос 18
Ответ 18
Лента ПРАЙМ 19
Запрос 19
Ответ 20
Информация о документе 21
Запрос 21
Ответ 22
Информация о редакциях документа 23
Запрос 23
Ответ 24
Анализ текста в системе "Сутяжник" 26
Запрос 26
Ответ 27
Лимиты 28
Запрос 28
Ответ 28
Коды ошибок **30**
Язык запросов для поиска документов **30**
Определения 31
Примеры 31
Поиск по словам в тексте 31
Поиск по дате 31
Поиск по словам в названии 32
Поиск по типу 32
Поиск по органу государственной власти 32
Поиск по дате регистрации в Минюсте 32
Поиск по двум реквизитам: тип и номер 33
Поиск корреспондентов 33
Поиск респондентов 33
Поиск только новых документов 33
Поиск только изменившихся документов 34
MCP API (mcp.garant.ru) **34**
Назначение 34
Подключение 34
Аутентификация и доступ 35
Соответствие инструментов методам REST API 35
Особенности и ограничения 36

Доступ к API

Для успешного вызова методов API необходимы:

- Корректные заголовки Accept и Content-Type. API поддерживает только один MIME-тип: application/json. Любое другое значение приведет к ошибке формата данных.
- URL, составленный согласно требованиям к нужному запросу.
- OAuth-токен, выданный вам для доступа к API. Полученный токен следует передавать в заголовке Authorization при каждом вызове API, указывая тип токена Bearer перед его значением. Пример получения такого заголовка:

1. Вы запрашиваете токен у обслуживающей организации, в ответ на email придет токен, представляющий собой строку:

`U1QtOTkwMTAyLWNud3FpdWhmbzg3M`

2. Токен добавляется в заголовок

`Authorization: Bearer`

3. Итоговый заголовок, добавляемый в каждый запрос к API:

`Authorization: Bearer U1QtOTkwMTAyLWNud3FpdWhmbzg3M`

Методы API

Базовый адрес для Гарант Интернет версии - это https://api.garant.ru. Все примеры ниже даны для Интернет версии.

Все методы API полность доступны в Интернет версии в рамках своих ограничений(ниже).

Замечания для версии Проксима

1. Для Проксимы базовый адрес совпадает с адресом вашего сервера с добавлением суффикса “api”. Например, для адреса сервера http://proxima.local базовый адрес api методов будет http://proxima.local/api

2. Для вызова методов API не используется аутентификация, но что бы ими воспользоваться необходимо завести в Проксиме юзера с логином **api** и пустым паролем.

3. Для Проксимы header Authorization не является обязательным

4. В версии Проксима доступен только поиск, а также методы экспорта и информации о документе для клиентского

Ограничения

1. Для Интернет версии на вызовы методов накладываются следующие ограничения:

- количество запросов по методам Простановка ссылок, Документы на контроле и Фрагменты на контроле не может суммарно превышать 1000 за календарный месяц
- нельзя экспортировать более 30 документов и/или фрагментов за календарный месяц
- поставить на контроль можно не более 100 документов за один вызов

- размер текста для простановки ссылок не может превышать 20Мб
- в методе Лента ПРАЙМ нельзя запросить новости старше одного года
- количество запросов по методу Информация о документе не может превышать 300 за календарный месяц

2. Для Проксимы действует единственное ограничение: методы Экспорт документа и Информация о документе работают только с клиентскими документам из БВД.

3. Размер POST запроса не может превышать 20Мб.

Поиск

Позволяет провести поиск по документам в комплекте, с которым связан токен аутентификации.

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/search

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры обязательны, кроме isQuery и page. Строковые значения передаются в кодировке UTF-8.

Параметр	Тип	Описание
text	String	Поисковая фраза, не более 16Кб
isQuery	Boolean	Необязательный параметр. Если указан со значением true, то текст введенный в поле text рассматривается как запрос оформленный на специальной языке запросов (см. примеры ниже)
page	Integer	Номер страницы с результатами поиска, начинается с единицы. Если отсутствует, то возвращается первая страница. Размер страницы постоянен и равен 50 элементам.
env	String	Комплект, на котором необходимо выполнить поиск, может принимать значения: • internet - Основной комплект системы ГАРАНТ • arbitr - Банк судебной практики
sort	Integer	Значение для сортировки: • 0 - по степени соответствия • 1 - по дате документа • 2 - по дате последнего изменения • 3 - по юридической силе
sortOrder	Integer	Направление сортировки: • 0 - по убыванию (для даты это означает от свежей к более старой) • 1 - по возрастанию

Пример:


```
{
      "text": "44-фз о контрактной системе",
      "page": 1,
      "env": "internet",
      "sort": 0,
      "sortOrder": 0
}
```


Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список найденных документов. Или пустой список если ничего не найдено.

Параметр	Тип	Описание
documents	Object Array	Массив найденных документов
documents[].name	String	Имя документа
documents[].url	String	Относительная ссылка на документ, чтобы получить абсолютную ссылку нужно добавить в начале https://d.garant.ru или свой адрес сервера, если вызов выполняется через API ГАРАНТ Интранет-версии
documents[].topic	Integer	Внутренний номер документа, который может быть использован в других функциях API, например в Экспорт документа
totalPages	Integer	Общее количество страниц по 50 элементов в результатах поиска
page	Integer	Номер запрошенной страницы с результатами поиска
totalDocs	Integer	Общее количество найденных документов

Пример:


```
{
    "totalPages": 17183,
    "documents": [
        {
            "url": "/#/document/70353464",
            "topic": 70353464,
            "name": "Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изменениями и дополнениями)"
        },
...
        {
            "url": "/#/document/77519493",
```

```
            "topic": 77519493,
            "name": "Обзор основных изменений в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - 2024 (подготовлено экспертами компании Гарант)"
        }
    ],
    "page": 1,
    "totalDocs": 859105
}
```


Получение вхождений

Метод используется что бы получить номера блоков в конкретном документе, соответствующие заданному запросу. В дальнейшем номера блоков можно будет использовать для получения их текста методом **Экспорт блока (html)** или для того чтобы контролировать их изменение методом **Фрагменты на контроле**.

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/snippets

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры обязательны, за исключением text и correspondent (из них должно быть задано только что-то одно, если задано несколько, то будет возвращения ошибка 400 (Bad Request)). Строковые значения передаются в кодировке UTF-8.

Параметр	Тип	Описание
text	String	Поисковая фраза
correspondent	Object	Объект, содержащий атрибуты места в документа, упоминания которого надо найти в документе, заданным параметром topic
correspondent.topic	Number	Номер документа
correspondent.entry	Number	Номер блока в документе
topic	Number	Номер документа, из которого нужно получить вхождения

Пример запроса для вхождений соответствующих запросу в документе с номером 57742222:


```
{
   "text": "44-фз о контрактной системе",
   "topic": 57742222
```

```
}
```

Пример запроса для вхождений из документа с номером 10900200, которые ссылаются на документ с номером 12125267 и номером блока 150:

```
{
    "correspondent": {
        "topic": 12125267,
        "entry": 150
    },
    "topic": 10900200
}
```

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список вхождений, соответствующих условиям запроса.

Параметр	Тип	Описание
snippets	Array	Массив вхождений по порядку следования в тексте.
snippets[].relevance	String	Значение релевантности в диапазоне от 0 до 1, означает насколько текст блока удовлетворяет поисковому критерию, заданному текстом в параметре text.
snippets[].entry	Number	Номер блока, в котором находятся найденные вхождения (одно или несколько)
snippets[].ancestors	Object Array	Список элементов оглавления, в которые входит текст вхождения. Список отсортирован по уровню, т.е. В начале Часть, потом Раздел, Глава и так далее
ancestors[].entry	Number	Номер структурного блока, соответствующего элементу оглавления
ancestors[].title	String	Текст заголовка элемента оглавления. Может быть пустым ("")

Ниже приведен пример ответа при запросе вхождений, удовлетворяющих поисковой фразе. Ответ на запрос вхождений, ссылающихся на нужный документ, отличается от приведенного только отсутствием поля snippets[].relevance - оно не имеет смысл при таком запросе.

```
{
    "snippets": [
        {
            "relevance": "0.99",
            "entry": 1000,
            "ancestors": [
                {"entry": 1, "title": "Часть первая"},
                {"entry": 10, "title": "Раздел I. Общие положения"},
                {"entry": 100, "title": "Глава 1. Основные начала трудового
законодательства"},
```

```
                {"entry": 1000, "title": "Статья 2. Основные принципы
правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений"}
            ]
        },
        {
            "relevance": "0.5",
            "entry": 1001,
            "ancestors": [
                {"entry": 1, "title": "Часть третья"},
                {"entry": 10, "title": "Раздел V. Время отдыха"},
                {"entry": 1000, "title": "Глава 18. Перерывы в работе.
Выходные и нерабочие праздничные дни"},
                {"entry": 1001, "title": "Статья 111. Выходные дни"}
            ]
        }
    ]
}
```


Простановка ссылок

Позволяет найти и расставить ссылки на нормативные документы в переданном фрагменте текста.

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/find-hyperlinks

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры, обязательны. Строковые значения передаются в кодировке UTF-8.

Параметр	Тип	Описание
text	String	Фрагмент текста в формате plain text или html. Не более 20Мб
baseUrl	String	Базовая часть url для создания ссылки. Например, можно использовать https://internet.garant.ru для коммерческих комплектов, https://base.garant.ru или http://ivo.garant.ru для свободного доступа к документам по ссылке

Пример:


```
{
    "text": "Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29
```

```
декабря 2017 года N 443-ФЗ регулирует отдельные отношения, возникающие в
процессе организации дорожного движения, а также при организации и
осуществлении парковочной деятельности на территории Орловской области.",
      "baseUrl": "https://internet.garant.ru"
}
```


Ответ

Успешный JSON-ответ содержит фрагмент текст, переданного в запросе, в котором проставлены ссылки на нормативные акты.

Параметр	Тип	Описание
text	String	Фрагмент текста в формате html, с расставленными ссылкам. Проставленные ссылки бывают только двух форматов: 1. https://internet.garant.ru/#/document/$topic - ссылка на документ, где $topic - это внутренний номер документа, который может быть использован в других функциях API, например в Экспорте документа. 2. https://internet.garant.ru/#/document/$topic/entry/$sub - ссылка на внутренний элемент документа: на раздел, пункт, статью и т.д.; $sub - это внутренний номер метки, которая указывает на начало элемента документа.

Пример:


```
{
      "text": "Настоящий Закон в соответствии с <a
href=\"https://internet.garant.ru/#/document/71848756\">Федеральным законом</a>
от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ регулирует отдельные отношения, возникающие в
процессе организации дорожного движения, а также при организации и
осуществлении парковочной деятельности на территории Орловской области."
}
```


Экспорт документа (rtf)

Позволяет получить текст документа в текстовом формате rtf.

Запрос

GET
URL: https://api.garant.ru/v2/topic/$topic/download
HEADERS:
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Integer	Внутренний номер документа, может быть получен из

		функции Поиска

Пример cURL:

```
user@server:~$ curl "https://api.garant.ru/v2/topic/10103000/download"
  --header "Authorization: Bearer xxxxYYYYzzzzz"
  --output 10103000.rtf
```

Ответ

В случае успешного ответа файл сохранится на диск.

Экспорт документа (html)

Позволяет получить текст документа формате html (может включать комментарии юристов Гаранта). В тексте могут содержаться ссылки на картинки или формулы, для того чтобы дополнительно скачать эти объекты, необходимо распарсить документ, определить ссылки и воспользоваться методами Экспорт картинки или Экспорт формул.

Запрос

GET

URL: https://api.garant.ru/v2/topic/$topic/html

HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Integer	Внутренний номер документа, может быть получен из функции Поиска

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит массив страниц документа.

Параметр	Тип	Описание
items	Object Array	Массив страниц документа
items[].number	Integer	Номер страницы
items[].text	String	Текст страницы в формате html

Пример:

```
{
   "items": [{
               "number:": 1,
               "text": "<p id=\"p_521837163\" class=\"s_3\">Гражданский
кодекс Российской Федерации<br/>..."
        },
```

```
        {
            "number:": 2,
            "text": "<div class=\"block\"
data-relativeBlockId=\"10000\">↵<div class=\"block\"..."
        }
    ]
}
```

Экспорт блока (html)

Метод позволяет получить не весь текст документа, а только интересующего фрагмента, заданного номером блока, где он расположен. Ответ в формате html может включать комментарии юристов Гаранта. В тексте могут содержаться ссылки на картинки или формулы, для того чтобы дополнительно скачать эти объекты, необходимо распарсить html, определить ссылки и воспользоваться методами Экспорт картинки или Экспорт формул.

Запрос

GET
URL: https://api.garant.ru/v2/topic/$topic/entry/$entry/html
HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ
Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Number	Номер документа
$entry	Number	Номер блока

Ответ

Успешный ответ содержит текст блока в формате html.

Параметр	Тип	Описание
entry	Number	Номер блока
respondents	Object Array	Массив респондентов из запрашиваемого блока. Сортировка по номеру документа. Содержит не более 100 элементов
respondents[].topic	Integer	Номер документа
respondents[].entry	Number	Номер структурного блока, соответствующего элементу оглавления
ancestors	Object Array	Список элементов оглавления, в которые входит текст блока. Список отсортирован по уровню, то есть вначале Часть, потом Раздел, Глава и так далее
ancestors[].entry	Number	Номер структурного блока, соответствующего

		элементу оглавления
ancestors[].title	String	Текст заголовка элемента оглавления. Может быть пустым ("")
title	String	Название документа
text	String	Текст блока в формате html

Пример:

```
{
   "entry": 1000,
   "respondents": [
        {"topic": 12345678, "entry": 1000}
   ],
   "ancestors": [
        {"entry": 1, "title": "Часть первая"},
        {"entry": 10, "title": "Раздел I. Общие положения"},
        {"entry": 100, "title": "Глава 1. Основные начала трудового
законодательства"},
        {"entry": 1000, "title": "Статья 2. Основные принципы правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений"}
   ],
   "title": "Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N
197-ФЗ (ТК РФ)",
   "text": "текст_блока"
}
```

Экспорт картинок

Позволяет получить картинки, содержащиеся в тексте документа в системе ГАРАНТ. Например, после Экспорта документа в формате html вы видите ссылку вида:

```
<img class="resized"
src="/document/image?revision=176202554&document_id=409276126&object_id=3657688
6" loading="lazy" data-width="1069" data-height="933" width="580" height="506"
title="" alt="">
```

Во-первых, по началу ссылки (поле src) можно определить, что это картинка (ссылка начинает с /document/image), во-вторых, уникальным идентификатором для этой картинки будет значение параметра object_id в ссылке, то есть 36576886.

Запрос

GET

URL: https://api.garant.ru/v2/image/$object_id

HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$object_id	Number	Уникальный идентификатор картинки, значение параметра object_id из ссылке в поле src

Пример cURL для ссылки в тексте, приведенной выше:

```
user@server:~$ curl "https://api.garant.ru/v1/image/36576886"
  --header "Authorization: Bearer xxxxYYYYzzzzz"
```

Ответ

В случае успешного ответа картинка сохраняется на диск.

Экспорт формул

Позволяет получить формулы, содержащиеся в тексте документа в системе ГАРАНТ, в виде картинки (на данный момент только в формате png). Формула определяется уникальным кодом, который можно получить только из ссылки на картинку в тексте, полученному в методе Экспорт документа (html). Например, в тексте расположена ссылка вида:

```
<img
src="/document/formula?revision=622024530&text=c3RyaW5nKCkrLXN0cmluZygp&fmt=png
" loading="lazy" title="" alt="" width="18" height="21">
```

Во-первых, по началу ссылки (поле src) можно определить, что это формула (ссылка начинается с /document/formula), во-вторых, уникальным кодом для этой формулы будет значение параметра text в ссылке, то есть “c3RyaW5nKCkrLXN0cmluZygp”.

Запрос

GET
URL: https://api.garant.ru/v2/formula
HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ
Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$text	String	Уникальный код формулы, содержится в поле text в ссылке на формулу
$fmt	String	Формат, в котором вы хотите получить картинку. На данный момент поддерживается только значение png.

Пример cURL для ссылки в тексте, приведенной выше:

```
user@server:~$ curl
"https://api.garant.ru/v2/formula?text=c3RyaW5nKCkrLXN0cmluZygp&fmt=png"
  --header "Authorization: Bearer xxxxYYYYzzzzz"
```

Ответ

В случае успешного ответа картинка для формулы сохраняется на диск.

Экспорт документа (odt)

Позволяет получить текст документа в текстовом формате odt.

Запрос

GET
URL: https://api.garant.ru/v2/topic/$topic/download-odt
HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ
Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Integer	Внутренний номер документа, может быть получен из функции Поиска

Пример cURL:

```
user@server:~$ curl "https://api.garant.ru/v2/topic/10103000/download-odt"
  --header "Authorization: Bearer xxxxYYYYzzzzz"
```

Ответ

В случае успешного ответа файл сохранится на диск.

Экспорт документа (pdf)

Позволяет получить текст документа в текстовом формате pdf.

Запрос

GET
URL: https://api.garant.ru/v2/topic/$topic/download-pdf
HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ
Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Integer	Внутренний номер документа, может быть получен из функции Поиска

Пример cURL:

```
user@server:~$ curl "https://api.garant.ru/v2/topic/10103000/download-pdf"
  --header "Authorization: Bearer xxxxYYYYzzzzz"
```

Ответ

В случае успешного ответа файл сохранится на диск.

Документы на контроле

Позволяет определить наличие изменений в тексте нормативного документа, начиная с указанной даты. Также, может вернуть ленту событий в документе, которые происходили с документом в системе ГАРАНТ с заданной даты.

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/find-modified

HEADERS:

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры обязательны, кроме needEvents. Строковые значения передаются в кодировке UTF-8.

Параметр	Тип	Описание
topics	Number Array	Массив номеров документов, для которых надо проверить наличие изменений. Не больше 100 номеров в одном запросе. Если больше 100, вернется код ошибки 400
modDate	String Date	Дата, начиная с которой будут проверяться переданные документов на наличие изменений. Формат даты ГГГГ-ММ-ДД. Не может быть ранее 01.01.2018.
needEvents	Boolean	true - выводить события, false - не выводить. Если не задан, то используется значение false.

Пример:

```
{
      "topics": [77682742, 45069704, 49054494],
      "modDate": "2019-07-01",
      "needEvents": true
}
```

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит массив документов из запроса, но только те, в которых произошли изменения.

Параметр	Тип	Описание
topics	Array	Массив документов из запроса
topics[].topic	Number	Номер документа
topics[].modStatus	Number	Статус изменения: ● 1 - изменился ● 2 - не найден
events	Object Array	Список событий документа
events[].date	String	Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД
events[].type	Number	Тип события: ● 1 - Документ утратил силу ● 2 - Документ изменен ● 3 - Документ вступил в силу ● 4 - У документа появилась новая, но еще не вступившая в силу редакция, и она доступна для просмотра в системе ГАРАНТ ● 5 - Вступила в силу новая редакция документа

Пример:

```
{
    "topics": [
        {
            "topic:": 77682742,
            "modStatus": 1,
            "events": [
                {"date": "2010-03-30", "type": 4},
                {"date": "2013-06-15", "type": 5},
                {"date": "2023-12-31", "type": 1}
            ]
        }
    ]
}
```

Фрагменты на контроле

Позволяет определить наличие изменений во фрагменте текста нормативного документа начиная с указанной даты. Фрагмент определяется ссылкой, которую можно получить либо в методе Простановка ссылок, либо в Поиске, либо скопировать из браузера в

открытом документе.

При необходимости метод дополнительно возвращает список событий, произошедших с документом целиком с указанной даты.

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/block-on-control/changed

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры обязательны, кроме needEvents.

Параметр	Тип	Описание
fromDate	String Date	Дата, начиная с которой будут проверяться переданные фрагменты на изменения текста. Формат даты *ГГГГ-ММ-ДД* Не может быть ранее 01.01.2018
urlArray	String Array	Массив ссылок на фрагменты, которые надо проверить на изменения. Ссылки могут включать только документы из комплекта Законодательство России.
needEvents	Boolean	true - выводить события, false - не выводить. Если не задан, то используется значение false.

Пример:

```
{
  "fromDate": "2019-06-01",
  "urlArray": [
    "http://internet.garant.ru/#/document/77675772/entry/4001",
    "http://internet.garant.ru/#/document/77675772/entry/15",
    "http://internet.garant.ru/#/document/77675772/entry/194"
    ]
}
```

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список ссылок, в которых произошли изменения в диапазоне с даты, заданной в fromDate, по сегодняшнюю дату.

Параметр	Тип	Описание
urlArray	Object Array	Массив ссылок, которые изменялись с заданной даты
urlArray[].url	String	Ссылка из запроса
urlArray[].modStatus	Integer	Статус изменения:

		• 1 - изменился • 2 - не найден
urlArray[].events	Object Array	Список событий, произошедших с документом целиком с заданной даты
events[].date	String	Дата события в формате ГГГГ-ММ-ДД
events[].type	Number	Тип события: • 1 - Документ утратил силу • 2 - Документ изменен • 3 - Документ вступил в силу • 4 - У документа появилась новая, но еще не вступившая в силу редакция, и она доступна для просмотра в системе ГАРАНТ • 5 - Вступила в силу новая редакция документа

Пример:

```
{
   "urlArray": [{
         "url": "http://internet.garant.ru/#/document/77675772/entry/4001",
         "modStatus": 1,
             "events": [
                 {"date": "2010-03-30", "type": 4},
                 {"date": "2013-06-15", "type": 5},
                 {"date": "2023-12-31", "type": 1}
             ]
   }]
}
```

Список категорий для Ленты ПРАЙМ

Вернет список тематических категорий, которые можно использовать для уточнения запроса для формирования Ленты ПРАЙМ (см. функцию Лента ПРАЙМ).

Запрос

GET

URL: https://api.garant.ru/v2/prime

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит дерево тематических категорий.

Параметр	Тип	Описание

categories	Object array	Список категорий первого уровня
categories[].text	String	Название категории
categories[].children	Object array	Список категорий второго уровня (может отсутствовать).
categories[].id	Integer	Идентификатор категории, используется в методе Лента ПРАЙМ. В категориях первого уровня отсутствует.

Пример:


```
{
   "categories": [{
         "text": "Вид информации",
         "children": [{
               "text": "Федеральное законодательство и проекты федеральных
законов",
               "id": 24
         }, {
               "text": "Региональное законодательство",
               "children": [{
                     "text": "г.Москва",
                     "id": 142
               }],
               "id": 33
         }],
         "id": 1008
   }, {
         "text": "Ваша профессия",
         "children": [{
               "text": "Руководитель",
               "id": 144
         }],
         "id": 1004
   }]
}
```


Лента ПРАЙМ

Возвращает ленту новостей ПРАЙМ в формате JSON.

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/prime/create-news

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json

- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры, кроме toDate и sort являются обязательными. Строковые значения передаются в кодировке UTF-8.

Параметр	Тип	Описание
categories	Number Array	Список ID категорий, по которым будет сформирована лента новостей. Не допускается передача пустого списка - это приведет к ошибке с кодом 400.
fromDate	String Date	Дата, начиная с которой будет сформирован список новостей. Формат даты ГГГГ-ММ-ДД.
toDate	String Date	Дата, до которой формировать список новостей (включительно). Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД. Если параметр не указан, то его значение принимается равным текущей дате. Если разница между toDate и fromDate превышает 10 дней, то такое поведение не поддерживается, и метод вернут ошибку с кодом 400.
sort	Number	Способ формирования и сортировки новостей в результате. Значение: • 1 (по умолчанию) - будет использована дата документа, о котором написана новость. • 2 - будет использована дата создания новости Значение 2 необходимо использовать при периодическом опросе ленты новостей со сдвигом даты в fromDate

Обращаем Ваше внимание, что при указании в поле categories любого ID категории из раздела Вид Информации вместе с одним или несколькими ID категорий из раздела Сфера интересов поиск новостей будет выполняться пересечением. Если такое поведение не подходит, рассмотрите возможность использования двух вызовов: один со списком ID категорий из раздела Вид Информации, другой - с ID из раздела Сфера Интересов.

Пример:

```
{
   "fromDate": "2019-11-01",
   "categories": [1, 2, 3, 4, 5]
}
```

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список новостей. Или пустой список если ничего не найдено.

Параметр	Тип	Описание
news	Object array	Массив найденный новостей
news[].name	String	Заголовок новости
news[].document	Object	Документ, анонсированный в новости
document.url	String	Относительная ссылка на документ. Чтобы получить абсолютную ссылку нужно добавить в начале https://internet.garant.ru для коммерческих пользователей или https://ivo.garant.ru для некоммерческих
document.topic	Integer	Внутренний номер документа, который может быть использован в других функциях API, например, в Экспорт документа
document.name	String	Имя документа
news[].paragraphs	String array	Список текстов параграфов, из которых состоит новость

Пример:


```
{
   "news": [{
         "name": "Городские округа с внутригородским делением",
         "document": {
               "url": "/#/document/72957500",
               "topic": 72957500,
               "name": "Городские округа с внутригородским делением в
муниципально-территориальном устройстве"
         },
         "paragraphs": ["Городские округа с внутригородским делением", "В
статье проводится правовой анализ изменений"]
   }]
}
```


Информация о документе

Возвращает атрибуты документа

Запрос

GET
URL: https://api.garant.ru/v2/topic/$topic

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Integer	Внутренний номер документа, может быть получен из функции Поиска

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит атрибуты документа. Список возможных значений для необходимого атрибута можно посмотреть в карточке Расширенного поиска в системе Гарант для поля с таким же названием, как в колонке Описание ниже.

Параметр	Тип	Описание
topic	Integer	Внутренний номер документа, который может быть использован в других функциях API, например в Экспорт документа
name	String	Имя документа
type	Array	Список типов документов (напр. Приказ)
adopted	Array	Список органов государственной власти, принявших документ
class	Array	Список тема документа
date	Array	Список дат документа
number	Array	Список номеров
rdate	String	Дата регистрации
rcode	String	Регистрационный номер
rstatus	String	Статус регистрации
category	String	Значимость
status	String	Статус (действующие/утратившие силу/не вступившие в силу)
kind	Array	Вид информации
territory	Array	Территория
active	String	Диапазон дат действия документа
chdate	Array	Список дат изменений
last_modified	String	Дата последнего технического изменения документа
access	String	Доступность документа на ivo.garant.ru. Статусы могут быть следующие:

		• ACCESS_IS_FREE - документ доступен • ACCESS_BY_MONEY - документ доступен в коммерческом комплекте, либо при платном оформлении заказе на сайте ivo.garant.ru • ACCESS_BY_REQUEST - документ доступен в коммерческом комплекте, либо при бесплатном оформлении заказа на сайте ivo.garant.ru • ACCESS_DENIED - документ доступен только в коммерческом комплекте

Пример:


```
{
    "category": ["Общие"],
    "status": "Действующие",
    "kind": ["Акты органов власти\\Федеральные акты"],
    "name": "Постановление ВС РФ от 30 марта 1993 г. N 4694-I \"О порядке введения в действие Закона Российской Федерации \"О минимальном размере оплаты труда\"",
    "number": ["4694-1"],
    "adopted": [
        "Органы законодательной власти России и СССР\\Верховный Совет России\\ВС РФ (Верховный Совет России)"
    ],
    "topic": 102004,
    "date": ["30.3.1993"],
    "territory": ["Российская Федерация"],
    "type": ["Постановление"],
    "class": [
        "Труд, трудоустройство, занятость населения\\Оплата труда\\Размер заработной платы, минимальная заработная плата (МРОТ)"
    ],
    "rstatus": "Иные"
}
```


Информация о редакциях документа

Возвращает список редакций документа с атрибутами, отсортированными по убыванию даты начала действия редакции.

Запрос

GET

URL: https://api.garant.ru/v2/redactions/$topic

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в строке запроса и являются обязательными.

Параметр	Тип	Описание
$topic	Integer	Внутренний номер документа в системе ГАРАНТ, может быть получен из функции Поиска

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список редакций со своими атрибутами, описание которых приведено в следующей таблице.

Параметр	Тип	Описание
status	String	Статус редакции. Виды статусов: • rs_New - будущая редакция • rs_NewPreactive - будущая редакция, не вступившая в силу • rs_NewAbolished - будущая редакция, утратившая силу • rs_Actual - актуальная редакция • rs_ActualPreactive - актуальная редакция, не вступившая в силу • rs_ActualAbolished - актуальная редакция, утратившая силу • rs_Old - устаревшая редакция
notSure[]	Object Array	Период правовой неопределенности редакции - время, в течение которого существует неопределенность, действует ли нормативный правовой акт, или какая именно его редакция считается действующей. Такая ситуация возникает, когда сложно определить дату официальной публикации документа.

		Например, документ был официально опубликован в разные даты в нескольких изданиях или содержит неопубликованные приложения
notSure[].from	String	Дата начала
notSure[].to	String	Дата конца
notSure[].text	String	Краткая информация
activity[]	Object Array	Интервал действия редакции. Может быть пустым - что означает что редакция не действовала
activity[].from	String	Дата начала действия
activity[].to	String	Дата конца действия
changingDocuments[]	Object Array	Изменяющие документы
changingDocuments[].text	String	Краткое название изменяющего документа
changingDocuments[].topic	Integer	Внутренний номер изменяющего документа в системе ГАРАНТ
changingDocuments[].entry	Number	Номер блока с текстом, который “вносит изменения”
topic	Integer	Внутренний номер редакции в системе ГАРАНТ. У актуальной редакции значение в этом поле всегда совпадает со значением внутреннего номера документа

Пример ответа для документа с внутренним номером 10103000:


```
[
    {
        "status": "rs_Actual",
        "topic": 10103000,
        "changingDocuments": [
            {
                "topic": 73742836,
                "text": "N 1-ФКЗ от 14.03.2020",
                "entry": 1
            }
        ],
```

```
            "activity": [
                {
                    "from": "04.07.2020"
                }
            ]
        },
        ...
        {
            "status": "rs_Old",
            "topic": 5430766,
            "changingDocuments": [],
            "activity": [
                {
                    "to": "30.12.2008",
                    "from": "25.12.1993"
                }
            ]
        }
    ]
```

Анализ текста в системе "Сутяжник"

Метод позволяет проанализировать и подобрать судебную практику на основе текста Вашего документа, подробнее обратитесь к описанию Системы Сутяжник (https://ivo.garant.ru/#/document/77660037/paragraph/2:0)

Запрос

POST

URL: https://api.garant.ru/v2/sutyazhnik-search

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Параметры передаются в теле запроса в формате JSON. Все параметры обязательны. Строковые значения передаются в кодировке UTF-8.

Параметр	Тип	Описание
text	String	Текст документа
count	Integer	Максимальное количество документов, которое вернет сервис по каждому типу правовой информации. Целое число от 1 до 1000.

kind	String Array	Массив строк, содержащий коды типов правовой информации среди которых выполняется поиск. Коды: • 301 - суды общей юрисдикции • 302 - арбитражные суды • 303 - суды по уголовным делам

Пример:

```
{
   "text": "Ставка ндс",
   "count": 50,
   "kind": ["301", "302"]
}
```

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список найденных документов. Или пустой список если ничего не найдено.

Параметр	Тип	Описание
documents	Object Array	Массив найденных документов
documents[].norms	Object Array	Массив часто упоминаемых в documents[].courts нормативно-правовых актов
documents[].norms[].topic	Integer	Внутренний номер документа
documents[].norms[].url	String	Относительная ссылка на документ. Чтобы получить абсолютную ссылку, нужно добавить в начале https://d.garant.ru
documents[].norms[].name	String	Название документа
documents[].kind	String	Код типа правовой информации, к которому относится объект
documents[].courts	Object Array	Массив подходящей судебной практики по коду kind. Документы отсортированы по релевантности в порядке убывания
documents[].courts[].topic	Integer	Внутренний номер документа
documents[].courts[].url	String	Относительная ссылка на документ, чтобы получить абсолютную ссылку нужно добавить вначале https://d.garant.ru
documents[].courts[].name	String	Название документа

Пример:

```
{
   "documents": [
         {
               "norms": [
```

```
                    {
                        "topic": 70353464,
                        "url": "/#/document/70353464/entry/6",
                        "name": "Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N
44-ФЗ \"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд\" (с изменениями и
дополнениями)"
                    }
                ],
                "kind": "301",
                "courts": [
                    {
                        "topic": 341911797,
                        "url": "/#/document/341911797/paragraph/18",
                        "name": "Решение Ленинского районного суда г.
Севастополя от 16 сентября 2024 г. по делу N 2а-3135/2024"
                    }
                ],
                "kind": "302",
                "courts": [
                    {
                        "topic": 582418996,
                        "url": "/#/document/582418996/paragraph/36",
                        "name": "Решение Арбитражного суда
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12 марта 2025 г. по делу N
А56-93948/2024"
                    }
                ]
            }
    ]
}
```


Лимиты

Метод позволяет узнать кол-во оставшихся вызовов по всем методам в текущем месяце рамках заданных ограничений (см. раздел Ограничения настоящего руководства).

Запрос

GET

URL: https://api.garant.ru/v2/limits

HEADERS:

- Accept: application/json
- Content-type: application/json
- Authorization: Bearer ***

ПАРАМЕТРЫ

Отсутствуют

Ответ

Успешный JSON-ответ содержит список объектов, с информацией об оставшихся вызовах. Атрибуты объектов приведены ниже.

Параметр	Тип	Описание
title	String	Название семейства методов, которые входят в одно ограничение. То есть вызов любого из методов, входящих в семейство, уменьшает кол-во оставшихся вызовов на единицу
value	Integer	Количество оставшихся вызовов в текущем месяце
names	String Array	Массив суффиксов url методов, входящих в семейство

Пример:


```
[
    {
        "title": "Постановка ссылки",
        "value": 32767,
        "names": ["find-hyperlinks"]
    },
    {
        "title": "Экспорт",
        "value": 25000,
        "names": ["topic/download","topic/html","entry/html",
            "topic/download-odt","topic/download-pdf","image",
            "formula"]
    },
    {
        "title": "Документы на контроле",
        "value": 32767,
        "names": ["find-modified"]
    },
    {
        "title": "Блоки документа на контроле",
        "value": 1,
        "names": ["block-on-control/changed"]
    },
    {
        "title": "Информация о документе",
```

```
            "value": 32767,
            "names": ["topic"]
        }
    ]
```

Коды ошибок

В случае ошибки API возвращается HTTP-код ошибки.

HTTP Код	Метод API	Описание
400	Все	Ошибка синтаксиса запроса (неправильный формат данных)
400	Документы на контроле	В запросе передано больше 100 документов для проверки
400	Лента прайм	Переданная дата больше чем на один год отличается от текущей или разница между fromDate и toDate более 10 дней
401	Все	Неверный токен авторизации или истек срок действия токена
403	Все	Нет прав на данный запрос (недостаточно разрешений у токена). Для Проксимы данную ошибку можно получить при попытке получить информацию или скачать документ не из БВД
404	Экспорт документа, Документы на контроле, Получение вхождений	Документ не найден
404	Лента прайм	Не найдена категория, переданная в запросе
423	Простановка ссылок, Документы на контроле	Суммарное количество запросов по двум методам превысило 1000 с начала календарного месяца
423	Экспорт документа	Количество запросов превысило 30 с начала календарного месяца
423	Информация о документе	Количество запросов превысило 300 с начала календарного месяца
429	Все	Слишком много запросов: более 20 запросов в секунду.

Язык запросов для поиска документов

В этом разделе приводится описание возможности поиска документов по значениям разных реквизитов. Для этих целей разработан специальный язык запросов, на котором

необходимо описывать строку для поиска - поле text - в методе API **Поиск**.

Определения

Строка для поиска представляет собой последовательность команд соединенных операторами. Поиск анализирует строку и ищет только те документы, которые соответствуют запросу.

Команда - это указание для поиска что и в каком поле документа искать, например команда *MorphoText(льготы)* - означает искать все документы, которые содержат слово "льготы" в тексте, а команда *Type(Решение)* найдет все документы с типом "Решение", то есть все документы, у которых в поле "тип" содержится термин "Решение". Только две команды работаю со словами или фразами - это *MorphoText* и *MorphoName*, все остальные - исключая команды с датами - работают с терминам: значениями из специальных словарей, который предоставляются по запросу.

В командах, работающих с датами, можно указывать дату сверху, дату снизу и промежуток дат. Например: *Date(20.01.2022;)* найдет все документы с датой от 20.01.20222 включительно и по текущее число; *RDate(;01.01.1990)* - найдет все документы с датой регистрацией до 01.01.1990 (включительно); *Changed(07.09.2025;08.09.2025)* - найдет все документы которые менялись 7 или 8 сентября 2025 года.

Операторы позволяют объединять команды с помощью логических операторов. Всего поддерживаются два логических оператора: И (&) и ИЛИ (|). Например, для поиска фразы "ставка НДС" только в постановлениях запрос будет таким: *MorphoText(ставка НДС) & Type(Постановление)*. А если надо найти документы с типами Решение или Постановление, то запрос будет: *Type(Решение)* | *Type(Постановление)*.

Так же в запросе можно использовать группировку, например чтобы найти документы с типом "решение" или "постановление" и которые содержат фразу "ставка НДС", то надо использовать вот такую конструкцию: *MorphoText(ставка НДС) & BOOL(Type(Решение)* | *Type(Постановление))*

Примеры

Поиск по словам в тексте

```
{
    "text":"MorphoText(налог)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск по дате

```
{
    "text":"Date(20.01.2022;26.01.2022)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
```

```
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск по словам в названии

```
{
    "text":"MorphoName(Конституция РФ)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск по типу

```
{
    "text":"Type(Аттестат)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск по органу государственной власти

```
{
    "text":"Adopted(Органы власти г. Москвы)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск по дате регистрации в Минюсте

```
{
    "text":"RDate(20.01.2022;26.01.2022)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск по двум реквизитам: тип и номер

```
{
    "text":"Type(Акт) & Number(44)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Поиск корреспондентов

Поиск документов, в которых есть ссылки на интересующий документ или фрагмент документа (блок).

```
{
    "text":"Correspondents(184755 91)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Здесь: 403127269 - номер интересующего документа, 35020 - номер блока.

Поиск респондентов

Поиск документов, на которые есть ссылки в интересующем документе или фрагменте.

```
{
    "text":"Respondents(57589736 21)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

Здесь: 57589736 - номер интересующего документа, 21 - номер блока. Такой запрос позволит получить респондентов в разделе 2.1 документа “Энциклопедия судебной практики. Федеральные налоги и сборы (Ст. 13 НК)” в Системе Гарант (https://internet.garant.ru/#/document/57589736/entry/21)

Поиск только новых документов

Поиск документов, которые появились в системе Гарант за 10 сентября 2025 года.

```
{
    "text":"SortDate(10.09.2025;10.09.2025)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 1,
    "page": 1
}
```

Поиск только изменившихся документов

Поиск документов, которые поменялись в системе Гарант с указанной даты.

```
{
     "text":"MorphoName(Курсы иностранных валют) & Changed(08.09.2025;)",
    "isQuery": true,
    "env": "internet",
    "sort": 0,
    "sortOrder": 0,
    "page": 1
}
```

MCP API (mcp.garant.ru)

mcp.garant.ru предоставляет доступ к возможностям API ГАРАНТ через сервер Model Context Protocol (MCP).

Назначение

mcp.garant.ru является MCP-оберткой над REST API *api.garant.ru*.

Через MCP доступны те же прикладные операции: поиск, получение вхождений, простановка ссылок, экспорт документов и фрагментов, получение сведений о документах, проверка изменений, работа с лентой ПРАЙМ, анализ текста в системе "Сутяжник" и получение лимитов.

Подключение

Для использования *mcp.garant.ru* клиент (программа, модуль) - должен поддерживать протокол MCP и уметь подключаться к удаленному MCP-серверу.

При работе через MCP:

- клиент подключается к серверу *mcp.garant.ru*;
- клиент получает список доступных инструментов (tools);
- каждый инструмент соответствует одному из методов API или отдельному прикладному сценарию;
- параметры передаются в аргументах вызова MCP tool.

mcp.garant.ru является дополнительным транспортом доступа к API, а не отдельной прикладной системой.

Аутентификация и доступ

mcp.garant.ru использует те же права доступа к данным и те же прикладные ограничения, что и *api.garant.ru*.

Для вызова инструментов *mcp.garant.ru* клиент должен передавать API-токен в заголовке *Authorization* по схеме *Bearer*, аналогично вызову API.

Пример заголовка:

```
Authorization: Bearer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

При отсутствии корректного токена сервер возвращает ошибку авторизации.

Соответствие инструментов методам REST API

MCP tool	Назначение	Соответствие REST API
garant_search	Полнотекстовый поиск документов	POST /v2/search
garant_snippets	Получение вхождений внутри документа	POST /v2/snippets
garant_find_hyperlinks	Простановка ссылок в тексте	POST /v2/find-hyperlinks
garant_export_rtf	Экспорт документа в RTF	GET /v2/topic/$topic/download
garant_export_html	Экспорт документа в HTML	GET /v2/topic/$topic/html
garant_export_block_html	Экспорт блока документа в HTML	GET /v2/topic/$topic/entry/$entry/html
garant_export_image	Получение изображения из документа	GET /v2/image/$object_id
garant_export_formula	Получение формулы в виде изображения	GET /v2/formula
garant_export_odt	Экспорт документа в ODT	GET /v2/topic/$topic/download-odt
garant_export_pdf	Экспорт документа в PDF	GET /v2/topic/$topic/download-p

		df
garant_find_modified	Проверка, какие документы изменились после даты	POST /v2/find-modified
garant_block_changed	Проверка изменений фрагментов на контроле	POST /v2/block-on-control/changed
garant_prime_categories	Получение дерева категорий ПРАЙМ	GET /v2/prime
garant_prime_news	Получение материалов ленты ПРАЙМ	POST /v2/prime/create-news
garant_document_info	Информация о документе	GET /v2/topic/$topic
garant_document_redactions	Информация о редакциях документа	GET /v2/redactions/$topic
garant_sutyazhnik	Анализ текста в системе "Сутяжник"	POST /v2/sutyazhnik-search
garant_limits	Получение текущих лимитов по API	GET /v2/limits

Особенности и ограничения

При работе через *mcp.garant.ru* действуют следующие принципы:

- бизнес-логика, ограничения по лимитам и предметные ограничения наследуются от *api.garant.ru*;
- экспортные операции, операции проверки изменений, лента ПРАЙМ и другие ресурсоемкие вызовы сохраняют свои ограничения по частоте и объему;
- структура ответа может отличаться способом упаковки данных, но смысл возвращаемых полей должен сохраняться.