МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование интерфейсов программных модулей

Студент гр. 9382	 Юрьев С.Ю.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2021

Цель работы.

Исследование интерфейса управляющей программы и загрузочных модулей. Этот интерфейс состоит в передаче запускаемой программе управляющего блока, содержащего адреса и системные данные. Так загрузчик строит префикс сегмента программы (PSP) и помещает его адрес в сегментный регистр. Исследование префикса сегмента программы (PSP) и среды, передаваемой программе.

Задание.

- Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:
- 1) Сегментный адрес недоступной памяти, взятый из РЭР, в шестнадцатеричном виде.
- 2) Сегментный адрес среды, передаваемой программе, в шестнадцатеричном виде.
 - 3) Хвост командной строки в символьном виде.
 - 4) Содержимое области среды в символьном виде.
 - 5) Путь загружаемого модуля.

Сохраните результаты, полученные программой, и включите их В отчет.

Шаг 2. Оформление отчета B соответствии с требованиями. B отчет включите скриншот с запуском программы и результатами.

Необходимые сведения для составления программы

При начальной загрузке программы формируется PSP, который размещается в начале первого сегмента программы. PSP занимает 256 байт и располагается с адреса, кратного границе сегмента. При загрузке модулей типа .COM все сегментные регистры указывают на адрес РЭР. При загрузке модуля типа .EXE сегментные регистры DS и ES указывают на РЭР. Именно по этой причине значения этих регистров в модуле .EXE следует переопределять.

Формат PSP:

Смещение	Длина поля(байт)	Содержимое поля
0	2	int 20h
2	2	Сегментный адрес первого байта недоступной
		памяти. Программа не должна модифицировать
		содержимое памяти за этим адресом.
4	6	Зарезервировано
0Ah (10)	4	Вектор прерывания 22h (IP,CS)
0Eh (14)	4	Вектор прерывания 23h (IP,CS)
12h (18)	4	Вектор прерывания 24h (IP,CS)
2Ch (44)	2	Сегментный адрес среды, передаваемой
		программе.
5Ch		Область форматируется как стандартный
		неоткрытый блок управления файлом (FCB)
6Ch		Область форматируется как стандартный
		неоткрытый блок управления файлом (FCB).
		Перекрывается, если FCB с адреса 5Ch открыт.
80h	1	Число символов в хвосте командной строки.
81h		Хвост командной строки - последовательность
		символов после имени вызываемого модуля.

Область среды содержит последовательность символьных строк вида: имя=параметр. Каждая строка завершается байтом нулей.

В первой строке указывается имя COMSPEC, которая определяет используемый командный процессор и путь к COMMANDCOM. Следующие строки содержат информацию, задаваемую командами PATH, PROMPT, SET.

Среда заканчивается также байтом нулей. Таким образом, два нулевых байта являются признаком конца переменных среды. Затем идут два байта, содержащих 00h, 01h, после которых располагается маршрут загруженной программы. Маршрут также заканчивается байтом 00h.

Выполнение работы.

В ходе выполнения работы была выполнена последовательность действий, описанная в задании, в результате чего была написана программа, извлекающая из PSP нужную информацию. В работоспособности программы можно убедиться, взглянув на Рис. 1 и Рис. 2.

```
C:\>lab2_c.com
Сегментный адрес недоступной памяти в 16cc: 9FFF
Сегментный адрес среды, передаваемой программе в 16cc: 0188
Аргументы командной строки:
Содержание области среды:
PPATH=Z:\, COMSPEC=Z:\COMMAND.COM, BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Путь загружаемого модуля: C:\LAB2_C.COM
```

Рис. 1. Вывод программы без аргументов командной строки

```
C:\>LABZ_C.COM it is work!
Сегментный адрес недоступной памяти в 16cc: 9FFF
Сегментный адрес среды, передаваемой программе в 16cc: 0188
Аргументы командной строки: it is work!
Содержание области среды:
PPATH=Z:\, COMSPEC=Z:\COMMAND.COM, BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Путь загружаемого модуля: C:\LABZ_C.COM
```

Рис. 2. Вывод программы с аргументами командной строки

Контрольные вопросы по лабораторной работе.

Сегментный адрес недоступной памяти

1) На какую область памяти указывает адрес недоступной памяти?

Ответ: на первый байт в опреативной памяти, определенный под программу.

2) Где расположен этот адрес по отношению области памяти, отведенной программе?

Ответ: расположен сразу за концом памяти, выделенной программе.

3) Можно ли в эту область памяти писать?

Ответ: можно, но так как в DOS это не запрещено, но потребуется использовать арессацию для сегментного регистра.

Среда передаваемая программе5

1) Что такое среда?

Ответ: набор переменных, в которых хранятся некоторые настройки операционной системы.

2) Когда создается среда? Перед запуском приложения или в другое время?

Ответ: во время загрузки DOS.

3) Откуда берется информация, записываемая в среду?

Ответ: копируется из файла autoexec.bat, расположенного в корневом каталоге загрузочного устройства

Выводы.

Был исследован интерфейс управляющей программы и загрузочных модулей. Написана программа, извлекающая информацию из недоступной памяти и выводящая её на экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
LAB2 SEGMENT

ASSUME CS:LAB2, DS:LAB2, ES:NOTHING, SS:NOTHING

ORG 100H

START: JMP BEGIN

s_address db 'Сегментный адрес недоступной памяти в 16cc: ',

ODH, OAH, '$';43
```

```
s envir db 'Сегментный адрес среды, передаваемой программе в 16cc:
', ODH, OAH, '$';54
    s tail db 'Аргументы командной строки: ', '$';28
     s contain db 'Содержание области среды: ', ОDH, ОАН, '$'
    s path db 'Путь загружаемого модуля: ', '$'
    s_ent db ' ', ODH, OAH, '$'
     ;procedures
    TETR TO HEX PROC near
        and AL, OFh
        cmp AL, 09
        jbe NEXT
        add AL, 07
    NEXT: add AL, 30h
       ret
    TETR TO HEX ENDP
     ;-----
    BYTE TO HEX PROC near
     ; byte AL translate in two symbols on 16cc numbers in AX
        push CX
        mov AH, AL
        call TETR TO HEX
        xchg AL, AH
        mov CL, 4
        shr AL,CL
        call TETR TO HEX
        pop CX
    ret
    BYTE TO HEX ENDP
     ;-----
    WRD_TO_HEX PROC near
     ;translate in 16cc a 16 discharge number
     ;in AL - number, DI - the address of the last symbol
        push BX
        mov BH, AH
        call BYTE TO HEX
        mov [DI], AH
        dec DI
        mov [DI], AL
        dec DI
```

```
mov AL, BH
   call BYTE TO HEX
   mov [DI], AH
   dec DI
   mov [DI], AL
   pop BX
ret
WRD TO HEX ENDP
enter proc near
    mov DX, offset s ent
   mov ah, 09h
   int 21h
   ret
enter endp
BEGIN:
address:
   mov ax, ds:[2h]
   mov di, offset s_envir-4
   call WRD_TO_HEX
   mov dx, offset s_address
   mov ah, 09h
    int 21h
environment:
   mov ax, ds:[2Ch]
   push ax
   mov di, offset s_tail-4
   call WRD_TO_HEX
   mov dx, offset s envir
   mov ah, 09h
    int 21h
tail command line:
   mov dx, offset s_tail
```

```
mov ah, 09h
   int 21h
   mov ch, ds:[80h]
   mov cl, 0h
   xor di, di
loop_str:
   cmp ch, cl
    jle contain_environment_area
   mov dl, ds:[81h+di]
   inc di
   mov ah, 02h
   int 21h
   dec ch
    jmp loop str
contain_environment_area:
   call enter
   mov dx, offset s_contain
   mov ah, 09h
   int 21h
   mov bx, ds
   pop ax
   push bx
   mov ds, ax
   xor di, di
   mov dl, [di]
   mov ah, 02h
   int 21h
```

```
jmp loop_area
e:
    inc di
    mov dl, 2Ch
    mov ah, 02h
    int 21h
    mov dl, 20h
    mov ah, 02h
    int 21h
loop_area:
    cmp word ptr [di], 0000h
    je path
    cmp byte ptr [di], 00h
    је е
    mov dl, [di]
    mov ah, 02h
    int 21h
    inc di; YSY PROPERTY
    jmp loop area
path:
    pop bx
    mov ax, ds
    push ax
    mov ds, bx
    add di, 4h
    call enter
    mov dx, offset s_path
    mov ah, 09h
    int 21h
```

```
pop bx
   mov ds, bx
loop_path:
   cmp byte ptr [di], 00h
   je end_pro
   mov dl, [di]
   mov ah, 02h
   int 21h
   inc di
   jmp loop_path
end_pro:
   xor AL, AL
   mov AH, 4Ch
   int 21H
LAB2 ENDS ; YSY PROPERTY
         END START
```