
AUTOLIGHTEXPRESS API

Руководство для разработчиков

Оглавление

Общие сведения	2
Базовый URL	2
Вызов API методов	2
Кодировка	2
Поддерживаемые форматы	2
Возвращаемые результаты и ошибки	3
Операции	4
Создание отправлений	4
Подбор интервалов забора/доставки	10
Консолидирование отправлений	11
Финализация реестра (консолидации)	12
Статус отправления	13
Отслеживание отправлений	15
Отмена отправления	17
Корректировка отправления	18
Расчет стоимости	19
Справочник городов	22
Справочник пунктов почтовой связи / сортировочных пунктов	24
Бланк доставки	26
Наклейка	27
Реестр (консолидация)	28
Список отправлений	29
Список реестров (консолидаций)	30
Получение информации клиента	34
Коды услуг	35
Типы улиц	35
История изменений	36

Общие сведения

Базовый URL

Для доступа к API со стороны клиента необходимо использовать URL в следующем формате:

[http://api.autolight.by/<version>/<имя операции>/?apikey=<apikey>&<параметр\(ы\)>](http://api.autolight.by/<version>/<имя операции>/?apikey=<apikey>&<параметр(ы)>)

где:

<version> - Версия API интерфейса, например: «v1». Текущая = v1.

<имя операции> - имя требуемой операции API, например: getTracking

<apikey> - API ключ, 32 символа, например: «27F0C94D24A44E9BBEFB39A0E9A23E8C»

<параметр> - параметр операции, если параметров несколько, то их необходимо добавить с использованием символа &

Для работы в тестовой среде следует использовать параметр **testmode=yes**

Внимание! Справочники и другие данные, полученные из тестовой среды не являются эталонными и подлежат обязательной замене на актуальные из рабочей. В тестовой среде данные не актуализируются и не содержат реальных данных. Используйте для тестовых заказов крупные города (Минск, Брест, Гомель).

*В случае проблем с редиректами следует использовать такой формат:

http://api.autolight.by/<version>/<имя_операции>/index.php?apikey=<apikey>&<параметры>

Вызов API методов

Для выполнения запроса к конкретному методу API необходимо скомбинировать базовый путь и параметры метода, например, так:

<http://api.autolight.by/v1/getOrderStatus?apikey=27F0C94D24A44E9BBEFB39A0E9A23E8C&orderNumber=123456789&testmode=yes>

Кодировка

Текстовые значения параметров должны быть переданы в кодировке UTF-8

Поддерживаемые форматы

Клиентское приложение должно взаимодействовать с сервером в формате JSON. Формат производится указанием значения HTTP заголовка «Асцепт»

Медиа формат	HTTP заголовка Асепт
JSON	Accept: application/json

Возвращаемые результаты и ошибки

Каждый ответ от API имеет соответствующий код состояния [HTTP](#).

Также каждый ответ содержит дополнительную информацию о результате выполнения операции в следующем формате:

Поле	Формат	Описание
ResultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode
Messages	Массив	Массив строк
Result	Объект	При успешном выполнении операции содержит соответствующий объект

Допустимые коды ResultCode

Результирующий код, описывающий успешность выполнения запроса, содержится во многих структурах, возвращаемых из API.

Код	Синоним	Описание
0	Success	Успешное выполнение, ошибок нет
1	PartialSuccess	Частично успешное выполнение, присутствуют предупреждения/ошибки
3	orderNotFound	отправление не найдено по указанному номеру
4	accessDenied	Нарушение прав доступа
5	noOrderNumber	не указан номер отправления
100	noAPIKEY	не указан API-key
101	invalidAPIKEY	API-key недействителен
255	Error	Произошли ошибки

Операции

Создание отправлений

makeOrder

Имя операции: makeOrder

Описание:

Создание отправлений позволяет зарегистрировать отправления в информационной системе Автолайтэкспресс. Размещение отправлений возможно только с адресами в пределах Беларуси.

При заполнении адресной информации обязательно указание кодов городов (из справочника, получаемого методом getCitiesList), за исключением случаев явного указания кода адреса либо когда адрес находится за пределами населенного пункта.

В случае одновременного заполнения поля addressString и полей адресных элементов (cityCode, city и др.) данные в них НЕ должны противоречить друг другу, т.к. будут использованы для автоматического распознавания адреса!

Метод: POST

Формат входных данных

Формат объекта order

Содержит в себе список отправлений

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
<i>order</i>	Структура	Описание объекта order		

Формат объекта Order

Структура описывает одно отправление.

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
shipmentCustomerNumber	Строка	Номер отправления из информационной системы клиента	Обязательно, до 255 символов	2354325-1
autolightNumber	Строка	Номер отправления Автолайтэкспресс из выделенного диапазона номеров	Необязательно, только если номерной пул выделен. Номер должен быть уникальным	500210000011
serviceTypeCode	Строка	Код услуги	Обязательно	EM10
pickupDate	Строка в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ	Дата забора груза	Обязательно	01.03.2020
pickupTimeFrom	Строка в формате чч:мм	Время начала готовности груза к забору	Обязательно	15:00
pickupTimeTo	Строка в формате чч:мм	Время окончания готовности груза к забору	Обязательно	19:00
pickupBreakTimeFrom	Строка в формате чч:мм	Время начала перерыва	Необязательно	12:00
pickupBreakTimeTo	Строка в формате чч:мм	Время окончания перерыва	Необязательно	13:00
pickupInEvening	Булево	Опция «Вечерний	Необязательно	false

		забор»		
pickupComment	Строка	Комментарий по забору груза	Необязательно	Желательно забрать до 18:00
deliveryComment	Строка	Комментарий по забору груза	Необязательно	Позвонить за 1 час
deliveryPersonally	Булево	Опция «Доставить лично в руки»	Необязательно	True
deliveryTimeFrom	Строка в формате чч:мм	Время начала диапазона доставки	Обязательно, если предусмотрено выбранной услугой	15:00
deliveryTimeTo	Строка в формате чч:мм	Время окончания диапазона доставки	Обязательно, если предусмотрено выбранной услугой	19:00
deliveryDate	Строка в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ	Дата доставки груза. В случае указания недоступной по графику даты, будет использована автоматически назначенная дата	Необязательно	01.03.2020
sender	Объект	Отправитель, объект типа Sender/Recipient	Обязательно	
recipient	Объект	Получатель, объект типа Sender / Recipient	Обязательно	
deliveryInSubbot	Булево	Опция «Доставка в ближайшую субботу»	Необязательно	false
cashOnDelivery	Булево	Опция «Доставка с наложенным платежом»	Необязательно	false
cashOnDeliverySum	Число	Сумма наложенного платежа	Обязательно, если cashOnDelivery = true	200.50
declaredValue	Число	Сумма объявленной ценности	Необязательно	240.00
inventory	Булево	Опция «Опись вложений»	Необязательно	false
emailNotification	Строка	Опция «email уведомления». Указать email для отправки уведомлений	Необязательно	test@test.com
smsNotification	Строка	Опция «sms уведомления». Указать мобильный телефон в международном формате для отправки уведомлений	Необязательно	+375291112233
waybill	Строка	Список ТТН	Обязательно для не почтовых услуг	ЯЕ00256412, ЯЕ00568744
packagesType	Строка	Вид груза, "goods" - груз, "docs" - документы	Обязательно	goods
packagesCount	Число	Количество грузовых мест	Обязательно	5
packagesWeight	Число	Общий вес отправления в кг	Обязательно	50.49
packagesDescr	Строка	Описание отправления	Обязательно	Книги
paymentType	Строка	Форма оплаты "Н" - Наличная, "Б" - Безналичная	Обязательно	Б
payerType	Строка	Платательщик, "О" - отправитель, "П" - получатель	Обязательно	О
consolidate	Булево	Признак необходимости поместить отправление в реестр/список	Необязательно	True
fragile	Булево	Признак «хрупкий груз»	Необязательно	True
reqLoading	Булево	Требуется погрузочные работы. При запросе услуги учитывайте ограничения на минимальный вес.	Необязательно	True
reqUnloading	Булево	Требуется разгрузочные работы. При запросе услуги учитывайте ограничения на минимальный вес.	Необязательно	True

cdac	Строка	Пользовательский код адреса разгрузки (для помещения в специальное поле учетной системы с последующим выводом в перечне отправок по запросу)	Необязательно	454
------	--------	--	---------------	-----

Формат объекта Sender / Recipient

Одна из сторон Отправитель/Получатель

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
type	Строка	Вид отправителя/получателя Ю - юрлицо, Ф - физлицо	Обязательно, 1 символ	Ф
companyName	Строка	Наименование Организации / ФИО Физлица	Обязательно, до 150 символов	ООО «РиК»
address	Объект	Адрес, объект типа Address	Обязательно	
contactPerson	Объект	Контактное лицо, объект типа ContactPerson	Обязательно	

Формат объекта Address

Адрес объекта с делением по регионам, городам, улицам.

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
addressCode	Строка	Код адреса Автолайтэкспресс, выдается по запросу	Необязательно, если заполнено, остальные поля не требуются и не учитываются	12345
country	Строка	Страна	Обязательно, константа «Беларусь»	Беларусь
region	Строка	Область	Необязательно	Витебская
district	Строка	Район	Необязательно	
villageCouncil	Строка	Сельсовет	Необязательно	
city	Строка	Город или населённый пункт	Необязательно	Витебск
cityCode	Строка	Код города или населённого пункта из справочника городов	Обязательно, если не заполнено поле AddressString	1234
street	Строка	Наименование улицы	Обязательно, если не заполнено поле AddressString	Советская
streetType	Строка	Тип улицы (сокращение)	Обязательно, если не заполнено поле AddressString	ул.
building	Строка, 7 знаков	Номер здания	Обязательно, если не заполнено поле AddressString	2Б
housing	Строка, 7 знаков	Корпус здания	Необязательно	1а
apartment	Строка, 10 знаков	Квартира/комната/офис	Необязательно	оф. 205
postalIndex	Строка	Почтовый индекс	Необязательно	220022
toPostOffice	Булево	Самостоятельная доставка/получение в почтовом отделении	Необязательно	false
postOfficeCode	Строка	Код почтового отделения из справочника пунктов почтовой связи	Обязательно, если toPostOffice =true	1
AddressString	Строка	Адрес одной строкой	Необязательно. Заполнять в случае невозможности указания детализированного адреса, например для АЗС на трассе	Беларусь, АЗС Гроднобонепетепропродукт №4 Сморгонский р-н 183 км а/д Борисов-Ошмяны (аг. Солы)

Дополнительная информация для полей building и housing:

- поле building должно начинаться с цифры и может содержать индекс дома (примеры 120, 120Б).
 - поле housing должно начинаться с цифры и может содержать индекс корпуса (примеры: 5, 5а).
 - как вариант, поле building может содержать полный номер здания с корпусом в формате: «НомерДома ИндексДома / НомерКорпуса ИндексКорпуса» (без пробелов), примеры: 120, 120/5, 120Б, 120Б/5, 120Б/5а .
- При таком использовании поле housing должно быть пустым.

Компонент НомерДома в поле building не может превышать 4-значного числа.
 Компонент НомерКорпуса не может превышать 5-значного числа.
 Индексы должны содержать только кириллицу.
 Проверка валидности номеров и индексов осуществляется по кадастровым справочникам.

Формат объекта ContactPerson

Контактное лицо

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
name	Строка	ФИО контактного лица	Обязательно, до 255 символов	Иванов Иван Иванович
mobilePhone	Строка	Телефон мобильный в международном формате	Обязательно, до 255 символов	+375291234567
phone	Строка	Телефон дополнительный в международном формате	Обязательно, до 255 символов	+375172223344
email	Строка	Электронная почта	Необязательно, до 255 символов	test@domain.com

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/makeOrder/?apikey=***

JSON (передается в теле http запроса)

```
{
  "shipmentCustomerNumber": "002211151",
  "serviceTypeCode": "EMCS",
  "pickupDate": "17.03.2020",
  "pickupTimeFrom": "11:10",
  "pickupTimeTo": "14:00",
  "pickupBreakTimeFrom": "13:00",
  "pickupBreakTimeTo": "13:33",
  "deliveryInSubbot": true,
  "sender": {
    "type": "Ю",
    "companyName": "ООО Sender",
    "contactPerson": {
      "name": "Иванов Иван Иванович",
      "mobilePhone": "+375291112233",
      "email": "22@test.com "
    }
  },
  "address": {
    "country": "Беларусь",
    "city": "Минск",
    "cityCode": "15249",
    "streetType": "ул",
    "street": "Платонова",
    "building": 2,
    "housing": "Б",
    "apartment": "оф.1"
  }
},
"recipient": {
  "type": "Ю",
  "companyName": "ООО Получка",
  "contactPerson": {
    "name": "Петров Петр Петрович",
    "phone": "",
    "mobilePhone": "+375294445566",
    "email": "22@test.com"
  }
},
}
```



```

    "Address": {
      "country": "Беларусь",
      "toPostOffice": true,
      "postOfficeCode": "1"
    },
    "paymentType": "Б",
    "packagesCount": "1",
    "packagesWeight": 22.77,
    "packagesType": "goods",
    "packagesDescr": "всякая всячина",
    "payerType": "O",
    "declaredValue": 250,
    "waybill": "AB00123654,ПТ00256587"
  }
}

```

Ответ:

В случае успешного создания отправлений им присваиваются номера отправлений AutolightExpress.

Создаются только прошедшие валидацию отправления.

Ответ имеет следующий формат:

Формат объекта makeOrderResult

Результат создания отправления

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
Result	Объект	объект resultOrder	Заполняется в случае успешного создания отправлений	
ResultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode	0 - успех, заказ распознан и принят в работу 1 - успех, заказ требует обработки оператором 10 - отказ, несовместимые параметры отправления 11 - отказ, отсутствует договор по услуге 12 - отказ, клиент в состоянии блокировки 50 - ошибка разбора json-пакета 51 - отсутствует обязательный реквизит 55 - код услуги некорректен	0
Messages	Массив	Массив строк	Описание	

Формат объекта resultOrder

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
shipmentNumber	Строка	Номер отправления		600000000099
shipmentCustomerNumber	Строка	Номер заказа клиента		2354325
shipmentBarcode	Строка	Штрихкод отправления		AE600000000099
status	Строка	Статус отправления		Обработан
statusCode	Число	Код статуса		13
consolidationNumber	Строка	Номер реестра (если ResultCode =0 и отправление было консолидировано)		9200317001
allowedDeliveryTimes	Список	Список доступных интервалов доставки, если был передан неверный интервал		[{"timeFrom": "09:00", "timeTo": "18:00"}, {"timeFrom": "18:00", "timeTo": "21:00"}]

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":["Отправка создана с номером 6000000000099"],
  "result":
    {
      "shipmentNumber":"6000000000099",
      "shipmentCustomerNumber":"002211151",
      "shipmentBarcode":"AE6000000000099",
      "status":"Обработан",
      "statusCode":13,
      "consolidationNumber":"9200317001"
    }
}
```

Подбор интервалов забора/доставки

Для подбора корректных временных диапазонов для параметров **pickupTimeFrom**, **pickupTimeTo**, **deliveryTimeFrom**, **deliveryTimeTo** метода **makeOrder** можно и нужно использовать аякс запрос (GET)

https://autolight.by/ajax/get_schedule.php

Параметры:

Параметр	Описание	Примечание	Пример
mode	receive – забор / delivery – доставка		
service_code	код вида доставки		EMBP
city	код населенного пункта в квадратных скобках		[15249]
receive_date	дата забора		20.03.2020
delivery_subbot	Y/N - доставка в субботу	Указывать для режима delivery, если предполагается доставка в ближайшую субботу	Y
receive_time_from	время начала интервала забора	Эти параметры необходимо указывать только для режима delivery для подбора подходящего интервала доставки	12:00
receive_time_to	время окончания интервала забора		14:00

Возвращает JSON объект, содержащий список объектов типа `timeInterval`

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
UID	Строка	Идентификатор интервала		
From	Строка	Время начала интервала		12:00
To	Строка	Время окончания интервала		14:00

Пример:

[https://autolight.by/ajax/get_schedule.php?mode=delivery&city=\[15249\]&service_code=EMBP&receive_date=19.03.2020&receive_time_from=12:00&receive_time_to=14:00](https://autolight.by/ajax/get_schedule.php?mode=delivery&city=[15249]&service_code=EMBP&receive_date=19.03.2020&receive_time_from=12:00&receive_time_to=14:00)

Ответ

```
[{"UID":"d0ea7922-b039-45df-8101-d945f5ddbf03","from":"14:00","to":"17:00"}]
```

Консолидирование отправлений

consolidate

Описание:

Помещение отправлений в реестры/списки. **Обрабатываются только подтвержденные отправления со statusCode >= 13** (проверяется методом getOrderStatus).

Метод: POST

Формат входных данных

Массив строк. Содержит в себе список номеров отправлений, которые необходимо консолидировать.

Не следует передавать в одном запросе большое количество номеров (больше 100), т.к. он будет выполняться достаточно долго и вы можете не получить ответ из-за ошибки таймаута. Тем не менее, он будет выполнен полностью, если не возникнет ошибки другого характера.

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/consolidate/?apikey=***

JSON (передается в теле http запроса)

```
[  
  "6000000000199",  
  "6000000000198"  
]
```

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Формат объекта makeOrderResult

Результат создания отправления

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
Result	массив объектов resultCons			
ResultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции	0 – успех 1 – частичный успех, есть предупреждения/ошибки	0
Messages	Массив строк	Массив строк	Описание	

Формат объекта resultCons

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
shipmentNumber	Строка	Номер отправления		600000000099
consolidationNumber	Строка	Номер консолидации		902354325
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата	0 – успех 2 – успех, консолидировано ранее 3 – ошибка, отправление не найдено либо еще не подтверждено 5 – ошибка, недопустимый статус отправления	0
description	Строка	Сообщение		OK

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":1,
  "messages":[],
  "result":
  [
    {"shipmentNumber":"600000000199","consolidationNumber":"9201023001","resultCode":2,"description":"отправление уже консолидировано"},
    {"shipmentNumber":"600000000198","consolidationNumber":"","resultCode":3,"description":"отправление не найдено либо еще не подтверждено"}
  ]
}
```

Финализация реестра (консолидации)

finalizeConsolidation

Описание:

Переводит указанный реестр в статус «готов к отгрузке». Следует использовать для информирования нас о том, что реестр готов к отгрузке и добавления новых отправок в него больше не будет.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер реестра (консолидации)	Обязательно	9200318001

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/finalizeConsolidation/?orderNumber=9200318001&apikey=***

Ответ:

Результат финализации реестра

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
ResultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции	0 – успех, иначе - ошибка	0
Messages	Массив строк	Массив строк	Описание	

Пример ответа:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":[]
}
```

Статус отправления

getOrderStatus

Описание:

Возвращает текущий статус отправления. Удобно использовать для проверки статуса заказа, если при размещении код возврата resultCode был отличен от 0.

Рекомендуемая периодичность опроса – 5 и более минут.

При достижении отправлением конечного статуса, запросы для этого отправления следует прекратить.

Настоятельно рекомендуем не использовать протокол https при большом количестве запросов и периодичности чаще 6 раз в час.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно	6000000112

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getOrderStatus/?orderNumber=6000000011&apikey=***

Ответ:

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Объект	объект orderStatus		
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode	0 - успех 1 - успех, заказ требует обработки оператором 3 - отправление не найдено по указанному номеру 5 - не указан номер отправления	0
messages	Массив	Массив строк	Описание	

Формат объекта orderStatus

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
currentStatus	Строка	Статус отправления		Обработан
statusCode	Число	Код статуса	<u>до обработки оператором</u> 1 - Размещен 2 - Принят 3 - Обработан 51 – Отклонен (конечный) 55 - Отменен (конечный) 59 - ЗапрошенаОтмена <u>после обработки оператором</u> 12 – Принят 13 – Обработан (согласовано время забора) 20 - Передан водителю для забора 22 – Забран 23 – Транзит между сорт.пунктами 24 – Загружен в почтомат 25 - Готов к выдаче с ППС 27 – Выдан водителю на доставку 29 – Исполнен (доставлен) (конечный) 50 – Переадресован/Возврат 55 - Отменен (конечный)	13

			200 - неопределен	
statusReason	Строка	Доп. информация по статусу		null
consolidationNumber	Строка	Номер реестра (если отправление было консолидировано)	Только после достижения 12 и выше статуса	9200317001
driverName	Строка	ФИО водителя	Только для НЕ почтовых услуг и после достижения 12 статуса	
driverWaybill	Строка	Путевой лист	Только для НЕ почтовых услуг и после достижения 12 статуса	
driverCar	Строка	Автомобиль	Только для НЕ почтовых услуг и после достижения 12 статуса	
redirectedShipmentNumber	Строка	Номер переадресованного/возвратного отправления	Только при statusCode = 50	

Пример ответа:

```
{ "resultCode": 0,
  "messages": [ "Отправление найдено (подтверждено)" ],
  "result": { "currentStatus": "Принят", "statusCode": 12, "statusReason": null }
}
```

Отслеживание отправлений

getTracking

Описание:

Возвращает информацию о статусе отправления, местонахождении, дате доставки.

Имеет смысл только для отправлений со statusCode >= 12 (проверяется методом getOrderStatus).

Рекомендуемая периодичность опроса – 5 и более минут.

При достижении отправлением конечного статуса, запросы для этого отправления следует прекратить.

Настоятельно рекомендуем не использовать протокол https при большом количестве запросов и периодичности чаще 6 раз в час.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно, если не заполнено поле shipmentCustomerNumber	60000000011
shipmentCustomerNumber	Строка	Номер отправления из информационной системы клиента	Необязательно	SCN12345

Примечание: если заполнены оба поля orderNumber и shipmentCustomerNumber, поиск будет осуществлен по orderNumber.

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getTracking/?orderNumber=60000000011&apikey=***

Ответ:

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Объект	Содержит объекты track, orderDetails		
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode		0
messages	Массив	Массив строк	Описание	

Примечание: в случае, если отправление было переадресовано/возвращено, объект result будет содержать поля redirectedShipmentNumber и redirectedShipmentTrack (объект getTracking для переадресации).

Булевый параметр isReturn в объекте трека указывает на то, что это возвратная отправка.

Формат объекта track

Результирующий массив, описывает результат отслеживания отправления.

Поле	Формат	Описание
sate	Строка	Дата/время статуса
status	Строка	Статус
statusCode	Число	Код статуса (см. Описание в getOrderStatus)

Пример ответа:

JSON:


```

{
  "resultCode":0,
  "messages": "",
  "result":{
    "track":[
      {
        "date":"13.03.2020 16:28:45",
        "status":"Принят",
        "statusCode":12
      },
      {
        "date":"13.03.2020 19:00:12",
        "status":"Забран",
        "statusCode":22
      }
    ],
    "orderDetails":{
      "shipmentNumber":"60000000011",
      "status":" Забран ",
      "statusCode":22,
      "service":"eCommerce Standard",
      "deliveryType":"отделение-дверь",
      "acceptDate":"06.01.2022",
      "deliveryDate":"11.01.2022 13:54:31",
      "senderAddress":"Брест, сорт.пункт/пункт почт. связи №10102",
      "recipientAddress":"Брестская обл., г.Барановичи, пер.Огородный, д.111",
      "packagesCount":1,
      "packagesWeight":0.71,
      "packagesVolume":0,
      "price":8.03,
      "isFinalPrice":true
    }
  }
}

```

Отмена отправления

cancelOrder

Описание:

Отмена созданного ранее отправления. Отправление может быть отменено только, если оно еще не забрано водителем.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно	60000000011

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/cancelOrder/?orderNumber=60000000011&apikey=***

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Строка	Не используется		
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode		0
messages	Массив	Массив строк	Описание	

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":["отправление отменено"],
  "result":""
}
```

Корректировка отправления

changeOrder

Описание:

Корректировка созданного ранее отправления. Отправление может быть скорректировано только, если оно еще не забрано водителем.

Метод: POST

GET Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно	60000000011

POST Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
newPackagesCount	ЦелоеЧисло	Новое количество грузовых мест	Необязательно	2
newWaybill	Строка	Новый список ТТН	Необязательно	

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/changeOrder/?orderNumber=60000000011&apikey=***

JSON (передается в теле http запроса)

```
{
  "newPackagesCount":10,
  "newWaybill":"АЯ00223355,АЯ00223366"
}
```

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Формат ответа

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Строка	Не используется		
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode		0
messages	Массив	Массив строк	Описание	

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":["отправление скорректировано"],
  "result":""
}
```

Расчет стоимости

calculate

Описание:

Расчет стоимости отправления. При расчете не учитывается клиентская скидка.

Метод: POST

Формат входных данных

Формат объекта shipment

Содержит в себе параметры отправления

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
<i>shipment</i>	Структура	Описание объекта shipment		

Формат объекта Shipment

Структура описывает одно отправление.

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
serviceTypeCode	Строка	Код услуги	Обязательно	EM10
paymentType	Строка	Форма оплаты "Н" - Наличная, "Б" - Безналичная	Обязательно	Б
senderCityCode	Строка	Код города забора из справочника городов	Обязательно	1234
senderToPostOffice	Булево	Забор из почтового отделения	Необязательно	false
recipientCityCode	Строка	Код города доставки из справочника городов	Обязательно	1234
recipientToPostOffice	Булево	Доставка в почтовое отделение	Необязательно	false
recipientToPostamat	Булево	Доставка в почтомат (если true, то значение recipientToPostOffice игнорируется)	Необязательно	false
deliveryPersonally	Булево	Опция «Доставить лично в руки»	Необязательно	True
deliveryInSubbot	Булево	Опция «Доставка в ближайшую субботу»	Необязательно	false
pickupInSubbot	Булево	Опция «Забор в ближайшую субботу»	Необязательно	false
pickupInEvening	Булево	Опция «Вечерний забор»	Необязательно	false
cashOnDelivery	Булево	Опция «Доставка с наложенным платежом»	Необязательно	false
cashOnDeliverySum	Число	Сумма наложенного платежа	Обязательно, если cashOnDelivery = true	200.50
declaredValue	Булево	Опция объявленная ценность	Необязательно	false
inventory	Булево	Опция «Опись вложений»	Необязательно	false
emailNotification	Булево	Опция «email уведомления»	Необязательно	false
smsNotification	Булево	Опция «sms уведомления»	Необязательно	false
packagesType	Строка	Вид груза, "goods" - груз, "docs" - документы	Обязательно	goods
packagesCount	Число	Количество грузовых мест	Обязательно	5
packagesWeight	Число	Общий вес отправления в кг	Обязательно	50.49
packagesLength	Число	Длина отправления в м	Обязательно	0.45
packagesWidth	Число	Ширина отправления в м	Обязательно	50.49
packagesHeight	Число	Высота отправления в м	Обязательно	50.49

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/calculate/?apikey=***

JSON (передается в теле http запроса)

```
{
  "serviceTypeCode": "E",
  "deliveryPersonally": null,
  "deliveryInSubbot": false,
  "pickupInSubbot": false,
  "senderCityCode": 15249,
  "senderToPostOffice": true,
  "recipientCityCode": 15248,
  "recipientToPostOffice": false,
  "cashOnDelivery": false,
  "cashOnDeliverySum": 43.81,
  "paymentType": "Б",
  "packagesCount": 1,
  "packagesWeight": 10,
  "packagesLength": 0.51,
  "packagesHeight": 0.2,
  "packagesWidth": 0.72,
  "packagesType": "goods",
  "payerType": "O",
  "declaredValue": null,
  "inventory": null,
  "emailNotification": false,
  "smsNotification": false
}
```

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Формат объекта calculateResult

Результат расчета

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Объект	объект resultCalculate	Заполняется в случае успешного создания отправлений	
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode	0 - успех 10 - отказ, несовместимые параметры отправления 50 - ошибка разбора json-пакета 51 - отсутствует обязательный реквизит 52 – некорректное значение параметра 55 - код услуги некорректен	0
Messages	Массив	Массив строк	Дополнительная информация о запрошенном расчете	

Формат объекта resultCalculate

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
service	Строка	Наименование услуги		
price	Число	Стоимость с НДС		10.45
details	Список объектов detail	Детальная информация о стоимости		

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode": 0,
  "messages": [
    "Пункт забора: Минск г. - СП/ППС",
    "Пункт доставки: Эйминовцы д.",
    "Физический вес: 10",
  ]
}
```

```
"Объемный вес: 18,36",
"Расчетный вес: 18,36",
"Габариты: 0,51 x 0,2 x 0,72",
"Грузовых мест: 1",
"Общая стоимость с НДС = 43,19 (в том числе: скидка к тарифу = 3,21, надбавка к тарифу
= 0, надбавка за доп.услуги = 25)"
],
"result": {
"service": "Экспресс-доставка грузов",
"price": 43.19,
"details": [
{
"description": "По тарифу",
"price": 18.19
},
{
"description": "Забор/доставка вне основного списка",
"price": 25
}
],
}
}
```

Справочник городов

getCitiesList

Описание:

Получение списка городов. Справочник следует периодически загружать в свою учетную (информационную) систему для поддержания актуальности данных. При размещении отправки использовать в адресной информации (cityCode) код города **code**.

Метод: GET

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getCitiesList?apikey=***

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Формат объекта CitiesList

Справочник городов/населённых пунктов

Поле	Формат	Описание
result	Массив	Массив объектов типа City, описывающих города.
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode
messages	Массив	Массив объектов Message

Формат объекта City

Объект населенный пункт

Поле	Формат	Описание	Примечание
code	Строка	Код города	
name	Строка	Наименование города	
country	Строка	Наименование страны	
region	Строка	Наименование области	
district	Строка	Наименование района	
villageCouncil	Строка	Наименование сельсовета	
postOffice	Булево	true, если в населенном пункте имеется сортировочный пункт и/или пункт почтовой связи	
inMainList	Булево	true, если в населенный пункт в основной сети обслуживания	
day1 – day7	Булево	true, если обслуживается в указанный номер дня недели (только, если inMainList=true)	
tc	Строка	Код тарифа	
N	Строка	Название населенного пункта	
T	Строка	Тип населенного пункта	

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":"","
  "result":
    [
      {"name":"10-й Блок-пост д.",
```

```
    "country": "Беларусь",  
    "region": "Витебская",  
    "district": "Оршанский",  
    "villageCouncil": "Пищаловский",  
    "code": 8613,  
    "postOffice": false},  
    ...  
]  
}
```


Справочник пунктов почтовой связи / сортировочных пунктов

getPostOfficesList

Описание:

Получение списка СП/ППС. Справочник следует периодически загружать в свою учетную (информационную) систему для поддержания актуальности данных. При размещении отправки использовать в адресной информации (параметр postOfficeCode) код пункта **code**, для случаев, когда забор и/или доставка осуществляются с/до наших пунктов почтовой связи.

Метод: GET

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getPostOfficesList/?apikey=***

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Формат объекта postOfficesList

Справочник отделений

Поле	Формат	Описание
Result	Массив	Массив объектов типа postOffice, описывающих СП/ППС
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode
Messages	Массив	Массив объектов Message

Формат объекта postOffice

Объект почтовое отделение

Поле	Формат	Описание	Примечание
code	Строка	Код пункта	
name	Строка	Наименование	
isPostamat	Булево	Признак почтомата	
cityCode	Строка	Код города	
cityName	Строка	Наименование города	
contacts	Строка	Контакты пункта	
workTime	Строка	Режим работы пункта	
address	Строка	Адрес пункта	
coordLat	Строка	Координата latitude	
coordLong	Строка	Координата longitude	
maxWeight	Число	Максимальный вес принимаемого отправления. Если 0 – без ограничений	
day1	Булево	Признак работы в ПН	
Day...	Булево	Признаки работы в другие дни недели по аналогии	
Closed	Булево	Признак того, что отделение закрыто	

Пример ответа:

JSON:

```
{ "resultCode": 0, "messages": [],  
  "result": [  
    { "name": "CityPost01", "code": 97, "cityCode": 15249, "cityName": "Минск г.",  
      "workTime": "пн-вс 07:00 - 23:00", "address": "CityPost01, г.Минск, ул.Л.Веды 46",  
      "contacts": "253", "maxWeight": 25, "phone": "253", "regionCode": 86, "region":  
        "Минск", "closed": false, "day1": true, "day2": true, "day3": true, "day4": true,
```

```
"day5": true, "day6": true, "day7": true, "coordLat": "53.9428638726735",  
"coordLong": "27.5987437134570", "postofficeNumber": "01", "postofficeType": 3,  
"lastChange": "08.02.2024 17:46:09", "forLegalEntity": false, "forNaturalPerson":  
true, "isPostamat": true, "deliveryAvailable": true, "receptionAvailable": false,  
"fittingRoom": false, "workTimeDay1": "07:00-23:00", "workTimeDay2": "07:00-23:00",  
"workTimeDay3": "07:00-23:00", "workTimeDay4": "07:00-23:00", "workTimeDay5":  
"07:00-23:00", "workTimeDay6": "07:00-23:00", "workTimeDay7": "-",  
"weekdaysDinnerBreak": "-", "saturdaysDinnerBreak": "-", "cards": false, "cash":  
false, "receiving": false, "delivery": true, "receivingC2C": false, "deliveryC2C":  
true, "openingParcels": false, "partialDelivery": false }
```

```
]
```

```
}
```

Бланк доставки

getOrder

Описание:

Возвращает бланк доставки (сопроводительный документ) в формате PDF либо в Base64.

Печать бланка и наклейки становится доступной только после достижения отпращиванием 12 кода статуса (проверяется методом getOrderStatus).

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно	60000000011
base64	Строка	Если параметр установлен в yes, то PDF документ кодируется в base64 и возвращается в объекте result	Необязательно	yes

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getOrder/?orderNumber=60000000011&apikey=***

Ответ:

В случае успешного выполнения возвращается содержимое файла бланка заказа в формате PDF либо JSON объект:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":"","
  "result":"JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago..."
}
```

Наклейка

getLabels

Описание:

Возвращает наклейки в формате PDF или закодированные в base64.

Печать бланка и наклейки становится доступной после достижения отправлением 12 кода статуса (проверяется методом getOrderStatus).

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно	6000000112
base64	Строка	Если параметр установлен в yes, то PDF документ кодируется в base64 и возвращается в объекте result	Необязательно	yes
width	Строка	Ширина этикетки в мм	Необязательно	Если не указано, то этикетки формируются на лист А4
height	Строка	Высота этикетки в мм	Необязательно	Если не указано, то этикетки формируются на лист А4

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getLabels/?orderNumber=6000000011&width=100&height=70&apikey=***

Ответ:

В случае успешного выполнения возвращается содержимое файла наклейки в формате PDF либо JSON объект:

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages":"","
  "result":"JVBERi0xLjQKJeLj9MKMSAwIG9iago..."
}
```

PDF:

ООО "Автолайтэкспресс" РБ, 220015, г.Минск, ул.Одоевского 117, пом.23 тел/факс +375173367900, инфолиния 253 (Velcom, MTC, life.)	
	
AE600000000059/1	
Получат. Recipient company	1 /1
Город Витебск г.	
Адрес Витебск, СП/ППС	
Контакт. лицо, тел. name; mobilePhone	ВИТ
СУББ	Экспресс-доставка грузов
wsAPI	17.03.2020 10:45:05

Реестр (консолидация)

getConsolidation

Описание:

Возвращает печатную форму реестра (списка) в формате PDF либо в Base64.

Номер реестра (консолидации) возвращается из метода makeOrder в поле consolidationNumber, при условии создания с 0 кодом результата.

В других случаях номер консолидации возвращается из метода getOrderStatus в поле consolidationNumber, **при условии, что отправление уже обработано оператором (статус больше либо равен 12 – проверять методом getOrderStatus).**

Этот номер и следует использовать, а не номер отправки.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
orderNumber	Строка	Номер реестра (консолидации)	Обязательно	9200318001
base64	Строка	Если параметр установлен в yes, то PDF документ кодируется в base64 и возвращается в объекте result	Необязательно	yes
listOrdersOnly	Строка	Если параметр установлен в yes, то в result возвращается список содержащихся в реестре отправок с их порядковыми номерами	Необязательно	yes

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getConsolidation/?orderNumber=9200318001&apikey=***

Ответ:

В случае успешного выполнения возвращается содержимое файла бланка заказа в формате PDF либо JSON объект:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages": "",
  "result":"JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago..."
}
```

Пример ответа при listOrdersOnly=yes

```
{ "resultCode": 0, "messages": [ "перечень сформирован" ], "result": [ { "shipmentNumber":
"600000008276", "shipmentBarcode": "AE600000008276", "position": 1 }, {
"shipmentNumber": "600000008277", "shipmentBarcode": "AE600000008277", "position": 2 },
...}
```

Список отправлений

getOrdersList

Описание:

Возвращает список отправлений за указанный период в формате XLS, PDF или закодированные в base64.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
dateFrom	Строка	Дата начала периода в формате «ДД.ММ.ГГГГ»	Обязательно	01.02.2020
dateTo	Строка	Дата конца периода в формате «ДД.ММ.ГГГГ»	Обязательно	31.03.2020
fileFormat	Строка	Формат получаемых данных, PDF, XLS	Обязательно	
base64	Строка	Если параметр установлен в yes, то PDF документ кодируется в base64 и возвращается в объекте result	Необязательно	yes

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getOrdersList/?dateFrom=01.01.2020&dateTo=30.01.2020&fileFormat=PDF&apikey=***

Ответ:

В случае успешного выполнения возвращается содержимое файла списка отправлений в формате PDF либо XLS либо JSON объект.

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode":0,
  "messages": "",
  "result": "JVBERi0xLjQKJeLj9MKMSAwIG9iago..."
}
```

Список реестров (консолидаций)

getConsolidationsList

Описание:

Возвращает список реестров с забором в указанную дату.

Метод: GET

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
pickupDate	Дата JSON.ISO	Дата забора	Обязательно	2024-09-25

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getConsolidationsList?pickupDate=2024-10-25&apikey=***

Ответ:

В случае успешного выполнения возвращается список реестров.

Формат ответа

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Массив	Массив объектов consolidation		
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode		0
messages	Массив	Массив строк	Описание	

Формат объекта consolidation

Поле	Формат	Описание	Примеч	Пример
number	Строка	Номер реестра		9240912001
dateCreate	Дата JSON.ISO	Дата создания		2024-09-12T13:52:33
dateDoc	Дата JSON.ISO	Дата документа		2024-09-12T13:52:34
pickupDate	Дата JSON.ISO	Дата забора		2024-09-12T00:00:00
isPost	Булево	Признак почтового реестра		true
isD2D	Булево	Признак день-в-день		false
status	Строка	Текстовый статус реестра		Принят
consolidationType	Строка	Тип реестра		Онлайн
pickupAddress	Строка	Адрес забора		Минск, сорт.пункт/пункт почт. связи №70101
pickupAddressCode	Число	Код адреса забора		370026
pickupEvening	Булево	Признак вечернего забора		false
received	Булево	Признак Забран		true
isFinalize	Булево	Реестр финализирован (готов к отгрузке)		true
ordersAll	Число	Общее количество отправлений		66
ordersNotCreated	Число	Количество еще необработанных отправлений		0
orders	Массив	Массив отправлений, содержащихся в реестре. Объект отправления: "shipmentNumber": "600000009679", "shipmentBarcode": "AE600000009679", "position": 1, "status": "Забран", "statusCode": 25		

Пример ответа:

JSON:
{

```

"resultCode": 0,
"messages": [
    ""
],
"result": [
    {
        "customer": "контрагент",
        "customerCode": "5550020694",
        "number": "9240912001",
        "dateCreate": "2024-09-12T13:52:34",
        "dateDoc": "2024-09-12T13:52:33",
        "pickupDate": "2024-09-12T00:00:00",
        "isPost": true,
        "isD2D": false,
        "status": "Принят",
        "consolidationType": "Онлайн",
        "pickupAddress": "Минск, сорт.пункт/пункт почт. связи №70101",
        "pickupAddressCode": 370026,
        "pickupEvening": false,
        "received": false,
        "isFinalize": false,
        "ordersAll": 3,
        "ordersNotCreated": 0,
        "orders": [
            {
                "shipmentNumber": "600000009679",
                "shipmentBarcode": "AE600000009679",
                "position": 1,
                "status": "Забран",
                "statusCode": 25
            },
            {
                "shipmentNumber": "600000009680",
                "shipmentBarcode": "AE600000009680",
                "position": 2,
                "status": "Забран",
                "statusCode": 25
            }
        ]
    }
]
}

```


Создание грузовых мест

makePackages

Описание:

Создание грузовых мест со штрихкодами, генерируемыми самостоятельно. Штрихкоды должны соответствовать шаблону:

АЕ<номер_отправления>/<номер_грузового_места>

где:

АЕ – латинские символы

<номер_отправления> - собственно номер отправления

<номер_грузового_места> - произвольный номер значением от 1 до 999 без лидирующих нулей.

Пример: АЕ80002122454/23

Обрабатываются только уже подтвержденные отправления со statusCode ≥ 13 и до момента отгрузки statusCode ≤ 22 (проверяется методом getOrderStatus).

Получить список штрихкодов грузовых мест в отправлении можно через метод *getTracking* - данные содержатся в массиве result.orderDetails.packages

Метод: POST

Параметры:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
shipmentNumber	Строка	Номер отправления	Обязательно	80002122454
packages	Массив	Массив объектов package	Обязательно	

Объект package:

Наименование	Формат	Описание	Примечание	Пример
barcode	Строка	Штрихкод грузового места (коробки)	Обязательно	АЕ80002122454/23

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/makePackages/?apikey=***

JSON (передается в теле http запроса)

```
{
  "shipmentNumber": "800011122233",
  "packages":
  [
    { "barcode": "АЕ800011122233/1"},
    { "barcode": "АЕ800011122233/3"},
    { "barcode": "АЕ800011122233/7"}
  ]
}
```

Ответ:

Формат объекта makePackagesResult

Результат создания отправления

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
Result	массив объектов resultPackages			

ResultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции	0 – успех 10 – есть ошибки	0
Messages	Массив строк	Массив строк	Описание	

Формат объекта resultPackages

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
package	Строка	Штрихкод места		AE600000000099/5
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата	0 – успех 1 – успех, добавлен ранее другие коды – ошибка	0
description	Строка	Сообщение	Описание ошибки	

Пример ответа:

JSON:

```
{
  "resultCode": 0,
  "messages": [
    "часть грузовых мест была создана ранее"
  ],
  "result": [
    {
      "package": "AE600000008238/3",
      "resultCode": 0,
      "description": "OK"
    },
    {
      "package": "AE600000008238/1",
      "resultCode": 1,
      "description": "штрихкод уже добавлен ранее"
    },
    {
      "package": "AE600000008238/7",
      "resultCode": 0,
      "description": "OK"
    }
  ]
}
```

Получение информации клиента

getCustomerInfo

Описание:

Получение информации о клиенте.

Метод: GET

Пример запроса:

http://api.autolight.by/v1/getCustomerInfo/?apikey=***

Ответ:

Ответ имеет следующий формат:

Поле	Формат	Описание	Примечание	Пример
result	Объект	Объект customerInfo		
resultCode	ЦелоеЧисло	Код результата операции, ResultCode		0
messages	Массив	Массив строк	Описание	

Формат объекта customerInfo

Объект населенный пункт

Поле	Формат	Описание	Примечание
internalCode	Строка	Код контрагента в системе АЕ	
fullName	Строка	Наименование	
bankAccount	Строка	Банковский счет	
postalAddress	Строка	Почтовый адрес	
jureAddress	Строка	Юридический адрес	
blocked	Булево	Состояние блокировки	
contracts	Строка	Актуальные договора	
allowedServices	Строка	Доступные услуги	
balanceBuh	Число	Баланс бухгалтерский	
balanceOper	Число	Баланс оперативный	

Пример ответа:

JSON:

```
{"resultCode":0,"messages":[],"result":{"internalCode":"5550000017","fullName":"ТЕСТ","bankAccount":"р/с 3423423423423423423423423423 в \"АКБ\"БЕЛПРОСБАНК\" ЦБУ по Витебской области, БИК 770","postalAddress":"Беларусь, Гомельская обл., Речицкий р-н, Бабицкий с/с, д.Ананево, д.1","jureAddress":"Республика Беларусь, Гомельская обл., Гомельский р-н, д.Березки, а/я 56","blocked":false,"contracts":[{"date":"15.08.2016","number":"PS-1608-0001"}, {"date":"04.02.2016","number":"АЕ-00000001"}],"allowedServices":"Е;D;E10;E12;P;T2T;T;EGD;EM;EM10;EM12;EMBP;EMBE;EMCS;EMCP;CMCS;","balanceBuh":72,"balanceOper":-525.16}}
```

Коды услуг

Услуга	Код	Примечание
Экспресс-доставка грузов	EXP	
Экспресс-доставка грузов к определенному времени (до 10)	EXP10	
Экспресс-доставка грузов к определенному времени (до 12)	EXP12	
Экспресс-доставка грузов к определенному времени (до 14)	EXP14	
Экономичная доставка грузов	EGD	
Экспресс-доставка с температурным режимом	TEMP	
Паллетная доставка	PAL	
Business Standard	EM	почтовая
Business Express 10	EM10	почтовая
Business Express 12	EM12	почтовая
Business Express 14	EM14	почтовая
Business Premium	EMBP	почтовая
eCommerce Standard	EMCS	почтовая
eCommerce Premium	EMCP	почтовая
Courier Standard	CMCS	почтовая

Типы улиц

Сокращение (тип улицы)	Синоним 1	Синоним 2	Наименование полное
б-р	бульвар		бульвар
вг	в/г		военный городок
вч	в/ч		воинская часть
въезд			въезд
к/о	кольцо		кольцо
кв-л	квартал		квартал
мкр-н	микрорайон		микрорайон
наб.	набережная		набережная
п/у	промузел		промузел
парк	парк		парк
пер.	пер		переулок
пл.	пл		площадь
пр.	пр-т	пр-кт	проспект
пр-д	проезд		проезд
тер.			территория
тр.	тракт		тракт
туп.			тупик
ул.	ул	улица	улица
уроч.			урочище
шоссе	ш	ш.	шоссе

История изменений

2020-03-18

- Первоначальная редакция

2020-03-19

- В метод makeOrder добавлены параметры autolightNumber, addressCode
- Добавлено описание аякс-запроса get_schedule для получения интервалов забора/доставки

2020-03-20

- Добавлен метод cancelOrder
- Добавлен метод changeOrder
- Добавлен метод getCustomerInfo

2020-03-24

- Добавлен метод getOrdersList
- Добавлен метод getConsolidation

2020-04-15

- Исправлена ошибка описания параметра housing объекта address – верный тип: строка

2020-07-07

- Добавлен справочник кодов услуг

2020-09-07

- Добавлен параметр consolidate операции makeOrder

2020-09-17

- Добавлен метод calculate

2020-10-28

- Добавлен метод consolidate

2020-03-23

- Добавлена возможность отслеживания отправок по shipmentCustomerNumber

2020-07-16

- Дополнено описание метода getTracking для переадресованных отправок

2022-01-27

- Дополнено описание некоторых методов

2022-02-22

- Исправлены некоторые синтаксические ошибки

2022-05-31

- в метод makeOrder добавлены поля deliveryDate, sender.type, recipient.type

2023-06-02

- Дополнено описание некоторых методов

2023-10-09

- Добавлен параметр pickupInEvening

2024-01-17

- Добавлен метод finalizeConsolidation

2024-02-22

- Добавлен метод makePackages

2024-04-03

- Обновлен список статусов

2024-06-10

- в метод calculate добавлен расчет до почтомата
- в метод getConsolidation добавлена возможность получения списка содержимого реестра с их порядковыми номерами

2024-10-14

- добавлен метод getConsolidationsList

2025-03-13

- в метод makeOrder добавлены параметры fragile, reqLoading, reqUnloading, cdac

2025-05-07

- изменены типы данных полей building и housing метода makeOrder (building может по прежнему принимать значения типа Число)
- обновлено описание метода makeOrder